

EduTech 仓库文件说明

本文档根据当前 git 跟踪文件自动生成，概述各文件用途。生成脚本：`scripts/generate_edutech_files_pdf.py`

- "EduTech-\351\241\271\347\233\256\346\226\207\344\273\266\350\257\264\346\230\216. pdf"

（未单独编写说明）仓库内由团队维护的源文件或资源。

- `.env.example`

根目录环境变量示例（如前端 API 基地址），供复制为 `.env` 使用。

- `.gitattributes`

Git 文本换行符等属性配置，保证跨平台协作一致。

- `.gitignore`

指定 Git 忽略的文件（如 `.env`、缓存、本地导出 SQL 等）。

- `DEPLOYMENT.md`

部署说明：前后端环境变量、数据库脚本与冒烟测试清单。

- `EduTech Platform.pdf`

项目相关说明或资料的既有 PDF（若与本次新生成的文件并存）。

- `EduTech/EduTech Platform.pdf`

子目录 `EduTech` 内重复的说明 PDF 副本。

- `EduTech/background.png`

子目录中的背景图副本（与根目录资源对应或用于独立打包）。

- `EduTech/image1.png`

子目录中的图片副本。

- `EduTech/image2.png`

子目录中的图片副本。

- `EduTech/image3.png`

子目录中的图片副本。

- `EduTech/image4.png`

子目录中的图片副本。

- `EduTech/logo.png`

子目录中的 Logo 副本。

- `PROJECT_DOCUMENTATION.md`

项目总体文档：功能、架构与数据流等说明。

- `Procfile`

Heroku/Railway 等平台的进程定义，启动 Web 服务（调用 `run_web.sh`）。

- `RAILWAY_VERCEL_CHECKLIST.md`

Railway + Vercel 部署检查清单与常见坑说明。

- `app.js`

单页应用主逻辑：路由、学生/管理员界面、书店、论坛、聊天等前端行为。

- `app.py`

本地启动 Flask 应用的入口（开发时 `python app.py`，默认端口 4000）。

- `backend/.env.example`

后端环境变量示例：数据库、密钥等，复制为 `backend/.env`。

- `backend/README.md`

Flask 后端说明：安装、建库、运行与主要 API 列表。

- `backend/__init__.py`

将 `backend` 目录标记为 Python 包（可能为空或包初始化）。

- backend/app/__init__.py

Flask 应用工厂 create_app：注册蓝图、扩展、启动时 DB 兼容检查。

- backend/app/auth.py

认证辅助：JWT 签发与校验、密码哈希等。

- backend/app/config.py

Flask 配置类：从环境变量读取数据库 URI 等。

- backend/app/extensions.py

Flask 扩展实例（如 SQLAlchemy）集中初始化。

- backend/app/models.py

SQLAlchemy 模型：用户、课程、作业、论坛、订单等实体。

- backend/app/routes/__init__.py

路由包初始化（可能注册各蓝图）。

- backend/app/routes/admin.py

管理员 API：课程、书店、论坛、用户、聊天等管理端接口。

- backend/app/routes/auth.py

注册、登录、管理员登录与首次引导等认证接口。

- backend/app/routes/chat.py

学生与管理员侧聊天/支持消息相关接口。

- backend/app/routes/course.py

课程、公告、资料、作业、评论、进度等课程域接口。

- backend/app/routes/student.py

学生蓝图：选课、资料下载、作业提交、测验、论坛帖与回复、购物车与订单、上传等接口。

- backend/requirements.txt

后端 Python 依赖列表（pip install -r）。

- backend/run.py

后端开发启动脚本（如 flask run / 自定义入口）。

- backend/sql/schema.sql

MySQL 全量建库脚本：创建 edutech 库并建表（本地常用）。

- backend/sql/schema_railway_default_db.sql

仅建表脚本：适用于 Railway 默认库名 railway（无 CREATE DATABASE）。

- backend/sql/seed.sql

可选种子数据，用于演示或初始化测试数据。

- backend/test_db_connection.py

独立脚本：检测数据库连接是否正常。

- backend/uploads/f64f97283cfe4e13a79fb5f52403d7ac.png

仓库内随代码保留的示例上传文件（图片类资源路径演示）。

- background.png

首页或营销区块用的背景图资源。

- config-runtime.js

运行时 API 基地址占位；生产可在部署平台注入 window.EDUTECH_API_BASE_URL。

- image1.png

首页快捷入口或展示用图片资源。

- image2.png

首页快捷入口或展示用图片资源。

- image3.png

首页快捷入口或展示用图片资源。

- image4.png

首页快捷入口或展示用图片资源。

- index.html

静态站点入口 HTML，挂载样式与脚本并承载整页 UI 容器。

- logo.png

站点 Logo 图片。

- package.json

npm 项目元数据与构建脚本（如 Vercel 上执行 vercel-build）。

- requirements.txt

根目录 Python 依赖（若用根目录方式安装后端相关包）。

- run_web.sh

Procfile 调用的 shell：启动生产 Web 进程（如 gunicorn）。

- scripts/generate_edutech_files_pdf.py

根据 git 跟踪文件列表生成《EduTech-项目文件说明.pdf》的脚本（需 fpdf2）。

- scripts/vercel-build.mjs

Vercel 构建脚本：准备静态资源等 Node 侧构建步骤。

- styles.css

全局与组件级 CSS 样式。

- vercel.json

Vercel 静态托管配置：构建命令、输出目录与 SPA 重写规则。

- wsgi.py

Gunicorn 等 WSGI 服务器的应用入口（避免与 backend/app 包名冲突）。