DETECTION-LAB · MODULE 04

La plateforme

Elastic Security · Fleet · ECS · Sigma — faire converger le poste et le réseau dans un SIEM

Elasticsearch 9.5 · Kibana Security · Elastic Agent · sigma-cli · Splunk

Auteur	**Mamadou Lamine Thiore** — Master 2 Cybersécurité, EPSI Lyon, spécialisation Blue Team
Document	Présentation du module : principe, outils, architecture, garde-fous, méthode
Dépôt	`github.com/jtthre/detection-lab` · dossier `04-siem/`
Date	Octobre 2026

Les modules 01 à 03 ont produit trois sources de données, chacune lue à part : les journaux **Sysmon** du poste Windows (modules 01-02), les journaux **Zeek** et les alertes **Suricata** de la sonde (module 03). Chaque analyse se faisait avec un outil différent, sur un fichier différent, dans un format différent. Ce module les réunit **au même endroit, dans le même schéma, sur la même chronologie** — ce qu'un analyste SOC a devant lui chaque jour.


Pourquoi un SIEM

Jusqu'ici, pour suivre une attaque, il fallait ouvrir un EVTX avec Chainsaw, puis un `conn.log` avec `zeek-cut`, puis un `eve.json` avec `jq`, et recoller les heures à la main. Un SIEM (*Security Information and Event Management*) fait trois choses que ces outils ne font pas :

Besoin	Sans SIEM (modules 01-03)	Avec SIEM (module 04)
Centraliser	un fichier par outil, par machine, par campagne	toutes les sources dans un seul magasin, interrogeables ensemble
Normaliser	`Image` chez Sysmon, `id.orig_h` chez Zeek, `src_ip` chez Suricata	un seul nom par notion : `process.executable`, `source.ip`
Détecter en continu	on lance l'analyse quand on y pense	les règles tournent seules, à intervalle fixe, et produisent des alertes
Corréler	on recolle les heures à la main	une requête relie un processus du poste à une connexion vue par la sonde

La troisième ligne change le métier : une règle n'est plus un fichier qu'on rejoue sur un EVTX, c'est un **objet de production** qui tourne, qu'il faut versionner, tester, déployer, et régler quand il fait du bruit. C'est ce que le module appelle **la détection comme du code**.

Le principe du module



1. Les **agents** collectent sur chaque machine et envoient à Elasticsearch.
2. **Fleet** les pilote depuis Kibana : quelles données, quelle version, quelle politique.
3. Elasticsearch **stocke** dans le schéma commun ECS.
4. Kibana **détecte** (règles), **alerte** et sert à **investiguer** (chronologie, requêtes).
5. Les règles viennent du **dépôt** : écrites en Sigma, converties, importées, versionnées.

Les outils, et pourquoi ceux-là

Elastic Stack — la plateforme

Suite open source d'Elastic : **Elasticsearch** (moteur de stockage et de recherche), **Kibana** (interface, et l'application **Security** qui en fait un SIEM), **Elastic Agent** (collecteur unique sur chaque machine) et **Fleet** (gestion centralisée des agents).

Pourquoi Elastic plutôt que Wazuh ou Splunk comme plateforme principale : c'est la seule plateforme à la fois répandue en production et installable gratuitement en entier, moteur de détection compris. La licence **Basic** (gratuite, sans limite de durée) inclut le moteur de règles de Security, plus d'un millier de règles prêtes à l'emploi publiées par Elastic, la chronologie d'investigation, EQL et ES|QL. Ce qu'elle n'inclut pas — apprentissage automatique, certains connecteurs — n'est pas nécessaire ici.

Version retenue : 9.5.5, la dernière publiée au 15/10/2026. Elle corrige des vulnérabilités annoncées par Elastic (bulletin du Centre canadien pour la cybersécurité AV26-1021 du 08/10/2026, qui vise Elasticsearch jusqu'à 9.5.5 et Kibana jusqu'à 9.5.4 — on vérifie au moment de l'installation qu'aucune version plus récente n'est sortie, et on prend la dernière). **Tous les composants à la même version** : Elasticsearch, Kibana, Fleet Server et les agents doivent concorder.

Elasticsearch — le magasin

Base de données orientée documents, distribuée, faite pour chercher vite dans beaucoup de texte. Chaque événement est un **document JSON** rangé dans un **flux de données** (*data stream*) dont le nom dit ce qu'il contient :

```
logs-windows.sysmon_operational-default     les événements Sysmon de la VM Windows
logs-zeek.connection-default                le conn.log de Zeek
logs-suricata.eve-default                   l'eve.json de Suricata
```

Le motif est toujours `type-jeu_de_données-espace`. Une recherche sur `logs-*` interroge tout à la fois ; sur `logs-zeek.*`, seulement Zeek.

La mémoire est la contrainte principale : Elasticsearch tourne dans une JVM dont on fixe la taille du tas (*heap*). Règle d'usage : la moitié de la RAM de la machine, sans dépasser ce que le reste (Kibana, Fleet Server) laisse libre. Ici, **2 Go de tas sur une VM de 6 Go**.

Kibana et l'application Security — l'atelier de l'analyste

Interface web d'Elastic. L'application **Security** y ajoute ce qui fait un SIEM :

Fonction	Ce qu'elle fait	Ce qu'on en fait ici
Règles de détection	requêtes exécutées à intervalle fixe, qui créent une alerte quand elles trouvent	nos 10 règles Sigma portées, plus une sélection de règles Elastic
Alertes	liste triable, avec statut (ouverte, en cours, close) et gravité	le tableau de bord du triage
Chronologie (*Timeline*)	enquête : on y glisse des événements, on pivote sur un champ	suivre une attaque du module 02 de bout en bout

Fonction	Ce qu'elle fait	Ce qu'on en fait ici
Découverte (*Discover*)	recherche libre dans les données	vérifier qu'une donnée arrive avant d'écrire une règle
Tableaux de bord	visualisations sur une question	un tableau qui répond à une question opérationnelle précise

Les langages de requête

Langage	Pour quoi	Exemple
KQL (Kibana Query Language)	filtrer vite dans l'interface	`process.name : "vssadmin.exe" and process.args : "delete"`
Lucene	la syntaxe historique, celle que produit Sigma	`process.name:vssadmin.exe AND process.args:delete`
EQL (Event Query Language)	**séquences** d'événements ordonnés dans le temps	`sequence by host.name [process where …] [network where …]`
ES|QL	requêtes en tuyau, agrégations, calculs	`FROM logs-zeek.* | WHERE destination.port == 443 | STATS …`

EQL est l'outil de la corrélation : « ce processus, *puis* dans les 30 secondes cette connexion, *sur le même hôte* ». C'est ce que ni Chainsaw ni `zeek-cut` ne savaient faire.

Elastic Agent et Fleet — la collecte

Un seul binaire par machine, qui remplace les anciens Winlogbeat, Filebeat, Packetbeat. On ne le configure pas sur la machine : on lui attribue dans Kibana une **politique d'agent** (*agent policy*) qui liste des **intégrations**. Chaque intégration sait lire une source et la traduire en ECS.

Intégration	Sur quelle machine	Ce qu'elle lit
Windows	VM Windows	les canaux `Microsoft-Windows-Sysmon/Operational` et PowerShell
System	VM Windows	les journaux Windows classiques : Sécurité, Système, Application
Zeek	sonde	les journaux Zeek — **au format JSON** obligatoirement (`LogAscii::use_json=T`) ; le format TSV du module 03 ne convient pas
Suricata	sonde	`eve.json`
Fleet Server	VM SIEM	le service qui reçoit les agents (port 8220)

Fleet Server est lui-même un Elastic Agent, avec un rôle particulier : c'est le point de contact des autres agents. Il tourne sur la VM SIEM.

ECS — le schéma commun

Elastic Common Schema : un dictionnaire de noms de champs partagé par toutes les sources. C'est ce qui rend la corrélation possible.

Notion	Sysmon (brut)	Zeek (brut)	Suricata (brut)	ECS
Adresse source	`SourceIp`	`id.orig_h`	`src_ip`	`source.ip`
Adresse destination	`DestinationIp`	`id.resp_h`	`dest_ip`	`destination.ip`
Port destination	`DestinationPort`	`id.resp_p`	`dest_port`	`destination.port`
Exécutable	`Image`	—	—	`process.executable`
Ligne de commande	`CommandLine`	—	—	`process.command_line`
Processus parent	`ParentImage`	—	—	`process.parent.executable`
Nom de domaine	`QueryName` (événement 22)	`query`	`dns.query.rrname`	`dns.question.name`
Agent HTTP	—	`user_agent`	`http.http_user_agent`	`user_agent.original`

Une normalisation se vérifie : une intégration peut mal remplir un champ, ou le laisser dans son espace d'origine (`winlog.event_data.*`, `zeek.*`). La première étape du module est de regarder, pour chaque source, ce qui arrive réellement — comme au module 01, où l'on vérifiait que Sysmon produisait la donnée avant d'écrire la règle.

Sigma et `sigma-cli` — porter nos règles

Les dix règles du module 01 (dont 09 et 10 en v2, après le module 02) sont écrites en **Sigma**, format indépendant de tout SIEM. `sigma-cli` et le backend **pySigma-backend-elasticsearch** (version 2.x) les convertissent :

```
sigma convert -t lucene -p ecs_windows -f siem_rule_ndjson 01-socle-windows/sigma/ -o
regles/sigma-elastic.ndjson
```

Option	Rôle
`-t lucene` (ou `eql`, `esql`)	le langage cible
`-p ecs_windows`	le **pipeline** de correspondance : `Image` devient `process.executable`, etc.
`-f siem_rule_ndjson`	la sortie : des règles prêtes à importer dans Kibana Security

Le piège du pipeline : il a été écrit pour Winlogbeat ; l'intégration Windows d'Elastic Agent range certains champs ailleurs. Une règle convertie sans erreur peut être muette. Chaque règle portée est donc **rejouée** contre une attaque réelle avant d'être déclarée valide — exactement la boucle de preuve du module 02, dans le SIEM cette fois.

Ce que le SIEM débloque : la règle 07 (LOLBin sortant) utilise le modificateur `cidr`, que Chainsaw ne supportait pas — elle était « non testable » au module 02. Elasticsearch le gère.

La détection comme du code

Une règle de production suit le même chemin qu'un logiciel :


```
écrite (Sigma, dans le dépôt)  →  convertie (sigma-cli)  →  testée (rejeu)  →  importée (API Kibana)
     →  versionnée (git)  →  réglée (exceptions documentées)  →  remesurée
```

On n'édite **jamais** une règle à la main dans Kibana sans reporter la modification dans le dépôt : le dépôt reste la source de vérité. Les importations passent par l'API de Kibana (`POST /api/detection_engine/rules/_import`), avec une clé d'API dont le secret ne quitte pas le gestionnaire de mots de passe.

Splunk — la semaine de fin de module

Le second SIEM le plus demandé dans les offres SOC. **Splunk Enterprise** s'installe en essai de 60 jours (500 Mo d'ingestion par jour), puis passe en licence gratuite. On ne le monte pas en parallèle d'Elastic : une semaine, à la fin du module, sur le jeu de données **Boss of the SOC** (BOTS) publié par Splunk, pour apprendre juste assez de **SPL** (*Search Processing Language*) pour investiguer. Les versions et la taille du jeu de données sont vérifiées à ce moment-là.

Architecture



VM	RAM	Disque	Rôle
siem (nouvelle)	**6 Go**	60 Go, alloué à la demande	Elasticsearch (tas 2 Go), Kibana, Fleet Server
Windows 11 du lab	**4 Go** pendant ce module	existant	source poste
sonde	**2 Go** pendant ce module	existant	source réseau

L'hôte a 16 Go de RAM : on ne fait **jamais tourner les trois VM ensemble**. Phase poste : siem + Windows (10 Go). Phase réseau : siem + sonde (8 Go). Il reste ainsi 6 à 8 Go à Windows hôte.

Le disque de l'hôte a déjà fait tomber une VM au module 03 (écran bleu 0x124). Avant de créer la VM siem : **au moins 60 Go libres**, obtenus en retirant la VM `srv-wazuh` (44 Go), qui fait doublon avec Elastic.

Garde-fous

Règle	Détail
Le SIEM n'a pas d'accès Internet en service	NAT seulement le temps d'installer les paquets, les intégrations et les règles Elastic (ils viennent du dépôt de paquets d'Elastic), puis réseau hôte uniquement.
Aucun secret dans le dépôt	Mot de passe `elastic`, jetons d'inscription, clés d'API : dans le gestionnaire de mots de passe, jamais dans un fichier versionné, jamais collés dans une console partagée ou une capture d'écran. Les scripts lisent la clé dans une variable d'environnement.
Un compte par usage	Le superutilisateur `elastic` sert à l'installation, puis on travaille avec un compte nominatif et des clés d'API à droits limités.
TLS gardé	Elasticsearch 9 active TLS et l'authentification à l'installation. On ne les désactive pas « pour aller plus vite ».
Le trafic normal reste privé	Les journaux de la VM Windows dans le SIEM contiennent sa navigation : aucun export brut dans le dépôt, comme au module 03.
Les règles se testent avant d'alerter	Une règle importée commence **désactivée** ; elle n'est activée qu'après rejeu et mesure du bruit.
Pas de maliciel réel	Les attaques rejouées sont celles d'Atomic Red Team (module 02) dans la VM isolée ; les données réseau viennent des pcaps du module 03, relus dans la sonde.

Ce que contient ce dossier

```
04-siem/
├── README.md                    ce fichier
├── plan-de-test.md              les phases, les commandes, ce qu'on attend
├── matrice-couverture.md        le livrable : règle → donnée dans le SIEM → alerte → statut
├── VERSIONS.md                  versions réellement installées, à remplir
├── regles/
│   ├── README.md                conversion Sigma → Elastic, et ce qui se perd en route
│   └── (sorties ndjson générées, versionnées)
├── scripts/
│   ├── verifier-siem.sh         santé d'Elasticsearch, Kibana, Fleet, agents, flux de données
│   └── convertir-sigma.sh       conversion des règles du module 01 vers Elastic
├── preuves/                     relevés horodatés (pas de données brutes)
└── tableaux-de-bord/            exports des tableaux de bord Kibana
```

Ordre des opérations

1. **Libérer le disque** de l'hôte et créer la VM siem (Ubuntu Server 26.04, 6 Go, 60 Go).

2. **Installer** Elasticsearch puis Kibana 9.5.x depuis le dépôt de paquets d'Elastic ; noter les versions ; mettre les mots de passe dans le gestionnaire.
3. **Fleet** : installer Fleet Server, puis les intégrations Windows, Zeek et Suricata, et les règles prêtes à l'emploi d'Elastic — encore en NAT.
4. **Basculer en réseau hôte uniquement**, adresse fixe `192.168.234.20`, puis `./scripts/verifier-siem.sh`.
5. **Source poste** : Elastic Agent sur la VM Windows ; vérifier qu'un événement Sysmon arrive, **et dans quels champs**.
6. **Source réseau** : Zeek relancé en JSON sur les pcaps du module 03, Suricata sur les mêmes ; Elastic Agent sur la sonde ; vérifier les champs ECS.
7. **Porter les règles** : conversion Sigma, import désactivé, rejeu d'Atomic Red Team, mesure, activation.
8. **Corréler** : une requête EQL qui suit une attaque du poste au réseau.
9. **Régler** : chaque alerte bruyante est expliquée, puis réduite par une exception documentée.
10. **Tableau de bord** : une question opérationnelle, une réponse.
11. **Splunk** : une semaine d'investigation sur Boss of the SOC.

Le résultat attendu — et pourquoi il ne sera pas parfait

- **Des règles converties sans erreur qui ne voient rien** : le pipeline de champs n'est pas celui de l'agent. C'est le cas le plus instructif — la même leçon qu'au module 01 (« la donnée avant la règle »), au niveau du SIEM. La première conversion, faite avant tout test, l'annonce déjà : neuf règles sur dix visent un sous-champ `.caseless` dont il faudra vérifier l'existence dans les données de l'agent (`regles/README.md`).
- **Des règles Elastic prêtes à l'emploi qui voient ce que les nôtres ratent**, et l'inverse. Comparer les deux est un résultat.
- **Du bruit au démarrage** : un SIEM neuf avec des règles activées sans réglage alerte sur tout. Le mesurer et le réduire fait partie du livrable.
- **Une corrélation poste-réseau limitée** : la sonde du module 03 lit des captures publiques, pas le trafic de la VM Windows. La corrélation poste → réseau sur une même attaque demande que la sonde écoute le réseau de la VM, ce que le plan de test vérifie avant de le promettre.

Limites assumées

Un seul nœud Elasticsearch. Pas de réplication, pas de haute disponibilité : un SIEM de laboratoire, pas de production.

Peu de mémoire. 6 Go pour toute la pile : les requêtes lourdes seront lentes, et c'est une contrainte réelle de dimensionnement à documenter, pas à cacher.

Des données historiques pour le réseau. Les pcaps datent de janvier à octobre 2026 ; ils arrivent dans le SIEM avec leurs dates d'origine, pas en temps réel.

Module suivant

05 — L'annuaire. GOAD, un Active Directory volontairement vulnérable, envoie ses journaux à ce SIEM ; BloodHound et PingCastle disent où il est faible ; on attaque, et la matrice dit ce que le SIEM a vu.

Mamadou Lamine Thiore — Master 2 Cybersécurité, EPSI Lyon — spécialisation Blue Team.