

题目描述

A. 虫口模型与Logistic映射

1. 对于迭代方程

$$x_{n+1} = 1 - \mu x_n^2$$

分析不同的 $\mu \in (0, 2)$ 下 x_n 的长时间行为，以及其与初值 $x_0 \in (-1, 1)$ 的关系。（2分）

2. 将上述的方程换成

$$x_{n+1} = \cos x - \mu x_n^2$$

合理选择 μ, x_0 的区间，并分析 x_n 的长时间行为。（1分）

3. 比较两种情况，你发现了什么？（1分）

B. 开心消消乐

在一个 $L \times L$ 的网格（即每行每列均有 L 个格子）上定义如下的消消乐游戏：

1. 在最开始，格子上没有任何的方块。
2. 每次挑选任意一个格子，放上去一个方块。每放上去一个方块，系统开始演化一个时间步。一个时间步内的演化规则见后面一条。
3. 如果一个格子上的方块数目大于等于 4，则消去 4 个方块，并记录一次消去，这四个方块会移动累加到上下左右的 4 个格点（它们各自方块数 +1），（如果有一个方块的两个邻居同时消去并给到它，则它的方块数量 +2，也就是说影响是叠加的；考虑开放边界条件，即如果一个格子在边界发生消去，则有一个或者两个方块移动出去了）。每次同时消去所有当前高度大于等于 4 的格子，并记录下总的消去次数。直到场上没有任何格子的方块数 ≥ 4 ，这一个时间步结束。
4. 每一步的得分 s 即为这一步的总消去次数。
 1. 选取网格大小 $L = 32$ ，演化足够多的时间步，并记录网格平均方块密度 n （ $n = \frac{N}{L^2}$ ，其中 N 是场上的方块总数）随着演化时间 t 的关系。你发现了什么？（2分）
 2. 选取并固定一个合适的系统尺寸 L （取决于你的计算能力），统计长时间演化时，每步得分的频率分布 $P(s)$ 。你发现了什么规律？（2分）
 3. 选取多个不同的系统尺寸 L 重复（2）的过程，验证你发现的统计规律。系统的尺寸对这一规律有什么影响？（1分）
 4. 你能解释你在（B）中发现的规律吗？有什么别的思考？（1分）

算法浅析

A. 虫口模型与Logistic映射

本题目考察了迭代方程和Logistic映射的一些性质。该题所用算法简单，将 x_n 的值代入方程，得到新的 x_{n+1} 值，重复这一过程，即可得到 x_n 的序列。

具体来说，本程序通过 `logistic_map` 重复这一过程，并将 x_n 序列的值输出。

B. 开心消消乐

本题的实现关键在于如何快速找到大于等于4的格子，也即需要消去的格子。

在 `B.py` 中，我们使用了一个 `numpy` 数组来表示网格，并在 `exist_4_or_more` 对 x,y 坐标进行检索，找到大于等于4的格子。

在 `B_tree.py` 中，我使用深度搜索(BFS)的方法进行搜索，找到大于等于4的格子。伪代码如下：

```
def find_4_or_more(L,gridll,x,y,s):
    if gridll[x][y] < 4:
        return
    if gridll[x][y] >=4 :
        delete_block(L,gridll,x,y)
        s[0] += 1
        if x >=1:
            find_4_or_more(L,gridll,x-1,y,s)
        if x < L-1:
            find_4_or_more(L,gridll,x+1,y,s)
        if y >=1:
            find_4_or_more(L,gridll,x,y-1,s)
        if y < L-1:
            find_4_or_more(L,gridll,x,y+1,s)
```

项目结构


```
.
├── README.md
├── code
│   ├── A_1.py 对应第一个迭代方程
│   ├── A_2.py 对应第一个迭代方程
│   ├── B.py   B题的普通算法
│   └── B_tree.py 使用深度有限搜索的B题算法
└── figure png文件
```

结果及分析

A. 虫口模型与Logistic映射

迭代方程一 ($x_{n+1} = 1 - \mu x_n^2$)

不妨选取 $x_0 = 0.5$, 选取 $\mu = 0.01, 0.3, 0.6, 1, 1.3, 1.6, 1.99$, 画出 x_n 的长时间行为。代码运行结果如下:




由上图可以看出，当 μ 接近于0时， x_n 迅速收敛于1，保持稳定；当 μ 较小时， x_n 也可以迅速收敛到一个稳定值；随着 μ 的增大， x_n 的收敛速度变慢；当 μ 等于1时， x_n 规律地在0和1之间震荡；当 μ 继续增大的同时， x_n 的波动幅度变大，由规律振荡过渡为无规律性、无周期性的振荡；当 μ 接近于2时， x_n 的振荡幅度变得很大，且呈现出混沌性。


x_0 的影响

不妨选取不同的 x_0 ，画出 x_n 的长时间行为，研究其与 x_0 初值的关系：


$x_0 = -0.99$:




$x_0 = -0.5$:




$x_0 = 0$:



$x_0 = 0.5$:



$x_0 = 0.99$:



综合以上结果，我们发现对于不同的 $x - 0$ 取值，以上得到的基本现象是一致的。也就是说 x_n 的长时间行为受 x_0 的初始值影响不大。具体分析来说：


当 μ 接近于0时， x_n 迅速收敛于1，保持稳定；随着 μ 的增大， x_n 迅速收敛到一个稳定值，且 x_0 越大， x_n 的稳定解越小，收敛到稳定值的速度越慢；当 μ 等于1时， x_n 逐渐过渡到规律地在0和1之间震荡；当 μ 继续增大的同时， x_n 的波动幅度变大，由规律振荡过渡为无规律性、无周期性的振荡；当 μ 接近于2时， x_n 的振荡幅度变得很大，且呈现出混沌性。

而这也是直观的。当 x_n 的值能够稳定振荡时， x_n 的取值其实是方程的不动点，与初值无关。

当 x_n 的值不能够稳定振荡时，说明系统陷入了混沌系统，系统的长时间行为收到初值的影响。初值的细微差异会导致 x_n 的行为发生剧烈的变化。

迭代方程二 ($x_{n+1} = \cos x - \mu x_n^2$)

不妨选取 $x_0 = 0$ ，选取 $\mu = 0.01, 0.3, 0.6, 1, 1.3, 1.6, 1.99$ ，画出 x_n 的长时间行为。代码运行结果如下：




由上图可以看出，当 μ 接近于0时， x_n 迅速收敛，保持稳定；随着 μ 的增大， x_n 保持周期性振荡；随着 μ 的继续增大，当 μ 接近于1时， x_n 的显现出无周期性的混沌；当 μ 继续增加时， x_n 又重新显现出周期性；当 μ 继续增大的同时， x_n 不再收敛，迅速发散至负无穷。


x_0 的影响

不妨选取不同的 x_0 ，画出 x_n 的长时间行为，研究其与 x_0 初值的关系：


$x_0 = -0.99$:




$x_0 = -0.5$:




$x_0 = 0$:



$x_0 = 0.5$:



$x_0 = 0.99$:



综合以上结果，我们发现对于不同的 x_0 取值，以上得到的基本现象是一致的。具体来说：

当 μ 接近于0时， x_n 迅速收敛，保持稳定，系统受初值影响较小；随着 μ 的增大， x_n 保持周期性振荡，系统受初值影响较小；随着 μ 的继续增大，当 μ 接近于1时， x_n 的显现出无周期性的混沌，系统受初值的剧烈影响，初值的不同会导致 x_n 的行为发生剧烈的变化；当 μ 继续增加时， x_n 又重新显现出周期性，系统受初值的影响较小；当 μ 继续增大的同时， x_n 不再收敛，迅速发散至负无穷。

比较

由以上结果可以发现，无论时哪种方程，都存在稳定振荡和混沌现象。

稳定点是由于方程的不动点产生的，而混沌现象下 x_n 取值不同是则是由于系统的初始条件不同导致的。

我们可以比较两个方程的不动点，对于方程一，稳定情况即方程本身的不动点（不稳定解已舍去）：

$$x = 1 - \mu x^2 \Leftrightarrow x = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\mu}}{2\mu}$$

事实上，另一个方程的解是不稳定点，因为

$$x = 1 - \mu x^2 \Leftrightarrow x = \frac{-1 - \sqrt{1 + 4\mu}}{2\mu}$$

在不动点处的斜率为：

$$x' = -2\mu x = 1 \mp \sqrt{1 + 4\mu}$$


斜率大于1者稳定而小于1者不稳定，说明

$$x = 1 - \mu x^2 \Leftrightarrow x = \frac{-1 - \sqrt{1 + 4\mu}}{2\mu}$$

是不稳定的解，不是方程的不动点。

而对于方程二， $x_n = \cos x - \mu x_n^2$ 是超越方程，没有解析形式的解，这里以一个具体的 μ 为例。

以 $\mu = 1$ 为例，做出方程二的图像：



如图可以看出，方程的不动点分别在-1，1左右，这与上述 x_n 的长时间行为的观察结果一致。

也即方程一只有一个稳定的不动点，方程二有两个不动点。

对二者混沌现象的比较：


由上述图像观察可知，方程一的不动点左侧会逐渐过渡到混沌的状态，方程二的两个不动点中间以及右侧都会出现混沌的现象。

也即在给定的区间中，方程一只有一个混沌区间，但是方程二存在两个混沌区间。


综上所述，两种方程都存在稳定振荡和混沌现象，但不动点个数不同，且混沌区间的数量和位置不同。

B.开心消消乐

1. 运行代码，得到网格平均方块密度 n 随着演化时间 t 的关系：



由上图可以看出，初始网格密度线性增长。为了进一步探究增加速度的大小，我对于前期平均密度随时间的变化进行一个拟合，得到拟合结果如下图：




图中说明前期图线的斜率为 9.66×10^{-4} ,

而 $1/32^2 = 9.765623e - 4$

说明前期平均密度的增加速度约为 $1/L^2$, 这说明初始时刻在边缘“溢出”的格子较少, 当然前期也不排除有方块在边界溢出, 所以增加速度略小于 $1/L^2$ 。


随着时间的推移, 网格密度逐渐维持在一个稳定的值, 约为2.1左右, 这说明随机增加效应和边缘溢出效应达到了某种程度上的平衡。

2. 统计长时间演化时，每步得分的频率分布 $P(s)$ 。代码运行结果如下：




由上图可以看出，得分频率在分数低的时候概率高，随着分数的增加概率迅速降低。

为了进一步探究得分分布的规律，我对于得分分布取对数并进行拟合,得到拟合结果如下图：



由上图可以看出，当得分较小的时候，得分与得分频率间存在幂律关系；当得分大于 e^6 时，得分与得分频率脱离幂律且向下弯曲。

进一步地，对得分较小的情况进行线性拟合：



由上图可以看出，得分与得分频率之间存在幂律关系，在双对数图下的斜率是-1.34。

由该拟合结果可以推出得分较小的时候，得分概率与得分的关系为：


$$p = 2059(s + 1)^{-1.16}$$

由此可以看出，随着得分的增加，得分概率逐渐降低。


3. 选取多个不同的系统尺寸 L 重复 (2) 的过程

不妨选取 $L = [30, 35, 40, 45]$ ，运行代码，得到得分的概率分布随着系统尺寸的变化：


$L = 30$:




$L = 35$:




$L = 40$:



$L = 45$:



研究不同尺度下得分概率与得分的关系：




发现：


1. 上述得到的得分与得分概率的关系仍然成立，即得分较小的时候，得分概率与得分有幂律关系，得分较高时，得分与得分频率脱离幂律且向下弯曲。
2. 随着尺寸的增加，幂律适用的范围增大

进一步地，探究得分较小时双对数下得分概率与得分的关系：


$$L = 30$$




$L = 35$



$L = 40$



$L = 45$



由以上系列图片可以看出，log-log图的斜率均为-1.16左右，说明以上得到的公式

$$p = 2059(s + 1)^{-1.16}$$

具有好的普适性。

此外，我统计了不同尺寸的网格在“消消乐”的过程中的最大得分，结果如下：

```
[Running] python -u "e:\大二下\computational physics\homework\hw_1\code\B_tree.py"
L=32,the maximum score is: 2090
L=5,the maximum score is: 32
L=10,the maximum score is: 129
L=15,the maximum score is: 326
L=20,the maximum score is: 534
L=25,the maximum score is: 1312
L=30,the maximum score is: 1748
L=35,the maximum score is: 2414
L=40,the maximum score is: 3115

[Done] exited with code=0 in 32.099 seconds
```

由上图可以看出，随着网格尺寸的增大，“消消乐”的最大得分越来越高，尤其是当网格尺寸达到40时，“消消乐”的最大得分达到3115。

综上所述，在不同尺度下，有以下三条结论：

1. 上述得到的得分与得分概率的关系仍然成立，即得分较小时，得分概率与得分有幂律关系，得分较高时，得分与得分频率脱离幂律且向下弯曲。
2. 随着尺寸的增加，幂律适用的范围增大
3. 随着网格尺寸的增大，“消消乐”的最大得分越来越高

4. 对上述规律的解释

1. 脱离幂律的情况

利用反证，若幂律关系适用于任意大小的得分，则平均得分为：

$$\bar{s} = \sum_{i=1}^n s_i P_{s_i}$$

上述得到的幂律关系为：

$$p = 2059(s + 1)^{-1.16}$$

则有：

$$\bar{s} = \sum_{i=1}^n s_i P_{s_i} = \sum_{i=1}^n 2059 s_i (s_i + 1)^{-1.16}$$

该种情况下的 \bar{s} 不收敛，但实际情形中尺度有限，得分的平均值不可能是无穷大，存在明显的矛盾。

由此，假设不成立，说明得分与得分频率的关系不可能一直符合幂律关系。

2.幂律适用的范围增大

由上述的结果可以看出，随着尺寸的增加，最大得分增加，这可能是幂律适用的范围增大的原因。

3.幂律为-1.16的原因

可以建立一个简单的模型来大概说明一下：

设不同格子的得分分布相同，得分为3的概率为 p_3 ，则有：

$$p_{s_1} = p_3(1 - p_3)^4$$

$$p_{s_2} = p_3(1 - p_3)^3 p_3(1 - p_3)^3 = p_3^2(1 - p_3)^6$$

$$p_{s_3} = p_3[(1 - p_3)^2 p_3^2(1 - p_3)^6 + (1 - p_3)^3 p_3(1 - p_3)^2 p_3(1 - p_3)^2] = 2p_3^3(1 - p_3)^8$$

.....

容易发现，随着时间的增加，当符合 $p_3(1 - p_3)^2 = \frac{1}{2}$ 时，恰好满足

$$p_{s_2} = \frac{1}{2}p_{s_1}$$

即得分为2的概率为得分为1的概率的一半。

以及

$$p_{s_3} = \frac{1}{3}p_{s_1}$$

即得分为3的概率为得分为1的概率的1/3。

以此类推，得分概率随得分的变化接近反比关系，与上述得到的结论一致。

附录：源码

A_1.py

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f_1(mu,x):
    """
    定义第一问中的迭代方程
    """
    return 1-mu*x**2

def logistic_map(x0, mu, n_iter)->np.ndarray:
    """
    表示映射的迭代函数。
    输入三个参数，输出各代的x值。

    参数设置：
        x0: 初值，(0, 1) 区间内的浮点数。
        mu: 参数，(0, 4) 区间内的浮点数。
        n_iter: 迭代次数。

    Returns:
        一个包含迭代结果的 NumPy 数组。
    """
    x = np.zeros(n_iter)
    x[0] = x0
    for i in range(n_iter - 1):
        x[i+1] = f_1(mu, x[i])
    return x

# def plot_logistic_map(mu_values, x0, n_iter):
#     """
#     绘制不同 mu 值下的 Logistic 映射结果。

#     Args:
#         mu_values: 一个包含多个 mu 值的列表或 NumPy 数组。
#         x0: 初值。
#         n_iter: 迭代次数。
#     """
```

```

# plt.figure(figsize=(12, 6))
# for mu in mu_values:
#     print
#     x = logistic_map(x0, mu, n_iter)
#     plt.plot(x, label=f" $\mu = \{mu\}$ ")

# plt.xlabel("Iteration")
# plt.ylabel("x_n")
# plt.title("Logistic Map")
# plt.legend()
# plt.grid(True)
# plt.show()

def plot_logistic_map(mu_values, x0, n_iter):
    """
    绘制不同  $\mu$  值下的 Logistic 映射结果。
    将不同 $\mu$ 值的结果画到不同的子图中
    """

    num_plots = len(mu_values)
    fig, axes = plt.subplots(num_plots, 1, figsize=(12, 6 * num_plots))

    print("debug")

    for i, mu in enumerate(mu_values):
        x = logistic_map(x0, mu, n_iter)
        axes[i].plot(x, label=f" $\mu = \{mu\}$ ")
        axes[i].xaxis.set_tick_params(labelsize=18)
        axes[i].yaxis.set_tick_params(labelsize=18)
        axes[i].set_xlabel("Iteration", fontsize=18)
        axes[i].set_ylabel("x_n", fontsize=18)
        axes[i].grid(True)
        axes[i].legend()

    plt.title(f"$x_n$ vs Iteration for func 1 for different $\mu$ values, $x_0$ = {x0}",
              fontsize=19, y=10.5)
    plt.tight_layout() # Adjust subplot parameters for a tight layout.
    plt.show()

mu_values = [0.01, 0.3, 0.6, 1, 1.3, 1.6, 1.99]
mu_values = [0.01, 0.5, 1, 1.5, 1.99]
x0 = 0.99
n_iter = 50

```

```
plot_logistic_map(mu_values, x0, n_iter)
```

```
def plot_initial_condition_sensitivity(mu, x0_1, x0_2, n_iter):  
    """  
    绘制 Logistic 映射的初值敏感性。  
    """  
  
    x1 = logistic_map(x0_1, mu, n_iter)  
    x2 = logistic_map(x0_2, mu, n_iter)  
  
    plt.figure(figsize=(12, 6))  
    plt.plot(x1, label=f"x0 = {x0_1}")  
    plt.plot(x2, label=f"x0 = {x0_2}")  
  
    plt.xlabel("Iteration", fontsize=18)  
    plt.ylabel("x_n", fontsize=18)  
    plt.title(f"Logistic Map - Initial Condition Sensitivity ( $\mu = \{mu\}$ )")  
    plt.legend()  
    plt.grid(True)  
    plt.show()  
  
mu = 3.9  
x0_1 = 0.2  
x0_2 = 0.2001  
n_iter = 100  
  
# plot_initial_condition_sensitivity(mu, x0_1, x0_2, n_iter)
```

A_2.py

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
def f_2(mu,x):
    """
    定义第二问中的迭代方程
    """
    return np.cos(x) - mu*x**2
```

```
def logistic_map(x0, mu, n_iter)->np.ndarray:
    """
    表示映射的迭代函数。
    输入三个参数，输出各代的x值。
```

参数设置：

x0: 初值, (0, 1) 区间内的浮点数。
mu: 参数, (0, 4) 区间内的浮点数。
n_iter: 迭代次数。

Returns:

一个包含迭代结果的 NumPy 数组。

```
"""
x = np.zeros(n_iter)
x[0] = x0
for i in range(n_iter - 1):
    x[i+1] = f_2(mu, x[i])
return x

# def plot_logistic_map(mu_values, x0, n_iter):
#     """
#     绘制不同 mu 值下的 Logistic 映射结果。

#     Args:
#         mu_values: 一个包含多个 mu 值的列表或 NumPy 数组。
#         x0: 初值。
#         n_iter: 迭代次数。
#     """
#     plt.figure(figsize=(12, 6))
#     for mu in mu_values:
#         print
#         x = logistic_map(x0, mu, n_iter)
```

```

#         plt.plot(x, label=f" $\mu = \{\mu\}$ ")

#     plt.xlabel("Iteration")
#     plt.ylabel("x_n")
#     plt.title("Logistic Map")
#     plt.legend()
#     plt.grid(True)
#     plt.show()

def plot_logistic_map(mu_values, x0, n_iter):
    """
    绘制不同  $\mu$  值下的 Logistic 映射结果。
    将不同 $\mu$ 值的结果画到不同的子图中
    """
    num_plots = len(mu_values)
    fig, axes = plt.subplots(num_plots, 1, figsize=(12, 6 * num_plots))

    print("debug")

    for i, mu in enumerate(mu_values):
        x = logistic_map(x0, mu, n_iter)
        axes[i].plot(x, label=f" $\mu = \{\mu\}$ ")
        axes[i].xaxis.set_tick_params(labelsize=18)
        axes[i].yaxis.set_tick_params(labelsize=18)
        axes[i].set_xlabel("Iteration", fontsize=18)
        axes[i].set_ylabel("x_n", fontsize=18)

        axes[i].grid(True)
        axes[i].legend()

    plt.title(f"$x_n$ vs Iteration for func 2 for different $\mu$ values, $x_0$ = {x0}",
              fontsize=19, y=10.5)
    plt.tight_layout() # Adjust subplot parameters for a tight layout.
    plt.show()

mu_values_1 = [0.01, 0.3, 0.6, 1, 1.3, 1.6, 1.99]
mu_values_2 = [0.01, 0.5, 1, 1.5, 1.99]
x0 = -0.99
n_iter = 50

plot_logistic_map(mu_values_1, x0, n_iter)

```

```

def plot_initial_condition_sensitivity(mu, x0_1, x0_2, n_iter):
    """
    绘制 Logistic 映射的初值敏感性。
    """
    x1 = logistic_map(x0_1, mu, n_iter)
    x2 = logistic_map(x0_2, mu, n_iter)

    plt.figure(figsize=(12, 6))
    plt.plot(x1, label=f"x0 = {x0_1}")
    plt.plot(x2, label=f"x0 = {x0_2}")

    plt.xlabel("Iteration", fontsize=18)
    plt.ylabel("x_n", fontsize=18)
    plt.title(f"Logistic Map - Initial Condition Sensitivity ( $\mu = \{mu\}$ )")
    plt.legend()
    plt.grid(True)
    plt.show()

mu = 3.9
x0_1 = 0.2
x0_2 = 0.2001
n_iter = 100

# plot_initial_condition_sensitivity(mu, x0_1, x0_2, n_iter)

```

B.py

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def random_block(L,grid11):
    """
    该函数随机挑选一个格子，放上去一个方块
    """
    x = np.random.randint(0,L)
    y = np.random.randint(0,L)
    grid11[x][y] += 1
    return grid11

def delete_block(L,grid11,x,y):
    """
    该函数执行“消消乐”的步骤，消去当前格子上的方块
    并记录一次消去
    这四个方块会移动累加到上下左右的4个格点（它们各自方块数+1）
    """
    grid11[x][y] -= 4
    if x >=1:
        grid11[x-1][y] += 1
    if x < L-1:
        grid11[x+1][y] += 1
    if y >=1:
        grid11[x][y-1] += 1
    if y < L-1:
        grid11[x][y+1] += 1
    return grid11

def exist_4_or_more(L,grid11):
    """
    这个函数判断当前场上是否存在大于4的方块
    """

    for i in range(L):
        for j in range(L):
            if grid11[i][j] >= 4:
                return [True,i,j]
```

```
return [False,0,0]
```

```
def main(total_time,L) :
```

```
    """
```

```
    这个函数模拟整个游戏
```

```
    """
```

```
    grid11 = np.zeros((L,L))
```

```
    t = 0
```

```
    score_list = []
```

```
    average_density = []
```

```
    while t < total_time:
```

```
        random_block(L,grid11)
```

```
        s = 0
```

```
        while exist_4_or_more(L,grid11)[0]:
```

```
            x = exist_4_or_more(L,grid11)[1]
```

```
            y = exist_4_or_more(L,grid11)[2]
```

```
            delete_block(L,grid11,x,y)
```

```
            s += 1
```

```
            print(s)
```

```
        score_list.append(s)
```

```
        t += 1
```

```
        average_density.append(np.sum(grid11)/(L*L))
```

```
    return grid11,score_list,average_density
```

```
def plot_score_distribution(score_list, L):
```

```
    """
```

```
    绘制得分的频率分布直方图，并进行归一化
```

```
    """
```

```
    plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
    n, bins, patches = plt.hist(score_list, bins=100,  
                                density=True, facecolor='g', alpha=0.75)
```

```
    plt.xlabel('Score')
```

```
    plt.ylabel('Frequency')
```

```
    plt.xlim(0)
```

```
    plt.title(f'Score Distribution (L={L})')
```

```
    plt.grid(True)
```

```
    plt.show()
```



```
def main_1(average_densityL):
    """
    这个函数画出平均密度随时间的变化图
    """
    plt.plot(average_density)
    plt.xlabel("Time")
    plt.ylabel("Average Density")
    plt.title(f"Average Density (L={L})")
    plt.show()

if __name__ == '__main__':
    L = 32
    total_time = 8000
    gridll,score_list,average_density = main(total_time,L)
    main_1(average_density)
    plot_score_distribution(score_list, L)
```

B_tree.py

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os

def random_block(L,gridll):
    """
    该函数随机挑选一个格子，放上去一个方块
    """
    x = np.random.randint(0,L)
    y = np.random.randint(0,L)
    gridll[x][y] += 1
    return gridll

def random_block_xy(L,gridll):
    """
    该函数随机挑选一个格子，放上去两个方块
    返回gridll和方块的xy坐标
    """
    x = np.random.randint(0,L)
    y = np.random.randint(0,L)
    gridll[x][y] += 1
    return gridll,x,y

def delete_block(L,gridll,x,y):
    """
    该函数执行“消消乐”的步骤，消去当前格子上的方块
    并记录一次消去
    这四个方块会移动累加到上下左右的4个格点（它们各自方块数+1）
    """
    gridll[x][y] -= 4
    if x >= 1:
        gridll[x-1][y] += 1
    if x < L-1:
        gridll[x+1][y] += 1
    if y >= 1:
        gridll[x][y-1] += 1
    if y < L-1:
        gridll[x][y+1] += 1
    return gridll
```

```
def exist_4_or_more(L,grid11):
    """
    这个函数判断当前场上是否存在大于4的方块
    """
```

```
    for i in range(L):
        for j in range(L):
            if grid11[i][j] >= 4:
                return [True,i,j]
    return [False,0,0]
```

```
def find_4_or_more(L,grid11,x,y,s):
    if grid11[x][y] < 4:
        return
    if grid11[x][y] >=4 :
        delete_block(L,grid11,x,y)
        s[0] += 1
        if x >=1:
            find_4_or_more(L,grid11,x-1,y,s)
        if x < L-1:
            find_4_or_more(L,grid11,x+1,y,s)
        if y >=1:
            find_4_or_more(L,grid11,x,y-1,s)
        if y < L-1:
            find_4_or_more(L,grid11,x,y+1,s)
```

```
def main(total_time,L) :
    """
    这个函数模拟整个游戏

    """
    grid11 = np.zeros((L,L))
    t = 0
    score_list = []
```

```

average_density = []
while t < total_time:
    gridll,x,y = random_block_xy(L,gridll)
    s = [0]
    find_4_or_more(L,gridll,x,y,s)

    score_list.append(s[0])
    t += 1
    average_density.append(np.sum(gridll)/(L*L))
return gridll,score_list,average_density

```

```

def plot_score_distribution(score_list, L):
    """
    绘制得分的频率分布直方图，并进行归一化
    """
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    n, bins, patches = plt.hist(score_list, bins=150,
                                density=True, facecolor='g', alpha=0.75)

    plt.xlabel('Score',fontSize=18)
    plt.ylabel('Frequency', fontsize=18)
    plt.xlim(0,max(score_list))
    plt.title(f'Score Distribution (L={L})',fontSize=25)
    plt.xticks(fontsize=18)
    plt.yticks(fontsize=18)
    plt.grid(True)

    plt.show()

def plot_score_distribution_and_save(score_list, L):
    """
    绘制得分的频率分布直方图，并进行归一化
    """
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    n, bins, patches = plt.hist(score_list, bins=150,
                                density=True, facecolor='g', alpha=0.75)

    plt.xlabel('Score',fontSize=18)

```

```

plt.ylabel('Frequency', fontsize=18)
plt.xlim(0,max(score_list))
plt.title(f'Score Distribution (L={L})',fontsize=25)
plt.xticks(fontsize=18)
plt.yticks(fontsize=18)
plt.grid(True)
save_path = f"./figure/B_2_{L}.png"
os.makedirs(os.path.dirname(save_path), exist_ok=True)
plt.savefig(save_path)
plt.show()

```

```

def main_1(average_density):
    """
    这个函数画出平均密度随时间的变化图
    """
    plt.plot(average_density)
    plt.xlabel("Time",fontsize=18)
    plt.ylabel("Average Density",fontsize=18)
    plt.title(f"Average Density (L={L})",fontsize=18)
    plt.xticks(fontsize=18)
    plt.yticks(fontsize=18)
    plt.show()

```

```

if __name__ == '__main__':
    L = 32
    total_time = 8000
    gridll,score_list,average_density = main(total_time,L)
    # main_1(average_density)
    plot_score_distribution(score_list, L)
    L_list = [5,10,15,20,25,30,35,40]
    print(f"L={L},the maximum score is:",max(score_list))
    for L in L_list:
        total_time = 8000
        gridll,score_list,average_density = main(total_time,L)
        print(f"L={L},the maximum score is:",max(score_list))
        plot_score_distribution_and_save(score_list, L)

```