Condição de teste: TDLB100-400 | $N = 24$ | $f_c = 3{,}5$ GHz

Configuração 1
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 2
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 3
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 4
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 5
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, QPSK

Configuração 6
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, QPSK

Configuração 7
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 10 dB, QPSK

Configuração 8
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, QPSK

Configuração 9
$M = 256$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 10
$M = 256$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 11
$M = 256$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 12
$M = 256$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 13
$M = 256$, $C = 16$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 14
$M = 256$, $C = 16$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 15
$M = 256$, $C = 16$, $K = 12$, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 16
$M = 256$, $C = 16$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM

SER

SNR [dB]

LMMSE | ZF | BCD-MMSE (iter 1) | BCD-MMSE (iter 2) | BCD-MMSE (iter 3) | BCD-MMSE (iter 4)