Perda de SNR de cada formato em relação à referência ideal do mesmo par
BCD-MMSE (iter 1), inversa no hardware HLS, AP_RND/AP_SAT

Configuração 1
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 2
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 3
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 4
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 5
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, QPSK

Configuração 6
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, QPSK

Configuração 7
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 10 dB, QPSK

Configuração 8
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, QPSK

Configuração 9
M = 256, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 10
M = 256, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 11
M = 256, C = 8, K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 12
M = 256, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 13
M = 256, C = 16, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 14
M = 256, C = 16, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 15
M = 256, C = 16, K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 16
M = 256, C = 16, K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM

TDLA30-5: N = 192, f_c = 3,5 GHz
TDLA30-75: N = 192, f_c = 28 GHz
TDLA30-300: N = 168, f_c = 28 GHz
TDLC300-100: N = 132, f_c = 3,5 GHz
TDLB100-400: N = 24, f_c = 3,5 GHz
limiar de 0,1 dB
mais de 10 dB ou não chega a 1e-2
hachurada: referência já abaixo de 1e-2 em -10 dB (perda é um limite inferior)
?: as duas curvas já abaixo de 1e-2 em -10 dB (perda não medida)