

Condição de teste: TDLA30-75 | $N = 192$ | $f_c = 28$ GHz | inversa: hls ap_fixed<22,12,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>


Configuração 1
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM




Configuração 2
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM




Configuração 3
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 10 dB, 16-QAM




Configuração 4
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM




Configuração 5
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, QPSK




Configuração 6
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, QPSK




Configuração 7
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 10 dB, QPSK




Configuração 8
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, QPSK




Configuração 9
$M = 256$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM




Configuração 10
$M = 256$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM




Configuração 11
$M = 256$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 10 dB, 16-QAM




Configuração 12
$M = 256$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM




Configuração 13
$M = 256$, $C = 16$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM




Configuração 14
$M = 256$, $C = 16$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM



Configuração 15
$M = 256$, $C = 16$, $K = 12$, IoT = 10 dB, 16-QAM



Configuração 16
$M = 256$, $C = 16$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM



LMMSE | ZF | BCD-MMSE (iter 1) | BCD-MMSE (iter 2) | BCD-MMSE (iter 3) | BCD-MMSE (iter 4)