Condição de teste: TDLA30-300 | N = 168 | f_c = 28 GHz | inversa: hls ap_fixed<28,14,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>

Configuração 1
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 2
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 3
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 4
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 5
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, QPSK

Configuração 6
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, QPSK

Configuração 7
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 10 dB, QPSK

Configuração 8
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, QPSK

Configuração 9
M = 256, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 10
M = 256, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 11
M = 256, C = 8, K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 12
M = 256, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 13
M = 256, C = 16, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 14
M = 256, C = 16, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM

Configuração 15
M = 256, C = 16, K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM

Configuração 16
M = 256, C = 16, K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM

SER

SNR [dB]

LMMSE | ZF | BCD-MMSE (iter 1) | BCD-MMSE (iter 2) | BCD-MMSE (iter 3) | BCD-MMSE (iter 4)