		<22,12> RND_ZERO WRAP	<24,12> RND_ZERO WRAP	<26,12> RND_ZERO WRAP	<28,14> RND_ZERO WRAP	<30,14> TRN SAT
G1: M = 128, C = 8 (circuito 16 × 16)						
1A (1)	K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM	0,04 C300	0,01 A30-300	0,00 A30-75	0,00 A30-75	0,00 A30-75
G2: M = 256, C = 8 (circuito 32 × 32)						
2E (10)	K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM	2,64 A30-5	0,07 A30-75	0,00 C300	0,00 C300	0,01 C300
2F (12)	K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM	2,70 A30-75	0,08 C300	0,01 A30-5	0,01 A30-5	0,01 A30-300
G3: M = 256, C = 16 (circuito 16 × 16)						
3B (15)	K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM	0,06 B100	0,01 A30-5	0,00 A30-75	0,00 A30-75	0,00 A30-300

até 0,1 dB | de 0,1 a 3 dB | acima de 3 dB | ✗ não chega a 10^{-2}

Célula: pior perda de SNR em SER = 10^{-2} entre os 5 pares (par embaixo do número), BCD-MMSE com 1 iteração; ≥: referência já abaixo de 10^{-2} em −10 dB