

ABC zum Thema: Motorsteuerung

1	A	AGR, Abgas, Abgaskonvertierungsrate, Abgasrohr, Auslassventil, Ansaugen, Ausstoßen, ablaufend, auflaufender Nocken, Ausgleich, Altgas
2	B	Bauform, Beanspruchung, Belastung, biegen
3	C	CO, cih-Motor, chemisch
4	D	Dreiventiltechnik, desmodromisch, Druck, Drehzahlverhältnis, direkt, Dauer, Drehzahl, Dauerläufer, dohc-Motor
5	E	Einlassventil, Eingriff, einarmiger Hebel, Einströmen, Einsatzstahl
6	F	Frischgas, Füllungsgrad, Fett, Füllung
7	G	Glühzündung, Gaswechsel, Geräuscharm, Geräuscentwicklung, Gas, großer Motor, Gusseisen, gegossene Nockenwelle, gebaute Nockenwelle
8	H	HC, Herstellung, Hohlventil, hydraulischer Ventilspielausgleich, Hydrostößel, Hochtemperaturkorrosion, hängend, Hohlraum, Hohlröhre, homogen
9	I	Innermotorisch, Inertgas
10	J	
11	K	Königswelle, Katalysator, Kraftstofftröpfchen, klopfende Verbrennung, Kurbelwelle, Kolben, Kipphebel, Kreisbogen Nocken, Klappergeräusch, Kraftstoff, light-off-Point, Leistungsmotor, Leerlauf, langsam, Leistung, Längenänderung, Last, Lauf
12	L	
13	M	Mehrventiltechnik, Motor, Motorsteuerung, Mager, mechanisch, Masse, Magerbetrieb
14	N	NOx, Nachladeeffekt, Nockenwellenantrieb, Nockenwelle, Nockenform, Natrium, Nocken, Nockengrundkreis, Nitrierstahl
15	O	Ölbadzahnriemen, obengesteuerter, obenliegende Nockenwelle, öffnen, Öl, ohv-Motor, ohc-Motor
16	P	Platzhalter Gas
17	Q	
18	R	Ruß, Rollenschlepphebel, Regeln, Reibung, Rotocap, Rotomat, Restdruck, Riemen
19	S	Steuerkette, Schwinghebel, Stößel, Stößelstange, Soll, stehend, Schwefel, Stirnräder, Schadstoff, sv-Motor, Schallgeschwindigkeit, schnell, Schlepphebel, Teillast, Temperatur, thermische Belastung, Tassenstößel, tagenden Nocken, thermisch, Torsion, teuer
20	T	
21	U	untengesteuerter, unvollständig, untenliegende Nockenwelle, unsymmetrischer Nocken, ungleichmäßige Erwärmung, Unterdruck, übertragen
22	V	Ventil, Ventilüberschneidung, Ventilbetätigung, vollständig, Verbrennung, Ventilspiel, Ventilspielausgleich, Ventilteller, Verschleiß, Ventilsitz, Wärmeeintrag, Werkstoff, Wärmeenergie, Wärme, Wärmeabgabe, wartungsfrei, Wartungsintervall
23	W	
24	X	
25	Y	
26	Z	Zahnriemen, Zündkerze, Zeitpunkt, Zylinderspülung, Zeit, ziehen, zweiarmiger Hebel, Zylinder, Zylinderkopf