

Échelle d'évaluation standard : A (% de réussite supérieur à 75%)	Échelle d'évaluation pondérée : A (% de réussite supérieur à 75%)
---	---

2024-2025_CPIA2_Web_backend - I

Échelle d'évaluation standard : A (% de réussite supérieur à 75%)

Question 1	Question à réponse unique
------------	---------------------------

Pour se connecter à la base de donnée en PDO, quelle est la bonne façon de faire ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	new PDO('mysql:host=localhost;dbname=WS6;charset=utf8','root','pwd');
B	☐	☐	Non	new PDO('mysql','host=localhost','dbname=WS6','root','pwd');
C	☐	☐	Non	pdo_connect('mysql:host=localhost;dbname=WS6;charset=utf8','root','pwd');
D	☐	☐	Non	pdo_connect('mysql','host=localhost','dbname=WS6','root','pwd');
E	☐	☐	Non	mysql_connect('host=localhost','dbname=WS6','root','pwd');

Question 2	Question à réponse unique
------------	---------------------------

Quelle classe de l'extension PHP PDO permet de réaliser des requêtes préparées ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	PDOStatement
B	☐	☐	Non	PDOQuery
C	☐	☒	Oui (+1)	PDOException
D	☐	☐	Non	PDOError
E	☐	☐	Non	PDODatabase

Question 3	Question à réponse unique
------------	---------------------------

En cas d'impossibilité de connexion, que va retourner le constructeur de PDO

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☒	Oui (+1)	NULL
B	☐	☐	Non	false
C	☐	☐	Non	une FATAL_ERROR
D	☒	☐	Oui (+1)	Une exception de type PDOException
E	☐	☐	Non	Une exception de type Exception

Question 4

Question à réponse unique

Quelle est la méthode PDO la plus adaptée pour laisser le code effectuer l'échappement des données d'entrée lors de la création d'une requête

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	quote
B	☒	☒	Non	prepare
C	☐	☐	Non	query
D	☐	☐	Non	exec
E	☐	☐	Non	execute

Question 5

Question à réponse unique

Lequel de ces drivers n'est pas implémenté pour PDO ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	MongoDB
B	☐	☐	Non	MS SQL Server
C	☐	☐	Non	Orale
D	☐	☐	Non	PostgreSQL
E	☐	☐	Non	MySQL

Question 6

Question à réponse unique

A quoi sert le **premier** paramètre *int \$mode* de la méthode *fetch* du module PDO ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	cette valeur spécifie si les paramètres de la requête préparée doivent être échappée ou non
B	☐	☐	Non	cette valeur spécifie le nombre de lignes de résultat à retourner
C	☐	☐	Non	cette valeur spécifie dans quel sens le curseur va passer d'un résultat à l'autre
D	☐	☐	Non	cette valeur spécifie la ligne à récupérer relativement à la position du curseur avant l'appel à la fonction
E	☒	☒	Non	cette valeur spécifie le type de l'objet retourné par la méthode fetch

Question 7

Question à réponse unique

Quels sont les caractères utilisés comme délimiteur par défaut dans Twig

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	[]
B	☐	☐	Non	<>
C	☐	☐	Non	()
D	☒	☒	Non	{}
E	☐	☐	Non	/* */

Question 8

Question à réponses multiples

Si dans mon code PHP, j'ai un tableau associatif (ou dictionnaire) "\$table" avec une clé "cle", comment afficher la valeur associée à cette clé dans un template Twig ?

Réponses incorrectes3 discordances

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	{{ table['cle'] }}
B	☒	☐	Oui (+1)	{{ table.cle }}
C	☐	☐	Non	{{ \$table.cle }}
D	☐	☒	Oui (+1)	{{ \$table['cle'] }}
E	☐	☐	Non	{{ \$table->cle }}

Question 9

Question à réponse unique

Quelle syntaxe permet d'afficher chaque élément d'un tableau nommé "elements" en Twig (sans les délimiteurs) ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	{% for element in elements %} ... {% endfor %}
B	☐	☐	Non	{{ elements.each() }} ... { endfor }
C	☐	☐	Non	for (element in elements) { ... }
D	☐	☐	Non	{{ for element in elements }} ... { endfor }
E	☐	☐	Non	{% loop elements as element %} ... { endloop }
F	☐	☐	Non	

Question 10

Question à réponse unique

Quelle syntaxe Twig est correcte pour tester si une variable "age" est supérieure à 18 ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	{% if age > 18 %} ... {% endif %}
B	☐	☐	Non	if (age > 18) { ... }
C	☐	☐	Non	{{ if age > 18 }}
D	☐	☐	Non	{% age > 18 ? ... %}
E	☐	☐	Non	{% if (age > 18) then ... %}

Question 11

Question à réponses multiples

Le rôle d'un moteur de template est (3 bonnes réponses) ?

Réponses correctes0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	de séparer le code backend du code frontend
B	☐	☐	Non	de prévenir les injections SQL
C	☒	☒	Non	de réutiliser une partie du code de la page sur plusieurs pages différentes
D	☒	☒	Non	d'éviter la redondance de code
E	☐	☐	Non	d'accélérer l'affichage des pages

Question 12

Question à réponses multiples

Parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles sont proposées par un moteur de template comme Twig ?

Réponses partiellement correctes1 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	Séparation du code HTML et PHP
B	☒	☒	Non	Gestion des boucles et conditions
C	☐	☐	Non	Encapsulation de la logique métier
D	☒	☐	Oui (+1)	Échappement automatique des données
E	☒	☒	Non	Simplification de la syntaxe d'affichage

Question 13

Question à réponse unique

Dans un site web, quelles sont les bonnes pratiques lorsqu'on développe un formulaire ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	Valider les champs coté client et coté serveur
B	☐	☐	Non	Valider les champs coté serveur (le navigateur valide automatiquement coté client)
C	☐	☐	Non	Valider les champs coté client uniquement
D	☐	☐	Non	Il n'est pas nécessaire de valider les champs, c'est fait automatiquement
E	☐	☐	Non	Echapper les chaines coté client uniquement

Question 14

Question à réponse ouverte et courte

Avec quel mot clé peut-on lever une exception en PHP ? (minuscule)

Réponse correcte

throw

Réponse attendue

throw

Question 15

Question à réponse unique

Quelle instruction permet d'ouvrir un fichier pour y accéder en lecture et/ou en écriture ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	fopen
B	☐	☐	Non	f_open
C	☐	☐	Non	fileopen
D	☐	☐	Non	file_open
E	☐	☐	Non	open_file

Question 16

Question à réponse ouverte et courte

Quelle variable superglobale contient les informations de session ? (majuscules)

Réponse correcte

\$_SESSION

Réponse attendue

\$_SESSION

Question 17

Question à réponse ouverte et courte

A l'aide de quelle variable superglobale récupérer un paramètre envoyé en GET dans la requête http ? (majuscule)

Réponse correcte

\$_GET

Réponse attendue

\$_GET

Question 18

Question à réponse ouverte et courte

Quelle variable superglobale permet de récupérer la méthode de requête http utilisée pour accéder à la page ? (majuscule)

Réponse incorrecte

\$_POST

Réponse attendue

\$_SERVER

Question 19

Question à réponse unique

Parmi toutes ces fonctions, laquelle permet de voir systématiquement le type de la variable en plus de son contenu ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	print(\$a) ;
B	☒	☒	Non	var_dump(\$a) ;
C	☐	☐	Non	print_r(\$a) ;
D	☐	☐	Non	echo(\$a) ;
E	☐	☐	Non	printf(\$a) ;

Question 20

Question à réponse unique

Quelle convention de nommage doit être appliquée pour nommer les classes ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	PascalCase
B	☐	☐	Non	lowercase
C	☐	☐	Non	camelCase
D	☐	☐	Non	snake_case
E	☐	☐	Non	il n'y a pas de convention

Question 21

Question à réponse ouverte et courte

Quel mot clé utiliser pour instancier un objet ? (en minuscule)

Réponse incorrecte

_construct

Réponse attendue

new

Question 22

Question à réponse unique

Quels sont les types acceptés en clé et valeurs des tableaux ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	Integer et string en clé, tous types pour les valeurs
B	☐	☐	Non	Integer, string et Objets en clé, tous types pour les valeurs
C	☐	☐	Non	Integer uniquement en clé, tous types sauf objets pour les valeurs
D	☐	☐	Non	Tous types scalaires en clé, tous types pour les valeurs
E	☐	☐	Non	Tous types scalaires en clé, tous types sauf objets et ressources pour les valeurs

Question 23

Question à réponse unique

Quelle fonction retourne le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	time
B	☐	☐	Non	timestamp
C	☐	☐	Non	mktime
D	☐	☐	Non	microtime
E	☐	☐	Non	datetime

Question 24

Question à réponse unique

Que va retourner le code suivant ?
\$Marty='Marty';
\$Doc="Doc";
echo "\$Marty".\$Doc';

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	Marty\$Doc
B	☐	☐	Non	\$MartyDoc
C	☐	☐	Non	\$Doc
D	☐	☐	Non	Doc
E	☐	☐	Non	\$Marty.\$Doc

Question 25

Question à réponse unique

Parmi ces propositions, laquelle n'est pas une boucle en PHP ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	each()
B	☐	☐	Non	for()
C	☐	☐	Non	do...while()
D	☐	☐	Non	while()
E	☐	☐	Non	foreach()

Question 26

Question à réponse unique

Quel symbole permet d'identifier les variables en PHP ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	\$
B	☐	☐	Non	~
C	☐	☐	Non	%
D	☐	☐	Non	!
E	☐	☐	Non	£

Question 27

Question à réponse unique

Comment est déclaré un pseudo type dans la documentation PHP (qui correspond à tout type) ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	pseudotype
B	☒	☒	Non	mixed
C	☐	☐	Non	array
D	☐	☐	Non	object
E	☐	☐	Non	int

Question 28

Question à réponse unique

Parmi ces choix, quel type de langage traduit les instructions ligne par ligne plutôt que d’un seul bloc ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Compilé
B	☒	☒	Non	Interprété
C	☐	☐	Non	Traduit
D	☐	☐	Non	Assemblé
E	☐	☐	Non	Généré

Question 29

Question à réponses multiples

Quels éléments constituent un projet géré par Composer ?

Réponses correctes0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	Le fichier composer.json
B	☒	☒	Non	Le répertoire vendor
C	☒	☒	Non	Le fichier composer.lock
D	☐	☐	Non	Un dossier de configuration XML
E	☐	☐	Non	Un fichier index.php obligatoire

Question 30

Question à réponses multiples

Quel type de test vise à vérifier le bon fonctionnement d'un composant isolé du système ?

Réponses partiellement correctes

2 discordances

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	Test unitaire
B	☐	☐	Non	Test d'intégration
C	☐	☒	Oui (+1)	Test fonctionnel
D	☐	☐	Non	Test de charge
E	☐	☐	Non	Test d'acceptation

Question 31

Question à réponse ouverte et courte

Quelle fonction faut-il exécuter avant de pouvoir accéder au contenu des variables de session (sans les parenthèses / Respectez la casse) ?

Réponse incorrecte

session

Réponse attendue

session_start

Question 32

Question à réponse unique

Que doit-on utiliser pour concaténer des chaines de caractères ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	.
B	☐	☐	Non	&
C	☐	☐	Non	+
D	☐	☐	Non	&&
E	☐	☐	Non	CONCAT

Question 33

Question à réponses multiples

En architecture logiciel, à quoi sert la composante de routage ?

Réponses correctes

0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	à exécuter le bon contrôleur
B	☐	☐	Non	à rediriger les erreur HTTP
C	☒	☒	Non	à définir les url valides
D	☒	☒	Non	il permet un meilleur référencement
E	☐	☐	Non	à intercepter les exceptions

Question 34

Question à réponses multiples

Quel est le rôle du contrôleur ?

Réponses correctes

0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	faire appel à la couche modèle pour générer les données
B	☒	☒	Non	A faire appel à la vue avec les données nécessaires
C	☐	☐	Non	il contient la logique métier
D	☐	☐	Non	liste les url valides pour l'application
E	☐	☐	Non	améliorer le SEO