

Échelle d'évaluation standard : B (% de réussite compris entre 50 et 75%)

Échelle d'évaluation pondérée : B (% de réussite compris entre 50 et 75%)

CCTL- Web- HTML/CSS/JS - FISE CPI A2 INFORMATIQUE - 2025 - I

Échelle d'évaluation standard : B (% de réussite compris entre 50 et 75%)

Question 1

Question à réponse unique

Quelle balise HTML est utilisée pour créer un tableau ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	<tab>
B	☐	☐	Non	<tr>
C	☒	☒	Non	<table>
D	☐	☐	Non	<td>
E	☐	☐	Non	<tbl>

Question 2

Question à réponse unique

Quelle méthode permet d'afficher un message dans la console du navigateur ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	console.log()
B	☐	☐	Non	alert()
C	☐	☐	Non	document.write()
D	☐	☐	Non	window.console()
E	☐	☒	Oui (+1)	log.console()

Question 3

Question à réponse unique

Quelle balise est utilisée pour optimiser le référencement d'un titre principal ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	h1
B	☐	☒	Oui (+1)	title
C	☐	☐	Non	meta
D	☐	☐	Non	strong
E	☐	☐	Non	header

Question 4

Question à réponse unique

Quel type de variable permet de stocker une liste de valeurs sous forme de tableau ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	array
B	☐	☐	Non	string
C	☐	☐	Non	data
D	☐	☒	Oui (+1)	tab
E	☐	☐	Non	set

Question 5

Question à réponse unique

Quelle est la meilleure façon d'appliquer un style CSS réutilisable sur plusieurs pages ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	Utiliser une feuille de style externe
B	☐	☐	Non	Utiliser les styles inline
C	☐	☐	Non	Utiliser l'attribut "style" dans chaque balise HTML
D	☐	☐	Non	Écrire directement le CSS dans la balise <body>
E	☐	☐	Non	Mettre le CSS dans un commentaire HTML

Question 6

Question à réponse unique

Quelle est la valeur de 3 + '3' en JavaScript ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	'33'
B	☐	☐	Non	6
C	☐	☐	Non	NaN
D	☐	☐	Non	false
E	☐	☒	Oui (+1)	undefined

Question 7

Question à réponse unique

Quelle est la bonne façon d'ajouter un événement click sur un élément HTML ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	element.addEventListener("click", function() {...})
B	☐	☐	Non	element.onclick = function() {...}
C	☐	☐	Non	element.on("click", function() {...})
D	☐	☐	Non	element.click(function() {...})
E	☐	☐	Non	element.listen("click", function() {...})

Question 8

Question à réponse unique

Quelle propriété CSS est utilisée pour centrer un élément avec Flexbox ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	justify-content
B	☐	☐	Non	align-items
C	☐	☐	Non	display
D	☐	☐	Non	position
E	☐	☐	Non	text-align

Question 9

Question à réponse unique

Comment déclare-t-on une variable en JavaScript ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	let myVar;
B	☐	☐	Non	variable myVar;
C	☐	☐	Non	myVar = new Variable();
D	☐	☒	Oui (+1)	var myVar;
E	☐	☐	Non	new myVar;

Quelle est la méthode recommandée pour empêcher l'envoi des données d'un formulaire après soumission ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	event.preventDefault();
B	☐	☐	Non	event.stopPropagation();
C	☐	☐	Non	return false;
D	☐	☐	Non	event.stop();
E	☐	☐	Non	event.cancel();

Commentaire de correction de la question
"return false;" peut également empêcher le comportement par défaut d'un formulaire dans certains cas, notamment lorsqu'il est utilisé dans un gestionnaire d'événements directement attaché à un élément (par exemple, onsubmit="return false;" sur un formulaire).
Cependant, "event.preventDefault();" est la méthode recommandée et la plus explicite, "return false" ne couvrant pas tous les cas d'usage et pouvant avoir des effets secondaires.

Quelle balise HTML permet d'insérer un fichier CSS externe ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	link
B	☐	☐	Non	style
C	☐	☐	Non	css
D	☐	☐	Non	head
E	☐	☐	Non	meta

Quelle balise HTML permet de créer un lien hypertexte ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	<link>
B	☒	☐	Oui (+1)	<a>
C	☐	☐	Non	<href>
D	☐	☒	Oui (+1)	<url>
E	☐	☐	Non	<web>

Quel opérateur logique représente "ET" en JavaScript ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	&&
B	☐	☐	Non	
C	☐	☐	Non	!
D	☐	☐	Non	AND
E	☐	☒	Oui (+1)	+

Comment insérer une image dans une page HTML ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	<image href="mypic.jpg">
B	☐	☐	Non	<picture target="mypic.jpg">
C	☒	☒	Non	
D	☐	☐	Non	<srcimg="mypic.jpg">
E	☐	☐	Non	<imgsrc="mypic.jpg">

Quel objet JavaScript est utilisé pour interagir avec le DOM ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	document
B	☐	☐	Non	window
C	☐	☐	Non	dom
D	☐	☐	Non	html
E	☐	☐	Non	navigator

Question 16

Question à réponse unique

Quelle règle de priorité CSS s'applique en premier ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	Le style inline
B	☐	☐	Non	La feuille de style externe
C	☐	☐	Non	Les styles par défaut du navigateur
D	☐	☐	Non	Les styles dans la balise <style>
E	☐	☒	Oui (+1)	Les styles avec "!important"

Question 17

Question à réponse unique

Quel sélecteur CSS cible tous les paragraphes d'un document HTML ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	p
B	☐	☐	Non	#p
C	☐	☐	Non	.p
D	☐	☒	Oui (+1)	*p
E	☐	☐	Non	p#

Question 18

Question à réponse unique

Quelle règle CSS permet d'adapter un site à différents écrans ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	@media
B	☐	☐	Non	@screen
C	☐	☒	Oui (+1)	@responsive
D	☐	☐	Non	@device
E	☐	☐	Non	@viewport

Quel événement est déclenché lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	onclick
B	☐	☐	Non	onmouseover
C	☐	☐	Non	onchange
D	☐	☐	Non	onhover
E	☐	☐	Non	onpress

Quelle propriété CSS permet de fixer un élément en haut de l'écran même en scrollant ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	position: fixed
B	☐	☐	Non	position: absolute
C	☐	☒	Oui (+1)	position: sticky
D	☐	☐	Non	position: relative
E	☐	☐	Non	position: static

Quelle est la différence entre "==" et "===" en JavaScript ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	"===" compare la valeur et le type
B	☐	☐	Non	Il n'y a pas de différence
C	☐	☐	Non	"===" est plus rapide
D	☐	☐	Non	"==" vérifie uniquement le type
E	☐	☐	Non	"==" est utilisé uniquement pour les nombres

Question 22

Question à réponse unique

Quelle balise HTML est utilisée pour créer un formulaire ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	form
B	☐	☐	Non	input
C	☐	☐	Non	button
D	☐	☐	Non	label
E	☐	☐	Non	fieldset

Question 23

Question à réponse unique

Quelle structure de contrôle permet d’exécuter une instruction plusieurs fois tant qu’une condition est vraie ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	while
B	☐	☐	Non	for
C	☐	☐	Non	switch
D	☐	☐	Non	if
E	☐	☐	Non	do

Question 24

Question à réponse unique

Comment cibler un élément précis unique "CESI" dans votre CSS ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	cesi
B	☐	☐	Non	.cesi
C	☒	☒	Non	#cesi
D	☐	☐	Non	id.cesi
E	☐	☐	Non	class.cesi

Quelle instruction JavaScript utiliser pour comparer des valeurs ?

Réponses incorrectes				
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	<pre>switch (a) { case 1: alert('Trop petit'); break; }</pre>
B	☐	☒	Oui (+1)	<pre>select(a) { case 1: alert('Trop petit'); break; }</pre>
C	☐	☐	Non	<pre>match a: case 1: return('Trop petit');</pre>
D	☐	☐	Non	<pre>values (a) { 1: return('Trop petit'); }</pre>
E	☐	☐	Non	<pre>data(a) { 1 => 'Trop petit'; }</pre>

Question 26					Question à réponse unique
Quelle obligation légale s'applique à un site web utilisant des cookies ?					
Réponses correctes					
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante		
A	☒	☒	Non	Il faut un consentement explicite de l'utilisateur	
B	☐	☐	Non	Aucun avertissement n'est nécessaire	
C	☐	☐	Non	Un message informatif doit être affiché	
D	☐	☐	Non	Uniquement un lien vers la politique de confidentialité	
E	☐	☐	Non	Aucune, sauf pour les sites e-commerce	

Question 27					Question à réponse unique
Quelle balise HTML est utilisée pour définir un élément d'une liste à puce ?					
Réponses correctes					
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante		
A	☐	☐	Non		
B	☒	☒	Non		
C	☐	☐	Non		
D	☐	☐	Non	<list>	
E	☐	☐	Non	<order>	

Quelle unité est la plus adaptée pour une mise en page responsive ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	%
B	☐	☐	Non	px
C	☐	☐	Non	em
D	☐	☐	Non	rem
E	☐	☐	Non	vh

Quelle propriété CSS est utilisée pour définir la taille de la police d'un texte ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	font-style
B	☐	☒	Oui (+1)	text-font-size
C	☐	☐	Non	size
D	☐	☐	Non	text-size
E	☒	☐	Oui (+1)	font-size

Quel attribut HTML permet d’associer un champ de formulaire à un label ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	for
B	☐	☐	Non	id
C	☐	☐	Non	name
D	☐	☐	Non	value
E	☐	☐	Non	class

Quelle balise HTML est utilisée pour définir des métadonnées d'une page web ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	<meta>
B	☐	☐	Non	<header>
C	☐	☐	Non	<link>
D	☐	☐	Non	<data>
E	☐	☐	Non	<script>

Comment insérer un commentaire en HTML ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	<!-- Mon commentaire -->
B	☐	☐	Non	< <!-- Mon commentaire >
C	☐	☐	Non	</* Mon commentaire */>
D	☐	☐	Non	#Mon commentaire
E	☐	☐	Non	<comment>Mon commentaire</comment>

Quelle balise HTML est utilisée pour définir un champ de texte multilignes dans un formulaire ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	<textarea>
B	☐	☐	Non	<text>
C	☐	☐	Non	<textfield>
D	☐	☐	Non	<area>
E	☐	☐	Non	<input type="text">

Quelle propriété CSS est utilisée pour définir la couleur du texte ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	text-color
B	☒	☒	Non	color
C	☐	☐	Non	font-color
D	☐	☐	Non	text-style
E	☐	☐	Non	style-color

Comment déclarer une fonction en JavaScript ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☐	Oui (+1)	function maFonction() {}
B	☐	☒	Oui (+1)	def maFonction() {}
C	☐	☐	Non	func maFonction() {}
D	☐	☐	Non	create function maFonction() {}
E	☐	☐	Non	method maFonction() {}

Quelle méthode permet de récupérer un élément HTML par son id ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	document.getElementById()
B	☐	☐	Non	document.querySelector()
C	☐	☐	Non	document.getElementsByClassName()
D	☐	☐	Non	document.getByld()
E	☐	☐	Non	document.findElementById

Quel mot-clé est utilisé pour déclarer une constante en JavaScript ?

Réponses correctes				
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	const
B	☐	☐	Non	let
C	☐	☐	Non	var
D	☐	☐	Non	static
E	☐	☐	Non	declare static

Quel est l'avantage principal des balises sémantiques en HTML5 ?

Réponses correctes				
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	Améliorer l’accessibilité et le référencement
B	☐	☐	Non	Changer l'apparence des pages
C	☐	☐	Non	Augmenter la rapidité du site
D	☐	☐	Non	Faciliter l’intégration JavaScript
E	☐	☐	Non	Réduire le code HTML

Comment définir une bordure épaisse de 3 pixels en rouge autour d'un élément en CSS ?

Réponses incorrectes				
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☒	Oui (+1)	border-size 3px; border-style: thick; border-color: red;
B	☐	☐	Non	border-color: 3px red solid;
C	☐	☐	Non	border-style: solid 3px red;
D	☐	☐	Non	border-red: 3px solid;
E	☒	☐	Oui (+1)	border: 3px solid red;

Quel attribut est utilisé pour rendre un champ de formulaire obligatoire ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☒	☒	Non	required
B	☐	☐	Non	mandatory
C	☐	☐	Non	validate
D	☐	☐	Non	needed
E	☐	☐	Non	obligatory