
FI GROUP · FI-SDD-STANDARD

Manual de **uso**

Cómo trabajar un work item con IA, de `story.md` al PR: el flujo SDD, sus skills, subagentes, plantillas, scripts y guardarraíles, para desarrollo y QA.

Desarrollo · QA · Tech lead



VERSIÓN DEL KIT	0.13.0 (candidata a MVP)
SKILLS	v3.10 · 9 skills · 7 subagentes
HERRAMIENTAS	Claude Code · GitHub Copilot (VS Code y Visual Studio) · Codex
FECHA	17 de octubre de 2026
RESPONSABLES	Juan Clavijo · Juan Ceballos

CONTENIDO

Índice

1 Cómo usar este manual 5

1.1 Qué encontrarás 5
1.2 Por dónde empezar según tu rol 5
1.3 Convenciones de este manual 5
1.4 Qué no es este manual 6

2 Qué es fi-sdd-standard 7

2.1 El problema que resuelve 7
2.2 Qué contiene el kit 7
2.3 Glosario 8
2.4 Los principios que la IA sigue siempre 8

3 El flujo de un work item 9

3.1 El mapa 9
3.2 Las cuatro compuertas 9
3.3 La carpeta del work item 10
3.4 Reglas que no cambian nunca 11
3.5 Ramas y despliegue 11

4 Herramientas y dónde vive cada cosa 12

4.1 Herramientas soportadas 12
4.2 Qué se instala y dónde 12
4.3 El archivo AGENTS.md 13
4.4 Modelos 13
4.5 MCP de Azure DevOps 13

5 Instalación 14

5.1 Requisitos 14
5.2 El instalador: install.py 14
5.3 Proyecto existente, paso a paso 14
5.4 Proyecto nuevo 16
5.5 Actualizar el kit 16
5.6 Qué se versiona y qué no 16

6 Skills del flujo principal 18

6.1 Cómo es una skill 18
6.2 enrich-us · del work item al requisito técnico 18
6.3 technical-analysis · el diseño 20
6.4 wbs-execution · implementar 21
6.5 qa-review · la revisión independiente 23
6.6 document-code · documentar lo que cambió 24

7 Vía rápida y QA 26

7.1 quick-fix · la vía rápida para bugs pequeños 26
7.2 enrich-us en modo qa · clasificar los criterios 27
7.3 test-cases · casos de prueba y CSV 27

8 Skills de proyecto 29

8.1 project-context · el contexto del proyecto 29
8.2 document-project · documentar todo el proyecto 31

9 Subagentes 33
9.1 Por qué subagentes 33
9.2 Formato y adaptadores 33
9.3 Resumen de los siete 33
9.4 code-explorer 34
9.5 backend-dev 34
9.6 frontend-dev 34
9.7 qa-reviewer 35
9.8 runtime-tester 35
9.9 doc-writer 35
9.10 migration-reviewer 36

10 Prompts y plantillas 37
10.1 El prompt wbs-execution-sonnet 37
10.2 Plantillas de un work item 37
10.3 Plantillas del proyecto 39

11 Scripts 40
11.1 Dónde está cada uno 40
11.2 new-sdd-item.py 40
11.3 check-sdd-item.py 40
11.4 pr-check.py 41
11.5 check-encoding.py 42
11.6 validate.py (solo el kit) 42
11.7 inventory.py 42
11.8 comment_only.py 42
11.9 doc_coverage.py 43
11.10 test_cases_csv.py 43

12 Guardarraíles 44
12.1 Las cinco capas 44
12.2 Permisos deny 44
12.3 El hook sdd_guard.py 44
12.4 sdd-guardrails.json 45
12.5 Pruebas de arquitectura 46
12.6 La matriz: cada regla con su comprobación 46

13 Marcadores, sellos, anclas y bitácora 48
13.1 Marcadores 48
13.2 Sello de trazabilidad 48
13.3 Anclas 48
13.4 La bitácora 49
13.5 Comentario para Azure DevOps 49
13.6 Borradores de work items 50

14 Git, commit y PR 51
14.1 El mensaje de commit 51
14.2 De un work item terminado a dev 51
14.3 Commits de seguimiento 52
14.4 Llevar el piloto a dev 52

15 Recetas 54
15.1 Un PBI de principio a fin 54
15.2 Un bug pequeño por la vía rápida 54

15.3 Un bug que no pasa la compuerta 54
15.4 QA prepara los casos antes de implementar 54
15.5 Hallazgos de QA: dos rondas 54
15.6 Hace falta cambiar el diseño a mitad de la implementación 55
15.7 Retomar el trabajo otro día 55
15.8 El PO cambia el work item a mitad 55
15.9 Un work item sin criterios de aceptación 55
15.10 Documentar un proyecto heredado 55
15.11 Usar el kit en un proyecto que ya tenía su propia IA 55

16 Cómo hablarle a la IA 56
16.1 Reglas de oro 56
16.2 Responder a las confirmaciones 56
16.3 Pedir cosas fuera del guion 56
16.4 Lo que no hay que pedir 57
16.5 Cuidar el contexto 57
16.6 Elegir el modelo 57

17 Solución de problemas 58
17.1 Instalación y carga 58
17.2 Skills 58
17.3 Git 58
17.4 Codificación y consola en Windows 59
17.5 Hooks y permisos (Claude Code) 59
17.6 Entorno y project-context 59
17.7 Builds y avisos 60

18 Referencia rápida 61
18.1 Comandos de las skills 61
18.2 Comandos de terminal 61
18.3 Compuertas 61
18.4 Límites de los bucles 61
18.5 La compuerta de quick-fix 62
18.6 Marcadores 62
18.7 Commit 62
18.8 Qué no se versiona (ADR-0027) 62
18.9 Lo que la IA nunca hace 62

Decisiones del estándar (ADR) 63
A.1 Índice de ADR 63
A.2 Las que más afectan al día a día 63
A.3 Proponer un cambio al kit 64

CAPÍTULO 1

Cómo usar este manual

Este manual explica de principio a fin cómo se trabaja con **fi-sdd-standard**: qué es cada pieza, cuándo se usa, qué le pides a la IA, qué te devuelve y qué haces tú en cada momento. Al terminarlo deberías poder instalar el kit en un proyecto, llevar un work item de Azure DevOps hasta el PR y saber qué hacer cuando algo se para.

1.1 Qué encontrarás

El manual va de lo general a lo concreto. Los primeros capítulos dan el mapa; los del centro son la referencia de cada pieza, y los últimos son recetas y soluciones para el día a día.

PARTE	CAPÍTULOS	PARA QUÉ
El mapa	2 · Conceptos · 3 · El flujo · 4 · Herramientas	Entender qué es el kit, cómo se encadenan los pasos y dónde vive cada cosa
Empezar	5 · Instalación	Instalar el kit en un proyecto existente o nuevo, y actualizarlo
Referencia	6 a 13	Cada skill, subagente, prompt, plantilla, script, guardarraíl y marcador, en detalle
Trabajo diario	14 · Git y PR · 15 · Recetas · 16 · Cómo pedir	Casos completos, de principio a fin, y cómo hablarle a la IA
Cuando algo falla	17 · Problemas · 18 · Referencia rápida	Errores frecuentes y una hoja de consulta

1.2 Por dónde empezar según tu rol

Desarrollo

1. Capítulos 2 y 3: el flujo completo.
2. Capítulo 6: las skills del flujo, sobre todo `enrich-us`, `technical-analysis` y `wbs-execution`.
3. Capítulo 7: `quick-fix` para bugs pequeños.
4. Capítulos 14 y 15: el commit, el PR y las recetas.

QA

1. Capítulos 2 y 3: el flujo y dónde entra QA.
2. Capítulo 7: el modo `qa` de `enrich-us` y `test-cases`.
3. Capítulo 6: `qa-review`, la revisión independiente antes del PR.
4. Capítulo 15: las recetas de QA.

Tech lead

1. Capítulo 5: instalación y actualización.
2. Capítulo 8: `project-context` y `document-project`.
3. Capítulo 12: los guardarraíles y `sdd-guardrails.json`.
4. Capítulo 14: llevar el piloto a `dev`.

1.3 Convenciones de este manual

Los ejemplos usan un proyecto ficticio con el work item **#40399 «Sección de ofertas en el menú lateral»** y el bug **#41020 «El total de la factura redondea mal los céntimos»**. Las salidas de scripts son reales: se generaron con el kit v0.12.0 y v0.13.0. Las respuestas de la IA son representativas: siguen el formato exacto que fija cada skill, pero el texto varía de una sesión a otra.

LO QUE PIDES

```
Así se ve un mensaje que tú escribes en el chat de la herramienta.
```

LO QUE RESPONDE

```
Así se ve lo que la IA o un script te devuelve.
```

COMANDO

```
python .agents/scripts/pr-check.py    # así, un comando que ejecutas en la terminal
```

> **Nota**
>
> Información que conviene saber.

> **Consejo**
>
> Una forma mejor de hacer algo.

> **Atención**
>
> Algo que, si se ignora, cuesta tiempo o rehacer trabajo.

> **Nunca**
>
> Algo que rompe una regla del equipo.

Otras convenciones:

- `<id>` es el ID del work item en Azure DevOps (por ejemplo `40399`) y `<carpeta>` es su carpeta, `docs/sdd/<id>-<título>/`.
- `<kit>` es la ruta donde tienes el kit descargado (por ejemplo `C:\Users\tu-usuario\Documents\fi-sdd-standard`).
- Los comandos van en PowerShell (Windows) salvo que se diga otra cosa. En macOS o Linux cambia `\` por `/`.
- Los nombres de archivos, identificadores (`CA-01`, `SPEC-01`, `T-01`, `QA-01`) y marcadores se escriben siempre igual: las skills los buscan por su nombre exacto.

1.4 Qué no es este manual

No sustituye a los archivos del kit. Las instrucciones exactas que sigue la IA están en cada `SKILL.md`, y las decisiones del estándar en los ADR de `docs/adr/` del kit. Si algo de este manual contradice un `SKILL.md`, manda el `SKILL.md`, y conviene avisar al responsable del kit para corregir el manual.

El manual vive en `docs/manual/` del repositorio del kit, en PDF y en Markdown (este último, pensado para dárselo de contexto a una IA). No se copia a los proyectos al instalar el kit.

CAPÍTULO 2

Qué es fi-sdd-standard

fi-sdd-standard es el kit del equipo para trabajar con IA siguiendo un mismo método, el SDD (*Spec-Driven Development*): primero se especifica, luego se diseña, después se implementa con pruebas y al final se revisa y se documenta. Funciona igual en Claude Code, GitHub Copilot y Codex.

2.1 El problema que resuelve

Sin un método común, cada persona usa la IA a su manera: unos le piden el código directamente, otros le pegan medio work item, otros le dejan hacer commit. El resultado es desigual y difícil de revisar: no se sabe qué decidió la IA, de dónde sacó una regla de negocio ni si las pruebas se ejecutaron de verdad.

El kit fija **el mismo camino para todos**:

- El requisito sale de Azure DevOps y se copia, tal cual, en un archivo del repositorio.
- Cada paso deja un documento versionado con lo que se decidió y quién lo confirmó.
- La IA no inventa reglas de negocio, criterios ni traducciones: pregunta o los marca.
- La IA nunca hace commit, push ni cambia de rama. Las personas aprueban en cuatro puntos fijos.
- Las reglas obligatorias se comprueban con scripts y pruebas, no solo con instrucciones.

2.2 Qué contiene el kit

PIEZA	QUÉ ES	CUÁNTAS	DÓNDE SE INSTALA EN TU PROYECTO
Reglas base	Las reglas comunes a todos los proyectos que la IA lee siempre	1 bloque	`AGENTS.md` (entre marcadores del kit)
Skills	Instrucciones de un paso del flujo, con plantillas y scripts	9	`.agents/skills/` y `.claude/skills/`
Subagentes	Asistentes especializados a los que una skill delega una tarea acotada	7	`.github/agents/` y `.claude/agents/`
Prompts	Atajos de Copilot que fijan el modelo de una skill	1	`.github/prompts/`
Plantillas	Estructura fija de cada documento del flujo	32	Dentro de cada skill (`templates/`), en la raíz y en `docs/adr/`
Scripts	Comprobaciones y utilidades deterministas en Python	11	En el kit y en `.agents/scripts/` o dentro de cada skill
Guardarraíles	Permisos, un hook y una configuración que frenan lo prohibido	3 piezas	`.claude/settings.json` , `.agents/hooks/` , `sdd-guardrails.json`
Plantilla de commit	El formato de mensaje de commit del equipo	1	`.gitmessage`

2.3 Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO
SDD	*Spec-Driven Development*: el código se escribe a partir de una especificación aprobada (criterios, diseño, SPECs), no al revés.
Work item	El PBI o bug de Azure DevOps. Es la fuente del requisito. Su ID da nombre a la carpeta de trabajo.
PBI	*Product Backlog Item*: una funcionalidad nueva o un cambio. Sale `pbi.md`.
Bug	Un defecto. Sale `bug.md`. Si es pequeño, puede ir por la vía rápida.
Carpeta del work item	`docs/sdd/<id>-<titulo>/`. Todo lo que el flujo produce para ese work item vive ahí y se versiona.
`story.md`	El work item copiado de Azure DevOps por una persona, con sus imágenes en `assets/`. La IA lo lee y **nunca lo edita**.
Skill	Un paso del flujo empaquetado: un `SKILL.md` con las instrucciones, más plantillas y scripts. Se invoca con `/nombre`.
Subagente	Un asistente con un rol, permisos y modelo propios. La skill le pasa un *paquete cerrado* con todo lo que necesita y recibe un informe.
Paquete cerrado	Lo que una skill le da a un subagente: la tarea, sus SPECs, los archivos, los comandos y las reglas. El subagente no lee el diseño por su cuenta.
Sesión principal	La conversación en la que tú escribes. Las skills que piden confirmación corren ahí.
Sesión nueva	Una conversación vacía. Se usa para cada paso grande y, obligatoriamente, para `qa-review`.
Compuerta (G1–G4)	Un punto donde una persona aprueba antes de seguir.
SPEC	Una especificación verificable en formato *Dado / Cuando / Entonces*, en `04-implementation-plan.md`. Cada criterio de aceptación tiene al menos una.
WBS	*Work Breakdown Structure*: la lista de tareas `T-01`, `T-02`… con sus puntos de historia, en `05-wbs-estimation.md`.
Marcador	Una etiqueta en el texto que señala un hueco: `[PENDING-BUSINESS]`, `[REQUIRES-VALIDATION]`, `[ASSUMPTION-BASED]`, `[PENDING-TRANSLATION]`.
Sello	La línea `**Generado con:** <skill> v3.10 · <herramienta> · <modelo>` al inicio de cada documento generado. Es la evidencia de que lo hizo la IA.
Ancla	Un comentario `<!-- sdd:... -->` que marca una sección para que la siguiente skill la encuentre, aunque cambie el título.
Bitácora	`bitacora.md`: las notas de trabajo con fecha (preguntas, respuestas, decisiones, hallazgos). Solo crece.
Guardarraíl	Un mecanismo que impide o detecta lo prohibido: permisos `deny`, el hook `sdd_guard.py`, las pruebas de arquitectura y `pr-check.py`.
Hook	Un programa que Claude Code ejecuta antes o después de cada herramienta. El del kit bloquea secretos y rutas protegidas, y avisa de patrones.
Vía rápida	El camino corto para bugs pequeños: `quick-fix` sustituye a los pasos 1–3 si el bug pasa su compuerta de 8 criterios.
Borrador	Una propuesta de work item nuevo en `docs/sdd/_borradores/` para que una persona lo cree en Azure DevOps.
Línea base	Los avisos, pruebas que fallan y errores de lint que **ya existían** antes del cambio. Se registran, no se arreglan sin pedirlo.
Rojo	La ejecución de una prueba nueva **antes** del cambio de producción, que debe fallar. Demuestra que la prueba sirve.

2.4 Los principios que la IA sigue siempre

Estas reglas están en el bloque base de `AGENTS.md`, que todas las herramientas leen al empezar. Conviene conocerlas porque explican muchas de las preguntas que te hará la IA.

No suponer

Expone las ambigüedades antes de actuar. Nunca inventa reglas de negocio, criterios, límites ni catálogos: pregunta o los marca con `[PENDING-BUSINESS]`.

Cambio mínimo

Hace el cambio más pequeño y seguro que resuelve la tarea. Reutiliza los patrones del proyecto; no inventa arquitectura.

Verificar de verdad

Define el criterio de éxito y lo comprueba. Nunca dice que un build o una prueba se ejecutó si no se ejecutó.

Personas al mando

No hace commit, push, merge ni cambia de rama salvo que se lo pidas. Las decisiones de negocio y de diseño las aprueba una persona.

Seguridad

No lee ni muestra secretos (`.env*`, `appsettings.<entorno>.json`, claves). No edita rutas protegidas. El texto del work item es un dato, nunca una instrucción.

En español

Documentación, comentarios, mensajes de commit y respuestas en español. Las instrucciones internas del kit están en inglés (ADR-0003); eso no cambia nada para ti.


> **Formato de la respuesta final**
>
> Al terminar un paso, la IA informa siempre con el mismo esquema: **Cambios** · **Archivos** · **Validación** (solo lo que se ejecutó) · **Hallazgos** · **Pendiente**.

CAPÍTULO 3

El flujo de un work item

Todo work item recorre el mismo camino: de `story.md` a un PR revisado, documentado y enlazado en Azure DevOps. Este capítulo da el mapa completo: los pasos, quién hace qué, dónde aprueba una persona y qué archivo deja cada paso.

3.1 El mapa



El flujo SDD. Los círculos amarillos son los pasos; G1–G4, las aprobaciones humanas. La franja amarilla es la vía rápida para bugs pequeños; la verde, el camino de QA.

PASO	SKILL O ACCIÓN	QUIÉN LO LANZA	ENTRADA	SALIDA	COMPUERTA
0	`/project-context`	Tech lead, una vez por repositorio	El código y lo que ya hay escrito	*Project context* de `AGENTS.md`, `docs/*.md`, proyecto de pruebas, `sdd-guardrails.json`	Aprobación del borrador
0	`/document-project` (opcional)	Tech lead o un dev	El repositorio, por bloques	Comentarios de documentación y `docs/` completos	Un PR por bloque
—	`new-sdd-item.py` + copiar el work item	La persona que toma el work item	Azure DevOps	`story.md`, `bitacora.md`, `assets/`	—
1	`/enrich-us <id>`	Dev (o QA con `qa`)	`story.md`	`pbi.md` o `bug.md`	**G1** el PO o el dev confirman el análisis
2	`/technical-analysis <id>`	Dev	`pbi.md` / `bug.md` + código	`00` – `06`	**G2** aprobar `03` y `04`
3	`/wbs-execution <id>`	Dev	`00` – `06`	Código y pruebas, `CHANGELOG.md`, `commit-message.md`	Confirmar el inicio y cada tarea sensible
4	`/qa-review <id>` en **sesión nueva**	Dev o QA	El cambio y el diseño	`qa-report.md`	**G3** decidir cada hallazgo
5	`/document-code <id>`	Dev	El cambio	Comentarios y `docs/`	Confirmación de lo que se documenta
6	`git commit` + `pr-check.py` + PR	Dev	`commit-message.md`	PR a `dev` enlazado al work item	**G4** revisión del PR y validación del PO
7	Despliegue	Pipeline	`dev`	`dev` → `main` /Staging → producción	Según ADR-0006

Una skill, una sesión

Cada paso grande se lanza en una **sesión nueva**: el contexto de la conversación anterior no hace falta (todo está en los documentos) y una sesión limpia trabaja mejor y gasta menos. Para `qa-review` es obligatorio: la sesión que implementó el cambio no puede revisarlo.

3.2 Las cuatro compuertas

Una compuerta es un punto en el que la IA se detiene y **una persona decide**. Sin esa respuesta no se escribe nada.

COMPUERTA	CUÁNDO	QUÉ DECIDES	SI NO ESTÁS DE ACUERDO
G1	Al final del análisis de `enrich-us`, antes de escribir `pbi.md` / `bug.md`	Si el resumen del work item es correcto: tipo, módulos, criterios, preguntas abiertas	Lo corriges en el chat; la IA rehace el resumen. Si falta información de negocio, se la pides al PO
G2	Tras `technical-analysis`: revisas `03-solution-proposal.md` y `04-implementation-plan.md`	Si el diseño y el plan son los adecuados. Una vez aprobados, son **contrato**	Pides el ajuste antes de aprobar. Después, cambiarlos exige tu aprobación explícita y una nueva versión
G3	Tras `qa-review`	Para cada hallazgo Alta o Media: corregir, aceptar el riesgo o llevarlo a otro work item	Puedes descartar un hallazgo con su motivo; la fila no se borra
G4	El PR a `dev`	El revisor aprueba el código; el PO valida los criterios de aceptación	Cambios en la misma rama, y otra ronda

Además de las cuatro compuertas, cada skill pide **confirmación antes de empezar** y antes de cualquier acción sensible: un cambio de contrato público, una migración, borrar archivos o tocar la infraestructura.

3.3 La carpeta del work item

Todo lo que el flujo produce para un work item vive en una sola carpeta junto al código (ADR-0002): `docs/sdd/<id>-<título>/`. El título va en minúsculas, sin acentos y con guiones, como máximo 40 caracteres: `docs/sdd/40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral/`. Casi todo se versiona; lo que duplica algo ya guardado o se regenera igual se queda en tu equipo (ADR-0027, columna *¿Se versiona?*).



Los archivos de la carpeta y el paso que crea cada uno.

ARCHIVO	LO ESCRIBE	PARA QUÉ SIRVE	QUIÉN LO LEE DESPUÉS	¿SE VERSIONA?
`story.md`	**Una persona** (nunca la IA)	El work item de Azure DevOps copiado tal cual: descripción, criterios, comentarios, adjuntos	`enrich-us`, `quick-fix`	Sí
`assets/`	Una persona	Las imágenes y archivos del work item, con nombre descriptivo	`enrich-us`, `quick-fix`	**No**: están en Azure DevOps; en otro equipo se bajan del work item
`bitacora.md`	Todas las skills	Notas con fecha: preguntas, respuestas y quién las dio, decisiones, hallazgos	Cualquier persona que retome el trabajo	Sí
`pbi.md` / `bug.md`	`enrich-us` (o `quick-fix`)	El requisito técnico completo y autosuficiente: el **contrato funcional**	Todos los pasos siguientes	Sí
`00-executive-summary.md`	`technical-analysis`	Resumen y marcadores pendientes	`wbs-execution`	Sí
`01-current-state-report.md`	`technical-analysis`	Cómo está hoy el código (solo hechos del código)	`wbs-execution`, revisores	Sí
`02-analysis-diagnosis.md`	`technical-analysis`	La brecha entre lo que hay y los criterios	`wbs-execution`	Sí
`03-solution-proposal.md`	`technical-analysis`	La solución: **contrato**, congelado tras G2	`wbs-execution`, `qa-review`, `document-code`	Sí
`04-implementation-plan.md`	`technical-analysis`	Orden, SPECs, contratos, DoD: **contrato**	`wbs-execution`, `qa-review`, `test-cases`	Sí
`05-wbs-estimation.md`	`technical-analysis`; `wbs-execution` actualiza el estado	Tareas con SP, rol e i18n. **Fuente de verdad del avance**	`wbs-execution`, `qa-review`	Sí
`06-risks-mitigations.md`	`technical-analysis`	Riesgos ligados a tareas y su mitigación	`wbs-execution`, `qa-review`	Sí
`fix-plan.md`	`quick-fix`	Diseño de una página de la vía rápida: compuerta, causa, cambio, pruebas, `T-01`	`qa-review`, `document-code`	Sí
`CHANGELOG.md`	`wbs-execution`, `quick-fix`, `document-code`	Una entrada por tarea: archivos, SPECs verificadas, comandos ejecutados	`qa-review`, `document-code`, el mensaje de commit	Sí
`commit-message.md`	`wbs-execution`, `quick-fix`	El mensaje del commit del work item, que también es la descripción del PR	Tú, al hacer el commit	**No**: queda en el commit y en el PR

ARCHIVO	LO ESCRIBE	PARA QUÉ SIRVE	QUIÉN LO LEE DESPUÉS	¿SE VERSIONA?
`qa-report.md`	`qa-review`	Hallazgos con severidad, estado y decisión	`wbs-execution <id> qa`	Sí
`test-cases.md`	`test-cases`	Casos de prueba	QA, `qa-review`	Sí
`test-cases.csv`	`test-cases`	El CSV para Azure Test Plans	QA	**No**: se regenera con `test_cases_csv.py`

Lo que no se versiona ya está en el `.gitignore` del proyecto (lo añade `install.py`), así que `git add <carpeta>` lo salta solo.

Hay además dos carpetas compartidas en `docs/sdd/`:

- `_borradores/`: propuestas de work items nuevos (un bug, una deuda o un riesgo encontrados fuera del alcance), con su **prioridad** (ADR-0028): `Urgente` (un secreto o un fallo de seguridad expuesto, o bloquea el build o al equipo), `Alta` (comportamiento incorrecto o riesgo en producción), `Media` (deuda que frena) o `Baja` (cosmético). La skill que lo encuentra no lo arregla: lo escribe y sigue. Nunca son un `story.md` y **no llegan a** `dev`: antes del PR, una persona crea el work item en Azure DevOps, anota su ID donde se citaba el borrador y lo borra. Los urgentes, en cuanto aparecen. `pr-check.py` da error si un borrador llega al PR.
- `_documentacion/`: el plan de `/document-project` (`plan.md`), un `B-NN.md` por bloque y `avisos.md` con la línea base de avisos del build. Se versiona mientras dure el plan.

3.4 Reglas que no cambian nunca

Las reglas fijas del flujo

- `story.md` lo prepara una persona y la IA nunca lo edita. Si algo falta, se corrige en Azure DevOps y se vuelve a copiar.
- La IA nunca hace commit, push, merge ni cambia de rama salvo que se lo pidas. Los permisos de Claude Code lo bloquean además.
- Un commit por work item. Siempre `Ref: #<id>`, nunca `fix #<id>` (Azure Repos cerraría el work item). Sin líneas `Co-Authored-By`: el sello SDD es la evidencia.
- `git add` con rutas exactas, nunca `git add -A` ni `git add .`.
- `qa-review` siempre en una sesión distinta de la que implementó.
- Nada de secretos: ni leerlos ni copiarlos en comentarios, documentos o commits.
- Al repositorio no van `assets/`, `commit-message.md`, `test-cases.csv` ni los borradores (ADR-0027).
- Toda decisión confirmada pasa de `bitacora.md` a `pbi.md` / `bug.md`, que es el contrato.

3.5 Ramas y despliegue

El modelo de ramas es el de ADR-0006:

RAMA	PARA QUÉ	QUIÉN LA CREA
`feature/<id>-<título>`	Un PBI	El dev, desde `dev`
`fix/<id>-<título>`	Un bug (vía rápida o flujo completo)	El dev, desde `dev`
`chore/…` · `docs/…`	Cambios del kit, del contexto o de documentación	El dev o el tech lead
`dev`	Integración; destino de los PR	—
`main`	Staging, y de ahí producción	El pipeline, tras aprobar

Las skills comprueban la rama

`quick-fix`, `project-context` y `document-project` se paran si estás en `dev` o `main`, y te piden crear la rama. `wbs-execution` te recuerda al final cuál es la rama esperada antes del commit.

CAPÍTULO 4

Herramientas y dónde vive cada cosa


El kit tiene una sola fuente (`core/` del repositorio del kit) y el instalador la copia al formato que lee cada herramienta. Así, una misma skill funciona igual en Claude Code y en Copilot, y una corrección se hace una sola vez.

4.1 Herramientas soportadas

HERRAMIENTA	ESTADO EN EL MVP	SUBAGENTES	HOOKS	CÓMO SE INVOCA UNA SKILL
Claude Code (terminal, VS Code, escritorio)	Flujo completo, probado en Bonis	Sí (herramienta *Agent*)	Sí	`/enrich-us 40399`
GitHub Copilot en VS Code (modo agente)	Flujo completo, en pruebas (ola 3)	Sí (`runSubagent`)	No: el pipeline y `pr-check.py` cubren las reglas	`/enrich-us 40399`
GitHub Copilot en Visual Studio	Carga de reglas y skills, y pasos sueltos	No: la sesión hace todo el trabajo	No	`/enrich-us 40399` (desde 17.14/18.5) o pidiéndolo en el chat
Codex	Fase 7	—	—	—

> **Si la herramienta no tiene subagentes**
>
> Todas las skills funcionan sin subagentes: la sesión principal hace el trabajo con las mismas reglas y lo dice en su confirmación («*Writer: this session (the tool has no subagents)*»). Solo se pierde la separación de contexto y, en `qa-review` , conviene elegir a mano un modelo de razonamiento.

4.2 Qué se instala y dónde



El instalador copia la fuente única del kit al formato de cada herramienta.

PIEZA	COPILOT · VS CODE	COPILOT · VISUAL STUDIO	CLAUDE CODE	¿SE VERSIONA?
Reglas	`AGENTS.md`	`.github/copilot-instructions.md` (generado desde `AGENTS.md`)	`CLAUDE.md` , que solo contiene `@AGENTS.md`	`AGENTS.md` y `CLAUDE.md` sí · `copilot-instructions.md` no (copia local, ADR-0027)
Skills	`.agents/skills/<skill>/`	`.agents/skills/<skill>/`	`.claude/skills/<skill>/` (copia generada)	`.agents/` sí · `.claude/skills/` no
Subagentes	`.github/agents/<nombre>.agent.md`	`.github/agents/` (se eligen a mano)	`.claude/agents/<nombre>.md` (copia generada)	`.github/agents/` sí · `.claude/agents/` no
Prompts	`.github/prompts/*.prompt.md`	`.github/prompts/`	—	Sí
Hook y permisos	—	—	`.claude/settings.json` + `.agents/hooks/sdd_guard.py`	Sí
Configuración de guardarraíles	`sdd-guardrails.json`	`sdd-guardrails.json`	`sdd-guardrails.json`	Sí
Scripts del proyecto	`.agents/scripts/`	`.agents/scripts/`	`.agents/scripts/`	Sí
Plantilla de commit	`.gitmessage`	`.gitmessage`	`.gitmessage`	Sí
Registro de la instalación	`.sdd-kit.json`	`.sdd-kit.json`	`.sdd-kit.json`	Sí

No edites las copias generadas

Los archivos de `.claude/skills/` y `.claude/agents/` empiezan con `# GENERATED from fi-sdd-standard by scripts/install.py - do not edit this copy`. Si cambias algo ahí, el próximo `install.py` lo sobrescribe. Las mejoras se hacen en el kit (`core/`) y se reinstalan. Lo mismo vale para `.agents/skills/` : `pr-check.py` da error si una rama cambia un archivo del kit sin un commit `chore(sdd)`.

4.3 El archivo AGENTS.md

`AGENTS.md`, en la raíz del proyecto, es lo primero que lee cualquier herramienta. Tiene dos partes:

```
<!-- sdd-kit:base:start -->
  # Team rules (fi-sdd-standard)       ← reglas comunes; las escribe install.py, no se editan
  ...
<!-- sdd-kit:base:end -->

# Project context — <proyecto>         ← lo escribe /project-context; lo mantiene el equipo
## What this is
## Commands
## Local run
## Architecture
## Authorization and errors
## Data
## Tests
## Internationalization
## Protected paths
## Branches, CI and commits
## Documentation
```

- El **bloque del kit** son las reglas del equipo (unas 55 líneas). Se actualiza solo al reinstalar el kit.
- El ***Project context*** son los hechos del proyecto: comandos verificados, línea base de avisos y pruebas, arquitectura, autorización, datos, traducciones, rutas protegidas. Lo escribe `/project-context` con encabezados fijos en inglés y se revisa con `/project-context check`.
- Límite: **200 líneas** en total (objetivo: menos de 185). Lo que no cabe va a `docs/` con un enlace. `pr-check.py` y `check_project.py` lo comprueban.

Por qué los encabezados están en inglés

Las instrucciones internas del kit están en inglés (ADR-0003) y las skills buscan las secciones de *Project context* por su nombre exacto. El contenido puede estar en español.

4.4 Modelos

Cada paso pide un tipo de trabajo distinto. El kit fija el modelo donde la herramienta lo permite (ADR-0014; la tabla se revisa cada mes):

SKILL O SUBAGENTE	TIPO DE TRABAJO	CLAUDE CODE	COPILOT
`enrich-us`, `technical-analysis`	Análisis y diseño	El de la sesión: elige uno de razonamiento (Opus)	Elige uno de razonamiento en el chat
`project-context`	Síntesis de todo el repositorio	Fijado: `opus`	Elige uno de razonamiento
`wbs-execution`, `quick-fix`, `test-cases`	Ciclos rápidos de implementación o trabajo estructurado	Fijado: `sonnet`	Prompt `/wbs-execution-sonnet`, o elige Sonnet
`qa-review`, `document-code`, `document-project`	Coordinación	El de la sesión	El de la sesión (en `qa-review`, uno de razonamiento)
`code-explorer`, `doc-writer`	Búsqueda y escritura acotada	`haiku` (tier *fast*)	El modelo del chat
`backend-dev`, `frontend-dev`, `runtime-tester`, `migration-reviewer`	Implementación y comprobación	`sonnet` (tier *standard*)	El modelo del chat
`qa-reviewer`	Revisión adversarial	`opus` (tier *reasoning*)	El modelo del chat

El modelo con el que se generó cada documento queda en su sello (`**Generado con:** … · <modelo>`). Si la sesión no sabe qué modelo es, escribe el modelo por defecto del equipo, `claude-opus-5-5`.

4.5 MCP de Azure DevOps

El kit trae plantillas para conectar el MCP de Azure DevOps en **solo lectura** (ADR-0008, propuesta): `core/templates/mcp/vscode-mcp.json` (VS Code), `claude-mcp.json` y `claude-settings-mcp.json` (Claude Code). Con el MCP activo y declarado en `AGENTS.md`, `enrich-us` puede leer el work item y escribir `story.md` por ti, que luego **revisas**. Mientras TI no confirme el acceso con Entra ID, `story.md` se copia a mano. La guía está en `docs/guias/mcp-azure-devops.md` del kit.

CAPÍTULO 5

Instalación

El kit se instala en cada repositorio con un script. En un proyecto existente, después viene `/project-context`, que escribe el contexto real del proyecto; en uno nuevo, lo mismo cuando haya algo de código. Este capítulo cubre los dos casos y cómo actualizar el kit más adelante.

5.1 Requisitos

REQUISITO	PARA QUÉ	CÓMO COMPROBARLO
Python 3.10 o superior	Instalador, scripts, hook	`python --version`
Git	Todo el flujo	`git --version`
El kit descargado	La fuente de la instalación	Zip `fi-sdd-standard-v<versión>.zip` descomprimido, o un clon del repositorio del kit
Claude Code y/o GitHub Copilot (agente)	Ejecutar las skills	`/` en el chat muestra las skills tras instalar
El SDK y las herramientas del proyecto (.NET, Node…)	Que la IA pueda compilar y probar	Lo que diga el README del proyecto

Dónde dejar el kit

Ponlo al lado de tus repositorios, por ejemplo `C:\Users\<tú>\Documents\fi-sdd-standard`, y comprueba la versión antes de instalar:

```
cd C:\Users\<tú>\Documents\fi-sdd-standard
git log --oneline -1          # v0.13.0
python scripts\validate.py    # 9 skills · 7 agents checked · 0 errors · 0 warnings
```

5.2 El instalador: install.py

```
python <kit>\scripts\install.py --target <ruta-del-proyecto> --tools copilot,claude [--dry-run]
```

OPCIÓN	VALORES	QUÉ HACE
`--target`	Ruta del repositorio	Dónde se instala (obligatorio)
`--tools`	`copilot`, `claude`, `visualstudio`, separados por comas	`copilot` instala `.agents/skills/` y `.github/agents/` (versionados); `claude` genera las copias locales de `.claude/`, los permisos y los hooks; `visualstudio` genera `.github/copilot-instructions.md` desde `AGENTS.md`. Por defecto: `copilot`
`--dry-run`	—	Muestra lo que haría sin escribir nada. Úsalo siempre la primera vez

Nunca sobrescribe archivos del proyecto. Solo crea lo que falta y actualiza lo que instaló el propio kit (lista en `.sdd-kit.json`). Cada línea de su salida dice qué pasó:

ESTADO	SIGNIFICADO	QUÉ HACES
`creado`	El archivo no existía y lo ha creado	Nada
`actualizado`	Era del kit y ha cambiado con la nueva versión	Revisa el diff antes del commit
`igual`	Ya estaba en esta versión	Nada
`existe`	Es un archivo de configuración del proyecto que ya existía: no se toca	Nada
`PENDIENTE`	Falta un paso tuyo	Lee el mensaje: casi siempre es `/project-context`
`REVISAR`	Hay algo que conviene mirar a mano	Lee el mensaje (por ejemplo, un `.gitignore` que ignora `.claude/settings.json`)
`CONFLICTO`	Hay un archivo con ese nombre que **no es del kit**: no se toca	Decide si el del proyecto se queda o se sustituye a mano

5.3 Proyecto existente, paso a paso

Ejemplo: un repositorio .NET + React que nunca ha usado el kit.

1. Rama de trabajo. La instalación es un cambio como cualquier otro:

```
cd C:\repos\mi-proyecto
git switch dev; git pull
git switch -c chore/sdd-kit
```

2. Simulación y luego instalación:

```
python ..\fi-sdd-standard\scripts\install.py --target . --tools copilot,claude --dry-run
python ..\fi-sdd-standard\scripts\install.py --target . --tools copilot,claude
```

SALIDA REAL DEL INSTALADOR (RESUMIDA)

```
fi-sdd-standard v0.13.0 · Instalación en C:\repos\mi-proyecto

  creado       .agents/skills/document-code/SKILL.md
  ...                                          (las 9 skills con plantillas y scripts)
  creado       .github/prompts/wbs-execution-sonnet.prompt.md
  creado       .claude/skills/...              (copia local para Claude Code)
  actualizado  .gitignore (+9 líneas)
  creado       .github/agents/backend-dev.agent.md
  creado       .claude/agents/backend-dev.md
  ...                                          (los 7 subagentes, en los dos formatos)
  actualizado  .gitignore (+7 líneas)
  creado       .agents/hooks/sdd_guard.py
  creado       .agents/scripts/pr-check.py
  creado       .agents/scripts/check-sdd-item.py
  creado       .agents/scripts/check-encoding.py
  creado       sdd-guardrails.json
  PENDIENTE    sdd-guardrails.json: /project-context añade las rutas protegidas y los patrones
  creado       .claude/settings.json (+20 reglas deny, hooks del kit)
  creado       .gitmessage
  creado       AGENTS.md
  PENDIENTE    AGENTS.md: ejecuta /project-context para escribir «Project context»
  creado       CLAUDE.md
  creado       docs/adr/0000-plantilla.md
  creado       docs/sdd/
  actualizado  .gitignore (+5 líneas)               (lo que no se versiona, ADR-0027)
  creado       .sdd-kit.json

  PENDIENTE: 2 · actualizado: 2 · creado: 105

  Siguiente: revisa los PENDIENTE / REVISAR de arriba  ·  git config commit.template .gitmessage
             ·  haz commit de la instalación antes de seguir: git add .agents … · git commit -m "chore(sdd): …"
             ·  /project-context en una sesión nueva (contexto del proyecto, documentación base y pruebas)
```

Si el proyecto ya tenía un `AGENTS.md` o un `CLAUDE.md` propios, el instalador no los pisa:

- `AGENTS.md` sin las marcas del kit → `PENDIENTE AGENTS.md sin marcas del kit`. `/project-context` usa su contenido como fuente y reconstruye el archivo con las marcas.
- `CLAUDE.md` con contenido propio → `PENDIENTE CLAUDE.md no importa @AGENTS.md`. `/project-context` propone pasar ese conocimiento a `AGENTS.md` o a `docs/` y dejar `CLAUDE.md` en `@AGENTS.md`.
- Un `.gitignore` que ignora `.claude/` entero → `REVISAR`: añade `!.claude/settings.json` al final, porque los permisos y hooks del equipo se versionan.

3. Plantilla de commit (una vez por equipo y repositorio):

```
git config commit.template .gitmessage
```

4. Primer commit, con rutas exactas:

```
git status --short
git add .agents .github/agents .github/prompts .claude/settings.json AGENTS.md CLAUDE.md `
        .gitignore .gitmessage .sdd-kit.json sdd-guardrails.json docs/adr docs/sdd
git status --short          # no debe quedar nada del kit fuera, salvo .claude/skills y .claude/agents
git commit -m "chore(sdd): instalar fi-sdd-standard v0.13.0"
```

Este commit va **antes** de `/project-context`, que se para si no está hecho. Si la sesión del contexto sale mal, se descarta sin perder la instalación.

> **Lo que no entra en el commit**
>
> El instalador añade al `.gitignore` lo que no se versiona (ADR-0027): de cada work item, `assets/`, `commit-message.md` y `test-cases.csv`; y `.claude/settings.local.json` y `.github/copilot-instructions.md`. Además, `.claude/skills/` y `.claude/agents/` son copias locales: y cada persona las genera en su equipo con `install.py`.

5. Contexto del proyecto. Cierra y vuelve a abrir la herramienta (para que cargue las skills, los agentes y los hooks) y, en una **sesión nueva**:

LO QUE PIDES

```
/project-context
```

La skill comprueba primero el entorno (SDK, Node, `dotnet restore`, enlaces y submódulos) y se para con los pasos exactos si algo impide compilar. Después inventaría el repositorio, ejecuta build, pruebas, lint y type check para verificar los comandos y registrar la línea base, te hace las preguntas que el código no responde y te enseña un borrador. Al aprobarlo escribe *Project context*, los seis `docs/*.md` base, el proyecto de pruebas si no había, las pruebas de arquitectura y `sdd-guardrails.json`. Lo que encuentre que haya que arreglar en el proyecto lo deja como borrador con prioridad, sin arreglarlo. Detalle en el capítulo 8.

Al terminar, comprueba:

```
python .agents\skills\project-context\scripts\check_project.py     # 0 errores
```

y haz el commit que te propone: `chore(sdd): añadir el contexto del proyecto y la documentación base`.

6. (Opcional) Documentación completa. `/document-project` crea un plan por áreas y documenta el proyecto por bloques, un PR por bloque. Detalle en el capítulo 8.

7. Llevarlo a `dev`. PR de `chore/sdd-kit` a `dev` con el tech lead como revisor (capítulo 14). Después del merge, cada desarrollador, en su copia:

```
git switch dev; git pull
python <kit>\scripts\install.py --target . --tools copilot,claude   # genera sus copias de .claude/
git config commit.template .gitmessage
```

5.4 Proyecto nuevo

En un repositorio vacío o recién creado la instalación es la misma; lo único que cambia es el contexto, que todavía no tiene de dónde salir.

```
mkdir C:\repos\nuevo; cd C:\repos\nuevo
git init -b dev
python <kit>\scripts\install.py --target . --tools copilot,claude
git config commit.template .gitmessage
git add .agents .github .claude/settings.json AGENTS.md CLAUDE.md .gitignore .gitmessage .sdd-kit.json sdd-guardrails.json docs
git commit -m "chore(sdd): instalar fi-sdd-standard v0.13.0"
```

Este commit va **antes** de `/project-context`, que se para si no está hecho. Si la sesión del contexto sale mal, se descarta sin perder la instalación.

`check_project.py` dará errores de `docs/` y del contexto: es lo esperado mientras no haya código.

CHECK_PROJECT.PY EN UN REPOSITORIO RECIÉN INSTALADO

```
Contexto del proyecto: nuevo

  ✓ AGENTS.md — bloque del kit
  ✗ Project context — faltan los encabezados fijos: What this is, Commands, Local run, ...
  ⚠ Project context — sin el sello «Generado con: project-context» (¿escrito a mano?)
  ✓ AGENTS.md — 69 líneas
  ⚠ Project context — sin la marca sdd:context (fecha y fuentes): no se pueden detectar cambios
  ✓ CLAUDE.md — importa @AGENTS.md
  ✗ docs/architecture.md — no existe
  ...
  7 errores · 2 avisos
```

Orden recomendado en un proyecto nuevo:

1. Crea el esqueleto de la solución (proyectos, capas, proyecto de pruebas) como de costumbre, o con un primer work item cuyo `story.md` describa la estructura deseada.
2. En cuanto haya algo que compilar, `/project-context` en `new`: registra los comandos, crea lo que falte del proyecto de pruebas y las pruebas de arquitectura **desde el primer día**, y deja `docs/` con sus encabezados fijos.
3. Rellena `sdd-guardrails.json` (rutas protegidas, formateadores, patrones) con la propuesta de `/project-context`.
4. Cada work item siguiente sigue el flujo normal. `document-code` mantiene `docs/` al día work item a work item, así que `/document-project` no hace falta.

5.5 Actualizar el kit

Cuando sale una versión nueva:

```
cd <kit>; git pull        # o descomprime el zip nuevo en lugar del anterior
python scripts\validate.py
cd <proyecto>
git switch -c chore/sdd-kit-v0.13.0 origin/dev
python <kit>\scripts\install.py --target . --tools copilot,claude
git status --short
git diff --stat
```

- Los archivos del kit salen como `actualizado`; los tuyos, nunca.
- El bloque del kit de `AGENTS.md` se reemplaza; *Project context* no se toca.
- `.claude/settings.json` se fusiona: se sustituyen los hooks del kit y se añaden las reglas `deny` que falten, sin borrar las tuyas.
- Lee el `CHANGELOG.md` del kit: algunas versiones piden un paso (por ejemplo, `/project-context check` para rellenar una clave nueva de `sdd-guardrails.json`).

Commit con un mensaje fijo y rutas exactas:

```
git add .agents .github/agents .github/prompts .claude/settings.json AGENTS.md .gitignore .sdd-kit.json sdd-guardrails.json
git commit -m "chore(sdd): actualizar fi-sdd-standard a v0.13.0"
```

> **Por qué el prefijo chore(sdd)**
>
> `pr-check.py` da error si una rama cambia archivos del kit sin un commit `chore(sdd)`: así nadie modifica una skill instalada a mano por accidente.

5.6 Qué se versiona y qué no

El criterio (ADR-0027): se versiona lo que un paso posterior o una persona necesita desde otra máquina, o lo que es una decisión o una evidencia que no se puede reproducir. No se versiona lo que duplica algo ya guardado (git, el PR, Azure DevOps), lo que un script regenera igual ni lo personal.

SE VERSIONA	NO SE VERSIONA (`.GITIGNORE`)
`.agents/` (skills, hook, scripts): Copilot lo lee de ahí y todo el equipo usa la misma versión	`.claude/skills/`, `.claude/agents/`: copias que genera `install.py`

SE VERSIONA	NO SE VERSIONA (`.gitignore`)
`.github/agents/` , `.github/prompts/`	`.github/copilot-instructions.md` : copia de `AGENTS.md` para Visual Studio, la genera `install.py --tools visualstudio`
`.claude/settings.json` (permisos y hooks del equipo)	`.claude/settings.local.json` (personal)
`AGENTS.md` , `CLAUDE.md` , `.gitmessage` , `.sdd-kit.json` , `sdd-guardrails.json`	—
`docs/` : contexto, ADR y `docs/sdd/`	De cada work item: `assets/` , `commit-message.md` , `test-cases.csv`
`docs/sdd/_documentacion/` mientras dure el plan	`docs/sdd/_borradores/` : no llega a `dev` (`pr-check.py` lo bloquea)

> **Un adjunto que es la especificación**
>
> Si un mockup aprobado es la única especificación posible y quieres que viaje con el código, añádelo a propósito: `git add -f docs/sdd/<carpeta>/assets/<archivo>` . `pr-check.py` lo deja pasar con un aviso.

Si el proyecto ya versionaba esos archivos

En un proyecto que usaba el kit antes de la v0.12.0, `install.py` avisa con `REVISAR` de los que ya estaban en git (por ejemplo, `commit-message.md` de work items antiguos). No borra nada. Para dejar de versionarlos sin borrarlos de tu disco:

```
git rm -r --cached --ignore-unmatch "docs/sdd/*/commit-message.md" "docs/sdd/*/test-cases.csv" "docs/sdd/*/assets/*"
git commit -m "chore(sdd): dejar de versionar los archivos locales del flujo (ADR-0027)"
```

Lo que ya estaba en el historial sigue ahí; a partir de este commit no se vuelve a subir.

El manual

El manual (PDF y Markdown) vive en `docs/manual/` del repositorio del kit, con sus fuentes. No se instala en los proyectos: se consulta en el kit, y el Markdown se puede dar de contexto a una IA.

CAPÍTULO 6

Skills del flujo principal

Una skill es un paso del flujo empaquetado: instrucciones, plantillas y scripts que la IA sigue al pie de la letra. Este capítulo explica cómo es una skill por dentro y detalla las cinco del flujo principal: `enrich-us`, `technical-analysis`, `wbs-execution`, `qa-review` y `document-code`.

6.1 Cómo es una skill

Cada skill es una carpeta con un `SKILL.md` y, si los necesita, `templates/` y `scripts/`:

```
.agents/skills/enrich-us/
├── SKILL.md              ← instrucciones (en inglés): pasos, confirmaciones, límites
└── templates/
    ├── story.md          ← plantilla de lo que prepara la persona
    ├── bitacora.md
    ├── pbi.md
    └── bug.md
```

El `SKILL.md` empieza con una cabecera que la herramienta lee para listar la skill y decidir cuándo usarla:

```
---
name: enrich-us
description: Step 1 of the SDD flow ... Use when the user asks to run enrich-us or to enrich/refine
  a work item, PBI, bug or user story.
argument-hint: "<work-item-id> [qa]   e.g. 40399 · 40399 qa"
---
```

Y sigue siempre el mismo esquema:

SECCIÓN	QUÉ CONTIENE
Inputs	Los argumentos que acepta y cómo resolver la carpeta del work item
Shared SDD conventions	Un bloque **idéntico en las 9 skills**: carpeta, bitácora, marcadores, sello, idioma, exploración con `code-explorer`, entradas grandes, i18n, git. Ver capítulo 13
Step 0 … Step N	Los pasos, con los bloques de confirmación exactos que te mostrará
Constraints	Lo que la skill nunca hace

Invocar una skill

Escribe `/` y el nombre en el chat, seguido de los argumentos:

```
/enrich-us 40399
/wbs-execution 40399 from:T-03
/qa-review 40933 base:9e07c66d head:99e5da20
```

También puedes pedirlo con palabras («ejecuta enrich-us para el 40399»): la descripción de la skill hace que la herramienta la elija. El comando con `/` es más fiable.

> **Copilot y $ARGUMENTS**
>
> Claude Code sustituye `$ARGUMENTS` en el `SKILL.md` por lo que escribes tras el nombre. Copilot no lo hace: cada skill lo detecta («*if the Arguments line still shows a placeholder…*») y toma el ID de tu mensaje. Por eso en Copilot conviene escribir el ID en la misma línea: `/enrich-us 40399`.

Lo que todas las skills tienen en común

- **Confirman antes de escribir.** Te muestran un bloque de resumen y esperan un «sí» o tus correcciones. Sin respuesta, no escriben nada.
- **Se paran con** ⛔ cuando falta algo imprescindible (la carpeta, el documento del paso anterior, la rama) y te dicen qué ejecutar.
- **Registran en** `bitacora.md` una línea por pregunta, respuesta, decisión o hallazgo.
- **Terminan con un informe** fijo, el siguiente paso y, si cambió algo del work item, un bloque *Comentario para Azure DevOps* listo para pegar.
- **Nunca hacen commit**: te dan el `git add` con rutas exactas.

6.2 enrich-us · del work item al requisito técnico

PASO	1 · compuerta G1
QUIÉN	Dev que toma el work item; QA con el modo `qa`
COMANDO	`/enrich-us <id>` · `/enrich-us <id> qa` · legado: `sprint:<s> item:<i>`
LEE	`story.md`, todo `assets/`, el código (con `code-explorer`), `AGENTS.md`
ESCRIBE	`pbi.md` o `bug.md`, `bitacora.md`
MODELO	Uno de razonamiento (Opus)
ROL DE LA IA	*Technical Product Owner* y arquitecto

Para qué sirve

Convierte el work item que copiaste de Azure DevOps en un documento técnico completo (`pbi.md` o `bug.md`) con el que un desarrollador puede implementar **sin volver al work item**: criterios de aceptación, campos y entidades afectados, endpoints, archivos a modificar, reglas de negocio, textos e idiomas, pruebas necesarias y Definición de Hecho. Cada dato dice de dónde sale (columna *Origen*): `story.md` , `Inferido del código` , `Confirmado por <persona> (<fecha>)` o `[PENDING-BUSINESS]` .

Antes de lanzarla

Prepara la carpeta y copia el work item:

```
python <kit>\scripts\new-sdd-item.py 40399 "Sección de ofertas en el menú lateral"   # --tipo bug para un bug
```

Rellena `story.md` siguiendo el comentario que trae: **texto literal** (sin resumir ni traducir), todos los `<…>` de la cabecera, imágenes en `assets/` con nombre descriptivo y una línea en *Adjuntos* que diga qué muestra cada una. Comprueba con:

```
python .agents\scripts\check-sdd-item.py docs\sdd\40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral
```

Qué hace, paso a paso

1. **Contexto:** raíz del repositorio y rama; lee de `AGENTS.md` solo lo que necesita.
2. **Lee `story.md` y todos los adjuntos.** Mira las imágenes si la herramienta puede; si no, trabaja con su descripción. Anota los huecos: `<…>` sin rellenar, secciones «No incluido en el texto pegado», work items relacionados que habría que copiar. Si no hay `story.md` , se para y te explica cómo prepararlo (u ofrece crear la carpeta o escribir `story.md` con el texto que le pegues, **literal**).
3. **Clasifica** PBI o bug (por la línea *Fuente* de `story.md`).
4. **Analiza el código** con `code-explorer` : stack, módulos, entidades, DTO, endpoints, pruebas, convenciones, work items anteriores del mismo área y el **sistema de traducciones** (archivos, idiomas con entradas reales, convención de claves, qué pasa si falta una clave).
5. **Evalúa si hay información suficiente.** Infiere del código lo estructural (forma de un endpoint, archivos a tocar, convenciones de prueba). **Nunca** inventa reglas, valores, criterios ni casos límite: los pregunta. Con 3 o más campos críticos pendientes se para con ⚠️ *Not enough information* y una pregunta por campo.
6. **Modo `qa` :** clasifica cada criterio como *Definido*, *Deducción directa* o *A confirmar* (capítulo 7).
7. **Confirmación (G1).** Te muestra el resumen y espera.
8. **Escribe** `pbi.md` / `bug.md` desde la plantilla. Si ya existe, pregunta si sobrescribe.
9. **Cierra la bitácora:** toda decisión de la tabla *Decisiones* debe estar en `pbi.md` y marcada «Sí»; lo que siga abierto pasa a *Campos pendientes de aclaración* como `[PENDING-BUSINESS]` .

Ejemplo

LO QUE PIDES

```
/enrich-us 40399
```

CONFIRMACIÓN QUE TE MUESTRA (G1)

```
## Confirmación del análisis — 40399 Sección de ofertas en el menú lateral

Tipo detectado: PBI
Carpeta: docs/sdd/40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral/
Fuente: story.md (work item #40399, revisión 7, preparado por Ana Pérez)
Adjuntos revisados: assets/40399-menu-lateral.png (mockup del menú con «Ofertas» bajo «Clientes»)
Huecos en story.md: ninguno
Salida propuesta: pbi.md
Stack detectado: Backend: .NET 8 · Frontend: React 18 + TypeScript · BD: SQL Server
Traducciones: ClientApp/src/i18n/*.json · es, en, fr · la clave es el texto en inglés — 2 textos nuevos

Resumen: los comerciales necesitan un acceso directo a sus ofertas desde el menú lateral…

Módulos implicados:
- ClientApp/src/layout/SideMenu.tsx — menú lateral — Inferido del código
- Api/Controllers/OffersController.cs — listado de ofertas — Inferido del código

Campos pendientes:
- [PENDING-BUSINESS: ¿qué roles ven la sección? story.md solo menciona «comerciales»]

¿Es correcto el análisis? Responde «sí» o dime qué corregir.
```

TU RESPUESTA

```
La ven Comercial y Jefe de ventas; lo confirmó Laura (PO) hoy. El resto, correcto.
```

INFORME FINAL

```
## ✅ Enriquecimiento completo — 40399 Sección de ofertas en el menú lateral

Tipo: PBI · Carpeta: docs/sdd/40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral/
Archivos: bitacora.md · pbi.md (story.md leído, sin modificar)
- Criterios de aceptación: 4 (3 de story.md, 1 propuesto desde la descripción, a validar)
- Endpoints: 0 · Archivos a modificar: 3 · Pruebas requeridas: 3
- Textos visibles: 2 (2 propuestos, a validar con el PO) · idiomas: es, en, fr
- Campos pendientes de aclaración: 0

Comentario para Azure DevOps:
2026-10-15 · Ven la sección los roles Comercial y Jefe de ventas (confirmado por Laura Gómez).

⏭️ Siguiente paso: /technical-analysis 40399
```

Qué deja

`pbi.md` (secciones: descripción funcional, criterios `CA-XX`, campos y entidades, endpoints, archivos, reglas `BR-XX`, clasificación de QA, textos e idiomas, requisitos no funcionales, pruebas, Definición de Hecho, notas, campos pendientes) o `bug.md` (descripción, pasos de reproducción, esperado frente a actual, causa raíz inferida, archivos, criterios de corrección, clasificación de QA, textos, pruebas, impacto, DoD, notas, pendientes).

Paradas y cómo resolverlas

MENSAJE	CAUSA	QUÉ HACES
No hay story.md para el work item...	No existe la carpeta o `story.md`	`new-sdd-item.py` y copia el work item; o deja que la IA cree la carpeta
Un adjunto enlazado no existe	Falta el archivo en `assets/`	Guárdalo con el nombre del enlace y vuelve a lanzar
⚠️ *Not enough information...*	3 o más campos críticos sin definir	Pide las respuestas al PO o corrige el work item y vuelve a copiarlo
pbi.md already exists	Ya se ejecutó antes	A) sobrescribir (git guarda la versión anterior) o B) cancelar

Consejos

- Si el PO responde fuera del chat, pega la respuesta y di quién la dio: la IA la registra con su nombre y fecha.
- Los textos visibles sin redacción en `story.md` salen como `Propuesto — validar con PO`: no bloquean, pero el PO debe verlos.
- Un criterio que no está en el work item pero se deduce de un mockup sale como `Propuesto desde la descripción — validar con PO`.

6.3 technical-analysis · el diseño

PASO	2 · compuerta G2 (aprobar 03 y 04)
QUIÉN	Dev
COMANDO	`/technical-analysis <id>`
LEE	`pbi.md` / `bug.md`, el código (con `code-explorer`)
ESCRIBE	`00` — `06`, `bitacora.md`
MODELO	Uno de razonamiento (Opus)
ROL DE LA IA	Arquitecto y *tech lead*

Para qué sirve

Produce los siete documentos de diseño que `wbs-execution` implementará tarea por tarea. Separa con cuidado lo que **afirma del código** (estado actual, deuda, patrones, cobertura), lo que **propone con justificación** (puntos de historia, patrones, alternativas) y lo que **no puede afirmar** sin evidencia (reglas de negocio, sistemas externos, impacto en usuarios), que marca `[REQUIRES-VALIDATION]`.

Los siete archivos

#	ARCHIVO	CONTENIDO	REGLA
01	`01-current-state-report.md`	Módulos, flujo actual, diagrama, dependencias, deuda, cobertura de pruebas, comportamiento del bug, textos e idiomas (§1.8)	**Solo desde el código**
02	`02-analysis-diagnosis.md`	Criterios, brecha técnica, cuellos de botella, deuda a abordar, causa raíz (bug), supuestos	La brecha entre 01 y los criterios
03	`03-solution-proposal.md`	Enfoque, diagrama, SOLID, capas, patrones, alternativas descartadas, impacto en contratos	**Contrato** tras G2
04	`04-implementation-plan.md`	Estrategia, orden, **SPECs** *Dado/Cuando/Entonces*, contratos e interfaces, migración, *feature flag* y *rollback*, DoD	**Contrato** tras G2. Cada criterio, al menos una SPEC
05	`05-wbs-estimation.md`	Tareas `T-XX` con capa, dependencias, SP, **Rol**, **i18n**, origen y estado	Cada tarea incluye sus pruebas y sus traducciones
06	`06-risks-mitigations.md`	Matriz de riesgos `R-XX` ligados a módulos o tareas, contingencia	—
00	`00-executive-summary.md`	Objetivo, impacto, esfuerzo, riesgos y decisiones clave, **marcadores**	Se escribe el último

Reglas de la WBS que conviene conocer porque determinan cómo se implementa:

- **Pruebas dentro de cada tarea**, nunca una tarea «escribir pruebas» al final: así `wbs-execution` puede escribirlas primero.
- **Traducciones dentro de la tarea** que añade el texto (`i18n = Sí`), nunca una tarea «traducir».
- **Rol** `Backend` , `Frontend` o `Transversal` : decide qué subagente implementa. Una tarea con dos capas se divide en dos.
- **Tareas grandes divididas:** más de 2 SP que reestructuran y cambian comportamiento → (a) pruebas de caracterización + reestructuración sin cambio, (b) el cambio. Igual si edita zonas lejanas de un archivo de más de unas 1500 líneas.

Ejemplo

LO QUE PIDES

```
/technical-analysis 40399
```

CONFIRMACIÓN

```
## Confirmación del análisis — 40399 Sección de ofertas en el menú lateral

Tipo: PBI · Entrada: docs/sdd/40399-…/pbi.md
Campos pendientes heredados: ninguno
Stack: Backend: .NET 8 · Frontend: React 18 + TS · BD: SQL Server

Módulos implicados:
- ClientApp/src/layout/SideMenu.tsx — menú lateral — Frontend
- ClientApp/src/core/permissions.ts — visibilidad por rol — Frontend

Deuda técnica detectada: el menú tiene 2 textos fijos fuera de i18n (baja)
Traducciones: ClientApp/src/i18n/*.json · es, en, fr — 2 textos nuevos
Complejidad: baja · Rango estimado: 3-5 SP

Archivos que se generarán en la carpeta: 00 … 06
¿Es correcto el análisis? Responde «sí» o dime qué corregir.
```

Tras tu «sí» genera los archivos en orden, con una línea de progreso por archivo (`✓ 01-current-state-report.md` …), y termina con la tabla de estado, los marcadores abiertos y el total de SP y tareas.

Tu compuerta G2

Lee `03` y `04` **enteros** antes de aprobar. Son contrato: una vez aprobados, solo cambian con tu aprobación explícita, una nueva versión y quién la aprobó. Comprueba sobre todo:

- que cada criterio `CA-XX` tiene su `SPEC-XX` y que las SPECs son verificables;
- que los contratos (firmas, DTO, rutas) son los que quieres;
- que la WBS no tiene tareas mezcladas de capas ni una tarea de pruebas al final;
- los `[REQUIRES-VALIDATION]` y `[ASSUMPTION-BASED]` del resumen ejecutivo.

Para aprobar, pide que actualice la línea *Estado* de 03 y 04: «Aprueba 03 y 04, aprobado por Ana Pérez hoy».

Paradas frecuentes

MENSAJE	CAUSA	QUÉ HACES
⛔ *pbi.md or bug.md not found*	No se hizo el paso 1	`/enrich-us <id>`
⚠️ *The input document has unresolved fields*	`pbi.md` tiene `[PENDING-BUSINESS]`	A) resolverlos antes (recomendado) o B) seguir: las secciones afectadas salen `[ASSUMPTION-BASED]`
⚠️ *Analysis files already exist*	Ya se generó	A) sobrescribir o B) cancelar
Pides añadir trabajo fuera del work item	Deuda, otro bug, un refactor	Te dice lo que añade y pregunta: ¿entra aquí (con aprobación del PO) o va a `_borradores/` ?

6.4 wbs-execution · implementar

PASO	3
QUIÉN	Dev
COMANDO	`/wbs-execution <id>` · `from:T-03` · `qa` · en Copilot: `/wbs-execution-sonnet`
LEE	`00` – `06` , la configuración del proyecto (comandos)
ESCRIBE	Código y pruebas (por medio de los subagentes), `05` (estado), `CHANGELOG.md` , `bitacora.md` , `commit-message.md`
SUBAGENTES	`backend-dev` , `frontend-dev` , `migration-reviewer` , `code-explorer`
MODELO	Sonnet (fijado en Claude Code)

Para qué sirve

Ejecuta la WBS aprobada **tarea por tarea**, con pruebas primero y verificación real después de cada tarea. No rediseña: si el diseño no se puede implementar tal cual, se para y te propone el ajuste mínimo.

Qué hace, paso a paso

1. **Comprueba** la rama y los cambios sin commit ajenos al work item (te avisa antes de tocar nada).

2. **Lee los siete documentos** y los marcadores del resumen ejecutivo. Con `[ASSUMPTION-BASED]` o `[REQUIRES-VALIDATION]` abiertos, te pregunta si vuelves a `technical-analysis` o sigues asumiendo el riesgo.
3. **Detecta los comandos** reales de build, test y lint (`package.json` , `*.sln` , `pom.xml` ...) y los archivos de traducción.
4. **Confirmación de inicio:** comandos, puntos clave del diseño, tabla de tareas, quién implementa cada una (`backend-dev` , `frontend-dev` o la sesión) y si hay tareas paralelizables.
5. **Ciclo por tarea:** - anuncia la tarea (archivos, SPECs, textos, riesgos). Pide confirmación extra si toca un contrato público, una migración, borra archivos o cambia infraestructura; - **delega** en el subagente de la capa con un *paquete cerrado*: la tarea, sus SPECs literales, contratos, archivos con rangos de líneas, comandos exactos, convenciones de `AGENTS.md` , archivos de traducción y riesgos; - el subagente **escribe primero la prueba y la ve fallar** (línea *Rojo*), implementa y la ve pasar; - **la sesión verifica por su cuenta**: build, pruebas, lint y tipos, `git status` y `git diff --stat` (solo los archivos esperados, nada en rutas protegidas ni en `docs/sdd/`); las migraciones pasan por `migration-reviewer` ; las traducciones, en todos los idiomas; - marca la tarea `✅ Hecha` en `05` , añade una entrada a `CHANGELOG.md` e informa del progreso.
6. **Cierre:** comprobación de traducciones del work item, DoD final, barrido de marcadores, `commit-message.md` completo desde el CHANGELOG y los comandos de `git add` y `pr-check.py` .

> **El informe del subagente no es evidencia**
>
> La sesión vuelve a ejecutar build y pruebas aunque el subagente diga que están en verde. Si una tarea con pruebas nuevas no trae línea *Rojo*, lo registra como desviación y comprueba que las pruebas de caracterización afirman el comportamiento que ya existía en `HEAD` .

Bucles y sus límites

BUCLE	LÍMITE	DESPUÉS
El subagente corrige su propia comprobación que falla	3 intentos	Devuelve un bloqueo
La verificación de la sesión falla → vuelve al subagente	2 rondas	Bloqueo para ti
El subagente se para sin informe	1 reanudación	Decides: la sesión termina la tarea o se divide
Hallazgos de QA devueltos a implementación (`qa`)	2 rondas de QA	Decides cada hallazgo abierto
Hace falta cambiar el diseño ya empezado	—	Primero se actualizan 03/04 con tu aprobación

Pasado un límite, **decides tú**; la IA nunca sigue reintentando por su cuenta.

Ejemplo

LO QUE PIDES

```
/wbs-execution 40399
```

CONFIRMACIÓN DE INICIO

```
## Confirmación de inicio — 40399 Sección de ofertas en el menú lateral

Tipo: PBI · Rama: feature/40399-seccion-ofertas · Stack: .NET 8 + React 18
Comandos:
  - Build: dotnet build MiProyecto.sln            [MiProyecto.sln]
  - Test:  dotnet test MiProyecto.Tests            [MiProyecto.Tests.csproj]
  - Lint:  cd ClientApp; yarn lint                 [package.json]
Traducciones: ClientApp/src/i18n/*.json · es, en, fr · clave = texto en inglés
Marcadores heredados: ninguno

| ID   | Tarea                                | SP | Deps | i18n | Estado       |
| T-01 | Permiso «ver ofertas» por rol        | 2  | —    | No   | ⬜ Pendiente |
| T-02 | Entrada «Ofertas» en el menú lateral | 2  | T-01 | Sí   | ⬜ Pendiente |

Total: 2 tareas · 4 SP · Camino crítico: T-01 → T-02
Implementa: T-01 → backend-dev · T-02 → frontend-dev
Paralelo: ninguno
¿Empiezo con T-01?
```

PROGRESO TRAS CADA TAREA

```
✅ T-01 hecha: Permiso «ver ofertas» por rol — 40399
📋 Progreso: 1/2 tareas · 2/4 SP
🌐 Traducciones: N/A · pendientes: ninguna
⏭️ Siguiente: T-02 — Entrada «Ofertas» en el menú lateral. ¿Continúo?
```

CIERRE

```
## 🏁 WBS completa — 40399 Sección de ofertas en el menú lateral
Tareas: 2/2 · 4 SP · Con avisos: ninguna

Rama: feature/40399-seccion-ofertas — esperada: feature/<ID>-<slug> desde dev [OK]
git add Api/Authorization/Permissions.cs MiProyecto.Tests/Authorization/PermissionsTests.cs `
        ClientApp/src/layout/SideMenu.tsx ClientApp/src/layout/SideMenu.test.tsx `
        ClientApp/src/i18n/es.json ClientApp/src/i18n/fr.json `
        docs/sdd/40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral/
git commit -F docs/sdd/40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral/commit-message.md
python .agents/scripts/pr-check.py

Siguiente: /qa-review 40399 en una sesión nueva, después /document-code 40399.
```

Modos y argumentos

FORMA	QUÉ HACE
`/wbs-execution <id>`	Empieza o **reanuda**: lee la columna Estado de `05`, ejecuta build y pruebas antes de seguir y continúa por la primera tarea pendiente
`/wbs-execution <id> from:T-03`	Empieza en `T-03`, solo si sus dependencias están hechas
`/wbs-execution <id> qa`	Corrige los hallazgos de `qa-report.md` marcados `A corregir`, uno por uno como pequeñas tareas, y reescribe `commit-message.md`

> **Bloques de 6 tareas**
>
> Con más de 6 tareas pendientes, trabaja en bloques de 6 y, en Claude Code, usa `/compact` entre bloques (o abre una sesión nueva: la reanudación lee el estado de `05`).

6.5 qa-review · la revisión independiente

PASO	4 · compuerta G3
QUIÉN	Dev o QA, **siempre en una sesión nueva**
COMANDO	`/qa-review <id> [base:<ref>] [head:<ref>]`
LEE	`pbi.md`, `04` (SPECs), estado de `05`, `06`, `CHANGELOG.md`, `fix-plan.md`, `test-cases.md`, el diff
ESCRIBE	`qa-report.md`, `bitacora.md`, una viñeta en `commit-message.md`, borradores
SUBAGENTES	`qa-reviewer` (obligatorio), `runtime-tester` (opcional)
MODELO	`qa-reviewer` en Opus; en Copilot, elige uno de razonamiento

Para qué sirve

Una revisión **adversarial** del cambio ya implementado contra su diseño aprobado, las reglas de `AGENTS.md`, la seguridad y las regresiones. `qa-reviewer` intenta romperlo; `runtime-tester` (opcional) lo prueba con la aplicación arrancada; la sesión **verifica cada hallazgo** antes de escribirlo. Nunca corrige código: las correcciones van a `/wbs-execution <id> qa`.

Alcance: base y head

ARGUMENTO	POR DEFECTO	CUÁNDO INDICARLO
`base:<ref>`	`git merge-base HEAD origin/dev`	Si la rama tiene commits ajenos (por ejemplo, la rama del piloto con el kit)
`head:<ref>`	El árbol de trabajo (commits + cambios sin commit + nuevos)	Para revisar un commit concreto. Si no coincide con el árbol, el revisor lee con `git show` y no ejecuta pruebas

Los archivos del cambio que no son del work item (por ejemplo, archivos del kit) se dejan fuera y el informe lo dice. La carpeta `docs/sdd/` se lista pero no se revisa como código.

Severidad

SEVERIDAD	CUÁNDO	EFECTO
Alta	Rompe una SPEC o un criterio; seguridad (autorización, exposición de datos, inyección, secretos); pérdida de datos; regresión en otro rol o flujo	Bloquea el PR
Media	Defecto con alternativa; SPEC sin prueba negativa; traducción que falta; contrato distinto de 03/04	Se corrige antes del PR, salvo que aceptes el riesgo
Baja	Mantenibilidad, nombres, un comentario, un hueco menor de pruebas	No bloquea

Ejemplo

SESIÓN NUEVA

```
/qa-review 40399
```

CONFIRMACIÓN

```
## Revisión de QA — 40399 Sección de ofertas en el menú lateral
Alcance: 3f1c2a0..árbol de trabajo · 4 archivos de código (2 nuevos) · docs/sdd/ no se revisa como código
Ronda: 1
Revisor: qa-reviewer (subagente)
Pruebas: dotnet test MiProyecto.Tests · cd ClientApp; yarn test
Runtime: runtime-tester propuesto — cambia una pantalla y AGENTS.md tiene los comandos de arranque
¿Empiezo?
```

INFORME Y DECISIÓN (G3)

```
## 🔎 Revisión de QA — 40399 · ronda 1
Resultado: 0 altos · 1 medio · 1 bajo

QA-01 · Media · ClientApp/src/layout/SideMenu.tsx:88 — el rol «Jefe de ventas» no ve «Ofertas»
       (CA-02): la comprobación usa === 'Comercial'. Confirmado con: yarn test (prueba añadida).
QA-02 · Baja · Api/Authorization/Permissions.cs:41 — nombre de constante poco claro.

Para QA-01: A) corregir · B) aceptar el riesgo · C) work item aparte
```

TU DECISIÓN

```
QA-01 A, QA-02 aceptado por Ana Pérez.
```

Después: `/wbs-execution 40399 qa` (en la sesión de implementación o en otra nueva, **nunca** en la de QA) y `/qa-review 40399` en otra sesión nueva para la **ronda 2**, que revisa solo las correcciones. No hay ronda 3: lo que quede abierto lo decides tú.

Estados de un hallazgo

`Abierto` → `A corregir` → `Corregido (<fecha>)` (lo pone `wbs-execution`) → `Corregido (verificado <fecha>)` (lo pone la ronda 2). Otros: `Aceptado (riesgo asumido por <persona>, <fecha>)`, `Descartado (<motivo>)` (la fila no se borra) y `Borrador (_borradores/<slug>.md)`, que pasa a `Work item #<id>` cuando se crea en Azure DevOps (el borrador se borra antes del PR).

6.6 document-code · documentar lo que cambió

PASO	*5*
QUIÉN	Dev, después de `qa-review` y antes del commit o el PR
COMANDO	`/document-code <id> [base:<ref>]`
LEE	`pbi.md`, `03`, `04` §4.4, `06`, `CHANGELOG.md` (o `fix-plan.md`)
ESCRIBE	Comentarios de documentación, `docs/`, `CHANGELOG.md`, una viñeta en `commit-message.md`
SUBAGENTES	`doc-writer`, `code-explorer` (si hay más de 5 archivos)
SCRIPT	`comment_only.py` (prueba que solo cambiaron comentarios)

Para qué sirve

Documenta **solo lo que el work item tocó**: comentarios `///` (C#) o TSDoc en tipos y miembros nuevos o cambiados, comentarios de *por qué* donde una decisión no es obvia, y las secciones de `docs/` afectadas. Nunca cambia comportamiento, y lo demuestra con un script.

Qué se documenta y dónde

QUÉ	CÓMO	CUÁNDO
Tipo, método público o interno, endpoint, job, DTO, componente, hook nuevo o cambiado	`///` (C#), `/** */` (TS)	Si falta o ya no es correcto
Una decisión que alguien podría deshacer por error (03) o un riesgo mitigado (06)	Una o dos líneas `//` con el porqué y `#<id>`	Solo ahí
Clase de pruebas nueva	Resumen con las SPECs que cubre	Siempre
Endpoint nuevo o cambiado	`docs/api-reference.md`: ruta, método, roles, petición, respuesta, errores	Siempre
Regla `BR-XX` no evidente en el código	`docs/reglas-negocio.md` con `#<id>`	Siempre
Cambio de capas, patrones o flujo	`docs/architecture.md`, `backend.md` o `frontend.md`	Siempre
Entidad o migración	`docs/database.md`	Siempre
Decisión de arquitectura que va más allá del work item	Propuesta de ADR en `docs/adr/`, estado `Propuesta`	Pregunta antes

Cómo garantiza que solo cambian comentarios

1. Antes de delegar: `comment_only.py save <temp>/sdd-doc-<id> <archivos>` guarda una copia.
2. `doc-writer` escribe.
3. `comment_only.py check …` compara línea a línea: toda línea añadida, quitada o cambiada debe ser un comentario o estar en blanco, y la codificación (BOM) y los finales de línea deben ser los mismos. Si no, vuelve a `doc-writer` (máximo 2 rondas) o se restaura el archivo.
4. Build sin avisos nuevos (en C#, un XML mal formado da CS1570–CS1587) y lint/tipos en frontend.
5. Lee el diff de `docs/`: cada afirmación debe salir de `pbi.md`, `03`, `04` o el código.

LO QUE DICE EL SCRIPT

```
✓ Api/Controllers/OffersController.cs: solo comentarios (6 línea(s) de comentario)
✓ ClientApp/src/layout/SideMenu.tsx: solo comentarios (4 línea(s) de comentario)

Solo cambiaron comentarios
```

INFORME FINAL

```
## 📝 Documentación — 40399
Cambios: 5 comentarios de documentación (3 nuevos, 2 actualizados) · 1 de porqué · docs/: frontend.md · ADR: ninguno
Validación: comment_only → solo comentarios · build → sin avisos nuevos · lint/tipos → OK
Pendiente: ninguno
Siguiente: el commit con el work item
git add ClientApp/src/layout/SideMenu.tsx Api/Authorization/Permissions.cs docs/frontend.md docs/sdd/40399-…/
```

Si el work item ya está mezclado

La documentación va en un commit de seguimiento con su propio mensaje completo: `docs(<ámbito>): documentar <qué>` · `Ref: #<id>`.

CAPÍTULO 7

Vía rápida y QA

Dos caminos complementan el flujo principal. La vía rápida (`quick-fix`) lleva un bug pequeño de `story.md` a una corrección probada en una sola sesión, con una página de diseño en lugar de siete. El camino de QA (`enrich-us … qa` y `test-cases`) convierte los criterios de aceptación en casos de prueba con datos reales y un CSV para Azure Test Plans.

7.1 quick-fix · la vía rápida para bugs pequeños

SUSTITUYE	Los pasos 1, 2 y 3. Los pasos 4 (QA), 5 (documentación) y 6 (PR) no cambian
QUIÉN	Dev, en una rama `fix/<id>-<título>`
COMANDO	`/quick-fix <id>`
LEE	`story.md` y `assets/`, *Project context*, el código
ESCRIBE	`bug.md`, `fix-plan.md`, código y prueba, `CHANGELOG.md`, `commit-message.md`, `bitacora.md`
SUBAGENTES	`code-explorer` (causa), `backend-dev` o `frontend-dev` (corrección)
MODELO	Sonnet (fijado en Claude Code)

La compuerta: 8 criterios

El mismo rigor que el flujo completo (evidencia en el código, pruebas primero, verificación real), pero solo para bugs cuya causa y corrección caben en pocos archivos. **Un solo ✗ saca el bug de la vía rápida** (ADR-0024).

CRITERIO	SE CUMPLE CUANDO
Causa	Se ve en el código con `archivo:línea`. Una afirmación, no una hipótesis
Tamaño	Como máximo 3 archivos de producción, de una sola capa (backend o frontend); las pruebas aparte
Datos	Sin migración ni cambio de una entidad o su configuración
Contratos	Sin cambios de rutas, forma de peticiones o respuestas, DTO que usen otros sistemas, eventos ni horarios de jobs
Seguridad	Sin cambios de autorización, roles, tenants ni autenticación
Negocio	Sin `[PENDING-BUSINESS]`: el comportamiento esperado sale de `story.md` o es obvio por el defecto
Textos	Ningún texto visible nuevo, o todos con su traducción en todos los idiomas
Dependencias	Ningún paquete nuevo ni actualizado

Qué hace, paso a paso

1. **Precondiciones:** no estás en `dev` ni `main`; no hay cambios sin commit fuera de la carpeta; lee comandos, línea base, rutas protegidas y reglas de traducción de *Project context*. Si la carpeta ya tiene `03` – `05`, está en el flujo completo: te manda a `/wbs-execution`.
2. **Lee el work item**: qué falla, cómo reproducirlo, qué se esperaba, dónde se vio.
3. **Busca la causa** con una pregunta precisa a `code-explorer` y abre solo las líneas que la prueban.
4. **Aplica la compuerta.** Con un ✗, se para **sin escribir** `bug.md` **ni código** y deja lo encontrado en `bitacora.md` para que el flujo completo empiece desde ahí.
5. **Confirmación** en un solo bloque: causa, cambio, prueba que fallará primero, regresión.
6. **Escribe el diseño**: `bug.md` (sello `quick-fix`) y `fix-plan.md` con la compuerta y su evidencia, la causa, el cambio, las pruebas con el *Rojo* esperado, los riesgos y la tarea `T-01` aprobada.
7. **Implementa** `T-01` con el subagente de la capa: prueba → *Rojo* → corrección → verde. Una prueba que pasa antes de la corrección no demuestra el bug: vuelve al subagente.
8. **Verifica** build, la suite de la capa, lint y tipos, el alcance (`git status`) y cada criterio de `bug.md`.
9. **Cierra**: `T-01` hecha, `CHANGELOG.md`, `commit-message.md` (`fix(<ámbito>): …`, `BUG-<id> — …`, **Causa**, `Ref: #<id>`) y el `git add`.

Ejemplo: un bug que pasa

LO QUE PIDES

```
/quick-fix 41020
```

CONFIRMACIÓN

```
## Corrección rápida — 41020 El total de la factura redondea mal los céntimos
Causa: el total se redondea por línea antes de sumar · Api/Services/InvoiceService.cs:212
Cambio: Api/Services/InvoiceService.cs → redondear una vez el total (1 archivo, backend)
Prueba primero: CalculateTotal_TresLineasConMedioCentimo_RedondeaUnaVez en
                MiProyecto.Tests/Services/InvoiceServiceTests.cs — hoy falla: devuelve 10,02 y no 10,01
Regresión: InvoiceServiceTests (14 pruebas) deben seguir en verde
Compuerta: ✓ todos · Riesgos: ninguno
Implementa: backend-dev (subagente)
¿Empiezo?
```

CIERRE

```
## 🩹 Corrección rápida — 41020 El total de la factura redondea mal los céntimos
Causa: Api/Services/InvoiceService.cs:212 · Cambio: InvoiceService.cs · Pruebas: 1 nueva (Rojo → verde) + 14 en la suite
Verificado: build sin avisos nuevos · pruebas 312/312 · lint N/A
Siguiente: /qa-review 41020 en una sesión nueva (lee fix-plan.md como diseño) · después /document-code 41020
git add Api/Services/InvoiceService.cs MiProyecto.Tests/Services/InvoiceServiceTests.cs docs/sdd/41020-el-total-de-la-factura-redondea-mal-los/
```

Ejemplo: un bug que no pasa

LO QUE RESPONDE

```
⛔ No es una corrección rápida — 41077: Datos · la causa está en la configuración de la entidad
   Invoice (Api/Data/Configurations/InvoiceConfiguration.cs:31: precisión decimal(18,2)) y
   corregirla exige una migración.
Siguiente: /enrich-us 41077 (flujo completo). Lo encontrado está en bitacora.md.
```

> **No fuerces la compuerta**
>
> Que un bug no pase no es un fallo: es la vía rápida haciendo su trabajo. La causa ya encontrada queda en la bitácora y `enrich-us` la aprovecha.

7.2 enrich-us en modo qa · clasificar los criterios

El modo QA es `enrich-us` con un paso más (ADR-0025): **cada criterio de aceptación se clasifica** según lo seguro que es, con su fuente. Lo usa QA cuando prepara el work item o antes de `/test-cases`.

LO QUE PIDES

```
/enrich-us 40933 qa
```

CLASIFICACIÓN	CUÁNDO	QUÉ NECESITA
Definido	`story.md` lo dice: la acción, los datos y el resultado esperado	La cita
Deducción directa	Se sigue sin elección posible de `story.md`, un adjunto o el código actual (una validación que ya existe, un patrón de la misma pantalla)	La fuente: `story.md` §, `assets/…` o `archivo:línea`
A confirmar	Todo lo demás: un límite, un mensaje, un rol, un caso que `story.md` no decide	Una pregunta concreta para el PO; además es un `[PENDING-BUSINESS]`

Un criterio nunca pasa a *Definido* porque «suene razonable». La clasificación va en la sección *Clasificación de QA* (`<!-- sdd:qa-classification -->`) de `pbi.md` / `bug.md`, y la confirmación muestra el recuento: `Clasificación QA: 3 Definido · 1 Deducción directa · 2 A confirmar`.

SECCIÓN «CLASIFICACIÓN DE QA» RESULTANTE EN PBI.MD

CRITERIO	CLASIFICACIÓN	FUENTE	PREGUNTA PARA EL PO
CA-01	Definido	story.md §Criterios: «El delegado ve solo sus clientes»	—
CA-02	Deducción directa	Api/Services/ClientService.cs:88 (filtro por delegación)	—
CA-03	A confirmar	—	¿Qué ve el delegado si no tiene clientes asignados?

7.3 test-cases · casos de prueba y CSV

PASO	QA, después de `enrich-us` (idealmente en modo `qa`); puede ir en paralelo a la implementación
QUIÉN	QA
COMANDO	`/test-cases <id>`
LEE	`pbi.md` / `bug.md` (criterios, clasificación, roles, campos, i18n), SPECs de `04` si existe, `fix-plan.md`
ESCRIBE	`test-cases.md`, `test-cases.csv`, `bitacora.md`, los `[PENDING-BUSINESS]` de `pbi.md`
SCRIPT	`test_cases_csv.py`
MODELO	Sonnet (fijado en Claude Code)

Tipos de caso

TIPO	QUÉ PRUEBA
Funcional	El criterio tal como está escrito, con sus datos
Negativo	Cada validación y cada error que nombran el criterio o las reglas (vacío, fuera de rango, formato, no permitido), con el mensaje o código esperado
Borde	Los límites que da el work item (fechas, importes, longitudes, cantidades), a cada lado
Permisos	Un caso por rol que puede y otro por rol que no, cuando el work item nombra roles
Idioma	Un caso por idioma del proyecto, cuando el criterio muestra textos
Regresión	(bugs) Los pasos reportados con el resultado esperado, y el comportamiento vecino que no debe romperse

Reglas que la skill no se salta:

- Los datos y los resultados esperados salen de `pbi.md` / `bug.md`. Un valor que no dan → el caso lleva `[PENDING-BUSINESS: <pregunta>]` y queda **Bloqueado**. Nunca inventa límites, mensajes ni catálogos.
- Un criterio *A confirmar* deja **todos sus casos Bloqueados** hasta que se confirme.
- Un caso prueba una sola cosa; los pasos son acciones de una persona con un resultado observable.
- Dice si es automatizable y a qué nivel (unitaria, integración, e2e), o por qué no. Con `04`, marca qué casos ya cubre una SPEC automatizada.

Ejemplo

LO QUE PIDES

```
/test-cases 40399
```

CONFIRMACIÓN

```
## Casos de prueba — 40399 Sección de ofertas en el menú lateral
Criterios: 2 (1 Definido · 0 Deducción directa · 1 A confirmar · 0 sin clasificar)
Casos: 3 · Funcional 2 · Negativo 0 · Borde 0 · Permisos 1 · Idioma 0 · Regresión 0
Bloqueados: 1 — TC-03: ¿orden ascendente o descendente? · Ya automatizados (SPECs): 1
¿Empiezo?
```

TEST-CASES.MD (UN CASO)

```
### TC-02 · No ver la sección Ofertas como consultor

- **Criterio:** CA-01 · **Tipo:** Permisos · **Prioridad:** Alta · **Estado:** Diseñado
- **Rol:** Consultor · **Idioma:** es
- **Precondiciones:** usuario con rol Consultor
- **Datos:** —
- **Automatizable:** Sí (integración)

| # | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar sesión como consultor y abrir el menú lateral | No aparece «Ofertas» |
```

El CSV lo genera el script (salida real):

COMANDO

```
python .agents/skills/test-cases/scripts/test_cases_csv.py docs/sdd/40399-…/test-cases.md --area "MiProyecto\Comercial"
```

LO QUE RESPONDE

```
✓ 2 casos y 3 pasos en docs/sdd/40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral/test-cases.csv
```

TEST-CASES.CSV

```
ID,Work Item Type,Title,Test Step,Step Action,Step Expected,Area Path,State
,Test Case,TC-01 · Ver la sección Ofertas como comercial,,,,MiProyecto\Comercial,Design
,,,1,Iniciar sesión como comercial,Se muestra el panel principal,,
,,,2,Abrir el menú lateral,Aparece «Ofertas» debajo de «Clientes»,,
,Test Case,TC-02 · No ver la sección Ofertas como consultor,,,,MiProyecto\Comercial,Design
,,,1,Iniciar sesión como consultor y abrir el menú lateral,No aparece «Ofertas»,,
```

El caso bloqueado (TC-03) no está en el CSV. Para incluirlo, `--include-blocked`. El archivo va en UTF-8 con BOM para que Excel y Azure DevOps lean bien las tildes. El CSV **no se versiona** (ADR-0027): lo que va al repositorio es `test-cases.md`, y el script vuelve a generar el CSV cuando haga falta.

Importarlo en Azure Test Plans

1. Revisa `test-cases.md` (QA es quien lo aprueba).
2. En Azure DevOps: **Test Plans → tu plan → suite → Test cases → Import** (o *Import test cases from CSV*), elige `test-cases.csv` y revisa la vista previa.
3. Si el PO responde una pregunta, vuelve a lanzar `/test-cases <id>`: actualiza el archivo conservando los IDs y los casos ya revisados, y desbloquea los que correspondan.

> **Relación con qa-review**
>
> Si existe `test-cases.md`, `qa-review` comprueba que cada caso de **prioridad Alta** tiene una prueba automatizada o una comprobación en ejecución.

CAPÍTULO 8

Skills de proyecto

Dos skills trabajan sobre el repositorio entero, no sobre un work item. `project-context` se ejecuta una vez tras instalar el kit (y cuando cambia el stack): escribe lo que todas las demás skills dan por cierto. `document-project` documenta todo el proyecto existente, por bloques, cuando el equipo decide hacerlo.

8.1 project-context · el contexto del proyecto

PASO	0 · una vez por repositorio, y al cambiar el stack
QUIÉN	Tech lead (o un dev que conozca el proyecto)
COMANDO	`/project-context` · `/project-context fresh` · `/project-context check`
LEE	Todo el repositorio (con `inventory.py` y `code-explorer`), README, `CLAUDE.md`, `docs/` existentes
EJECUTA	Build, todas las pruebas, lint y type check (verifica los comandos y registra la línea base)
ESCRIBE	*Project context* de `AGENTS.md`, los seis `docs/*.md`, proyecto de pruebas, pruebas de arquitectura, `sdd-guardrails.json`
SUBAGENTES	`code-explorer`, `backend-dev`, `doc-writer`
MODELO	Opus (fijado en Claude Code)

Por qué importa tanto

Las demás skills **confían ciegamente** en *Project context*: si un comando está mal escrito aquí, se repite mal en cada work item. Por eso todo lo que escribe sale de un archivo, de un comando que ha ejecutado o de una respuesta tuya, y lo que no pudo verificar queda marcado `[REQUIRES-VALIDATION]`.

Modos

MODO	CUÁNDO	QUÉ HACE
new (sin argumento, sin contexto previo)	Primera vez	Todo el proceso
update (sin argumento, con contexto)	El stack o los comandos cambiaron	Todo el proceso y te presenta una lista de cambios (añadir, corregir, mover a `docs/`, quitar), cada uno con su fuente. Nunca quita texto escrito por una persona sin aprobación
`fresh`	Quieres rehacerlo sin dejarte llevar por el actual	Ignora el contexto actual y compara al final
`check`	`check_project.py` da avisos o errores	Pasada corta: convierte cada aviso en una fila con su resolución, sin inventario ni build

Su alcance: dejar el kit a punto, no arreglar el proyecto

`/project-context` termina cuando el kit se puede usar: contexto, documentos base, proyecto de pruebas, guardarraíles y `check_project.py` con 0 errores. Todo lo demás que encuentre y haya que arreglar (un secreto versionado, un hueco de autorización, un script roto, un paquete vulnerable) es un **borrador con prioridad** en `docs/sdd/_borradores/` y la sesión sigue (ADR-0028). Una herramienta que falla (un formateador, un hook antiguo) tiene **un** intento; si sigue fallando, se anota y se deja como está. En el primer piloto de Calls4Grants la sesión se fue a depurar el formateador y los hooks de PowerShell, y hubo que repetirla.

Antes de lanzarlo

1. Instala la **última versión** del kit y **haz commit de la instalación** (`chore(sdd): instalar fi-sdd-standard v<versión>`). La skill se para si no está hecho: con la instalación guardada, una sesión que sale mal se descarta sin perder el kit.
2. Comprueba que el proyecto **compila en tu máquina**: `dotnet restore` sin 401 (credenciales de NuGet fuera del repositorio), la versión de Node que pide el repositorio, los submódulos y los enlaces (`core`, `core-ui`) creados. La skill lo comprueba y se para si algo falla, pero arreglarlo antes ahorra una sesión.
3. Ten a mano quién despliega, el modelo de ramas y qué hacer con la configuración de IA anterior: son las preguntas del bloque del paso 6.

Qué hace, paso a paso

1. **Precondiciones:** no en `dev` / `main` (crea `chore/sdd-project-context`), kit instalado **y con su commit hecho**. Dice el modo y cuánto puede tardar.
2. **Compuerta del entorno:** `inventory.py` compara la máquina con lo que pide el repositorio (SDK, Node, gestor de paquetes, `node_modules`, enlaces y submódulos) y lista los **secretos versionados** (archivo, línea y clave, nunca el valor). Después hace `dotnet restore`. Un `✗` o un restore fallido **paran la sesión** con los pasos exactos para que los arregles tú: la IA no toca credenciales ni la configuración del sistema. Un `⚠` se anota y sigue.
3. **Inventario determinista** con `inventory.py`: proyectos, lockfiles, archivos de traducción, pipeline, endpoints, proyecto de pruebas, configuración de IA existente. Marca lo que necesita una decisión (dos lockfiles, traducciones generadas, sin proyecto de pruebas…). Cada secreto versionado es un borrador **Urgente**.
4. **Exploración** en paralelo con `code-explorer`, una pregunta por área: arquitectura, autorización y errores, datos, frontend, traducciones, pruebas y ejecución local. Lee además lo que las personas ya escribieron (README, `CLAUDE.md`, `docs/`). Si contradice al código, gana el código y la contradicción se pregunta.
5. **Ejecuta todo** (te pide confirmación: tarda minutos): restore y build, toda la suite de backend, lint, pruebas y build de frontend, type check. Registra si funciona, cuánto tarda y su **línea base** (avisos, pruebas que ya fallan). Nunca arregla lo que ya fallaba.
6. **Infraestructura de pruebas:** sin proyecto de pruebas de backend, lo crea (xUnit v3 y Moq, misma versión de .NET, en la solución, con una prueba que ejercita código real, y con `Microsoft.NET.Test.Sdk` y `xunit.runner.visualstudio` para que `dotnet test` funcione con el SDK local y con el del pipeline). El cambio del pipeline,

si no lo apruebas, queda en un borrador. Copia la plantilla de **pruebas de arquitectura** y deja que `backend-dev` la complete; lo que ya incumple una regla va a su lista de excepciones con el motivo.

7. **Preguntas en un bloque**, solo lo que el repositorio no responde: qué es el producto y quién lo usa, quién despliega, convenciones que no están en el código, conflictos encontrados, qué hacer con la configuración de IA existente. Termina con una línea para copiar y rellenar (`1 sí · 2 … · 3 no lo sé`); lo que dejes vacío toma el valor por defecto.
8. **Borrador para aprobar:** *Project context* (encabezados fijos, unas 120 líneas, el archivo entero por debajo de 185), los seis `docs/` , la integración con el sitio de documentación (DocFX), los cambios a la configuración de IA anterior y `sdd-guardrails.json` . Puedes aprobarlo por partes. De los hooks antiguos pasan siempre las rutas protegidas y los patrones; un formateador solo si el paso 5 lo ejecutó y tardó menos de unos 20 s. Un hook antiguo se borra cuando has visto al guard bloquear una edición de una ruta protegida, y con tu aprobación.
9. **Escribe:** la sesión escribe `AGENTS.md` (debajo del bloque del kit); `doc-writer` , `docs/` .
10. **Verifica:** `check_project.py` con 0 errores, y lee los diffs. El cierre lista los borradores por prioridad: crea los **Urgente** en Azure DevOps en cuanto hagas el commit.

Los encabezados fijos de Project context

ENCABEZADO	CONTENIDO
What this is	El producto y quién lo usa, en un párrafo
Commands	Build, pruebas, lint, tipos, servidor de desarrollo, con versiones de herramientas y su línea base
Local run	Qué hace falta para arrancar en local: servicios, usuario y roles locales, modo de build
Architecture	Capas y dirección de dependencias, dónde se registra la DI, flujo de una petición
Authorization and errors	Esquema de autenticación, roles, tenants, manejo global de excepciones
Data	DbContext, configuración de entidades, migraciones, transacciones, otros almacenes
Tests	Convenciones, fixtures, base de datos en pruebas, pruebas de frontend, pruebas de arquitectura
Internationalization	Archivos, idiomas, convención de claves, si se generan, cómo se añade una clave
Protected paths	Rutas que la IA nunca edita (librerías compartidas, código generado, submódulos)
Branches, CI and commits	Ramas, pipeline, formato de commit
Documentation	Dónde está la documentación y el sitio (DocFX)

Ejemplo de cierre

LO QUE RESPONDE

```
## 🧭 Contexto del proyecto — mi-proyecto
Modo: new · AGENTS.md: 178 líneas · docs/: creados architecture, backend, database, api-reference, frontend, reglas-negocio
Verificado: build OK (1 min 40 s, 15 avisos) · pruebas 298 OK, 2 fallaban antes · lint 0 errores · tipos 3 errores previos
Proyecto de pruebas: creado MiProyecto.Tests (4 pruebas) · CI: dotnet test añadido (aprobado)
Decisiones: yarn.lock es el válido; i18n/*.json se editan a mano; CLAUDE.md → @AGENTS.md
Borradores: Urgente secretos-appsettings · Alta autorizacion-controllers · Media pruebas-frontend
Pendiente: [REQUIRES-VALIDATION] usuario local de pruebas
Siguiente: commit · crear los Urgente en Azure DevOps · /document-project o el primer work item con /enrich-us
git add AGENTS.md CLAUDE.md docs/ MiProyecto.Tests/ MiProyecto.sln sdd-guardrails.json azure-pipelines.yml
```

El modo check

LO QUE PIDES

```
/project-context check
```

Ejecuta `check_project.py` y te propone una tabla, por ejemplo:

AVISO	RESOLUCIÓN	QUIÉN
Sección por encima de su presupuesto	Mover el detalle (nunca una regla) a `docs/` con enlace	La sesión
Sección vacía o encabezado que falta	Rellenarla con una búsqueda dirigida	La sesión
`[REQUIRES-VALIDATION]`	Decir qué falta y cómo verificarlo (un comando, una pantalla, una persona); al resolverlo, cambiar el marcador por el hecho	La sesión o una persona
Fuentes cambiadas después de la fecha del contexto	Releer solo esas fuentes y proponer el cambio	La sesión, con aprobación
`sdd-guardrails.json` sin rutas protegidas · sin pruebas de arquitectura	Proponer la configuración y las pruebas	La sesión, con aprobación
Sin proyecto de pruebas · `CLAUDE.md` con contenido propio	El modo completo	`/project-context`
Borradores pendientes · un borrador sin prioridad	Añadir la prioridad; listar los Urgente para crearlos ya	La sesión · una persona

Si la sesión se para antes de terminar (la compuerta del entorno, un bloqueo, una decisión tuya), el cierre dice qué está hecho, qué falta y con qué comando seguir. Lo aprobado y escrito se conserva.

8.2 document-project · documentar todo el proyecto

CUÁNDO	Una vez, después de `project-context`, en proyectos con código sin documentar
QUIÉN	Tech lead o un dev; un bloque por sesión
COMANDO	`/document-project` · `plan` · `status` · `block:B-NN` · `area:A-NN`
LEE	El código del área, el historial git, ADR, `docs/`, `_borradores/`
ESCRIBE	Comentarios de documentación, resúmenes de clases de prueba, `docs/`, `docs/sdd/_documentacion/`
SUBAGENTES	`doc-writer`, `code-explorer`
SCRIPTS	`doc_coverage.py`, `comment_only.py`, `check_project.py`

Para qué sirve

Es `document-code` aplicado al código que ningún work item tocó: comentarios `///` /TSDoc en todo el código público, un resumen en cada clase de pruebas y `docs/` completos (cada endpoint, entidad y pantalla; solo reglas de negocio confirmadas). Como el proyecto es grande, trabaja **por áreas agrupadas en bloques: un bloque por sesión, un commit y un PR por bloque**, con un plan reanudable.

Modos

FORMA	QUÉ HACE
`/document-project`	Sin `plan.md`: crea el plan. Con plan: documenta el siguiente bloque no `Hecha`
`/document-project plan`	Rehace el plan: añade áreas nuevas, mantiene las `Hecha`
`/document-project block:B-03`	Documenta ese bloque
`/document-project area:A-12`	Documenta solo esa área
`/document-project status`	Solo informa: cobertura frente a la línea base, bloques hechos y pendientes, áreas en `Revisar`, hallazgos abiertos y archivos cambiados después de documentarse. No escribe; funciona en cualquier rama

El plan

1. **El script propone** áreas, partes y bloques (`doc_coverage.py --areas`): un área por controller con los servicios y tipos que solo él usa; controllers base, servicios compartidos y carpetas restantes como áreas transversales; frontend por carpeta de funcionalidad; pruebas con el área de la clase que prueban. Áreas de más de 15 archivos o 60 símbolos sin documentar se dividen, sin separar nunca una entidad de su configuración EF, una interfaz de su clase ni las partes de una clase parcial. Orden: transversal de backend por dependencia → controllers con más cambios recientes → frontend. Bloques de como máximo 5 áreas y 40 archivos del mismo grupo.
2. **Línea base** de avisos: build `--no-incremental` y `doc_coverage.py --warnings` guardan los avisos por código y archivo en `docs/sdd/_documentacion/avisos.md` (los `NU19xx` de NuGet, aparte). Si el proyecto suprime CS1591, se mide con un build aparte (`-p:NoWarn=`) y el comando queda escrito para medir siempre igual.
3. **La sesión corrige solo lo que el script no puede saber** (un archivo en el área equivocada, pruebas sin área, código generado que se coló), cada cambio con su motivo.
4. **Pregunta** por el work item del esfuerzo (recomendado: un PBI «Documentación inicial del proyecto», para usar `Ref: #<id>` en los commits).
5. **Te enseña el resumen y espera tu aprobación.** Todas las cifras salen del script o de un comando, nunca de una estimación.
6. Escribe `plan.md` y lo comprueba con `doc_coverage.py --check-plan`: 0 errores (cada archivo a documentar en exactamente un área).

Un bloque

1. **Hechos por área:** símbolos sin comentario (`doc_coverage.py --files`) y una pregunta a `code-explorer` por área (comentarios que contradicen el código, endpoints con rutas, roles y códigos de estado, entidades, pantallas). El *porqué* solo de fuentes escritas: historial git con `#<id>`, ADR, comentarios existentes. Sin fuente, no hay comentario de porqué.
2. **Hallazgos** (código que parece incorrecto, código muerto, duplicado, documentación que contradice el código) a *Hallazgos* de `plan.md`; si merecen un work item, también a `_borradores/`. Un hallazgo conocido se cita, no se repite, y su código se deja como está. **Nunca se arregla código aquí.**
3. **Confirmación**, copia de seguridad con `comment_only.py save` y delegación en `doc-writer` (un paquete por área o cada 10–15 archivos; máximo 2 en paralelo). Lo que el paquete no da y el código no muestra se documenta **«desde el código»**: lo que hace, nunca la intención.
4. **Verificación:** `comment_only.py check` (solo comentarios), build igual que la línea base y `--warnings --compare avisos.md` con **0 avisos nuevos**, lectura de las afirmaciones del diff (autorización, errores, efectos, significado de negocio) contra el código, `check_project.py`. La sesión **nunca parchea un comentario**, ni una línea `//`: lo devuelve a `doc-writer`.
5. **Cierre:** `B-NN.md` con resultado, validación, lo que quedó sin documentar y el mensaje de commit (`docs(<ámbito>): documentar <áreas>`); `plan.md` con cada área `Hecha (<fecha>)`; `avisos.md` actualizado.

CIERRE DE UN BLOQUE

```
## 📝 Documentación — B-01 · Base, autorización y errores
Cambios: 64 comentarios (58 nuevos, 6 corregidos) · pruebas: 9 resúmenes · docs/: architecture.md, backend.md
Cobertura del bloque: 12 % → 97 % · proyecto: 18 % → 26 %
Validación: comment_only → solo comentarios · build → 0 avisos nuevos (226 = línea base) · lint/tipos → OK
Sin documentar: 2, ver B-01.md · Hallazgos: 3
Siguiente: commit y PR de este bloque · después /document-project en una sesión nueva (B-02: Datos)
git add <cada archivo cambiado, de git status> docs/sdd/_documentacion/
```

Un bloque, un commit

Nunca empieces un bloque sobre otro sin commit: la skill se para si el árbol no está limpio (salvo el `plan.md` todavía sin commit, que entra con el primer bloque). La rama sugerida es `docs/document-project-b01`.

Cuándo no hace falta


En un proyecto nuevo, o si el equipo prefiere documentar sobre la marcha, `document-code` mantiene la documentación al día work item a work item. `document-project` es para la deuda de documentación acumulada.

CAPÍTULO 9

Subagentes

Un subagente es un asistente con un rol estrecho, permisos limitados y un modelo propio. La skill de la sesión principal le pasa un paquete cerrado con todo lo que necesita, él hace un trabajo acotado y devuelve un informe con un formato fijo. Tú normalmente no los invocas: los usan las skills.

9.1 Por qué subagentes



La sesión principal decide y verifica; los subagentes hacen trabajo acotado con un paquete cerrado.

- **Contexto limpio.** La búsqueda en 40 archivos o la implementación de una tarea ocurre en el contexto del subagente; a la sesión principal solo llega el resumen. Las sesiones duran más y gastan menos.
- **El modelo adecuado.** Buscar es barato (Haiku); revisar exige razonamiento (Opus).
- **Independencia.** `qa-reviewer` recibe fuentes, no conclusiones: no hereda la opinión de quien implementó.
- **Permisos mínimos.** Quien busca no puede editar; quien revisa no puede tocar el código.

> **Los subagentes no tienen memoria**
>
> Cada llamada empieza de cero: por eso el paquete lleva todo (tarea, SPECs literales, archivos con rangos de líneas, comandos exactos, reglas). Y su informe **no es evidencia**: la sesión principal vuelve a ejecutar las comprobaciones.

9.2 Formato y adaptadores

Cada subagente se define una vez en el kit (`core/agents/<nombre>.md`), en formato neutral, y el instalador genera el de cada herramienta:

```
---
name: backend-dev
description: Implements exactly one backend task of an approved WBS ... Use when wbs-execution
  delegates a task whose role is Backend; not for design, analysis or open-ended changes.
permissions: [read, edit, execute]   # read | edit | execute
model_tier: standard                 # fast | standard | reasoning
sdd_steps: [3]                       # pasos del flujo donde participa
skills: []
status: stable                       # solo se instalan los stable
---
Instrucciones (en inglés). El informe que devuelve, en español.
```

NEUTRAL	CLAUDE CODE (`.CLAUDE/AGENTS/*.MD`)	COPILOT (`.GITHUB/AGENTS/*.AGENT.MD`)
`read`	`Read, Grep, Glob`	`read` , `search`
`edit`	`Edit, Write`	`edit`
`execute`	`Bash`	`execute`
`model_tier`	`haiku` / `sonnet` / `opus`	El modelo de la conversación

En Claude Code los ves con `/agents`; en VS Code, en el selector de agentes. En Copilot se marcan `user-invocable: false`: los usan las skills con `runSubagent`.

9.3 Resumen de los siete

SUBAGENTE	HACE	PERMISOS	MODELO	LO USAN
`code-explorer`	Busca y mapea código para responder una pregunta	Lectura	fast (Haiku)	Casi todas las skills
`backend-dev`	Implementa **una** tarea de backend, pruebas primero	Lectura, edición, ejecución	standard (Sonnet)	`wbs-execution` , `quick-fix` , `project-context`
`frontend-dev`	Implementa **una** tarea de frontend, con traducciones	Lectura, edición, ejecución	standard (Sonnet)	`wbs-execution` , `quick-fix`

SUBAGENTE	HACE	PERMISOS	MODELO	LO USAN
`qa-reviewer`	Revisa el cambio e intenta romperlo	Lectura, ejecución	reasoning (Opus)	`qa-review`
`runtime-tester`	Arranca la aplicación en local y comprueba pantallas o endpoints	Lectura, ejecución	standard (Sonnet)	`qa-review` (opcional)
`doc-writer`	Escribe comentarios y `docs/` desde un paquete de hechos	Lectura, edición	fast (Haiku)	`document-code`, `document-project`, `project-context`
`migration-reviewer`	Revisa migraciones de EF Core antes de cerrar una tarea	Lectura, ejecución	standard (Sonnet)	`wbs-execution`, `quick-fix`, `qa-review`

9.4 code-explorer

Rol: búsqueda de solo lectura. Responde **una** pregunta precisa (un flujo, una entidad, un patrón, dónde se decide algo) para que la sesión principal lea la respuesta y no el repositorio.

Cómo trabaja: busca primero por nombre y por texto; abre un archivo solo cuando la búsqueda muestra que responde; en archivos de más de unas 300 líneas, solo los rangos; **como máximo 15 archivos**. Nunca lee `bin/`, `obj/`, `node_modules/`, lockfiles ni código generado. Nunca abre `.env*`; los `appsettings*.json`, solo por los nombres de sección. Si encuentra un secreto literal, lo reporta como `ruta:línea — literal sensible` sin copiar el valor. Busca siempre las pruebas que cubren lo que reporta. Lo que infiere sin verlo va marcado *(no verificado)*.

INFORME (MÁXIMO 60 LÍNEAS)

```
**Respuesta:** el menú lateral se construye en SideMenu.tsx a partir de una lista fija; la visibilidad
por rol la decide hasPermission() de core/permissions.ts.
**Archivos:**
- ClientApp/src/layout/SideMenu.tsx:40-96 — construye las entradas del menú
- ClientApp/src/core/permissions.ts:12-35 — hasPermission(rol, permiso)
- Api/Authorization/Permissions.cs:8-60 — catálogo de permisos del backend
**Patrones a reutilizar:** entrada de menú con permiso → «Clientes» en SideMenu.tsx:52
**Pruebas existentes:** ClientApp/src/layout/SideMenu.test.tsx · MiProyecto.Tests/Authorization/PermissionsTests.cs
**No cubierto / dudas:** cómo llegan los roles al cliente (no verificado: parece venir del token)
```

> **Tú también puedes usarlo**
>
> En Claude Code puedes pedir directamente «usa code-explorer para encontrar dónde se calcula el total de una factura y qué pruebas lo cubren». Mantiene limpia tu sesión.

9.5 backend-dev

Rol: implementa **exactamente una** tarea de backend de una WBS aprobada (.NET, EF Core, servicios, controllers, jobs, autorización). No diseña.

Paquete que recibe: ID, título y descripción de la tarea · sus SPECs, literales · los contratos que debe respetar · los archivos con rangos de líneas · los comandos exactos de build, test y lint · las convenciones de `AGENTS.md` · los riesgos.

Cómo trabaja:

1. **Pruebas primero, antes de tocar producción.** Escribe las pruebas de las SPECs y las ejecuta: deben fallar por el motivo esperado. Guarda esa línea como *Rojo*. Las pruebas de caracterización (fijan el comportamiento actual) deben pasar con el código de hoy.
2. Si la tarea **solo añade pruebas** de algo que ya existe, demuestra que pueden fallar con una **mutación temporal** del código (invertir una condición), las ejecuta, revierte y comprueba que el diff de producción queda vacío: *Rojo (mutación)*.
3. Implementa el cambio mínimo siguiendo los patrones del proyecto. Comentarios en español con `#<id>` cuando el cambio no es obvio.
4. Verifica con los comandos del paquete. **Hasta 3 intentos** con la misma comprobación; al tercero, devuelve un bloqueo.

Límites: solo los archivos del paquete y sus pruebas (otro estrictamente necesario, en *Fuera del paquete*). Nunca `docs/sdd/`, rutas protegidas, migraciones ni contratos públicos salvo que el paquete lo diga. Nunca commit, cambios de rama ni versiones de paquetes. Nunca secretos.

Se para y pregunta ante una regla o valor que el paquete no define, un diseño no implementable, pruebas que ya fallaban, o si hace falta una migración, un cambio de contrato o un archivo de otra capa.

INFORME (MÁXIMO 80 LÍNEAS)

```
**Estado:** ✅ Hecha
**Cambios:** Permissions.cs — nuevo permiso ViewOffers para Comercial y JefeVentas
**Archivos:** Api/Authorization/Permissions.cs · MiProyecto.Tests/Authorization/PermissionsTests.cs (nuevo) · Fuera del paquete: ninguno
**Pruebas:** 3 escritas · Rojo: dotnet test --filter PermissionsTests → 3 fallidas (ViewOffers no existe) · Verde: 3 pasan
**Validación:** dotnet build → 0 errores, 15 avisos (línea base 15) · dotnet test → 301/301
**Hallazgos:** Api/Authorization/Permissions.cs:77 — permiso Legacy sin uso
```

9.6 frontend-dev

Rol: implementa **exactamente una** tarea de frontend (React, TypeScript, componentes, formularios, **traducciones en todos los idiomas**). Igual que `backend-dev`, con estas diferencias:

- Pruebas primero **cuando el proyecto puede probarlo** con sus herramientas. Si no (por ejemplo, no hay librería de pruebas de componentes), lo dice y escribe los pasos de comprobación manual.

- **Textos visibles** por el sistema de traducción, en todos los idiomas del paquete, en la misma tarea. Reutiliza claves; ante una casi igual (mayúsculas, espacios) pregunta. Nunca inventa una traducción: la deja fuera y reporta `[PENDING-TRANSLATION: <clave> → <idioma>]`. Mantiene orden, sangría y codificación de los archivos.
- Verifica con lint, pruebas, type check y build si se pide.
- Nunca toca submódulos compartidos ni rutas protegidas (por ejemplo `core-ui`) ni añade dependencias. Se para si la tarea necesita un cambio de backend.
- Su informe añade **Traducciones:** claves añadidas por idioma y pendientes.

9.7 qa-reviewer

Rol: revisión independiente y adversarial de un work item implementado. **Nunca edita** nada: devuelve hallazgos a `qa-review`, que los verifica.

Recibe fuentes, no conclusiones: el ID y la carpeta, los archivos a leer, `base` / `head` y el comando para ver cada diff, los archivos con su tamaño, `AGENTS.md`, los comandos de prueba y si puede ejecutarlos; en la ronda 2, los hallazgos a revisar y el diff de la corrección.

Qué busca, en cada cambio:

- **SPECs y criterios:** implementados de verdad, con sus bordes (vacío, nulo, otros roles, límites, primer y último elemento).
- **Contratos** de 03/04 y el contrato de errores de `AGENTS.md`.
- **Seguridad:** autorización y aislamiento de tenant en cada endpoint o rama nueva, validación de entrada, secretos, datos personales en logs.
- **Regresiones:** quién llama a cada método cambiado, otros roles o flujos que comparten código, firmas de jobs o datos serializados.
- **Pruebas:** cada SPEC con prueba o comprobación manual documentada; casos negativos; pruebas que fallarían sin el cambio.
- **Traducciones**, **reglas del proyecto y rutas protegidas**, y las mitigaciones de `06`.

Puede ejecutar las pruebas; nunca arranca la aplicación, instala paquetes ni ejecuta git que cambie estado (solo `diff`, `show`, `log`, `grep`, `blame`).

Reglas: cada hallazgo tiene `ruta:línea`, qué está mal, la SPEC o regla que incumple, un **escenario concreto** (entrada o estado → resultado incorrecto) y cómo lo confirmó. Si no puede escribir el escenario, no es un hallazgo (como mucho 3 *Dudas*). Nada de formato ni estilo.

INFORME (EXTRACTO)

```
**Resultado:** 0 altos · 1 medio · 1 bajo
QA-01 · Media · ClientApp/src/layout/SideMenu.tsx:88
**Qué:** el rol JefeVentas no ve «Ofertas».
**Por qué:** SPEC-02 (CA-02: la ven Comercial y Jefe de ventas).
**Escenario:** usuario con rol JefeVentas abre el menú → no aparece la entrada.
**Confirmado con:** yarn test SideMenu → 1 fallida (prueba añadida en una copia temporal)
**Cobertura de SPECs:** SPEC-01 → PermissionsTests · SPEC-02 → SideMenu.test.tsx (sin caso JefeVentas)
**Pruebas ejecutadas:** dotnet test → 301/301 · yarn test → 48/48
**Dudas:** ninguna
```

9.8 runtime-tester

Rol: arranca la aplicación en local con los comandos documentados, comprueba las pantallas o endpoints que cambiaron y **para lo que arrancó**. Nunca edita código, configuración, secretos ni datos.

1. **Requisitos:** lee en `AGENTS.md` qué necesita (servicios, base de datos, usuario y roles locales). Si falta algo o pide credenciales, devuelve `No ejecutado (<motivo>)` y los pasos manuales.
2. **Arranca** en segundo plano, con la salida en un archivo; espera como máximo unos 3 minutos. Hasta 2 intentos.
3. **Endpoints:** los llama en local (`curl` o `Invoke-WebRequest`) y compara código de estado y la parte relevante del cuerpo.
4. **Pantallas:** con la herramienta de automatización del proyecto si existe (Playwright); si no, no finge: lista las comprobaciones manuales.
5. **Para** cada proceso que arrancó, y solo esos. Dice qué datos locales creó.

Solo URLs locales: nunca Dev, Staging ni producción. Un arranque fallido es `No ejecutado`, nunca un aprobado.

9.9 doc-writer

Rol: escribe la documentación que define el paquete, con los hechos que da. **Nunca cambia código.**

Reglas de escritura:

- C#: `/// <summary>` de una o dos frases; `<remarks>` para la regla o decisión con su fuente (`#<id>`, `BR-XX`). `<param>` es todo o nada (documentar solo algunos da CS1573).
- TypeScript: `/** … */`, con `@param` y `@returns` solo si aportan.
- Dice para qué sirve y por qué, desde los hechos; nunca narra el código línea a línea.
- Un símbolo marcado **«desde el código»** se describe por lo que hace (propósito, parámetros, retorno, excepciones, efectos: escrituras, caché, llamadas externas), **nunca la intención**.
- **Nunca** cita números de línea (caducan), ni lista quién llama a un símbolo, ni copia un secreto. En XML, los nombres de código van en `<c>` o `<see cref>`, nunca entre comillas invertidas.
- Edita en el sitio, manteniendo codificación, BOM y finales de línea. Nada de formato, imports, renombrados ni reordenaciones: `comment_only.py` lo detectaría.

INFORME (MÁXIMO 40 LÍNEAS)

```
**Estado:** ✅ Hecha
**Comentarios:** Api/Controllers/OffersController.cs → 4 añadidos · 1 actualizado
**docs/:** api-reference.md → Ofertas
**Sin documentar:** GetLegacy (el código no muestra para qué se usa)
**Fuera del paquete:** ninguno
```

9.10 migration-reviewer

Rol: revisa las migraciones de Entity Framework Core de una tarea antes de cerrarla. Solo lectura.

Lista de comprobación:

1. **Coincide con el modelo:** cada operación de `Up()` sale de un cambio de entidad o configuración de la tarea, y viceversa; el *snapshot* concuerda.
2. `Down()` **revierte** `Up()`, operación a operación, en orden inverso. Si no puede restaurar datos (una columna borrada), lo dice.
3. **Pérdida de datos:** `DropColumn`, `DropTable`, estrechar un tipo, un renombrado que EF generó como borrar + añadir.
4. **NOT NULL sin valor por defecto** en una tabla con filas.
5. **Bloqueos y tiempo:** índices en tablas grandes sin `ONLINE`, reconstruir columnas, actualizar todas las filas.
6. **Claves e índices:** índice único sobre datos que pueden repetirse, borrado en cascada no pedido, un índice que una consulta usa y desaparece.
7. **SQL a mano** (`migrationBuilder.Sql`): idempotente, en la misma transacción, sin valores de un entorno.
8. **Arranque:** si las migraciones se aplican al arrancar, una lenta o fallida para el despliegue.

Puede ejecutar `dotnet ef migrations script <anterior> <esta> --idempotent` para leer el SQL; nunca `dotnet ef database update`.

INFORME (MÁXIMO 30 LÍNEAS)

```
**Estado:** ⚠️ Riesgos
alta · Migrations/20261015_AddOfferStatus.cs:18 · columna Status NOT NULL sin valor por defecto en
     Offers (tabla con datos) · añadir defaultValue: 0 o un paso de datos previo
**Comprobado:** 1-8 · dotnet ef migrations script 20260930_Init 20261015_AddOfferStatus --idempotent
```

Un riesgo **alta** devuelve la tarea a `backend-dev` antes de marcarla hecha.

CAPÍTULO 10

Prompts y plantillas

Los prompts son atajos de Copilot que fijan el modelo de una skill. Las plantillas son la estructura fija de cada documento: secciones, tablas y anclas que la siguiente skill sabe encontrar. Ninguna se rellena a mano salvo `story.md` y, a veces, `sdd-guardrails.json`.

10.1 El prompt wbs-execution-sonnet

Copilot no permite que una skill fije su modelo, pero un archivo de prompt sí. El kit trae uno: `.github/prompts/wbs-execution-sonnet.prompt.md`.

```
---
agent: agent
description: 'Paso 3 del flujo SDD con el modelo fijado en Sonnet: implementa tarea por tarea…'
model: Claude Sonnet 5 (copilot)
tools: ['search', 'read', 'edit', 'execute', 'todo']
---
# Ejecución WBS con Sonnet — work item ${input:item:ID del work item (ej: 40399)}
Ejecuta la skill `wbs-execution` para este work item, siguiendo exactamente las instrucciones de
wbs-execution/SKILL.md …
```

Cómo se usa (VS Code): en el chat, `/wbs-execution-sonnet`. Copilot te pide el ID (`${input:item}`) y ejecuta la skill con Sonnet y las herramientas indicadas.

Cuándo: el paso 3 en Copilot, si no quieres cambiar el modelo a mano. Las reglas no están en el prompt (solo fija el modelo): si cambia el proceso, se cambia el `SKILL.md`.

> **En Claude Code no hace falta**
>
> La copia de `.claude/skills/wbs-execution/SKILL.md` ya lleva `model: sonnet` en su cabecera, igual que `quick-fix` y `test-cases` ; `project-context` lleva `opus` .

10.2 Plantillas de un work item

PLANTILLA	SKILL	ARCHIVO QUE GENERA	SECCIONES CLAVE Y ANCLAS
`enrich-us/templates/story.md`	`new-sdd-item.py` , `enrich-us`	`story.md`	Cabecera (*Preparado por*, *Fuente*, *Estado*…), Descripción, Pasos para reproducir y Sistema (solo bug), Criterios, Comentarios, Adjuntos, Enlaces
`enrich-us/templates/bitacora.md`	Todas	`bitacora.md`	Decisiones (con «En pbi.md: Sí/No»), Preguntas abiertas, Registro `sdd:log` , Hallazgos
`enrich-us/templates/pbi.md`	`enrich-us`	`pbi.md`	`sdd:description` , `sdd:acceptance-criteria` , campos, endpoints, archivos, reglas, `sdd:qa-classification` , `sdd:i18n` , pruebas, DoD, `sdd:pending`
`enrich-us/templates/bug.md`	`enrich-us` , `quick-fix`	`bug.md`	`sdd:description` , reproducción, esperado/actual, causa inferida, `sdd:acceptance-criteria` , `sdd:qa-classification` , `sdd:i18n` , impacto, `sdd:pending`
`technical-analysis/templates/00…06`	`technical-analysis`	`00` – `06`	`sdd:markers` (00), `sdd:i18n` (01 §1.8), `sdd:specs` (04), `sdd:tasks` y `sdd:task-log` (05), `sdd:risks` (06)
`wbs-execution/templates/changelog.md`	`wbs-execution` , `quick-fix` , `document-code`	`CHANGELOG.md`	Una entrada por tarea: verificación, archivos, cambios, SPECs, traducciones, comandos, notas fuera de alcance
`qa-review/templates/qa-report.md`	`qa-review`	`qa-report.md`	Resultado, `sdd:qa-findings` , qué se revisó, runtime, pendiente
`quick-fix/templates/fix-plan.md`	`quick-fix`	`fix-plan.md`	`sdd:fix-gate` , `sdd:fix-cause` , cambio, `sdd:fix-tests` , riesgos, `sdd:tasks`
`test-cases/templates/test-cases.md`	`test-cases`	`test-cases.md`	Resumen por criterio, `sdd:test-cases` con `### TC-NN · título` y tabla de pasos

story.md: la única que rellenas tú

`new-sdd-item.py` la crea con un comentario de instrucciones. Así queda rellena:

DOCS/SDD/40399-.../STORY.MD

```
# Work item 40399 — Sección de ofertas en el menú lateral

**Preparado por:** Ana Pérez · **Leído:** 2026-10-15
**Fuente:** Azure DevOps · MiProyecto · PBI · revisión 7
**Estado:** Approved · **Iteración:** MiProyecto\Sprint 42 · **Área:** MiProyecto\Comercial · **Asignado a:** Ana Pérez · **Prioridad:** 2

## Descripción

Como comercial quiero ver mis ofertas desde el menú lateral para no tener que entrar por Clientes.

## Criterios de aceptación

- El menú lateral muestra «Ofertas» debajo de «Clientes».
- Al pulsarla se abre el listado de ofertas del usuario.

## Comentarios

- 2026-10-10 · Laura Gómez: ver el mockup adjunto.

## Adjuntos

- [assets/40399-menu-lateral.png](./assets/40399-menu-lateral.png): mockup del menú con «Ofertas» bajo «Clientes»

## Enlaces

- Padre: #40100 Área comercial (contexto del módulo)
```

Reglas de story.md

- Copia el texto **literal**: sin resumir, corregir ni traducir.
- Una sección vacía en Azure DevOps se escribe «Sin en el work item».
- Imágenes con nombre descriptivo (`40399-menu-lateral.png` , no `image.png`) y una línea que diga qué muestran: no todas las herramientas ven imágenes.
- Si depende de otro work item, copia aquí lo necesario de ese otro: la IA solo lee este archivo.
- Nada sensible: ni credenciales ni datos personales de clientes, tampoco en capturas.
- `assets/` no se versiona (ADR-0027): los adjuntos ya están en Azure DevOps. Quien retome el work item en otro equipo los baja del work item con los mismos nombres que enlaza `story.md` .
- Si el work item cambia, actualiza `story.md` y anota el motivo en `bitacora.md` .

05-wbs-estimation.md: la fuente de verdad del avance

TABLA DE TAREAS DE 05 (SDD:TASKS)

ID	TAREA	DESCRIPCIÓN	CAPA	DEPS	SP	ROL	I18N	ORIGEN	ESTADO
T-01	Permiso «ver ofertas»	Nuevo permiso y pruebas	Backend	—	2	Backend	No	03 §3.4	✅ Hecha
T-02	Entrada en el menú	Entrada, visibilidad y textos	Frontend	T-01	2	Frontend	Sí	04 §4.2	⬜ Pendiente

Estados: `⬜ Pendiente` · `🔄 En curso` · `✅ Hecha` · `🔴 Bloqueada` . `wbs-execution` solo cambia la celda *Estado* y añade una línea en *Registro de ejecución*.

04-implementation-plan.md: las SPECs

ESPECIFICACIONES SDD DE 04 (SDD:SPECS)

ID	DADO / CUANDO / ENTONCES	TIPO	PRIORIDAD	CUBRE
SPEC-01	Dado un usuario Comercial, cuando abre el menú, entonces ve «Ofertas» bajo «Clientes»	Unitaria	Alta	CA-01
SPEC-02	Dado un usuario JefeVentas, cuando abre el menú, entonces ve «Ofertas»	Unitaria	Alta	CA-02
SPEC-03	Dado un usuario Consultor, cuando abre el menú, entonces no ve «Ofertas»	Unitaria	Media	CA-02

Una entrada de CHANGELOG.md

CHANGELOG.MD

```
## 2026-10-15 — T-02: Entrada «Ofertas» en el menú lateral

**Estado de verificación:** ✅ Verificado

**Archivos modificados:**
- `ClientApp/src/layout/SideMenu.tsx` — entrada «Ofertas» con permiso ViewOffers
- `ClientApp/src/layout/SideMenu.test.tsx` — 3 casos por rol

**SPEC SDD verificadas:**
- SPEC-01: ✓ — prueba automatizada (SideMenu.test.tsx)
- SPEC-02: ✓ — prueba automatizada

**Traducciones:** claves añadidas en todos los idiomas
- `Offers` → es ✓ · en (clave) · fr ✓

**Verificaciones ejecutadas:**
- `yarn lint` → Exitoso
- `yarn test` → 51 en verde, 0 fallidas
- `yarn tsc --noEmit` → Exitoso

**Notas fuera de alcance:**
- SideMenu.tsx:30 — «Inicio» está escrito sin i18n (ya existía)
```

10.3 Plantillas del proyecto

PLANTILLA	LA USA	ARCHIVO	CONTENIDO
`project-context/templates/project-context.md`	`project-context`	*Project context* de `AGENTS.md`	Los 11 encabezados fijos con su presupuesto de líneas y la marca `sdd:context` (fecha y fuentes)
`project-context/templates/docs/*.md` (6)	`project-context`, `document-code`, `document-project`	`docs/architecture.md`, `backend.md`, `database.md`, `api-reference.md`, `frontend.md`, `reglas-negocio.md`	Encabezados fijos de cada documento
`project-context/templates/tests/ArchitectureTests.cs`	`project-context`	`<Tests>/Architecture/ArchitectureTests.cs`	Pruebas xUnit de capas y autorización con cuatro marcadores `{{...}}` (capítulo 12)
`document-project/templates/plan.md`	`document-project`	`docs/sdd/_documentacion/plan.md`	`sdd:doc-areas`, `sdd:doc-blocks`, `sdd:doc-findings`, `sdd:log`, archivos por área
`document-project/templates/bloque.md`	`document-project`	`docs/sdd/_documentacion/B-NN.md`	Resultado, validación, sin documentar, mensaje de commit
`core/templates/AGENTS.project.md`	`install.py`	`AGENTS.md`	Las marcas del bloque del kit y el hueco de *Project context*
`core/templates/.gitmessage`	`install.py`	`.gitmessage`	La plantilla de commit del equipo (capítulo 14)
`core/templates/sdd-guardrails.json`	`install.py`	`sdd-guardrails.json`	Configuración del hook y de `pr-check.py` (capítulo 12)
`core/templates/mcp/*.json` (3)	A mano	`.vscode/mcp.json`, `.mcp.json`, `.claude/settings.json`	MCP de Azure DevOps en solo lectura
`project-templates/docs/adr/0000-plantilla.md`	Personas, `document-code`	`docs/adr/NNNN-<título>.md`	Contexto, decisión, consecuencias, alternativas

Mejorar una plantilla

Las plantillas se cambian en el kit (`core/skills/<skill>/templates/`), nunca en la copia instalada. Si quitas o renombras un ancla `<!-- sdd:... -->`, `validate.py` lo detecta: la siguiente skill dejaría de encontrar la sección.

CAPÍTULO 11

Scripts

Los scripts hacen la parte que no debe depender de la IA: instalar, crear la carpeta de un work item, comprobar artefactos y commits, medir cobertura, demostrar que solo cambiaron comentarios. Son Python sin dependencias externas, dan siempre el mismo resultado y salen con código 0 (bien) o 1 (errores).

11.1 Dónde está cada uno

SCRIPT	DÓNDE	LO EJECUTA	PARA QUÉ
`install.py`	Kit: `scripts/`	Tú	Instalar o actualizar el kit (capítulo 5)
`validate.py`	Kit: `scripts/`	Responsable del kit	Validar el propio kit
`new-sdd-item.py`	Kit: `scripts/`	Tú	Crear la carpeta de un work item
`check-sdd-item.py`	Kit y `.agents/scripts/`	Tú y las skills	Comprobar los artefactos de un work item o un mensaje de commit
`check-encoding.py`	Kit y `.agents/scripts/`	Tú y `pr-check.py`	Comprobar (y reparar) UTF-8
`pr-check.py`	Kit y `.agents/scripts/`	Tú, antes del PR	Las reglas obligatorias de una rama
`inventory.py`	`.agents/skills/project-context/scripts/`	`project-context`	Inventario del repositorio
`check_project.py`	`.agents/skills/project-context/scripts/`	`project-context`, `document-project`, tú	Comprobar el contexto del proyecto
`comment_only.py`	`.agents/skills/document-code/scripts/`	`document-code`, `document-project`	Probar que solo cambiaron comentarios
`doc_coverage.py`	`.agents/skills/document-project/scripts/`	`document-project`	Cobertura, áreas, bloques, plan y avisos
`test_cases_csv.py`	`.agents/skills/test-cases/scripts/`	`test-cases`, QA	`test-cases.md` → CSV de Azure Test Plans

Además está el hook `sdd_guard.py` en `.agents/hooks/`, que se explica en el capítulo 12.

11.2 new-sdd-item.py

Crea la carpeta de un work item para que prepares `story.md`.

```
python <kit>/scripts/new-sdd-item.py <id> "<título>" [--tipo pbi|bug] [--por "<persona>"] [--target <raíz>]
```

OPCIÓN	POR DEFECTO	QUÉ HACE
`id`	—	ID del work item en Azure DevOps
`titulo`	—	El título tal cual, entre comillas; de él sale el nombre de la carpeta
`--tipo`	`pbi`	`bug` añade las secciones de reproducción e información del sistema
`--por`	`git config user.name`	Quién prepara `story.md`
`--target`	Carpeta actual	Raíz del proyecto

SALIDA REAL

```
Creado docs/sdd/40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral/
  story.md     ← cópialo desde Azure DevOps (instrucciones en el comentario del archivo)
  bitacora.md  ← notas de trabajo; ya tiene la primera entrada
  assets/      ← imágenes y archivos del work item, con nombre descriptivo

Siguiente:
  1. Rellena story.md y guarda las imágenes en assets/
  2. python <kit>/scripts/check-sdd-item.py docs/sdd/40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral
  3. En una sesión nueva: /enrich-us 40399
```

11.3 check-sdd-item.py

Comprueba los artefactos de un work item según el paso alcanzado (sellos, anclas, secciones, marcadores abiertos, coherencia de la WBS...), o solo un mensaje de commit.

Con ADR-0027 entiende lo que no se versiona:

- **Adjuntos que faltan.** Si `story.md` enlaza un adjunto que no está en tu equipo y git lo ignora, da un aviso: «bájalo del work item en Azure DevOps con ese nombre». Un enlace a un archivo que no existe y que git no ignora sigue siendo un error.
- **Paso 5.** Cuando la carpeta ya está en un commit con `Ref: #<id>`, comprueba ese mensaje (el `commit-message.md` ya no viaja con el repositorio). Antes del commit, comprueba `commit-message.md`.

```
python .agents/scripts/check-sdd-item.py <carpeta>
python .agents/scripts/check-sdd-item.py --commit-message <archivo> --id <id>
```

CARPETA RECIÉN CREADA, STORY.MD SIN RELLENAR (SALIDA REAL)

```
Work item: 40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral · paso alcanzado: 0 · story.md

  ✓ carpeta — docs/sdd/40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral
  ✓ story.md — preparado por Ana Pérez
  ⚠ story.md — 14 campo(s) sin rellenar: <proyecto>, <N>, <estado>, <ruta>, <persona>, <texto literal> …
  ✗ story.md — la descripción está vacía o sin rellenar
  ✓ bitacora.md
  ⚠ pbi.md / bug.md — todavía no existe (paso 1)

  1 errores · 2 avisos
```

UN MENSAJE DE COMMIT CON TRES ERRORES (SALIDA REAL)

```
Mensaje de commit: msg.txt

  ✓ commit: primera línea tipo(ámbito): descripción
  ✗ commit: Ref — falta la línea «Ref: #<id>»
  ✗ commit: firma de IA — quita las líneas Co-Authored-By / Generated with: el sello SDD es la evidencia (ADR-0004)
  ✗ commit: cierre automático — no uses fix/fixes/fixed #id: Azure Repos cerraría el work item
  ✓ commit: tamaño — 105 caracteres

  3 errores · 0 avisos
```

Qué comprueba del mensaje: primera línea `tipo(ámbito): descripción` (≤ 72 caracteres), la línea `PBI-<id>` / `BUG-<id>` con el título, `Ref: #<id>` (opcional, con aviso, en `docs`, `chore`, `ci` y `style`), sin `fix #id`, sin firmas de IA y como máximo 4000 caracteres.

Comprobar el commit que acabas de hacer (Windows)

```
cmd /c "git log -1 --format=%B > %TEMP%\msg.txt"
python .agents\scripts\check-sdd-item.py --commit-message $env:TEMP\msg.txt --id 40399
```

Usa `cmd /c`: el `>` de PowerShell 5.1 estropea las tildes.

11.4 pr-check.py

Las reglas obligatorias de una rama, **antes de abrir el PR** (ADR-0023). Es la red que no depende de que la IA obedezca.

```
python .agents/scripts/pr-check.py [--base origin/dev] [--root <raíz>]
```

COMPROBACIÓN	ERROR SI…
Commits	Algún commit de la rama no sigue el formato (usa `check-sdd-item.py`)
Rutas protegidas	La rama cambia una ruta de `protected` de `sdd-guardrails.json`
Archivos de secretos	La rama añade un archivo que coincide con `secrets`
Borradores	La rama añade o cambia algo en `docs/sdd/_borradores/` (ADR-0027). Borrarlo está permitido
Archivos locales (aviso)	La rama añade a propósito un adjunto, `commit-message.md` o `test-cases.csv`, que no se versionan
Archivos del kit	La rama cambia archivos del kit sin un commit `chore(sdd)`
`AGENTS.md`	Pasa de 200 líneas
Secretos en el diff	El diff contiene patrones de claves, tokens o cadenas de conexión
Codificación	Un archivo cambiado no está en UTF-8

UNA RAMA CON TRES PROBLEMAS (SALIDA REAL)

```
pr-check · demo · feature/40399-seccion-ofertas..HEAD

  ✗ commit 1423eb02 — «arreglar cosas fix #123»: commit: primera línea (no sigue tipo(ámbito): descripción
    → «arreglar cosas fix #123»); commit: Ref (falta la línea «Ref: #<id>»); commit: cierre automático
    (no uses fix/fixes/fixed #id: Azure Repos cerraría el work item)
  · archivos — 2 cambiados o nuevos, 0 borrados
  ✗ rutas protegidas — Api/Legacy/Old.cs
  ✗ archivos de secretos — .env
  ✓ borradores — ninguno en la rama
  ✓ archivos del kit — sin cambios a mano
  ✓ AGENTS.md — 69 líneas (máximo 200)
  ✓ secretos en el diff — ninguno
  ✓ codificación UTF-8 — correcta

  3 errores · 0 avisos
```

UNA RAMA CON UN BORRADOR (SALIDA REAL)

```
  ✗ borradores — docs/sdd/_borradores/tipos.md: crea el work item en Azure DevOps, anota su ID donde
    se citaba el borrador (bitacora.md, qa-report.md, plan.md) y borra el archivo antes del PR (ADR-0027)
```

UNA RAMA CORRECTA (SALIDA REAL)

```
pr-check · demo · dev..HEAD

  ⚠ commit 66dd21f6 — «chore(sdd): configurar los guardarraíles»: commit: título del ticket; commit: Ref
  · archivos — 1 cambiados o nuevos, 0 borrados
  ✓ rutas protegidas — sin cambios
  ...
  0 errores · 1 avisos
```

Los avisos no bloquean: un commit `chore(sdd)` sin work item no lleva `Ref:` y es lo esperado.

11.5 check-encoding.py

```
python .agents/scripts/check-encoding.py [--base origin/dev] [--fix]
```

Revisa que los archivos de texto cambiados frente a la base están en UTF-8. Con `--fix` convierte los que no lo están (manteniendo el BOM si lo había). Típico en Windows con archivos guardados en ANSI por otro editor.

LO QUE RESPONDE

```
1 archivo(s) de texto cambiados frente a dev

  ✓ Todos están en UTF-8
```

11.6 validate.py (solo el kit)

Valida el kit antes de cada commit al kit: estándar Agent Skills (nombre, descripción, tamaño del `SKILL.md` ≤ 500 líneas), el bloque de convenciones idéntico en las 9 skills, anclas y sellos de las plantillas, formato de los agentes, tamaño de `AGENTS.base.md`, versiones y que cada ADR esté en el índice.

LO QUE RESPONDE

```
9 skills · 7 agents checked · 0 errors · 0 warnings
```

11.7 inventory.py

Inventario determinista para `project-context`: proyectos .NET y de pruebas, paquetes, lockfiles, CI, contenedores y submódulos, traducciones, documentación existente, configuración de IA existente y tabla de endpoints REST. Desde la v0.13.0 empieza con dos secciones que usa la compuerta del entorno (ADR-0028):

- **Entorno (preflight):** el SDK de .NET y el Node de tu máquina frente a lo que pide el repositorio (`global.json`, `.nvmrc`, `engines`), el gestor de paquetes del lockfile, `node_modules`, enlaces rotos o guardados como archivo de texto, submódulos vacíos y los orígenes privados de NuGet. `✗` para la sesión; `⚠` se anota.
- **Secretos versionados:** claves con aspecto de secreto y un valor real en archivos de configuración que git versiona (`appsettings*.json`, `*.config`, `.npmrc`, `docker-compose`). Solo muestra archivo, línea y clave: **el valor no sale nunca**.

```
python .agents/skills/project-context/scripts/inventory.py --out <temp>/inventario.md --endpoints <temp>/endpoints.md
```

EXTRACTO REAL (REPOSITORIO DE PRUEBA)

```
## Entorno (preflight)
| ✗ | SDK de .NET | no está instalado (el repositorio pide framework net8.0) |
| · | NuGet | `nuget.config` usa orígenes privados (MiFeed): dotnet restore comprueba las credenciales (Paso 0) |
| ✓ | Node (src/Api/ClientApp) | local v22.22.0; pide >=22 |
| ⚠ | dependencias (src/Api/ClientApp) | sin node_modules: se instalan en el Paso 3 si lo apruebas |
| ✗ | enlace de git | `src/Api/ClientApp/core` es un enlace simbólico en git y aquí es un archivo de texto: créalo (…) |
| ✗ | submódulo | `core-ui` está vacío: git submodule update --init --recursive |
## Secretos versionados
| `nuget.config:8` | `ClearTextPassword` |
| `src/Api/appsettings.json:3` | `Default` |
| `src/Api/appsettings.json:4` | `ExternalApiPat` |
```

11.8 comment_only.py

Demuestra que la documentación solo cambió comentarios.

```
python comment_only.py save    <copia> <archivo> [...]   # antes: guarda una copia (también de archivos sin seguimiento)
python comment_only.py check   <copia> <archivo> [...]   # después: compara
python comment_only.py restore <copia> <archivo> [...]   # descarta la documentación de un archivo, byte a byte
```

`check` exige que cada línea añadida, quitada o cambiada sea un comentario o esté en blanco, y que no cambien el BOM ni los finales de línea. Código de salida 0 = solo comentarios, 1 = otra cosa cambió, 2 = error de uso. No revisa `docs/`.

SALIDA REAL: UN CAMBIO QUE NO ES COMENTARIO

```
✗ Api/Controllers/PingController.cs
    línea 2 (antes) cambió o se borró: public class PingController {}
    línea 3 (ahora) no es comentario: public class PingController { int x; }

1 archivo(s) con cambios que no son comentarios
```

11.9 doc_coverage.py

La herramienta de medición de `document-project`. Es una heurística por líneas (no el compilador): sirve para planificar y medir antes y después.

MODO	QUÉ HACE
(sin opciones)	Cobertura del proyecto: símbolos documentados por carpeta
`--areas`	Propone áreas, partes y bloques (tablas y lista de archivos por área)
`--files <archivos>`	Símbolos sin comentario de esos archivos: línea, tipo, nombre
`--build-log <log>`	Cuenta los CS1591 (miembro público sin comentario) de un log de build
`--check-plan <plan.md>`	Comprueba el plan: cada archivo a documentar en exactamente un área, sin archivos desconocidos
`--warnings <log> --out avisos.md`	Avisos del build por código y archivo (sin duplicados; `NU19xx` aparte)
`--warnings <log> --compare avisos.md`	Compara con la línea base; sale con 1 si hay avisos nuevos
`--out` , `--json` , `--root`	Dónde escribir el informe, la versión JSON y la raíz

EXTRACTO REAL DE --AREAS

```
| ID | Área | Tipo | Archivos | Pruebas | Sin documentar | Cambios 6 m | Bloque | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Ping | backend | 1 | 0 | 1/1 | 1 | B-01 |  |

| Bloque | Áreas | Archivos | Sin documentar |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | A-01 | 1 | 1 |
```

Builds comparables

Compara siempre builds hechos igual: `dotnet build <solución> --no-incremental`. Un build incremental se salta proyectos y oculta sus avisos, y la comparación saldría engañosamente mejor.

11.10 test_cases_csv.py

```
python .agents/skills/test-cases/scripts/test_cases_csv.py <test-cases.md> [--out <csv>] [--area "<Area\Path>"] [--include-blocked]
```

Convierte las secciones `### TC-NN` en el CSV que importa Azure Test Plans (columnas `ID` , `Work Item Type` , `Title` , `Test Step` , `Step Action` , `Step Expected` , `Area Path` , `State`), en UTF-8 con BOM. Los casos `Bloqueado` quedan fuera salvo con `--include-blocked` . Ejemplo completo en el capítulo 7.

CAPÍTULO 12

Guardarraíles

Las reglas de `AGENTS.md` dicen a la IA qué no debe hacer, pero una instrucción se puede olvidar. Los guardarraíles (ADR-0023) hacen que cada regla obligatoria tenga, además, **una comprobación que no depende de que la IA obedezca**: un permiso que lo impide, un hook que lo bloquea, una prueba que falla o un script que lo detecta antes del PR.

12.1 Las cinco capas



Cada regla obligatoria tiene al menos una comprobación que no depende de que la IA obedezca (ADR-0012, ADR-0023).

Cinco capas, de la más temprana (antes de actuar) a la última (antes del PR).

CAPA	PIEZA	QUÉ HACE	EN QUÉ HERRAMIENTA
1	Permisos `deny` en `.claude/settings.json`	Impide leer secretos y ejecutar `git commit`, `git push`, `git reset --hard`, `git clean`, `git branch -D`, `rm -rf`	Claude Code
2	Hook `sdd_guard.py pre`	Bloquea leer o editar secretos y editar rutas protegidas, también desde comandos de shell	Claude Code
3	Hook `sdd_guard.py post`	Tras cada edición: formatea, avisa si el archivo dejó de estar en UTF-8 y avisa de patrones obligatorios	Claude Code
4	`ArchitectureTests.cs`	Pruebas que fallan si se rompe una regla de arquitectura	Todas (`dotnet test`, y el pipeline)
5	`pr-check.py`	Commits, rutas protegidas, secretos, archivos del kit, tamaño de `AGENTS.md`, UTF-8	Todas (y el pipeline en la fase 4)

En Copilot no hay hooks

Copilot no ejecuta hooks ni respeta `.claude/settings.json`. Ahí las capas 4 y 5 son las que garantizan las reglas: por eso `pr-check.py` es obligatorio antes de cada PR, uses la herramienta que uses.

12.2 Permisos deny

El instalador añade 23 reglas a `permissions.deny` de `.claude/settings.json`, sin tocar las que ya tuvieras:

```
"deny": [
  "Read(./.env)", "Read(./.env.*)", "Read(./**/.env)", "Read(./**/.env.*)",
  "Read(./**/appsettings.*.json)", "Read(./**/secrets.json)",
  "Read(./**/*.pfx)", "Read(./**/*.pem)", "Read(./**/*.key)",
  "Read(./**/nuget.config)", "Read(./**/NuGet.Config)", "Read(./**/nuget.*.config)",
  "Bash(git commit *)", "Bash(git push *)", "Bash(git push)", "Bash(git reset --hard *)",
  "Bash(git clean *)", "Bash(git branch -D *)", "Bash(rm -rf *)",
  "PowerShell(git commit *)", "PowerShell(git push *)", "PowerShell(git reset --hard *)",
  "PowerShell(Remove-Item * -Recurse *)"
]
```

appsettings.json y nuget.config (ADR-0028)

`nuget.config` se bloquea siempre: sus credenciales no le sirven a la IA para nada. `appsettings.json` no está en las reglas deny, pero sí en los `secrets` por defecto del hook, porque en el piloto de Calls4Grants guardaba cuatro secretos versionados y un subagente lo leyó entero. El hook respeta `secretsAllowed`: si `inventory.py` muestra que el `appsettings.json` de tu proyecto no tiene secretos y los work items necesitan editarlo, `/project-context` te propone pasarlo ahí. La estructura (sus secciones) la da `inventory.py` sin leer los valores.

12.3 El hook sdd_guard.py

Un solo script de Python, sin dependencias, en `.agents/hooks/sdd_guard.py` (versionado). El instalador lo registra en `.claude/settings.json`:

```
"hooks": {
  "PreToolUse":  [{ "matcher": "Read|Edit|Write|MultiEdit|NotebookEdit|Bash|PowerShell",
                    "hooks": [{ "type": "command", "command": "python",
                                "args": ["${CLAUDE_PROJECT_DIR}/.agents/hooks/sdd_guard.py", "pre"],
                                "timeout": 30 }] }],
  "PostToolUse": [{ "matcher": "Edit|Write|MultiEdit",
                    "hooks": [{ "type": "command", "command": "python",
                                "args": ["${CLAUDE_PROJECT_DIR}/.agents/hooks/sdd_guard.py", "post"],
                                "timeout": 120 }] }]
}
```

MODO	EVENTO	BLOQUEA O AVISA	CÓDIGO DE SALIDA
`pre`	Antes de Read, Edit, Write, MultiEdit, NotebookEdit, Bash, PowerShell	**Bloquea** editar una ruta `protected` y leer o editar un archivo de `secrets`, también si el comando de shell lo nombra	2 = bloqueado · 0 = sigue
`post`	Después de Edit, Write, MultiEdit	Ejecuta el formateador de `format`; **avisa** si el archivo ya no es UTF-8 y de cada `pattern` incumplido. El agente lee el aviso y corrige	2 = aviso para el agente · 0 = nada

Si el propio hook falla (un error interno), sale con 0: **nunca bloquea por un fallo propio**. Desde la v0.13.0 acepta el JSON con BOM que manda Windows PowerShell 5.1 por la entrada estándar; antes lo descartaba sin avisar y no bloqueaba nada.

Lo que verás

Salidas reales del hook con la configuración de ejemplo:

LEER UN ARCHIVO DE ENTORNO

```
fi-sdd-standard · bloqueado: «Api/appsettings.Development.json» puede contener secretos
(patrón «**/appsettings.*.json»); pide a una persona el dato que necesitas (sdd-guardrails.json, ADR-0023)
```

UN CAT .ENV DESDE EL SHELL

```
fi-sdd-standard · bloqueado: el comando usa «.env», que puede contener secretos (patrón «.env»)
(sdd-guardrails.json, ADR-0023)
```

EDITAR UNA RUTA PROTEGIDA

```
fi-sdd-standard · bloqueado: «Api/Legacy/Old.cs» es una ruta protegida (patrón «Api/Legacy/**»);
el cambio va en su origen (sdd-guardrails.json, ADR-0023)
```

AVISO DE PATRÓN TRAS ESCRIBIR UN CONTROLLER SIN AUTORIZACIÓN

```
fi-sdd-standard · Api/Controllers/PingController.cs:
  - Todo controller declara su autorización ([Authorize] o [AllowAnonymous])
```

Probarlo a mano

```
'{"tool_name":"Read","tool_input":{"file_path":"Api/appsettings.Development.json"}}' | python .agents\hooks\sdd_guard.py pre
$LASTEXITCODE     # 2 = bloqueado
'{"tool_name":"Read","tool_input":{"file_path":"Api/appsettings.json"}}' | python .agents\hooks\sdd_guard.py pre
$LASTEXITCODE     # 0 = permitido
```

12.4 sdd-guardrails.json

La configuración del hook y de `pr-check.py`, en la raíz del proyecto, versionada. La crea `install.py` y la completa `/project-context`. Las rutas y globs son relativas a la raíz, con la sintaxis de `.gitignore` (`**` para cualquier profundidad).

CLAVE	TIPO	PARA QUÉ	LA USA
`protected`	Lista de globs	Rutas que la IA nunca edita: librerías compartidas, submódulos, código generado, documentación de otro equipo	Hook `pre`, `pr-check.py`
`secrets`	Lista de globs	Archivos que nadie lee ni sube	Hook `pre`, `pr-check.py`
`secretsAllowed`	Lista de globs	Excepciones a `secrets` (por ejemplo, una plantilla `.env.example` sin valores). Cada una, justificada en el PR	Hook, `pr-check.py`
`format`	Extensión → comando, o lista de comandos	Formateador tras cada edición; `{file}` es el archivo. Con una lista, los ejecuta en orden (por ejemplo `eslint --fix` y después `prettier`)	Hook `post`
`formatTimeout`	Segundos (60 por defecto)	Tiempo máximo de cada comando de `format`. Si se pasa, se omite con un aviso: es habitual en el primer arranque en frío	Hook `post`
`patterns`	Lista de `{glob, require/forbid, message}`	Reglas que una expresión regular puede comprobar	Hook `post`

SDD-GUARDRAILS.JSON (EJEMPLO COMPLETO)

```
{
  "protected": [
    "ClientApp/src/core-ui/**",
    "docs/modernizacion/**"
  ],
  "secrets": [".env", ".env.*", "**/appsettings.json", "**/appsettings.*.json", "**/secrets.json",
              "**/nuget.config", "**/nuget.*.config", "**/.npmrc", "**/*.pfx", "**/*.pem", "**/*.key"],
  "secretsAllowed": [".env.example"],
  "format": {
    ".cs":  ["dotnet", "csharpier", "format", "{file}"],
    ".tsx": [["npx", "eslint", "--fix", "{file}"], ["npx", "prettier", "--write", "{file}"]]
  },
  "formatTimeout": 60,
  "patterns": [
    {
      "glob": "**/Controllers/*Controller.cs",
      "require": "\\[(Authorize|AuthorizeRoles|AllowAnonymous)",
      "message": "Todo controller declara su autorización ([Authorize] o [AllowAnonymous])"
    },
    {
      "glob": "ClientApp/src/**/*.tsx",
      "forbid": "console\\.log\\(",
      "message": "Sin console.log en componentes: usa el logger del proyecto"
    }
  ]
}
```

Revísalo a mano en el PR

- Las rutas protegidas deben ser las del proyecto (*Protected paths* de `AGENTS.md`): `check_project.py` avisa si no coinciden.
- Nada en `secretsAllowed` sin un motivo.
- Un formateador solo si se ejecutó y funciona (lo verifica `/project-context`): un comando que falla en cada edición es ruido.
- Al actualizar el kit, `install.py` añade los `secrets` por defecto que falten (nunca quita ninguno) y lo dice en su informe.

12.5 Pruebas de arquitectura

`/project-context` copia `ArchitectureTests.cs` al proyecto de pruebas (`<Tests>/Architecture/`) y `backend-dev` rellena sus marcadores. Son pruebas xUnit por reflexión: corren con el resto de la suite y en el pipeline.

PRUEBA	REGLA	FALLA SI…
`Los_controllers_no_dependen_del_DbContext`	Los controllers usan servicios, nunca el `DbContext`	Un controller lo recibe en el constructor
`Todo_endpoint_declara_su_autorizacion`	Autorización explícita	Un controller sin atributo tiene una acción pública sin `[Authorize]`, `[AllowAnonymous]` ni requisito de autorización
`La_capa_de_datos_no_depende_de_los_servicios`	Dirección de dependencias	Un tipo de la capa de datos usa un tipo de la capa de servicios

Los cuatro marcadores que se adaptan:

```
//   {{TestNamespace}}     espacio de nombres del proyecto de pruebas (p. ej. MiProyecto.Tests)
//   {{AppMarkerType}}     un tipo público de la aplicación (p. ej. Program)
//   {{DataNamespace}}     capa de datos (p. ej. MiProyecto.Data)
//   {{ServicesNamespace}} capa de servicios (p. ej. MiProyecto.Services)
```

Las reglas no se relajan. Lo que ya las incumple va a una lista de excepciones con su motivo:

```
// Controllers que todavía usan el DbContext directamente (deuda). Nombre de la clase y motivo.
private static readonly HashSet<string> DbContextExceptions = [
    "ReportsController", // consultas de solo lectura heredadas; work item #40712 para moverlas
];
```

Una excepción nueva la decide el tech lead; la lista solo debería encoger con el tiempo.

```
dotnet test MiProyecto.Tests --filter "FullyQualifiedName~Architecture"
```

12.6 La matriz: cada regla con su comprobación

REGLA DE `AGENTS.MD`	PERMISO	HOOK	PRUEBA	`PR-CHECK.PY`	OTRA
No leer ni imprimir secretos	✓ lectura	✓ lectura y shell	—	✓ archivos y patrones en el diff	`code-explorer`
No editar rutas protegidas ni submódulos	—	✓	—	✓	—
La IA no hace commit, push ni cambia de rama	✓	—	—	—	—
Formato del commit, `Ref: #id`, sin `fix #id`, sin firma de IA	—	—	—	✓	`check-sdd-item.py`

REGLA DE `AGENTS.MD`	PERMISO	HOOK	PRUEBA	`PR-CHECK.PY`	OTRA
UTF-8 conservando el BOM	—	✓ aviso	—	✓	`check-encoding.py --fix`
Artefactos del work item	—	—	—	✓	`check-sdd-item.py`
Archivos del kit solo cambian con `install.py`	—	—	—	✓	`.sdd-kit.json`
Los borradores no llegan a `dev`; adjuntos, `commit-message.md` y CSV fuera del repositorio	—	—	—	✓	`.gitignore` de `install.py` (ADR-0027)
`AGENTS.md` < 200 líneas	—	—	—	✓	`check_project.py`
Controllers sin `DbContext`	—	—	✓	—	—
Todo endpoint con autorización explícita	—	✓ aviso	✓	—	—
Capas: datos sin servicios	—	—	✓	—	—
Documentar solo cambia comentarios	—	—	—	—	`comment_only.py`
Patrones obligatorios del proyecto	—	✓ aviso	si se puede	—	`qa-review`
Textos visibles en todos los idiomas	—	—	—	—	`qa-review` (fase 4: en el PR)
No inventar reglas de negocio	—	—	—	—	Revisión humana y `qa-review`

CAPÍTULO 13

Marcadores, sellos, anclas y bitácora

Son las convenciones que permiten que nueve skills distintas, en herramientas distintas, se entiendan entre sí y que una persona sepa en todo momento qué está confirmado y qué no. Están en el bloque *Shared SDD conventions*, idéntico en todas las skills.

13.1 Marcadores

Un marcador señala un hueco que la IA **no puede rellenar por su cuenta**. Mientras exista, el documento no está cerrado.

MARCADOR	SIGNIFICA	EJEMPLO	LO RESUELVE
`[PENDING-BUSINESS: <pregunta>]`	Falta información de negocio que solo una persona puede dar	`[PENDING-BUSINESS: ¿cuántos días de antelación como máximo?]`	El PO o quien tenga la respuesta
`[REQUIRES-VALIDATION: <motivo>]`	Una afirmación técnica sin evidencia directa en el código	`[REQUIRES-VALIDATION: no se ve si el job se ejecuta en producción]`	Un dev, con un comando, una pantalla o una persona
`[ASSUMPTION-BASED: <campo>]`	Una sección construida encima de un campo sin resolver	`[ASSUMPTION-BASED: límite de días]` en 03 §3.4	Se resuelve al resolver el campo del que depende
`[PENDING-TRANSLATION: <clave> → <idioma>]`	Una traducción que la IA no puede dar con seguridad	`[PENDING-TRANSLATION: Offers → fr]`	Alguien con el idioma, o el PO decide dejarlo pendiente

Dónde frenan:

- `technical-analysis` se para si `pbi.md` tiene `[PENDING-BUSINESS]` y te pregunta si sigues (las secciones afectadas saldrían `[ASSUMPTION-BASED]`).
- `wbs-execution` se para si el resumen ejecutivo lista `[ASSUMPTION-BASED]` o `[REQUIRES-VALIDATION]`.
- `quick-fix` no admite ningún `[PENDING-BUSINESS]`.
- `test-cases` deja Bloqueados los casos con un `[PENDING-BUSINESS]`.
- `wbs-execution` hace un **barrido** al cerrar: los resueltos se sustituyen por la decisión; los abiertos van al informe y a `commit-message.md`.

Resolver un marcador

Cuando tengas la respuesta, díselo a la IA con quién la dio:

LO QUE PIDES

```
El máximo son 30 días; lo confirmó Laura Gómez (PO) hoy.
```

La IA quita el marcador **en todos los archivos de la carpeta** que lo tengan (incluido `pbi.md`), escribe la respuesta en su lugar, registra quién la resolvió en `bitacora.md` y, al final, te da el *Comentario para Azure DevOps*.

13.2 Sello de trazabilidad

Cada archivo que genera la IA empieza su bloque de metadatos con:

```
**Generado con:** enrich-us v3.10 · Claude Code · claude-opus-5-5
```

- `<skill> v<versión>`: la skill y la versión de las skills del kit.
- `<herramienta>`: `Claude Code`, `GitHub Copilot` o `Codex`.
- `<modelo>`: el de la sesión que ejecutó la skill (los de los subagentes los fija la versión del kit). Si la sesión no lo sabe, el modelo por defecto del equipo, `claude-opus-5-5`.

Es **la evidencia verificable** de que el documento lo produjo la IA, y por eso los commits no llevan `Co-Authored-By` (ADR-0004). Nunca se borra. `story.md`, que lo prepara una persona, lleva `**Preparado por:**` en su lugar.

Cuando una skill posterior cambia un documento con una decisión confirmada, añade debajo:

```
**Actualizado con:** technical-analysis v3.10 · Claude Code · claude-opus-5-5 (2026-10-16: CA-03 añadido, aprobado por Laura Gómez)
```

13.3 Anclas

Las anclas son comentarios HTML que marcan secciones: la skill siguiente busca el ancla, no el título, así que funciona aunque el título cambie o esté en otro idioma.

ANCLA	ARCHIVO	LA LEE
`sdd:description` · `sdd:acceptance-criteria` · `sdd:pending`	`pbi.md`, `bug.md`	`technical-analysis`, `test-cases`
`sdd:qa-classification`	`pbi.md`, `bug.md`	`test-cases`

ANCLA	ARCHIVO	LA LEE
`sdd:i18n`	`pbi.md` , `bug.md` , `01` §1.8	`technical-analysis` , `wbs-execution`
`sdd:markers`	`00`	`wbs-execution`
`sdd:specs`	`04`	`wbs-execution` , `qa-review` , `test-cases`
`sdd:tasks` · `sdd:task-log`	`05` , `fix-plan.md`	`wbs-execution` , `check-sdd-item.py`
`sdd:risks`	`06`	`wbs-execution` , `qa-review`
`sdd:fix-gate` · `sdd:fix-cause` · `sdd:fix-tests`	`fix-plan.md`	`qa-review` , `check-sdd-item.py`
`sdd:qa-findings`	`qa-report.md`	`wbs-execution qa`
`sdd:test-cases`	`test-cases.md`	`test_cases_csv.py`
`sdd:log`	`bitacora.md` , `plan.md`	Todas
`sdd:doc-areas` · `sdd:doc-blocks` · `sdd:doc-findings`	`plan.md`	`document-project` , `doc_coverage.py`
`sdd:context`	*Project context* de `AGENTS.md`	`check_project.py` (fecha y fuentes)
`sdd-kit:base:start` / `end`	`AGENTS.md`	`install.py`

> **No borres un ancla**
>
> Si editas un documento a mano, deja los comentarios `<!-- sdd:... -->` donde están. `check-sdd-item.py` avisa si falta una.

13.4 La bitácora

`bitacora.md` es la memoria del work item. Cualquier persona que retome el trabajo (o una sesión nueva) sabe qué se preguntó, qué se respondió y quién lo confirmó.

BITACORA.MD

```
# Bitácora — 40399 Sección de ofertas en el menú lateral

**Generado con:** enrich-us v3.10 · Claude Code · claude-opus-5-5
**Work item:** #40399 · **Carpeta:** docs/sdd/40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral/

## Decisiones

| Fecha | Decisión | Confirmada por | En pbi.md |
| ----- | -------- | -------------- | --------- |
| 2026-10-15 | Ven la sección Comercial y Jefe de ventas | Laura Gómez | Sí |

## Preguntas abiertas

- [ ] 2026-10-15 · ¿Orden de las ofertas: por fecha ascendente o descendente? · para: PO

## Registro

<!-- sdd:log -->
- 2026-10-15 · Ana Pérez · carpeta creada; story.md preparado a partir del work item
- 2026-10-15 · enrich-us · story.md leído · adjuntos revisados: 1 de 1 · huecos: 0
- 2026-10-15 · enrich-us · pbi.md generado · pendientes: 0
- 2026-10-15 · technical-analysis · diseño 00-06 generado · 4 SP · 2 tareas

## Hallazgos

- 2026-10-15 · technical-analysis · SideMenu.tsx:30 — «Inicio» sin i18n (deuda previa, fuera de alcance)
```

Reglas:

- **Solo crece.** Nunca se edita, fusiona ni reordena una línea anterior. Un hallazgo que resulta falso no se borra: se añade otro que lo corrige («corrige el hallazgo del 2026-10-15»).
- Una línea por entrada: `<fecha> · <skill o persona> · <qué>`.
- **Toda decisión confirmada pasa también a `pbi.md` / `bug.md`**, que es el contrato que leen los pasos siguientes, y se marca «Sí» en la tabla. `enrich-us` no termina con decisiones sin pasar.
- Los nombres de las personas se escriben siempre igual.

13.5 Comentario para Azure DevOps

Cuando un paso confirma decisiones que cambian el work item (alcance, criterios, reglas), el informe final termina con un bloque listo para pegar en Azure DevOps:

LO QUE RESPONDE

```
Comentario para Azure DevOps:
2026-10-15 · Decisiones del análisis (enrich-us):
- Ven la sección «Ofertas» los roles Comercial y Jefe de ventas (confirmado por Laura Gómez).
- El texto del menú será «Ofertas» en es, «Offers» en en y «Offres» en fr (propuesto, validado por Laura Gómez).
```

La IA no lo publica: lo pegas tú. Solo lo haría con el MCP de Azure DevOps habilitado con escritura y si se lo pides.

13.6 Borradores de work items

Un problema real que no es de este work item (un bug, una deuda) no se arregla de paso: se escribe como propuesta en `docs/sdd/_borradores/<slug>.md` para que una persona lo cree en Azure DevOps. Se registra en la bitácora y se menciona en el informe final. Nunca es un `story.md`.

El borrador es temporal y **no llega a** `dev` (ADR-0027). Antes del PR:

1. Crea el work item en Azure DevOps con el contenido del borrador.
2. Anota su ID donde se citaba: una línea en `bitacora.md` (`2026-10-16 · Ana Pérez · borrador build-sin-tipos creado como #41100`), el estado del hallazgo en `qa-report.md` (`Work item #41100`) o la fila de *Hallazgos* de `plan.md`.
3. Borra el borrador.

`pr-check.py` da error si la rama añade o cambia un borrador, así que nadie se olvida: el hallazgo acaba en el backlog, que es donde se prioriza, y no escondido en una carpeta del repositorio.

CAPÍTULO 14

Git, commit y PR

La IA prepara el mensaje de commit y te da los comandos con rutas exactas, pero el commit, el push y el PR los haces tú. Este capítulo recoge el formato del mensaje, el camino de un work item terminado hasta `dev` y cómo llevar el kit de un piloto a `dev`.

14.1 El mensaje de commit

Un work item, **un commit** (ADR-0004). El mensaje sigue `.gitmessage` y se reutiliza como descripción del PR. `wbs-execution` y `quick-fix` lo escriben completo en `commit-message.md` desde el `CHANGELOG.md`; `qa-review` y `document-code` solo añaden una viñeta.

DOCS/SDD/40399-…/COMMIT-MESSAGE.MD

```
feat(menu): añadir la sección de ofertas al menú lateral

PBI-40399 — [MENÚ] Sección de ofertas en el menú lateral

**Problema**
Los comerciales no tenían acceso directo a sus ofertas: debían entrar por Clientes.

**Cambios**
- Backend (Permissions.cs): permiso ViewOffers para Comercial y Jefe de ventas.
- Frontend (SideMenu.tsx): entrada «Ofertas» bajo «Clientes», visible con ViewOffers.
- Traducciones (es.json, fr.json): clave «Offers» en todos los idiomas.
- Documentación: comentarios en 2 archivos; docs/frontend.md.

**Alcance y no regresión**
- No cambian las rutas del API ni los permisos existentes.

**Pruebas**
- PermissionsTests: 3 nuevas (Rojo → verde). dotnet test: 301/301.
- SideMenu.test.tsx: 3 casos por rol. yarn test: 51/51 · lint y tipos OK.
- Revisión de QA (qa-review, ronda 2): sin hallazgos altos ni medios.

Ref: #40399
```

REGLA	POR QUÉ
Primera línea `tipo(ámbito): descripción`, minúscula, imperativo, sin punto, ≤ 72 caracteres	Legible en `git log --oneline` y como título del PR
`tipo`: `feat` · `fix` · `refactor` · `perf` · `docs` · `test` · `chore` · `ci` · `style` · `revert`	Clasificar el cambio
Segunda línea en blanco y luego `PBI-<id> — [MÓDULO] <título>` (o `BUG-<id>`)	Enlaza con el work item a simple vista
Rótulos en negrita (**Problema**, **Causa**, **Cambios**, **Alcance y no regresión**, **Pruebas**), nunca `#`	Git borra las líneas que empiezan por `#`
Pruebas: solo lo que se ejecutó de verdad	Es evidencia, no una promesa
Última línea `Ref: #<id>`	Enlaza el work item **sin cambiar su estado**
Nunca `fix #id`, `fixes #id`, `fixed #id`	Azure Repos cerraría el work item
Sin `Co-Authored-By` ni «Generated with»	El sello SDD es la evidencia (ADR-0004)
Todo el mensaje < 4000 caracteres	Es la descripción del PR

14.2 De un work item terminado a dev

1 · Rama, antes de empezar

```
git fetch origin
git switch -c feature/40399-seccion-ofertas origin/dev
git push -u origin feature/40399-seccion-ofertas
```

2 · Antes del commit

```
python .agents\scripts\check-sdd-item.py docs\sdd\40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral   # 0 errores
git status --short     # solo el código del work item y su carpeta
```

Borradores. Si alguna skill dejó propuestas en `docs/sdd/_borradores/`, crea ahora cada work item en Azure DevOps y anota su ID donde se citaba el borrador: una línea en `bitacora.md` y, si venía de QA, el estado del hallazgo en `qa-report.md` (`Work item #41100`). Después borra el borrador (`git rm`, o bórralo sin más si nunca se versionó). Los borradores no llegan a `dev`: `pr-check.py` da error si encuentra uno en la rama.

3 · Un solo commit, con rutas exactas

Copia el `git add` que te dio la skill al cerrar (o construye la lista desde `git status --short`):

```
git add Api/Authorization/Permissions.cs MiProyecto.Tests/Authorization/PermissionsTests.cs `
        ClientApp/src/layout/SideMenu.tsx ClientApp/src/layout/SideMenu.test.tsx `
        ClientApp/src/i18n/es.json ClientApp/src/i18n/fr.json docs/frontend.md `
        docs/sdd/40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral/
git status --short     # nada del work item en «??» ni sin preparar
git commit -F docs/sdd/40399-seccion-de-ofertas-en-el-menu-lateral/commit-message.md
```

Al añadir la carpeta del work item, git salta lo que no se versiona (ADR-0027): `assets/`, `commit-message.md` y `test-cases.csv` están en el `.gitignore`. `git commit -F` lee `commit-message.md` de tu disco igualmente, y el mensaje queda guardado en el commit.

> **Nunca `git add -A` ni `git add .`**
>
> Se colarían archivos ajenos: copias locales de `.claude/`, logs, un `.env`. Y recuerda que los archivos nuevos (`??`) hay que añadirlos con `git add`: `git commit -- <rutas>` no los incluye.

4 · Comprobar

```
git log --oneline origin/dev..HEAD               # una sola línea
python .agents\scripts\pr-check.py               # 0 errores
```

Si hay varios commits, júntalos antes del push: `git reset --soft origin/dev` y vuelve a hacer el commit con `-F`. Si `dev` avanzó, `git rebase origin/dev` y vuelve a pasar las pruebas.

5 · Push y PR

```
git push -u origin feature/40399-seccion-ofertas
Get-Content -Encoding UTF8 docs\sdd\40399-…\commit-message.md | Select-Object -Skip 2 | Set-Clipboard
```

En Azure Repos: **New pull request** de la rama a `dev`. Título: la primera línea del mensaje. Descripción: el resto (ya está en el portapapeles). Enlaza el work item `#40399`, añade revisores y, al aprobarse, **Complete → Squash commit** comprobando que el mensaje conserva `Ref: #40399`.

6 · Después del merge

```
git fetch origin --prune
git switch dev; git merge --ff-only origin/dev
git branch -D feature/40399-seccion-ofertas      # -D: con squash, git no la ve como mezclada
```

El PO valida los criterios de aceptación en el entorno de `dev` (G4) y el work item avanza en Azure DevOps a mano.

14.3 Commits de seguimiento

SITUACIÓN	MENSAJE
Correcciones de QA después de mezclar	`fix(<ámbito>): corregir hallazgos de QA` · solo las correcciones · `Ref: #<id>`
Documentación después de mezclar	`docs(<ámbito>): documentar <qué>` · `Ref: #<id>`
Un bloque de `/document-project`	`docs(<ámbito>): documentar <áreas>` · `Ref: #<id del PBI de documentación>`
Instalar o actualizar el kit	`chore(sdd): instalar fi-sdd-standard v<versión>` / `actualizar … a v<versión>`
Contexto del proyecto	`chore(sdd): añadir el contexto del proyecto y la documentación base`

14.4 Llevar el piloto a dev

Mientras se prueba, el kit puede vivir en una rama local (`chore/sdd-kit-piloto`). Para que el equipo lo use, entra en `dev` con un PR como cualquier cambio:

```
git fetch origin
git switch chore/sdd-kit-piloto
git merge origin/dev
python .agents\skills\project-context\scripts\check_project.py   # 0 errores
dotnet build <solución> --no-incremental; dotnet test <pruebas>
git switch -c chore/sdd-kit-en-dev
git push -u origin chore/sdd-kit-en-dev
python .agents\scripts\pr-check.py --base origin/dev
```

- **Entra:** `.agents/`, `.github/agents/`, `.github/prompts/`, `.claude/settings.json`, `AGENTS.md`, `CLAUDE.md`, `.gitmessage`, `.sdd-kit.json`, `sdd-guardrails.json` y `docs/`.
- **No entra:** `.claude/skills/`, `.claude/agents/` (copias locales), `.claude/settings.local.json`, `.github/copilot-instructions.md` y, de `docs/sdd/`, los `assets/`, `commit-message.md`, `test-cases.csv` y `_borradores/` (ADR-0027). Si alguno ya estaba versionado en el piloto, quítalo del índice antes del PR (capítulo 5, *Si el proyecto ya versionaba esos archivos*).
- **Squash**, con `chore(sdd): adoptar fi-sdd-standard v<versión> en <proyecto>`. Sin work item, el aviso de `pr-check.py` sobre `Ref:` es esperado.
- **Revisor:** el tech lead. Revisa a mano `sdd-guardrails.json`.

Mientras trabajas en la rama del piloto, el código de cada work item se lleva a una rama limpia desde `dev` con *cherry-pick* para que su PR no arrastre archivos del kit (guía `docs/guias/git-por-work-item.md`, variante B).

CAPÍTULO 15

Recetas

Casos completos, de principio a fin, con lo que pides y lo que haces en cada momento. Úsalos como lista de comprobación las primeras veces.

15.1 Un PBI de principio a fin

#	SESIÓN	TÚ HACES O PIDES	RESULTADO	TIEMPO ORIENTATIVO
1	—	Rama `feature/40399-…` desde `dev` ; `new-sdd-item.py 40399 "<título>"` ; copias el work item y las imágenes; `check-sdd-item.py`	`story.md` listo	10 min
2	Nueva (Opus)	`/enrich-us 40399` · respondes o pasas las preguntas al PO · «sí»	`pbi.md` (G1)	15–30 min
3	Nueva (Opus)	`/technical-analysis 40399` · «sí» · lees 03 y 04 · «Aprueba 03 y 04»	`00` – `06` (G2)	20–40 min
4	Nueva (Sonnet)	`/wbs-execution 40399` · «sí» a cada tarea · resuelves bloqueos	Código, pruebas, `CHANGELOG.md` , `commit-message.md`	Según la WBS
5	**Nueva** (Opus)	`/qa-review 40399` · decides cada hallazgo	`qa-report.md` (G3)	15–30 min
6	La de 4 u otra	Si hay «A corregir»: `/wbs-execution 40399 qa`	Correcciones	—
7	**Nueva**	`/qa-review 40399` (ronda 2)	Correcciones verificadas	10 min
8	Nueva	`/document-code 40399`	Comentarios y `docs/`	10–20 min
9	—	`git add <rutas>` · `git commit -F …/commit-message.md` · `pr-check.py` · push · PR	PR a `dev` (G4)	10 min

> **El work item es lo que se recuerda, no la conversación**
>
> Cada paso empieza en una sesión nueva porque todo lo necesario está en la carpeta. Si cierras el portátil a mitad, mañana basta con lanzar el mismo comando: la skill retoma desde los documentos.

15.2 Un bug pequeño por la vía rápida

1. Rama `fix/41020-…` desde `dev` y la carpeta con `--tipo bug` :
   `powershell git switch -c fix/41020-redondeo-total origin/dev python <kit>\scripts\new-sdd-item.py 41020 "El total de la factura redondea mal l`
2. Copia en `story.md` la descripción, los **pasos para reproducir** y la información del sistema, y guarda las capturas en `assets/` .
3. Sesión nueva: `/quick-fix 41020` . Revisa la causa (`archivo:línea`) y la compuerta, y responde «sí».
4. Comprueba en el cierre la línea *Rojo → verde* de la prueba nueva.
5. Sesión **nueva**: `/qa-review 41020` (lee `fix-plan.md` como diseño y comprueba que el cambio no salió de la compuerta).
6. `/document-code 41020` , commit con el `git add` de la skill, `pr-check.py` y PR.

15.3 Un bug que no pasa la compuerta

`/quick-fix` responde `⛔ No es una corrección rápida — <criterio> · <evidencia>` . No es un error: es la señal de que el bug necesita diseño.

1. Lee el motivo: suele ser una migración, un DTO compartido, un cambio de permisos o más de tres archivos.
2. Sigue el flujo completo en una sesión nueva: `/enrich-us 41077` . La causa ya encontrada está en `bitacora.md` y `enrich-us` la aprovecha.
3. Si crees que la compuerta se equivoca (por ejemplo, contó un archivo de pruebas como de producción), díselo con la evidencia; la IA revisa ese criterio, pero no lo fuerza.

15.4 QA prepara los casos antes de implementar

1. QA (o el dev) lanza `/enrich-us 40933 qa` : cada criterio sale clasificado *Definido*, *Deducción directa* o *A confirmar*, con su fuente y, si hace falta, una pregunta para el PO.
2. Las preguntas *A confirmar* van al PO. Mientras tanto, `/test-cases 40933` ya genera los casos: los de criterios confirmados en `Diseñado` , los demás `Bloqueado` .
3. QA revisa `test-cases.md` e importa `test-cases.csv` en Azure Test Plans.
4. Cuando el PO responde, se resuelve el marcador (capítulo 13) y se vuelve a lanzar `/test-cases 40933` : actualiza conservando IDs y desbloquea los casos.
5. En el paso 4, `qa-review` comprueba que cada caso de prioridad Alta tiene una prueba automática o una comprobación en ejecución.

15.5 Hallazgos de QA: dos rondas

1. `/qa-review <id>` en sesión nueva → `qa-report.md` con hallazgos `Abierto` .
2. Decides cada Alta y Media: «QA-01 A, QA-02 B asumido por Ana Pérez, QA-03 C». - A → `A corregir` · B → `Aceptado (riesgo asumido por …)` · C → `Borrador (_borradores/…)` ; antes del PR, crea ese work item en Azure DevOps, pon su ID en el estado y borra el borrador.

3. `/wbs-execution <id> qa` (sesión de implementación o nueva, **nunca** la de QA): cada hallazgo es una pequeña tarea con su prueba primero; pone `Corregido (<fecha>)` y reescribe `commit-message.md`.
4. `/qa-review <id>` en otra sesión nueva: **ronda 2**, solo las correcciones. Pone `Corregido (verificado <fecha>)` o los devuelve a `Abierto`.
5. Lo que siga abierto tras la ronda 2 lo decides tú: no hay ronda 3.

15.6 Hace falta cambiar el diseño a mitad de la implementación

`wbs-execution` se para con un bloque ⚠️ *Desviación de diseño*: qué sección de `03` no se puede implementar, por qué, el ajuste mínimo y su impacto.

1. Si apruebas: «Apruebo el ajuste; actualiza 03 §3.4 y 04 §4.4, versión 1.1, aprobado por Ana Pérez».
2. La IA actualiza **primero** `03` / `04` (nueva versión y quién aprobó), lo registra en la bitácora y sigue con la tarea.
3. Si el ajuste cambia el alcance o un criterio, también pasa a `pbi.md` y genera un *Comentario para Azure DevOps* para el PO.

> **Lo que no debes hacer**
>
> Pedirle que «lo haga como crea mejor» sin actualizar el diseño: `qa-review` revisa contra `03` y `04`, y encontraría el código fuera de contrato.

15.7 Retomar el trabajo otro día

- **A mitad de la WBS:** sesión nueva, `/wbs-execution <id>`. Lee la columna *Estado* de `05`, lista lo hecho y lo pendiente, **ejecuta build y pruebas antes de seguir** y, si la base no está limpia, te ofrece arreglar primero o revisar a mano lo que quedó a medias.
- **Empezar en una tarea concreta:** `/wbs-execution <id> from:T-04` (solo si sus dependencias están hechas).
- **Un subagente se quedó parado** (sin informe): la sesión mira `git status` y `git diff --stat`, anota en la bitácora lo hecho y lo que falta, y lo reanuda **una vez** con `Ya hecho / Falta`. Si se vuelve a parar, eliges: A) la sesión termina la tarea, B) se divide.

15.8 El PO cambia el work item a mitad

1. Actualiza `story.md` con el texto nuevo de Azure DevOps (sube la revisión en la cabecera) y anota el motivo en `bitacora.md`.
2. Antes de implementar: vuelve a lanzar `/enrich-us <id>` y elige sobrescribir `pbi.md`; luego `/technical-analysis <id>` (los documentos anteriores quedan en git).
3. Ya implementando: trátalo como un cambio de diseño (receta anterior). Si el cambio es grande, valora un work item nuevo en `_borradores/`.

15.9 Un work item sin criterios de aceptación

`story.md` dirá «Sin criterios de aceptación en el work item». `enrich-us` solo redacta criterios que **reformulan** lo que ya dicen la descripción y los adjuntos (por ejemplo, el orden del menú que muestra un mockup), marcados `Propuesto desde la descripción — validar con PO`. Todo lo demás (otros roles, casos límite, qué pasa sin permiso) son preguntas. Lleva esas preguntas al PO y, a ser posible, que añada los criterios en Azure DevOps.

15.10 Documentar un proyecto heredado

1. Kit instalado y `/project-context` hecho; `check_project.py` en 0 errores.
2. Pide al PO un PBI «Documentación inicial del proyecto» para enlazar los commits.
3. Rama `docs/document-project-plan`, sesión nueva: `/document-project`. Revisa la propuesta de áreas y bloques, aprueba, y haz el commit del plan con el primer bloque o aparte.
4. Por cada bloque: rama `docs/document-project-b01`, **sesión nueva**, `/document-project`, revisa el diff de comentarios (solo cambian comentarios), commit con el mensaje de `B-01.md`, PR.
5. Entre bloques, `/document-project status` muestra el avance, los hallazgos y los archivos que cambiaron después de documentarse.

15.11 Usar el kit en un proyecto que ya tenía su propia IA

Proyectos con un `CLAUDE.md` largo, skills propias o hooks en PowerShell:

1. `install.py` no toca nada de eso y marca `PENDIENTE`.
2. `/project-context` lo lee como fuente de conocimiento y propone, una línea por elemento: - el conocimiento de `CLAUDE.md` → a *Project context* o `docs/`, y `CLAUDE.md` → `@AGENTS.md`; - skills que el flujo sustituye (por ejemplo `/pbi` → `enrich-us`) → eliminar; - skills sin equivalente (por ejemplo, una que genera traducciones) → se mantienen y se citan en *Internationalization*; - hooks que el kit cubre (rutas protegidas, formato, patrones) → sus reglas a `sdd-guardrails.json` y se quitan de `.claude/settings.json`; los demás se mantienen.
3. Apruebas cada propuesta por separado.

CAPÍTULO 16

Cómo hablarle a la IA

Las skills hacen la mayor parte del trabajo de redacción del prompt por ti. Aun así, cómo respondes a sus confirmaciones y cómo pides lo que se sale del guion marca mucha diferencia en el resultado.

16.1 Reglas de oro

Una skill, una sesión

Abre una sesión nueva para cada paso grande. El contexto de la conversación anterior no hace falta (está en los documentos) y una sesión limpia trabaja mejor. Para `qa-review` es obligatorio.

El ID en la misma línea

`/enrich-us 40399`, no `/enrich-us` y el ID en otro mensaje. En Copilot es la forma fiable de que la skill lo encuentre.

Responde a lo que pregunta

Ante una confirmación, «sí» o la corrección concreta. Si corriges, la IA rehace el resumen y vuelve a preguntar: no escribe hasta tu «sí».

Di quién decidió

«Lo confirmó Laura Gómez (PO) hoy». La IA lo registra con nombre y fecha en la bitácora y en el documento, y lo pone en el comentario para Azure DevOps.

Archivos, no pegados

Para logs largos o salidas de comandos, da la ruta del archivo: la IA busca en él. Pegar cientos de líneas en el chat consume contexto y empeora las respuestas.

Corrige el origen

Si `story.md` está mal, corrígelo tú (o en Azure DevOps). Si una regla del proyecto falta, va a *Project context*. Si una skill se equivoca siempre igual, avisa al responsable del kit.

16.2 Responder a las confirmaciones

LA IA PREGUNTA	BUENA RESPUESTA	RESPUESTA QUE DA PROBLEMAS
¿Es correcto el análisis?	«Sí» · «El rol es Jefe de ventas, no Supervisor; el resto bien»	«Más o menos» (no sabe qué cambiar)
¿Qué roles ven la sección? `[PENDING-BUSINESS]`	«Comercial y Jefe de ventas; confirmado por Laura Gómez» · «No lo sé: déjalo pendiente, se lo pregunto al PO»	«Pon lo que veas lógico» (le pides que invente una regla)
A) Volver a technical-analysis · B) Continuar	«A» · «B, asumo el riesgo»	«Haz lo que sea más rápido»
¿Empiezo con T-01?	«Sí» · «Sí, y T-02 y T-03 en paralelo» (si los propuso)	«Hazlas todas sin preguntar» (se salta la verificación por tarea)
QA-01: A) corregir · B) aceptar · C) aparte	«QA-01 A, QA-02 B asumido por Ana Pérez»	«Corrígelo tú» (qa-review no corrige código)

16.3 Pedir cosas fuera del guion

La sesión sigue las reglas de `AGENTS.md` aunque no estés dentro de una skill. Algunos ejemplos útiles:

EXPLORAR ANTES DE CREAR UN WORK ITEM

```
Usa code-explorer para averiguar dónde se calcula el total de la factura y qué pruebas lo cubren.
No propongas cambios.
```

REVISAR UN DOCUMENTO

```
Revisa 03-solution-proposal.md del 40399 contra pbi.md: ¿hay algún criterio sin SPEC en 04?
No edites nada; dame la lista.
```

APROBAR EL DISEÑO

```
Aprueba 03 y 04 del 40399: actualiza su línea Estado, aprobado por Ana Pérez hoy.
```

UN BORRADOR DE WORK ITEM

```
Lo de los textos sin i18n en SideMenu.tsx no es de este work item: escríbelo como borrador en
_borradores para que lo cree el PO.
```

SABER DÓNDE ESTAMOS

```
¿En qué paso está el 40399? Lee la carpeta y dime qué falta para el PR.
```

16.4 Lo que no hay que pedir

Peticiones que chocan con las reglas

- «Haz el commit y súbelo»: la IA no hace commit ni push (y en Claude Code está bloqueado). Te dará los comandos.
- «Lee el appsettings.Development.json para ver la cadena de conexión»: secretos bloqueados. Si necesita un valor, dáselo tú sin pegar credenciales.
- «Inventa unos criterios razonables»: los criterios y las reglas los decide el negocio.
- «Traduce al francés como puedas»: sin seguridad, queda `[PENDING-TRANSLATION]`.
- «Revisa tú mismo lo que acabas de implementar»: `qa-review` en otra sesión.
- «Edita story.md para corregir la descripción»: `story.md` lo prepara una persona.
- «Arregla de paso este otro bug»: va a `_borradores/`; un work item, un alcance.

16.5 Cuidar el contexto

- En Claude Code, `/context` muestra cuánto contexto lleva la sesión y `/compact` lo resume. En `wbs-execution` con muchas tareas, trabaja por bloques de 6.
- No pidas que imprima tablas enteras de nuevo: las skills escriben una línea de progreso por eso.
- Si la sesión empieza a confundirse (repite pasos, olvida decisiones), abre una nueva: los documentos tienen todo.

16.6 Elegir el modelo

PASO	MODELO RECOMENDADO	POR QUÉ
`enrich-us`, `technical-analysis`, `project-context`	Razonamiento (Opus)	Análisis, síntesis, diseño
`wbs-execution`, `quick-fix`, `test-cases`	Sonnet	Ciclos rápidos y trabajo estructurado; los subagentes hacen el código
`qa-review`	Razonamiento (en Copilot, elígelo tú)	El valor del paso es un revisor fuerte y fresco
`document-code`, `document-project`	Cualquiera	`doc-writer` escribe; la sesión decide qué

En Claude Code, `/model` cambia el modelo de la sesión; las skills con modelo fijado lo usan igualmente. En Copilot se elige en el selector del chat.

CAPÍTULO 17

Solución de problemas

Los problemas más frecuentes de los pilotos, con su causa y su arreglo. Casi todos son del entorno (Windows, codificación, git) y no del flujo.

17.1 Instalación y carga

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
`/` no muestra las skills	La herramienta se abrió antes de instalar	Cierra y vuelve a abrir. En Claude Code, comprueba `.claude/skills/`; en VS Code, `.agents/skills/`
Faltan los subagentes en Claude Code	Solo se instaló `--tools copilot`	`install.py --tools copilot,claude`
`CONFLICTO … ya existe y no es del kit`	Un archivo del proyecto se llama como uno del kit	Decide cuál se queda; el instalador no lo toca
`UnicodeDecodeError` al instalar	Cachés de Python (`__pycache__` , `.pyc`) en una versión antigua del kit	Usa la v0.11.0 o posterior, o borra las carpetas `__pycache__` del kit
VS Code carga las reglas dos veces	Lee `AGENTS.md` y `.github/copilot-instructions.md`	En `.vscode/settings.json` : `"github.copilot.chat.codeGeneration.useInstructionFiles": false`
`REVISAR .gitignore ignora .claude/settings.json`	El proyecto ignora `.claude/` entero	Añade `!.claude/settings.json` al final de `.gitignore`
La IA responde en inglés	Sesión anterior a la regla de idioma, o `AGENTS.md` sin el bloque del kit	Reinstala; la regla está en el bloque del kit. Puedes pedir «responde en español»

17.2 Skills

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La skill pide el ID aunque lo escribiste	Copilot no sustituye `$ARGUMENTS` y el ID iba en otro mensaje	Escribe `/skill <id>` en una sola línea
Varias carpetas coinciden	Hay dos carpetas con el mismo ID (por ejemplo, una antigua `docs/<sprint>/<item>`)	Responde cuál; las antiguas no se mueven
`technical-analysis` se para por pendientes	`pbi.md` tiene `[PENDING-BUSINESS]`	Resuélvelos (recomendado) o responde B
`wbs-execution` no avanza: *la base no está limpia*	Build o pruebas fallan al reanudar	A) arreglar primero · B) revisar a mano lo que quedó
⛔ *qa-review must run in a new session*	Lanzaste `qa-review` donde implementaste	Abre una sesión nueva
`document-project` se para: *uncommitted changes*	El árbol no está limpio	Commit o descarta lo anterior: un bloque empieza limpio
`comment_only.py` : *no es comentario*	`doc-writer` cambió algo más (un `using` , un espacio, el formato)	La skill lo devuelve a `doc-writer` ; no lo parchees a mano. Para descartar: `comment_only.py restore`
La IA usa un *worktree*	Se le ocurrió para comparar builds	No hace falta: `doc_coverage.py --warnings --compare avisos.md` . Pídele que no use worktrees

17.3 Git

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
`nothing added to commit`	Faltó el `git add` , o los archivos nuevos (`??`) no se añadieron	`git add <rutas exactas>` y `git status --short` antes del commit
`git add` de la carpeta no añade `assets/` ni `commit-message.md`	Es intencionado: están en `.gitignore` (ADR-0027)	Nada. `git commit -F` lee `commit-message.md` del disco igualmente
`pr-check.py` : *secretos en el diff — .agents/scripts/pr-check.py (firma SAS)*	Falso positivo de la v0.12.0: el patrón se encontraba a sí mismo cuando el kit se instala en la misma rama	Actualiza el kit a la v0.12.1 o posterior y haz el commit `chore(sdd)` de la actualización
`pr-check.py` : *borradores*	La rama tiene un archivo en `docs/sdd/_borradores/`	Crea el work item en Azure DevOps, anota su ID donde se citaba el borrador y bórralo
`check-sdd-item.py` : *… no está en este equipo*	Retomas un work item en otro equipo y los adjuntos no se versionan	Bájalos del work item en Azure DevOps a `assets/` con los nombres que enlaza `story.md`
`install.py` : *REVISAR … archivos versionados que ya no se versionan*	El proyecto subía esos archivos antes de la v0.12.0	`git rm -r --cached` de esas rutas (capítulo 5) y un commit `chore(sdd)`
`?? .agents/scripts/__pycache__/`	`pr-check.py` de la v0.11.0 dejaba cachés de Python	Bórrala; desde la v0.12.0 no se crea y está en `.gitignore`
`Already up to date` al hacer merge de `dev`	No hiciste `git fetch` antes	`git fetch origin` y luego `git merge origin/dev`

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Varios commits en la rama	Commits intermedios	Antes del push: `git reset --soft origin/dev` y un commit con `-F`
El work item se cerró solo al mezclar	Un `fix #id` en el mensaje	Reábrelo a mano; usa siempre `Ref: #id`. `pr-check.py` lo detecta antes
`warning: LF will be replaced by CRLF`	Finales de línea en Windows	Inofensivo. No cambies `core.autocrlf` por esto
`git branch -d` no borra la rama tras el PR	El squash cambia los commits	`git branch -D <rama>` (seguro con el PR completado)
`pr-check.py`: *archivos del kit cambiados a mano*	Editaste una skill instalada, o actualizaste el kit sin `chore(sdd)`	Revierte el cambio y hazlo en el kit, o haz la actualización con su commit `chore(sdd)`

17.4 Codificación y consola en Windows

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Tildes rotas (`Ã©`, `├®`) al ver un archivo en PowerShell	PowerShell 5.1 lee UTF-8 sin BOM como ANSI	`Get-Content -Encoding UTF8 <archivo>`. El archivo está bien
`├®` en la salida de un script	Solo es la consola	Nada; o `chcp 65001` antes de ejecutar
Tildes rotas en un mensaje guardado con `>`	El `>` de PowerShell 5.1 escribe en UTF-16/ANSI	`cmd /c "git log -1 --format=%B > %TEMP%\msg.txt"`
Un archivo dejó de ser UTF-8	Otro editor lo guardó en ANSI	`python .agents\scripts\check-encoding.py --fix`

17.5 Hooks y permisos (Claude Code)

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El hook no bloquea nada	La herramienta no se reinició, `python` no está en el PATH o `.claude/settings.json` no se cargó	Reinicia; pruébalo a mano como en el capítulo 12 (*Probarlo a mano*) y comprueba que `$LASTEXITCODE` es 2
Bloquea un archivo que necesitas leer	Coincide con `secrets`	Si de verdad no tiene secretos (una plantilla), añádelo a `secretsAllowed` con motivo en el PR
Aviso de patrón que no aplica	El patrón es demasiado amplio	Ajusta el `glob` o la expresión en `sdd-guardrails.json`
El formateador falla en cada edición	Comando de `format` no instalado	Quítalo de `format` o instala la herramienta (`dotnet tool restore`)
el formateador tardó más de 60 s y se ha omitido	Primer arranque en frío de `npx` o `dotnet`	Nada si es la primera vez. Si se repite, sube `formatTimeout` o quita esa extensión de `format`. No dejes que la IA lo depure: va a un borrador
Con Windows PowerShell el hook no bloquea nada, sin error	Antes de la v0.13.0, el JSON con BOM que manda PowerShell 5.1 se descartaba en silencio	Actualiza el kit a la v0.13.0 o posterior
Te pide permiso para `git commit` y lo deniega	Es intencionado: está en `deny`	Haz el commit tú en la terminal

17.6 Entorno y project-context

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
`/project-context` se para: *Commit the installation first*	La instalación del kit no tiene su commit	`git add` de las rutas que da `install.py` y `git commit -m "chore(sdd): instalar fi-sdd-standard v<versión>"`
`dotnet restore`: `NU1301` · `401 (Unauthorized)`	El PAT del feed privado venció, o el `nuget.config` del repositorio trae credenciales de ese origen: ganan sobre las de tu `NuGet.Config` de usuario	PAT nuevo con solo *Packaging (Read)*. Si el `nuget.config` versionado tiene credenciales, es un secreto versionado: borrador **Urgente** para quitarlas. Mientras tanto, una copia ignorada por git (`nuget.local.config`) y `dotnet restore --configfile nuget.local.config`. Nunca hagas commit del PAT
enlace de git … aquí es un archivo de texto · enlace roto (`ClientApp/src/core`)	Windows creó el enlace simbólico como archivo, o el destino no existe	Bórralo y crea el enlace sin ser administrador: `cmd /c mklink /J <enlace> <destino>`. O `git config core.symlinks true` y vuelve a hacer checkout
submódulo … está vacío	Clon sin submódulos	`git submodule update --init --recursive`
Node distinto del que pide el repositorio	Otra versión instalada (por ejemplo 24 frente a 22)	`nvm install 22` y `nvm use 22` (nvm-windows) antes de la sesión. Un ⚠ no para la skill, pero la línea base queda con esa versión
`dotnet test` falla con el SDK 10 y xUnit v3 (*Microsoft.Testing.Platform*)	El proyecto de pruebas no tiene el adaptador de VSTest	Añade `Microsoft.NET.Test.Sdk` y `xunit.runner.visualstudio` al `.csproj`. Mientras tanto: `dotnet run --project <pruebas>`
La sesión se pone a depurar el formateador, los hooks antiguos o un script	Se salió del alcance (ADR-0028)	Dile: «anótalo en un borrador con su prioridad y sigue con el paso N». Si ya se perdió, guarda `docs/sdd/_borradores/` fuera del repositorio, descarta con `git restore .` y `git clean -fd` (la instalación está en su commit) y vuelve a lanzar `/project-context`
Un PAT o una clave quedó en el chat o en la consola	Se pegó en un comando o la IA leyó el archivo	Rótalo ya en Azure DevOps. Borra el historial de PowerShell (`Remove-Item (Get-PSReadLineOption).HistorySavePath`)

17.7 Builds y avisos

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El número de avisos no cuadra (226 frente a 222)	MSBuild cuenta dos veces algunos `NU1902/NU1903`, o el build fue incremental	Compara con `doc_coverage.py --warnings … --compare`: quita duplicados y aparta los `NU19xx`
«0 avisos nuevos» sospechoso	Build incremental: se saltó proyectos	`dotnet build <solución> --no-incremental`
Avisos `NU19xx` cambian sin tocar nada	Dependen de la base de avisos de seguridad de NuGet, no del código	Se listan aparte y no cuentan como nuevos
CS1570–CS1587 tras documentar	Un comentario XML mal formado	La skill lo devuelve a `doc-writer`

Cuando nada de esto encaja

Guarda la salida en un archivo, anota la versión del kit (`.sdd-kit.json`), la herramienta y el modelo, y avisa al responsable del kit. Si la skill se equivocó, el arreglo va al kit para todos, nunca a la copia instalada.

CAPÍTULO 18

Referencia rápida

Todo lo esencial en un par de páginas. Imprímelas o tenlas a mano las primeras semanas.

18.1 Comandos de las skills

COMANDO	PASO	SESIÓN	SALE
`/project-context` · `fresh` · `check`	0	Nueva · Opus	*Project context*, `docs/`, pruebas, guardarraíles
`/document-project` · `plan` · `status` · `block:B-NN` · `area:A-NN`	0 (opcional)	Nueva por bloque	Comentarios, `docs/`, `_documentacion/`
`/enrich-us <id>` · `<id> qa`	1 · G1	Nueva · Opus	`pbi.md` / `bug.md`
`/technical-analysis <id>`	2 · G2	Nueva · Opus	`00` – `06`
`/wbs-execution <id>` · `from:T-XX` · `qa`	3	Nueva · Sonnet	Código, `CHANGELOG.md`, `commit-message.md`
`/wbs-execution-sonnet` (Copilot)	3	Nueva	Igual, con Sonnet fijado
`/quick-fix <id>`	1–3 (bug)	Nueva · Sonnet	`bug.md`, `fix-plan.md`, código
`/qa-review <id>` · `base:` · `head:`	4 · G3	**Nueva siempre**	`qa-report.md`
`/document-code <id>` · `base:`	5	Nueva	Comentarios, `docs/`
`/test-cases <id>`	QA	Nueva · Sonnet	`test-cases.md`, `.csv`

18.2 Comandos de terminal

```
# Instalar o actualizar el kit
python <kit>\scripts\install.py --target . --tools copilot,claude [--dry-run]
git config commit.template .gitmessage

# Empezar un work item
git switch -c feature/<id>-<título> origin/dev
python <kit>\scripts\new-sdd-item.py <id> "<título>" [--tipo bug]
python .agents\scripts\check-sdd-item.py docs\sdd\<carpeta>

# Antes del PR
git add <rutas exactas> docs\sdd\<carpeta>\
git commit -F docs\sdd\<carpeta>\commit-message.md
python .agents\scripts\pr-check.py
cmd /c "git log -1 --format=%B > %TEMP%\msg.txt"
python .agents\scripts\check-sdd-item.py --commit-message $env:TEMP\msg.txt --id <id>

# Contexto y documentación
python .agents\skills\project-context\scripts\check_project.py
python .agents\skills\document-project\scripts\doc_coverage.py --warnings build.log --compare docs\sdd\_documentacion\avisos.md

# Probar el hook
'{"tool_name":"Read","tool_input":{"file_path":"Api/appsettings.Development.json"}}' | python .agents\hooks\sdd_guard.py pre
```

18.3 Compuertas

	CUÁNDO	DECIDES
G1	Fin del análisis de `enrich-us`	Si el resumen del work item es correcto
G2	Tras `technical-analysis`	Aprobar `03` y `04` (contrato)
G3	Tras `qa-review`	Corregir, aceptar o separar cada hallazgo
G4	PR a `dev`	Aprobar el código; el PO valida los criterios

18.4 Límites de los bucles

BUCLE	LÍMITE
Un subagente con la misma comprobación fallando	3 intentos
Verificación de la sesión → vuelta al subagente	2 rondas
Subagente parado sin informe	1 reanudación
Rondas de QA	2
`doc-writer` con cambios que no son comentarios	2 rondas

BUCLE	LÍMITE
Tareas seguidas en una sesión de `wbs-execution`	Bloques de 6

18.5 La compuerta de quick-fix

Causa con `archivo:línea` · ≤ 3 archivos de producción de una capa · sin migración ni entidad · sin cambio de contrato · sin cambio de autorización · sin `[PENDING-BUSINESS]` · textos nuevos con todas sus traducciones · sin paquetes nuevos ni actualizados.

18.6 Marcadores

MARCADOR	FALTA
`[PENDING-BUSINESS: pregunta]`	Información de negocio
`[REQUIRES-VALIDATION: motivo]`	Evidencia técnica
`[ASSUMPTION-BASED: campo]`	Un campo del que depende la sección
`[PENDING-TRANSLATION: clave → idioma]`	Una traducción

18.7 Commit

```
tipo(ámbito): descripción en imperativo, minúscula, ≤ 72 caracteres

PBI-<id> — [MÓDULO] Título del work item

**Problema** · **Causa** (solo fix) · **Cambios** · **Alcance y no regresión** · **Pruebas**

Ref: #<id>
```

Nunca `fix #id` · nunca `Co-Authored-By` · < 4000 caracteres · un commit por work item · `git add` con rutas exactas.

18.8 Qué no se versiona (ADR-0027)

De cada work item: `assets/` (los adjuntos están en Azure DevOps), `commit-message.md` (queda en el commit y en el PR) y `test-cases.csv` (se regenera). Tampoco los borradores de `docs/sdd/_borradores/` (se crean en Azure DevOps y se borran antes del PR), ni `.claude/skills/`, `.claude/agents/`, `.claude/settings.local.json` o `.github/copilot-instructions.md`.

18.9 Lo que la IA nunca hace

- Commit, push, merge ni cambiar de rama sin que lo pidas.
- Leer o mostrar secretos.
- Editar rutas protegidas o `story.md`.
- Inventar reglas, criterios, límites o traducciones.
- Revisar en la misma sesión lo que implementó.
- Cambiar `03` / `04` aprobados sin tu aprobación.
- Arreglar de paso algo fuera del work item.
- Decir que algo se ejecutó si no se ejecutó.

ANEXO

Decisiones del estándar (ADR)

Cada regla del kit tiene detrás una decisión registrada en `docs/adr/` del repositorio del kit. Si te preguntas por qué algo funciona así, el ADR lo explica: contexto, decisión, consecuencias y alternativas descartadas.

A.1 Índice de ADR

ADR	DECISIÓN	ESTADO
0001	Registrar las decisiones con ADR	Aceptada
0002	Azure DevOps es la fuente del requisito; todo el trabajo SDD en `docs/sdd/<id>-<título>/`, versionado	Sustituida en parte por 0027
0003	Español para documentación, comentarios y commits; inglés para instrucciones internas	Aceptada
0004	Formato de commit: `.gitmessage` de Bonis	Aceptada
0005	Herramientas soportadas y rutas de cada una	Aceptada
0006	Ramas y despliegue	Aceptada
0007	`story.md` con el texto pegado es la entrada de `enrich-us`	Sustituida por 0015
0008	MCP de Azure DevOps en solo lectura, tras una prueba	Propuesta
0009	IA dentro del pipeline con Fi Apps	Aceptada
0010	Responsable y pilotos	Aceptada
0011	Fuente única y adaptadores generados, sin enlaces simbólicos	Aceptada
0012	Reglas obligatorias en pruebas y pipeline	Aceptada
0013	Subagentes y skills de la sesión principal	Aceptada
0014	Reglas de optimización de tokens	Aceptada
0015	`story.md` lo prepara la persona, con sus adjuntos en `assets/`	Aceptada
0016	Ajustes del flujo tras el primer piloto en Bonis	Aceptada
0017	Adaptadores de agentes: `.github/agents/` versionado y `.claude/agents/` local	Aceptada
0018	`wbs-execution` delega cada tarea en el agente de su capa, con bucles limitados	Aceptada
0019	Revisión de QA independiente antes del PR, con `qa-review`	Aceptada
0020	Documentación del código con `document-code`, solo comentarios y `docs/`	Aceptada
0021	`/project-context`: contexto del proyecto, documentación base y pruebas desde el inicio	Aceptada
0022	`/document-project`: documentación inicial y completa del proyecto	Aceptada
0023	Guardarraíles: permisos `deny`, hook `sdd_guard.py`, pruebas de arquitectura y `pr-check.py`, con la matriz regla → comprobación	Aceptada
0024	Vía rápida para bugs pequeños con `quick-fix` y su compuerta	Aceptada
0025	Modo QA de `enrich-us` y skill `test-cases`, con CSV para Azure Test Plans	Aceptada
0026	El bucle de pipeline en rojo pasa a la fase 4	Aceptada
0027	Qué se versiona en un proyecto con el kit: fuera `assets/`, `commit-message.md`, `test-cases.csv` y los borradores	Aceptada
0028	`/project-context` deja el kit a punto y no arregla el proyecto; compuerta del entorno; borradores con prioridad	Aceptada

A.2 Las que más afectan al día a día

ADR	QUÉ SIGNIFICA PARA TI
0002	Todo el trabajo de un work item vive en `docs/sdd/<id>-<título>/`; qué se versiona, en 0027
0003	Documentos, comentarios y commits en español
0004	Un commit por work item, `Ref: #id`, nunca `fix #id`, sin firma de IA
0006	Rama `feature/<id>-…` o `fix/<id>-…` desde `dev`, PR a `dev` con squash
0013	Las skills que piden confirmación corren en tu sesión; el trabajo acotado, en subagentes
0015	`story.md` lo preparas tú, con los adjuntos en `assets/`
0018	`wbs-execution` delega cada tarea en el subagente de su capa, con bucles limitados

ADR	QUÉ SIGNIFICA PARA TI
0019	`qa-review` siempre en una sesión independiente, antes del PR
0021	`/project-context` antes del primer work item: contexto, `docs/` y pruebas
0023	Guardarraíles: cada regla obligatoria con su comprobación
0024	Vía rápida para bugs pequeños con su compuerta
0025	Modo QA de `enrich-us` y `test-cases` con CSV para Test Plans
0027	Qué se versiona: fuera `assets/`, `commit-message.md`, `test-cases.csv` y los borradores
0028	Lo que una skill encuentra fuera de su alcance es un borrador con prioridad (Urgente, Alta, Media, Baja); los urgentes se crean ya

A.3 Proponer un cambio al kit

1. Rama desde `main` en el repositorio del kit; un cambio por rama.
2. Si cambia una regla o un comportamiento, un ADR nuevo (o uno que sustituya a otro).
3. Los cambios se hacen en `core/`, nunca en las copias instaladas.
4. `python scripts/validate.py` sin errores y una entrada en `CHANGELOG.md`.
5. Commit según `.gitmessage`.