

Explorando un WSDL y comparándolo con una API REST

Juan Alvarado

1. Requisitos previos

- Navegador web actualizado en Windows o macOS.
- Un editor de texto simple (Notepad, VS Code, TextEdit) instalado.

Instrucciones

- Se proporciona la URL de un servicio SOAP público: URL del WSDL (para abrir en el navegador o descargar): <http://www.dneonline.com/calculator.asmx?wsdl>
- Abrir el WSDL en el navegador o descargarlo y abrirlo en el editor de texto para ver su contenido XML.
- Localizar visualmente las secciones principales: tipos (definiciones de datos), mensajes, portType (operaciones abstractas), binding (detalles de protocolo) y service (endpoints concretos).
- Elegir una operación del WSDL y anotar: nombre de la operación, estructura de la petición, estructura de la respuesta y tipos de datos involucrados.
- También se proporciona la siguiente liga con la documentación pública de una API REST sencilla: URL: <https://restful-api.dev>.
- Identificar en la documentación REST los elementos equivalentes al contrato: rutas (URIs), métodos HTTP, parámetros de entrada, formato de respuesta, códigos de estado.
- En parejas, completar una tabla conceptual donde se mapeen los conceptos de WSDL a los de la API REST (por ejemplo, “operación” equivale a “endpoint + método HTTP”).
- Escribir un breve párrafo comparando la rigidez del contrato SOAP/WSDL frente a la flexibilidad percibida en la API REST; incluir al menos una ventaja y una desventaja de cada enfoque.
- Compartir algunas conclusiones en grupo para consolidar la idea de contratos estrictos frente a APIs modernas más ágiles.