PRACTICA Redis #1 - Introducción

Alumno/s: Juan Acuña

Profesor/es: Walter Bel, Ernesto Ledesma

Materia: Bases de Datos NSQL

Carrera: Lic. en sistemas de información

Fecha de entrega: 2026

Desarrollo

```
docker exec -it redis-db redis-cli
127.0.0.1:6379> PING
PONG
127.0.0.1:6379> SET usr1 "admin"
OK
127.0.0.1:6379> SET usr2 "guest"
OK
127.0.0.1:6379> SET framework "NestJS"
OK
127.0.0.1:6379> SET entorno "Docker"
OK
127.0.0.1:6379> SET base "NoSQL"
OK
127.0.0.1:6379> GET framework
"NestJS"
127.0.0.1:6379> SELECT 1
OK
127.0.0.1:6379[1]> SET auto "Corsa"
OK
127.0.0.1:6379[1]> SET modelo "2009"
OK
127.0.0.1:6379[1]> SET sistema "Ubuntu"
OK
127.0.0.1:6379[1]> SET terminal "Kitty"
OK
127.0.0.1:6379[1]> SET procesador "Ryzen"
OK
127.0.0.1:6379[1]> DBSIZE
(integer) 5
127.0.0.1:6379[1]> SELECT 0
OK
127.0.0.1:6379> KEYS *
1) "usr1"
2) "usr2"
3) "base"
4) "entorno"
5) "framework"
127.0.0.1:6379>
```

```
127.0.0.1:6379> EXISTS xyz
(integer) 0
127.0.0.1:6379> GETSET base "Redis"
"NoSQL"
127.0.0.1:6379> GET base
"Redis"
127.0.0.1:6379> DEL usr2
(integer) 1
127.0.0.1:6379> EXISTS usr2
(integer) 0
127.0.0.1:6379> MOVE entorno 1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> EXISTS entorno
(integer) 0
127.0.0.1:6379> SELECT 1
OK
127.0.0.1:6379[1]> EXISTS entorno
(integer) 1
127.0.0.1:6379[1]> RANDOMKEY
"terminal"
127.0.0.1:6379[1]> TYPE framework
none
127.0.0.1:6379[1]> SELECT 0
OK
127.0.0.1:6379> LPUSH star_wars "Luke" "Leia" "Han" "Chewbacca" "Vader"
(integer) 5
127.0.0.1:6379> LRANGE star_wars 0 -1
1) "Vader"
2) "Chewbacca"
3) "Han"
4) "Leia"
5) "Luke"
127.0.0.1:6379> LINDEX star_wars 0
"Vader"
127.0.0.1:6379> LPUSH star_wars "Yoda" "Obi-Wan"
(integer) 7
127.0.0.1:6379> LLEN star_wars
(integer) 7
127.0.0.1:6379>
```

```
127.0.0.1:6379> LPUSH star_wars "Stormtrooper"
(integer) 10
127.0.0.1:6379> RPUSH star_wars "Stormtrooper"
(integer) 11
127.0.0.1:6379> LREM star_wars 1 "Stormtrooper"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> LRANGE star_wars 0 -1
 1) "Yoda"
 2) "Vader"
 3) "Chewbacca"
 4) "R2-D2"
 5) "Han"
 6) "C-3PO"
 7) "Leia"
 8) "Luke"
 9) "Stormtrooper"
10) "Stormtrooper"
127.0.0.1:6379> LREM star_wars 0 "Stormtrooper"
(integer) 2
127.0.0.1:6379> LRANGE star_wars 0 -1
1) "Yoda"
2) "Vader"
3) "Chewbacca"
4) "R2-D2"
5) "Han"
6) "C-3PO"
7) "Leia"
8) "Luke"
127.0.0.1:6379> RPOP star_wars
"Luke"
127.0.0.1:6379> RENAME star_wars personajes_star_wars
OK
127.0.0.1:6379> EXISTS personajes_star_wars
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SAVE
OK
127.0.0.1:6379> SORT personajes_star_wars ALPHA
1) "C-3PO"
2) "Chewbacca"
3) "Han"
4) "Leia"
5) "R2-D2"
6) "Vader"
7) "Yoda"
127.0.0.1:6379>
```

```
127.0.0.1:6379> LINDEX star_wars 0
"Vader"
127.0.0.1:6379> LPUSH star_wars "Yoda" "Obi-Wan"
(integer) 7
127.0.0.1:6379> LLEN star_wars
(integer) 7
127.0.0.1:6379> LPOP star_wars
"Obi-Wan"
127.0.0.1:6379> LINSERT star_wars BEFORE "Han" "R2-D2"
(integer) 7
127.0.0.1:6379> LINSERT star_wars AFTER "Han" "C-3PO"
(integer) 8
127.0.0.1:6379> LRANGE star_wars 0 -1
1) "Yoda"
2) "Vader"
3) "Chewbacca"
4) "R2-D2"
5) "Han"
6) "C-3PO"
7) "Leia"
8) "Luke"
127.0.0.1:6379> LPUSH star_wars "Stormtrooper"
(integer) 9
127.0.0.1:6379> RPUSH star_wars "Stormtrooper"
(integer) 10
127.0.0.1:6379> LREM star_wars 1 "Stormtrooper"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> LRANGE star_wars 0 -1
1) "Yoda"
2) "Vader"
3) "Chewbacca"
4) "R2-D2"
5) "Han"
6) "C-3PO"
7) "Leia"
8) "Luke"
9) "Stormtrooper"
127.0.0.1:6379>
```

```
127.0.0.1:6379> SORT personajes_star_wars ALPHA DESC
1) "Yoda"
2) "Vader"
3) "R2-D2"
4) "Leia"
5) "Han"
6) "Chewbacca"
7) "C-3PO"
127.0.0.1:6379> LSET personajes_star_wars 0 "Darth Vader"
OK
127.0.0.1:6379> LRANGE personajes_star_wars 0 -1
1) "Darth Vader"
2) "Vader"
3) "Chewbacca"
4) "R2-D2"
5) "Han"
6) "C-3PO"
7) "Leia"
127.0.0.1:6379> LSET personajes_star_wars 0 "Darth Vader"
OK
127.0.0.1:6379> LRANGE personajes_star_wars 0 -1
1) "Darth Vader"
2) "Vader"
3) "Chewbacca"
4) "R2-D2"
5) "Han"
6) "C-3PO"
7) "Leia"
127.0.0.1:6379> SETNX nueva_clave "Este valor se guarda si la clave no existía"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SETEX clave_temporal 15 "Este mensaje se autodestruirá"
OK
127.0.0.1:6379> GET clave_temporal
"Este mensaje se autodestruir\xc3\xa1"
```

Luego de 15 segundos…

```
127.0.0.1:6379> GET clave_temporal
(nil)
```

```
127.0.0.1:6379> SETEX otra_clave_temporal 50 "Duro un rato"
OK
127.0.0.1:6379> PTTL otra_clave_temporal
127.0.0.1:6379> GEOADD cerveceros -58.2300 -32.4800 "Lagash" -58.2310 -32.4810 "Drakkar" -58.2
320 -32.4820 "Biguá" -58.2330 -32.4830 "Tractor" -58.2340 -32.4840 "7 Colinas" -58.2350 -32.48
50 "Ambar"
(integer) 6
127.0.0.1:6379> GEOPOS cerveceros "Lagash"
1) 1) "-58.22999864816666"
   2) "-32.479999314207"
127.0.0.1:6379> GEOADD cerveceros -58.2305 -32.4805 "FCyT"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> GEODIST cerveceros "FCyT" "Lagash" m
"72.8507"
127.0.0.1:6379> GEODIST cerveceros "FCyT" "Drakkar" km
"0.0730"
127.0.0.1:6379> GEORADIUSBYMEMBER cerveceros "FCyT" 1 km
1) "Ambar"
2) "7 Colinas"
3) "Tractor"
4) "Bigu\xc3\xa1"
5) "Drakkar"
6) "FCyT"
7) "Lagash"
```

```
127.0.0.1:6379> SUBSCRIBE FCYT IDTILAB NSQL
1) "subscribe"
2) "FCYT"
3) (integer) 1
1) "subscribe"
2) "IDTILAB"
3) (integer) 2
1) "subscribe"
2) "NSQL"
3) (integer) 3
1) "message"
2) "NSQL"
3) "Hola a Mundo"
Reading messages... (press Ctrl-C to quit or any key to type comma
```

```
juan@juann: ~
127.0.0.1:6379> PUBLISH NSQL "Hola a Mundo"
(integer) 1
127.0.0.1:6379>
```

```
3) "Tractor"
4) "Bigu\xc3\xa1"
5) "Drakkar"
6) "FCyT"
7) "Lagash"
127.0.0.1:6379> SUBSCRIBE FCYT IDTILAB NSQL
1) "subscribe"
2) "FCYT"
3) (integer) 1
1) "subscribe"
2) "IDTILAB"
3) (integer) 2
1) "subscribe"
2) "NSQL"
3) (integer) 3
1) "message"
2) "NSQL"
3) "Hola a Mundo"
Reading messages... (press Ctrl-C to quit or any key
```

```
juan@juann: ~
juan@juann:~$
docker exec -it redis-db redis-cli
127.0.0.1:6379> SUBSCRIBE IDTILAB "STAR WARS"
1) "subscribe"
2) "IDTILAB"
3) (integer) 1
1) "subscribe"
2) "STAR WARS"
3) (integer) 2
Reading messages... (press Ctrl-C to quit or any ke
```

```
juan@juann: ~
127.0.0.1:6379> PUBLISH NSQL "Hola a Mundo"
(integer) 1
127.0.0.1:6379>
```

```
6) "FCyT"
7) "Lagash"
127.0.0.1:6379> SUBSCRIBE FCYT IDTILAB NSQL
1) "subscribe"
2) "FCYT"
3) (integer) 1
1) "subscribe"
2) "IDTILAB"
3) (integer) 2
1) "subscribe"
2) "NSQL"
3) (integer) 3
1) "message"
2) "NSQL"
3) "Hola a Mundo"
1) "message"
2) "NSQL"
3) "Hola a todos los miembros del laboratorio"
Reading messages... (press Ctrl-C to quit or any key
```

```
juan@juann: ~
juan@juann:~$
docker exec -it redis-db redis-cli
127.0.0.1:6379> SUBSCRIBE IDTILAB "STAR WARS"
1) "subscribe"
2) "IDTILAB"
3) (integer) 1
1) "subscribe"
2) "STAR WARS"
3) (integer) 2
Reading messages... (press Ctrl-C to quit or any ke
```

```
juan@juann: ~
127.0.0.1:6379> PUBLISH NSQL "Hola a Mundo"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> PUBLISH NSQL "Hola a todos los miembros del laborator
(integer) 1
127.0.0.1:6379>
```

```
juan@juann: ~
127.0.0.1:6379> PUBSUB CHANNELS
1) "STAR WARS"
2) "IDTILAB"
3) "NSQL"
4) "FCYT"
127.0.0.1:6379>
```

juan@juann: ~

```
127.0.0.1:6379> PUBSUB CHANNELS
1) "STAR WARS"
2) "IDTILAB"
3) "NSQL"
4) "FCYT"
127.0.0.1:6379> PUBSUB NUMSUB FCYT IDTILAB NSQL "STAR WARS"
1) "FCYT"
2) (integer) 1
3) "IDTILAB"
4) (integer) 2
5) "NSQL"
6) (integer) 1
7) "STAR WARS"
8) (integer) 2
127.0.0.1:6379>
```

```
127.0.0.1:6379> PUBSUB NUMSUB FCYT IDTILAB NSQL "STAR WARS"
1) "FCYT"
2) (integer) 0
3) "IDTILAB"
4) (integer) 0
5) "NSQL"
6) (integer) 0
7) "STAR WARS"
8) (integer) 0
127.0.0.1:6379> PUBSUB CHANNELS
(empty array)
127.0.0.1:6379>
```