

Ejercicio de terminales

1. En el escritorio (`/Desktop`), crea tres carpetas nombradas `Empleado1` , `Empleado2` y `Empleado3` .
 - comando utilizado: `mkdir`

```
C:\Users\nazar\Desktop>mkdir Empleado1  
C:\Users\nazar\Desktop>mkdir Empleado2  
C:\Users\nazar\Desktop>mkdir Empleado3
```

2. Dentro de cada carpeta (*creadas en el punto 1*), crea los siguientes archivos de texto:
 - En `Empleado1` crea el archivo `bienvenida1.txt`
 - En `Empleado2` crea el archivo `bienvenida2.txt`
 - En `Empleado3` crea el archivo `bienvenida3.txt`
 - comando utilizado: `echo. > nombre_del-archivo`
 -

```
C:\Users\nazar\Desktop\Empleado1>echo. > bienvenida1  
C:\Users\nazar\Desktop\Empleado1>cd..  
C:\Users\nazar\Desktop>cd Empleado2  
C:\Users\nazar\Desktop\Empleado2>echo. > bienvenida2  
C:\Users\nazar\Desktop\Empleado2>cd..  
C:\Users\nazar\Desktop>Empleado3  
"Empleado3" no se reconoce como un comando interno o externo,  
programa o archivo por lotes ejecutable.  
C:\Users\nazar\Desktop> cd Empleado3  
C:\Users\nazar\Desktop\Empleado3>echo. > bienvenida3
```

3. Crea una carpeta en `/Desktop` llamada `Empleados` la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a `Empleados`.

- a. comando usado: `move "ruta origen" "ruta destino"`
- b.

```
C:\Users\nazar\Desktop>move "C:\Users\nazar\Desktop\Empleado1" "C:\Users\nazar\Desktop\Empleados"
Se ha(n) movido          1 directorio(s).

C:\Users\nazar\Desktop>move "C:\Users\nazar\Desktop\Empleado2" "C:\Users\nazar\Desktop\Empleados"
Se ha(n) movido          1 directorio(s).

C:\Users\nazar\Desktop>move "C:\Users\nazar\Desktop\Empleado3" "C:\Users\nazar\Desktop\Empleados"
Se ha(n) movido          1 directorio(s).
```

4. Lista los procesos en el sistema.

- a. comando usado: `tasklist`
- b.

```
C:\Users\nazar\Desktop>tasklist

Nombre de imagen                PID Nombre de sesión Núm. de ses Uso de memor
=====
System Idle Process             0 Services          0          8 KB
System                          4 Services          0         21,200 KB
Secure System                   188 Services        0         56,596 KB
Registry                        232 Services        0         64,056 KB
smss.exe                       1132 Services        0          1,516 KB
csrss.exe                       1676 Services        0          7,216 KB
wininit.exe                     1768 Services        0          9,344 KB
csrss.exe                       1776 Console         1           8,156 KB
winlogon.exe                    1844 Console         1         19,656 KB
services.exe                    1916 Services        0         20,872 KB
lsass.exe                       1932 Services        0           3,756 KB
lsass.exe                       1944 Services        0         33,652 KB
fontdrvhost.exe                 1376 Console         1           8,148 KB
fontdrvhost.exe                 1328 Services        0           4,100 KB
svchost.exe                     1656 Services        0         44,508 KB
WUDFHost.exe                    2072 Services        0         10,424 KB
```

5. En una terminal aparte ejecuta el comando `ping` a **Google**.

- a. `ping url`

b.

```
C:\Users\nazar>ping www.google.com

Haciendo ping a www.google.com [2001:4860:482d:7700::] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 2001:4860:482d:7700::: tiempo=11ms
Respuesta desde 2001:4860:482d:7700::: tiempo=8ms
Respuesta desde 2001:4860:482d:7700::: tiempo=6ms
Respuesta desde 2001:4860:482d:7700::: tiempo=6ms

Estadísticas de ping para 2001:4860:482d:7700:::
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 6ms, Máximo = 11ms, Media = 7ms
```

6. Abre una aplicación sencilla en la computadora (*como la Calculadora, el Bloc de notas o TextEdit*). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.

a. comando utilizado: `taskkill /F /PID #####`

b.

```
C:\Users\nazar\Desktop>taskkill /F /PID 22604
Correcto: se terminó el proceso con PID 22604.
```

7. Visualiza la hora del sistema operativo a través de la Terminal.

a. comando usado: `time`

b.

```
C:\Users\nazar\Desktop>time /t
10:21 p. m.
```

8. Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2

a. `welcome.txt`.

a. comando usado: `ren nombreOriginal nuevoNombre`

b.

```
C:\Users\nazar\Desktop\Empleados\Empleado1>ren bienvenida1 welcome
```

```
C:\Users\nazar\Desktop\Empleados\Empleado2>ren bienvenida2 welcome
```

```
C:\Users\nazar\Desktop\Empleados\Empleado3>ren bienvenida3 welcome
```

9. Elimina la carpeta `Empleados` creada en el punto 3. (Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro).

a. comando usado: `rd /s /q "ruta"`

b.

```
C:\Users\nazar\Desktop>rd /s /q "C:\Users\nazar\Desktop\Empleados"
```