1 Realización de Casos de Uso

1.1 Colaboración



1.1.1 Estructura

Este tipo de atributos en realidad son relaciones, esto aplica para todos los atributos como el de vendedores etc.





1.1.2 Interacciones

Alta de Usuario

1.1.2.1 Diagrama de comunicación de AltaCliente



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorUsuario
- Creador de Items: ManejadorCliente

1.1.2.2 Diagrama de comunicación de AltaVendedor



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorUsuario
- Creador de Items: ManejadorVendedor

Falta la operación que genera las notificaciones ejecutada en el confirmar de la promoción

Crear Promoción

1.1.2.3 Diagrama de comunicación de iniciarCrearPromocion

Correcta



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorPromocion

1.1.2.4 Diagrama de comunicación de obtenerNicksVendedores

Esta nota no le pondría se guarda sino que se retorna una colección con todos nick obtenidos



No les recomiendo hagan esto de como son el mismo resultado poner dos flechas ya que confunde la lectura y potencialmente les puede confundir que están representando en cada lado

Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorPromocion

Falta la operación que le pide el datavalue a producto

1.1.[illegible]icación de obtenerProductosSinPromoVigenteVendedor



En realidad no pueden modificar la asociación entre producto y promoción producto ya que si no está vigente "destruirían" la definición de la promoción. Además de que no queda claro que si la promoción esté vigente se borre el link

Asignación de re[illegible]

- Controla[illegible]troladorPromocion

1.1.2.6 Diagrama de comunicación de seleccionarProductoPromocion



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorPromocion

Deberían indicar en que atributo porque luego lo usan y no se sabe de donde sale

1.1.2.7 Diagram erminarCrearPromocion

La operación 9 y 10 podrían juntarse en el create



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorPromocion
- Creador de Items: ControladorPromocion

Realizar Compra

Correcta

1.1.2.8 Diagrama de comunicación de obtenerNicksClientes



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: CtrlCompra

1.1.2.9 Diagrama de comunicación de SeleccionarCliente



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: CtrlCompra

1.1.2.10 Diagrama de comunicación de obtenerProductos



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: CtrlCompra

1.1.2.11 Diagrama de comunicación de agregarProductoCompra



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: CtrlCompra

1.1.2.12 Diagrama de comunicación de obtenerCompra



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: CtrlCompra

1.1.2.13 Diagrama de comunicación de confirmarCompra



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorCompra
- Creador de Items: ControladorCompra

Este diagrama no es consistente con el diagrama de alta de usuarios ya que al crear un usuario no se agrega a esta colección

Eliminar Comentario

1.1.2.14 Diagrama de comunicación de listarNicknameUsuarios



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: CtrlComentario

1.1.2.15 Diagrama de comunicación de listarComentarios



Según el caso de uso el listar comentario debería devolver un DT con la información del comentario no solo el id

Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: CtrlComentario

1.1.2.16 Diagrama de comunicación de eliminarComentarioYDescendientes



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: CtrlComentario
- Destructor de Items: CtrlComentario

Suscribirse a notificaciones

1.1.2.17 Diagrama de comunicación de ListarVendedoresNoSuscriptos



Asignación de responsabilidades:

Como en otros casos de uso los getters lo pueden poner con la nota DTVendedor

Correcta

- Controlador de la operación: ControladorNotificacion

1.1.2.18 Diagrama de comunicación de AgregarSuscripcion



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorNotificacion

1.1.2.19 Diagrama de comunicación de LiberarUsuario



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorNotificacion

Consulta de notificaciones

1.1.2.20 Diagrama de comunicación de ListarYEliminarNotificaciones



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorNotificacion
- Destructor de Items: ControladorNotificacion

Eliminar suscripciones

1.1.2.21 Diagrama de comunicación de ListarSuscripciones

Correcta teniendo en cuenta las correcciones de otros casos de uso con los getters e interfaz



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorNotificacion

1.1.2.22 Diagrama de comunicación de SeleccionarVendedores



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorNotificacion

1.1.2.23 Diagrama de comunicación de EliminarSuscripcion

Correcto tomando en cuenta la parte de la interfaz



Asignación de responsabilidades:

- Controlador de la operación: ControladorNotificacion

1.1.3 Patrones de diseño

Se aplicó el patrón de diseño Singleton con el objetivo de tener una sola instancia de las colecciones de Vendedores, Clientes, Productos, Promociones y Usuarios para contar con acceso global a ellos.
Clases participantes:

- ManejadorVendedores
- ManejadorClientes
- ManejadorProductos
- ManejadorPromociones
- ManejadorUsuarios

Se aplicó el patrón de diseño Observer con el objetivo de poder notificar la creación de nuevas promociones de los vendedores a los clientes mediante notificaciones.
Clases participantes:

- Clase Vendedor con el rol de Sujeto
- Clase IObserver con el rol de Interfaz
- Clase Cliente con el rol de observador concreto

Se aplicó el patrón de diseño Fabrica para bajar el acoplamiento con las interfaces y la dependencia de sus controladores asociados.

2 Criterios Generales

Se utilizó el criterio controller para definir las clases responsables de recibir cada operación del sistema. Siguiendo este criterio, dado un caso de uso, se utilizó el mismo controlador para recibir todas las operaciones del sistema incluidas en él. De esta manera cuando se utiliza memoria del sistema esta es manejada por el mismo controlador dentro de un mismo caso de uso. Respecto a cuántos controladores son utilizados se tomó un criterio híbrido. Se utilizó el mismo controlador si dos casos de uso se consideraron lo suficientemente relacionados temáticamente, por ejemplo para los casos de"Suscribirse a notificaciones, "Consulta de Notificaciones" y "Eliminar Suscripciones" se utilizó el Controlador Notificaciones , pero en el resto de los casos de uso se utilizó un controlador específico para cada uno, ejemplo Controlador Compra para Realizar compra.
Se respetó el criterio expert en el sentido que se buscó obtener la información de la clase que tiene o está relacionada a la clase que tiene la información. Se buscó llegar a un balance entre los criterios de bajo acoplamiento buscando evitar que un objeto interactúe con demasiados objetos y el de alta cohesión tratando de que una misma clase no asuma la responsabilidad de realizar operaciones demasiado diferentes.

3 Cambios

Para cumplir con los nuevos requerimientos fue necesario:

- Se creó una relación en el modelo de dominio entre la clases Vendedor y Cliente.
- Se creó un datatype "Notificacion" con los campos Nickname (nickname del vendedor que crea la promoción), Nombre (nombre de la promoción a notificar) y Productos (datos de los productos pertenecientes a dicha promoción).
- Se le agregó un identificador a la clase Comentario.