Evacuación de una sala: esquema híbrido EDMD + TSDMD

Lucas Di Candia Juan Francisco Palermo Gonzalo Sharif Curi Martinez


Grupo 5 — Comisión S, Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°5 — 2026

Introducción

Evacuación de una sala

- Sala cuadrada con una única puerta estrecha.
- Lejos de la puerta: zona diluida, movimiento casi rectilíneo, contactos raros.
- En la puerta: cuello de botella, contactos continuos.
- Idea: EDMD donde hay pocos contactos y TSDMD donde son continuos.



Modelo de fuerza social, solo contacto

$$m\,\dot{\mathbf{v}}_i = m\,\frac{v_d\,\hat{\mathbf{e}}_i - \mathbf{v}_i}{\tau} + \sum_j \mathbf{F}^c_{ij} + \sum_w \mathbf{F}^c_{iw}$$


$$\mathbf{F}^c_{ij} = k\,g(\xi_{ij})\,\hat{\mathbf{n}}_{ij} + \kappa\,g(\xi_{ij})\,(\Delta\mathbf{v}_{ij}\cdot\hat{\mathbf{t}}_{ij})\,\hat{\mathbf{t}}_{ij}, \qquad \xi_{ij} = r_i + r_j - d_{ij}, \quad g(x) = \max(x, 0)$$

- Deseo: velocidad v_d hacia el objetivo con tiempo de relajación τ.
- Contacto: resorte normal y fricción tangencial; sin fuerza social.
- Paredes y bordes de la puerta: el mismo contacto con un agente de radio 0.

(Helbing, Farkas y Vicsek, Nature, 2000)

Implementación

Un binario, tres esquemas



Un hilo, C++20, mismo -O2 en los tres esquemas.

TSDMD: Velocity Verlet con velocidad provisoria

$$
\begin{aligned}
\mathrm{x}(t+dt) &= \mathrm{x}(t) + \mathrm{v}(t)\,dt + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{a}(t)\,dt^2 \\
\mathrm{a}(t+dt) &= \mathrm{a}\big(\mathrm{x}(t+dt),\, \mathrm{v}(t) + \mathrm{a}(t)\,dt\big) \\
\mathrm{v}(t+dt) &= \mathrm{v}(t) + \tfrac{1}{2}\big[\mathrm{a}(t) + \mathrm{a}(t+dt)\big]\,dt
\end{aligned}
$$

- $dt = 10^{-4}\,\mathrm{s}$, por debajo de la cota $0.1\sqrt{m/k} = 2.58 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}$.
- Vecinos con Cell Index Method en cada paso.
- Cruce de la puerta (segundo objetivo a $1\,\mathrm{m}$) y retiro del agente.

EDMD: lista de eventos

Trayectoria libre exacta entre eventos:

$$\mathrm{x}(t) = \mathrm{x}_0 + v_d\,\hat{\mathrm{e}}\,t + (\mathrm{v}_0 - v_d\,\hat{\mathrm{e}})\,\tau\,(1 - e^{-t/\tau})$$

- Eventos: contacto agente-agente, con pared y con borde de puerta; cruce de puerta; retiro a $1\,\mathrm{m}$; cambio de celda; `Steer` cada $0.1\,\mathrm{s}$.
- Tiempo de contacto: raíz de $|\Delta \mathrm{x}(t)| = r_i + r_j$, bisección certificada a $10^{-13}\,\mathrm{s}$.
- Cola binaria ordenada por (tiempo, secuencia).
- **Contador de generación** por agente: un evento con generación vieja se descarta como obsoleto.

Colisión con restitución y recuperación de v_d

Restitución $\varepsilon = 0.5$ solo en la normal $\hat{\mathrm{n}}$:

$$\mathrm{v}_i' = \mathrm{v}_i - \tfrac{1+\varepsilon}{2}\,[(\mathrm{v}_i - \mathrm{v}_j)\cdot\hat{\mathrm{n}}]\,\hat{\mathrm{n}}$$
$$\mathrm{v}_j' = \mathrm{v}_j + \tfrac{1+\varepsilon}{2}\,[(\mathrm{v}_i - \mathrm{v}_j)\cdot\hat{\mathrm{n}}]\,\hat{\mathrm{n}}$$

- La parte tangencial no cambia; se conserva el momento del par.
- Pared: plano fijo. Borde de puerta: punto fijo.
- Se separa el solape residual; piso `event-gap` de 5 ms por contacto contra el colapso inelástico.

Recuperación de la velocidad deseada tras la colisión:

$$\mathrm{v}(t) = v_d\,\hat{\mathrm{e}} + (\mathrm{v}_0 - v_d\,\hat{\mathrm{e}})\,e^{-t/\tau}$$


La misma ley en los tres esquemas: la da la dinámica en TSDMD y `relaxation.h` en EDMD y en el híbrido.

Híbrido: criterio de pasaje

$$\tau_c(i) = \text{mín}\{t_{ij},\ t_{iw},\ t_{ic}\}$$

Tiempo hasta el próximo contacto (vecinos, paredes, bordes de puerta), con el kernel de EDMD; el vecino TSDMD se extrapola a velocidad constante.

- EDMD $\rightarrow$ TSDMD: $\tau_c < T$.
- TSDMD $\rightarrow$ EDMD: $\tau_c > \alpha T$, sin contacto ni solape vigente y sin colapso.
- Banda $[T, \alpha T]$: histéresis, no hay cambio.
- $T = 0.5\,\text{s}$, $\alpha = 2$, $T \geq 2\,dt$.




$T = 0$: EDMD puro. $T \geq t_{max}$: TSDMD puro. Trayectorias idénticas byte a byte.

Híbrido: un solo reloj

Un solo reloj. Grilla $t_k = k\,dt$ mientras haya algún agente TSDMD; sin ellos el reloj salta de evento en evento. Los eventos EDMD anteriores a t_k se procesan entre límites. Cinco pasos en cada límite t_k:

1. un paso de Verlet del subconjunto TSDMD;
2. el motor EDMD avanza hasta t_k;
3. cruce de puerta y retiro;
4. pasajes EDMD $\to$ TSDMD (eventos `Promote`, escaneo de pares mixtos);
5. pasajes TSDMD $\to$ EDMD de a uno, en orden de id, reconstruyendo las fuerzas.

Los pasajes ocurren solo en límites.




Híbrido: contactos sin pérdidas

- Residente EDMD hacia un agente TSDMD: evento `Promote` en $t_c - T$; el contacto lo resuelve el resorte SFM (0 colisiones duras en el híbrido).
- Residente EDMD que se acerca a un agente TSDMD, sin eventos propios: escaneo de pares mixtos en las celdas 3×3, con el vecino TSDMD a velocidad constante.
- El pasaje conserva x y v, sube la generación del agente y reinicia la relajación con la velocidad actual.
- Auditoría por fuerza bruta en cada límite de una corrida completa: 0 solapes de residente EDMD, 0 contactos perdidos y 0 violaciones del oráculo, pares EDMD-TSDMD incluidos. Tres controles negativos se detectan.

Alcance de la auditoría: $N = 60$ y $N = 200$ (semilla 1) y dos escenarios armados.

Simulaciones

Sistema simulado



1: centro de la puerta. 2: a 1 m hacia afuera (retiro).

$N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $d = 0.8\,\mathrm{m}$
$r \in [0.18, 0.25]\,\mathrm{m}$, $v_d = 1.5\,\mathrm{m/s}$
$m = 80\,\mathrm{kg}$, $\tau = 0.5\,\mathrm{s}$
$k = 1.2 \times 10^5\,\mathrm{kg/s^2}$
$\kappa = 2.4 \times 10^5\,\mathrm{kg/(m\,s)}$
$dt = 10^{-4}\,\mathrm{s}$, $dt_2 = 0.25\,\mathrm{s}$
$\varepsilon = 0.5$, $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$

Condición inicial: agentes al azar sin superposición, con velocidad v_d hacia la puerta.

Observables

- $N_{in}(t)$: filas del frame con $y \geq 0$. t_{evac}: instante del último cruce.
- $f_{TSDMD}(t) = \#\{i \mid \text{scheme}_i = 0\} \,/\, N_{in}(t), \quad f_{EDMD} = 1 - f_{TSDMD}$.
- Promedio y error sobre n corridas: $\langle X \rangle = \frac{1}{n}\sum_m X_m, \quad \mathrm{SEM} = s/\sqrt{n}$, $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_m (X_m - \langle X \rangle)^2$, **solo sobre corridas completas**; tasa de éxito = completas / intentadas.
- Población media $\langle N_{in} \rangle(t)$, con $N_{in} = 0$ tras evacuar.
- Tiempo de ejecución W de la simulación completa.
- Distancia contra el TSDMD: $z = \dfrac{\langle t \rangle - \langle t \rangle_{TSDMD}}{\sqrt{\mathrm{SEM}^2 + \mathrm{SEM}^2_{TSDMD}}}$.
- Pendiente log-log: ajuste lineal de $\log W$ contra $\log N$ sobre las medias.

Realizaciones y tiempos


Semillas consecutivas desde 1, hasta al menos 10 completas por esquema ($N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$):

Esquema	Intentadas	Completas	t_{max} (s)
TSDMD	32	15	3000
EDMD	24	12	600
Híbrido	24	11	3000

- Tiempo de ejecución: primeras 10 semillas completas de cada esquema, en serie, un hilo, una misma computadora (AMD Ryzen 7 9800X3D, WSL2, GCC 13.3, -O2).
- Barrido de T: $N = 200$, $L = 31.6\,\mathrm{m}$, $T \in \{0,\ 0.1,\ 0.25,\ 0.5,\ 1,\ 2,\ 3\}\,\mathrm{s}$, 5 semillas, $t_{max} = 600\,\mathrm{s}$.
- Escalado: $N \in \{100,\ 200,\ 400,\ 700,\ 1000\}$, 3 semillas, $t_{max} \propto N$; a: $L = 50\sqrt{N/500}\,\mathrm{m}$; b: $L = 50\,\mathrm{m}$.

Resultados


Animaciones al mismo instante



TSDMD

PENDIENTE subir video


tsdmd_n500



EDMD

PENDIENTE subir video

edmd_n500




Híbrido

PENDIENTE subir video

hybrid_n500

$N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, semilla 18, $t = 13.5\,\mathrm{s}$; híbrido con $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$. Azul: TSDMD; rojo: EDMD (el híbrido colorea cada agente por su esquema vigente).


Fracción de agentes por esquema en el híbrido



$N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$
$T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$
semilla 18

Al inicio los agentes dispersos están en EDMD; hacia los $30\,\mathrm{s}$ casi todos pasan a TSDMD (cuello de botella). Fracción TSDMD media de la corrida: 0.98.

Población en la sala




$N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$
$T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$

Solo corridas completas:
TSDMD $n = 15$
EDMD $n = 12$
Híbrido $n = 11$

Las curvas del TSDMD y del híbrido casi se superponen; la del EDMD llega a 0 hacia los $300\,\mathrm{s}$.

Tiempo de evacuación




Esquema	Completas (tasa)	t_{evac} (s)	Razón	z
TSDMD	$15/32 = 0.47$	$(9.69 \pm 0.14) \times 10^2$	–	–
EDMD	$12/24 = 0.50$	$(2.12 \pm 0.09) \times 10^2$	0.22	-44.3
Híbrido	$11/24 = 0.46$	$(9.6 \pm 0.2) \times 10^2$	0.99	-0.4

$N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$; t_{max} 3000, 600 y 3000 s. Promedios solo sobre corridas completas.

EDMD: razón 0.22 contra el TSDMD, $z = -44$. Híbrido: razón 0.99 y $z = -0.4$, no distinguible del TSDMD con $n = 11$ y 15.

Tiempo de ejecución




Esquema	Completas	Ejecución (s)	Razón
TSDMD	10/10	$(1.57 \pm 0.03) \times 10^2$	–
EDMD	10/10	$(3.05 \pm 0.14) \times 10^2$	1.9
Híbrido	10/10	$(2.11 \pm 0.03) \times 10^2$	1.3

$N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, un hilo; 10 corridas completas por esquema.

Orden de costo: TSDMD, híbrido ($\times 1.34$) y EDMD ($\times 1.94$), inverso al orden de t_{evac}.


Barrido de T en el híbrido



$N = 200$, $L = 31.6\,\mathrm{m}$, $\alpha = 2$, 5 semillas por T, $t_{max} = 600\,\mathrm{s}$; n completas por T en el eje.

- $T = 0$ reproduce al EDMD (trayectorias idénticas).
- Para $T > 0$ el t_{evac} queda del lado del TSDMD: ningún T evaluable difiere en más de 2 errores combinados; $T = 0.5\,\mathrm{s}$ tiene una sola completa y no se evalúa.
- Tiempo de ejecución mínimo en $T = 0.1\,\mathrm{s}$ ($n = 2$); crece con T.


Escalado en N: densidad inicial constante



$N \in \{100, 200, 400, 700, 1000\}$, $L = 50\sqrt{N/500}\,\mathrm{m}$, 3 semillas por punto, $t_{max} \propto N$. Marcador hueco: alguna corrida llegó a t_{max} sin evacuar (18 de 45).

Pendiente de la media observada: TSDMD 2.3, EDMD 1.6, híbrido 1.9. **No son exponentes de costo.** Para $N \geq 700$ los esquemas no se separan dentro del error con 3 realizaciones por punto.

Escalado en N: sala fija



$N \in \{100, 200, 400, 700, 1000\}$, $L = 50\,\mathrm{m}$, 3 semillas por punto, $t_{max} \propto N$. Marcador hueco: alguna corrida llegó a t_{max} sin evacuar (20 de 45).

Pendiente de la media observada: TSDMD 1.7, EDMD 2.3, híbrido 1.8. **No son exponentes de costo.** Para $N \geq 700$ los esquemas no se separan dentro del error con 3 realizaciones por punto.

Conclusiones

Conclusiones

1. A $N = 500$ el EDMD evacua en $(2.12 \pm 0.09) \times 10^2\,\mathrm{s}$ frente a $(9.69 \pm 0.14) \times 10^2\,\mathrm{s}$ del TSDMD; el híbrido con $T = 0.5\,\mathrm{s}$ no se distingue del TSDMD.
2. $T = 0$ reproduce al EDMD y ningún $T > 0$ evaluable cambia t_{evac} respecto del TSDMD ($N = 200$).
3. Costo a $N = 500$ con un hilo: TSDMD $<$ híbrido $<$ EDMD, orden inverso al de t_{evac}.
4. El híbrido no tiene colisiones duras; la auditoría no encontró contactos perdidos ni solapes de residentes EDMD.
5. El escalado en N no separa los esquemas para $N \geq 700$ dentro del error.

Muchas gracias