Cómo ejecutar SIRISYS en tu Mac

Guía paso a paso desde cero para STRATA, una interpretación independiente en software de SIRISYS (versión 13.4). No hace falta saber programar ni haber abierto nunca una Terminal.

Antes de empezar

Vas a necesitar:

- Tu Mac y conexión a internet.
- El repositorio **STRATA** de GitHub: **github.com/juanan-prz/STRATA** (el paso 1 explica cómo descargarlo).
- Para los experimentos con modelo: **Ollama**, gratis y local (recomendado), o una clave de API de Anthropic (opcional). Las pruebas de funcionamiento no necesitan ninguno de los dos.

La primera vez son unos 30 minutos de instalación. Después, cada sesión empieza en un minuto.

> **Regla de oro:** los comandos hay que copiarlos y pegarlos tal cual, sin cambiar nada. Un espacio de más o una tilde donde no toca y no funciona. Copiar y pegar es lo correcto, no hacer trampa.

Paso 1 · Descargar el proyecto

- Abre en Safari **https://github.com/juanan-prz/STRATA**
- Pulsa el botón verde **Code** y después **Download ZIP**.
- Abre el ZIP descargado (doble clic): aparece una carpeta.
- Muévela a **Documentos** y cámbiale el nombre a exactamente **sirisys** (minúsculas, sin acentos ni espacios).

Dentro deben estar, juntos y sin subcarpetas, estos archivos (entre otros):

Archivo	Para qué sirve
`Sirisys_Framework_v13_4.py`	El sistema.
`Sirisys_Server.py` · `sirisys_loader.py`	Arrancan el modo experimento, con la vista en vivo.
`Sirisys_Live_Visualizer.html`	La vista en vivo del campo.
`Sirisys_Static_Visualizer.html`	El inspector: examina después una instancia guardada.
`run_report.py`	Ejecuciones medidas: escribe un informe con sus resultados.
`field_topology.py` · `sirisys_measures.py`	Mediciones que usan los informes. Vigilan también que el modelo responda.
`test_*.py` · `sirisys_testkit.py`	Pruebas de funcionamiento: cinco archivos y lo que comparten.
`measure_phase3.py` · `live_c2.py` · `soak.py`	Mediciones: criterios, perceptos reales y vida larga.
`requirements.txt`	La lista de piezas que hay que instalar.

Descarga siempre desde el ordenador, no desde el móvil. Si los archivos pasan por el portapapeles de un teléfono o por un editor de texto enriquecido, se corrompen las comillas y el código deja de funcionar.

Cuando haya una versión nueva del framework, basta con dejarla en esta carpeta: los programas usan siempre la versión más alta, y el modo experimento y los informes dicen cuál han cargado.

Paso 2 · Abrir la Terminal

La Terminal es una ventana donde se escriben órdenes en vez de hacer clic. Pulsa **Command + barra espaciadora**, escribe **Terminal** y pulsa Enter. Se abre una ventana con un cursor parpadeando. No puedes romper nada escribiendo ahí: si un comando no existe, simplemente te lo dice.

Paso 3 · Comprobar si tienes Python

Copia esto en la Terminal y pulsa Enter:

```
python3 --version
```

Si responde **Python 3.10** o superior (por ejemplo 3.12.4), ya lo tienes: salta al paso 4. Si dice command not found, te ofrece instalar herramientas o la versión es más antigua: ve a **python.org/downloads**, pulsa el botón amarillo **Download Python**, instálalo como cualquier programa, cierra la Terminal, ábrela de nuevo y repite el comando.

Paso 4 · Situarte en la carpeta

La Terminal necesita saber dónde están los archivos. Escribe **cd** seguido de un espacio (sin pulsar Enter), arrastra la carpeta **sirisys** desde el Finder encima de la ventana de la Terminal y, cuando aparezca la ruta, pulsa Enter. Para comprobarlo:

```
ls
```

Debe responder con la lista de archivos del paso 1. Si los ves, vas bien.

Paso 5 · Instalar las piezas

```
pip3 install -r requirements.txt
```

Verás mucho texto pasando: es normal y tarda un par de minutos. Cuando vuelvas a poder escribir, ha terminado. Si sale un aviso en rojo que dice externally-managed-environment (suele pasar con el Python de Homebrew), usa esta otra línea:

```
pip3 install --break-system-packages -r requirements.txt
```

Paso 6 · Comprobar que todo funciona (gratis, sin modelo)

Lanza estas cinco pruebas, una a una. No gastan dinero ni necesitan internet:

Comando	Qué debe decir al final
`python3 test_sirisys.py`	SUMMARY: 24/24 passed (≈ 15 s)
`python3 test_phase1.py`	SUMMARY: 49/49 passed (≈ 15 s)
`python3 test_phase2_guarantee.py`	SUMMARY: 6/6 passed (≈ 5 s)
`python3 test_phase4.py`	SUMMARY: 12/12 passed (≈ 5 s)
`python3 test_ontology.py`	SUMMARY: 16/16 passed (≈ 5 s)

Si alguna línea dice **FAIL**, anota qué prueba falló y las líneas que la preceden; vuelve a descargar el ZIP desde el ordenador y repite, porque un archivo dañado es la causa más común. Para ver el campo en vivo:

```
python3 Sirisys_Server.py --play
```

Abre en Safari **http://127.0.0.1:8000**. Para pararlo, vuelve a la Terminal y pulsa **Control + C**: la instancia se guarda en la carpeta **sirisys_runs** y no se borra nada. Para examinarla después, abre **Sirisys_Static_Visualizer.html** en Safari y elige el **state.json** de su carpeta.

Paso 7 · Elegir el modelo

Opción A — Ollama (recomendada). El modelo corre dentro de tu Mac: gratis, sin enviar nada fuera.

- Descárgalo de **ollama.com**, instálalo como cualquier programa y ábrelo (queda un icono en la barra de arriba).
- En la Terminal, descarga un modelo. Por ejemplo:

```
ollama pull llama3.1
ollama list
```

ollama list debe mostrar el modelo descargado. Usa siempre el mismo modelo en las ejecuciones que quieras comparar.

Opción B — Anthropic (opcional, solo para experimentos). En **console.anthropic.com** crea una cuenta, ve a **API Keys → Create Key**, copia la clave (empieza por sk-ant-; solo se muestra una vez) y añade saldo en **Billing** sin activar la recarga automática. La suscripción a Claude no da saldo de API: son cosas separadas. Después, en la Terminal:

```
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-aqui-tu-clave"
```

No responde nada: eso significa que ha ido bien. Dura mientras la ventana esté abierta. No guardes la clave en ningún archivo de la carpeta.

Paso 8 · La prueba corta del informe

```
python3 run_report.py --cycles 20 --seeds 1 --backend ollama --profile minimal
```

(Con Anthropic, cambia **ollama** por **anthropic**.) Antes de empezar, el programa hace dos preguntas reales al modelo. Fíjate en:

Qué buscar	Qué debe decir
Las 14 líneas de comprobación del principio	Todas con [ok].
model probe	ok, y los segundos que tarda cada llamada. Si el modelo no responde o responde vacío, el programa se para aquí con **STOP** y dice por qué (mira «Si algo falla»).
sample names	Dos nombres inventados por el modelo, en el lenguaje del marco.
Al final: model calls	failures 0 y empty 0.

Paso 9 · Experimentos sugeridos

Una secuencia que compara el campo con modelo y sin él. Todos con el perfil **minimal** (sin narración ni hora del día), en este orden. Delante de los largos va **caffeinate -i**: impide que el Mac se duerma mientras dura la prueba y deja de actuar por sí solo al terminar. No cierres la ventana de la Terminal; en un portátil, déjalo enchufado y con la tapa abierta.

1 · Perceptos reales, sin modelo (≈ 10 minutos). La referencia: el campo con los perceptos de tu Mac durante una vida larga. **No uses el Mac mientras corre**: el campo percibe su procesador y su memoria.

```
python3 live_c2.py 10000 none minimal > live_none.json
```

2 · El modelo frente a un control sin modelo (varias horas). Tres brazos con los mismos tres flujos de perceptos: el modelo, el modelo que solo hace las preguntas al Sombunal, y el control. Al empezar dice qué modelo responde y cuántas horas tardará como máximo. Aquí sí puedes usar el Mac.

```
caffeinate -i python3 run_report.py --backend ollama --profile minimal --cycles 1000 --seeds 3
```

3 · Perceptos reales con el modelo (varias horas; buena para dejarla por la noche). Al empezar dice en la Terminal cuántas horas tardará como máximo. **No uses el Mac mientras corre.**

```
caffeinate -i python3 live_c2.py 3000 ollama minimal > live_ollama.json
```

4 · Opcional, recomendada: ¿el modelo responde siempre igual? (dura algo más de la mitad que la 2). Repite dos veces la misma ejecución con el modelo y comprueba si el campo sale idéntico. Al terminar dice **determinism: YES** o **NO**: las dos respuestas sirven, no es un error. Escribe su propio archivo, así que no borra el de la 2. Aquí sí puedes usar el Mac.

```
caffeinate -i python3 run_report.py --backend ollama --profile minimal --cycles 1000 --determinism
```

Mientras corre **live_c2.py** no se ve nada más en pantalla: es normal, escribe el resultado al terminar. **run_report.py** imprime una línea de progreso cada 25 ciclos.

> Si el modelo deja de responder a mitad (Ollama se cierra o se cuelga), el programa se detiene solo y lo dice en la Terminal con **STOPPED**. Abre Ollama y vuelve a lanzar ese mismo comando; el archivo interrumpido no hace falta.

Opcional: ver el campo en vivo con el modelo.

```
export SIRISYS_LLM_BACKEND=ollama
python3 Sirisys_Server.py --play --profile minimal
```

Abre **http://127.0.0.1:8000** como en el paso 6. Arriba se ve el modelo; si deja de responder, el campo se pausa, la cabecera lo marca en rojo (**watch tripped**) y el registro de eventos dice por qué.

Paso 10 · Tus resultados

En la carpeta **sirisys** habrán aparecido **live_none.json**, **sirisys_report.json** y **live_ollama.json**, y **sirisys_determinism.json** si hiciste la 4. Son archivos de texto (JSON): cada uno recoge la configuración de la ejecución, los criterios de autoajuste con su veredicto, la salud del modelo y los tiempos; los de run_report.py, además, la cabeza del ledger de cada ejecución. La guía técnica (**SIRISYS_Guide_v13_ES.md**) explica qué contiene cada uno. Para comparar resultados entre máquinas o modelos, anota también:

- el nombre del modelo de Ollama que usaste (lo dice **ollama list**);
- el chip y la memoria de tu Mac (menú Apple → **Acerca de este Mac**).

Si algo falla

Lo que ves	Qué hacer
command not found: python3	Python no está instalado: vuelve al paso 3.
No such file or directory	No estás en la carpeta o faltan archivos: repite el paso 4 y comprueba con ls.
externally-managed-environment	Usa la segunda línea del paso 5.
Alguna prueba dice FAIL	Vuelve a descargar el ZIP desde el ordenador y repite. Si sigue fallando, anota la prueba y su mensaje.
model active: False · STOP: … not available	Ollama no está abierto (ábrelo y repite), el modelo no está descargado (ollama list) o, con Anthropic, la clave no se puso en esta ventana.
STOP: … answered empty	El modelo «piensa» antes de responder y se queda sin espacio para el nombre. Usa un modelo general, por ejemplo llama3.1 (paso 7).
STOPPED — model health	El modelo dejó de responder a mitad. Abre Ollama y vuelve a lanzar ese comando.
authentication_error / 401 · credit balance is too low	Con Anthropic: la clave está mal copiada (cópiala entera, sin espacios) o falta saldo en console.anthropic.com → Billing.
already open by another writer	Ya hay otro SIRISYS escribiendo en esa carpeta: cierra la otra ventana de Terminal o pulsa Control + C en ella.

Lo que ves	Qué hacer
Address already in use	El modo experimento ya está en marcha en otra ventana de la Terminal: páralo allí con Control + C.
La prueba se cortó al dormirse el Mac	Vuelve a lanzarla con caffeinate -i delante; en un portátil, enchufado y con la tapa abierta.
La ventana parece parada	Normal: está trabajando. Si de verdad se colgó, Control + C.

Resumen

Cada sesión empieza en la carpeta, y conviene comprobar que todo funciona:

```
cd   (y arrastras aquí la carpeta sirisys)
python3 test_sirisys.py
python3 test_phase1.py
python3 test_phase2_guarantee.py
python3 test_phase4.py
python3 test_ontology.py
```

La secuencia de experimentos del paso 9:

```
python3 live_c2.py 10000 none minimal > live_none.json
caffeinate -i python3 run_report.py --backend ollama --profile minimal --cycles 1000 --seeds 3
caffeinate -i python3 live_c2.py 3000 ollama minimal > live_ollama.json
caffeinate -i python3 run_report.py --backend ollama --profile minimal --cycles 1000 --determinism
```