Cómo correr SIRISYS en tu Mac

Guía paso a paso desde cero para la versión 13.3. No hace falta saber programar ni haber abierto nunca una Terminal.

Antes de empezar

Vas a necesitar:

- Tu Mac y conexión a internet (solo para instalar; el santuario, más adelante, funcionará sin red).
- El repositorio **STRATA** de GitHub: **github.com/juanan-prz/STRATA** (el paso 1 explica cómo descargarlo).
- Para los experimentos con modelo: **Ollama**, gratis y local (recomendado), o una clave de API de Anthropic (opcional). Las pruebas de funcionamiento no necesitan ninguno de los dos.

La primera vez son unos 30 minutos de instalación. Después, cada sesión empieza en un minuto.

> **Regla de oro:** los comandos hay que copiarlos y pegarlos tal cual, sin cambiar nada. Un espacio de más o una tilde donde no toca y no funciona. Copiar y pegar es lo correcto, no hacer trampa.

Paso 1 · Descargar el proyecto

- Abre en Safari **https://github.com/juanan-prz/STRATA**
- Pulsa el botón verde **Code** y después **Download ZIP**.
- Abre el ZIP descargado (doble clic): aparece una carpeta.
- Muévela a **Documentos** y cámbiale el nombre a exactamente **sirisys** (minúsculas, sin acentos ni espacios).

Dentro deben estar, juntos y sin subcarpetas, estos archivos (entre otros):

Archivo	Para qué sirve
`Sirisys_Framework_v13_3.py`	El sistema.
`Sirisys_Server.py` · `sirisys_loader.py`	Arrancan el modo experimento (con visualizador) y el santuario.
`run_report.py`	Ejecuciones medidas: genera el informe que me envías.
`test_*.py`	Pruebas de funcionamiento (cuatro archivos).
`live_c2.py` · `soak.py`	Pruebas de resistencia: perceptos reales y vida larga.
`Sirisys_Live_Visualizer.html`	El visualizador en vivo.
`requirements.txt`	La lista de piezas que hay que instalar.

> Descarga siempre desde el ordenador, no desde el móvil. Si los archivos pasan por el portapapeles del iPhone o por un editor como Kodex, se corrompen las comillas y el código deja de funcionar.
>
> Cuando haya una versión nueva del framework, basta con dejarla en esta carpeta: el programa usa siempre la versión más alta y dice en pantalla cuál ha cargado.

Paso 2 · Abrir la Terminal

La Terminal es una ventana donde se escriben órdenes en vez de hacer clic. Pulsa **Command + barra espaciadora**, escribe **Terminal** y pulsa Enter. Se abre una ventana con un cursor parpadeando. No puedes romper nada escribiendo ahí: si un comando no existe, simplemente te lo dice.

Paso 3 · Comprobar si tienes Python

Copia esto en la Terminal y pulsa Enter:

```
python3 --version
```

Si responde **Python 3.10** o superior (por ejemplo 3.12.4), ya lo tienes: salta al paso 4. Si dice command not found, te ofrece instalar herramientas o la versión es más antigua: ve a **python.org/downloads**, pulsa el botón amarillo **Download Python**, instálalo como cualquier programa, cierra la Terminal, ábrela de nuevo y repite el comando.

Paso 4 · Situarte en la carpeta

La Terminal necesita saber dónde están los archivos. Escribe **cd** seguido de un espacio (sin pulsar Enter), arrastra la carpeta **sirisys** desde el Finder encima de la ventana de la Terminal y, cuando aparezca la ruta, pulsa Enter. Para comprobarlo:

```
ls
```

Debe responder con la lista de archivos del paso 1. Si los ves, vas bien.

Paso 5 · Instalar las piezas

```
pip3 install -r requirements.txt
```

Verás mucho texto pasando: es normal y tarda un par de minutos. Cuando vuelvas a poder escribir, ha terminado. Si sale un aviso en rojo que dice externally-managed-environment, usa esta otra línea:

```
pip3 install --break-system-packages -r requirements.txt
```

Paso 6 · Comprobar que todo funciona (gratis, sin modelo)

Lanza estas cuatro pruebas, una a una. No gastan dinero ni necesitan internet:

Comando	Qué debe decir al final
`python3 test_sirisys.py`	SUMMARY: 24/24 passed (≈ 20 s)
`python3 test_phase1.py`	SUMMARY: 31/31 passed (≈ 30 s)
`python3 test_phase4.py`	SUMMARY: 12/12 passed (≈ 10 s)
`python3 test_phase4_sanctuary.py`	SUMMARY: 13/13 passed (≈ 1 min). Arranca y mata el santuario a propósito 25 veces: es la prueba de resistencia a cortes de luz.

Si alguna línea dice **FAIL**, hazle una foto y mándamela antes de seguir. Para ver el campo en vivo:

```
python3 Sirisys_Server.py --play
```

Abre en Safari **http://127.0.0.1:8000**. Para pararlo, vuelve a la Terminal y pulsa **Control + C**. Cada arranque se guarda en la carpeta **sirisys_runs**; no se borra nada.

Paso 7 · Elegir el modelo

Opción A — Ollama (recomendada). El modelo corre dentro de tu Mac: gratis, sin enviar nada fuera. Es la única opción que acepta el santuario.

- Descárgalo de **ollama.com**, instálalo como cualquier programa y ábrelo (queda un icono en la barra de arriba).
- En la Terminal, descarga un modelo. Por ejemplo:

```
ollama pull llama3.1
ollama list
```

ollama list debe mostrar el modelo descargado. Usa siempre el mismo modelo en las ejecuciones que quieras comparar.

Opción B — Anthropic (opcional, solo para experimentos). En **console.anthropic.com** crea una cuenta, ve a **API Keys → Create Key**, copia la clave (empieza por sk-ant-; solo se muestra una vez) y añade saldo en **Billing** sin activar la recarga automática. La suscripción a Claude no da saldo de API: son cosas separadas. Después, en la Terminal:

```
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-aqui-tu-clave"
```

No responde nada: eso significa que ha ido bien. Dura mientras la ventana esté abierta.

Paso 8 · La prueba corta del informe

```
python3 run_report.py --cycles 20 --seeds 1 --backend ollama
```

(Con Anthropic, cambia **ollama** por **anthropic**.) Fíjate en tres cosas:

Qué buscar	Qué debe decir
Las 14 líneas de comprobación del principio	Todas con [ok].
model active	True. Si dice False, debajo aparece un aviso: Ollama no está abierto o el modelo no está descargado (con Anthropic, la clave no se puso).
failures	0.

Mira también los nombres que va inventando el modelo. Si suenan a tu terminología, el sistema está funcionando como debe.

Paso 9 · Los experimentos que me envías

Los tres en modo normal, en este orden. Delante de los dos largos va **caffeinate -i**: impide que el Mac se duerma mientras dura la prueba y deja de actuar sola al terminar. Puedes usar el Mac para otras cosas, pero no cierres la ventana de la Terminal; en un portátil, déjalo enchufado y con la tapa abierta.

Comando	Qué mide · cuánto tarda
`python3 live_c2.py 3000 none > live_none.json`	El campo con los perceptos reales de tu Mac, sin modelo: la referencia con la que se compara lo demás. ≈ 3–5 minutos.
`caffeinate -i python3 run_report.py --backend ollama --cycles 300 --seeds 2`	El campo con el modelo local frente a un brazo de control sin modelo, sobre dos flujos de perceptos reproducibles. Entre 30 y 90 minutos según el modelo.
`caffeinate -i python3 live_c2.py 3000 ollama > live_ollama.json`	Los perceptos reales de tu Mac con el modelo local. Es la más larga: varias horas según el modelo. Buena para dejarla por la noche.

Mientras corre **live_c2.py** no se ve nada en pantalla: es normal, escribe el resultado al terminar. **run_report.py** imprime una línea de progreso cada 25 ciclos.

> Antes de lanzar el tercero, comprueba que en el paso 8 salió **model active: True**. Si Ollama no está abierto, live_c2.py correría horas sin modelo y solo lo diría al final.

Opcional: ver el campo en vivo con el modelo.

```
export SIRISYS_LLM_BACKEND=ollama
python3 Sirisys_Server.py --play
```

Abre **http://127.0.0.1:8000** como en el paso 6.

Paso 10 · Enviarme los resultados

En la carpeta **sirisys** habrán aparecido **live_none.json**, **sirisys_report.json** y **live_ollama.json**. Adjúntalos al chat; si pesan demasiado, clic derecho → **Comprimir** y envía el .zip. Añade también:

- una foto de las cuatro líneas SUMMARY del paso 6;
- el nombre del modelo de Ollama que usaste (lo dice **ollama list**);
- el chip y la memoria de tu Mac (menú Apple → **Acerca de este Mac**).

El tiempo de cada ejecución no hace falta medirlo: va dentro de los archivos.

Más adelante: el santuario (no lo arranques todavía)

El santuario es el modo sin observación: sin visualizador, sin red, sin semilla, con el modelo local. Empieza siempre con un campo nuevo y no debe tocarse una vez sellado. Lo arrancaremos juntos cuando los experimentos lo justifiquen. Para referencia, sus órdenes son:

```
python3 Sirisys_Server.py --mode sanctuary
python3 Sirisys_Server.py --mode sanctuary --open
python3 Sirisys_Server.py --mode sanctuary --verify
```

Al abrirlo muestra un código largo (el hash de cabeza): hay que anotarlo fuera del santuario. Los detalles están en **Sirisys_Guia_v13.md**.

Si algo falla

Lo que ves	Qué hacer
command not found: python3	Python no está instalado: vuelve al paso 3.
No such file or directory	No estás en la carpeta o faltan archivos: repite el paso 4 y comprueba con ls.
externally-managed-environment	Usa la segunda línea del paso 5.
Alguna prueba dice FAIL	Foto de la pantalla y mándamela. Si es un archivo corrupto, vuelve a descargar el ZIP desde el ordenador.
model active: False	Ollama no está abierto (ábrelo y repite), el modelo no está descargado (ollama list) o, con Anthropic, la clave no se puso en esta ventana.
authentication_error / 401	La clave de Anthropic está mal copiada: cópiala entera, sin espacios.
credit balance is too low	Falta saldo en console.anthropic.com → Billing.
already open by another writer	Ya hay otro SIRISYS escribiendo en esa carpeta: cierra la otra ventana de Terminal o pulsa Control + C en ella.
Address already in use	El visualizador ya está abierto en otra ventana: ciérrala con Control + C.
La prueba se cortó al dormirse el Mac	Vuelve a lanzarla con caffeinate -i delante; en un portátil, enchufado y con la tapa abierta.
La ventana parece parada	Normal: está trabajando. Si de verdad se colgó, Control + C.

Resumen: cada sesión

```
cd   (y arrastras aquí la carpeta sirisys)
python3 test_sirisys.py
python3 live_c2.py 3000 none > live_none.json
caffeinate -i python3 run_report.py --backend ollama --cycles 300 --seeds 2
caffeinate -i python3 live_c2.py 3000 ollama > live_ollama.json
```

No puedes romper nada de tu Mac con estos comandos. Lo peor que puede pasar es que salga un mensaje de error y no ocurra nada. Si te atascas, hazle una foto a la pantalla y mándamela.