

Cómo correr SIRISYS en tu Mac

Guía paso a paso desde cero. No hace falta saber programar ni haber abierto nunca una Terminal.

Antes de empezar

Vas a necesitar tres cosas:

- Tu Mac y conexión a internet.
- Los tres archivos que te pasé: **Sirisys_Framework_v12_8.py**, **run_report.py** y **sirisys_loader.py**.
- Una clave de API de Anthropic (el paso 4 explica cómo sacarla).

El proceso completo son unos 20 minutos la primera vez. Las siguientes, dos.

Regla de oro: los comandos hay que copiarlos y pegarlos tal cual, sin cambiar nada. Un espacio de más o una tilde donde no toca y no funciona. Copiar y pegar es lo correcto, no hacer trampa.

Paso 1 · Crear la carpeta

Abre **Finder**, ve a **Documentos** y crea una carpeta nueva llamada exactamente:

sirisys

Todo en minúsculas y sin acentos ni espacios. Mete dentro los tres archivos **.py** que te pasé, juntos y sin subcarpetas.

Cuando haya una versión nueva del framework, basta con dejarla en esta carpeta. El programa usa siempre la versión más alta que encuentre y te dice en pantalla cuál ha cargado. No hay que cambiar nada más.

Importante: descarga los archivos desde el ordenador, no desde el móvil. Si pasan por el portapapeles del iPhone o por un editor como Kodex, se corrompen las comillas y el código deja de funcionar. Ya nos pasó una vez.

Paso 2 · Abrir la Terminal

La Terminal es una ventana donde se escriben órdenes en vez de hacer clic. Para abrirla:

- Pulsa **Command + barra espaciadora (la tecla Cmd, la que está junto a la barra)**. Se abre un buscador.
- Escribe **Terminal** y pulsa **Enter**.

Se abre una ventana con texto y un cursor parpadeando. Eso es todo. No puedes romper nada escribiendo ahí: si un comando no existe, simplemente te lo dice y no pasa nada.

Paso 3 · Comprobar si tienes Python

Python es el lenguaje en el que está escrito SIRISYS. Copia esto en la Terminal y pulsa Enter:

```
python3 --version
```

Si responde algo como `Python 3.11.5` → ya lo tienes, salta al paso 4.

Si dice `command not found` o te abre una ventana pidiendo instalar herramientas → haz esto:

- Ve a python.org/downloads en Safari.
- Pulsa el botón amarillo grande que dice **Download Python**.
- Abre el archivo descargado y dale a Continuar hasta el final, como cualquier programa.
- Cierra la Terminal, vuelve a abrirla, y repite el comando de arriba.

Paso 4 · Conseguir la clave de API

La clave es lo que permite que SIRISYS hable con el modelo. Es como una contraseña de uso.

- Entra en **console.anthropic.com** y crea una cuenta o inicia sesión.
- En el menú busca **API Keys** y pulsa **Create Key**.
- Te muestra una clave larga que empieza por **sk-ant-**. **Cópiala y guárdala** en una nota: solo se muestra una vez.
- Ve a **Billing** o **Plans** y añade saldo. **20 dólares** cubren la prueba corta y el experimento completo con margen. No actives la recarga automática.

La cuenta de API es independiente de tu suscripción a Claude. Tener Claude Pro no da saldo de API; son dos cosas separadas.

Paso 5 · Instalar las tres piezas que faltan

Copia esta línea entera en la Terminal y pulsa Enter:

```
pip3 install anthropic numpy psutil
```

Verás mucho texto pasando. Es normal. Tarda un par de minutos. Cuando vuelva a aparecer el cursor y puedas escribir otra vez, ha terminado.

Si sale un aviso en rojo que dice `externally-managed-environment`, usa esta otra línea en su lugar:

```
pip3 install --break-system-packages anthropic numpy psutil
```

Paso 6 · Situarte en la carpeta

La Terminal necesita saber dónde están los archivos. Hay un truco para no escribir la ruta a mano:

- Escribe **cd** seguido de **un espacio**. No pulses Enter todavía.
- Abre el Finder, busca tu carpeta **sirisys**, y **arrástrala** encima de la ventana de la Terminal.
- La ruta se escribe sola. Ahora sí, pulsa **Enter**.

Para comprobar que estás en el sitio correcto, escribe:

```
ls
```

Debe responder con los tres nombres de archivo. Si los ves, vas bien.

Paso 7 · Poner la clave

Copia esta línea, pero **sustituye** lo que va entre comillas por tu clave real:

```
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-aqui-tu-clave"
```

Las comillas hay que dejarlas. Al pulsar Enter no responde nada: eso significa que ha ido bien.

Esto dura solo mientras la ventana esté abierta. Si cierras la Terminal, la clave se olvida y hay que repetir este paso junto con el paso 6. No es un fallo, es así por seguridad.

Paso 8 · La prueba corta

Antes de gastar dinero, una prueba de un minuto:

```
python3 run_report.py --cycles 20 --seeds 1
```

Fíjate en tres cosas de lo que aparece:

Qué buscar	Qué debe decir
Las nueve líneas de arriba	Todas con [ok]
model active	True . Si dice False, la clave no se puso bien: repite el paso 7.
failures	0. Si hay fallos, suele ser falta de saldo.

Mira también los nombres que va inventando el modelo. Si suenan a tu terminología, el sistema está funcionando como debe. Eso lo juzgas tú mejor que nadie.

Paso 9 · El experimento de verdad

Si la prueba corta salió bien:

```
python3 run_report.py
```

Son 150 ciclos con 3 semillas. Tarda entre 30 y 60 minutos. Puedes usar el Mac para otras cosas mientras tanto, pero **no cierres la ventana de la Terminal**.

Cambiar de modelo (opcional). Por defecto usa Claude Sonnet 4.6. Para probar otro, añade `--model` y su nombre, por ejemplo:

```
python3 run_report.py --model claude-haiku-4-5-20251001
```

Usa siempre el mismo modelo en los runs que quieras comparar entre sí.

Cada 25 ciclos imprime una línea de progreso, así sabes que sigue vivo. Al terminar dice written: `sirisy_report.json`.

Paso 10 · Enviarme el resultado

En la carpeta **sirisy** ha aparecido un archivo nuevo: **sirisy_report.json**. Ese es el que me mandas, adjunto al chat. No hace falta que lo abras ni que lo entiendas.

Si pesa demasiado para adjuntarlo, comprímelo: clic derecho sobre el archivo → **Comprimir**, y envía el .zip.

Si algo falla

Lo que ves	Qué hacer
<code>command not found: python3</code>	Python no está instalado. Vuelve al paso 3 e instálalo desde python.org .
<code>No such file or directory</code>	No estás en la carpeta correcta, o los archivos no están ahí. Repite el paso 6 y comprueba con <code>ls</code> .
<code>model active: False</code>	La clave no se puso, o cerraste la ventana. Repite los pasos 6 y 7 en la misma ventana, en ese orden.
<code>authentication_error / 401</code>	La clave está mal copiada. Cópiala otra vez entera, sin espacios al principio ni al final.
<code>credit balance is too low</code>	Falta saldo. Ve a Billing en console.anthropic.com y añade unos dólares.
<code>rate_limit_error / 429</code>	Vas demasiado rápido para tu nivel de cuenta. Espera unos minutos y vuelve a lanzarlo; el informe cuenta estos fallos por separado.
La ventana se queda parada	Normal: está trabajando. Solo imprime cada 25 ciclos. Si de verdad se colgó, pulsa Control + C para cortar.
Uno de los checks sale FAIL	El archivo del framework no es el correcto o se corrompió al descargarlo. Bájalo otra vez desde el ordenador.

Resumen en cinco líneas

Una vez hecha la instalación, cada vez que quieras correrlo solo necesitas esto, en este orden, en la misma ventana:

```
cd (y arrastras aquí la carpeta sirisys)

export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-tu-clave"

python3 run_report.py --cycles 20 --seeds 1

python3 run_report.py
```

No puedes romper nada de lo que hay en tu Mac con estos comandos. Lo peor que puede pasar es que salga un mensaje de error y no ocurra nada. Si te atascas, hazle una foto a la pantalla y mándamela.