

Checklist para usar React-Bootstrap sin dependencias innecesarias

1. Dependencias en package.json

- react-bootstrap está instalado (ej: versión ^2.x)
- bootstrap está instalado (ej: versión ^5.x)
- No hay dependencias como jquery ni popper.js

2. Importar Bootstrap CSS

- En el archivo de entrada (ej. main.jsx, index.js), importar solo CSS:
`import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';`
- No importar archivos JS de Bootstrap ni jQuery

3. No incluir scripts externos en index.html

- En public/index.html, no incluir scripts externos de Bootstrap JS ni jQuery:
`<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.x.x/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>`
`<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.x.x.min.js"></script>`

4. Usar solo componentes React-Bootstrap

- Usar importaciones desde react-bootstrap para UI
- Evitar usar clases Bootstrap para componentes interactivos, usar componentes React-Bootstrap
- Usar `Nav.Link` `as={Link}` `to="/"` para enlaces con React Router

5. Probar la aplicación

- Abrir la app y verificar que no hay errores relacionados a Bootstrap JS, jQuery o Popper
- Verificar que los componentes funcionan y lucen bien
- Verificar que no hay advertencias sobre jQuery o Bootstrap en consola

Opcional: Herramientas de análisis

- Ejecutar `npm ls jquery` para verificar que jQuery no está instalado

Checklist para usar React-Bootstrap sin dependencias innecesarias

- Revisar el bundle final con herramientas como webpack-bundle-analyzer o en Vite
- Asegurarse que no se incluye código JS externo de Bootstrap o jQuery