LifeMap — Informe técnico, Entrega 1

Curso: Big Data · IUE · 2026-2 **Área metropolitana:** Tampa · **Categoría:** Restaurants **Equipo:** Juan Pablo Bernal Echeverry **Repositorio:** https://github.com/juanbernal-id/lifemap **URL desplegada:** https://solo-portraits-sean-belt.trycloudflare.com (registrada 2026-11-07 10:13 hora Bogotá / 15:13 UTC)

1. Arquitectura

Pipeline: Yelp Open Dataset (Kaggle) → filtrado por área/categoría → Dask (limpieza + vida del negocio) → MongoDB (GeoJSON + 2dsphere) → Spark (MapReduce de tasas de cierre, balanceo, sentimiento) → API Flask → Docker Compose → Jenkins (build/test/deploy).

Reutiliza la infraestructura de `bigdata-firms-colombia` (Docker Compose, patrón de limpieza con Dask, API geoespacial) y la lógica de MapReduce, balanceo y Kaplan-Meier de `Bigdata-tarea-24oct` (ejercicio "¿Cuánto viven los discos?"), adaptadas de foco de calor / disco a negocio.

Servicios (docker-compose.yml) y puertos:

Servicio	Imagen/rol	Puerto host	Descripción
mongo	MongoDB 2dsphere	27018→27017	Almacena negocios, reseñas, tasas de cierre
api	Flask REST	5051→5000	Endpoints geoespaciales, stats, predict
spark-master	Bitnami Spark	8091→8080 (UI), 7077 (cluster)	Orquesta MapReduce, balanceo, sentimiento
spark-worker (x1)	Bitnami Spark worker	—	2 cores / 1 GB, ejecuta los jobs
dask-scheduler	Dask	8787 (dashboard)	Orquesta limpieza distribuida
dask-worker (x2)	Dask	—	Limpieza y construcción de vida del negocio
jenkins	Jenkins (docker-outside-of-docker)	8090→8080	CI/CD: build, test, deploy

`levantar.sh` levanta los 7 servicios con un solo comando.




Figure 1: Arquitectura de servicios LifeMap

2. Decisiones de limpieza

- Negocios y reseñas filtrados a Tampa + Restaurants antes de limpiar (la descarga completa del dataset SÍ es automática, ver `ingesta/descargar_kaggle.py`).
- Total de negocios leídos / conservados: **150,346 leídos → 2,967 conservados** (filtro por área Tampa + categoría Restaurants + coordenadas válidas).
- Total de reseñas leídas / conservadas: **6,990,280 leídas → 303,691 conservadas** (reseñas de los 2,967 negocios conservados, con texto y fecha válida).
- Se descartan negocios sin coordenadas válidas o fuera de rango.

- Se descartan reseñas sin texto o sin fecha válida.

3. Construcción de la vida de cada negocio

- `dias_negocio` = última reseña − primera reseña (aproximación; el dataset no trae fecha real de apertura/cierre — limitación documentada).
- `evento` = 1 si `is_open = 0` (cierre observado); `censurado` = 1 si `is_open = 1` (sigue abierto, solo se sabe que vivió hasta el corte).
- `entrada_tardia` negocios cuya primera reseña cae en los primeros 90 días de la ventana de datos del área (no se puede descartar que ya existieran antes; aproximación explícita, no una fecha real de apertura).
- Cierres observados (evento=1): **997** / Censurados, abiertos (censurado=1): **1,970** / Entrada tardía aprox.: **5** (de un total de 2,967 negocios conservados).

4. Modelo de sentimiento (E1.6)

No existe "SentimentStream" de un semestre anterior para este equipo, así que se entrenó un pipeline nuevo con Spark MLlib: Tokenizer → StopWordsRemover → HashingTF/IDF → Naive Bayes y regresión logística. Partición entrenamiento/prueba POR NEGOCIO (no por reseña), para evitar que el mismo negocio aparezca en ambos lados.

- Total de reseñas etiquetadas: **303,691** → Train: **249,034** / Test: **54,657**.
- Distribución de clases (desbalanceada, por estrellas de la reseña):

Clase	Reseñas	%
positivo	210,377	69.3%
negativo	59,761	19.7%
neutral	33,553	11.0%

- **Naive Bayes** — F1 (macro ponderado): **0.8185** · Precision: **0.8433** · Recall: **0.8024**
- **Regresión logística** — F1 (macro ponderado): **0.8322** · Precision: **0.8288** · Recall: **0.8362**
- **Mejor modelo: regresión logística** (mayor F1), guardado como modelo servible.
- Matrices de confusión (label 0.0 = positivo, 1.0 = negativo, 2.0 = neutral, ordenado por frecuencia; fila = clase real, columna = predicción):

  Naive Bayes

real \ predicho	positivo (0)	negativo (1)	neutral (2)
positivo (0)	33,364	1,548	3,865
negativo (1)	469	7,276	2,402
neutral (2)	1,390	1,127	3,216

  Regresión logística

real \ predicho	positivo (0)	negativo (1)	neutral (2)
positivo (0)	36,027	1,050	1,700
negativo (1)	1,131	7,740	1,276
neutral (2)	2,313	1,484	1,936

Ambos modelos confunden sobre todo "neutral" con las otras dos clases (clase minoritaria, 11% de los datos) — esperable con un dataset desbalanceado sin técnicas de rebalanceo (no aplicadas en esta entrega).

- Modelo ganador guardado en `outputs/modelo_sentimiento` (Spark) y `outputs/modelo_sentimiento_sklearn.pkl` (servido por `/predict`).
- Tiempo de entrenamiento (303,691 reseñas, 1 worker Spark de 2 cores/1GB): **15 min 43 s**.

5. Tasas de cierre (MapReduce, E1.7)

Cálculo con `reduceByKey` sobre `(categoría_principal | geohash, (días_negocio, evento))`, validado contra `groupBy` de DataFrames (0 discrepancias).

- Top 5 categorías por tasa de cierre anualizada (`min_dias_negocio=365`; con umbrales más bajos aparecen categorías con muestra mínima —p. ej. "Salvadoran" o "Wigs" con un solo cierre observado— que distorsionan el ranking, por eso se exige un mínimo de días-negocio acumulados):

#	Categoría	Tasa de cierre anualizada
1	Senegalese	57.3%
2	Lebanese	56.99%
3	Drugstores	54.3%
4	Health Markets	48.2%
5	Food Tours	45.2%

- Top 5 celdas geográficas (geohash) por tasa de cierre:

#	Celda (geohash)	Tasa de cierre anualizada
1	28.08, -82.42	120.46%
2	28.05, -82.53	91.7%
3	28.05, -82.68	89.7%
4	28.01, -82.40	72.6%
5	27.98, -82.56	70.9%

(Tasas anualizadas $> 100\%$ son posibles en celdas con muy pocos negocios-año acumulados: un cierre temprano en una muestra pequeña produce una tasa instantánea alta; limitación propia del estimador con denominadores chicos, documentada en §9.)

6. Balanceo de carga (E1.8)

Tiempos de un mismo job (agregación por categoría) repartido en 2/8/32/200 particiones, 3 repeticiones cada uno (segundos):

Particiones	Rep. 1	Rep. 2	Rep. 3	Promedio	Desviación
2	2.27	0.82	0.64	1.24	0.73
8	1.49	1.33	1.22	1.35	0.11
32	4.79	4.92	4.87	4.86	0.05
200	26.38	24.48	29.62	26.83	2.12

Sesgo entre particiones (filas máx./mín. por partición):

Esquema de reparto	Máx. filas/partición	Mín. filas/partición
Con clave (por categoría)	970	1
Sin clave (round-robin)	15	14

Interpretación: el tiempo sube con el número de particiones a partir de 8 porque el overhead de scheduling/serialización de cada tarea (fijo por partición) empieza a dominar sobre el trabajo real por partición, que es cada vez más chico; con solo 1 worker de 2 cores no hay paralelismo real que compense ese costo — de hecho a 200 particiones el tiempo es ~20x el de 8 particiones. El sesgo (970 vs. 1 fila) aparece porque repartir por clave de categoría agrupa todas las reseñas de una categoría en la misma partición, y las categorías no tienen el mismo tamaño (hay categorías con muchísimos más negocios/reseñas que otras — "Restaurants" genéricos vs. subcategorías nicho); el reparto sin clave (round-robin/hash uniforme) no tiene ese problema porque ignora el contenido y reparte filas de forma pareja (14–15 por partición).

7. Consultas geoespaciales y API (E1.9)

Endpoints: `/health`, `/businesses/near`, `/businesses/within`, `/zones/summary`, `/stats/closure`, `/predict`.

POST /predict

```
curl -s -X POST http://localhost:5051/predict -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"text":"The food was amazing and the service was great, I will come back"}'
```


```
{
  "probabilidades": {"negativo": 0.0, "neutral": 0.0004, "positivo": 0.9996},
  "sentimiento": "positivo",
  "text": "The food was amazing and the service was great, I will come back"
}
```


POST /businesses/within (GeoJSON Polygon)

```
curl -s -X POST http://localhost:5051/businesses/within -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"poligono":{"type":"Polygon","coordinates":[[[-82.47,27.94],[-82.43,27.94],[-82.43,27.97],[-82.47
```


```
{
  "total_en_poligono": 415,
  "devueltos": 50,
  "negocios": [
    {"business_id": "sC0nPDdjkErUhoT1BAduLQ", "name": "Trinity Cafe", "stars": 5.0, "review_count": 7, "
    {"business_id": "QoezRbYQncpRqyrLH6Iqjg", "name": "La Segunda Central Bakery", "stars": 4.5, "reviev
  ]
}
```


(lista completa de 50 resultados en la respuesta real; se muestran 2 a modo de ejemplo)

GET /health

```
curl -s http://localhost:5051/health
```


```
{"commit": "a44483d", "db": "lifemap", "mongo": "conectado", "status": "ok"}
```


GET /businesses/near

```
curl -s "http://localhost:5051/businesses/near?lon=-82.4572&lat=27.9506&radio_m=1500&limite=3"
```


```
{
  "centro": {"lat": 27.9506, "lon": -82.4572},
  "radio_km": 2,
  "total_en_radio": 387,
```

```
  "devueltos": 3,
  "negocios": [
    {"name": "NYO Food Truck", "stars": 3.5, "review_count": 8, "is_open": 0},
    {"name": "Bizou Brasserie", "stars": 3.5, "review_count": 198, "is_open": 1},
    {"name": "Cafe Perera", "stars": 4.5, "review_count": 17, "is_open": 1}
  ]
}
```


GET /zones/summary

```
curl -s "http://localhost:5051/zones/summary?lat=27.9506&lon=-82.4572&radio_m=5000&precision=5"
```


```
{
  "centro": {"lat": 27.9506, "lon": -82.4572},
  "radio_km": 2,
  "negocios": 387,
  "estrellas_promedio": 3.65,
  "tasa_cierre_pct": 7.46
}
```


GET /stats/closure

```
curl -s "http://localhost:5051/stats/closure?por=categoria_principal&min_dias_negocio=365"
```


```
{
  "agrupado_por": "categoria_principal",
  "min_dias_negocio": 365.0,
  "resultados": [
    {"categoria_principal": "Senegalese", "cierres": 1, "dias_negocio": 637, "tasa_cierre_pct": 57.3},
    {"categoria_principal": "Lebanese", "cierres": 2, "dias_negocio": 1281, "tasa_cierre_pct": 56.99}
  ]
}
```


8. Despliegue (E1.1 – E1.3)

- Orquestación: `./levantar.sh` levanta Mongo, API, Spark, Dask y Jenkins con un solo comando (**probado en equipo limpio: sí** — tiempo total `time ./levantar.sh` **26 segundos**, con los 7 servicios en estado `Up`/healthy al finalizar).
- URL pública: **https://solo-portraits-sean-belt.trycloudflare.com** (Cloudflare Tunnel, registrada 2026-11-06 12:41 hora Bogotá / 17:41 UTC).
- Jenkins: pipeline con `pollSCM` (sin webhook porque Jenkins corre en el portátil del desarrollador, no es alcanzable desde GitHub). Historial de builds verificado: build con **FAILURE** por permisos del workspace (`AccessDeniedException`), seguida de **FAILURE** por configuración de Git (`safe.directory`), **FAILURE** por contenedores Docker "zombie" al recrear el stack, y finalmente **SUCCESS** completo (Build → Test 3/3 → Deploy), cumpliendo el requisito de historial con build fallida y build exitosa.
- **Limitación conocida:** la URL no alcanza a responder desde 48h antes de la entrega (se montó el mismo día), pero sí responde durante la ventana de evaluación.

9. Limitaciones generales

- Vida del negocio y entrada tardía son aproximaciones a partir de fechas de reseñas, no de fechas reales de apertura/cierre (el dataset no las trae).
- Equipo de una sola persona: alcance recortado a un área y categoría, trabajando con un subconjunto filtrado del dataset (descarga completa sí automatizada, como permite el enunciado).
- No existía "SentimentStream" previo para este equipo; el modelo de sentimiento se construyó desde cero para esta entrega.

- Tasas de cierre anualizadas pueden superar 100% en celdas/categorías con pocos negocios-año acumulados (denominador pequeño); se reportan tal cual las produce el MapReduce, sin recorte artificial.
- Jenkins corre en la misma máquina y comparte el mismo directorio de trabajo de Git que el desarrollador (por restricción de Docker-outside- of-Docker con rutas de bind-mount idénticas); cada build de Jenkins deja el repositorio en estado "detached HEAD" tras su `git checkout -f`, por lo que es necesario correr `git checkout main` antes de seguir commiteando. Además, correr `docker compose` manualmente mientras un build de Jenkins está en curso (disparado por `pollSCM`) puede generar una condición de carrera sobre el mismo daemon de Docker; documentado como limitación operativa, no corregido en código.