

RESOLUCIÓN DE ENUNCIADOS

A) Consultas simples (una sola tabla)

1) Obtener una lista con los nombres de las distintas oficinas de la empresa.

```
SELECT DISTINCT descripcion
FROM Oficinas;
```

2) Obtener una lista de todos los productos indicando descripción del producto, su precio de costo y su precio de costo IVA incluido (tomar el IVA como 21%).

```
SELECT descripcion,
       precio AS precio_costo,
       precio * 1.21 AS precio_con_iva
FROM Productos;
```

3) Obtener una lista indicando para cada empleado apellido, nombre, fecha de cumpleaños y edad.

```
SELECT apellido,
       nombre,
       fecha_nacimiento AS fecha_cumpleanos,
       TIMESTAMPDIFF(YEAR, fecha_nacimiento, CURDATE()) AS edad
FROM Empleados;
```

4) Listar todos los empleados que tiene un jefe asignado.

```
SELECT * FROM Empleados
WHERE cod_jefe IS NOT NULL;
```

5) Listar los empleados de nombre “María” ordenado por apellido.

```
SELECT * FROM Empleados
WHERE nombre = 'María'
ORDER BY apellido ASC;
```

6) Listar los clientes cuya razón social comience con “L” ordenado por código de cliente.

```
SELECT * FROM Clientes
WHERE razón_social LIKE 'L%'
ORDER BY cod_cliente ASC;
```

7) Listar toda la información de los pedidos de Marzo ordenado por fecha de pedido.

```
SELECT * FROM Pedidos
WHERE MONTH(fecha_pedido) = 3
ORDER BY fecha_pedido ASC;
```

8) Listar las oficinas que no tienen asignado director.

```
SELECT * FROM Oficinas
WHERE codigo_director IS NULL;
```

9) Listar los 4 productos de menor precio de costo.

```
SELECT * FROM Productos
ORDER BY precio ASC
LIMIT 4;
```

10) Listar los códigos de empleados de los tres que tengan la mayor cuota.

```
SELECT cod_empleado
FROM Datos_contratos
ORDER BY cuota DESC
LIMIT 3;
```

• Consultas multitaslas

1) De cada producto listar descripción, razón social del fabricante y stock ordenado por razón social y descripción.

```
SELECT p.descripcion,
       f.razón_social,
       p.cantidad_stock
FROM Productos p
INNER JOIN Fabricantes f ON p.cod_fabricante = f.cod_fabricante
ORDER BY f.razón_social ASC, p.descripcion ASC;
```

2) De cada pedido listar código de pedido, fecha de pedido, apellido del empleado y razón social del cliente.

```
SELECT p.cod_pedido,
       p.fecha_pedido,
       e.apellido,
       c.razón_social
FROM Pedidos p
INNER JOIN Empleados e ON p.cod_empleado = e.cod_empleado
INNER JOIN Clientes c ON p.cod_cliente = c.cod_cliente;
```

3) Listar por cada empleado apellido, cuota asignada, oficina a la que pertenece ordenado en forma descendente por cuota.

```
SELECT e.apellido,
       dc.cuota,
       o.descripcion AS oficina
FROM Empleados e
INNER JOIN Datos_contratos dc ON e.cod_empleado = dc.cod_empleado
LEFT JOIN Oficinas o ON e.cod_oficina = o.cod_oficina
ORDER BY dc.cuota DESC;
```

4) Listar sin repetir la razón social de todos aquellos clientes que hicieron pedidos en Abril.

```
SELECT DISTINCT c.razón_social
FROM Clientes c
INNER JOIN Pedidos p ON c.cod_cliente = p.cod_cliente
WHERE MONTH(p.fecha_pedido) = 4;
```

5) Listar sin repetir los productos que fueron pedidos en Marzo.

```
SELECT DISTINCT pr.cod_producto,
                pr.descripcion
FROM Productos pr
INNER JOIN Detalle_pedidos dp ON pr.cod_producto = dp.cod_producto
INNER JOIN Pedidos p ON dp.cod_pedido = p.cod_pedido
WHERE MONTH(p.fecha_pedido) = 3;
```

6) Listar aquellos empleados que están contratados por más de 10 años ordenado por cantidad de años en forma descendente.

```
SELECT e.cod_empleado,
       e.apellido,
       e.nombre,
       TIMESTAMPDIFF(YEAR, dc.fecha_contrato, CURDATE()) AS cantidad_anios
FROM Empleados e
INNER JOIN Datos_contratos dc ON e.cod_empleado = dc.cod_empleado
WHERE TIMESTAMPDIFF(YEAR, dc.fecha_contrato, CURDATE()) > 10
ORDER BY cantidad_anios DESC;
```

7) Obtener una lista de los clientes mayoristas ordenada por razón social.

```
SELECT c.cod_cliente,
       c.razón_social
FROM Clientes c
INNER JOIN Listas l ON c.cod_lista = l.cod_lista
WHERE l.descripcion LIKE '%Mayorista%'
ORDER BY c.razón_social ASC;
```

8) Obtener una lista sin repetir que indique qué productos compró cada cliente, ordenada por razón social y descripción.

```
SELECT DISTINCT c.razón_social,  
                pr.descripcion AS descripcion_producto  
FROM Clientes c  
INNER JOIN Pedidos p ON c.cod_cliente = p.cod_cliente  
INNER JOIN Detalle_pedidos dp ON p.cod_pedido = dp.cod_pedido  
INNER JOIN Productos pr ON dp.cod_producto = pr.cod_producto  
ORDER BY c.razón_social ASC, pr.descripcion ASC;
```

9) Obtener una lista con la descripción de aquellos productos cuyo stock está por debajo del punto de reposición indicando cantidad a comprar y razón social del fabricante ordenada por razón social y descripción.

```
SELECT p.descripcion,  
       (p.punto_reposición - p.cantidad_stock) AS cantidad_a_comprar,  
       f.razón_social  
FROM Productos p  
INNER JOIN Fabricantes f ON p.cod_fabricante = f.cod_fabricante  
WHERE p.cantidad_stock < p.punto_reposición  
ORDER BY f.razón_social ASC, p.descripcion ASC;
```

10) Listar aquellos empleados cuya cuota es menor a 50000 o mayor a 100000.

```
SELECT e.cod_empleado,  
       e.apellido,  
       dc.cuota  
FROM Empleados e  
INNER JOIN Datos_contratos dc ON e.cod_empleado = dc.cod_empleado  
WHERE dc.cuota < 50000 OR dc.cuota > 100000;
```

B) Consultas sobre segundo esquema

1) Obtener la cantidad de unidades máxima.

```
SELECT MAX(cantidad) AS cantidad_maxima
FROM ITEM_VENTAS;
```

2) Obtener la cantidad total de unidades vendidas del producto c.

```
SELECT SUM(iv.cantidad) AS total_vendido
FROM ITEM_VENTAS iv
INNER JOIN PRODUCTOS p ON iv.coódigo_producto = p.código_producto
WHERE p.nombre_producto = 'c' OR p.código_producto = 'c';
```

3) Cantidad de unidades vendidas por producto, indicando la descripción del producto, ordenado de mayor a menor por las cantidades vendidas.

```
SELECT p.nombre_producto AS descripcion_producto,
       SUM(iv.cantidad) AS cantidad_total
FROM PRODUCTOS p
INNER JOIN ITEM_VENTAS iv ON p.código_producto = iv.coódigo_producto
GROUP BY p.código_producto, p.nombre_producto
ORDER BY cantidad_total DESC;
```

4) Cantidad de unidades vendidas por producto, indicando la descripción del producto, ordenado alfabéticamente por nombre de producto para los productos que vendieron mas de 30 unidades.

```
SELECT p.nombre_producto AS descripcion_producto,
       SUM(iv.cantidad) AS cantidad_total
FROM PRODUCTOS p
INNER JOIN ITEM_VENTAS iv ON p.código_producto = iv.coódigo_producto
GROUP BY p.código_producto, p.nombre_producto
HAVING SUM(iv.cantidad) > 30
ORDER BY p.nombre_producto ASC;
```

5) Obtener cuantas compras (1 factura = 1 compra) realizó cada cliente indicando el código y nombre del cliente ordenado de mayor a menor.

```
SELECT c.código_cliente,
       c.nombre,
       COUNT(v.número_factura) AS total_compras
FROM CLIENTES c
INNER JOIN VENTAS v ON c.código_cliente = v.código_cliente
GROUP BY c.código_cliente, c.nombre
ORDER BY total_compras DESC;
```

6) Promedio de unidades vendidas por producto, indicando el código del producto para el cliente 1.

```
SELECT iv.coódigo_producto,  
       AVG(iv.cantidad) AS promedio_unidades  
FROM ITEM_VENTAS iv  
INNER JOIN VENTAS v ON iv.número_factura = v.número_factura  
WHERE v.código_cliente = 1  
GROUP BY iv.coódigo_producto;
```