



ugr

Universidad
de Granada

SEMINARIO 3

Presentación de la práctica 3

Búsqueda con Adversario-Juegos

Conecta-4 BOOM

Inteligencia Artificial

Dpto. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
ETSI Informática y de Telecomunicación
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Curso 2020/2021



DECSAI

Departamento de Ciencias
de la Computación e I.A.

Universidad de Granada

Índice

- 1.Introducción
- 2.Presentación del problema
- 3.Presentación del juego
- 4.Presentación del simulador
- 5.Pasos del desarrollo de la práctica
- 6.Evaluación de la práctica

Índice

1.Introducción

2.Presentación del problema

3.Presentación del juego

4.Presentación del simulador

5.Pasos del desarrollo de la práctica

6.Evaluación de la práctica

1. Introducción

- El objetivo de esta práctica consiste en la implementación de:

*un agente deliberativo que pueda llevar a cabo un comportamiento●
,inteligente en un entorno de juego
el proceso deliberativo estará basado en los algoritmos vistos en●
.clase*

1. Introducción

- Trabajaremos en un entorno de simulación para:
 - poder representar dos agentes que compiten entre sí con el objetivo de ganar al juego CONECTA-4 BOOM.
 - el entorno representa un tablero de juego formado por 7 filas y 7 columnas
- Este simulador es una versión modificada de la aspiradora inteligente basada en los ejemplos del libro *Stuart Russell, Peter Norvig, "Inteligencia Artificial: Un enfoque Moderno"*
- El simulador ha sido adaptado para la realización de esta práctica.

1. Introducción

- Esta práctica cubre los siguientes objetivos docentes:

- Conocer la representación de problemas basados en estados (estado inicial, objetivo y espacio de búsqueda) para ser resueltos con técnicas computacionales

- Entender que la resolución de problemas en IA implica definir una representación del problema y un proceso de búsqueda de la solución

- Analizar las características de un problema dado y determinar si es susceptible de ser resuelto mediante técnicas de búsqueda. Decidir en base a criterios racionales la técnica más apropiada para resolverlo y saber aplicarla

- Entender el concepto de heurística y analizar las repercusiones en la eficiencia en tiempo y espacio de los algoritmos de búsqueda

- Conocer distintas aplicaciones reales de la IA. Explorar y analizar soluciones actuales basadas en técnicas de IA

- Conocer las técnicas básicas de búsqueda con adversario (minimax, poda alfa-beta) y su relación con los juegos

- Ser capaz de implementar cualquiera de estas técnicas en un lenguaje de programación de propósito general

Índice

1.Introducción

2.Presentación del problema

3.Presentación del juego

4.Presentación del simulador

5.Pasos del desarrollo de la práctica

6.Evaluación de la práctica

2. Presentación del Problema

- Conecta-4



2. Presentación del Problema





2. Presentación del Problema




2. Presentación del Problema

PRÁCTICA 3



Decisión

- Entorno **multiagente**, dos agentes intervienen simultáneamente.
- Las acciones de un agente influyen en la percepción y toma de decisiones del otro.
- Entorno **competitivo**: los agentes tienen metas contrapuestas



Decisión

2. Presentación del Problema


Ahora el problema se plantea como:

- Dado un estado de una partida de **CONECTA-4 BOOM**
- Determinar la mejor jugada posible con la idea de ganar el juego.
- Siguiendo para ello un proceso deliberativo, basado en una búsqueda con adversario en un espacio de estados representado por un árbol de juego.

Índice

- 1.Introducción
- 2.Presentación del problema
- 3.Presentación del juego
- 4.Presentación del simulador
- 5.Pasos del desarrollo de la práctica
- 6.Evaluación de la práctica


El juego: CONECTA-4 BOOM



Una posible configuración del juego en el que gana el jugador con fichas verdes.

- Juego bipersonal con información completa y suma nula.
- Un tablero 7x7 casillas.
- Los jugadores van poniendo fichas en el tablero con jugadas alternativas.
- Cada jugada implica dos movimientos de un jugador. Excepto para el jugador 1 en la primera jugada.
- **Objetivo:** conseguir alinear 4 fichas de su color en horizontal, vertical o diagonal.


El juego: CONECTA-4 BOOM



● Movimientos

- Situar una ficha en alguna de las 7 columnas, siempre que la columna no esté completa.
- Las fichas se sueltan por arriba y caen por gravedad hasta llegar al tope del tablero, o hasta que se sitúa encima de una ficha previamente colocada.
- El número máximo de acciones de cada jugador por jugada es de 8.


El juego: CONECTA-4 BOOM



● Movimientos

- Cada 4 jugadas aparece una “ficha bomba”.
- Tener esta ficha en el tablero implica una acción más (BOOM).
- Cada jugador sólo puede tener una ficha bomba como máximo en el tablero.
- Esta acción de BOOM consume uno de los dos movimientos de la jugada del jugador que la aplica.


El juego: CONECTA-4 BOOM



- **Movimientos**

- La explosión elimina la fichas que se encuentran en la misma fila, y sólo las del adversario del jugador que explota la bomba (en la imagen se explota la bomba del jugador de fichas azules).
- Los huecos generados por las fichas eliminadas son reemplazados por las fichas que estaban en las filas superiores, simulando una caída por la gravedad.

El juego: CONECTA-4 BOOM



- **Movimientos**

- La explosión elimina la fichas que se encuentran en la misma fila, y sólo las del adversario del jugador que explota la bomba (en la imagen se explota la bomba del jugador de fichas azules).
- Los huecos generados por las fichas eliminadas son reemplazados por las fichas que estaban en las filas superiores, simulando una caída por la gravedad.

3. Presentación del Simulador

- Compilación del simulador
- Ejecución del simulador

3. Presentación del Simulador


3.1. Compilación del Simulador

Nota: Los usuarios de Windows deben usar el entorno de programación **CodeBlocks 17.12**. No es compatible con versiones más modernas.

1. Cread la carpeta.
2. Descargad el software en la versión windows o linux desde la plataforma docente PRADO.
3. Descomprimid el fichero.
 - En el caso de linux, instalar la librerías necesarias, y hacer “make” y ejecutar.
 - En el caso de windows, tomar el fichero conecta4boom.cbp, compilar y ejecutar.


3. Presentación del Simulador

3.2. Ejecución del Simulador



3. Presentación del Simulador


3.2. Ejecución del Simulador



Opciones Establece la
configuración del juego

3. Presentación del Simulador


3.2. Ejecución del Simulador



“Jug. Heurística” Pide que la siguiente jugada se obtenga a partir de la heurística definida por el estudiante.

3. Presentación del Simulador

3.2. Ejecución del Simulador




“Opciones de Display”

Muestra una secuencia de pasos del juego (número definido en Movimientos), donde el control de los dos jugadores está guiado por la heurística que se haya implementado.

3. Presentación del Simulador

3.2. Ejecución del Simulador




Controles del usuario humano:
Cuando juega el jugador humano ha de pulsar uno de estos botones indicando en qué columna quiere realizar su movimiento.

La "COL 1" es la columna más a la izquierda, "COL 7" la columna más a la derecha.

3. Presentación del Simulador


3.2. Ejecución del Simulador



“Salir” Termina la ejecución del simulador.

3. Presentación del Simulador


3.2. Ejecución del Simulador



***Pulsando en Opciones,
entramos en las distintas
configuraciones del juego***

3. Presentación del Simulador

3.2. Ejecución del Simulador




- **Modos de Juego**

En este modo, todos los botones de la ventana principal están activos, y es el modo de juego por defecto.

Permite la máxima flexibilidad, y se usa para testear que tanto la heurística como el algoritmo de juego están bien implementados.

3. Presentación del Simulador

3.2. Ejecución del Simulador




- **Modos de Juego**

En este modo, un jugador humano juega una partida contra la heurística implementada. El jugador no seleccionado juega el rol de jugador automático con esa heurística.

El jugador humano sólo puede usar los botones de selección de jugada cuando esté en su turno de jugar.

3. Presentación del Simulador

3.2. Ejecución del Simulador



- **Modos de Juego**


Este es un modo de juego en red entre dos compañeros.

En **IP Servidor** se debe colocar la dirección IP del simulador que hace el papel de servidor.

Dos jugadores en modo “Yo Cliente” pueden usar este modo para jugar entre ellos si colocan la dirección IP que aparece por defecto (150.214.190.149)

3. Presentación del Simulador

3.2. Ejecución del Simulador



- **Modos de Juego**


Este es un modo de juego en red entre dos compañeros.

En **IP Servidor** se debe colocar la dirección IP del simulador que hace el papel de servidor.

Dos jugadores pueden usar este modo para jugar entre ellos si uno de los jugadores está en modo “Yo Server”, el otro está en modo “Yo Cliente” y éste último coloca la IP del primero.

3. Presentación del Simulador

3.2. Ejecución del Simulador



- Modos de Juego


Este es el modo especial de juego en red.

Cuando se elige una de estas opciones, se juega contra uno de los tres jugadores automáticos externos predefinidos para esta práctica.

Debe ser usado para comprobar el comportamiento de la heurística desarrollada.

3. Presentación del Simulador

3.2. Ejecución del Simulador



- Información sobre la evolución del juego, indicando los últimos movimientos de cada jugador, y en la fase final, quién termina ganando.

Índice

- 1.Introducción
- 2.Presentación del Problema
- 3.Presentación del Juego
- 4.Presentación del Simulador
- 5.Pasos del desarrollo de la práctica
- 6.Método de evaluación de la práctica

4. Pasos del desarrollo de la práctica

1.Descripción de la clase ***Environment***

- Extensión de clase Environment

2.Descripción de la clase ***Player***.


- Nueva clase que implementa la idea de la anterior clase ComportamientoJugador

4. Pasos del desarrollo de la práctica

4.1. Descripción de la clase **Environment**

```
114 private:
115
116     // Tamano del mapa (Siempre el numero de filas (X) es igual al numero de columnas (Y)
117     int MAZE_SIZE;
118
119     // Matriz que codifica el tablero
120     char **maze_;
121
122     // Indica la ocupacion de cada columna
123     char *tope_;
124
125     // Ultimas acciones realizadas por los jugadores.
126     int last_action1_, last_action2_;
127
128     // Jugador al que le toca realizar el siguiente movimiento
129     int jugador_activo_;
130
131     // Cantidad de casillas que aun quedan libres.
132     int casillas_libres_;
133
134     // Posibilidad de explotar una ficha
135     bool explosion[3];
136
137     // Numero de jugada
138     int n_jugada;
139
140     // Numero de movimiento
141     int n_movimiento;
142
143     // Cada cuanto se puede poner una bomba
144     int n_veces;
```

0	0	2	1	1	1	2
0	0	0	2	1	2	0
0	0	0	2	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0



La matriz del tablero se representa en el sentido tradicional, pero se invierte cuando lo representa el simulador

Un estado queda definido por:

- Una matriz 7x7 (maze_)
- Un vector de tamaño 7 que indica el nivel de ocupación de cada columna (tope_)
- Las dos últimas acciones realizadas por cada jugador.
- El jugador que está en disposición de hacer el siguiente movimiento.
- Número de casillas libres del tablero.
- Si en el tablero hay o no una ficha bomba.
- Ordinal de la jugada
- Ordinal de movimiento
- Cada cuanto una ficha bomba. En este caso fijado a 4.

4. Pasos del desarrollo de la práctica

4.1. Descripción de la clase **Environment**

```
51 // Este metodo genera todas las situaciones resultantes de aplicar todas las acciones sobre el tablero actual para el
52 // jugador que le toca jugar. Cada nuevo tablero se almacena en V, un vector de objetos de esta misma clase. El metodo
53 // devuelve el tamaño de ese vector, es decir, el numero de movimientos posibles.
54 int GenerateAllMoves(Environment *V) const;
55
56 // Este metodo genera el siguiente movimiento que se puede realizar el jugador al que le toca jugar sobre el tablero actual
57 // devolviendolo como un objeto de esta misma clase. El parametro "act" indica cual fue el ultimo movimiento que se realizo
58 // sobre el tablero. Este metodo asume el siguiente orden en la aplicacion de las acciones: 0 PUT 1, 1 PUT 2, ...,
59 // 6 PUT 7. Si no hay un siguiente movimiento, el metodo devuelve como tablero el actual.
60 // La primera vez que se invoca en un nuevo estado se le pasa como argumento en act el valor -1.
61 Environment GenerateNextMove(int &act) const;
62
63 // Devuelve numero de acciones que puede realizar el jugador al que le toca jugar sobre el tablero. "VecAct" es un vector de
64 // datos logicos que indican si una determinada accion es aplicable o no. Cada componente del vector esta asociada con una
65 // accion. Asi, la [0] indica si PUT 1 es aplicable, [1] si lo es PUT 2, y asi sucesivamente.
66 int possible_actions(bool *VecAct) const;
67
68 // Indica la ultima accion que se aplico para llegar a la situacion actual del tablero. El entero que se devuelve es el
69 // ordinal de la acción.
70 int Last_Action(int jug) const;
71
72 // Expresa en una cadena de caracteres un dato del tipo enumerado "ActionType" que se pasa como argumento.
73 string ActionStr(ActionType action);
74
75 // Devuelve el jugador al que le toca jugar, siendo 1 el jugador Verde y 2 el jugador Azul.
76 int JugadorActivo() const {return jugador_activo;}
77
78 // Indica el nivel de ocupacion de una determinada columna
79 int Get_Ocupacion_Columna(int columna) const {return tope_[columna];}
80
81 // Devuelve el numero de casillas libres que quedan en el tablero
82 int Get_Casillas_Libres() const {return casillas_libres;}
83
84 // Devuelve lo que hay en el tablero en la fila "row" columna "col": 0 vacia, 1 jugador1, 2 jugador2.
85 char See_Casilla(int row, int col) const {return maze_[row][col];}
86
87 // Devuelve verdadero cuando el juego ha terminado.
88 bool JuegoTerminado() const;
89
90 // Cuando el juego esta terminado devuelve quien ha ganado: 0 Empate, 1 Gana Jugador 1, 2 Gana Jugador 2.
91 int RevisarTablero() const;
```

int GenerateAllMoves(Environment *V)

- Es la función utilizada para generar todos los estados sucesores correspondientes a los movimientos que puede llevar a cabo el jugador *activo* en el estado actual.
- Devuelve un array *V* de *n* posiciones, donde *n* puede ser 1, 2, ..., 8 dependiendo del número de posibles acciones que puede realizar el jugador en ese momento.
- Cada posición de *V* es un nodo del espacio de búsqueda de tipo *Environment* que incluye la nueva configuración del tablero para cada movimiento válido dado.

4. Pasos del desarrollo de la práctica

4.1. Descripción de la clase **Environment**

```
51
52 // Este metodo genera todas las situaciones resultantes de aplicar todas las acciones sobre el tablero actual para el
53 // jugador que le toca jugar. Cada nuevo tablero se almacena en V, un vector de objetos de esta misma clase. El metodo
54 // devuelve el tamaño de ese vector, es decir, el numero de movimientos posibles.
55 int GenerateAllMoves(Environment *V) const;
56
57 // Este metodo genera el siguiente movimiento que se puede realizar el jugador al que le toca jugar sobre el tablero actual
58 // devolviendolo como un objeto de esta misma clase. El parametro "act" indica cual fue el ultimo movimiento que se realizo
59 // sobre el tablero. Este metodo asume el siguiente orden en la aplicacion de las acciones: 0 PUT 1, 1 PUT 2, ...,
60 // 6 PUT 7. Si no hay un siguiente movimiento, el metodo devuelve como tablero el actual.
61 // La primera vez que se invoca en un nuevo estado se le pasa como argumento en act el valor -1.
62 Environment GenerateNextMove(int &act) const;
63
64
65 // Devuelve numero de acciones que puede realizar el jugador al que le toca jugar sobre el tablero. "VecAct" es un vector de
66 // datos logicos que indican si una determinada accion es aplicable o no. Cada componente del vector esta asociada con una
67 // accion. Asi, la [0] indica si PUT 1 es aplicable, [1] si lo es PUT 2, y asi sucesivamente.
68 int possible_actions(bool *VecAct) const;
69
70 // Indica la ultima accion que se aplico para llegar a la situacion actual del tablero. El entero que se devuelve es el
71 // ordinal de la acción.
72 int Last_Action(int jug) const;
73
74
75 // Expresa en una cadena de caracteres un dato del tipo enumerado "ActionType" que se pasa como argumento.
76 string ActionStr(ActionType action);
77
78 // Devuelve el jugador al que le toca jugar, siendo 1 el jugador Verde y 2 el jugador Azul.
79 int JugadorActivo() const {return jugador_activo;}
80
81 // Indica el nivel de ocupacion de una determinada columna
82 int Get_Ocupacion_Columna(int columna) const {return tope_[columna];}
83
84 // Devuelve el numero de casillas libres que quedan en el tablero
85 int Get_Casillas_Libres() const {return casillas_libres;}
86
87 // Devuelve lo que hay en el tablero en la fila "row" columna "col": 0 vacia, 1 jugador1, 2 jugador2.
88 char See_Casilla(int row, int col) const {return maze_[row][col];}
89
90 // Devuelve verdadero cuando el juego ha terminado.
91 bool JuegoTerminado() const;
92
93 // Cuando el juego esta terminado devuelve quien ha ganado: 0 Empate, 1 Gana Jugador 1, 2 Gana Jugador 2.
94 int RevisarTablero() const;
95
```

Environment GenerateNextMove(int &act)

- Esta función genera el siguiente sucesor del estado actual, donde **act**, indica el último operador aplicado.
- El valor de act se actualiza dentro de la función indicando que operador se ha aplicado (0: PUT1, ..., 6: PUT7, 7: BOOM)
- La primera vez que se invoca, act debe tomar el valor -1.
- Si no hay más descendientes, act toma un valor ≥ 8 y la función devuelve el estado actual.

4. Pasos del desarrollo de la práctica

4.1. Descripción de la clase **Environment**

```
51
52 // Este metodo genera todas las situaciones resultantes de aplicar todas las acciones sobre el tablero actual para el
53 // jugador que le toca jugar. Cada nuevo tablero se almacena en V, un vector de objetos de esta misma clase. El metodo
54 // devuelve el tamaño de ese vector, es decir, el número de movimientos posibles.
55 int GenerateAllMoves(Environment *V) const;
56
57 // Este metodo genera el siguiente movimiento que se puede realizar el jugador al que le toca jugar sobre el tablero actual
58 // devolviendolo como un objeto de esta misma clase. El parametro "act" indica cual fue el ultimo movimiento que se realizo
59 // sobre el tablero. Este metodo asume el siguiente orden en la aplicacion de las acciones: 0 PUT 1, 1 PUT 2, ...,
60 // 6 PUT 7. Si no hay un siguiente movimiento, el metodo devuelve como tablero el actual.
61 // La primera vez que se invoca en un nuevo estado se le pasa como argumento en act el valor -1.
62 Environment GenerateNextMove(int &act) const;
63
64
65 // Devuelve numero de acciones que puede realizar el jugador al que le toca jugar sobre el tablero. "VecAct" es un vector de
66 // datos logicos que indican si una determinada accion es aplicable o no. Cada componente del vector esta asociada con una
67 // accion. Asi, la [0] indica si PUT 1 es aplicable, [1] si lo es PUT 2, y asi sucesivamente.
68 int possible_actions(bool *VecAct) const;
69
70 // Indica la ultima accion que se aplico para llegar a la situacion actual del tablero. El entero que se devuelve es el
71 // ordinal de la acción.
72 int Last_Action(int jug) const;
73
74
75 // Expresa en una cadena de caracteres un dato del tipo enumerado "ActionType" que se pasa como argumento.
76 string ActionStr(ActionType action);
77
78 // Devuelve el jugador al que le toca jugar, siendo 1 el jugador Verde y 2 el jugador Azul.
79 int JugadorActivo() const {return jugador_activo_;}
80
81 // Indica el nivel de ocupacion de una determinada columna
82 int Get_Ocupacion_Columna(int columna) const {return tope_[columna];}
83
84 // Devuelve el numero de casillas libres que quedan en el tablero
85 int Get_Casillas_Libres() const {return casillas_libres_;}
86
87 // Devuelve lo que hay en el tablero en la fila "row" columna "col": 0 vacia, 1 jugador1, 2 jugador2.
88 char See_Casilla(int row, int col) const {return maze_[row][col];}
89
90 // Devuelve verdadero cuando el juego ha terminado.
91 bool JuegoTerminado() const;
92
93 // Cuando el juego esta terminado devuelve quien ha ganado: 0 Empate, 1 Gana Jugador 1, 2 Gana Jugador2.
94 int RevisarTablero() const;
95
```

void possible_actions(bool *VecAct)

- Devuelve los posibles movimientos válidos (o acciones) que puede realizar el jugador activo en un estado concreto.
- VecAct es un array de 8 valores booleanos. Cada act[i], $0 \leq i \leq 7$, representa si se puede llevar a cabo, respectivamente, la acción COL1, ..., COL7, BOOM.

4. Pasos del desarrollo de la práctica

4.2. Descripción de la clase *Player*

```
1  #ifndef PLAYER_H
2  #define PLAYER_H
3
4  #include "environment.h"
5
6  class Player{
7  public:
8      Player(int jug);
9      Environment::ActionType Think();
10     void Perceive(const Environment &env);
11 private:
12     int jugador_;
13     Environment actual ;
14 };
15 #endif
16
```

- Contiene dos variables privadas
 - ***jugador_*** (un entero representando el número de jugador, que puede ser 1 (el jugador verde) o 2 (el jugador azul) y
 - ***actual_*** (variable tipo *Environment* que representa el estado actual del tablero para un jugador dado).

4. Pasos del desarrollo de la práctica

4.2. Descripción de la clase *Player*

```
1  #ifndef PLAYER_H
2  #define PLAYER_H
3
4  #include "environment.h"
5
6  class Player{
7  public:
8      Player(int jug);
9      Environment::ActionType Think();
10     void Perceive(const Environment &env);
11 private:
12     int jugador_;
13     Environment actual_;
14 };
15 #endif
16
```

- Contiene tres métodos:
- ***Player(int jug)***
 - Asigna a jugador_ el valor jug
- ***Think()***,
 - que implementa el proceso de decisión del jugador para escoger la mejor jugada y devuelve una acción (clase Environment::ActionType) que representa el movimiento decidido por el jugador.
- ***Perceive(const Environment &env)***,
 - que implementa el proceso de percepción del estado actual del tablero de juego.

4. Pasos del desarrollo de la práctica

4.2. Descripción de la clase *Player*

IMPORTANTE:

- La implementación del MINIMAX o la Poda ALFA-BETA debe ser invocado dentro del método Think()
- Todos los recursos necesarios para poder implementar un proceso de búsqueda con adversario se suministran fundamentalmente en la clase Environment.
- Podrán definirse los métodos que el alumno estime oportunos, pero tendrán que estar implementados en el fichero *Player.cpp*.

```
1  #ifndef PLAYER_H
2  #define PLAYER_H
3
4  #include "environment.h"
5
6  class Player{
7  public:
8      Player(int jug);
9      Environment::ActionType Think();
10     void Perceive(const Environment &env);
11 private:
12     int jugador_;
13     Environment actual_;
14 };
15 #endif
16
```

4. Pasos del desarrollo de la práctica

4.2. Descripción de la clase *Player*

```
83 // Invoca el siguiente movimiento del jugador
84 Environment::ActionType Player::Think()
85 const int PROFUNDIDAD_MINIMAX = 6; // Umbral maximo de profundidad para el metodo MiniMax
86 const int PROFUNDIDAD_ALFABETA = 8; // Umbral maximo de profundidad para la poda Alfa_Beta
87
88 Environment::ActionType accion; // acción que se va a devolver
89 bool aplicables[7]; // Vector bool usado para obtener las acciones que son aplicables en el estado actual. La interpretacion es
90 // aplicables[0]==true si PUT1 es aplicable
91 // aplicables[1]==true si PUT2 es aplicable
92 // aplicables[2]==true si PUT3 es aplicable
93 // aplicables[3]==true si PUT4 es aplicable
94 // aplicables[4]==true si PUT5 es aplicable
95 // aplicables[5]==true si PUT6 es aplicable
96 // aplicables[6]==true si PUT7 es aplicable
97
98
99
00 double valor; // Almacena el valor con el que se etiqueta el estado tras el proceso de busqueda.
01 double alpha, beta; // Cotas de la poda AlfaBeta
02
03 int n_act; // Acciones posibles en el estado actual
04
05
06 n_act = actual_possible_actions(aplicables); // Obtengo las acciones aplicables al estado actual en "aplicables"
07 int opciones[10];
08
09 // Muestra por la consola las acciones aplicable para el jugador activo
10 cout << " Acciones aplicables ";
11 (jugador_==1) ? cout << "Verde: " : cout << "Azul: ";
12 for (int t=0; t<7; t++)
13     if (aplicables[t])
14         cout << " " << actual_.ActionStr(static_cast< Environment::ActionType > (t) );
15     cout << endl;
16
```

En la versión que se pasa:

- El método Think() implementa un jugador de Conecta-4 Boom aleatorio.

4. Pasos del desarrollo de la práctica

4.2. Descripción de la clase *Player*

```
118 //-----COMENTAR Desde aqui
119 cout << "WnWt";
120 int n_opciones=0;
121 JuegoAleatorio(aplicables, opciones, n_opciones);
122
123 if (n_act==0){
124     (jugador==1) ? cout << "Verde: " : cout << "Azul: ";
125     cout << " No puede realizar ninguna accion!!!\n";
126     //accion = Environment::actIDLE;
127 }
128 else if (n_act==1){
129     (jugador==1) ? cout << "Verde: " : cout << "Azul: ";
130     cout << " Solo se puede realizar la accion "
131         << actual_.ActionStr( static_cast< Environment::ActionType > (opciones[0]) ) << endl;
132     accion = static_cast< Environment::ActionType > (opciones[0]);
133 }
134 }
135 else { // Hay que elegir entre varias posibles acciones
136     int aleatorio = rand()%n_opciones;
137     cout << " -> " << actual_.ActionStr( static_cast< Environment::ActionType > (opciones[aleatorio]) ) << endl;
138     accion = static_cast< Environment::ActionType > (opciones[aleatorio]);
139 }
140
141 //-----COMENTAR Hasta aqui
142
143
144 //-----AQUI EMPIEZA LA PARTE A REALIZAR POR EL ALUMNO-----
145
146
147 // Opcion: Poda AlfaBeta
148 // NOTA: La parametrizacion es solo orientativa
149 // valor = Poda_AlfaBeta(actual_, jugador_, 0, PROFUNDIDAD_ALFABETA, accion, alpha, beta);
150 //cout << "Valor MiniMax: " << valor << " Accion: " << actual_.ActionStr(accion) << endl;
151
152 return accion;
153 }
```

En la versión que se pasa:

- El método Think() implementa un jugador de Conecta-4 Boom aleatorio.
- Esa parte se debe comentar tal como se indica en el código fuente, cuando se implemente el minimax.
- Y se descomenta esta parte de aquí.
- La parametrización que se propone es sólo orientativa.

4. Pasos del desarrollo de la práctica

4.2. Descripción de la clase *Player*

```
23 double Puntuacion(int jugador, const Environment &estado){
24     double suma=0;
25
26     for (int i=0; i<7; i++){
27         for (int j=0; j<7; j++){
28             if (estado.See_Casilla(i,j)==jugador){
29                 if (j<3)
30                     suma += j;
31                 else
32                     suma += (6-j);
33             }
34         }
35     }
36     return suma;
37 }
38
39
40 // Funcion de valoracion para testear Poda Alfabeta
41 double ValoracionTest(const Environment &estado, int jugador){
42     int ganador = estado.RevisarTablero();
43
44     if (ganador==jugador)
45         return 99999999.0; // Gana el jugador que pide la valoracion
46     else if (ganador!=0)
47         return -99999999.0; // Pierde el jugador que pide la valoracion
48     else if (estado.Get_Casillas_Libres()==0)
49         return 0; // Hay un empate global y se ha rellenado completamente el tablero
50     else
51         return Puntuacion(jugador,estado);
52 }
53
54
55
56 // Funcion heuristica (ESTA ES LA QUE TENEIS QUE MODIFICAR)
57 double Valoracion(const Environment &estado, int jugador){
58 }
```

En la versión que se pasa:

- Hay dos funciones definidas en player.cpp que **deben mantenerse en la versión que se entregue**.
- Estas funciones son:
 - ValoracionTest
 - Puntuacion

Estas funciones se definen para verificar si el alumno ha implementado correctamente el algoritmo.

- Aparece un prototipo orientativo donde el alumno debe implementar su heurística llamada “Valoracion”.

Índice

- 1.Introducción
- 2.Presentación del Problema
- 3.Presentación del Juego
- 4.Presentación del Simulador
- 5.Pasos del desarrollo de la práctica
- 6.Evaluación de la práctica

5. Evaluación de la práctica

1. ¿Qué hay que entregar?
2. ¿Qué debe contener la memoria de la práctica?
3. ¿Cómo se evalúa la práctica?
4. ¿Dónde y cuándo se entrega?

5. Evaluación de la práctica

¿Qué hay que entregar?

*No ficheros
ejecutables*

Un único archivo comprimido **zip** llamado “***practica3.zip***” que NO contenga carpetas en su interior, con 3 archivos:

- La memoria de la práctica (en formato pdf)
- Los archivos “player.cpp” y “player.h” donde se encuentra implementado el método pedido y la heurística diseñada para el juego CONECTA-4 BOOM.

5. Evaluación de la práctica

¿Qué debe contener la memoria de la práctica?

Debe ilustrar el esfuerzo realizado por el alumno para la realización del trabajo.

Como orientación, indicar heurísticas probadas previas a la versión definitiva, y el motivo de su no consideración.

Documento 5 páginas máximo

5. Evaluación de la práctica

¿Cómo se evalúa?

Se tendrán en cuenta dos aspectos:

1.El documento de la memoria de la práctica

- se evalúa **de 0 a 4 puntos**.

2.Evaluación de la eficacia:

- La eficacia del algoritmo se evaluará **de 0 a 6 puntos** y consistirá **en ir enfrentando al agente con los 3 ninjas** (como primer y como segundo jugador, 6 partidas en total). Cada victoria sumará un punto a la calificación.

NOTA FINAL = memoria+eficacia

5. Evaluación de la práctica

¿Dónde y cuándo se entrega?

- Se entrega en la plataforma docente PRADO
- La fecha límite de entrega será:
Miércoles 9 de Junio antes de las 23:00 horas