OPERACIÓN CORTACANDADOS

DWES · UD1
PHP · 120 MINUTOS

EXAMEN PRÁCTICO · EXPEDIENTES DE BICICLETAS ROBADAS

Una unidad de investigación recibe denuncias por robos de bicicletas. Debes crear una aplicación que genere un expediente con pistas aleatorias y después analice las decisiones de quien lo investiga. Entre las pistas hay pruebas contrastadas y rumores sin fundamento.

denuncia.html → **generarExpediente.php** → **analizarExpediente.php**

El formulario inicial denuncia.html y el catálogo datosRobo.php ya se entregan completos. Debes desarrollar los dos PHP del recorrido.

1. Generar el expediente · generarExpediente.php

El formulario inicial envía por POST el nombre de quien denuncia, barrio, modelo de bicicleta, antigüedad (0–5 años) y cantidad de pistas (3–5).

- Recoge la información y consulta los arrays de datosRobo.php.
- Selecciona al azar la cantidad solicitada de pistas, sin repeticiones, de las ocho disponibles.
- Genera una página HTML con los datos del expediente y la descripción de cada pista.
- Cada pista ofrece dos radio independientes: Investigar o Descartar.
- Envía por POST a analizarExpediente.php las decisiones, los datos del expediente y las claves de todas las pistas mostradas, incluso sin respuesta.
- En esta pantalla no reveles cuáles son fiables ni cuánto valor aportan.

2. Analizar las decisiones · analizarExpediente.php

Vuelve a consultar datosRobo.php y recorre las pistas mostradas. Para cada pista, compara la decisión recibida con la recomendación: Investigar si es fiable y Descartar si no lo es. Si falta la respuesta, muestra Sin decidir, sin contar coincidencia.

- Cuenta las decisiones coincidentes y el número total de pistas mostradas.
- Suma el valor de investigación solo de pistas fiables marcadas como Investigar. El resto aporta 0.
- Determina la prioridad con los tramos siguientes:

Valor de investigación	Prioridad
0 a 2	BAJA
3 a 5	MEDIA
6 o más	ALTA

Si se investiga una pista fiable de GPS, añade: «Revisar la ubicación del rastreador GPS».

3. Valoración económica

Calcula el valor de la bicicleta a partir de su precio en el catálogo. Por cada año de antigüedad se descuenta un 10 % del precio original (depreciación lineal):

```
descuento = precio original × antigüedad × 0,10
valor actual = precio original − descuento
```

4. Informe de investigación

• Muestra nombre, barrio y modelo; precio original, antigüedad, porcentaje de depreciación, descuento y valor actual (euros con dos decimales).

• Incluye una tabla de todas las pistas mostradas, con decisión, recomendación, resultado de la comparación y aportación al valor de investigación.

• Muestra coincidencias respecto del total, valor de investigación, prioridad, aviso GPS cuando proceda y enlace para abrir otra denuncia.

• Crea dos funciones propias, una para formatear euros y otra para calcular prioridad. Deben devolver resultados, sin imprimir.

Ejemplo de ejecución

Pantalla 1: Ana elige Centro, bicicleta de carretera, 2 años y 3 pistas. Pulsa Generar expediente.

Pantalla 2: supongamos que aparecen cámara, GPS y rumor de chat. Ana elige Investigar las dos primeras y Descartar el rumor. Pulsa Analizar expediente.

Pantalla 3: 3 coincidencias de 3; valor de investigación 7; prioridad ALTA; precio original 950,00 €, descuento 190,00 €, valor actual 760,00 €, y aviso GPS. Las pistas cambian en cada generación.

Otros casos de prueba

Urbana, 5 años: si aparecen rumor, foto y mensaje anónimo y se descartan las tres pistas, el valor de investigación es 0, la prioridad BAJA y el valor actual 120,00 €.

Montaña, 1 año: si aparecen testigo, candado y fotografía, y se investiga a los dos primeros y se descarta la foto, el valor de investigación es 3, la prioridad MEDIA y el valor actual 495,00 €.

Comprobación final y entrega

Cuando la funcionalidad esté terminada, revisa la validación, las pistas sin respuesta, las claves que no figuren en el catálogo y la visualización segura de datos del formulario. No dependas exclusivamente de los controles HTML. Trabaja sobre los archivos entregados, sin modificar datosRobo.php. No uses CSS, JavaScript, bases de datos ni sesiones. Entrega la carpeta completa con los dos PHP operativos.