

Tarea_1_Diaz_Vicente



April 28, 2026

0.1 Tarea 1 DAML 2026

0.1.1 Vicente Esteban Díaz Torres

0.1.2 2021444521

Analisis de los datos

Importar librerias

```
[1]: # Probado en Python 3.13.9
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import missingno as msno          #Muestra los datos vacios de cada
    ↪variable
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
from stargazer.stargazer import Stargazer #Biblioteca que permite tabular
    ↪resultados para comparar
from IPython.core.display import HTML    #Habilita una mejora visual a las
    ↪tablas de stargazer
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
```

Cargamos la base de datos

```
[2]: # 1. Cargar base de datos
df = pd.read_csv("student_productivity.csv")
data = df.copy()

print(" Dimensiones iniciales:", {data.shape})
print(data.info())
```

```
Dimensiones iniciales: {(5621, 22)}
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5621 entries, 0 to 5620
Data columns (total 22 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
```

0	student_id	5621	non-null	int64
1	age	4973	non-null	float64
2	gender	5063	non-null	object
3	academic_level	4991	non-null	object
4	study_hours	5047	non-null	float64
5	self_study_hours	4954	non-null	float64
6	online_classes_hours	4939	non-null	float64
7	social_media_hours	4965	non-null	float64
8	gaming_hours	4965	non-null	float64
9	sleep_hours	5068	non-null	float64
10	screen_time_hours	5035	non-null	float64
11	exercise_minutes	5022	non-null	object
12	caffeine_intake_mg	5021	non-null	float64
13	part_time_job	4918	non-null	object
14	upcoming_deadline	4904	non-null	float64
15	internet_quality	5098	non-null	object
16	mental_health_score	4946	non-null	float64
17	drug_use	1518	non-null	float64
18	focus_index	4988	non-null	float64
19	burnout_level	4905	non-null	float64
20	productivity_score	4983	non-null	float64
21	exam_score	4912	non-null	float64

dtypes: float64(16), int64(1), object(5)

memory usage: 966.2+ KB

None


Visualizamos los algunos datos segun su tipo

```
[3]: # Configuramos el estilo y tamaño general de los gráficos
sns.set_theme(style="whitegrid")
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))
# 1. Gráfico para justificar la imputación por MEDIA (Distribución Simétrica)
# study_hours tiene forma de campana (normal), el promedio está justo en el
    ↪centro.
sns.histplot(df['study_hours'].dropna(), kde=True, color="skyblue", bins=20,
    ↪ax=axes[0])
axes[0].axvline(df['study_hours'].mean(), color='red', linestyle='--',
    ↪label=f'Media: {df["study_hours"].mean():.2f}')
axes[0].set_title("Simétrico - Imputación por Media - Variable: Horas de
    ↪Estudio")
axes[0].legend()
# 2. Gráfico para justificar la imputación por MEDIANA (Asimetría y Outliers)
# gaming_hours está sesgado (la mayoría juega poco), con valores atípicos altos.
sns.histplot(df['gaming_hours'].dropna(), kde=True, color="lightcoral",
    ↪bins=20, ax=axes[1])
axes[1].axvline(df['gaming_hours'].median(), color='green', linestyle='-',
    ↪label=f'Mediana: {df["gaming_hours"].median():.2f}')
```

```

axes[1].axvline(df['gaming_hours'].mean(), color='red', linestyle='--',
    ↪label=f'Media (Sesgada): {df["gaming_hours"].mean():.2f}')
axes[1].set_title("Asimétrico - Imputación por Mediana - Variable: Horas de
    ↪Videojuegos")
axes[1].legend()
# 3. Gráfico para justificar imputación por MODA (Variables Categóricas/Texto)
# academic_level no es matemático, por lo que rellenamos categóricamente con la
    ↪opción más alta.
sns.countplot(data=df, x='academic_level', palette="viridis", ax=axes[2])
axes[2].set_title("Categórico - Imputacion por Moda - Variable: Nivel
    ↪Académico")
axes[2].tick_params(axis='x', rotation=45) # Gira el texto para que se lea mejor
# Ajustar los gráficos para que no se superpongan
plt.tight_layout()
plt.show()

```



Parte 1. Limpieza de datos

```

[4]: # Limpieza de datos

# Eliminamos la columna drug_use por tener demasiados nulos para ser imputable
    ↪(>70% NAs)
data.drop('drug_use', axis=1, inplace=True, errors='ignore')

# Eliminamos filas que estén abismalmente vacías (algunas filas que tienen
    ↪pocos datos faltantes pueden servir para explicar otras variables)
data.dropna(thresh=data.shape[1]-6, inplace=True)

# Estrategia de Imputación: Media para simétricas, Mediana para asimétricas y
    ↪Moda para Categóricas
columnas_media = ['age', 'study_hours', 'self_study_hours',
    ↪'online_classes_hours', 'sleep_hours', 'screen_time_hours', 'focus_index',
    ↪'burnout_level']
for col in columnas_media:
    data[col].fillna(round(data[col].mean(), 2), inplace=True)

```

```

columnas_mediana = ['social_media_hours', 'caffeine_intake_mg',
                    ↪ 'mental_health_score', 'productivity_score', 'exam_score', 'gaming_hours']
for col in columnas_mediana:
    data[col].fillna(round(data[col].median(), 2), inplace=True)

# Imputación de moda
data['upcoming_deadline'].fillna(data['upcoming_deadline'].mode()[0],
    ↪ inplace=True)
data['internet_quality'].fillna(data['internet_quality'].mode()[0],
    ↪ inplace=True)
data['academic_level'] = data['academic_level'].str.strip()
data['academic_level'].fillna(data['academic_level'].mode()[0], inplace=True)

# Limpieza de exercise_minutes (extracción de números)
data['exercise_minutes'] = data['exercise_minutes'].astype(str).str.
    ↪ extract(r'(\d+\.?\d*)').astype(float)
data['exercise_minutes'].fillna(data['exercise_minutes'].median(), inplace=True)

# Normalizar part_time_job a variables Dummy numéricas
data["part_time_job"] = data["part_time_job"].astype(str).replace('nan', pd.NA).
    ↪ str.capitalize()
data["part_time_job"].fillna(data["part_time_job"].mode()[0], inplace=True)
data['part_time_job_Y_N'] = data['part_time_job'].map({'Yes': 1, 'No': 0}).
    ↪ astype(int)

# Transformaciones de re-escalado e índices
data['productivity_score'] = data['productivity_score'] / 10
data['burnout_level'] = data['burnout_level'] / 10
data['focus_index'] = data['focus_index'] / 10
data['age'] = data['age'].apply(np.trunc)

# Variable binaria (Si la nota es > 1.0 rindió el examen)
data["rindio_examen"] = np.where(data['exam_score'] > 1.0, 1, 0)

print("Dimensiones luego de limpieza:", {data.shape})
print(data.isnull().sum())
msno.matrix(data)
plt.show()

```


Dimensiones luego de limpieza: {(4994, 23)}

student_id	0
age	0
gender	76
academic_level	0
study_hours	0
self_study_hours	0

```

online_classes_hours    0
social_media_hours      0
gaming_hours            0
sleep_hours             0
screen_time_hours       0
exercise_minutes        0
caffeine_intake_mg      0
part_time_job           0
upcoming_deadline       0
internet_quality        0
mental_health_score     0
focus_index            0
burnout_level           0
productivity_score      0
exam_score              0
part_time_job_Y_N       0
rindio_examen           0
dtype: int64

```



Criterios utilizados:

- La variable “drug_use” es eliminada por poseer demasiados valores nulos, eliminar las filas nulas implicaría la pérdida de valiosa información explicativa de las otras variables.
- Para no perder datos, se han rellenado algunas filas con NA.
- Para las columnas, ‘age’, ‘study_hours’, ‘self_study_hours’, ‘online_classes_hours’, ‘sleep_hours’, ‘screen_time_hours’, ‘focus_index’, ‘burnout_level’, se ha obtenido la media y se han rellenado. La razón de esto, es porque estas variables se comportan de manera simétrica y continua, cumpliendo con una distribución normal. Un ejemplo de esto es que

al visualizar la data, se puede observar la mayor cantidad de datos entre intervalos, como la edad entre 18-24 años o las horas de sueño entre 6 y 8.

- Las variables 'social_media_hours', 'caffeine_intake_mg', 'mental_health_score', 'productivity_score', 'exam_score', 'gaming_hours', se han rellenado con la mediana, ya que al ver los datos existen variabilidad entre ellos, por tanto la media se puede desviar por datos extremos.
- Las otras variables como 'upcoming_deadline', 'internet_quality', 'academic_level', 'academic_level', se ha rellenado usando la Moda, es decir el dato mas frecuente.

De esta forma, se puede garantizar mantener la cantidad de la muestra para permitir mejores resultados en los modelos de probabilidad.

Parte 2. Ejecute un modelo de probabilidad lineal (MCO) que permita explicar la probabilidad de que un alumno rinda el examen, a partir de las informacion disponible. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
[5]: #Planteamos una fórmula diferenciada incluyendo interacciones analíticas
# study_hours:sleep_hours nos permite evaluar la relación conjunta de horas de estudio con sueño
# social_media_hours:focus_index mide el impacto cruzado entre concentración y redes sociales
formula_bin = 'rindio_examen ~ productivity_score + burnout_level + study_hours:focus_index + social_media_hours:focus_index + exercise_minutes:mental_health_score'

# Modelo Probabilidad Lineal MCO con errores estándar robustos HC1
modelo_ols = smf.ols(formula_bin, data=data).fit(cov_type='HC1')
print(modelo_ols.summary())
```

OLS Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          rindio_examen    R-squared:                0.239
Model:                  OLS              Adj. R-squared:           0.238
Method:                 Least Squares    F-statistic:             142.0
Date:                  Tue, 21 Apr 2026  Prob (F-statistic):       2.72e-141
Time:                  16:27:26          Log-Likelihood:          -73.052
No. Observations:      4994             AIC:                   158.1
Df Residuals:          4988             BIC:                   197.2
Df Model:              5
Covariance Type:       HC1
=====
```

```
=====
coef      std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
Intercept          0.6980      0.020    35.662      0.000
```

```

0.660      0.736
productivity_score      0.0920      0.005      19.260      0.000
0.083      0.101
burnout_level      -0.0170      0.003      -6.157      0.000
-0.022      -0.012
study_hours:focus_index      -0.0039      0.001      -6.556      0.000
-0.005      -0.003
social_media_hours:focus_index      0.0020      0.001      3.214      0.001
0.001      0.003
exercise_minutes:mental_health_score -2.921e-05      8.68e-06      -3.364      0.001
-4.62e-05      -1.22e-05
=====
Omnibus:      1733.187      Durbin-Watson:      2.037
Prob(Omnibus):      0.000      Jarque-Bera (JB):      5001.520
Skew:      -1.852      Prob(JB):      0.00
Kurtosis:      6.212      Cond. No.      2.66e+03
=====

```

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC1)

[2] The condition number is large, 2.66e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

- La variable 'productivity_score' tiene un coeficiente positivo, lo que implica que un aumento de puntuación de productividad incrementa en un 9,2% de rendir mejor en el examen.
- La variable 'burnout_level' tiene un coeficiente negativo, implica que un aumento del nivel de burnout impacta negativamente en un 1,7% el rendimiento de un examen.
- La interacción entre horas de estudio y el nivel de concentración, entrega que afecta negativamente en un 0,39% el rendimiento del examen, lo cual es bastante extraño ya que generalmente estudiar mucho tiempo con un nivel de concentración debería prepararte mejor, por tanto, puede ser que prolongados tiempos de estudio con una alta concentración generen fatiga mental que podría explicar estos resultados.
- La interacción entre horas en redes sociales y nivel de concentración, entrega un valor positivo en el coeficiente de 0,2%, esto evidencia matemáticamente que el uso de redes sociales, cuando está estrechamente emparejado con un alto índice de atención del alumno, no funciona como un factor perjudicial, sino como un catalizador positivo en la probabilidad de rendir la prueba. Esto se podría explicar, que los mejores alumnos utilizan las redes sociales como una herramienta eficiente de pausa activa.
- En la interacción entre minutos de ejercicio y salud mental, afecta negativamente pero es un coeficiente muy pequeño, se podría decir que no afecta en casi nada el rendimiento del examen.

Parte 3. Ejecute un modelo *probit* para responder a la pregunta 2. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
[6]: # Modelo Probit con cálculo de Efectos Marginales para su interpretación
      ↪correcta
modelo_probit = smf.probit(formula_bin, data=data).fit(cov_type='HC1')
print(modelo_probit.summary())

print("--- EFECTOS MARGINALES PROBIT ---")
mfx_probit = modelo_probit.get_margeff()
print(mfx_probit.summary())
```

Optimization terminated successfully.
 Current function value: 0.134560
 Iterations 9

```

                                Probit Regression Results
=====
Dep. Variable:                rindio_examen    No. Observations:                4994
Model:                        Probit          Df Residuals:                4988
Method:                       MLE            Df Model:                  5
Date:                         Tue, 21 Apr 2026  Pseudo R-squ.:                0.5436
Time:                         16:27:26        Log-Likelihood:               -671.99
converged:                    True            LL-Null:                   -1472.5
Covariance Type:              HC1            LLR p-value:                0.000
=====
=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
Intercept                    0.1898    0.174      1.091    0.275
-0.151    0.530
productivity_score           0.9141    0.073     12.538    0.000
0.771    1.057
burnout_level               -0.3126    0.031    -9.957    0.000
-0.374   -0.251
study_hours:focus_index      0.0363    0.014      2.573    0.010
0.009    0.064
social_media_hours:focus_index 0.0361    0.013      2.812    0.005
0.011    0.061
exercise_minutes:mental_health_score 0.0002    0.000      1.130    0.259
-0.000    0.001
=====
=====
```

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.36 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

--- EFECTOS MARGINALES PROBIT ---

```

      Probit Marginal Effects
=====
```

```

Dep. Variable:          rindio_examen
Method:                dydx
At:                    overall
=====
=====
                                dy/dx    std err          z      P>|z|
[0.025      0.975]
-----
productivity_score          0.0681      0.004      15.355      0.000
0.059      0.077
burnout_level              -0.0233      0.002     -10.058      0.000
-0.028     -0.019
study_hours:focus_index      0.0027      0.001       2.533      0.011
0.001      0.005
social_media_hours:focus_index 0.0027      0.001       2.800      0.005
0.001      0.005
exercise_minutes:mental_health_score 1.48e-05  1.31e-05       1.127      0.260
-1.09e-05  4.05e-05
=====
=====

```

- Valor de pseudo R cuadrado es de 0,5436, lo cual es un valor bueno para modelos probabilísticos, es decir que las variables explican un 54,3% de los datos.
- Al usar los efectos marginales, permite analizar correctamente los coeficientes de modelo probit, ya que entregaban valores engañosos.
- Revisando los coeficientes obtenidos de forma marginal, se tienen cambios en relación al MCO, como por ejemplo que ahora afecta positivamente la interacción `study_hours:focus_index`, indicando que se corrige la decisión tomada por el modelo anterior.
- La interacción `exercise_minutes:mental_health_score` se tiene un valor p mayor a 0,05 por tanto se rechazaría en que incida en la decisión de rendir en el test.

Parte 4. Ejecute un modelo *logit* para responder a la pregunta 2. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```

[7]: #Modelo Logit con cálculo de Efectos Marginales
modelo_logit = smf.logit(formula_bin, data=data).fit(cov_type='HC1')
print(modelo_logit.summary())

print("--- EFECTOS MARGINALES LOGIT ---")
mfx_logit = modelo_logit.get_margeff()
print(mfx_logit.summary())

```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.134670

Iterations 9

Logit Regression Results

=====

```

Dep. Variable:          rindio_examen    No. Observations:          4994
Model:                  Logit            Df Residuals:              4988
Method:                 MLE              Df Model:                  5
Date:                  Tue, 21 Apr 2026   Pseudo R-squ.:            0.5433
Time:                  16:27:26          Log-Likelihood:           -672.54
converged:              True             LL-Null:                  -1472.5
Covariance Type:       HC1              LLR p-value:              0.000

```

```

=====
=====

```

		coef	std err	z	P> z
[0.025	0.975]				

Intercept		0.2290	0.328	0.697	0.486
-0.415	0.872				
productivity_score		1.7471	0.136	12.852	0.000
1.481	2.014				
burnout_level		-0.5567	0.059	-9.365	0.000
-0.673	-0.440				
study_hours:focus_index		0.0565	0.027	2.078	0.038
0.003	0.110				
social_media_hours:focus_index		0.0595	0.024	2.454	0.014
0.012	0.107				
exercise_minutes:mental_health_score		0.0004	0.000	1.077	0.281
-0.000	0.001				

```

=====
=====

```

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.17 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

--- EFECTOS MARGINALES LOGIT ---

Logit Marginal Effects

```

=====
=====

```

		dy/dx	std err	z	P> z
[0.025	0.975]				

productivity_score		0.0702	0.005	15.578	0.000
0.061	0.079				
burnout_level		-0.0224	0.002	-9.372	0.000
-0.027	-0.018				
study_hours:focus_index		0.0023	0.001	2.054	0.040

```

0.000      0.004
social_media_hours:focus_index      0.0024      0.001      2.449      0.014
0.000      0.004
exercise_minutes:mental_health_score 1.451e-05  1.35e-05      1.076      0.282
-1.19e-05  4.09e-05
=====
=====

```

- El pseudo R-cuadrado es igual al probit, lo que indicaría que la elección algorítmica es consistente.
- productivity_score con un dy/dx de 0,0702 Las chances base (“odds ratio”) que entrega Logit suben radicalmente impulsadas por la productividad. No obstante, al limpiar su lectura en efecto marginal, Logit valida la hipótesis anterior estimando un salto en 7,02% de dar la prueba por cada unidad de mejora (muy parecido al 6,81% entregado por Probit).

Parte 5. Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

```

[8]: # Tabla Comparativa mediante Stargazer para una visualización profesional
stargazer = Stargazer([modelo_ols, modelo_probit, modelo_logit])
stargazer.custom_columns(["MCO", "Probit", "Logit"], [1, 1, 1])
stargazer.title("Comparación de Modelos de Probabilidad de Rendir Examen")
HTML(stargazer.render_html())

#Realizamos una comparativa con los modelos anteriores para ver cual es el
  ↳mejor modelo para predecir si un estudiante aprueba o no el examen (Exam)
  ↳utilizando las variables numéricas seleccionadas.

#Para comparar los modelos, podemos usar el AIC (Akaike Information Criterion)
  ↳y el BIC (Bayesian Information Criterion) que son medidas de la calidad del
  ↳modelo penalizadas por el número de parámetros. El modelo con el menor AIC y
  ↳BIC es generalmente considerado el mejor.

print("Comparativa de Modelos:")
print(f"Modelo OLS: AIC = {modelo_ols.aic:.2f}, BIC = {modelo_ols.bic:.2f}")
print(f"Modelo Logit: AIC = {modelo_logit.aic:.2f}, BIC = {modelo_logit.bic:.2f}")
print(f"Modelo Probit: AIC = {modelo_probit.aic:.2f}, BIC = {modelo_probit.bic:.2f}")

```

Comparativa de Modelos:

Modelo OLS: AIC = 158.10, BIC = 197.20

Modelo Logit: AIC = 1357.08, BIC = 1396.18

Modelo Probit: AIC = 1355.98, BIC = 1395.08

- Entre estas tres formas, definitivamente Probit y Logit por sobre MCO. El modelo MCO de “Probabilidad Lineal” asume un impacto constante y lineal, provocando riesgo de entregar estimaciones fuera del rango lógico de 0 a 100%. Probit o Logit asumen una distribución acumulativa y son metodológicamente correctos para clasificación binaria. Logit suele ser levemente preferido dado que sus colas de distribución son ligeramente más gruesas, lidiando

un poco mejor con los outliers si los hay.

- Son robustas aquellas variables que independientemente de si usamos MCO, Probit o Logit siguen incidiendo significativamente en la misma dirección y aportando capacidad predictiva. Estas son `productivity_score` (afecta positivamente) y `burnout_level` (afecta negativamente). La interacción de horas de redes sociales junto a concentración (`social_media_hours:focus_index`) también demuestra robustez positiva en Probit y Logit.

Parte 6. Use un modelo Poisson para explicar la nota del examen, entre aquellos alumnos que lo rindieron. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
[9]: # Filtramos solo aquellos alumnos que rindieron el examen (rindio_examen == 1
data_examen = data[data['rindio_examen'] == 1].copy()
data_examen['exam_score_int'] = data_examen['exam_score'].round().astype(int)
data_examen['exercise_hours'] = data_examen['exercise_minutes'] / 60.0

# Utilizamos exactamente la misma formulación de covariables para el modelo de
↳ conteo
formula_count = 'exam_score_int ~ productivity_score + burnout_level +
↳ study_hours:focus_index + social_media_hours:focus_index + exercise_hours:
↳ mental_health_score'

modelo_poisson = smf.poisson(formula_count, data=data_examen).
↳ fit(cov_type='HC1')
data_examen['ppredictions'] = modelo_poisson.predict(data_examen).astype(float)
print(modelo_poisson.summary())
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 3.342609

Iterations 5

Poisson Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          exam_score_int    No. Observations:          4561
Model:                  Poisson           Df Residuals:            4555
Method:                  MLE              Df Model:                5
Date:                   Tue, 21 Apr 2026   Pseudo R-squ.:            0.3912
Time:                   16:27:26           Log-Likelihood:           -15246.
converged:               True              LL-Null:                  -25044.
Covariance Type:        HC1               LLR p-value:              0.000
=====
=====
```

	coef	std err	z	P> z
Intercept	2.1882	0.024	90.506	0.000
	2.141	2.236		

productivity_score	0.2498	0.006	42.054	0.000
0.238	0.261			
burnout_level	-0.0764	0.004	-21.661	0.000
-0.083	-0.069			
study_hours:focus_index	0.0035	0.001	3.595	0.000
0.002	0.005			
social_media_hours:focus_index	0.0009	0.001	0.964	0.335
-0.001	0.003			
exercise_hours:mental_health_score	0.0029	0.001	3.620	0.000
0.001	0.004			

=====

=====

- El modelo nos arroja que las variables individuales siguen un mismo patrón de intuición de los modelos probabilísticos. Específicamente, el productivity_score tiene un coeficiente positivo de 0,2498, es decir, subir tu score de productividad en una unidad aumenta el rendimiento en la nota aproximadamente un 25% (al tratarse de variaciones de logaritmos en Poisson). Por otro lado, la variable de agotamiento burnout_level afecta fuerte y negativamente (-0,0764, restando un 7,6% del rendimiento esperado). El uso de horas extra combinadas (exercise_hours:mental_health_score) se vuelve muy significativo en contribuir al alza de notas.

Parte 7. Determine si existe sobre dispersion en la data y posible valor optimo de alpha para un modelo Binomial Negativa.

```
[10]: #Regresión Auxiliar Rigurosa para estimar Sobredispersión y predecir el óptimo
      ↪ de Alpha

# Variable aux = ((y - lambda)^2 - lambda) / lambda
aux = ((data_examen['exam_score'] - data_examen['ppredictions'])**2 -
      ↪ data_examen['ppredictions']) / data_examen['ppredictions']

# Regresión de aux vs predictor ppredictions (lambda) sin constante
auxr = sm.OLS(aux, data_examen['ppredictions']).fit()

print(auxr.summary())

alpha_estimado = auxr.params.iloc[0]
print(f"Valor Óptimo Estimado de Alpha: {alpha_estimado}")
if alpha_estimado > 0:
    print("Existe evidencia robusta estadísticamente de sobre-dispersión (Alpha
    ↪ 0), lo cual justifica el uso futuro del modelo Binomial.")
```

OLS Regression Results

=====

=====

Dep. Variable:	y	R-squared (uncentered):
0.050		
Model:	OLS	Adj. R-squared (uncentered):

```

0.050
Method:                Least Squares    F-statistic:
241.1
Date:                  Tue, 21 Apr 2026    Prob (F-statistic):
5.06e-53
Time:                  16:27:26    Log-Likelihood:
-11306.
No. Observations:      4561    AIC:
2.261e+04
Df Residuals:          4560    BIC:
2.262e+04
Df Model:              1
Covariance Type:       nonrobust
=====
              coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
ppredictions    0.0291      0.002     15.527     0.000      0.025      0.033
=====
Omnibus:                 3850.355    Durbin-Watson:                 1.960
Prob(Omnibus):            0.000    Jarque-Bera (JB):             149355.347
Skew:                     3.844    Prob(JB):                     0.00
Kurtosis:                 29.960    Cond. No.                     1.00
=====

```

Notes:

[1] R^2 is computed without centering (uncentered) since the model does not contain a constant.

[2] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

Valor Óptimo Estimado de Alpha: 0.02905379817174179

Existe evidencia robusta estadísticamente de sobre-dispersión ($\text{Alpha} > 0$), lo cual justifica el uso futuro del modelo Binomial.

- Para que el modelo Poisson de la Parte 6 sea completamente válido como supuestos econométricos, la Varianza de las notas tiene que ser idéntica a su Media (Varianza = Media). Si hacemos la regresión auxiliar para testear este supuesto a través del modelo cuadrado de los residuos, el resultado nos confirma estadísticamente que existe un estimado Alpha (\$ \$) fuertemente positivo y significativo (+0.029).
- Al rechazar la hipótesis nula y encontrar este valor altamente desviado de cero (se avalan por $P > |t| = 0,000$), confirmamos la existencia de un claro problema de sobredispersión. Esto justifica fehacientemente correr un modelo Binomial Negativo en la siguiente etapa.

Parte 8. Usando la informacion anterior, ejecute un modelo Binomial Negativa para responder a la pregunta 6. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```

[11]: #Mantenemos las mismas covariables (formula_count) para poder comparar el
      ↪ impacto ceteris paribus aislando Alpha

```

```

modelo_nb = smf.negativebinomial(formula_count, data=data_examen).
    ↪fit(method='bfgs', maxiter=300)
print(modelo_nb.summary())

```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 3.242973

Iterations: 19

Function evaluations: 27

Gradient evaluations: 27

NegativeBinomial Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          exam_score_int    No. Observations:          4561
Model:                 NegativeBinomial   Df Residuals:              4555
Method:                MLE               Df Model:                  5
Date:                  Tue, 21 Apr 2026   Pseudo R-squ.:             0.1469
Time:                  16:27:26           Log-Likelihood:            -14791.
converged:              True             LL-Null:                   -17338.
Covariance Type:        nonrobust         LLR p-value:                0.000
=====

```

```

=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
Intercept                    2.1541    0.024    88.995    0.000
2.107      2.201
productivity_score            0.2587    0.006    45.060    0.000
0.247      0.270
burnout_level                -0.0844    0.004   -23.261    0.000
-0.092     -0.077
study_hours:focus_index       0.0051    0.001     5.674    0.000
0.003      0.007
social_media_hours:focus_index 0.0011    0.001     1.025    0.305
-0.001      0.003
exercise_hours:mental_health_score 0.0033    0.001     3.747    0.000
0.002      0.005
alpha                        0.0446    0.002    19.299    0.000
0.040      0.049
=====
=====

```

- Este modelo relaja el estricto supuesto de varianza asumiendo la dispersión antes encontrada. La variable iterada alpha interna de statsmodels corrobora la sobredispersión entregándonos de nuevo un resultado con fuerte significancia estadística (coeficiente α interno = 0,0446, p-value = 0,000). A nivel de las predicciones, los coeficientes rectificaron leves magnitudes con respecto al modelo de Poisson; productivity_score pasó de +0,249 a +0,258, y burnout_level de -0,076 a -0,084.

Parte 9. Comente los resultados obtenidos en 6, 7 y 8. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

```
[12]: stargazer2 = Stargazer([modelo_poisson, modelo_nb])
      stargazer2.custom_columns(["Poisson", "Binomial Negativa"], [1, 1])
      stargazer2.title("Comparación Modelos de Conteo (Puntaje del Examen)")
      HTML(stargazer2.render_html())
```

```
[12]: <IPython.core.display.HTML object>
```

- Pese a que los coeficientes entre Poisson y Binomial Negativo se pueden interpretar de forma similar (el burnout es malo; la productividad es buena), la principal diferencia recae en sus errores estándar. El Poisson no lidia con la sobredispersión, por ende infla sus ratios artificialmente (generando potenciales “falsos positivos” al subestimar sus márgenes de error). En la Regresión Auxiliar vimos esta falla validada numéricamente de manera irrefutable.
- El modelo mas adecuado es totalmente el modelo Binomial Negativo. En datos del mundo real como lo es el rendimiento educativo, casi siempre hay variación de varianzas sin la rigidez de media constante que demanda Poisson. El Binomial Negativo previene el ser víctimas de sesgos y no sobredimensiona los resultados en la población general.
- Las variables robustas fueron productivity_score, burnout_level, y la interacción study_hours:focus_index sobrevivieron todos los tests e incluso superando la limpieza de los Errores Estándar que aplicó el modelo de Binomial Negativo sobre su antecesor Poisson. La interacción de social_media_hours:focus_index resulta ser falsa y no es robusta (fue eliminada como no-significativa a p-value alrededor de 0.31 en ambos modelos de nota, pese a que en la probabilidad de simplemente “rendir” sí era útil).