

Documentación Técnica – API de Proyectos (JSON-RPC)

1. Introducción

Este documento describe el funcionamiento técnico de la **API de Proyectos**, expuesta mediante un endpoint **JSON-RPC sobre HTTP POST**, cuyo objetivo es permitir la consulta consolidada de proyectos filtrados por **vigencia** y/o **BPIN**.

La API está diseñada para consumo por sistemas externos y realiza autenticación contra los usuarios registrados en la aplicación.

2. Información general

- **Protocolo:** HTTP
- **Método:** POST
- **Formato de datos:** JSON
- **Estilo:** JSON-RPC 2.0
- **Autenticación:** Usuario y contraseña enviados en el body

3. Endpoint

POST /api/accountability/proyectos-rpc/

El endpoint **solo acepta solicitudes POST**. Las solicitudes GET no están soportadas.

4. Autenticación

La autenticación se realiza manualmente dentro del body de la petición utilizando credenciales de usuario válidas del sistema.

El usuario:

- Debe existir en la aplicación
- Debe estar activo
- Puede ser cualquier usuario válido (no requiere ser superusuario)

Estructura de autenticación

```
"login": {  
  "username": "usuario",  
  "password": "contraseña"  
}
```

Si las credenciales son inválidas, la API responderá con **HTTP 401 – Unauthorized**.

5. Estructura de la solicitud (JSON-RPC)

Campos obligatorios

Campo	Tipo	Descripción
jsonrpc	string	Versión del protocolo (debe ser "2.0")
method	string	Nombre del método (consultarProyectos)
login	object	Credenciales de acceso
id	string / number	Identificador de la solicitud

Campos opcionales

Campo	Tipo	Descripción
params	object	Parámetros de filtrado

6. Método soportado

consultarProyectos

Este método permite consultar proyectos aplicando filtros opcionales.

Parámetros disponibles

```
"params": {  
  "vigencia": "2024",  
  "bpin": "2024004680222"  
}
```

Parámetro	Tipo	Descripción
vigencia	string / number	Año de vigencia del proyecto
bpin	string	Código BPIN del proyecto

Combinaciones permitidas

La API soporta todas las combinaciones posibles:

- Solo vigencia
- Solo BPIN
- Varios BPIN
- Vigencia + un BPIN
- Vigencia + varios BPIN

Ejemplo de varios BPIN:

```
"bpin": [  
  "2024004680041",  
  "2024004680010",  
  "2024004680006"  
]
```

7. Ejemplo de solicitud

Tabla de referencia de id de consulta:

ID	Tipo de Consulta	Parámetros
1	Consulta por vigencia	vigencia
2	Consulta por BPIN	bpin
3	Consulta por vigencia y múltiples BPIN	vigencia, bpin (uno o más)
4	Consulta por múltiples BPIN	bpin

- Consulta por vigencia

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "consultarProyectos",
  "params": {
    "vigencia": "2024"
  },
  "login": {
    "username": "usuario",
    "password": " contraseña "
  },
  "id": "1"
}
```

- Consulta por BPIN

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "consultarProyectos",
  "params": {
    "bpin": "2024004680222"
  },
  "login": {
    "username": "administrador",
    "password": "plan+2022"
  },
  "id": "2"
}
```

- Consulta por vigencia y múltiples BPIN

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "consultarProyectos",
  "params": {
    "vigencia": "2024",
    "bpin": [
      "2024004680041",
      "2024004680010"
    ]
  },
  "login": {
    "username": "usuario",
    "password": "contraseña"
  },
  "id": "3"
}
```

- Consulta por múltiples BPIN

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "consultarProyectos",
  "params": {
    "bpin": [
      "2024004680041",
      "2024004680010",
      "2024004680006"
    ]
  },
  "login": {
    "username": "usuario",
    "password": "contraseña"
  },
  "id": "4"
}
```

8. Estructura de la respuesta

Respuesta exitosa

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": [
    {
      "id": 248,
      "bpin": "2024004680041",
      "vigencia": 2024,
      "nombre": "APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS,
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS A NIVEL REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA LOS
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER",
      "dependencia": "Secretaría de Educación",
      "municipios_lista": [
        "Todo el Departamento"
      ],
      "provincias_lista": [
        "Santander"
      ],
      "avance_financiero": "98.73",
      "avance_fisico": "1.00",
      "estado": "Terminación",
      "valor_ejecutado": "404833156.00",
      "aporte_municipal": "0.00",
      "aporte_gobernacion": "410026863.00",
      "aporte_nacional": "0.00",
      "valor_total": "410026863.00",
      "observaciones": "Proyecto consolidado automáticamente. Contratos
asociados: 2."
    }
  ],
  "id": "2"
}
```

10. Observaciones automáticas

Cuando el **valor ejecutado es mayor al aporte de la Gobernación**, la API agrega automáticamente una observación indicando una posible inconsistencia en los datos fuente.

Este comportamiento busca alertar al consumidor sin alterar el valor real del cálculo.

11. Códigos de error

Código HTTP	Descripción
400	Estructura JSON inválida o método no soportado
401	Credenciales inválidas
500	Error interno del servidor

12. Consideraciones finales

- La API no modifica información, es **solo de consulta**
- Todas las validaciones se realizan en tiempo de ejecución
- Los datos dependen de la calidad de la información registrada por los usuarios