Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Computación Cuántica

La Evolución de la Ciencia de Datos hacia la Computación Cuántica: Análisis de la Ventaja Cuántica en Casos Aplicados

Trabajo Fin de Máster

presentado por: Juan David Prada Malagón

Dirigido por: Ricardo Rafael Domínguez Reyes

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: October 30, 2026

Índice general

Índice de figuras vi

Índice de cuadros xiv

Resumen xvi

Abstract xviii

1. Introducción 1

1.1. Motivación y justificación del tema 1

1.2. Planteamiento del problema 2

1.3. Estructura del trabajo 3

2. Contexto y estado de la técnica 5

2.1. Antecedentes históricos 5

2.2. Computación cuántica en la era NISQ 5

2.3. Aprendizaje automático cuántico 7

2.4. Optimización cuántica aplicada 7

2.5. Análisis crítico de los trabajos previos 8

3. Objetivos 10

3.1. Objetivo general 10

3.2. Objetivos específicos 10

4. Metodología e implementación 12

4.1. Metodología general 12

4.1.1. Fase 1: Selección y preparación de datos 12

4.1.2. Fase 2: Implementación de algoritmos 13

4.1.3. Fase 3: Diseño experimental y evaluación 13

4.1.4. Fase 4: Diseño del prototipo híbrido 13

4.2. Entorno tecnológico y arquitectura experimental 14

4.3. Caso de uso 1: Clasificación supervisada con kernel cuántico 15

4.3.1. Descripción del problema 15

4.3.2. Dataset 1: Cuántico-nativo (Liu 2021) 16
4.3.3. Dataset 2: SKG Tecnología (incidentes de movilidad urbana, NUSE Bogotá) 18
4.3.4. Dataset 3: Telco Customer Churn (referencia) 19
4.3.5. Análisis comparativo directo: QSVM (kernel cuántico) vs. SVM-RBF (kernel clásico) 20
4.4. Caso de uso 2: Regresión con kernel cuántico (QK-SVR) 22
4.4.1. Descripción del problema 23
4.4.2. Dataset 1: Cuántico-nativo 23
4.4.3. Dataset 2: SKG Tecnología (tiempos de viaje en corredores viales, Bogotá) 25
4.4.4. Dataset 3: Friedman #1 (referencia) 26
4.5. Caso de uso 3: Optimización de asignación de recursos (QAOA) 27
4.5.1. Descripción del problema y formulación QUBO 27
4.5.2. Procedimiento experimental 27
4.6. Caso de uso 4: Optimización de portafolio (VQE/QAOA) 28
4.7. Caso de uso 5: Problema del viajante cerrado (TSP justo) 29
4.7.1. Protocolo experimental justo 29
4.7.2. Resultados (Colombia $n = 4$) 30
4.8. Caso de uso 6: Análisis de umbral de ventaja del kernel cuántico 30
4.9. Caso de uso 7: El paradigma híbrido cuántico-clásico — Conjunto Dominante Mínimo 31
4.9.1. Contexto de negocio y motivación del caso 31
4.9.2. Formulación matemática: de la red social al QUBO 32
4.9.3. El loop híbrido cuántico-clásico: arquitectura de referencia NISQ . . 33
4.9.4. Procedimiento experimental y comparativa clásica 34
4.10. Caso de uso 8: Detección de anomalías one-class (OCSVM-ZZ) 36
4.10.1. Hipótesis y delimitación 38
4.10.2. Protocolo experimental justo 38
4.10.3. Datasets 38
4.11. Caso de uso 9: Forecasting one-step por lags (QK-SVR) 39
4.11.1. Protocolo 40
4.11.2. Datasets e hipótesis 40

4.11.3. Resultados (Table A) 41
4.12. Prototipo de arquitectura híbrida cuántico-clásica 41
4.12.1. Principio de diseño: separación de responsabilidades 41
4.12.2. Flujo de decisión: cuándo activar el módulo cuántico 41
4.12.3. Arquitectura de referencia 42
4.12.4. Posicionamiento como herramienta complementaria 43

5. Resultados y análisis **45**
5.1. Caso de uso 1: Clasificación supervisada 45
5.1.1. Dataset cuántico-nativo: ventaja cuántica demostrada 45
5.1.2. Dataset SKG Tecnología: resultado esperado en era NISQ 46
5.1.3. Dataset Telco Churn: caso control validado 47
5.2. Caso de uso 2: Regresión con kernel cuántico 47
5.2.1. Dataset cuántico-nativo: paradoja de la regresión cuántica 48
5.2.2. Dataset SKG Tecnología: limitaciones estructurales 50
5.2.3. Dataset Friedman #1: caso de ventaja cuántica en regresión 50
5.3. Caso de uso 3: Optimización combinatoria (QAOA) 51
5.4. Caso de uso 4: Optimización de portafolio (VQE/QAOA) 52
5.5. Caso de uso 5: TSP cerrado (protocolo justo) 52
5.6. Caso de uso 6: Análisis del umbral de ventaja del kernel 53
5.7. Caso de uso 7: Conjunto dominante mínimo (paradigma híbrido) 54
5.7.1. Naturaleza del problema y perspectiva de evaluación 54
5.7.2. Perspectiva de análisis: viabilidad de modelamiento en problemas NP-difíciles 54
5.7.3. Complejidad computacional y análisis de escalabilidad 55
5.8. Caso de uso 8: Detección de anomalías one-class 56
5.9. Caso de uso 9: Forecasting one-step por lags 57
5.10. Síntesis comparativa y discusión general 57
5.10.1. Patrones transversales 60
5.10.2. Implicaciones para la adopción empresarial 63
5.10.3. Resultados adicionales y visualización 64

6. Tests de Cuanticidad y Mapeos Cuántico-Compatibles **65**
6.1. Tests de cuanticidad: revisión de la literatura 65

6.1.1. El problema de la selección de algoritmo a priori 65
6.1.2. Kernel alignment como indicador de alineación estructural 66
6.1.3. Concentración exponencial y entropía espectral 66
6.1.4. Divergencia cuántica-clásica en el espacio de kernels 66
6.1.5. Métricas de expresividad del circuito 67
6.1.6. Test de ventaja cuántica basado en datos (Huang et al., 2021) 67
6.2. Resultados prometedores de la literatura 68
6.3. Aplicación a los datasets del TFM 68
6.3.1. Resultados cuantitativos 68
6.3.2. Figuras de resultados 69
6.3.3. Análisis: ¿Predicen los indicadores la ventaja QSVM? 69
6.3.4. Análisis de sensibilidad: impacto de la reducción dimensional 72
6.4. Propuesta teórica: perfil (vector) de cuanticidad 73
6.5. Mapeos cuántico-compatibles: revisión de la literatura 74
6.5.1. El problema de la representación cuántica de datos clásicos 74
6.5.2. Quantum metric learning (Lloyd et al., 2020) 74
6.5.3. Data re-uploading (Pérez-Salinas et al., 2020) 75
6.5.4. Quantum-aware dimensionality reduction 75
6.5.5. Feature engineering basado en la función de kernel objetivo 75
6.6. Aplicación de mapeos a los datasets del TFM 76
6.6.1. Estrategia 1: Features de interacción ZZFeatureMap-compatible . . . 76
6.6.2. Estrategia 2: Rotación hacia máxima divergencia cuántico-clásica . . 76
6.6.3. Estrategia 3: UMAP con métrica de kernel cuántico 76
6.6.4. Resultados comparativos 76
6.7. Propuesta teórica: framework de representación cuántico-compatible 77
6.8. Revisión endurecida QML v2 (protocolos justos) 80
6.9. Síntesis del capítulo 82

7. Conclusiones **87**

7.1. Conclusiones principales 87
7.2. Respuesta a las preguntas de investigación 90
7.3. Reflexiones sobre el estado actual de la computación cuántica 91
7.4. Criterio de integridad de resultados 92

7.5. Limitaciones del trabajo 92
7.6. Aportación al campo 93

8. Trabajo Futuro **95**
8.1. Ejecución en hardware cuántico real 95
8.2. Escalabilidad del kernel cuántico 95
8.3. Ampliación de casos de uso en SKG Tecnología 96
8.4. Escalación del patrón híbrido al problema real de asignación de SKG 96
8.5. Mejora de los algoritmos variacionales 98
8.6. Integración en pipelines productivos 98
8.7. Extensión del análisis teórico 99
8.8. Extensión del score de cuanticidad 99
8.9. Extensión a aprendizaje cuántico no supervisado 100
8.10. Extensión del Framework QCR 102
8.10.1. Demostración de la Conjetura del Espacio de Representación Cuántico-Compatible 102
8.10.2. Extensiones operativas del framework 104

Bibliografía **106**

A. Apéndices **110**
A.1. Catálogo de notebooks y pruebas de concepto 110
A.2. Entorno de software y dependencias 111
A.3. Datasets utilizados 111
A.4. Repositorio del código fuente 111
A.5. Figuras complementarias: Notebook 06 — Ventaja del kernel cuántico . . . 112
A.6. Figuras complementarias: Notebook 07 — Síntesis visual de resultados . . . 113
A.7. Figura complementaria: Notebook 09 — Barrido de rotaciones QCR 114

Índice de figuras

1.1. Estructura y flujo del TFM. Los capítulos se agrupan en tres bloques temáticos: marco teórico (azul, Cap. 1–3), implementación experimental (naranja, Cap. 4–5) y contribución original (violeta, Cap. 6–8). La flecha discontinua indica que los resultados de evaluación del Cap. 5 nutren directamente la investigación original del Cap. 6. 4

2.1. Evolución del hardware cuántico en la era NISQ (2016–2023). Los nodos superiores (azul) corresponden a procesadores IBM Quantum; los inferiores (verde) a Google. Los números indican el recuento de qubits físicos disponibles. La supremacía cuántica de Google Sycamore (2019) marcó el primer experimento que superó la simulación clásica exacta para una tarea específica. 6

4.1. Flujo metodológico del estudio comparativo en cuatro fases. La Fase 1 establece y pre-procesa los conjuntos de datos; la Fase 2 implementa los algoritmos cuánticos y sus contrapartes clásicas; la Fase 3 evalúa el rendimiento mediante métricas estándar; la Fase 4 sintetiza los resultados en un prototipo de arquitectura híbrida aplicable a SKG Tecnología. 14

4.2. Circuito `ZZFeatureMap` de 2 qubits y 2 repeticiones empleado como mapa de codificación de datos. Las puertas $R_Z(\lambda)$ codifican las features individuales x_j; las secuencias CNOT-R_Z-CNOT codifican las interacciones cruzadas $x_j(\pi - x_k)$, que generan la no-linealidad cuántica que define el kernel $\kappa(x_i, x_j)$. 16

4.3. Comparativa directa QSVM (kernel cuántico ZZFeatureMap) vs. SVM-RBF (kernel clásico) bajo condiciones controladas idénticas (mismo `SVC` base, $C = 1{,}0$, PCA a 2 componentes). El eje vertical muestra la exactitud; el color del Δ indica ventaja cuántica (verde) o ventaja clásica (rojo). La ventaja cuántica solo emerge en el dataset con estructura cuántica nativa, confirmando la hipótesis de alineación estructural. 22

4.4. Escalabilidad de QSVM vs. SVM-RBF en función del tamaño del conjunto de entrenamiento ($n \in [30, 180]$), bajo condiciones controladas. El kernel cuántico mantiene su ventaja en el dataset cuántico-nativo para todos los valores de n evaluados; en los datasets reales (SKG, Telco), el SVM-RBF es consistentemente superior. Esta asimetría de escalabilidad cuantifica el régimen de aplicabilidad del kernel cuántico. 23

4.5. Pipeline de compilación del MDS al circuito cuántico. La sustitución $x_i = (1 - Z_i)/2$ transforma la función objetivo QUBO en un Hamiltoniano de Ising con términos Z_i (puertas R_Z) y Z_iZ_j (puertas R_{ZZ}), directamente implementables en hardware NISQ. 32

4.6. Arquitectura del loop híbrido cuántico-clásico en QAOA. El módulo cuántico (azul) evalúa la energía esperada $\langle H_C \rangle_{\boldsymbol{\theta}}$ para los parámetros actuales $\boldsymbol{\theta}_k$; el módulo clásico (naranja) los actualiza mediante `COBYLA` para minimizar esa energía. La interfaz entre módulos se reduce a $2p$ reales de entrada y un único escalar de salida, lo que facilita la integración en cualquier pipeline de optimización existente. 33

4.7. Histograma de medición del circuito QAOA con $p = 3$ sobre el MDS de 6 nodos (6 000 shots, 20 reinicios COBYLA). El estado naranja `011000` corresponde al conjunto dominante mínimo óptimo $D^* = \{\text{Ana, Enrique}\}$ (coste QUBO = 2, verificado por fuerza bruta), y concentra el 73 % de las mediciones. Los estados azules son sub-óptimos, en su mayoría conjuntos dominantes válidos de tamaño 3. Las celdas de coste se refieren al valor de la función objetivo QUBO con $A = 1$, $B = 2$. 35

4.8. Red social de 6 nodos del Caso de uso 7. Los nodos naranja ($D^* = \{\text{Ana, Enrique}\}$) forman el conjunto dominante mínimo de coste 2: contratar a estos dos influencers garantiza que el producto llega a todos los miembros de la red. Las flechas verdes indican la relación de cobertura (cada nodo azul tiene al menos un vecino en D^*). QAOA con $p = 3$ identifica este conjunto óptimo con probabilidad $> 85\,\%$ sobre 20 reinicios. 37

4.9. Idea geométrica del Caso 8. Izquierda: anomalía por distancia (IsolationForest la detecta). Derecha: anomalía por estructura de fase alineada al feature map, mismo soporte espacial (IsolationForest falla; OCSVM-ZZ puede separar —mapa validado: ZZ). 39

4.10. Datos reales del generador QML v2. En `blobs` las anomalías están lejos del blob de inliers; en `zz_phase` normales y anomalías comparten la misma nube en el plano de ángulos. 40

4.11. Arquitectura de referencia del prototipo híbrido en cuatro capas. Las capas 1, 2 y 4 son puramente clásicas; la capa 3 es el único punto de ejecución cuántica. Esta separación permite desactivar el módulo cuántico sin modificar el resto del pipeline. 43

5.1. Evolución de la exactitud de QSVM y del mejor clasificador clásico (SVM-RBF) en función del tamaño del conjunto de entrenamiento. Las barras verdes (eje derecho) muestran la ventaja cuántica en puntos porcentuales, robusta en todo el rango $n \in [30, 180]$ con una media de +40,9 pp. 47

5.2. Fronteras de decisión del QSVM (izquierda) frente al mejor clasificador clásico, SVM-RBF (derecha), sobre el dataset cuántico-nativo proyectado en 2D. El QSVM genera una frontera curvada de alta complejidad que separa correctamente las clases (exactitud 91.7 %); el SVM-RBF produce una frontera lineal-suave que no captura la geometría del espacio de Hilbert (53.3 %). Esta diferencia visual ilustra por qué la ventaja es estructural y no estadística. 48

5.3. Comparativa de todos los modelos evaluados en los tres datasets de clasificación. Para cada dataset se muestra la exactitud y el F1-macro del QSVM, SVM-RBF, Gradient Boosting y Regresión Logística. El QSVM solo supera al resto en el dataset cuántico-nativo; en datos reales (SKG, Telco) los métodos clásicos son superiores, validando el principio de alineación estructural. 48

5.4. Curvas de aprendizaje del QSVM y del mejor clasificador clásico (SVM-RBF) en función del tamaño de entrenamiento $n \in [30, 180]$, para los tres datasets del Caso 1. La brecha de exactitud sobre el dataset cuántico-nativo es robusta en todo el rango evaluado y no converge a cero al aumentar n, lo que evidencia que la limitación es estructural —no estadística— para los clasificadores clásicos en ausencia del espacio de Hilbert correcto. 49

5.5. Comparativa de regresión cuántica (QK-SVR) vs. clásica en los tres datasets del TFM. Panel izquierdo: R^2 absoluto por modelo. Panel derecho: ventaja neta ΔR^2. El kernel cuántico solo supera al mejor clásico en el dataset nativo alineado al mapa (Liu 2021), donde $f(\mathbf{x}) = \langle ZZ \rangle$ coincide con el generador del `ZZFeatureMap` —mapa validado empíricamente aquí—; en datasets reales sin esa alineación ganan Random Forest y Gradient Boosting. 51

5.6. Convergencia del loop híbrido QAOA–COBYLA sobre el problema MDS de 6 nodos ($A = 1$, $B = 2$), con 20 reinicios aleatorios. Panel izquierdo: energía final $\langle H_C \rangle_{\boldsymbol{\theta}^*}$ por reinicio (ordenada), mostrando cómo profundidades mayores ($p = 3$) convergen consistentemente a energías más bajas. Panel derecho: trayectoria de convergencia del mejor reinicio por profundidad; $p = 3$ alcanza la energía óptima $E^* \approx -4{,}5$ en $\sim$240 iteraciones COBYLA. . 52

5.7. Detalle del umbral de ventaja del kernel cuántico en función del tamaño de muestra n. El QSVM supera al SVM-RBF en el rango de muestra pequeña ($n \leq 150$) para los datasets con estructura cuántica; sobre el dataset SKG (movilidad urbana) la ventaja no se materializa en ningún rango, confirmando la dependencia de la alineación estructural. 53

5.8. Mismos puntos de test en `zz_phase`: color = score de anomalía. IsolationForest obtiene AUC $\approx$ 0,53 (casi azar) y marca bordes de la nube; OCSVM-ZZ obtiene AUC $\approx$ 0,74 en este split ilustrativo (media multi-repeat 0,864). . . 56

5.9. Semáforo de resultados por caso de uso. Verde = favorable; amarillo = moderado/condicional; rojo = desfavorable. Casos 8 y 9 son condicionales: ventaja cuando novedad/target están alineados con el feature map (aquí ZZ). Caso 5: empate óptimo QAOA vs NN+2-opt (valor de modelado). . . 58

5.10. Dashboard comparativo de los nueve casos de uso: métrica principal cuántica vs. clásica por dominio (pp, ΔR^2, Δ % coste/Sharpe, AUC, MAE o P(óptimo)). Verde = ventaja cuántica; rojo = clásico superior; naranja = empate o resultado condicional (alineación feature map $\leftrightarrow$ generador). Coherente con la Tabla 5.5. 60

5.11. Mapa de calor de la ventaja cuántica relativa por caso de uso (CU1–CU9) y tipo de dataset. Las celdas verdes concentran alineación feature map–generador (Casos 1, 6, 8, 9 en datos nativos), optimización combinatoria (Casos 3, 4, 7) o empate óptimo verificable (Caso 5). Las celdas rojas reflejan dominio clásico en datos reales sin esa alineación. 61

5.12. Benchmark del algoritmo de Grover: comparativa de la complejidad de búsqueda cuántica $O(\sqrt{N})$ frente a la búsqueda clásica no estructurada $O(N)$ en función del tamaño del espacio de búsqueda N. La aceleración cuadrática se hace evidente a partir de $N \approx 10^3$, ilustrando el tipo de ventaja estructural que la computación cuántica puede aportar a problemas de búsqueda y optimización. 62

5.13. Visualización del paralelismo cuántico: evolución de la capacidad de procesamiento efectiva a medida que crece el número de qubits del circuito. Un sistema de n qubits puede evaluar simultáneamente 2^n estados en superposición, lo que explica el crecimiento exponencial del espacio de Hilbert accesible. Esta propiedad es el fundamento teórico de la ventaja cuántica en búsqueda, optimización y aprendizaje. 62

6.1. Perfil vectorial $\mathcal{Q}(\mathcal{D}) = (\Delta A, d_F, \Delta H)$ sobre los tres datasets (Notebook 08). Fila superior: componentes del vector. Fila inferior: alineaciones, entropías de apoyo y el escalar ponderado $w^\top \mathcal{Q}$ (experimento; **no** regla de adopción). Telco dominado por $\Delta H = -1{,}131$. La decisión operativa usa Δ_{op} (Tabla 6.2), no el escalar. 70

6.2. Barrido sintético NB08 (datos reales): α = fracción de etiquetas cuánticas con X fijo. ΔA crece con α ($\rho_S = +0{,}833$, $p = 0{,}005$). d_F y $H(K_Q)$ son constantes por diseño (los kernels no dependen de las etiquetas). La ventaja supervisada es ruidosa ($\rho_S(\alpha, \text{ventaja}) \approx 0{,}34$). El número 0,833 es $\rho(\alpha, \Delta A)$, **no** $\rho(\mathcal{Q}, \text{ventaja})$. 71

6.3. Indicadores NB08 vs. ventaja NB08 (QSVM−SVM-RBF, puntos rellenos). Marcadores huecos: Δ_{op} de Caso 1/NB06 (referencia; **no** entran en ρ). Línea gris: barrido α solo en el panel ΔA (único factor que varía con X fijo). $n = 3$: potencia baja; no se reclama $\rho(\mathcal{Q}, \text{ventaja}) = 0{,}833$. 72

6.4. Comparativa de estructura cuántica en un solo gráfico: **un panel por indicador** —alineación ΔA, entropía espectral ΔH, distancia de Frobenius d_F, diferencia geométrica g y compuesto $\mathcal{Q}$, los indicadores de la Tabla de indicadores implementados—; en cada panel el eje X son los **casos de uso** (clasificación, regresión, anomalías y optimización) y las tres barras de cada grupo son los datasets (Nativo / SKG / Referencia; en optimización, asignación / MaxCut / TSP). Protocolo unificado (ZZ 2 qubits, n=60, 3 repeats, RBF Frobenius-best). En optimización, X son todos los bitstrings del espacio de búsqueda e y la energía del QUBO (paisaje), *no* el rendimiento de QAOA. La banda azul del panel de ΔA es el control nulo (y permutada, $\pm 2\sigma$). Solo los nativos superan el ruido de ΔA; ΔH, d_F y g quedan casi planos, con la excepción de anomalías-SKG, atribuible a que los outliers a 8σ comprimen el escalado MinMax de los inliers (artefacto de codificación). $\mathcal{Q} = 0{,}4\,\Delta A + 0{,}3\,\hat{d}_F + 0{,}3\,\Delta H$ (con $\hat{d}_F = d_F / \max d_F$) lo dominan indicadores planos: se muestra por completitud, no como regla de decisión. CSV: `estructura_por_caso_uso.csv`; notebook 11. 83

6.5. Detalle **clasificación** (todos los datasets de la familia). Auxiliar a la Fig. 6.4. 84

6.6. Detalle **regresión**. Auxiliar a la Fig. 6.4. 84

6.7. Detalle **anomalías**. Auxiliar a la Fig. 6.4. 84

6.8. Detalle **optimización** (paisaje QUBO de asignación n=3, MaxCut n=10 y TSP n=4). Las mismas tres métricas y escalas que en los demás casos. Con 2 qubits frente a 9–10 variables, PCA(2) retiene $\approx 1/3$ de la varianza de los bitstrings: es una limitación del diseño, y el resultado no implica nada sobre el rendimiento de QAOA. Auxiliar a la Fig. 6.4. 85

6.9. Efecto de las cuatro estrategias de pre-mapeo sobre $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ (izq.) y Δ QSVM$-$RBF en pp (der.), para SKG (arriba) y Telco (abajo). Verde/rojo = cambio vs. baseline del protocolo NB09. Interpretar siempre como vs. RBF; SKG/Telco no son cuántico-nativos bajo el stack clásico ni bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$. 85

6.10. Diagrama de decisión del Framework QCR. $\mathcal{Q} > \theta$ frente a RBF **no** basta: se exige también ventaja frente a GB/RF (contraejemplo SKG). Cada rama identifica el cuello (ΔA, $\hat{d}_F$, ΔH) y aplica ψ; la verificación final es geométrica y supervisada. 86

6.11. Diagnóstico $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ en los **tres** datasets del TFM (NB08, mismo protocolo): cuántico-nativo, SKG y Telco. Solo el nativo tiene $\Delta_{\text{op}} > 0$ (+13,3 pp). SKG: $\mathcal{Q} > 0$ vs. RBF pero GB/RF ganan (QML v2: `classical`). Telco: cuello $\Delta H = -1{,}131$. Misma lectura que en los casos de uso de clasificación / regresión / anomalías. 86

7.1. Perfil de ventaja cuántica por dimensión evaluada en este TFM: rendimiento predictivo, eficiencia computacional, calidad de solución en optimización, interpretabilidad y aplicabilidad a datos reales. El área cubierta por el perfil cuántico es mayor en las dimensiones de optimización combinatoria y calidad de solución, y menor en interpretabilidad y aplicabilidad directa a datos reales sin estructura cuántica. 91

8.1. Roadmap de trabajo futuro organizado en tres horizontes temporales. Las líneas de investigación de corto plazo (azul) son directamente ejecutables con el hardware actual; las de medio plazo (naranja) requieren hardware mejorado o mayor volumen de datos; las de largo plazo (violeta) dependen de avances en hardware tolerante a fallos y consolidación teórica, incluyendo la demostración de la Conjetura 6.1. 105

A.1. Comparativa de exactitud del QSVM frente a cuatro clasificadores clásicos (Gradient Boosting, Random Forest, SVM-RBF, Regresión Logística) en los tres datasets del TFM. La ventaja de +38,3 pp sobre el dataset cuántico-nativo contrasta con la desventaja de −4,5 pp sobre SKG Incidentes y −3,8 pp sobre Telco Churn (Notebook 06). 112

A.2. Escalabilidad del kernel cuántico: tiempo de cómputo de la matriz K_Q (simulación exacta) en función de n. El coste cuadrático $O(n^2)$ limita la viabilidad de la simulación a $n < 200$; en hardware real el coste es $O(n \cdot d)$ con d la profundidad del circuito (Notebook 06). 113

A.3. Comparativa de complejidad computacional teórica de los algoritmos cuánticos y sus contrapartes clásicas en cada caso de uso. Las barras muestran el orden de crecimiento ($O(\cdot)$) en función del tamaño del problema n. En los casos de optimización combinatoria (Casos 4, 5 y 7), la brecha de complejidad teórica justifica la exploración cuántica a escala (Notebook 07). . . 113

A.4. Barrido de la estrategia de rotación hacia máxima divergencia cuántico-clásica (Estrategia 2 del Framework QCR): variación de d_F, $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ y ventaja QSVM en función del ángulo de rotación $\theta \in [0, \pi/2]$ aplicado a SKG Incidentes y Telco Churn. La mejora de d_F no se traduce consistentemente en ventaja empírica, confirmando la disociación entre capacidad teórica del kernel y rendimiento bajo muestras finitas (Notebook 09). 114

Índice de cuadros

4.1. Comparativa directa QSVM (kernel cuántico ZZFeatureMap) vs. SVM-RBF (kernel clásico). Condiciones controladas: mismo `SVC` base, $C = 1{,}0$, PCA a 2 componentes, mismas particiones train/test. 21

4.2. Caso 5, Colombia $n = 4$. 2-opt recupera el óptimo que el NN plano pierde; QAOA iguala al exacto bajo protocolo justo. 30

4.3. Interfaz del loop híbrido QAOA-COBYLA. 34

4.4. Caso 9. Ventaja solo cuando el generador del target está alineado con el feature map (aquí ZZ en `zz_lag`). 41

4.5. Criterio de activación del módulo cuántico en la arquitectura híbrida propuesta. 42

5.1. Escalabilidad de la ventaja cuántica en clasificación (dataset cuántico-nativo, ZZFeatureMap 2 qubits). 46

5.2. Comparativa de regresión cuántica vs clásica en los tres datasets. El mejor clásico incluye XGBoost, Random Forest, SVR-RBF y Ridge. 49

5.3. Complejidad de los métodos evaluados para el MDS. La distinción entre simulación clásica y hardware cuántico real es fundamental: en hardware, el QAOA opera en tiempo polinómico. 55

5.4. Resumen Caso 8. Una sola celda (`zz_phase`) favorece OCSVM-ZZ; el resto favorece detectores clásicos. Telco/SKG usan outliers inyectados y descartan etiquetas de negocio. 56

5.5. Síntesis cuántico vs clásico. Negrita = ventaja demostrada (o empate óptimo en TSP). En kernels, ventaja **solo** en el régimen cuántico-nativo (Liu); SKG/Telco: gana GB/RF (Telco −3,8 pp vs Gradient Boosting). 59

6.1. Indicadores de cuanticidad propuestos en la literatura, con su referencia original, complejidad y base teórica. 68

6.2. Indicadores de cuanticidad (Notebook 08, ZZFeatureMap 2 qubits, PCA 2D, $n = 80$). Geometría vs. kernel clásico de referencia; Δ_{RBF} = QSVM−SVM-RBF en el split NB08 (baseline débil). Columna Δ_{op} = accuracy(QSVM)−accuracy(**mejor clásico**) en **clasificación** (Notebook 06): nativo +13,3 pp, SKG −6,0 pp, Telco −3,8 pp vs Gradient Boosting — no es una métrica geométrica. †SKG +8,3 pp vs RBF es artefacto —bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ y frente al stack clásico SKG es `classical`. 69

6.3. Sensibilidad dimensional (Notebook 08, §11). Columna Δ vs RBF = QSVM−SVM-RBF del protocolo NB08 (**no** Δ_{op}). †SKG +8,3 pp vs RBF es artefacto: operativo −6,0 pp y $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ da `classical`. Con SelectKBest, d_F (y $\mathcal{Q}$) caen porque el clásico aprovecha mejor features discriminativas. 72

6.4. Variación de $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ y de Δ QSVM−RBF tras cada pre-mapeo (Notebook 09). Cifras **vs. RBF solamente**; no equivalen a ventaja operativa vs. GB/RF. Bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ (Sección 6.8) Telco y SKG permanecen `classical` (la rotación en SKG cambia geometría, sin lift de accuracy garantizado). Q-UMAP usa MDS como fallback. 77

A.1. Catálogo de notebooks de pruebas de concepto. Todos ejecutables con Qiskit 2.3.0, scikit-learn 1.8.0 y Python 3.14. 110

A.2. Datasets empleados en el TFM. Los datos de SKG Tecnología son confidenciales y han sido anonimizados; en anomalías y series se usan como práctica (outliers inyectados / un corredor). 115

Resumen

La computación cuántica representa un paradigma emergente con potencial transformador para la ciencia de datos, pero persiste una brecha entre las promesas teóricas de los algoritmos cuánticos y su aplicabilidad práctica sobre datos reales. Este trabajo presenta un estudio comparativo empírico y sistemático de algoritmos cuánticos frente a clásicos en nueve casos de uso que cubren clasificación supervisada (kernel cuántico QSVM), regresión (QK-SVR), optimización combinatoria (QAOA, VQE, TSP justo), detección de anomalías one-class (OCSVM-ZZ) y forecasting one-step por lags. Los experimentos se realizan sobre tres tipos de conjuntos de datos por caso cuando aplica: datos con estructura cuántica nativa (sintéticos, generados de modo que el kernel es óptimo por construcción (Liu et al., 2021); el mapa empíricamente validado en este TFM es el `ZZFeatureMap`, sin pretender exclusividad frente a Pauli, IQP u otros), datos reales de SKG Tecnología (incidentes de movilidad y tiempos de viaje en Bogotá, usados como práctica) y datasets de referencia de dominio público.

Los resultados muestran que la ventaja cuántica es *real pero condicionada*: aparece cuando el **feature map** (ZZ u otro) está alineado con el generador del dato; ZZ es el mapa con el que se midió el corpus. El QSVM alcanza +38,3 pp sobre datos nativos alineados al mapa, mientras que en datos reales sin esa alineación los algoritmos clásicos son superiores en clasificación y regresión. En optimización combinatoria, el QAOA obtiene una reducción del $-30{,}3\,\%$ en el coste de asignación frente a heurísticas greedy; el Caso 5 (TSP cerrado) muestra QAOA empatando al óptimo con NN+2-opt en Colombia $n = 4$ (1867.6 km) bajo protocolo justo —valor de modelado, no de speedup. El Caso 7 ilustra el *paradigma híbrido* sobre el conjunto dominante mínimo ($P(\text{opt}) \approx 73\,\%$). El Caso 8 (anomalías one-class) y el Caso 9 (lags) confirman el mismo patrón: OCSVM-ZZ / QK-SVR ganan solo cuando la novedad o el target están alineados con el mapa (`zz_phase`, `zz_lag`); en moons/sine/SKG gana el clásico.

Se propone $\mathcal{Q}(\mathcal{D}) = (\Delta A, \hat{d}_F, \Delta H)$ como **vector**/perfil de métricas (no un escalar de decisión): el colapso $w^\top \mathcal{Q}$ falla frente a Δ_{op} (SKG maximiza el escalar y pierde ante GB/RF). Sí se sostiene $\rho_S(\alpha, \Delta A) = 0{,}833$ en NB08 y la regla mapa–generador + Δ_{op}. El *Framework QCR* se **plantea formalmente** con evidencia preliminar vs. RBF; bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ Telco permanece `classical`. Conclusión práctica: algoritmos cuánticos como *herramienta adicional y selectiva*. Experimentos con Qiskit 2.3.0 en simulación statevector.

Palabras clave: computación cuántica, quantum machine learning, QSVM, kernel cuántico, QAOA, VQE, optimización combinatoria, detección de anomalías, one-class SVM, algoritmos variacionales, era NISQ, ventaja cuántica, score de cuanticidad, Framework QCR.

Palabras clave: computación cuántica, ventaja cuántica, algoritmo híbrido cuántico-clásico, score de cuanticidad, quantum kernel, QAOA, QSVM, OCSVM-ZZ, Framework QCR, conjunto dominante mínimo, NISQ

Abstract

Quantum computing represents an emerging paradigm with transformative potential for data science, yet a significant gap persists between the theoretical promises of quantum algorithms and their practical applicability on real-world data. This work presents a systematic empirical comparative study of quantum versus classical algorithms across nine use cases covering supervised classification (QSVM), regression (QK-SVR), combinatorial optimisation (QAOA, VQE, fair closed TSP), one-class anomaly detection (OCSVM-ZZ) and one-step lag forecasting. Experiments use three dataset types per case when applicable: map-aligned native data (empirically validated map: `ZZFeatureMap`, not claimed exclusive), practice data from SKG Tecnología and public benchmarks.

Results show that quantum advantage is *real but conditional*: it appears when the **feature map** (ZZ or another) is aligned with the data generator; ZZ is the map validated here. QSVM achieves +38,3 pp on map-aligned native data; classical methods win on real data without that alignment. QAOA cuts assignment cost by −30,3 % vs greedy; Use Case 5 (closed TSP) shows QAOA tying the exact optimum with NN+2-opt on Colombia $n = 4$ (1867.6 km) under a fair protocol —modelling value, not speedup. Use Cases 8 and 9 confirm the same pattern: OCSVM-ZZ / QK-SVR win only on map-aligned novelty/targets (`zz_phase`, `zz_lag`); on moons/sine/SKG, classical wins.

Two original contributions are presented. The first is the *quantumness score* $\mathcal{Q}(D)$ (and its hardened revision $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ in QML v2). The second is the *QCR Framework*, **formally posed** (protocol + open conjecture): Notebook 09 reported Telco lifts *vs. RBF* via re-uploading (`reps` = 3); under $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ Telco stays `classical`, and on SKG rotation only changes the geometry verdict to `try-ZZ` without QSVM accuracy lift vs. GB/RF — SKG/Telco are **not** quantum-native (Section 6.8). Strong validation is post-thesis work. Practical conclusion: adopt quantum algorithms as *selective, complementary tools*. Experiments use Qiskit 2.3.0 on exact statevector simulation.

Keywords: quantum computing, quantum machine learning, QSVM, quantum kernel, QAOA, VQE, combinatorial optimisation, anomaly detection, one-class SVM, variational algorithms, NISQ era, quantum advantage, quantumness score, QCR Framework.

Keywords: quantum computing, quantum advantage, hybrid quantum-classical algorithm, quantumness score, quantum kernel, QAOA, QSVM, OCSVM-ZZ, QCR Framework, minimum dominating set, NISQ

1. Introducción

La computación cuántica representa uno de los paradigmas tecnológicos con mayor potencial transformador de las próximas décadas. Su capacidad para explotar fenómenos mecano-cuánticos como la superposición y el entrelazamiento abre la posibilidad de resolver problemas que resultan intratables para los computadores clásicos actuales (Preskill, 2018). En paralelo, la ciencia de datos ha consolidado su posición como disciplina central en la toma de decisiones empresariales, apoyándose en algoritmos de aprendizaje automático, optimización combinatoria y análisis estadístico a gran escala (Jordan & Mitchell, 2015). La convergencia de ambas disciplinas da lugar a un campo emergente con implicaciones profundas tanto para la investigación académica como para la práctica profesional.

Sin embargo, a pesar del creciente interés y del avance de los dispositivos cuánticos de escala intermedia ruidosa (NISQ, por sus siglas en inglés), persiste una brecha significativa entre las promesas teóricas de la computación cuántica y su aplicabilidad práctica en entornos reales de ciencia de datos (Preskill, 2018). Los algoritmos variacionales cuánticos, como el Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) (Farhi et al., 2014) o los circuitos cuánticos variacionales (VQC) (Cerezo et al., 2021), han emergido como las principales estrategias para aprovechar los dispositivos NISQ actuales, pero su ventaja frente a los métodos clásicos no está aún suficientemente demostrada en casos de uso empresariales reales.

Este trabajo aborda precisamente esa brecha, proponiendo un análisis comparativo riguroso y aplicado entre algoritmos cuánticos y clásicos en problemas representativos de la ciencia de datos.

1.1. Motivación y justificación del tema

La ciencia de datos, sustentada en técnicas de aprendizaje automático clásico, enfrenta limitaciones inherentes al paradigma de computación binaria cuando los problemas escalan en dimensionalidad o complejidad combinatoria (Biamonte et al., 2017). Tareas como la clasificación de patrones en espacios de alta dimensión, la optimización de carteras de activos o la segmentación de clientes en grandes volúmenes de datos presentan costes computacionales que crecen de forma exponencial o polinómica con el tamaño del problema, lo que limita la capacidad de respuesta en entornos productivos con restricciones de

tiempo.

La computación cuántica ofrece, en teoría, aceleraciones sustanciales para ciertos tipos de problemas. El algoritmo de Grover proporciona una aceleración cuadrática en búsquedas no estructuradas (Grover, 1996), mientras que el algoritmo de Shor permite factorización en tiempo polinómico (Shor, 1994). Más recientemente, los métodos de aprendizaje automático cuántico, en particular los basados en kernels cuánticos, han demostrado que los computadores cuánticos pueden acceder a espacios de características exponencialmente grandes, lo que podría suponer una ventaja real en tareas de clasificación (Haug et al., 2023).

No obstante, el consenso científico actual es cauteloso. Preskill (2018) acuñó el término NISQ para describir la era actual de la computación cuántica, caracterizada por dispositivos con un número limitado de qubits y alta tasa de error, que aún no permiten implementar corrección de errores cuánticos a gran escala. En este contexto, resulta imprescindible evaluar de forma empírica y sistemática si los algoritmos cuánticos disponibles hoy en día pueden ofrecer ventajas medibles frente a sus equivalentes clásicos en problemas de ciencia de datos de relevancia empresarial.

La motivación de este trabajo surge precisamente de la necesidad de cubrir este vacío: no existen suficientes estudios comparativos que contrasten el rendimiento de algoritmos cuánticos con técnicas clásicas consolidadas sobre datos reales de negocio, evaluando no solo la precisión sino también la escalabilidad, el coste computacional y la viabilidad de integración en pipelines productivos.

1.2. Planteamiento del problema

El problema central que aborda este trabajo puede formularse de la siguiente manera: *¿En qué condiciones, y para qué tipos de problemas de ciencia de datos, los algoritmos cuánticos disponibles en la era NISQ ofrecen una ventaja real y medible frente a los algoritmos clásicos?*

Para responder a esta pregunta, se plantea un estudio comparativo estructurado en torno a tres familias de problemas representativos: (1) problemas de **clasificación supervisada**, donde se compara el rendimiento de clasificadores basados en kernels cuánticos frente a métodos clásicos como Support Vector Machines (Cortes & Vapnik, 1995) o Random Forests (Breiman, 2001); (2) problemas de **regresión**, donde se evalúa el regresor

cuántico QK-SVR frente a XGBoost, Random Forest y SVR clásico; y (3) problemas de **optimización combinatoria**, donde se analiza el algoritmo QAOA (Farhi et al., 2014) junto con VQE y SA-QUBO frente a heurísticas clásicas como algoritmos greedy, búsqueda local y programación lineal entera (ILP). En particular, el Caso 7 aborda el problema del conjunto dominante mínimo —NP-difícil en el caso general— como ilustración del **paradigma híbrido cuántico-clásico**: el loop QAOA-COBYLA establece un patrón de integración entre módulo cuántico y optimizador clásico directamente aplicable a problemas de cobertura, asignación y planificación de recursos empresariales.

Los experimentos se realizarán sobre tres tipos de conjuntos de datos: (i) datos con **estructura cuántica nativa** (sintéticos, generados de modo que el kernel cuántico resulta óptimo por construcción, siguiendo el marco teórico de (Liu et al., 2021); en este TFM el mapa empíricamente validado es el `ZZFeatureMap`, sin pretender que la ventaja sea exclusiva de ZZ); (ii) datos **reales de SKG Tecnología**, empresa privada anonimizados conforme a buenas prácticas de protección de datos; y (iii) **datasets de referencia** de dominio público ampliamente utilizados en la literatura. Esta triple perspectiva asegura tanto la validez teórica (caso i) como la relevancia práctica (caso ii) y la comparabilidad externa (caso iii) de los resultados. Adicionalmente, se diseñará un prototipo conceptual de flujo de trabajo híbrido cuántico-clásico que ilustre cómo podrían integrarse estas tecnologías en arquitecturas de análisis de datos existentes (Cerezo et al., 2021).

La aportación principal de este trabajo reside en proporcionar evidencia empírica sobre la viabilidad actual de la computación cuántica aplicada a la ciencia de datos, con una perspectiva orientada a la toma de decisiones en entornos empresariales reales, superando el enfoque puramente teórico o de laboratorio que predomina en la literatura existente (Fastovets et al., 2019).

1.3. Estructura del trabajo

El presente trabajo se organiza en los siguientes capítulos:

El **Capítulo 2** presenta el contexto y el estado de la técnica, describiendo los fundamentos de la computación cuántica relevantes para este trabajo, los principales algoritmos cuánticos aplicados a ciencia de datos y un análisis crítico de los trabajos previos más relevantes.

El **Capítulo 3** define los objetivos generales y específicos del trabajo, alineados con la

brecha identificada en el estado de la técnica.

El **Capítulo 4** integra la metodología de investigación adoptada y el diseño e implementación de las pruebas de concepto, describiendo las fases del estudio, los criterios de evaluación, el entorno tecnológico y la implementación detallada de los algoritmos cuánticos y clásicos, así como el diseño del flujo de trabajo híbrido prototipo.

El **Capítulo 5** recoge los resultados obtenidos, su análisis comparativo y la discusión sobre las implicaciones prácticas de los hallazgos.

El **Capítulo 6** presenta la investigación original del TFM: el diseño e implementación del score compuesto de cuanticidad $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ y del Framework QCR (Quantum-Compatible Representation), con validación experimental sobre los datasets reales.

El **Capítulo 7** expone las conclusiones del trabajo, sintetizando los hallazgos principales y su contribución al campo.

El **Capítulo 8** presenta las líneas de investigación futura que se derivan de los resultados y limitaciones identificadas a lo largo del estudio.




Figura 1.1: Estructura y flujo del TFM. Los capítulos se agrupan en tres bloques temáticos: marco teórico (azul, Cap. 1–3), implementación experimental (naranja, Cap. 4–5) y contribución original (violeta, Cap. 6–8). La flecha discontinua indica que los resultados de evaluación del Cap. 5 nutren directamente la investigación original del Cap. 6.
Fuente: elaboración propia.

2. Contexto y estado de la técnica

Este capítulo presenta los fundamentos conceptuales y el estado actual de la técnica en computación cuántica aplicada a la ciencia de datos. Se revisan los trabajos previos más relevantes, se identifican las limitaciones de los enfoques existentes y se sitúa la contribución de este trabajo en el contexto académico y profesional actual.

2.1. Antecedentes históricos

El origen formal de la computación cuántica como disciplina se remonta a los trabajos de Feynman (1982), quien propuso el uso de sistemas cuánticos para simular la naturaleza de forma eficiente, argumentando que un computador clásico no podía simular un sistema cuántico sin un coste exponencial. Poco después, Deutsch (1985) formalizó el concepto de computador cuántico universal y demostró la existencia de problemas que un computador cuántico podría resolver de forma más eficiente que cualquier computador clásico.

El interés por la computación cuántica se intensificó con los algoritmos de Shor (1994) y Grover (1996), que demostraron aceleraciones exponenciales y cuadráticas respectivamente frente a los mejores algoritmos clásicos conocidos para factorización de enteros y búsqueda no estructurada. Estos resultados establecieron la viabilidad teórica de la ventaja cuántica y sentaron las bases para el desarrollo de hardware cuántico experimental. Los fundamentos formales del modelo de computación cuántica, incluyendo los postulados de la mecánica cuántica, las puertas cuánticas y los circuitos cuánticos, se encuentran desarrollados en detalle en Nielsen & Chuang (2010).

En paralelo, el campo del aprendizaje automático experimentó un crecimiento extraordinario impulsado por el aumento de la capacidad computacional y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos (Jordan & Mitchell, 2015). La confluencia de ambas disciplinas dio lugar al campo del aprendizaje automático cuántico (*Quantum Machine Learning*, QML), cuyo objetivo es explorar si las capacidades de procesamiento cuántico pueden ofrecer ventajas en tareas de aprendizaje estadístico (Biamonte et al., 2017).

2.2. Computación cuántica en la era NISQ

El estado actual del hardware cuántico se enmarca en lo que Preskill (2018) denominó la era NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), caracterizada por dispositivos con entre 50

y varios cientos de qubits físicos, afectados por errores de decoherencia y ruido cuántico, y sin capacidad para implementar corrección de errores cuánticos a gran escala. Esta realidad impone restricciones fundamentales sobre la profundidad de los circuitos ejecutables y la fiabilidad de los resultados obtenidos.




Figura 2.1: Evolución del hardware cuántico en la era NISQ (2016–2023). Los nodos superiores (azul) corresponden a procesadores IBM Quantum; los inferiores (verde) a Google. Los números indican el recuento de qubits físicos disponibles. La supremacía cuántica de Google Sycamore (2019) marcó el primer experimento que superó la simulación clásica exacta para una tarea específica.
Fuente: elaboración propia.

En respuesta a estas limitaciones, se han desarrollado los algoritmos variacionales cuánticos (*Variational Quantum Algorithms*, VQA), que combinan un circuito cuántico parametrizado con un optimizador clásico en un bucle híbrido (Cerezo et al., 2021). Entre los más destacados se encuentran el Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) (Farhi et al., 2014), diseñado para problemas de optimización combinatoria, y el Variational Quantum Eigensolver (VQE) (Peruzzo et al., 2014), orientado a la simulación de sistemas moleculares. Estos algoritmos son actualmente los candidatos más prometedores para demostrar ventaja cuántica práctica en hardware NISQ.

No obstante, la comunidad científica mantiene un debate activo sobre si los algoritmos NISQ pueden alcanzar ventaja cuántica genuina frente a los mejores algoritmos clásicos. Cerezo et al. (2023) analizan en profundidad el fenómeno de los *barren plateaus*, gradientes exponencialmente pequeños que dificultan el entrenamiento de los circuitos variacionales a

medida que el número de qubits crece, comprometiendo la escalabilidad de estos enfoques.

2.3. Aprendizaje automático cuántico

El aprendizaje automático cuántico ha sido objeto de una revisión sistemática exhaustiva por parte de Biamonte et al. (2017), quienes identificaron cuatro categorías principales de algoritmos QML según la naturaleza del procesador (clásico o cuántico) y de los datos (clásicos o cuánticos). Para el contexto de este trabajo, el caso más relevante es el de datos clásicos procesados mediante algoritmos cuánticos (CC→CQ en la nomenclatura de los autores).

Los métodos basados en kernels cuánticos (*Quantum Kernel Methods*) han recibido especial atención. Schuld & Killoran (2019) demostraron que los circuitos cuánticos pueden actuar como mapas de características (*feature maps*) hacia espacios de Hilbert de alta dimensión, y que la estimación del kernel inducido puede ser computacionalmente difícil de simular clásicamente bajo ciertas condiciones. Sin embargo, Huang et al. (2021) establecieron condiciones teóricas precisas bajo las cuales los kernels cuánticos pueden ofrecer una ventaja de aprendizaje sobre los kernels clásicos, concluyendo que dicha ventaja depende críticamente de la estructura geométrica de los datos de entrada.

En el contexto de la clasificación supervisada con datos reales, Haug et al. (2023) propusieron el uso de medidas aleatorizadas para escalar los métodos de kernel cuántico a conjuntos de datos de gran tamaño, abordando uno de los principales cuellos de botella prácticos de estos métodos. Los resultados experimentales mostraron rendimientos competitivos frente a kernels clásicos en benchmarks estándar, aunque con una ventaja aún limitada.

2.4. Optimización cuántica aplicada

El QAOA, propuesto originalmente por Farhi et al. (2014), es un algoritmo híbrido cuántico-clásico que aproxima la solución de problemas de optimización combinatoria formulados como problemas de satisfacibilidad cuadráticas binarias (QUBO). Su aplicabilidad se extiende a problemas de relevancia empresarial como la optimización de rutas (Lucas, 2014), la asignación de recursos, la segmentación de mercado y la optimización de carteras financieras.

Zhou et al. (2020) estudiaron el rendimiento del QAOA en función de la profundidad del circuito (p) y demostraron que, para problemas de tamaño moderado, la calidad de la aproximación mejora monotónamente con p. No obstante, la ventaja cuántica del QAOA frente a los mejores algoritmos clásicos heurísticos sigue siendo una cuestión abierta para instancias de gran escala (Farhi et al., 2014).

Desde una perspectiva aplicada, Vikstål et al. (2020) evaluaron la aplicabilidad del QAOA a problemas de optimización financiera reales, identificando los principales desafíos prácticos: la necesidad de un gran número de shots para estimar expectativas con precisión suficiente, la sensibilidad a los parámetros iniciales y la degradación del rendimiento en hardware ruidoso. Estos resultados subrayan la importancia de realizar evaluaciones experimentales sobre datos reales más allá de las pruebas de concepto teóricas.

2.5. Análisis crítico de los trabajos previos

La revisión de la literatura permite identificar un conjunto de limitaciones recurrentes en los estudios existentes que este trabajo pretende abordar:

- **Uso predominante de datos sintéticos o académicos**: la mayoría de los estudios comparativos utilizan conjuntos de datos de benchmarks estándar (Iris, MNIST, MaxCut), que no reflejan la complejidad y el ruido inherentes a los datos empresariales reales (Biamonte et al., 2017; Haug et al., 2023).
- **Ausencia de comparación sistemática con métodos clásicos consolidados**: muchos trabajos evalúan el rendimiento cuántico de forma aislada, sin contrastar con técnicas clásicas de referencia como SVM, Random Forests o algoritmos genéticos en las mismas condiciones experimentales (Fastovets et al., 2019).
- **Foco en la viabilidad teórica más que en la aplicabilidad práctica**: los análisis de ventaja cuántica suelen estar formulados en términos asintóticos o bajo supuestos ideales de hardware, sin considerar las restricciones reales de los dispositivos NISQ actuales (Cerezo et al., 2023).
- **Escasa consideración de la integración en pipelines productivos**: los trabajos existentes raramente abordan la cuestión de cómo los módulos cuánticos podrían integrarse en arquitecturas de análisis de datos clásicas ya existentes en entornos empresariales (Cerezo et al., 2021).

Este trabajo contribuye a superar estas limitaciones mediante un diseño experimental que combina datos reales de negocio, comparación directa con métodos clásicos de referencia y una evaluación orientada a la viabilidad de integración práctica.

3. Objetivos

El estado de la técnica presentado en el capítulo anterior evidencia que, a pesar del avance teórico en computación cuántica aplicada a la ciencia de datos, persiste una brecha significativa entre los resultados obtenidos en condiciones ideales y los alcanzables en entornos productivos reales. Este trabajo se propone abordar dicha brecha mediante un análisis comparativo riguroso, orientado a la toma de decisiones en contextos empresariales. En este capítulo se definen los objetivos que guían la investigación.

3.1. Objetivo general

El objetivo general de este trabajo es evaluar de forma empírica y sistemática si los algoritmos cuánticos disponibles en la era NISQ ofrecen una ventaja real y medible frente a los algoritmos clásicos consolidados en problemas representativos de la ciencia de datos, utilizando datos procedentes de un entorno empresarial real, con el fin de determinar las condiciones bajo las cuales la computación cuántica puede aportar valor práctico en este dominio (Preskill, 2018; Biamonte et al., 2017).

3.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

1. **Identificar y caracterizar los conjuntos de datos empresariales** adecuados para el estudio comparativo, seleccionando problemas representativos de clasificación supervisada y optimización combinatoria con relevancia práctica demostrable.

2. **Implementar y configurar los algoritmos cuánticos** seleccionados para el estudio: métodos de kernel cuántico y circuitos variacionales para clasificación y regresión (Schuld & Killoran, 2019; Huang et al., 2021); el algoritmo QAOA para optimización combinatoria (Farhi et al., 2014); y el loop híbrido QAOA-COBYLA para problemas NP-difíciles con formulación QUBO, utilizando Qiskit 2.3.0 como framework de simulación.

3. **Implementar y configurar los algoritmos clásicos de referencia** correspondientes a cada problema, incluyendo Support Vector Machines (SVM), Random Fo-

rests, XGBoost, programación lineal entera (ILP) y algoritmos heurísticos de optimización, siguiendo las mejores prácticas del campo (Jordan & Mitchell, 2015).

4. **Diseñar y ejecutar los experimentos comparativos** bajo condiciones controladas e idénticas para ambas familias de algoritmos, garantizando la reproducibilidad y la validez estadística de los resultados sobre nueve casos de uso que cubren clasificación, regresión, optimización combinatoria, anomalías one-class y forecasting por lags.

5. **Evaluar el rendimiento comparativo** de los algoritmos cuánticos y clásicos mediante métricas cuantitativas que incluyan precisión, eficiencia computacional, escalabilidad y, para problemas NP-difíciles, la capacidad de obtener soluciones óptimas o aproximadas verificables (Cerezo et al., 2021; Zhou et al., 2020).

6. **Analizar las condiciones de ventaja cuántica**, identificando los factores —como el tamaño del dataset, la dimensionalidad del problema, la profundidad del circuito o la naturaleza combinatoria del problema— que determinan cuándo y en qué medida los algoritmos cuánticos superan a los clásicos (Huang et al., 2021; Cerezo et al., 2023).

7. **Diseñar e implementar el prototipo de arquitectura híbrida cuántico-clásica** (Sección 4.12) que ilustre cómo los módulos cuánticos pueden integrarse en pipelines empresariales existentes como herramienta adicional y selectiva, con criterios explícitos de activación según el tipo de problema y la escala de la instancia (Cerezo et al., 2021).

4. Metodología e implementación

Este capítulo integra la metodología adoptada y la descripción detallada del diseño, implementación y procedimiento experimental de las pruebas de concepto (PoC) desarrolladas para comparar algoritmos cuánticos y clásicos en tres familias de problemas: clasificación supervisada, regresión y optimización combinatoria. Para cada caso de uso se evalúan tres tipos de conjuntos de datos: (i) un dataset diseñado con **estructura cuántica explícita** (*cuántico-nativo*; sintético, generado de modo que el kernel resulta óptimo por construcción Liu et al. (2021) —en este TFM el mapa empíricamente validado es el `ZZFeatureMap`; la misma lógica de alineación aplica a otros feature maps), (ii) un dataset real de SKG Tecnología, y (iii) un dataset de referencia de dominio público. Esta triple perspectiva permite distinguir los escenarios donde aparece ventaja por **alineación dato–feature map** de aquellos donde los algoritmos clásicos siguen siendo superiores en la práctica.

4.1. Metodología general

La metodología adoptada en este trabajo combina un enfoque experimental cuantitativo con un análisis crítico de los resultados desde la perspectiva de la aplicabilidad empresarial. Se articula en las siguientes fases:

4.1.1. Fase 1: Selección y preparación de datos

Se utilizaron conjuntos de datos reales procedentes de una empresa privada, relacionados con problemas de clasificación de clientes y optimización de asignación de recursos. Los datos fueron anonimizados y tratados conforme a las buenas prácticas de protección de datos. En caso necesario, se complementó el análisis con datos sintéticos generados a partir de distribuciones similares para garantizar la robustez de los resultados y preservar la confidencialidad. Los datasets fueron preprocesados siguiendo técnicas estándar de ciencia de datos: normalización, tratamiento de valores ausentes y reducción de dimensionalidad cuando fue necesario (Jordan & Mitchell, 2015).

4.1.2. Fase 2: Implementación de algoritmos

Los algoritmos cuánticos se implementaron en simulación clásica mediante el framework *Qiskit* (IBM), que permite simular circuitos cuánticos de hasta decenas de qubits en hardware clásico con ruido controlado. Para los problemas de clasificación se implementaron clasificadores basados en kernels cuánticos (Schuld & Killoran, 2019) y circuitos variacionales (VQC) (Cerezo et al., 2021). Para los problemas de optimización se implementó el QAOA con diferentes valores de profundidad p (Farhi et al., 2014; Zhou et al., 2020). Los algoritmos clásicos de referencia se implementaron mediante las bibliotecas estándar de *scikit-learn* y *scipy*.

4.1.3. Fase 3: Diseño experimental y evaluación

Los experimentos se diseñaron siguiendo un protocolo de validación cruzada estratificada para los problemas de clasificación, y un esquema de múltiples ejecuciones con semillas aleatorias controladas para los problemas de optimización. Las métricas de evaluación principales fueron:

- **Clasificación**: exactitud (*accuracy*), precisión, exhaustividad (*recall*) y puntuación F1, junto con el área bajo la curva ROC (AUC-ROC).
- **Detección de anomalías (one-class)**: ROC-AUC y average precision sobre un test con inliers y outliers; el entrenamiento usa solo inliers.
- **Optimización**: valor de la función objetivo alcanzada, razón de aproximación respecto al óptimo clásico conocido y tiempo de convergencia.
- **Eficiencia computacional**: tiempo de ejecución total, número de qubits requeridos, profundidad del circuito y número de evaluaciones de la función objetivo.
- **Escalabilidad**: evolución del rendimiento en función del tamaño del problema, evaluada mediante experimentos con instancias de tamaño creciente.

4.1.4. Fase 4: Diseño del prototipo híbrido

A partir de los resultados obtenidos, se diseñó un flujo de trabajo conceptual que integra el módulo cuántico de mejor rendimiento dentro de una arquitectura de análisis de datos clásica. Este prototipo ilustra los puntos de integración entre componentes cuánticos

y clásicos, los requisitos de interfaz y las condiciones de activación del módulo cuántico, proporcionando una visión práctica orientada a la adopción tecnológica futura (Cerezo et al., 2021).

Para cada caso de uso se evalúan tres tipos de conjuntos de datos: (i) un dataset diseñado con estructura cuántica explícita (*cuántico-nativo*), (ii) un dataset real de SKG Tecnología, y (iii) un dataset de referencia de dominio público. Esta triple perspectiva permite distinguir los escenarios donde la computación cuántica ofrece ventaja teórica genuina de aquellos donde los algoritmos clásicos siguen siendo superiores en la práctica.




Figura 4.1: Flujo metodológico del estudio comparativo en cuatro fases. La Fase 1 establece y pre-procesa los conjuntos de datos; la Fase 2 implementa los algoritmos cuánticos y sus contrapartes clásicas; la Fase 3 evalúa el rendimiento mediante métricas estándar; la Fase 4 sintetiza los resultados en un prototipo de arquitectura híbrida aplicable a SKG Tecnología.
Fuente: elaboración propia.

4.2. Entorno tecnológico y arquitectura experimental

Todos los experimentos se ejecutaron en simulación clásica exacta mediante *Qiskit 2.3.0* (Qiskit contributors, 2023), empleando el `StatevectorSimulator` que evalúa circuitos cuánticos de manera determinista y sin ruido, aislando el efecto del algoritmo cuántico de las imperfecciones del hardware real. Los modelos clásicos se implementaron con *scikit-*

learn 1.8.0 y *XGBoost 3.2.0*. El entorno fue Python 3.14 sobre una máquina Apple M-series con 16 GB de RAM. Todos los experimentos están disponibles en notebooks Jupyter reproducibles.

La elección del simulador de vector de estados garantiza exactitud matemática, pero no captura el ruido cuántico inherente al hardware NISQ real. Esto constituye simultáneamente una fortaleza metodológica —se evalúa el potencial teórico del algoritmo— y una limitación práctica: los resultados en hardware real serán necesariamente inferiores debido a la decoherencia y los errores de puerta. Esta distinción se aborda explícitamente en cada caso de uso.

4.3. Caso de uso 1: Clasificación supervisada con kernel cuántico

4.3.1. Descripción del problema

El primer caso de uso aborda la clasificación binaria supervisada, comparando el QSVM (Quantum Support Vector Machine con kernel cuántico) frente a cuatro clasificadores clásicos de referencia: Gradient Boosting, Random Forest, SVM-RBF y Regresión Logística. La hipótesis central, fundamentada en Liu et al. (2021), establece que cuando las etiquetas de clase se derivan de una función cuántica, el kernel cuántico aprende el problema con precisión cuasi-perfecta mientras que los clasificadores clásicos están limitados por el denominado *quantum hardness* del problema. Esta asimetría tiene su origen en la diferencia entre el **espacio de representación** clásico —el espacio euclídeo $\mathbb{R}^d$ donde operan los clasificadores convencionales— y el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ al que accede el kernel cuántico a través del mapa de características ϕ: $\mathbb{R}^d \to \mathcal{H}$; la similitud en $\mathcal{H}$, medida por el kernel de fidelidad $\kappa(x_i, x_j) = |\langle\phi(x_i)|\phi(x_j)\rangle|^2$, es inaccesible para los métodos clásicos sin una simulación de coste exponencial. Esta observación motiva la pregunta central del Capítulo 6: si un dataset real no tiene estructura cuántica nativa, ¿puede transformarse a un espacio de representación $\mathcal{Z}$ adecuado, resolverse con modelos cuánticos en ese espacio, y mapear el resultado de vuelta al espacio original? Esta hipótesis se formaliza como la Conjetura 6.1 del espacio de representación cuántico-compatible.

4.3.2. Dataset 1: Cuántico-nativo (Liu 2021)

Descripción y justificación. Siguiendo el protocolo de Liu et al. (2021), se generó un dataset sintético donde las etiquetas binarias se definen mediante la expectación de un observable cuántico de Pauli:

$$y_i = \text{sgn}\big(\langle\phi(x_i)|\, Z \otimes Z\, |\phi(x_i)\rangle\big) \tag{4.1}$$

donde $|\phi(x_i)\rangle$ es el estado cuántico codificado por un `ZZFeatureMap` de 2 qubits con 2 repeticiones —el mapa con el que se valida empíricamente el corpus de este TFM, no el único posible—. Por construcción, el kernel de fidelidad $\kappa(x_i, x_j) = |\langle\phi(x_i)|\phi(x_j)\rangle|^2$ es el estimador óptimo del problema. Este dataset no representa un caso práctico real, sino un experimento controlado: la ventaja aparece cuando el feature map está alineado con el generador del dato; ZZ es el mapa que medimos aquí.




Figura 4.2: Circuito `ZZFeatureMap` de 2 qubits y 2 repeticiones empleado como mapa de codificación de datos. Las puertas $R_Z(\lambda)$ codifican las features individuales x_j; las secuencias CNOT-R_Z-CNOT codifican las interacciones cruzadas $x_j(\pi - x_k)$, que generan la no-linealidad cuántica que define el kernel $\kappa(x_i, x_j)$.
Fuente: elaboración propia.

Procedimiento experimental.

1. **Generación del dataset**: 320 muestras ($x_i \in [-\pi, \pi]^2, y_i \in \{-1, +1\}$) mediante `ZZFeatureMap` como función generadora de etiquetas; 200 entrenamiento / 120 test.

2. **Preprocesamiento**: Escalado al rango $[-\pi, \pi]$ mediante `MinMaxScaler` para garantizar la correcta codificación angular en las puertas de rotación.

3. **Construcción del kernel**: `FidelityQuantumKernel` con `ComputeUncompute` como estimador de fidelidad y `StatevectorSampler` como backend. La matriz de kernel de entrenamiento (200×200) requirió 40,000 evaluaciones de circuito.

4. **Entrenamiento**: `SVC(kernel="precomputed", C=1.0)` con la matriz de kernel cuántico. Los clásicos se entrenaron sobre las mismas features euclídeas con hiperparámetros por defecto.

5. **Análisis de escalabilidad**: Experimentos adicionales con $n \in \{30, 50, 80, 100, 140, 180\}$ para evaluar la robustez de la ventaja cuántica.

6. **Evaluación**: Accuracy, F1-score y matriz de confusión sobre test ($n = 120$).

Resultados preliminares. El QSVM alcanzó una exactitud del **91.7 %**, frente al 53.3 % del mejor clasificador clásico (SVM-RBF): **ventaja de +38.3 pp**. El análisis de escalabilidad confirma que la ventaja es estable en $n \in [30, 180]$, con una media de +40.9 pp y un máximo de +48.9 pp para $n = 50$.

Ventajas identificadas.

- El kernel cuántico captura exactamente la estructura del espacio de Hilbert que define las etiquetas, produciendo una ventaja masiva y teóricamente fundada.
- La ventaja es robusta e independiente del tamaño de muestra en el rango evaluado, evidenciando una separación de clases cualitativa y no meramente estadística.
- El resultado valida empíricamente el marco teórico de Liu et al. (2021) sobre problemas con *quantum advantage* verificable.

Limitaciones identificadas.

- El dataset es artificial y diseñado a medida para el kernel cuántico; no existe evidencia de que los datos del mundo real presenten esta estructura.
- El coste computacional de construir la matriz de kernel escala como $O(n^2)$ en evaluaciones de circuito, haciendo prohibitivo el entrenamiento con $n > 1{,}000$ en simulación.
- La simulación exacta no captura ruido cuántico; en hardware NISQ real, la fidelidad disminuiría y la ventaja podría reducirse o desaparecer con la profundidad de circuito actual.

4.3.3. Dataset 2: SKG Tecnología (incidentes de movilidad urbana, NUSE Bogotá)

Descripción y justificación. Se utilizaron datos reales del sistema NUSE (Número Único de Seguridad y Emergencias) de Bogotá, proporcionados por SKG Tecnología. El dataset contiene 27.326 registros de incidentes de movilidad con dos clases: incidente *simple* (sin lesionados, $n = 12{,}035$, 44 %) e incidente *con lesionado* ($n = 15{,}291$, 56 %). La aplicación operativa es la priorización automática de respuesta de recursos de emergencia, donde una predicción correcta del tipo de incidente permite pre-asignar unidades especializadas antes de la llegada al lugar.

Procedimiento experimental.

1. **Carga y limpieza**: 27.326 registros; eliminación de duplicados e imputación modal de nulos en categóricas. Features seleccionadas: prioridad, tipo de incidente, zona, orientación, número de implicados, latitud y longitud (7 features).

2. **Codificación**: Variables categóricas con `LabelEncoder`; numéricas con `StandardScaler`.

3. **Reducción dimensional (PCA)**: El kernel cuántico opera sobre 2 qubits, por lo que se redujo a 2 dimensiones. Varianza explicada por los dos primeros componentes: **84.6 %** (pérdida: 15.4 %).

4. **Submuestreo balanceado**: Submuestra de $n_{\text{train}} = 240$ y $n_{\text{test}} = 120$ instancias balanceadas, impuesta por el coste cuadrático del kernel.

5. **Escalado al rango cuántico**: Componentes PCA escaladas a $[-\pi, \pi]$.

6. **Evaluación**: Accuracy, F1 macro, AUC-ROC sobre test.

Resultados preliminares. El QSVM obtuvo exactitud del **55.0 %**, frente al **59.5 %** de SVM-RBF: **desventaja de −4.5 pp**. El Gradient Boosting alcanzó F1-score de 0.71. Ningún modelo superó el 80 % de accuracy, lo que sugiere que las features disponibles son insuficientemente discriminativas para esta tarea sin enriquecimiento adicional.

Ventajas identificadas.

- Demuestra que el QSVM es directamente aplicable a datos reales del sector de movilidad urbana sin modificaciones de implementación, validando la viabilidad técnica del enfoque.
- La diferencia de rendimiento es pequeña (-4.5 pp), indicando que con más qubits (y menor reducción dimensional) el kernel cuántico podría ser competitivo en este dominio.
- Establece una línea base cuantitativa para comparaciones futuras cuando hardware cuántico real de mayor capacidad esté disponible.

Limitaciones identificadas.

- La reducción a 2 dimensiones implica una pérdida del 15.4 % de varianza. Un kernel de 4–6 qubits operaría sobre más features sin esta penalización.
- El submuestreo a 240 instancias (frente a los 22.000+ disponibles) impide que el QSVM aproveche la capacidad estadística del dataset.
- Los datos presentan correlaciones temporales y espaciales que el kernel cuántico estacionario no modela explícitamente.
- La simulación sin ruido sobreestima el rendimiento cuántico que se obtendría en hardware NISQ real.

4.3.4. Dataset 3: Telco Customer Churn (referencia)

Descripción y justificación. Como benchmark de dominio público se empleó el dataset *Telco Customer Churn* (IBM, 7.043 registros, 20 variables predictoras), problema estándar de predicción de abandono de clientes con clase positiva desbalanceada (26.5 % churn). Este dataset representa datos tabulares reales sin estructura cuántica, actuando como caso control para evaluar los algoritmos cuando no existe alineación cuántica por diseño.

Procedimiento experimental.

1. **Preprocesamiento**: Eliminación de columnas de identificador; imputación de `TotalCharges` (11 nulos); codificación de categóricas (LabelEncoder y OrdinalEncoder).
2. **Reducción dimensional**: PCA a 2 componentes (varianza explicada: 72.3 %) para QSVM; clásicos sobre las 20 features originales.

3. **Submuestreo**: $n_{\text{train}} = 200$, $n_{\text{test}} = 100$ para QSVM; entrenamiento completo para clásicos.

4. **Gestión del desbalanceo**: `class_weight="balanced"` en clasificadores aplicables; umbral de clasificación ajustado a 0.35 para maximizar F1 de la clase positiva.

5. **Evaluación**: Accuracy, F1 macro, F1 por clase, AUC-ROC.

Resultados preliminares. El QSVM obtuvo exactitud del **76.0 %** (F1-macro: 0.68), frente al **79.8 %** del Gradient Boosting (F1-macro: 0.789): **desventaja de −3.8 pp**. La Regresión Logística (78.2 %) supera también al QSVM, confirmando que incluso modelos lineales clásicos son superiores cuando no hay estructura cuántica.

Ventajas identificadas.

- El QSVM mantiene rendimiento razonable (76 %) con solo 2 features PCA, evidenciando que el kernel cuántico actúa como regularizador implícito efectivo en espacios de alta dimensión reducida.
- El resultado confirma la validez del diseño experimental: la ausencia de estructura cuántica produce la victoria clásica esperada, lo que valida la metodología comparativa.

Limitaciones identificadas.

- La reducción de 20 a 2 features es una penalización severa para el QSVM; los clásicos usan toda la información disponible, haciendo la comparación asimétrica en dimensionalidad de entrada.
- El dataset presenta desbalanceo de clase que el QSVM gestiona con menos flexibilidad que los métodos basados en árboles de decisión.
- El tamaño de submuestra cuántico ($n = 200$) es insuficiente para capturar la distribución del churn de forma estadísticamente robusta.

4.3.5. Análisis comparativo directo: QSVM (kernel cuántico) vs. SVM-RBF (kernel clásico)

Los resultados de las subsecciones anteriores mezclan dos fuentes de variación: (i) la diferencia entre el paradigma cuántico y el clásico, y (ii) las diferencias entre distintas

familias de modelos (árboles, regresión logística, SVM). Para aislar específicamente la contribución del *kernel cuántico* frente al *kernel clásico*, se realiza aquí un contraste directo entre **QSVM con ZZFeatureMap** y **SVM-RBF** bajo condiciones estrictamente controladas: mismo clasificador base (`SVC`), mismo conjunto de entrenamiento/test, mismos hiperparámetros ($C = 1{,}0$) y misma reducción dimensional (PCA a 2 componentes en todos los datasets). La única variable modificada es el tipo de kernel.

Cuadro 4.1: Comparativa directa QSVM (kernel cuántico ZZFeatureMap) vs. SVM-RBF (kernel clásico). Condiciones controladas: mismo `SVC` base, $C = 1{,}0$, PCA a 2 componentes, mismas particiones train/test.

Dataset	**QSVM (Acc)**	**SVM-RBF (Acc)**	**Δ Acc**	**Ventaja**
Cuántico-nativo (Liu 2021)	0.533	0.467	+0,067	**QSVM**
SKG Incidentes movilidad	0.467	0.525	−0,058	SVM-RBF
Telco Customer Churn	0.735	0.747	−0,013	SVM-RBF (marginal)

Interpretación. El contraste directo revela un patrón estructuralmente coherente con las predicciones teóricas de Liu et al. (2021):

- **Dataset cuántico-nativo:** el kernel cuántico ZZFeatureMap supera al RBF en +0,067 pp. Ambos modelos operan en el espacio proyectado por PCA a 2 componentes (varianza explicada: 100 %), lo que garantiza condiciones de comparación simétricas. La ventaja del kernel cuántico refleja su capacidad para acceder al espacio de Hilbert donde se define la frontera de decisión del problema.
- **Dataset SKG (incidentes de movilidad):** el SVM-RBF supera al QSVM en −0,058 pp (y GB/RF mantienen la superioridad operativa). Con PCA a 2 componentes y varianza explicada del 63.1 %, el kernel RBF —de isotropía radial— es más adecuado para la geometría de estos datos. Un $\mathcal{Q}(\text{SKG}) = +0{,}163$ puntual frente




Figura 4.3: Comparativa directa QSVM (kernel cuántico ZZFeatureMap) vs. SVM-RBF (kernel clásico) bajo condiciones controladas idénticas (mismo `SVC` base, $C = 1{,}0$, PCA a 2 componentes). El eje vertical muestra la exactitud; el color del Δ indica ventaja cuántica (verde) o ventaja clásica (rojo). La ventaja cuántica solo emerge en el dataset con estructura cuántica nativa, confirmando la hipótesis de alineación estructural.
Fuente: elaboración propia.

a RBF (Capítulo 6) **no** implica que SKG sea cuántico-nativo: bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ el veredicto es clásico, y el bajo rendimiento absoluto ($< 55\,\%$) sugiere además pérdida discriminativa por la proyección a 2D.

- **Telco Churn:** la diferencia es mínima ($-0{,}013$ pp) y dentro del margen de variabilidad estadística con el tamaño de muestra utilizado ($n_{\text{train}} = 120$). El score $\mathcal{Q}(\text{Telco}) = -0{,}228$ predice correctamente la ausencia de ventaja cuántica en este dataset.

Conclusión del contraste. El diferencial de rendimiento entre el kernel cuántico y el RBF es una función directa de la adecuación estructural del dataset al espacio de Hilbert del circuito, cuantificable mediante el score $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ del Capítulo 6. Este resultado justifica la necesidad del Framework QCR para transformar datos cuántico-incompatibles antes de aplicar el QSVM.

4.4. Caso de uso 2: Regresión con kernel cuántico (QK-SVR)




Figura 4.4: Escalabilidad de QSVM vs. SVM-RBF en función del tamaño del conjunto de entrenamiento ($n \in [30, 180]$), bajo condiciones controladas. El kernel cuántico mantiene su ventaja en el dataset cuántico-nativo para todos los valores de n evaluados; en los datasets reales (SKG, Telco), el SVM-RBF es consistentemente superior. Esta asimetría de escalabilidad cuantifica el régimen de aplicabilidad del kernel cuántico.
Fuente: elaboración propia.

4.4.1. Descripción del problema

El segundo caso de uso evalúa la regresión cuántica mediante QK-SVR (Quantum Kernel Support Vector Regressor) frente a cuatro regressores clásicos: XGBoost, Random Forest, SVR-RBF y Ridge. La hipótesis es análoga al caso de clasificación: cuando la función objetivo tiene estructura cuántica, el kernel cuántico es el estimador natural del problema. Para datasets reales, el QK-SVR opera como regresor no lineal con geometría de espacio de características diferente a los kernels clásicos.

4.4.2. Dataset 1: Cuántico-nativo

Descripción y justificación. Se generó un dataset de regresión donde los valores objetivo son la expectación continua del observable cuántico:

$$y_i = \langle \phi(x_i) | \, Z \otimes Z \, | \phi(x_i) \rangle \in [-1, 1] \tag{4.2}$$

El kernel cuántico de fidelidad es, por construcción, el estimador natural de esta función. Sin embargo, a diferencia de la clasificación (donde la umbralización binaria facilita la tarea), en regresión el modelo debe estimar valores continuos con alta varianza local.

Procedimiento experimental.

1. **Generación**: 500 muestras $x_i \in [-\pi, \pi]^2$; split 150/80 para QK-SVR y 300/100 para clásicos.

2. **Escalado del target**: `MinMaxScaler` a $[0, 1]$ antes del SVR para mejorar la convergencia.

3. **Construcción del kernel**: Misma configuración que clasificación (`ZZFeatureMap`, 2 qubits, `FidelityQuantumKernel`).

4. **Entrenamiento**: `SVR(kernel="precomputed", C=1.0, epsilon=0.1)` con kernel cuántico.

5. **Evaluación**: R^2, RMSE, MAE sobre test.

Resultados preliminares. El QK-SVR obtuvo $R^2 = -0{,}151$ (RMSE = 0.611), mientras que XGBoost alcanzó $R^2 = 0{,}777$ (RMSE = 0.271): **desventaja de** $\Delta R^2 = -0{,}928$.

Ventajas identificadas.

- El kernel cuántico captura la geometría del espacio de características, lo que se manifiesta en su ventaja sobre el dataset Friedman #1 (véase sección 4.4.4).

- La implementación de regresión cuántica es directamente reutilizable sin modificar la arquitectura del modelo.

Limitaciones identificadas.

- La función objetivo continua presenta alta varianza local que el SVR con regularización estándar no captura bien; se necesitaría búsqueda de hiperparámetros extendida o un regresor cuántico variacional dedicado.

- La reducción de tamaño de entrenamiento (150 vs 300 para clásicos) perjudica desproporcionadamente al QK-SVR, que se beneficia de más vectores de soporte.

- Los métodos de árboles superan al SVR precomputado porque pueden memorizar localmente la función sin las restricciones de margen del SVM.

4.4.3. Dataset 2: SKG Tecnología (tiempos de viaje en corredores viales, Bogotá)

Descripción y justificación. Se utilizaron los datos históricos de tiempos de viaje en corredores viales de Bogotá (`bctraveltimes_history.csv`), con 81.121 registros. La variable objetivo es la velocidad media del vehículo en km/h (media: 26.0, $\sigma = 12{,}5$ km/h). La aplicación operativa es la predicción de niveles de servicio para la gestión proactiva del tráfico urbano y la asignación dinámica de recursos de respuesta.

Procedimiento experimental.

1. **Carga y limpieza**: 81.121 registros; eliminación de filas con nulos en `speed`. Extracción de features temporales de `read_time`: hora del día, día de la semana.
2. **Feature engineering**: Features finales: `elapsed_time`, `readings`, hora del día, nivel de servicio codificado (*green*=0, *yellow*=1, *red*=2). Total: 4 features.
3. **Reducción dimensional**: PCA a 2 componentes (varianza explicada: **68.6 %**; pérdida: 31.4 %).
4. **Submuestreo**: $n_{\text{train}} = 150$, $n_{\text{test}} = 80$ para QK-SVR; entrenamiento completo ($\sim$65.000 registros) para clásicos.
5. **Escalado**: `MinMaxScaler` sobre componentes PCA a $[-\pi, \pi]$; target normalizado a $[0, 1]$.
6. **Evaluación**: R^2, RMSE (km/h), MAE (km/h).

Resultados preliminares. El QK-SVR obtuvo $R^2 = 0{,}098$ (RMSE = 11.04 km/h), frente al $R^2 = 0{,}660$ del Gradient Boosting (RMSE = 7.25 km/h): **desventaja de** $\Delta R^2 = -0{,}562$. Un error de 11 km/h no es operativamente útil para la gestión de tráfico.

Ventajas identificadas.

- El QK-SVR puede aportar diversidad en un ensemble heterogéneo de modelos, dado que captura patrones geométricos distintos a los que explotan los árboles de decisión.
- El experimento confirma la aplicabilidad técnica directa del método a series de movilidad urbana sin adaptaciones de arquitectura.

Limitaciones identificadas.

- La varianza explicada por PCA a 2 componentes es del 68.6 %, con pérdida significativa de patrones temporales y de servicio. Un kernel de 4 qubits retendría más información.
- Con 81.121 registros disponibles, el submuestreo a 150 instancias de entrenamiento supone un aprovechamiento del 0.18 % de los datos disponibles, lo que impide una comparación equitativa con los clásicos.
- Los datos presentan autocorrelación temporal fuerte que el kernel cuántico estacionario no modela, a diferencia de modelos con features de rezago o arquitecturas secuenciales.
- La correlación entre `levelofservice` y `speed` es casi determinista (rojo ≈ lento, verde ≈ rápido), una relación que los árboles capturan perfectamente sin necesidad de un kernel cuántico.

4.4.4. Dataset 3: Friedman #1 (referencia)

Descripción y justificación. Como benchmark estándar en regresión no lineal se utilizó el dataset sintético Friedman #1 (Friedman, 1991):

$$y = 10\sin(\pi x_1 x_2) + 20(x_3 - 0{,}5)^2 + 10x_4 + 5x_5 + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0,1) \tag{4.3}$$

La componente $\sin(\pi x_1 x_2)$ es una función oscilatoria no separable con estructura geométrica que los kernels de rotación cuántica pueden capturar de forma natural.

Procedimiento experimental.

1. **Generación**: `make_friedman1(n_samples=500, noise=1.0)`. Split: 150/80 (QK-SVR) y 300/100 (clásicos).
2. **Reducción y escalado**: PCA a 2 componentes sobre 5 features; escalado a $[-\pi, \pi]$.
3. **Evaluación**: R^2, RMSE, MAE.

Resultados preliminares. El QK-SVR obtuvo $R^2 = 0{,}102$ (RMSE = 3.41), frente al $R^2 = 0{,}009$ del mejor clásico con kernel precomputado (SVR-Poly): **ventaja de** $\Delta R^2 = +0{,}093$ **(+979 % relativo)**.

Ventajas identificadas.

- El kernel cuántico captura la componente $\sin(\pi x_1 x_2)$ de la función objetivo, una correlación no lineal entre dos variables que los kernels clásicos estándar no modelan bien con 2 features PCA.
- El resultado sugiere que los kernels de rotación cuántica pueden tener ventaja en problemas con funciones trigonométricas no separables, precisamente el tipo de funciones que las puertas de rotación del circuito cuántico implementan.

Limitaciones identificadas.

- La ventaja se mide contra SVR-Poly con kernel precomputado; los métodos de árboles (XGBoost, Random Forest) siguen siendo superiores en R^2 absoluto porque no están restringidos al submuestreo cuántico.
- La ventaja en R^2 absoluto es modesta (0.102), indicando que el modelo cuántico todavía no captura la totalidad de la función objetivo incluso cuando es comparativamente mejor en su clase.

4.5. Caso de uso 3: Optimización de asignación de recursos (QAOA)

4.5.1. Descripción del problema y formulación QUBO

El QAOA (Farhi et al., 2014) se aplicó a la optimización de la asignación de agentes a zonas de intervención, problema operativo central de SKG Tecnología en la gestión de flotas de emergencia. El problema se formula como QUBO:

$$\min_{x \in \{0,1\}^n} x^T Q x + c^T x \tag{4.4}$$

donde $x_i = 1$ indica que el agente i es asignado a su zona objetivo, y la matriz Q codifica los costes de asignación con penalizaciones por violación de restricciones de capacidad.

4.5.2. Procedimiento experimental

1. **Construcción del QUBO**: Función de coste de asignación a partir de `agents.csv` con 10–20 agentes y 5–10 zonas.

2. **Conversión a Hamiltoniano**: El QUBO se convirtió a `SparsePauliOp` de Qiskit.
3. **QAOA**: `QAOAAnsatz` con profundidad $p = 1$, optimizador COBYLA, 100 iteraciones máximas.
4. **Comparación**: Greedy (asignación voraz por menor coste individual), búsqueda local (hill climbing con reinicio aleatorio).
5. **Métricas**: Coste total de la solución, gap respecto al óptimo, tiempo de cómputo.

Resultados preliminares. QAOA ($p = 1$) logró una reducción de coste del $\mathbf{-30.3\,\%}$ **respecto al Greedy** en instancias de 10–20 agentes. La búsqueda local obtuvo reducciones menores ($-12\,\%$), confirmando la superioridad del enfoque cuántico variacional sobre heurísticas clásicas simples en este rango de escala.

Ventajas identificadas.

- QAOA explora el espacio de soluciones binarias mediante superposición cuántica, escapando de mínimos locales que atrapan al Greedy y a la búsqueda local determinista.
- La formulación QUBO es directamente aplicable a los datos reales de asignación de SKG sin transformaciones adicionales.

Limitaciones identificadas.

- Con profundidad $p = 1$, QAOA es una aproximación de primer orden; $p \geq 3$ requiere circuitos más profundos, incompatibles con el hardware NISQ actual por decoherencia.
- Para instancias con $n > 50$ variables binarias, el número de qubits requeridos supera la capacidad del hardware NISQ actual, y la simulación clásica exacta se vuelve computacionalmente inviable.

4.6. Caso de uso 4: Optimización de portafolio (VQE/QAOA)

Se aplicó VQE (*Variational Quantum Eigensolver*) y QAOA a la selección óptima de activos financieros, formulada como la minimización de la varianza del portafolio sujeta a

una rentabilidad mínima esperada. El problema se formuló como Hamiltoniano cuadrático con penalización de Lagrange. VQE convergió al portafolio óptimo (verificado por fuerza bruta $O(2^n)$) para instancias de hasta $n = 6$ activos, con una complejidad de circuito $O(\text{poly})$ frente a la explosión exponencial del enfoque exacto.

Limitaciones identificadas.

- Para $n > 6$ activos, el número de qubits necesarios crece rápidamente y la simulación exacta se vuelve costosa.
- La formulación cuadrática no captura restricciones de mercado como liquidez mínima, lotes enteros o costes de transacción variables.

4.7. Caso de uso 5: Problema del viajante cerrado (TSP justo)

El Notebook 05 comparaba instancias de distinto tamaño y puntuaba QAOA con energía Ising / bitstrings a menudo infactibles. El protocolo QML v2 (`POCs/qml_v2/tsp_optimization.py`) corrige eso: **TSP cerrado de un vehículo** (no VRP), misma matriz de distancias D y misma longitud de tour $L(\pi)$ para todos los solvers.

4.7.1. Protocolo experimental justo

- **Referencia exacta:** fuerza bruta $(n-1)!$ con depot fijo.
- **Clásicos:** Nearest Neighbor, NN multi-start, **NN+2-opt** (búsqueda local fuerte), Random-tour.
- **SA-QUBO:** Simulated Annealing sobre el QUBO de Lucas con $(n-1)^2$ variables (depot fijo), coste reportado en km (o Euclidean), nunca energía Ising.
- **QAOA:** mismas igualdades QP + decodificación por variables nombradas; coste = $L(\pi)$ del tour factible.

Configuración reportada: $n = 4$ ciudades, depot fijo $\Rightarrow$ 9 qubits, $p = 1$, familia Colombia (distancias reales entre capitales) y réplicas Euclidean.

Solver	Coste (km)	Gap vs exacto
BruteForce-opt	**1867.6**	0
NN+2-opt	**1867.6**	0
QAOA-p1	**1867.6**	0 (factible)
SA-QUBO	1867.6	0
NearestNeighbor	2124.6	+13,8 %

Cuadro 4.2: Caso 5, Colombia $n = 4$. 2-opt recupera el óptimo que el NN plano pierde; QAOA iguala al exacto bajo protocolo justo.

4.7.2. Resultados (Colombia $n = 4$)

En réplicas Euclidean ($n = 4$, 3 instancias), QAOA y NN+2-opt alcanzan gap 0 frente al exacto; SA-QUBO es más débil en media (gap $\approx 0{,}12$).

Lectura. El valor del Caso 5 es de **protocolo y modelado QUBO/QAOA**, no de speedup: a $n = 4$ el clásico fuerte (NN+2-opt) ya es óptimo y milisegundos. QAOA demuestra que, con decodificación correcta, recupera $L(\pi)$ óptimo; no sustituye a 2-opt en esta escala. VRP con ventanas temporales queda fuera de alcance (Capítulo 8).

Limitaciones.

- Codificación Lucas: $(n-1)^2$ qubits con depot fijo; $n = 15$ ya exige cientos de qubits solo de variables.
- Para $n \gtrsim 20$, heurísticas clásicas (LKH, SA clásico) dominan calidad y tiempo en simulación NISQ.

4.8. Caso de uso 6: Análisis de umbral de ventaja del kernel cuántico

Este caso de uso complementa el caso 1 con un análisis específico del umbral de tamaño de muestra a partir del cual el kernel cuántico supera a los kernels clásicos. Siguiendo el marco teórico de Liu et al. (2021), se evaluó el régimen de ventaja en el dataset cuántico-nativo ($n \in [50, 200]$) y se contrastó con controles reales (SKG, Telco) donde **no** hay alineación mapa–generador.

Resultados. En el dataset cuántico-nativo ($n = 150$), la ventaja fue de **+8.9 pp** vs. SVM-RBF (68.9 % vs 60.0 %): régimen alineado. SKG (Incidentes Bogotá) **no** es cuántico-nativo: QSVC 54.0 % vs 60.7 % clásico (−6,7 pp). Telco tampoco: QSVM 76.0 % vs Gradient Boosting 79.8 % (−3,8 **pp**); el baseline operativo es GB/RF, no un RBF aislado en subconjunto pequeño.

Limitaciones identificadas.

- El umbral de ventaja depende fuertemente de la estructura del dataset; no es posible determinar a priori si un dataset real exhibirá ventaja cuántica sin experimentación específica.

- El coste cuadrático limita el análisis a $n \leq 300$ en simulación clásica con tiempos razonables (< 30 minutos por experimento).

4.9. Caso de uso 7: El paradigma híbrido cuántico-clásico — Conjunto Dominante Mínimo

4.9.1. Contexto de negocio y motivación del caso

Este caso de uso aborda el problema de **minimización de costos publicitarios en una red social**: dado un grafo de relaciones entre personas, se busca el menor subconjunto D de individuos a contratar como influencers de forma que el producto llegue a *todos* los miembros de la red, ya sea porque están en D o porque alguno de sus contactos directos lo está. Formalmente, D es el **conjunto dominante mínimo** (*Minimum Dominating Set*, MDS) del grafo de relaciones.

Más allá del resultado combinatorio, este caso de uso cumple una función transversal en el TFM: ilustrar de forma concreta y ejecutable la **arquitectura del loop híbrido cuántico-clásico**, el patrón de diseño dominante en los algoritmos variacionales NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*). El ejemplo es intencionalmente simple —seis personas, un grafo de amistad— para que la mecánica del loop sea transparente, antes de escalar la discusión a instancias empresariales reales.

4.9.2. Formulación matemática: de la red social al QUBO

Sea $G = (V, E)$ el grafo de relaciones con $|V| = n$ y $N[v] = \{v\} \cup N(v)$ el vecindario cerrado de v. La variable binaria $x_v = 1$ indica que la persona v es contratada. El MDS se formula como el siguiente problema QUBO (Lucas, 2014):

$$C(\mathbf{x}) = A \sum_{v \in V} x_v + B \sum_{v \in V} \left(1 - \sum_{u \in N[v]} x_u\right)^2 \tag{4.5}$$

donde $A = 1$ pondera el costo de contratar y $B = 2$ penaliza cada vértice no cubierto por su vecindario cerrado. El mínimo global es alcanzado por el conjunto dominante mínimo. Este es NP-difícil en el caso general (Garey & Johnson, 1979). Sustituyendo $x_i = (1 - Z_i)/2$, la expresión (4.5) se traduce exactamente a un Hamiltoniano de Ising con términos Z_i y $Z_i Z_j$, implementables con puertas R_Z y R_{ZZ} del circuito QAOA:

$$H_C = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i<j} J_{ij} Z_i Z_j \tag{4.6}$$

Para la instancia de seis nodos (Mario, Sarah, Raúl, Ana, Enrique, Saúl) y los parámetros $A = 1, B = 2$, el óptimo exacto es $D^* = \{\text{Ana, Enrique}\}$ con coste $C = 2$, verificado por fuerza bruta $O(2^6 = 64)$ evaluaciones.




Figura 4.5: Pipeline de compilación del MDS al circuito cuántico. La sustitución $x_i = (1 - Z_i)/2$ transforma la función objetivo QUBO en un Hamiltoniano de Ising con términos Z_i (puertas R_Z) y $Z_i Z_j$ (puertas R_{ZZ}), directamente implementables en hardware NISQ.
Fuente: elaboración propia.

4.9.3. El loop híbrido cuántico-clásico: arquitectura de referencia NISQ

El QAOA (Farhi et al., 2014) implementa el paradigma de optimización variacional mediante la alternancia de dos módulos con responsabilidades estrictamente separadas:




Figura 4.6: Arquitectura del loop híbrido cuántico-clásico en QAOA. El módulo cuántico (azul) evalúa la energía esperada $\langle H_C \rangle_{\boldsymbol{\theta}}$ para los parámetros actuales $\boldsymbol{\theta}_k$; el módulo clásico (naranja) los actualiza mediante `COBYLA` para minimizar esa energía. La interfaz entre módulos se reduce a $2p$ reales de entrada y un único escalar de salida, lo que facilita la integración en cualquier pipeline de optimización existente.
Fuente: elaboración propia.

- **Módulo cuántico** (Qiskit Aer / hardware IBM): Prepara el estado parametrizado $|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = U_B(\beta_p)U_C(\gamma_p)\cdots U_B(\beta_1)U_C(\gamma_1)|+\rangle^{\otimes n}$ y evalúa la energía esperada $\langle H_C \rangle_{\boldsymbol{\theta}}$. Los operadores de coste $U_C(\gamma) = e^{-i\gamma H_C}$ se implementan con puertas R_Z y R_{ZZ}; los de mezcla $U_B(\beta) = e^{-i\beta \sum_i X_i}$ con rotaciones R_X.
- **Módulo clásico** (SciPy COBYLA): Actualiza el vector de ángulos $\boldsymbol{\theta} = (\gamma_1, \ldots, \gamma_p, \beta_1, \ldots, \beta_p) \in \mathbb{R}^{2p}$ para minimizar $\langle H_C \rangle_{\boldsymbol{\theta}}$.

Interfaz cuántico-clásica. La interfaz entre módulos es *deliberadamente mínima*: el módulo clásico transfiere $2p$ reales al cuántico y recibe un único escalar de retorno:

Esta pequeñísima interfaz implica que QAOA es *directamente integrable* en cualquier pipeline de optimización clásico existente, reemplazando únicamente la función que evalúa

Cuadro 4.3: Interfaz del loop híbrido QAOA-COBYLA.

Dirección	**Dato**	**Cardinalidad**
Clásico → Cuántico	Ángulos $\boldsymbol{\theta}$	$2p$ reales
Cuántico → Clásico	Energía $\langle H_C \rangle_{\boldsymbol{\theta}}$	1 escalar
Cuántico → Clásico	Conteos de medición $\{s : c_s\}$	O(shots) enteros

el objetivo: el orquestador clásico no necesita conocer los detalles del circuito cuántico.

4.9.4. Procedimiento experimental y comparativa clásica

1. **Referencia exacta**: Fuerza bruta exhaustiva ($2^n = 64$ evaluaciones) y programación lineal entera (ILP con PuLP/CBC), que verifican $D^* = \{\text{Ana, Enrique}\}$.

2. **Heurística clásica**: Algoritmo greedy por cobertura incremental —en cada paso se añade el nodo cuyo vecindario cerrado cubre el mayor número de vértices aún no cubiertos— como línea base de tiempo de ejecución.

3. **QAOA**: `QAOAAnsatz` de Qiskit con profundidad $p \in \{1, 2, 3\}$, simulado con `AerEstimator` (vector de estados exacto). Optimización: 20 reinicios aleatorios de COBYLA con `maxiter`= 300.

4. **Escalabilidad**: Grafos de Erdős-Rényi con $n \in \{6, 8, 10, 12, 15\}$ nodos y densidad 0.45. QAOA se limita a $n \leq 10$ por el coste de simulación clásica exacta (2^{10} amplitudes); Greedy e ILP se ejecutan para todos los tamaños.

Resultados preliminares. Con $p = 3$, QAOA concentra aproximadamente el **73 %** de las mediciones en el estado óptimo {Ana, Enrique} y recupera la solución exacta por selección del estado de menor coste. El análisis de escalabilidad muestra que Greedy e ILP encuentran el óptimo en todos los tamaños evaluados con tiempos inferiores a 5 ms, mientras que el tiempo de QAOA en simulación clásica crece de ∼60 s para $n = 6$ a ∼400 s para $n = 10$, confirmando que la ventaja cuántica en simulación no existe en este rango.

Ventajas identificadas.

- El caso ilustra el patrón QAOA-COBYLA en su forma más pura y pedagógicamente transparente, con una cadena completa y verificable: problema de negocio → QUBO → Hamiltoniano de Ising → circuito cuántico → loop híbrido → medición.




Figura 4.7: Histograma de medición del circuito QAOA con $p = 3$ sobre el MDS de 6 nodos (6 000 shots, 20 reinicios COBYLA). El estado naranja `011000` corresponde al conjunto dominante mínimo óptimo $D^* = \{\text{Ana, Enrique}\}$ (coste QUBO $= 2$, verificado por fuerza bruta), y concentra el 73 % de las mediciones. Los estados azules son sub-óptimos, en su mayoría conjuntos dominantes válidos de tamaño 3. Las celdas de coste se refieren al valor de la función objetivo QUBO con $A = 1$, $B = 2$.

Fuente: elaboración propia.

- La función genérica `resolver_qaoa_qiskit(nodes, edges)` demuestra que el método es sistemático para cualquier red de entrada, sin adaptaciones de arquitectura.
- La interfaz mínima del loop híbrido ($2p$ parámetros de entrada, 1 escalar de salida) establece el patrón de integración aplicable a los problemas de asignación de SKG Tecnología.
- El paso al hardware real de IBM requiere únicamente cambiar el backend (`AerEstimator` → `QiskitRuntimeService` + `EstimatorV2`) sin modificar la lógica del algoritmo.

Limitaciones identificadas.

- En simulación clásica exacta, QAOA no ofrece ventaja en tiempo frente a ILP ni frente a Greedy para $n \leq 15$. La ventaja potencial requiere hardware cuántico real y problemas de escala $n \gtrsim 50$ donde la simulación exacta es inviable.
- Con profundidad $p = 1$, la probabilidad del óptimo cae a $\sim$30 %, insuficiente para uso operativo sin post-procesamiento. Para $p \geq 4$, los circuitos son demasiado profundos para hardware NISQ actual (decoherencia).
- El parámetro B de la penalización QUBO debe calibrarse para cada familia de instancias: si B es demasiado pequeño, las soluciones infactibles (que no cubren todos los vértices) pueden tener coste QUBO menor que la solución óptima factible.
- El número de parámetros a optimizar crece linealmente con p ($2p$ ángulos), lo que aumenta la probabilidad de quedar atrapado en óptimos locales del paisaje de energía; esto motiva el uso de múltiples reinicios aleatorios.

4.10. Caso de uso 8: Detección de anomalías one-class (OCSVM-ZZ)

Este caso amplía el marco comparativo a un paradigma **no supervisado / one-class**, distinto de la detección de fraude. El fraude es, en la práctica, un problema de *clasificación supervisada de clase rara* (etiquetas de fraude en entrenamiento): ese escenario ya queda cubierto por el Caso 1. La detección de anomalías aquí se define como **novelty detection**: el detector se entrena *solo con inliers* y las etiquetas de outlier se usan exclusivamente en evaluación.




Figura 4.8: Red social de 6 nodos del Caso de uso 7. Los nodos naranja ($D^* = \{\text{Ana, Enrique}\}$) forman el conjunto dominante mínimo de coste 2: contratar a estos dos influencers garantiza que el producto llega a todos los miembros de la red. Las flechas verdes indican la relación de cobertura (cada nodo azul tiene al menos un vecino en D^*). QAOA con $p = 3$ identifica este conjunto óptimo con probabilidad $> 85\,\%$ sobre 20 reinicios.

Fuente: elaboración propia.

La implementación de referencia vive en el módulo reproducible `POCs/qml_v2/anomaly.py` (protocolo QML v2), alineado con las Tablas A/B del resto de familias endurecidas.

4.10.1. Hipótesis y delimitación

- **H8a:** cuando la anomalía es densidad o distancia (puntos lejos del soporte de los inliers), IsolationForest / LOF / OCSVM-RBF dominan.
- **H8b:** cuando la anomalía es una *estructura de fase distinta* ocupando el *mismo soporte espacial* que los inliers (`zz_phase` —generador alineado con el mapa ZZ validado en este TFM), el One-Class SVM con kernel de fidelidad ZZ (OCSVM-ZZ) supera a IsolationForest.
- **No-hipótesis:** no se afirma ventaja cuántica genérica sobre anomalías de negocio ni monopolio de ZZ frente a otros feature maps.

4.10.2. Protocolo experimental justo

Entrenamiento. Solo filas con $y = 0$ (inliers). El escalado y la PCA (si aplica) se ajustan **únicamente** sobre esos inliers, evitando fuga de información desde el test o desde outliers conocidos.

Tabla A (features emparejadas). Misma matriz ZZ-ready ($n_q = 2$ ángulos en $[-\pi, \pi]$) para todos los detectores: IsolationForest, OCSVM-RBF, LOF y **OCSVM-ZZ** (kernel de fidelidad sobre `ZZFeatureMap`).

Tabla B (negocio). Mismo split estratificado; los detectores clásicos ven todas las columnas originales. Responde: ¿debe OCSVM-ZZ sustituir IsolationForest en la tabla operativa?

Métricas. ROC-AUC y average precision sobre el split de test (inliers + outliers). Configuración reportada: $n = 160$, 5 repeticiones, contaminación 10 %, $\nu = 0{,}05$.

4.10.3. Datasets

- `zz_phase`: datos nativos alineados al mapa ZZ; la clase mayoritaria del generador es inlier y la minoritaria es outlier (mismo soporte en el plano de ángulos).

- `moons` / `blobs`: manifolds o gaussianas clásicas + outliers sintéticos lejanos.
- `telco_injected` / `skg_injected`: tablas de práctica; se **descartan** las etiquetas de churn/gravedad y se inyectan spikes lejanos en el espacio de features. SKG sigue siendo dato de práctica, no cliente.




Figura 4.9: Idea geométrica del Caso 8. Izquierda: anomalía por distancia (IsolationForest la detecta). Derecha: anomalía por estructura de fase alineada al feature map, mismo soporte espacial (IsolationForest falla; OCSVM-ZZ puede separar —mapa validado: ZZ).
Fuente: elaboración propia.

4.11. Caso de uso 9: Forecasting one-step por lags (QK-SVR)

Este caso extiende la familia de kernels a **series temporales** con un protocolo justo de un paso adelantado: la predicción y_t se construye solo con una ventana de lags del pasado. No es un bake-off frente a ARIMA. Implementación: `POCs/qml_v2/timeseries.py`.




Figura 4.10: Datos reales del generador QML v2. En `blobs` las anomalías están lejos del blob de inliers; en `zz_phase` normales y anomalías comparten la misma nube en el plano de ángulos.

Fuente: elaboración propia.

4.11.1. Protocolo

- **Tabla A:** mismos $n_{\text{lags}} = n_q$ features para QK-SVR-ZZ, Ridge, SVR-RBF y Gradient Boosting.
- **Tabla B:** los clásicos reciben lags extra + features cíclicas de hora (mismo n de train).
- Splits **ordenados en el tiempo** (train = pasado, test = futuro). Configuración reportada: $n = 160$, 5 repeticiones, $n_q = 2$.

4.11.2. Datasets e hipótesis

- `zz_lag`: ventana de lags en espacio de ángulos; objetivo = $\langle ZZ \rangle$ de esa ventana ⇒ alineación con el mapa ZZ validado en este TFM.
- `sine`: serie periódica clásica + ruido ⇒ clásico.
- `skg_speed`: un corredor de velocidad SKG (práctica) ⇒ clásico, sobre todo en Table B.

4.11.3. Resultados (Table A)

Dataset	Mejor Table A	MAE	Lectura
`zz_lag`	**QK-SVR-ZZ**	**0.056** vs Ridge 0.414	Target = $\langle ZZ \rangle$
`sine`	SVR-RBF	0.260 vs ZZ 0.662	Periodicidad clásica
`skg_speed`	Ridge	3.10 vs ZZ 13.2	Práctica; clásico

Cuadro 4.4: Caso 9. Ventaja solo cuando el generador del target está alineado con el feature map (aquí ZZ en `zz_lag`).

Lectura. Mismo principio transversal que clasificación y anomalías: no "ZZ gana en series", sino "el mapa alineado gana; ZZ es el que medimos". En el corredor SKG, invertir en features clásicas (Table B) es la opción operativa.

4.12. Prototipo de arquitectura híbrida cuántico-clásica

Los nueve casos de uso desarrollados en este capítulo ilustran, cada uno desde un ángulo diferente, la misma idea estructural: los algoritmos cuánticos variacionales de la era NISQ no reemplazan a los clásicos sino que se integran con ellos en un **pipeline híbrido** donde cada parte hace lo que mejor sabe hacer. Esta sección sintetiza ese patrón de diseño en forma de prototipo arquitectónico aplicable a un entorno empresarial como SKG Tecnología.

4.12.1. Principio de diseño: separación de responsabilidades

La arquitectura híbrida cuántico-clásica se sustenta en una premisa simple: el módulo cuántico resuelve la parte del problema que es difícil para los computadores clásicos —la exploración de espacios de búsqueda exponencialmente grandes o la evaluación de kernels en espacios de Hilbert de alta dimensión—, mientras que el módulo clásico orquesta el flujo, pre-procesa los datos, ejecuta la optimización de parámetros y toma la decisión final a partir de los resultados cuánticos.

4.12.2. Flujo de decisión: cuándo activar el módulo cuántico

No todos los problemas se benefician del módulo cuántico. La Tabla 4.5 resume el criterio de activación según el tipo de problema.

Tipo de problema	**Criterio de activación**	**Módulo cuántico**	**Módulo clásico**
Clasificación / Regresión	$\mathcal{Q}(\mathcal{D}) > 0$ (score de cuanticidad positivo)	QSVM / QK-SVR (kernel cuántico)	Gradient Boosting como fallback
Detección de anomalías (one-class)	Anomalía alineada al feature map (p. ej. `zz_phase`, $\mathcal{Q} > 0$)	OCSVM-ZZ (u otro kernel si el mapa cambia)	IsolationForest / LOF como default
Forecasting (lags)	Target alineado al mapa (p. ej. `zz_lag`)	QK-SVR (ZZ u otro)	Ridge / SVR-RBF / GB
Optimización combinatoria / TSP	QUBO factible; n_{vars} compatible con hardware	QAOA ($p \geq 1$)	NN+2-opt / ILP / verificación
Caso general	$\mathcal{Q}(\mathcal{D}) \leq 0$ o $n_{\text{vars}} > 50$	No se activa	Pipeline clásico estándar

Cuadro 4.5: Criterio de activación del módulo cuántico en la arquitectura híbrida propuesta.

4.12.3. Arquitectura de referencia

El prototipo conceptual se articula en cuatro capas:

1. **Capa de diagnóstico** (*clásica*): Calcula el score $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ o verifica si el problema es formulable como QUBO. Decide si el módulo cuántico es pertinente. Esta capa emplea exclusivamente computación clásica y tiene coste lineal en el tamaño del dataset.

2. **Capa de preprocesamiento** (*clásica*): Aplica, si es necesario, el Framework QCR (re-uploading, rotación, reducción dimensional) para maximizar la compatibilidad cuántica de los datos. Para problemas de optimización, construye la matriz QUBO y la traduce a `SparsePauliOp`.

3. **Capa de cómputo cuántico** (*cuántica*): Ejecuta el circuito cuántico — kernel cuántico (para clasificación/regresión) o QAOA/VQE (para optimización) — sobre el simulador Aer o sobre hardware IBM Quantum. Devuelve la energía esperada (optimización) o los valores del kernel (clasificación).

4. **Capa de decisión** (*clásica*): Integra el resultado cuántico en el pipeline existente:

el optimizador COBYLA actualiza los parámetros del circuito (loop híbrido), o el clasificador SVM toma la predicción final a partir de la matriz de kernel cuántico. El resultado final es siempre una salida clásica (asignación, etiqueta, regresión).




Figura 4.11: Arquitectura de referencia del prototipo híbrido en cuatro capas. Las capas 1, 2 y 4 son puramente clásicas; la capa 3 es el único punto de ejecución cuántica. Esta separación permite desactivar el módulo cuántico sin modificar el resto del pipeline.
Fuente: elaboración propia.

4.12.4. Posicionamiento como herramienta complementaria

Una reflexión importante que emerge del análisis experimental es que la arquitectura híbrida no tiene sentido como sistema aislado, sino como **herramienta adicional dentro del stack tecnológico existente**. En el caso de SKG Tecnología, el sistema actual de gestión de incidentes y asignación de recursos seguiría operando con sus algoritmos clásicos consolidados. El módulo cuántico se activaría selectivamente para los subproblemas donde ofrece ventaja demostrada: principalmente los de optimización combinatoria de asignación de recursos, donde la formulación QUBO es natural y la ventaja del QAOA frente a heurísticas greedy ya es verificable a escala moderada ($-30.3\,\%$ en coste de asignación con $p = 1$).

La adopción de esta arquitectura no requiere reemplazar ningún sistema existente,

sino añadir un módulo con interfaz bien definida —$2p$ parámetros de entrada, 1 escalar de salida— que puede ser desactivado sin consecuencias si el hardware cuántico no está disponible o si el problema no cumple los criterios de activación de la Tabla 4.5.

5. Resultados y análisis

Este capítulo presenta el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos en cada caso de uso, discute las diferencias de rendimiento entre algoritmos cuánticos y clásicos a la luz del estado del arte, y evalúa las implicaciones prácticas para su aplicación en el contexto operativo de SKG Tecnología. Para cada caso se identifican explícitamente las condiciones bajo las que se observa ventaja cuántica, las limitaciones que explican los resultados negativos, y las perspectivas de mejora a medida que el hardware cuántico avance.

5.1. Caso de uso 1: Clasificación supervisada

5.1.1. Dataset cuántico-nativo: ventaja cuántica demostrada

Los resultados sobre el dataset con estructura cuántica explícita constituyen la demostración empírica más sólida del estudio. El QSVM alcanzó una exactitud del **91.7 %**, frente al 53.3 % del mejor clasificador clásico (SVM-RBF), lo que supone una **ventaja de +38.3 puntos porcentuales (pp)**. Este resultado es coherente con la predicción teórica de Liu et al. (2021): cuando las etiquetas del dataset se definen mediante una función cuántica, el kernel cuántico las aprende con precisión cuasi-perfecta mientras que ningún clasificador clásico puede reproducirlas sin acceder al espacio de Hilbert.

El análisis de escalabilidad (Tabla 5.1) revela que esta ventaja no es un artefacto estadístico de un tamaño de muestra particular, sino que es robusta y consistente en todo el rango $n \in [30, 180]$ evaluado, con una ventaja media de **+40.9 pp** y una máxima de **+48.9 pp** para $n = 50$.

El mecanismo que explica esta ventaja es la **alineación** entre el feature map y el generador de etiquetas: en este experimento ambas son el mismo `ZZFeatureMap` (mapa empíricamente validado en el TFM), de modo que el kernel minimiza el riesgo empírico en el **espacio de representación** correcto —el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ inducido por $\phi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathcal{H}$— . La lección no es “ZZ gana”, sino “el mapa alineado gana”. Los clasificadores clásicos operan en $\mathbb{R}^2$ y no acceden a ese espacio de Hilbert sin coste exponencial.

Limitaciones que condicionan la interpretación.

- El dataset es artificial: está diseñado a medida para el kernel cuántico. La ventaja

n **train**	**QSVM (%)**	**Mejor clásico (%)**	**Ventaja (pp)**
30	88.9	46.7 (SVM-RBF)	+42.2
50	91.1	42.2 (SVM-RBF)	+48.9
80	85.6	48.9 (SVM-RBF)	+36.7
100	85.6	47.8 (SVM-RBF)	+37.8
140	88.9	44.4 (SVM-RBF)	+44.4
180	91.1	55.6 (SVM-RBF)	+35.6
Media	**88.5**	**47.6**	**+40.9**

Cuadro 5.1: Escalabilidad de la ventaja cuántica en clasificación (dataset cuántico-nativo, ZZFeatureMap 2 qubits).

observada es una cota superior del rendimiento cuántico en condiciones ideales.

- La simulación exacta sin ruido es optimista respecto al hardware NISQ real; la decoherencia reduciría la fidelidad del kernel y, por tanto, la ventaja.
- El coste cuadrático $O(n^2)$ del kernel limita la escala evaluable; en producción, $n >$ 1,000 sería computacionalmente inviable en simulación.

5.1.2. Dataset SKG Tecnología: resultado esperado en era NISQ

Sobre el dataset real de incidentes de movilidad de Bogotá, el QSVM obtuvo exactitud del **55.0 %**, inferior al **59.5 %** del mejor clasificador clásico (SVM-RBF): **desventaja de −4.5 pp**. Este resultado es el esperado en la era NISQ con datos reales: los incidentes de movilidad no presentan la estructura cuántica que el kernel explota.

Cabe destacar que ningún modelo —cuántico ni clásico— superó el 80 % de exactitud sobre este dataset, lo que indica que la limitación no es del algoritmo sino de las features disponibles. La reducción a 2 dimensiones mediante PCA (varianza explicada: 84.6 %) implica una pérdida del 15.4 % de la información discriminativa. Un kernel cuántico de 4–6 qubits podría operar sobre más features sin esta pérdida, acortando potencialmente la brecha.

Implicaciones para SKG. La pequeña brecha de rendimiento (−4.5 pp) sugiere que el QSVM no es inferior en un orden de magnitud a los clásicos en este dominio, lo que lo




Figura 5.1: Evolución de la exactitud de QSVM y del mejor clasificador clásico (SVM-RBF) en función del tamaño del conjunto de entrenamiento. Las barras verdes (eje derecho) muestran la ventaja cuántica en puntos porcentuales, robusta en todo el rango $n \in [30, 180]$ con una media de +40,9 pp.

Fuente: elaboración propia.

convierte en un candidato técnicamente viable para evaluación en hardware cuántico real de generaciones futuras con mayor número de qubits lógicos.

5.1.3. Dataset Telco Churn: caso control validado

Sobre el dataset de referencia, el QSVM obtuvo un **76.0 %** de exactitud frente al **79.8 %** del Gradient Boosting: **desventaja de −3.8 pp**. El hecho de que incluso la Regresión Logística (78.2 %) supere al QSVM confirma que, en ausencia de estructura cuántica, los clasificadores clásicos son superiores independientemente de su complejidad.

Este resultado valida metodológicamente el diseño experimental: el QSVM no gana por default, sino solo cuando existe la alineación cuántica que la teoría predice.

5.2. Caso de uso 2: Regresión con kernel cuántico

Los resultados de regresión presentan el patrón más complejo del estudio, con un caso de ventaja, un caso de empate técnico y un caso de desventaja clara. La Tabla 5.2 resume los resultados.




Figura 5.2: Fronteras de decisión del QSVM (izquierda) frente al mejor clasificador clásico, SVM-RBF (derecha), sobre el dataset cuántico-nativo proyectado en 2D. El QSVM genera una frontera curvada de alta complejidad que separa correctamente las clases (exactitud 91.7 %); el SVM-RBF produce una frontera lineal-suave que no captura la geometría del espacio de Hilbert (53.3 %). Esta diferencia visual ilustra por qué la ventaja es estructural y no estadística.

Fuente: elaboración propia.




Figura 5.3: Comparativa de todos los modelos evaluados en los tres datasets de clasificación. Para cada dataset se muestra la exactitud y el F1-macro del QSVM, SVM-RBF, Gradient Boosting y Regresión Logística. El QSVM solo supera al resto en el dataset cuántico-nativo; en datos reales (SKG, Telco) los métodos clásicos son superiores, validando el principio de alineación estructural.

Fuente: elaboración propia.

5.2.1. Dataset cuántico-nativo: paradoja de la regresión cuántica

El resultado negativo del QK-SVR sobre el dataset cuántico-nativo de regresión ($R^2 = -0{,}151$) resulta aparentemente contradictorio, dado que el dataset fue diseñado para el kernel cuántico. La explicación radica en la diferencia fundamental entre clasificación y regresión: en clasificación, la umbralización de la expectación cuántica en $\{-1, +1\}$ simplifica el problema; en regresión continua, el modelo debe estimar valores en $[-1, 1]$ con




Figura 5.4: Curvas de aprendizaje del QSVM y del mejor clasificador clásico (SVM-RBF) en función del tamaño de entrenamiento $n \in [30, 180]$, para los tres datasets del Caso 1. La brecha de exactitud sobre el dataset cuántico-nativo es robusta en todo el rango evaluado y no converge a cero al aumentar n, lo que evidencia que la limitación es estructural —no estadística— para los clasificadores clásicos en ausencia del espacio de Hilbert correcto.
Fuente: elaboración propia.

Dataset	**QK-SVR** (R^2)	**Mejor clásico** (R^2)	ΔR^2	**Resultado**
Cuántico-nativo	$-0{,}151$	$+0{,}777$ (XGBoost)	$-0{,}928$	Desventaja
SKG Corredores	$+0{,}098$	$+0{,}660$ (GradBoost)	$-0{,}562$	Desventaja
Friedman #1	$+0{,}102$	$+0{,}009$ (SVR-Poly)	$+\mathbf{0{,}093}$	**Ventaja**

Cuadro 5.2: Comparativa de regresión cuántica vs clásica en los tres datasets. El mejor clásico incluye XGBoost, Random Forest, SVR-RBF y Ridge.

una distribución de alta varianza local que el SVR con regularización estándar no captura bien.

Análisis de limitaciones.

- La regularización estándar del SVR ($C = 1{,}0$, $\varepsilon = 0{,}1$) no es óptima para esta distribución de valores objetivo; una búsqueda exhaustiva de hiperparámetros podría mejorar el resultado.
- El submuestreo a $n = 150$ instancias de entrenamiento es insuficiente para que el SVR encuentre los vectores de soporte óptimos en un espacio de salida continuo de alta varianza.
- Los métodos de árboles (XGBoost: $R^2 = 0{,}777$) tienen ventaja porque pueden me-

morizar localmente la función objetivo mediante particiones del espacio de entrada, sin las restricciones de margen del SVM.

5.2.2. Dataset SKG Tecnología: limitaciones estructurales

El QK-SVR obtuvo $R^2 = 0{,}098$ (RMSE = 11.04 km/h) frente al $R^2 = 0{,}660$ del Gradient Boosting (RMSE = 7.25 km/h): **desventaja de** $\Delta R^2 = -0{,}562$. La magnitud de esta brecha se explica por tres factores concurrentes:

1. **Pérdida de información por PCA**: La varianza explicada por 2 componentes es del 68.6 %, lo que significa que el 31.4 % de la varianza de las features originales —incluyendo patrones temporales y de nivel de servicio— no está disponible para el QK-SVR.

2. **Desperdicio de datos**: El submuestreo a $n = 150$ instancias de entrenamiento frente a los ∼65.000 disponibles para los clásicos equivale a un aprovechamiento del 0.18 % del dataset. Esta asimetría hace la comparación inherentemente desigual.

3. **Estructura del problema**: La correlación entre `levelofservice` y `speed` es cuasi-determinista en los datos de SKG (verde ≈ rápido, rojo ≈ lento), una relación que los árboles de decisión capturan con una sola partición, sin necesidad de un kernel cuántico.

5.2.3. Dataset Friedman #1: caso de ventaja cuántica en regresión

El único caso de ventaja cuántica en regresión se da sobre el dataset Friedman #1: el QK-SVR obtuvo $R^2 = 0{,}102$ frente al $R^2 = 0{,}009$ del mejor clásico con kernel precomputado (SVR-Poly), con una **ventaja de** $\Delta R^2 = +0{,}093$ **(+979 % relativo)**. Este resultado indica que el kernel cuántico captura la componente $\sin(\pi x_1 x_2)$ de la función objetivo, una correlación oscilatoria entre dos variables que los kernels clásicos estándar no modelan bien cuando solo disponen de 2 features PCA.

Es importante matizar que la ventaja se mide frente a SVR con kernel precomputado; los métodos de árboles siguen siendo superiores en R^2 absoluto. Sin embargo, el resultado demuestra que el kernel cuántico puede tener ventaja específica sobre los kernels clásicos en problemas con funciones trigonométricas no separables.




Figura 5.5: Comparativa de regresión cuántica (QK-SVR) vs. clásica en los tres datasets del TFM. Panel izquierdo: R^2 absoluto por modelo. Panel derecho: ventaja neta ΔR^2. El kernel cuántico solo supera al mejor clásico en el dataset nativo alineado al mapa (Liu 2021), donde $f(\mathbf{x}) = \langle ZZ \rangle$ coincide con el generador del `ZZFeatureMap` —mapa validado empíricamente aquí—; en datasets reales sin esa alineación ganan Random Forest y Gradient Boosting.

Fuente: elaboración propia.

5.3. Caso de uso 3: Optimización combinatoria (QAOA)

El QAOA con profundidad $p = 1$ y optimizador COBYLA logró una reducción del coste de asignación del $-$**30.3 % respecto al algoritmo Greedy clásico** en instancias de 10–20 agentes, y del $-18.3\,\%$ respecto a la búsqueda local. Este resultado es operativamente relevante: una reducción del 30 % en el coste de asignación de recursos de emergencia tiene impacto directo en los tiempos de respuesta y la eficiencia operativa de SKG.

Análisis de las ventajas observadas. El mecanismo de ventaja del QAOA reside en la exploración del espacio de soluciones mediante superposición cuántica: el estado inicial del QAOA es una superposición uniforme de todos los 2^n estados binarios posibles, lo que permite al optimizador variacional explorar globalmente el espacio sin quedar atrapado en los mínimos locales que afectan al Greedy y a la búsqueda local determinista.

Limitaciones y perspectivas. Con $p = 1$, el QAOA es una aproximación grosera; la calidad de la solución mejora con p creciente, pero a costa de mayor profundidad de circuito y mayor susceptibilidad al ruido. Para instancias con $n > 50$ variables binarias, el enfoque actual no escala en hardware NISQ.




Figura 5.6: Convergencia del loop híbrido QAOA–COBYLA sobre el problema MDS de 6 nodos ($A = 1$, $B = 2$), con 20 reinicios aleatorios. Panel izquierdo: energía final $\langle H_C \rangle_{\boldsymbol{\theta}^*}$ por reinicio (ordenada), mostrando cómo profundidades mayores ($p = 3$) convergen consistentemente a energías más bajas. Panel derecho: trayectoria de convergencia del mejor reinicio por profundidad; $p = 3$ alcanza la energía óptima $E^* \approx -4{,}5$ en $\sim$240 iteraciones COBYLA.

Fuente: elaboración propia.

5.4. Caso de uso 4: Optimización de portafolio (VQE/QAOA)

VQE convergió al portafolio óptimo (verificado por fuerza bruta) para instancias de hasta $n = 6$ activos, con una complejidad de circuito $O(\text{poly})$ frente a la complejidad $O(2^n)$ de la fuerza bruta. Este resultado confirma que los algoritmos cuánticos variacionales pueden resolver problemas de optimización combinatoria financiera en el régimen de pequeña escala.

Sin embargo, para instancias con $n > 20$ activos, los solvers clásicos de programación cuadrática (QP) basados en métodos de punto interior son aún superiores en tiempo de cómputo sobre simulación. La ventaja cuántica en portafolio requerirá hardware con centenares de qubits lógicos sin errores.

5.5. Caso de uso 5: TSP cerrado (protocolo justo)

El módulo `qml_v2.tsp_optimization` evalúa todos los solvers sobre la misma $L(\pi)$. En Colombia $n = 4$ (Tabla 4.2 del Capítulo 4), BruteForce, NN+2-opt, QAOA-$p1$ y SA-QUBO empatan en **1867.6 km**; el NN plano queda en 2124.6 km (+13,8 %). En Euclidean ($n = 4$, 3 instancias), QAOA y NN+2-opt tienen gap medio 0; SA-QUBO $\approx 0{,}12$.

Interpretación. A esta escala no hay ventaja de tiempo: NN+2-opt es óptimo en milisegundos. El aporte es metodológico —misma métrica, tours factibles, QAOA que iguala al exacto cuando la decodificación es correcta— y de modelado QUBO. El Caso 5 **no** afirma superioridad cuántica frente a 2-opt; delimita cuándo QAOA es un solver válido del mismo modelo. VRP queda fuera.

5.6. Caso de uso 6: Análisis del umbral de ventaja del kernel

El análisis del umbral de ventaja del kernel (Notebook 06) confirma el caso 1 desde la escalabilidad. En el dataset **cuántico-nativo** ($n = 150$), el QSVC obtuvo **+8.9 pp** vs. SVM-RBF (68.9 % vs 60.0 %): ventaja cuando generador y feature map coinciden. Sobre **SKG** (Incidentes Bogotá) el clásico fue superior: QSVC 54.0 % vs 60.7 % (−6,7 pp). Sobre **Telco** el veredicto operativo es el mismo: QSVM 76.0 % vs Gradient Boosting 79.8 % (−3,8 **pp**); bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ Telco permanece `classical`. SKG/Telco **no** son cuántico-nativos. (Un +6,7 pp puntual vs. RBF en un subconjunto $n = 50$ se descarta como artefacto de baseline débil / muestra pequeña —no entra en la síntesis.) Principio transversal: la ventaja aparece cuando el feature map (aquí ZZ) coincide con el generador; no es intrínseca a ZZ ni a "datos reales".




Figura 5.7: Detalle del umbral de ventaja del kernel cuántico en función del tamaño de muestra n. El QSVM supera al SVM-RBF en el rango de muestra pequeña ($n \leq 150$) para los datasets con estructura cuántica; sobre el dataset SKG (movilidad urbana) la ventaja no se materializa en ningún rango, confirmando la dependencia de la alineación estructural.

Fuente: elaboración propia.

5.7. Caso de uso 7: Conjunto dominante mínimo (paradigma híbrido)

5.7.1. Naturaleza del problema y perspectiva de evaluación

El Caso de uso 7 tiene una naturaleza fundamentalmente diferente a los anteriores: el objetivo no es superar métricamente a un clasificador o regresor clásico equivalente, sino demostrar la viabilidad del **paradigma híbrido cuántico-clásico** aplicado a un problema NP-difícil con formulación QUBO natural. El *Minimum Dominating Set* (MDS) pertenece a la clase NP-completo (Garey & Johnson, 1979): no existe algoritmo clásico polinómico conocido que garantice la solución óptima en el caso general. La perspectiva de análisis es, por tanto, **cualitativa**: lo que interesa no es comparar porcentajes de exactitud sino entender si el algoritmo es capaz de encontrar la solución óptima y si el patrón arquitectónico híbrido es coherente y generalizable. Esta es la forma correcta de mirar el problema: no como una competencia de rendimiento predictivo, sino como una demostración de viabilidad de modelamiento para una familia de problemas que los algoritmos clásicos exactos no pueden resolver en tiempo polinómico.

5.7.2. Perspectiva de análisis: viabilidad de modelamiento en problemas NP-difíciles

La principal aportación del Caso 7 es de **modelamiento**: cualquier problema formulable como QUBO —cobertura de conjuntos, asignación, rutas, scheduling— puede ser resuelto directamente con el mismo loop híbrido QAOA-COBYLA, sin cambiar la arquitectura del algoritmo. Esta generalidad es difícil de replicar con heurísticas clásicas, que suelen ser diseñadas ad hoc para cada estructura de problema.

Desde este punto de vista, la pregunta relevante no es "¿supera el QAOA al Greedy en este grafo concreto?" —lo cual depende de la instancia y es incidental—, sino "¿puede el patrón híbrido resolver correctamente un problema para el cual no existe solución eficiente clásica garantizada?". La respuesta experimental es afirmativa: el notebook 10 verifica que QAOA con $p = 3$ recupera el óptimo exacto {Ana, Enrique} en la instancia de seis nodos con probabilidad de muestreo $\approx 73\,\%$. La selección del estado de menor coste QUBO entre los estados medidos garantiza la solución óptima en todos los reinicios evaluados. El algoritmo no solo aproxima, sino que *concentra la masa de probabilidad en el óptimo global*, lo que es la garantía de calidad característica del QAOA en el régimen de pocos

qubits y baja profundidad.

5.7.3. Complejidad computacional y análisis de escalabilidad

Aunque la evaluación es cualitativa, el análisis de tiempos aporta una perspectiva crítica sobre el horizonte de aplicabilidad. La Tabla 5.3 compara las clases de complejidad de los métodos evaluados.

Método	**Complejidad tiempo**	**Garantía solución**	**Limitante principal**
Fuerza bruta	$O(2^n)$	Óptima global	Inviable para $n > 30$
ILP exacto (PuLP)	$O(2^n)$ peor caso	Óptima global	Práctico hasta $n \sim 100$ con CBC
Greedy cobertura	$O(n^2)$	Aproximada $(\ln n + 1)$	No garantiza óptimo
QAOA (simulación)	$O(2^n)$ en sim.	Probabilística	Simulación clásica inviable $n > 30$
QAOA (hardware)	$O(\text{poly})$	Probabilística	Hardware NISQ: $n \lesssim 60$ qubits

Cuadro 5.3: Complejidad de los métodos evaluados para el MDS. La distinción entre simulación clásica y hardware cuántico real es fundamental: en hardware, el QAOA opera en tiempo polinómico.

La diferencia conceptual más importante es que **la complejidad del QAOA en hardware cuántico real es polinómica en el número de qubits**, mientras que la fuerza bruta y el ILP son exponenciales. En simulación clásica exacta, como la empleada en este TFM, la evaluación del vector de estados sigue siendo $O(2^n)$, lo que explica que los tiempos de QAOA en simulación sean superiores a los de ILP para $n \leq 15$. Sin embargo, esto es un artefacto de la simulación: en hardware IBM Eagle (127 qubits), el circuito QAOA de $n = 50$ variables se ejecutaría en tiempos de microsegundos por shot, con el tiempo total dominado por los $\sim$500 shots necesarios para la distribución de medición.

El análisis experimental sobre grafos aleatorios $n \in \{6, 8, 10, 12, 15\}$ confirma la curva de escalabilidad esperada: el tiempo del QAOA en simulación crece exponencialmente, mientras que Greedy e ILP mantienen tiempos sub-lineales en el rango evaluado. Esta evidencia delimita con precisión el régimen donde el QAOA cuántico aporta valor: problemas de escala $n \gtrsim 50$ donde ILP y fuerza bruta son inviables pero el hardware de 127 qubits

puede operar.

5.8. Caso de uso 8: Detección de anomalías one-class

Los resultados del módulo `qml_v2.anomaly` ($n = 160$, 5 repeticiones, contaminación 10 %) confirman las hipótesis H8a/H8b del Capítulo 4 y **rechazan** la lectura de que el detector cuántico sea superior "en general".

Dataset	Mejor Table A	AUC Table A	Lectura
`zz_phase`	**OCSVM-ZZ**	**0.864** vs IF 0.553	Misma nube; mapa alineado
`moons`	IsolationForest	0.890 vs ZZ 0.599	Distancia/densidad
`blobs`	LOF / IF	≈ 1,0 vs ZZ 0.490	Outliers lejanos
`telco_injected`	IsolationForest	0.884 (B≈ 1,0)	Spikes sintéticos
`skg_injected`	LOF	0.993 (B≈ 1,0)	Práctica, no fraude

Cuadro 5.4: Resumen Caso 8. Una sola celda (`zz_phase`) favorece OCSVM-ZZ; el resto favorece detectores clásicos. Telco/SKG usan outliers inyectados y descartan etiquetas de negocio.




Figura 5.8: Mismos puntos de test en `zz_phase`: color = score de anomalía. IsolationForest obtiene AUC ≈ 0,53 (casi azar) y marca bordes de la nube; OCSVM-ZZ obtiene AUC ≈ 0,74 en este split ilustrativo (media multi-repeat 0,864).

Fuente: elaboración propia.

Interpretación. La ventaja en anomalías aparece cuando lo "raro" *no* es estar lejos, sino pertenecer a otra estructura accesible por el **feature map alineado** con el generador (aquí, fase del mapa ZZ validado empíricamente). Un mapa distinto (Pauli, IQP, ...) definiría otra familia de novedades beneficiadas. En tablas de práctica con spikes lejanos, IsolationForest es suficiente y más barato. El Caso 8 refuerza el mensaje transversal: el módulo cuántico es una **herramienta selectiva**, activada tras diagnóstico de alineación ($\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ / tipo de anomalía), no un sustituto por defecto de IsolationForest ni un atajo hacia "detección de fraude cuántica".

5.9. Caso de uso 9: Forecasting one-step por lags

Los resultados de `qml_v2.timeseries` ($n = 160$, 5 repeats, splits temporales) confirman el mismo patrón de alineación en el dominio secuencial (Tabla 4.4).

- `zz_lag`: QK-SVR-ZZ MAE $0{,}056 \pm 0{,}007$ ($R^2 \approx 0{,}98$) frente a Ridge 0,414 — target $= \langle ZZ \rangle$ de la ventana de lags.
- `sine`: SVR-RBF MAE 0,260 vs QK-SVR 0,662 — periodicidad clásica.
- `skg_speed`: Ridge MAE 3,10 vs QK-SVR 13,2 — corredor de práctica; Table B refuerza el clásico.

Interpretación. La ventaja no es "usar un kernel cuántico en series temporales", sino alinear el generador del target con el feature map. ZZ es el mapa del corpus; un mapa distinto beneficiaría otra familia de series. Para SKG, el default operativo sigue siendo Ridge / GB con features temporales clásicas.

5.10. Síntesis comparativa y discusión general

La Tabla 5.5 sintetiza los resultados principales del estudio comparativo.

CU	Algoritmo cuántico	Resultado Q vs C	Escalabilidad NISQ	Valor para SKG
1	QSVM	Ventaja	Moderada	Moderado
2	QK-SVR	Desventaja	Moderada	Bajo
3	QAOA (p=1)	Ventaja	Moderada	Alto
4	VQE / QAOA	Empate	Moderada	Moderado
5	QAOA TSP	Empate ópt.	Limitada	Selectivo
6	QSVM (umbral)	Condicional	Moderada	Moderado
7	QAOA MDS	Ventaja	Moderada	Alto
8	OCSVM-ZZ	Condicional	Moderada	Selectivo
9	QK-SVR lags	Condicional	Moderada	Selectivo

Favorable / Ventaja cuán Moderado / Empat Desfavorable

Figura 5.9: Semáforo de resultados por caso de uso. Verde = favorable; amarillo = moderado/condicional; rojo = desfavorable. Casos 8 y 9 son condicionales: ventaja cuando novedad/target están alineados con el feature map (aquí ZZ). Caso 5: empate óptimo QAOA vs NN+2-opt (valor de modelado).

Fuente: elaboración propia.

CU	Algoritmo cuántico	Dataset cuántico-nativo	Dataset SKG	Dataset referencia
1	QSVM	**+38.3 pp**	−4.5 pp	−3.8 pp
2	QK-SVR	$-0{,}928\,\Delta R^2$	$-0{,}562\,\Delta R^2$	$+0{,}093\,\Delta R^2$
3	QAOA ($p = 1$)	**−30.3 % coste vs Greedy**		—
4	VQE/QAOA	Óptimo ($n \leq 6$)		—
5	QAOA TSP	empate óptimo vs NN+2-opt ($n = 4$)		Euclidean gap 0
6	QSVM (umbral)	**+8.9 pp** ($n = 150$)	−6,7 pp (clásico)	−3,8 pp vs GB (clásico)
7	QAOA MDS ($p = 3$)	**Óptimo;** P**(opt)** $\approx 73\,\%$**; patrón híbrido**		NP-hard
8	OCSVM-ZZ	**+31.2 pp AUC** (`zz_phase`)	clásico (inyectado)	clásico (moons/blobs)
9	QK-SVR lags	**ΔMAE** −0,36 (`zz_lag`)	clásico (`skg_speed`)	clásico (`sine`)

Cuadro 5.5: Síntesis cuántico vs clásico. Negrita = ventaja demostrada (o empate óptimo en TSP). En kernels, ventaja **solo** en el régimen cuántico-nativo (Liu); SKG/Telco: gana GB/RF (Telco −3,8 pp vs Gradient Boosting).




Figura 5.10: Dashboard comparativo de los nueve casos de uso: métrica principal cuántica vs. clásica por dominio (pp, ΔR^2, Δ % coste/Sharpe, AUC, MAE o P(óptimo)). Verde = ventaja cuántica; rojo = clásico superior; naranja = empate o resultado condicional (alineación feature map ↔ generador). Coherente con la Tabla 5.5.
Fuente: elaboración propia.

5.10.1. Patrones transversales

Los resultados evidencian tres patrones transversales que son coherentes con el estado actual de la teoría y la tecnología cuántica:

1. **La ventaja cuántica requiere alineación dato–feature map**: La ventaja robusta en datos nativos confirma Liu et al. (2021): el feature map (ZZ u otro) debe estar alineado con el generador; ZZ es el mapa validado empíricamente en este TFM,




Figura 5.11: Mapa de calor de la ventaja cuántica relativa por caso de uso (CU1–CU9) y tipo de dataset. Las celdas verdes concentran alineación feature map–generador (Casos 1, 6, 8, 9 en datos nativos), optimización combinatoria (Casos 3, 4, 7) o empate óptimo verificable (Caso 5). Las celdas rojas reflejan dominio clásico en datos reales sin esa alineación.
Fuente: elaboración propia.




Figura 5.12: Benchmark del algoritmo de Grover: comparativa de la complejidad de búsqueda cuántica $O(\sqrt{N})$ frente a la búsqueda clásica no estructurada $O(N)$ en función del tamaño del espacio de búsqueda N. La aceleración cuadrática se hace evidente a partir de $N \approx 10^3$, ilustrando el tipo de ventaja estructural que la computación cuántica puede aportar a problemas de búsqueda y optimización.

Fuente: elaboración propia.




Figura 5.13: Visualización del paralelismo cuántico: evolución de la capacidad de procesamiento efectiva a medida que crece el número de qubits del circuito. Un sistema de n qubits puede evaluar simultáneamente 2^n estados en superposición, lo que explica el crecimiento exponencial del espacio de Hilbert accesible. Esta propiedad es el fundamento teórico de la ventaja cuántica en búsqueda, optimización y aprendizaje.

Fuente: elaboración propia.

no un monopolio. En datos reales sin esa alineación, Gradient Boosting y Random Forest mantienen su superioridad.

2. **El cuello de botella es la escala**: En todos los casos, la principal limitación práctica del enfoque cuántico no es la calidad del algoritmo sino el coste cuadrático del kernel ($O(n^2)$) y el número de qubits disponibles (Haug et al., 2023; Cerezo et al., 2021). Esta limitación es una función del hardware actual, no del algoritmo en sí.

3. **Los resultados negativos son informativos**: Los casos donde el QSVM o el QK-SVR son inferiores a los clásicos en datos reales no son fracasos experimentales, sino resultados metodológicamente valiosos que delimitan el dominio de aplicabilidad. El Caso 8 añade el mismo matiz en one-class: OCSVM-ZZ no sustituye IsolationForest salvo cuando la novedad está alineada con el mapa (aquí `zz_phase`), no cuando es geométrica clásica.

5.10.2. Implicaciones para la adopción empresarial

Desde la perspectiva de SKG Tecnología, los resultados sugieren que la integración de algoritmos cuánticos en los sistemas de gestión de movilidad urbana requiere dos condiciones previas: (i) hardware cuántico con mayor número de qubits lógicos y menor tasa de error (Preskill, 2018; Cerezo et al., 2023), para operar sobre más features sin reducción dimensional, y (ii) ingeniería de features específica que alinee la representación de los datos con las estructuras geométricas accesibles por los kernels cuánticos (Huang et al., 2021). En el corto plazo (horizonte 2–5 años), el valor más realista de la computación cuántica para SKG reside en los algoritmos de optimización combinatoria (QAOA, VQE) para problemas de asignación de recursos, donde la ventaja ya es demostrable a escala moderada con el hardware actual (Farhi et al., 2014).

El hilo conductor de los nueve casos de uso es precisamente la demostración de que los algoritmos cuánticos no necesitan reemplazar a los clásicos para ser útiles: basta con que resuelvan de forma más eficaz la parte del problema que es intratable para la computación clásica (Biamonte et al., 2017). El Caso 7 lo ilustra de forma paradigmática: aplicar QAOA al conjunto dominante mínimo —un problema NP-difícil— y conectarlo con un optimizador clásico COBYLA a través de una interfaz mínima es exactamente el patrón con el que la computación cuántica puede integrarse en entornos productivos reales (Farhi et al., 2014). El prototipo de arquitectura híbrida desarrollado en la Sección 4.12 del Capítulo 4

formaliza este patrón y define los criterios de activación del módulo cuántico según el tipo de problema.

5.10.3. Resultados adicionales y visualización

El análisis de escalabilidad del caso 1 se sintetiza en la Figura 5.1: ventaja robusta en $n \in [30, 180]$ **solo** en el régimen cuántico-nativo. La geometría de kernel se reporta vía los indicadores tabulares del Capítulo 6 (ΔA, d_F, ΔH); no se usan heatmaps regenerados a posteriori (las matrices K no se exportaron a artefactos). $\mathcal{Q} > 0$ vs. un baseline débil no basta como veredicto operativo.

6. Tests de Cuanticidad y Mapeos Cuántico-Compatibles

Los capítulos anteriores han mostrado un patrón consistente: la ventaja cuántica en kernels aparece con robustez cuando el **generador del dato está alineado con el feature map** del kernel —en los experimentos de este TFM, datos sintéticos generados con el `ZZFeatureMap` de modo que ese kernel es óptimo por construcción—, y desaparece en datos reales de movilidad y telecomunicaciones sin esa alineación. ZZ no es el único mapa posible (Pauli, IQP, re-uploading, etc.); es el que se validó empíricamente aquí. Este resultado plantea dos preguntas que este capítulo aborda como contribución original del TFM:

1. **Tests de cuanticidad**: ¿Existe algún indicador calculable a priori sobre un dataset que permita predecir si un algoritmo cuántico mostrará ventaja sobre los clásicos?

2. **Mapeos cuántico-compatibles**: Si un dataset no tiene estructura cuántica nativa, ¿puede transformarse a un espacio de representación donde la tenga, sin alterar la información discriminativa?

Ambas preguntas se abordan con la misma metodología científica: revisión de literatura, implementación de métodos prometedores, aplicación a los tres datasets del TFM, análisis de resultados y propuesta de mejora teórica.

6.1. Tests de cuanticidad: revisión de la literatura

6.1.1. El problema de la selección de algoritmo a priori

El problema de seleccionar el algoritmo más adecuado antes del entrenamiento es un problema clásico en aprendizaje automático, tratado bajo el marco del *No Free Lunch Theorem* (Wolpert & Macready, 1997). En el contexto cuántico, este problema adquiere una dimensión adicional: no solo hay que elegir entre familias de modelos (SVM, árboles, redes), sino también entre el espacio computacional clásico y el cuántico, cuya idoneidad depende de la geometría intrínseca de los datos.

6.1.2. Kernel alignment como indicador de alineación estructural

El *kernel alignment* (Cortes et al., 2012) es una medida de la correspondencia entre la geometría inducida por un kernel y la estructura de clases de un dataset. Formalmente, dado un kernel K y la matriz de etiquetas $K_y = yy^T$, se define:

$$A(K, K_y) = \frac{\langle K, K_y \rangle_F}{\|K\|_F \cdot \|K_y\|_F} \tag{6.1}$$

donde $\langle \cdot, \cdot \rangle_F$ denota el producto interno de Frobenius. El kernel alignment mide cuánto "sabe" el kernel sobre las etiquetas antes del entrenamiento: $A \in [0, 1]$, donde $A = 1$ indica alineación perfecta y $A = 0$ alineación nula.

Huang et al. (2021) adaptaron este concepto al contexto cuántico, proponiendo el *geometric difference* $g(K_Q, K_{cl})$ como medida de la separación entre los espacios de características cuántico y clásico. Su resultado teórico central establece que la ventaja cuántica requiere que el kernel cuántico esté más alineado con las etiquetas que cualquier kernel clásico de referencia.

6.1.3. Concentración exponencial y entropía espectral

Thanasilp et al. (2022) identificaron que los kernels cuánticos exhiben *concentración exponencial* bajo cuatro condiciones: alta expresividad del mapa de datos, mediciones globales, entrelazamiento excesivo y ruido. La concentración implica que todos los valores del kernel convergen a una constante, lo que destruye la información discriminativa.

Un indicador directo de concentración es la **entropía espectral** de la matriz de Gram K_Q. Si $\{\lambda_i\}$ son los valores propios de K_Q (normalizados como distribución de probabilidad), entonces:

$$H(K_Q) = -\sum_i \hat{\lambda}_i \log \hat{\lambda}_i, \quad \hat{\lambda}_i = \frac{\lambda_i}{\sum_j \lambda_j} \tag{6.2}$$

Un kernel con espectro concentrado en un único valor propio tiene $H(K_Q) \approx 0$ (kernel uniforme, sin información); un kernel con espectro perfectamente uniforme tiene $H(K_Q) = \log n$ (máxima diversidad espectral). La hipótesis es que datasets con ventaja cuántica exhiben $H(K_Q) \gg H(K_{RBF})$.

6.1.4. Divergencia cuántica-clásica en el espacio de kernels

Liu et al. (2021) demostraron que la ventaja del QSVM requiere que el kernel cuántico

no sea eficientemente aproximable por ningún kernel clásico en tiempo polinomial. Un proxy operativo de esta condición es la **distancia de Frobenius normalizada**:

$$d_F(K_Q, K_{cl}) = \frac{\|K_Q - K_{cl}^*\|_F}{n} \tag{6.3}$$

donde $K_{cl}^* = \arg\min_{K \in \mathcal{K}_{cl}} \|K_Q - K\|_F$ es el mejor kernel clásico aproximante. En la práctica, K_{cl}^* se aproxima buscando el mejor σ del kernel RBF. Una d_F grande indica que el kernel cuántico opera en una región del espacio de funciones no accesible por los kernels clásicos estándar, condición necesaria (aunque no suficiente) para la ventaja.

6.1.5. Métricas de expresividad del circuito

Sim et al. (2019) definieron la *expressibility* de un ansatz cuántico como la capacidad de sus estados para explorar el espacio de Hilbert. La medida se basa en la divergencia de Kullback-Leibler entre la distribución de fidelidades inducida por el circuito y la distribución de Haar (aleatoria):

$$\text{Expr} = D_{KL}(\hat{P}_{PQC}(F;\theta) \,\|\, P_{Haar}(F)) \tag{6.4}$$

Un circuito con baja expresividad (alta divergencia de KL) está sesgado hacia un subconjunto pequeño del espacio de Hilbert, lo que limita la capacidad discriminativa del kernel cuántico.

6.1.6. Test de ventaja cuántica basado en datos (Huang et al., 2021)

Huang et al. (2021) propusieron un test estadístico explícito para determinar si un dataset puede beneficiarse de la computación cuántica. El test se basa en la *prediction difference* entre el kernel cuántico y el mejor kernel clásico sobre el conjunto de entrenamiento. Si ε_{cl} es el error del mejor clasificador clásico y ε_Q es el error del QSVM, la ventaja cuántica ocurre cuando:

$$\varepsilon_{cl} - \varepsilon_Q \geq \Omega\left(\frac{g(K_Q, K_{cl})^2}{\sqrt{n}}\right) \tag{6.5}$$

donde $g(K_Q, K_{cl})$ es la diferencia geométrica entre los kernels. Este resultado teórico establece que los indicadores de geometría de kernels no son solo proxies arbitrarios, sino que están ligados formalmente a cotas de ventaja.

6.2. Resultados prometedores de la literatura

La Tabla 6.1 resume los indicadores propuestos en la literatura, su fundamento teórico, su complejidad computacional y su conexión con la ventaja cuántica demostrada.

Indicador	**Referencia**	**Complejidad**	**Conexión teórica**
Kernel alignment $A(K_Q, K_y)$	Cortes et al. (2012); Huang et al. (2021)	$O(n^2)$	Cota PAC-Bayes; condición para ventaja supervisada
Entropía espectral $H(K_Q)$	Thanasilp et al. (2022)	$O(n^3)$	Indicador inverso de concentración exponencial
Distancia Frobenius d_F	Liu et al. (2021)	$O(n^2)$	Proxy de no-aproximabilidad clásica
Diferencia geométrica g	Huang et al. (2021)	$O(n^2)$	Cota explícita en la desigualdad de ventaja
Expressibility	Sim et al. (2019)	$O(2^n)$	Capacidad de exploración del espacio de Hilbert

Cuadro 6.1: Indicadores de cuanticidad propuestos en la literatura, con su referencia original, complejidad y base teórica.

El consenso emergente en la literatura (Huang et al., 2021; Thanasilp et al., 2022; Schuld, 2021) es que ningún indicador individual es condición suficiente para la ventaja; la combinación de $A(K_Q, K_y) > A(K_{cl}, K_y)$ (el kernel cuántico está más alineado con las etiquetas) y $d_F > \epsilon$ (el kernel cuántico es genuinamente diferente del clásico) es la condición más robusta identificada hasta la fecha.

6.3. Aplicación a los datasets del TFM

Se implementaron los cinco indicadores anteriores sobre los tres datasets del TFM utilizando el Notebook 08 (`08_test_cuanticidad_datasets.ipynb`). Para cada dataset se calculó la matriz de kernel cuántico K_Q (ZZFeatureMap, 2 qubits, tras reducción PCA a 2 dimensiones) y la mejor matriz de kernel clásico K^*_{RBF} (búsqueda de σ óptimo por validación cruzada).

6.3.1. Resultados cuantitativos

Dataset	$A(K_Q, K_y)$	$A(K_{cl}, K_y)$	$H(K_Q)$	$H(K_{cl})$	d_F	Δ_{RBF}	Δ_{op}
Cuántico-nativo	0.018	0.047	2.275	2.241	0.353	+0.0	**+13,3**
SKG Incidentes	0.040	0.050	2.155	1.967	0.369	+8,3†	**−6,0**
Telco Churn	0.190	0.170	2.333	3.465	0.346	+0.0	**−3,8**

Cuadro 6.2: Indicadores de cuanticidad (Notebook 08, ZZFeatureMap 2 qubits, PCA 2D, $n = 80$). Geometría vs. kernel clásico de referencia; Δ_{RBF} = QSVM−SVM-RBF en el split NB08 (baseline débil). Columna Δ_{op} = accuracy(QSVM)−accuracy(**mejor clásico**) en **clasificación** (Notebook 06): nativo +13,3 pp, SKG −6,0 pp, Telco −3,8 pp vs Gradient Boosting — no es una métrica geométrica. †SKG +8,3 pp vs RBF es artefacto —bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ y frente al stack clásico SKG es `classical`.

6.3.2. Figuras de resultados

Nota sobre visuales de matrices de kernel. Las matrices K_Q/K_{cl} viven en memoria durante la ejecución del Notebook 08 y **no se serializaron** como artefactos. Un heatmap o "contraste de bloques" regenerado a posteriori (sin re-ejecutar el notebook) sería construcción ilustrativa, no medición. Por criterio de este TFM (*nada forzado ni construido a mano*) esa figura se **retira** del cuerpo; la geometría se reporta solo vía los indicadores tabulares (d_F, g, ΔA, ΔH).

6.3.3. Análisis: ¿Predicen los indicadores la ventaja QSVM?

La Tabla 6.2 distingue dos rankings. Bajo el protocolo NB08 vs. un baseline RBF débil: SKG (+8,3 pp) > nativo = Telco (0,0 pp) —ranking **engañoso**. El ranking operativo vs. mejor clásico es: **nativo (+13,3 pp)** > Telco (−3,8 pp) > SKG (−6,0 pp). Solo el régimen cuántico-nativo muestra ventaja; SKG/Telco son clásicos (Sección 6.8).

El score $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ (calculado vs. kernel clásico de referencia) ordena SKG (+0,352) > nativo (+0,286) > Telco (−0,050). Eso reproduce el ranking vs. RBF ($\rho_S = +0{,}866$, $n = 3$, orientativo) pero **no** el ranking operativo ($\rho_S = -0{,}500$ entre $\mathcal{Q}$ y Δ_{op}, $n = 3$): contraejemplo pedagógico SKG. El barrido sintético NB08 ($n = 9$, X fijo + mezcla de etiquetas) muestra $\rho_S(\alpha, \Delta A) = +0{,}833$ ($p = 0{,}005$): hallazgo robusto sobre alineación. Bajo ese protocolo d_F y H son constantes, y $\rho_S(\alpha, \text{ventaja}) \approx 0{,}34$ (n.s.) —**no** se afirma que $\mathcal{Q}$ prediga ventaja con $\rho = 0{,}833$. Lectura: $\mathcal{Q} > 0$ vs. un baseline débil **no** autoriza desplegar el módulo cuántico.




Figura 6.1: Perfil vectorial $\mathcal{Q}(\mathcal{D}) = (\Delta A, d_F, \Delta H)$ sobre los tres datasets (Notebook 08). Fila superior: componentes del vector. Fila inferior: alineaciones, entropías de apoyo y el escalar ponderado $w^\top \mathcal{Q}$ (experimento; **no** regla de adopción). Telco dominado por $\Delta H = -1{,}131$. La decisión operativa usa Δ_{op} (Tabla 6.2), no el escalar.

Fuente: elaboración propia.

El análisis individual de los componentes revela matices importantes:

- ΔA es negativa en dos de los tres datasets en el régimen 2 qubits + PCA. Frente a Δ_{op}, $\rho_S(\Delta A, \Delta_{\text{op}}) = -0{,}500$ ($n = 3$); en el barrido NB08 $\rho_S(\alpha, \Delta A) = +0{,}833$: el PCA agresivo suprime la señal de ΔA en datos reales.

- d_F y g rankean el protocolo vs. RBF, pero frente a Δ_{op} también dan $\rho_S = -0{,}500$ ($n = 3$): no sustituyen la comparación contra el mejor clásico ni el veredicto $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$.

- ΔH es el indicador más volátil: $\mathcal{Q}$(Telco) está dominado por $\Delta H = -1{,}131$ (concentración espectral).

Caveat estadístico. Con $n = 3$ datasets, cualquier ρ_S es de potencia baja (máximo ± 1 o $\pm 0{,}5$ con empates). El $\rho_S = +0{,}833$ del barrido es $\rho(\alpha, \Delta A)$, no $\rho(\mathcal{Q}, \text{ventaja})$. La validación sobre más datasets y un barrido structure-aware (donde d_F/H también varíen) es trabajo futuro explícito (Capítulo 8).

Debilidades metodológicas expuestas (integridad de resultados). Un buen TFM se discute desde lo medido, no desde lo deseable. Aquí se exponen límites **sin alterar cifras**:

- Barrido α con X fijo: d_F, H y g constantes —no valida monotonía de todos los factores de $\mathcal{Q}$.
- Ventaja NB08 vs. RBF en SKG (+8,3 pp) es artefacto de baseline débil; el Δ_{op} viene de otro protocolo (Caso 1 / NB06) y **no** se mezcla en la misma ρ.
- $n = 3$ no sostiene correlaciones fuertes entre $\mathcal{Q}$ y ventaja operativa.
- No hay dumps de K en artefactos: no se inventan heatmaps.
- Series de rotación NB09: PNG del notebook; no regenerar con curvas proxy.
- Componentes $\Delta A/d_F/\Delta H$ *post* re-uploading no están en el log NB09: no se inventan (solo Q y Adv post están verificados).




Figura 6.2: Barrido sintético NB08 (datos reales): α = fracción de etiquetas cuánticas con X fijo. ΔA crece con α ($\rho_S = +0{,}833$, $p = 0{,}005$). d_F y $H(K_Q)$ son constantes por diseño (los kernels no dependen de las etiquetas). La ventaja supervisada es ruidosa ($\rho_S(\alpha, \text{ventaja}) \approx 0{,}34$). El número 0,833 es $\rho(\alpha, \Delta A)$, **no** $\rho(\mathcal{Q}, \text{ventaja})$.

Fuente: elaboración propia.




Figura 6.3: Indicadores NB08 vs. ventaja NB08 (QSVM−SVM-RBF, puntos rellenos). Marcadores huecos: Δ_{op} de Caso 1/NB06 (referencia; **no** entran en ρ). Línea gris: barrido α solo en el panel ΔA (único factor que varía con X fijo). $n = 3$: potencia baja; no se reclama $\rho(\mathcal{Q}, \text{ventaja}) = 0{,}833$.

Fuente: elaboración propia.

6.3.4. Análisis de sensibilidad: impacto de la reducción dimensional

Un hallazgo metodológico relevante emerge al comparar la configuración base (2 qubits + PCA 2D) con una configuración alternativa (4 qubits + SelectKBest por información mutua). Con 2 qubits + PCA, la varianza explicada es del 31,8 % en SKG y 30,7 % en Telco. La Tabla 6.3 muestra que aumentar a 4 qubits con selección de features discriminativas *reduce* $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ en ambos datasets.

Dataset	**Config.**	$\mathcal{Q}(\mathcal{D})$	ΔA	d_F	**Δ vs RBF**
SKG Incidentes	2Q + PCA	+0,352	−0,010	0,369	+8,3 pp†
	4Q + SelectKBest	−0,128	−0,033	0,197	+8,3 pp†
Telco Churn	2Q + PCA	−0,050	+0,020	0,346	+0,0 pp
	4Q + SelectKBest	−0,155	+0,055	0,234	−4,2 pp

Cuadro 6.3: Sensibilidad dimensional (Notebook 08, §11). Columna Δ vs RBF = QSVM−SVM-RBF del protocolo NB08 (**no** Δ_{op}). †SKG +8,3 pp vs RBF es artefacto: operativo −6,0 pp y $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ da `classical`. Con SelectKBest, d_F (y $\mathcal{Q}$) caen porque el clásico aprovecha mejor features discriminativas.

La interpretación es que el `ZZFeatureMap` captura mejor la cuanticidad cuando los datos tienen baja información mutua con la clase (como las primeras componentes PCA), porque en ese caso el kernel clásico RBF también rinde mal y d_F es alto. Features altamente informativas permiten que el clasificador clásico mejore más que el cuántico. Este hallazgo

implica que $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ debe interpretarse siempre en el contexto de la reducción dimensional aplicada: mide la cuanticidad del subespacio proyectado, no del dataset completo.

6.4. Propuesta teórica: perfil (vector) de cuanticidad

Sobre la base de la literatura y la evidencia empírica, se propone tratar la cuanticidad como un **vector de métricas** que se inspecciona componente a componente —no como un único escalar de decisión:

$$\mathcal{Q}(\mathcal{D}) \;=\; (\Delta A,\; \hat{d}_F,\; \Delta H) \tag{6.6}$$

donde:

- $\Delta A = A(K_Q, K_y) - A(K_{RBF}, K_y)$: diferencia de alineación cuántica vs. clásica
- $\hat{d}_F = d_F / d_{F,\text{ref}}$: distancia de Frobenius normalizada (aquí, respecto al máximo entre datasets del protocolo)
- $\Delta H = H(K_Q) - H(K_{RBF})$: diferencia de entropía espectral

Puede ampliarse con otras entradas (Δ_{op}, veredicto $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$, etc.). La lectura es la de un *perfil*: p. ej. Telco muestra cuello en ΔH; SKG puede tener $\hat{d}_F$ alto y aun así $\Delta_{\text{op}} < 0$.

Por qué no colapsar a un escalar $w^\top \mathcal{Q}$. En el Notebook 08 se calculó también $q = w_1 \Delta A + w_2 \hat{d}_F + w_3 \Delta H$ con pesos fijos $(0{,}4, 0{,}3, 0{,}3)$. Ese escalar mezcla escalas distintas ($\hat{d}_F \approx 1$ empuja $q > 0$ aunque $\Delta A < 0$; ΔH puede dominar) y **ordena mal** frente a Δ_{op}: SKG maximiza q ($+0{,}35$) con $\Delta_{\text{op}} = -6{,}0$ pp. Por criterio de este TFM, el escalar **no** se usa como regla de adopción; se conserva solo como experimento negativo. La forma útil de $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ es el **vector**.

Interpretación frente a la literatura (sin forzar umbrales).

- ΔA **(Cortes/Huang).** Con el protocolo unificado (RBF Frobenius-best), el control nativo tiene $\Delta A > 0$ en clasificación ($+0{,}20$), regresión ($+0{,}28$) y anomalías ($+0{,}09$). Friedman (regresión) es el más negativo ($-0{,}32$); $\Delta A < 0$ significa que el RBF se alinea mejor con y, no una "estructura negativa". Frente al control nulo (y permutada, $\approx +0{,}03 \pm 0{,}03$) ningún dato real ni paisaje de optimización queda por encima

del ruido; en optimización ΔA vale $-0{,}08$ (asignación), $+0{,}04$ (MaxCut, dentro del ruido) y $-0{,}07$ (TSP). El barrido α de NB08 sigue mostrando $\rho_S(\alpha, \Delta A) = 0{,}833$.

- d_F **(Liu).** En el protocolo unificado $d_F \approx 0{,}01$ en *todos* los datasets de las cuatro familias (también $g \approx 3 \cdot 10^3$): el kernel ZZ es distinto del RBF, pero d_F **casi no discrimina** nativo vs datos reales.

- ΔH **(Thanasilp).** Con baseline Frobenius-best, ΔH queda positivo y similar ($\sim 1{,}7$–$2{,}1$) en las cuatro familias, salvo anomalías-SKG ($0{,}44$), donde los outliers a 8σ comprimen a los inliers en el MinMax (artefacto de escala, no estructura); no se interpreta un "mínimo ΔH" como señal de estructura (ese patrón pertenecía al protocolo NB08 con otro baseline clásico).

La lectura coherente con Liu et al. (2021) es la **alineación mapa–generador**: $\Delta A > 0$ en el control nativo de cada familia supervisada. En optimización la medición es sobre el paisaje QUBO con 2 qubits (PCA retiene $\approx 1/3$ de la varianza): no hay evidencia de estructura, y la limitación es del diseño. Las figuras de estructura **no** incluyen accuracy/R^2/AUC — esas son métricas de tarea distintas y se reportan en los capítulos de evaluación.

6.5. Mapeos cuántico-compatibles: revisión de la literatura

6.5.1. El problema de la representación cuántica de datos clásicos

El resultado central de Schuld (2021) es que la calidad del aprendizaje cuántico está completamente determinada por el mapa de codificación de datos $\phi : \mathcal{X} \to \mathcal{H}$. Si los datos clásicos $\mathcal{X}$ no tienen estructura que se alinee con las simetrías del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, ningún algoritmo cuántico puede extraer ventaja de ellos. La pregunta es, entonces, si existe una transformación previa $\psi : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ tal que los datos transformados $\mathcal{Z}$ sí tengan dicha estructura.

6.5.2. Quantum metric learning (Lloyd et al., 2020)

Lloyd et al. (2020) propusieron aprender el mapa de codificación ϕ directamente de los datos, entrenando un circuito variacional que minimiza la distancia entre estados cuánticos de la misma clase y maximiza la distancia entre estados de clases distintas. Este enfoque, denominado *quantum metric learning*, es el más cercano al pre-mapeo propuesto en este TFM: aprende la representación cuántica óptima para cada dataset específico.

La limitación principal es computacional: el entrenamiento del mapa variacional requiere evaluar gradientes cuánticos, lo que es costoso en simulación y susceptible al problema de *barren plateaus* (McClean et al., 2018).

6.5.3. Data re-uploading (Pérez-Salinas et al., 2020)

Pérez-Salinas et al. (2020) introdujeron la técnica de *data re-uploading*: en lugar de codificar los datos una sola vez al inicio del circuito, se re-codifican en múltiples capas del circuito, intercalando operaciones parametrizadas. Esta técnica implica que la función de kernel efectiva del circuito es una suma de kernels, lo que aumenta expresividad sin añadir qubits.

Aplicado al pre-mapeo, el data re-uploading sugiere que la forma del mapa de codificación (cuántas veces y en qué capa se re-cargan los datos) es un parámetro de diseño que puede optimizarse para maximizar la cuanticidad del dataset transformado.

6.5.4. Quantum-aware dimensionality reduction

Una línea emergente propone incorporar la geometría del espacio de Hilbert cuántico directamente en el proceso de reducción de dimensionalidad. Haug et al. (2023) propone usar la distancia inducida por el kernel cuántico como métrica de proximidad para algoritmos de reducción no lineal (UMAP, ISOMAP), creando una representación de menor dimensión que preserva las distancias cuánticas en lugar de las euclídeas.

6.5.5. Feature engineering basado en la función de kernel objetivo

Dado que la función de kernel de ZZFeatureMap tiene una forma analítica conocida (Havlíček et al., 2019):

$$K_Q(x, x') = \left|\langle\phi(x)|\phi(x')\rangle\right|^2, \quad \phi_j(x) = x_j \prod_{k\neq j}(\pi - x_k) \tag{6.7}$$

es posible diseñar una transformación ψ que maximice los términos de interacción $x_j x_k$ que el ZZFeatureMap explota. En particular, añadir features de producto cruzado $z_{jk} = x_j \cdot (\pi - x_k)$ alinea el espacio clásico de entrada con la estructura aritmética del mapa cuántico.

6.6. Aplicación de mapeos a los datasets del TFM

Se implementaron tres estrategias de pre-mapeo sobre los datasets reales del TFM (SKG Incidentes y Telco Churn) y se evaluó si el pre-mapeo mejora los indicadores de cuanticidad y la ventaja QSVM. Los experimentos se encuentran en el Notebook 09 (`09_mapeo_cuantico_compatible.ipynb`).

6.6.1. Estrategia 1: Features de interacción ZZFeatureMap-compatible

Se generan features de producto cruzado $z_{jk} = x_j \cdot (\pi - x_k)$ entre las 2 componentes PCA principales. Esto alinea el espacio de entrada con la estructura aritmética del ZZFeatureMap (Ecuación 6.7), hipotéticamente incrementando ΔA y d_F.

6.6.2. Estrategia 2: Rotación hacia máxima divergencia cuántico-clásica

Se busca, mediante gradiente estocástico clásico, la transformación lineal ortogonal $R \in O(d)$ tal que $d_F(K_Q(Rx), K_{RBF}(Rx))$ sea máxima. Esta rotación reorganiza los datos en el espacio original para que el ZZFeatureMap los codifique en la región del espacio de Hilbert más alejada del kernel RBF.

6.6.3. Estrategia 3: UMAP con métrica de kernel cuántico

Se aplica UMAP usando la distancia de kernel cuántico $d_Q(x_i, x_j) = 1 - K_Q(x_i, x_j)$ como métrica de proximidad. El embedding resultante preserva las distancias cuánticas, creando una representación 2D donde la geometría inducida por el kernel cuántico está maximalmente preservada.

6.6.4. Resultados comparativos

La Tabla 6.4 resume los resultados de las cuatro estrategias implementadas en el Notebook 09. La Figura 6.9 muestra los efectos sobre $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ y la ventaja empírica.

El resultado más destacado es la disociación en la Estrategia 2 para SKG: $\mathcal{Q}$ sube marginalmente (+0,007) pero Δ vs. RBF cae −8,3 pp. Esto confirma que $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ es una cota de capacidad geométrica, no un predictor determinista de accuracy bajo n finito —ni una licencia para llamar a SKG cuántico-compatible.

Pre-mapeo	**Dataset**	$\mathcal{Q}$ (antes)	$\mathcal{Q}$ (después)	$\Delta\mathcal{Q}$	**Δ vs RBF**
Features ZZ-compat.	SKG Incidentes	+0,163	−0,203	−0,366 ↓	+12,5 pp
Features ZZ-compat.	Telco Churn	−0,228	+0,136	+0,364 ↑	+4,2 pp
Rotación max. d_F	SKG Incidentes	+0,163	+0,170	+0,007 ↑	+0,0 pp
Rotación max. d_F	Telco Churn	−0,228	+0,096	+0,323 ↑	+4,2 pp
Re-uploading reps=3	SKG Incidentes	+0,163	+0,212	+0,049 ↑	+16,7 pp
Re-uploading reps=3	Telco Churn	−0,228	+0,167	+0,395 ↑	+4,2 pp
Q-UMAP/MDS	SKG Incidentes	+0,163	+0,054	−0,109 ↓	−8,3 pp
Q-UMAP/MDS	Telco Churn	−0,228	−0,248	−0,020 ↓	+4,2 pp

Cuadro 6.4: Variación de $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ y de Δ QSVM−RBF tras cada pre-mapeo (Notebook 09). Cifras **vs. RBF solamente**; no equivalen a ventaja operativa vs. GB/RF. Bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ (Sección 6.8) Telco y SKG permanecen `classical` (la rotación en SKG cambia geometría, sin lift de accuracy garantizado). Q-UMAP usa MDS como fallback.

6.7. Propuesta teórica: framework de representación cuántico-compatible

Sobre la base de los resultados empíricos y la revisión de la literatura, se propone un **framework de representación cuántico-compatible (QCR)** que sistematiza el proceso de adecuación de datos clásicos a algoritmos cuánticos:

1. **Diagnóstico**: Calcular $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ (y, cuando esté disponible, $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$) y comparar también frente al **mejor clásico** (GB/RF), no solo RBF. $\mathcal{Q} > \theta$ vs. RBF **no** autoriza por sí solo a desplegar QSVM (contraejemplo: SKG).

2. **Identificación del cuello de botella**: Si el diagnóstico sugiere explorar pre-mapeo, analizar qué componente de $\mathcal{Q}$ es más negativo:

   - Si $\Delta A < 0$: el kernel cuántico no está alineado con las etiquetas → features ZZ-compatible.
   - Si $\hat{d}_F \approx 0$: el kernel cuántico es redundante con el clásico → rotación de máxima divergencia.
   - Si $\Delta H < 0$: concentración espectral → regularización del feature map o data re-uploading.

3. **Pre-mapeo**: Aplicar la transformación ψ candidata. Recalcular $\mathcal{Q}(\psi(\mathcal{D}))$ y la ventaja frente al stack clásico fuerte.

4. **Verificación**: Solo si la geometría y la métrica supervisada frente a GB/RF son favorables, entrenar QSVM sobre $\psi(\mathcal{D})$. En caso contrario, reportar `classical` / no cuántico-compatible con el feature map actual.

Validación empírica del Framework QCR. El framework se aplicó a los dos datasets reales (Notebook 09, §10). Los resultados son:

- **SKG Incidentes**: $\mathcal{Q} = +0{,}163 > \theta = 0$ frente a RBF, **pero el dataset no es cuántico-nativo**. Frente a GB/RF la ventaja desaparece; bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ (Sección 6.8) el veredicto es `classical`. Lectura: $\mathcal{Q} > 0$ vs. un único baseline RBF **no** implica compatibilidad operativa.

- **Telco Churn**: $\mathcal{Q} = -0{,}228 \leq \theta = 0$. Cuello de botella: $\Delta H = -1{,}131$ (concentración espectral). En Notebook 09, re-uploading $reps = 3$ elevaba $\mathcal{Q}$ y +4,2 pp vs. RBF; bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ Telco permanece `classical`. Evidencia preliminar, no rescate robusto.

Formalización: la Conjetura del Espacio de Representación Cuántico-Compatible. El framework QCR es, en su esencia, el intento operativo de verificar la siguiente conjetura, que constituye la hipótesis central de esta contribución original:

Conjetura 6.1 (Espacio de Representación Cuántico-Compatible)**.** Sea $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n} \subset \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ un dataset con distribución arbitraria y sin estructura cuántica nativa ($\mathcal{Q}(\mathcal{D}) \leq 0$). La conjetura establece que existen:

1. Un **espacio de representación cuántico-compatible** $\mathcal{Z}$,

2. Una transformación $\psi : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ computable en tiempo polinómico,

3. Un modelo cuántico óptimo $f_Q^* : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$,

tales que el ciclo completo de inferencia

$$\mathbf{x} \xrightarrow{\psi} \mathbf{z} \xrightarrow{f_Q^*} \hat{y} \left[\xrightarrow{\psi^{-1}} \mathbf{x}^* \text{ (solo en optimización)} \right] \tag{6.8}$$

satisface simultáneamente:

- $\mathcal{Q}(\psi(\mathcal{D})) > 0$ (el dataset transformado es cuántico-compatible en $\mathcal{Z}$),

- $\varepsilon(f_Q^* \circ \psi) \leq \varepsilon(f_C^*)$ (la tasa de error cuántica en $\mathcal{Z}$ no supera a la del mejor predictor clásico f_C^* en $\mathcal{X}$).

En problemas de *clasificación y regresión*, la predicción $\hat{y} \in \mathcal{Y}$ es directamente interpretable en el espacio original sin necesidad de transformación inversa. En problemas de *optimización*, la solución cuántica óptima $\mathbf{z}^* = \arg\min_{\mathbf{z}\in\mathcal{Z}} C(\mathbf{z})$ debe mapearse de vuelta al espacio de decisión original mediante $\psi^{-1}(\mathbf{z}^*)$ para recuperar la solución factible en $\mathcal{X}$.

Implicaciones de la conjetura. La Conjetura 6.1 es no trivial por tres razones:

1. **Existencia del espacio $\mathcal{Z}$**: La conjetura afirma que, para cualquier distribución de datos clásica, existe al menos un espacio en el que dicha distribución adquiere estructura cuántica explotable. Esto no implica que $\mathcal{Z}$ sea único ni que ψ sea eficientemente encontrable: la existencia es la afirmación mínima necesaria para que el programa de investigación sea científicamente coherente.

2. **Computabilidad polinómica de ψ**: Si ψ tuviese coste exponencial, la ventaja cuántica en $\mathcal{Z}$ no se traduciría en ventaja global. La condición de polinomialidad es la que distingue la conjetura de la trivialidad: siempre es posible construir un mapeo exponencialmente costoso que haga cuántico cualquier dataset, pero tal mapeo no sería útil en la práctica.

3. **El back-mapping ψ^{-1} en optimización**: Para clasificación y regresión, el ciclo no requiere volver al espacio original porque la etiqueta $\hat{y}$ pertenece a $\mathcal{Y}$, no a $\mathcal{X}$. Sin embargo, en problemas de optimización combinatoria, la solución cuántica $\mathbf{z}^*$ debe ser decodificable en términos de decisiones reales (asignación de agentes, rutas, activos financieros). Esto impone que ψ sea invertible o, al menos, que exista un decodificador ψ^{-1} que preserve la factibilidad de la solución.

Estado de la conjetura. La Conjetura 6.1 es actualmente **abierta**: no existe demostración general de existencia ni contraejemplo conocido. El alcance de este TFM es **plantearla formalmente** y aportar evidencia preliminar (Notebook 09: re-uploading en Telco elevaba $\mathcal{Q}$ y +4,2 pp *vs. RBF*; QML v2 con $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ deja Telco `classical` y en SKG solo un cambio geométrico `try-ZZ` por rotación, **sin** lift de accuracy). Eso muestra plausibilidad del programa, no un rescate operativo ni una demostración. Su prueba formal requiere:

- Caracterizar la clase de distribuciones $p(\mathbf{x}, y)$ para las que existe ψ polinómico con $\mathcal{Q}(\psi(\mathcal{D})) > 0$.
- Demostrar que la ventaja cuántica en $\mathcal{Z}$ se traduce en ventaja en $\mathcal{X}$ bajo condiciones de invarianza: $\varepsilon(f_Q^* \circ \psi) \leq \varepsilon(f_C^*)$.
- Proporcionar un algoritmo de construcción de ψ con garantías de aproximación.

Esta hoja de ruta formal se desarrolla en el Capítulo 8.

Propiedades del framework QCR. El framework tiene tres propiedades deseables: (i) es **interpretable**, porque cada transformación tiene una justificación geométrica explícita; (ii) es **modular**, porque el diagnóstico y el pre-mapeo son componentes independientes que pueden combinarse; y (iii) es **falseable**, porque la hipótesis "el pre-mapeo incrementa $\mathcal{Q}$" es una predicción verificable empíricamente.

Limitaciones y trabajo futuro. El framework QCR es una propuesta preliminar validada sobre tres datasets y un único feature map (ZZFeatureMap). Las generalizaciones necesarias son: (a) extender a otros feature maps (PauliFeatureMap, IQP Encoding); (b) demostrar que $\mathcal{Q} > \theta$ es condición suficiente —no solo necesaria— para la ventaja, lo que requeriría la demostración teórica delineada en el Capítulo 8; (c) evaluar el coste del pre-mapeo frente al beneficio de ventaja cuántica obtenida.

6.8. Revisión endurecida QML v2 (protocolos justos)

Los notebooks 01–10 constituyen el **registro experimental original** del TFM. En paralelo se endureció un paquete reproducible `POCs/qml_v2/` con protocolos Table A/B, métricas multi-repeat y decodificación nombrada. Esta sección documenta dónde el protocolo justo **matiza** (no invalida el mensaje cualitativo) las cifras de los notebooks.

Principio transversal (alineación, no monopolio de ZZ). La ventaja no se atribuye al `ZZFeatureMap` como objeto mágico, sino a la **alineación entre el generador del dato y el feature map** del kernel. ZZ es el mapa con el que se ejecutó el corpus empírico principal de este TFM; la misma lógica de diagnóstico ($\mathcal{Q}$), pre-mapeo (QCR) y Table A/B aplica a otros mapas (PauliFeatureMap, IQP, re-uploading, kernels de evolución). Cambiar el mapa cambia *qué* datos se benefician, no el protocolo.

Validación cruzada ZZ vs Pauli-Y. El módulo `qml_v2.feature_map_alignment` construye dos generadores sintéticos ($y = \text{sign}(\langle \text{obs} \rangle)$ bajo ZZ o bajo Pauli-Y con puertas Y/YY) y evalúa QSVM-ZZ, QSVM-PauliY y SVM-RBF sobre la misma matriz de ángulos ($n = 120$, 5 repeats). Resultado: el **par emparejado** gana en cada fila — generador ZZ ⇒ QSVM-ZZ 0,828 vs RBF 0,478; generador Pauli-Y ⇒ QSVM-PauliY 0,550 vs RBF 0,517, mientras el kernel ZZ *desalineado* cae a 0,406. La ventaja sigue al mapa alineado; ZZ no es el único mapa admisible.

Clasificación (Table A). Bajo features emparejadas ($n = 200$, 10 repeats), el dataset cuántico-nativo sigue mostrando ventaja clara: QSVM 88,8 % ± 5,8 frente a Gradient Boosting 52,3 % ± 6,0 ($\Delta \approx +36{,}5$ pp). Telco y SKG siguen siendo clásicos o empate (Telco $\Delta \approx -23{,}8$ pp en Table A; SKG tie). La cifra histórica +38,3 pp del Notebook 01 permanece como referencia del protocolo original; la conclusión operativa no cambia.

Score robusto $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$. El score de los notebooks se revisó a

$$\mathcal{Q}_{\text{rob}} = \Delta A_c + \lambda \cdot \sigma(\kappa \Delta A_c) \cdot \hat{d}_F,$$

con alineación centrada frente al mejor RBF por Frobenius (sin mirar etiquetas) y geometría *gateada* por ΔA. Veredictos ($n = 80$, 5 repeats): nativo `try-ZZ` ($\mathcal{Q}_{\text{rob}} \approx +0{,}21$, ventaja +30 pp); Telco y SKG `classical`. El barrido sintético α mantiene Spearman(α, $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$) = 1.

QCR bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$. Con el score robusto, el premapa óptimo empírico (`qcr_auto_best`) **no** reproduce el relato Notebook 09 de "re-uploading *reps* = 3 salva Telco (+4,2 pp)". Telco permanece `classical` tras los premapas. SKG sí cambia de veredicto con **rotación** ($\theta \approx 74°$): $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ pasa a `try-ZZ` y la ventaja kernel sube ≈ +5,6 pp; un probe de clasificación Table A posterior **no** traduce eso en lift de accuracy QSVM. Lectura: QCR es filtro de geometría, no garantía de lift supervisado. Las tablas del Notebook 09 se conservan como evidencia del protocolo original; las cifras de esta sección son las de referencia para decisiones operativas.

Familias añadidas en QML v2. Además de clasificación/regresión/optimización: clustering espectral ZZ; anomalías one-class (**Caso 8**); TSP cerrado justo (**Caso 5**, `tsp_optimization`: NN+2-opt = QAOA = exacto en Colombia $n = 4$); forecasting por lags (**Caso 9**, `timeseries`: QK-SVR gana solo en `zz_lag`).

6.9. Síntesis del capítulo

Este capítulo ha presentado dos contribuciones originales del TFM:

1. **Tests de cuanticidad**: Revisión de indicadores de la literatura (alineación, entropía espectral, Frobenius, diferencia geométrica de Huang), su medición en los tres datasets, y la propuesta de $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ como **vector**/perfil —con el escalar ponderado descartado como regla de adopción tras el contraejemplo SKG.

2. **Framework QCR y Conjetura del Espacio de Representación Cuántico-Compatible**: Un procedimiento de cuatro pasos para diagnosticar la cuanticidad de un dataset, identificar el cuello de botella estructural y aplicar la transformación de pre-mapeo adecuada, con verificación del incremento de $\mathcal{Q}$ antes de entrenar el modelo cuántico. El framework es la materialización operativa de la Conjetura 6.1: dado un dataset sin estructura cuántica, existe una transformación $\psi : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ que lo hace cuántico-compatible, el modelo cuántico se entrena en $\mathcal{Z}$, y la predicción (o, en optimización, la solución óptima $\psi^{-1}(\mathbf{z}^*)$) se interpreta en el espacio original $\mathcal{X}$.

Ambas contribuciones son preliminares en el sentido de que el corpus empírico principal usa un único feature map operativo (`ZZFeatureMap`), con una validación cruzada adicional ZZ vs Pauli-Y (Sección 6.8) que confirma el principio general: la ventaja aparece cuando el feature map —ZZ u otro— está alineado con el generador del dato. Su extensión a IQP/re-uploading a escala y la demostración formal constituyen la hoja de ruta del Capítulo 8.




Figura 6.4: Comparativa de estructura cuántica en un solo gráfico: **un panel por indicador** —alineación ΔA, entropía espectral ΔH, distancia de Frobenius d_F, diferencia geométrica g y compuesto $\mathcal{Q}$, los indicadores de la Tabla de indicadores implementados—; en cada panel el eje X son los **casos de uso** (clasificación, regresión, anomalías y optimización) y las tres barras de cada grupo son los datasets (Nativo / SKG / Referencia; en optimización, asignación / MaxCut / TSP). Protocolo unificado (ZZ 2 qubits, n=60, 3 repeats, RBF Frobenius-best). En optimización, X son todos los bitstrings del espacio de búsqueda e y la energía del QUBO (paisaje), *no* el rendimiento de QAOA. La banda azul del panel de ΔA es el control nulo (y permutada, $\pm 2\sigma$). Solo los nativos superan el ruido de ΔA; ΔH, d_F y g quedan casi planos, con la excepción de anomalías-SKG, atribuible a que los outliers a 8σ comprimen el escalado MinMax de los inliers (artefacto de codificación). $\mathcal{Q} = 0{,}4\,\Delta A + 0{,}3\,\hat{d}_F + 0{,}3\,\Delta H$ (con $\hat{d}_F = d_F / \max d_F$) lo dominan indicadores planos: se muestra por completitud, no como regla de decisión. CSV: `estructura_por_caso_uso.csv`; notebook 11.

Fuente: elaboración propia.




Figura 6.5: Detalle **clasificación** (todos los datasets de la familia). Auxiliar a la Fig. 6.4.

Fuente: elaboración propia.




Figura 6.6: Detalle **regresión**. Auxiliar a la Fig. 6.4.

Fuente: elaboración propia.




Figura 6.7: Detalle **anomalías**. Auxiliar a la Fig. 6.4.

Fuente: elaboración propia.




Figura 6.8: Detalle **optimización** (paisaje QUBO de asignación n=3, MaxCut n=10 y TSP n=4). Las mismas tres métricas y escalas que en los demás casos. Con 2 qubits frente a 9–10 variables, PCA(2) retiene $\approx 1/3$ de la varianza de los bitstrings: es una limitación del diseño, y el resultado no implica nada sobre el rendimiento de QAOA. Auxiliar a la Fig. 6.4.

Fuente: elaboración propia.




Figura 6.9: Efecto de las cuatro estrategias de pre-mapeo sobre $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ (izq.) y Δ QSVM−RBF en pp (der.), para SKG (arriba) y Telco (abajo). Verde/rojo = cambio vs. baseline del protocolo NB09. Interpretar siempre como vs. RBF; SKG/Telco no son cuántico-nativos bajo el stack clásico ni bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$.

Fuente: elaboración propia.




Figura 6.10: Diagrama de decisión del Framework QCR. $\mathcal{Q} > \theta$ frente a RBF **no** basta: se exige también ventaja frente a GB/RF (contraejemplo SKG). Cada rama identifica el cuello (ΔA, $\hat{d}_F$, ΔH) y aplica ψ; la verificación final es geométrica y supervisada.

Fuente: elaboración propia.




Figura 6.11: Diagnóstico $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ en los **tres** datasets del TFM (NB08, mismo protocolo): cuántico-nativo, SKG y Telco. Solo el nativo tiene $\Delta_{\text{op}} > 0$ (+13,3 pp). SKG: $\mathcal{Q} > 0$ vs. RBF pero GB/RF ganan (QML v2: `classical`). Telco: cuello $\Delta H = -1{,}131$. Misma lectura que en los casos de uso de clasificación / regresión / anomalías.

Fuente: elaboración propia.

7. Conclusiones

Este trabajo ha abordado una pregunta central en el estado actual de la computación cuántica aplicada: *¿En qué condiciones los algoritmos cuánticos disponibles en la era NISQ ofrecen una ventaja real y medible frente a los algoritmos clásicos en problemas de ciencia de datos?* Los experimentos realizados sobre nueve casos de uso —incluyendo anomalías one-class, TSP justo y forecasting por lags—, evaluados sobre tres tipos de datasets cada uno cuando aplica, y la investigación original sobre indicadores de cuanticidad y mapeos cuántico-compatibles, permiten extraer conclusiones concretas y matizadas.

7.1. Conclusiones principales

1. **La ventaja cuántica en clasificación es demostrable y robusta, pero condicionada a la alineación dato–feature map.** El QSVM con kernel cuántico (`ZZFeatureMap`, 2 qubits —mapa validado empíricamente en este TFM, no el único posible) superó al mejor clasificador clásico en +38.3 puntos porcentuales sobre un dataset *generado* con el mismo mapa, de modo que kernel y etiquetas están alineados por construcción (Liu et al., 2021). Esta ventaja es consistente en $n = 30$–180 (media +40.9 pp). En datos reales (Telco, SKG) sin esa alineación, Gradient Boosting es superior en 3–5 pp. La lección no es "ZZ gana", sino "el feature map alineado gana; ZZ es el que medimos aquí".

2. **La ventaja cuántica en regresión es más limitada y específica del benchmark.** El QK-SVR solo mostró ventaja (+0.093 R^2, +979 %) sobre el dataset Friedman #1, donde los kernels clásicos estándar tienen dificultades con la no-linealidad específica del problema. En datos reales (velocidad en corredores viales de Bogotá), los regresores de árboles (Gradient Boosting, $R^2 = 0{,}660$) superan claramente al QK-SVR ($R^2 = 0{,}098$).

3. **El QAOA ofrece ventaja real en optimización combinatoria de escala moderada.** Con profundidad $p = 1$, el QAOA reduce el coste de asignación de recursos en un 30.3 % frente a la heurística Greedy, demostrando su utilidad práctica en instancias de 10–20 elementos. Esta ventaja es relevante para casos de uso empresariales como la asignación de agentes a zonas o la planificación de rutas de mantenimiento

(Farhi et al., 2014).

4. **VQE es competitivo para optimización de portafolio a pequeña escala.** VQE converge al óptimo en instancias de hasta 6 activos, con una complejidad de circuito polinómica frente a la búsqueda exhaustiva exponencial (Peruzzo et al., 2014). Para instancias mayores, la optimización cuadrática clásica sigue siendo superior en hardware simulado NISQ.

5. $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ **se adopta como vector** $(\Delta A, \hat{d}_F, \Delta H)$**, no como escalar.** Colapsar el perfil a $w^\top \mathcal{Q}$ con pesos fijos falla como ranking operativo (SKG maximiza el escalar y pierde en Δ_{op}). El vector sí permite leer cuellos (p. ej. Telco en ΔH). Del barrido NB08 se sostiene $\rho_S(\alpha, \Delta A) = 0{,}833$ ($p = 0{,}005$). Regla de adopción: alineación mapa–generador y $\Delta_{\text{op}} > 0$; el perfil geométrico informa, no decide solo.

6. **El Framework QCR se plantea formalmente, con evidencia preliminar condicionada.** La Conjetura 2 se define como contribución abierta. Notebook 09 reportó lifts *vs. RBF* (re-uploading en Telco). Bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ (Sección 6.8) Telco permanece `classical`; en SKG la rotación solo cambia geometría a `try-ZZ` sin lift de accuracy. QCR queda **planteado y delimitado** como filtro de geometría —no como rescate operativo de SKG/Telco—; demostración fuerte = post-TFM (Capítulo 8).

7. **El coste computacional de la simulación es el principal obstáculo práctico actual.** La evaluación del kernel cuántico escala como $O(n^2)$ en número de evaluaciones de circuito, lo que hace que el QSVM con 300 muestras requiera más de 2 minutos en simulación, frente a segundos de los clasificadores clásicos (Haug et al., 2023). Este coste no es intrínseco al algoritmo cuántico sino a la simulación en hardware clásico; en hardware cuántico real la evaluación sería paralela y potencialmente más rápida.

8. **Los datos de SKG Tecnología confirman el comportamiento esperado en era NISQ.** Los datasets reales de movilidad urbana (incidentes y tiempos de viaje en Bogotá) no presentan la estructura cuántica necesaria para que el kernel cuántico muestre ventaja. Los mejores resultados los obtienen Gradient Boosting y Random Forest, que capturan eficazmente los patrones temporales y geoespaciales. Esto no invalida la utilidad futura de los algoritmos cuánticos, sino que sitúa correctamente el estado de madurez actual.

9. **El paradigma híbrido cuántico-clásico es el marco de integración más viable para entornos empresariales en la era NISQ.** Los Casos 3, 4, 5 y 7 demuestran que los algoritmos variacionales (QAOA, VQE) se integran de forma natural con optimizadores clásicos a través de una interfaz mínima: el módulo cuántico aporta la exploración del espacio de soluciones y el módulo clásico orquesta los parámetros, pre-procesa los datos y toma la decisión final. Esta separación de responsabilidades hace que la arquitectura híbrida sea **dependiente del caso de uso y de los datos**: es apropiada cuando el problema es formulable como QUBO y la escala es compatible con el hardware disponible; en caso contrario, el pipeline clásico estándar es la opción correcta. Para una empresa como SKG Tecnología, el módulo cuántico debería incorporarse como **herramienta adicional y selectiva** dentro del stack tecnológico existente —no como sustituto—, activándose específicamente para los subproblemas de optimización combinatoria donde ya ofrece ventaja verificable.

10. **La detección de anomalías cuántica es útil solo cuando la novedad está alineada con el feature map.** El Caso 8 (OCSVM con kernel ZZ vs IsolationForest / LOF / OCSVM-RBF) muestra ventaja en `zz_phase` (AUC 0,864 vs 0,553) — novedad = otra fase accesible por ese mapa— y desventaja clara cuando la anomalía es densidad/distancia (moons, blobs, spikes inyectados). No es fraude: entrenamiento one-class. Regla operativa: comprobar alineación mapa–novedad y Δ_{op}; no activar por un $\mathcal{Q} > 0$ vs. RBF. Si la anomalía es geométrica clásica, IsolationForest basta.

11. **TSP justo: QAOA iguala al óptimo; el clásico fuerte también.** El Caso 5 (TSP cerrado, no VRP) con protocolo QML v2 muestra QAOA-$p1$ = NN+2-opt = exacto (1867.6 km en Colombia $n = 4$). El aporte es de modelado QUBO y decodificación factible, no de ventaja temporal frente a 2-opt.

12. **Forecasting por lags sigue el mismo principio de alineación.** El Caso 9: QK-SVR-ZZ gana en `zz_lag` (MAE 0,056 vs Ridge 0,414); en `sine` y `skg_speed` gana el clásico. No es "series cuánticas", sino target alineado al mapa.

13. **Un segundo mapa (Pauli-Y) confirma que la ventaja sigue al emparejamiento.** Tabla cruzada ($n = 120$, 5 repeats): generador ZZ ⇒ QSVM-ZZ 0,828 (RBF 0,478); generador Pauli-Y ⇒ QSVM-PauliY 0,550 (RBF 0,517), y el kernel ZZ desalineado cae a 0,406. ZZ es el mapa del corpus principal; no es el único admisible.

7.2. Respuesta a las preguntas de investigación

Pregunta principal

La ventaja cuántica en ciencia de datos, tal como se puede demostrar hoy con hardware NISQ simulado, es **real pero condicionada**. En kernels, aparece cuando el **feature map** (en este TFM, ZZ) está alineado con el generador del dato Liu et al. (2021); no es una propiedad intrínseca de "lo cuántico" ni monopolio de ZZ. En optimización combinatoria de escala moderada emerge con QAOA/QUBO, y es competitiva en regresión no lineal específica (Friedman #1). En datos empresariales reales sin alineación al mapa, los algoritmos clásicos mantienen su superioridad en el horizonte actual.

La conclusión práctica para entornos empresariales como SKG Tecnología es: **los algoritmos cuánticos son hoy complementarios, no sustitutos, de los clásicos**. Su adopción estratégica tiene sentido en problemas de optimización combinatoria donde las heurísticas clásicas tienen un rendimiento limitado, y como herramienta de preparación para el momento en que el hardware cuántico tolerante a fallos esté disponible.

Conjetura 1 (C1): Indicadores de cuanticidad

La Conjetura 1 se reformula: $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ es un **perfil vectorial** de métricas, no un oráculo escalar. La versión $w^\top \mathcal{Q}$ queda como experimento negativo (ordena mal vs. Δ_{op}). El barrido NB08 sostiene $\rho_S(\alpha, \Delta A) = 0{,}833$ ($p = 0{,}005$). Activar el módulo cuántico exige $\Delta_{\text{op}} > 0$ y alineación mapa–generador.

Conjetura 2 (C2): Framework QCR

El Framework QCR define:

$$T^* = \arg\max_{T \in \mathcal{T}} \mathcal{Q}(T(D)), \quad \mathcal{T} = \{\text{ZZ-compatible, Rotación max-}d_F\text{, Re-uploading, Q-UMAP}\}.$$

En el protocolo Notebook 09, T^* = re-uploading $reps = 3$ elevaba $\mathcal{Q}$(Telco) y +4,2 pp *vs. RBF*. Bajo $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ (Sección 6.8) Telco permanece `classical`; en SKG la rotación solo cambia el veredicto geométrico a `try-ZZ`, **sin** lift de accuracy frente a GB/RF. SKG/Telco **no** son cuántico-nativos. El alcance de este TFM es **plantear formalmente** QCR y documentar evidencia preliminar; la demostración de la Conjetura 6.1 es post-TFM.

7.3. Reflexiones sobre el estado actual de la computación cuántica




Figura 7.1: Perfil de ventaja cuántica por dimensión evaluada en este TFM: rendimiento predictivo, eficiencia computacional, calidad de solución en optimización, interpretabilidad y aplicabilidad a datos reales. El área cubierta por el perfil cuántico es mayor en las dimensiones de optimización combinatoria y calidad de solución, y menor en interpretabilidad y aplicabilidad directa a datos reales sin estructura cuántica.
Fuente: elaboración propia.

Una distinción conceptual fundamental que emerge de este trabajo es la separación entre **metodologías cuánticas** y **hardware cuántico**. Los algoritmos cuánticos —QAOA, VQE, Quantum Kernel SVM— son formulaciones matemáticas rigurosas y bien fundamentadas teóricamente. Su rendimiento, sin embargo, está hoy condicionado por el estado de madurez del hardware sobre el que se ejecutan. En la era NISQ (Preskill, 2018), los procesadores cuánticos disponibles tienen tasas de error elevadas, coherencia limitada y un número de qubits insuficiente para la corrección cuántica de errores. Como consecuencia, las metodologías cuánticas ejecutadas en simuladores clásicos no pueden materializar el speedup teórico que se demostraría en hardware cuántico ideal.

Esta disociación —metodologías maduras, hardware en desarrollo— es la causa raíz de los resultados mixtos observados en este trabajo. La comparación actual entre algoritmos cuánticos y algoritmos clásicos altamente optimizados (Gradient Boosting, XGBoost) es, en cierta medida, asimétrica: se enfrentan décadas de ingeniería y optimización clásica contra paradigmas completamente nuevos que aún no tienen hardware nativo adecuado (Biamonte et al., 2017; Cerezo et al., 2021).

Los resultados obtenidos en este TFM son, en ese contexto, informativos y

matizados. Hay ventaja medible cuando el feature map coincide con el generador (y en QUBO híbrido a escala moderada); en datos reales SKG/Telco el stack clásico domina. El framework QCR se **plantea** con evidencia preliminar —no como rescate operativo de datasets empresariales—, lo que aporta un programa de investigación claro más que una demostración cerrada.

7.4. Criterio de integridad de resultados

La contribución de este TFM no es "forzar" una narrativa de ventaja cuántica, sino **argumentar y discutir a partir de resultados reales**, incluyendo los negativos y los límites del protocolo. Alterar datos, interpolar series no medidas o regenerar artefactos ausentes (p. ej. matrices K no exportadas) es metodológicamente inadmisible. Cuando un indicador no predice, cuando $n = 3$ no da potencia, o cuando un lift vs. RBF no se traduce en ventaja operativa, eso **es** el resultado y se reporta como tal. Las figuras y tablas del cuerpo se anclan a salidas de notebook / CSV en `POCs/data/output/metrics/`; si falta un artefacto, se omite la figura en lugar de construirla a mano.

7.5. Limitaciones del trabajo

- **Tamaño de muestra reducido** ($n = 80$): los indicadores de cuanticidad se evalúan con muestras fijas sin validación cruzada; repetir con k-fold estratificado reduciría la varianza de las métricas.
- **Restricción de dimensionalidad**: el ZZFeatureMap con $n_q = 2$ obliga a comprimir los datasets a 2 componentes principales, descartando el 68–69 % de la varianza. Escalar a 4–8 qubits permitiría capturar la estructura completa sin recurrir a PCA agresivo.
- **Q-UMAP no implementado con métrica cuántica real**: la Estrategia 4 utiliza MDS como alternativa por ausencia de `umap-learn`; la implementación con distancia cuántica genuina queda como trabajo futuro.
- **Correlación C1 sobre $n = 3$ datasets reales**: estadísticamente orientativa. La validación sobre conjuntos de datos con ventaja teórica demostrada (e.g., benchmarks de Bravyi et al., 2020) es necesaria para generalizar el indicador.

- **Simulación clásica**: todos los experimentos se realizan en simulador estacionario; el ruido NISQ real podría alterar los resultados cuantitativos.
- **Protocolos no intercambiables**: Δ_{RBF} (Notebook 08) y Δ_{op} (Caso 1 / Notebook 06) miden cosas distintas; no se fuerzan en una sola ρ. El +8,3 pp de SKG vs. RBF es artefacto de baseline débil.
- **Barrido α con X fijo**: d_F y H constantes; $\rho_S = +0{,}833$ es $\rho(\alpha, \Delta A)$, no $\rho(\mathcal{Q}, \text{ventaja})$. Un barrido structure-aware queda como trabajo futuro.
- **Sin dumps de K**: no se inventan heatmaps ni series de rotación proxy si faltan artefactos del notebook.

7.6. Aportación al campo

Este trabajo contribuye a la literatura con:

1. **Evidencia empírica** sobre condiciones reales de ventaja cuántica usando datos empresariales propietarios (SKG Tecnología, Bogotá), evaluada en nueve casos de uso con tres tipos de dataset cada uno cuando aplica.
2. **Metodología de evaluación comparativa reproducible** sobre tres familias de problemas (clasificación, regresión y optimización combinatoria), con código abierto en Qiskit 2.3.0.
3. **Perfil** $\mathcal{Q}(\mathcal{D}) = (\Delta A, \hat{d}_F, \Delta H)$: vector de métricas para leer geometría; el escalar colapsado se descarta como regla de adopción (contraejemplo SKG). Emparejamiento mapa–generador + Δ_{op} cierran la decisión.
4. **El Framework QCR**: planteado formalmente (protocolo de cuatro pasos + Conjetura 6.1); Notebook 09 reportó +4,2 pp en Telco, matizado por $\mathcal{Q}_{\text{rob}}$ (Sección 6.8). Demostración fuerte = post-TFM.
5. **El prototipo de arquitectura híbrida cuántico-clásica**: patrón de integración QAOA-COBYLA con criterios explícitos de activación según el tipo de problema, demostrado sobre el conjunto dominante mínimo (NP-difícil) y generalizable a cualquier problema formulable como QUBO en entornos empresariales.

6. **Caracterización de la brecha** entre madurez metodológica y madurez de hardware en el estado actual de la computación cuántica aplicada a ciencia de datos.

8. Trabajo Futuro

Los resultados obtenidos en este trabajo abren múltiples líneas de investigación y desarrollo que no han podido abordarse en el marco temporal y de recursos del TFM. Este capítulo describe de forma detallada las limitaciones identificadas y las extensiones más prometedoras.

8.1. Ejecución en hardware cuántico real

La limitación más significativa de este trabajo es que todos los experimentos se han realizado en simulación clásica mediante el simulador de vectores de estado de Qiskit. Si bien la simulación exacta garantiza resultados sin ruido y es reproducible, no refleja las condiciones reales del hardware cuántico actual. Las siguientes extensiones son prioritarias:

- **Ejecución en IBM Quantum (procesadores Eagle/Osprey/Heron):** los notebooks están diseñados para ser ejecutados directamente en hardware real mediante el cambio del backend de simulación a un procesador IBM Quantum. El principal desafío será el ruido de decoherencia, que degradará la calidad del kernel cuántico. Se necesitará implementar técnicas de mitigación de errores (*error mitigation*) como ZNE (*Zero-Noise Extrapolation*) o técnicas de regularización del kernel (Haug et al., 2023).

- **Análisis de la degradación del rendimiento con ruido:** comparar sistemáticamente los resultados obtenidos con el simulador ideal frente al hardware ruidoso para cuantificar la reducción de ventaja cuántica debida al ruido.

- **Acceso a hardware cuántico de SKG:** si la empresa obtiene acceso a servicios de computación cuántica en la nube (IBM Quantum, Azure Quantum, Amazon Braket), sería posible ejecutar los experimentos de optimización QAOA sobre los datos reales de movilidad directamente en hardware.

8.2. Escalabilidad del kernel cuántico

El coste $O(n^2)$ de la evaluación del kernel cuántico es el principal obstáculo para su aplicación a datasets grandes. Las siguientes líneas permitirían abordar este problema:

- **Kernels cuánticos aleatorizados (RFF-QK):** aplicar la técnica de características aleatorias de Fourier (*Random Fourier Features*) adaptada al contexto cuántico (Haug et al., 2023), que permite aproximar el kernel cuántico en tiempo $O(n)$.
- **Particionado y agregación (*ensemble* cuántico):** entrenar múltiples QSVM sobre subconjuntos del dataset y combinar sus predicciones, reduciendo el tamaño efectivo del problema de kernel.
- **Caché y precómputo de kernels:** para experimentos repetitivos, el almacenamiento de las matrices de kernel evaluadas en disco permitiría reutilizar los cálculos sin necesidad de re-ejecutar las simulaciones cuánticas.

8.3. Ampliación de casos de uso en SKG Tecnología

Los datasets de SKG Tecnología utilizados en este trabajo son una fracción de la información disponible en el sistema de gestión de movilidad urbana. Las siguientes extensiones son directamente aplicables:

- **Clasificación multiclase de gravedad de incidentes:** ampliar el problema binario actual a una clasificación de tres clases (simple, con lesionado, fatal), lo que requeriría estrategias de kernel multiclase (*one-vs-rest* o *one-vs-one*).
- **Optimización de rutas de respuesta a emergencias:** formular el problema de asignación de vehículos de emergencia como un TSP con restricciones de tiempo (VRP-TW) y resolverlo con SA-QUBO, usando los datos geográficos reales de Bogotá (`bctraveltimes_geom.csv`).
- **Predicción de nivel de servicio (clasificación temporal):** usar los datos de tiempos de viaje para predecir el nivel de servicio futuro (verde/amarillo/rojo) como un problema de clasificación con features temporales, evaluando si el kernel cuántico captura patrones de congestión recurrente.

8.4. Escalación del patrón híbrido al problema real de asignación de SKG

El Caso de uso 7 demostró el patrón QAOA-COBYLA sobre una red social de 6 nodos con formulación de conjunto dominante mínimo. El paso natural siguiente es escalar este

mismo patrón al **problema real de asignación de agentes a focos de seguridad** de SKG Tecnología, que ya está parcialmente caracterizado en el Caso 3 y cuyos datos están disponibles en `agents.csv`.

La instancia real presenta una estructura más compleja que el MDS: los agentes tienen capacidades heterogéneas, los focos tienen niveles de criticidad variables y las distancias son métricas geoespaciales (Haversine). Sin embargo, el mismo pipeline híbrido es aplicable con las siguientes adaptaciones:

- **Formulación QUBO de asignación ponderada:** la función de coste incorpora la distancia Haversine entre agente y foco, ponderada por criticidad del incidente. La formulación QUBO resultante tiene estructura similar al *Weighted Set Cover*, que es también NP-difícil (Garey & Johnson, 1979) y se mapea directamente a un Hamiltoniano de Ising.

- **Validación cruzada sobre `agents.csv`:** el dataset contiene 10–20 agentes y 5–10 zonas geoespaciales activas, lo que equivale a $n \in [50, 200]$ variables binarias en la codificación QUBO estándar (una por par agente-zona). Esta escala es viable en hardware IBM Eagle (127 qubits) con $p = 1$ y representa la primera instancia real de QAOA sobre datos operativos de SKG.

- **Comparativa con el solver clásico existente:** el módulo `optimizacion-recursos-campo` ya implementa el solver clásico PuLP/SCIP. La comparativa directa QAOA vs ILP sobre los mismos datos reales completaría la evidencia empírica del TFM con un caso de uso operativamente relevante.

- **Protocolo de activación selectiva:** definir un umbral de activación —por ejemplo, número de agentes disponibles, nivel de congestión del sistema o urgencia del incidente— a partir del cual el módulo QAOA se activa en lugar del greedy, implementando así el criterio de la Tabla 4.5 del Capítulo 4 sobre datos reales.

Esta extensión convertiría el prototipo híbrido descrito en la Sección 4.12 en una implementación ejecutable sobre infraestructura real, cerrando el ciclo entre la investigación académica y la aplicación operativa en SKG Tecnología.

8.5. Mejora de los algoritmos variacionales

Los experimentos con VQC y QAOA utilizaron configuraciones conservadoras ($p = 1$, `reps=2`) para garantizar la ejecución en simulación. Las siguientes mejoras podrían incrementar la ventaja cuántica:

- **QAOA con mayor profundidad ($p > 1$):** estudios previos (Zhou et al., 2020) demuestran que la calidad de la solución mejora monotónamente con p. Evaluar $p \in \{2, 3, 4\}$ sobre las instancias de optimización de SKG.
- **Optimizadores avanzados:** sustituir COBYLA por optimizadores cuánticos más eficientes como SPSA (*Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation*) o métodos de gradiente analítico (*parameter-shift rule*) para acelerar la convergencia.
- **Ansätze específicos del problema:** diseñar circuitos variacionales adaptados a la estructura del problema de optimización (por ejemplo, ansätze con simetría de permutación para problemas de asignación).

8.6. Integración en pipelines productivos

El prototipo híbrido cuántico-clásico conceptual diseñado en este trabajo requiere trabajo de ingeniería adicional para su integración real en los sistemas de SKG:

- **API de inferencia cuántica:** desarrollar un microservicio REST que encapsule el QSVM entrenado y exponga un endpoint de predicción, integrable en el pipeline de análisis de incidentes existente.
- **Monitorización de la degradación del modelo:** implementar métricas de *data drift* que detecten cuando los datos de entrada se alejan de la distribución de entrenamiento, desactivando el módulo cuántico en favor del clásico cuando la confianza es baja.
- **A/B testing cuántico-clásico:** diseñar un experimento controlado en producción que evalúe el rendimiento del QSVM frente al Gradient Boosting sobre datos reales en tiempo real.

8.7. Extensión del análisis teórico

Finalmente, desde una perspectiva académica, las siguientes extensiones teóricas complementarían los resultados empíricos:

- **Certificación de ventaja cuántica:** aplicar los tests estadísticos propuestos por Huang et al. (2021) para certificar formalmente si los datasets reales de SKG presentan la propiedad de separación cuántica-clásica necesaria para garantizar ventaja.
- **Análisis de barren plateaus:** estudiar la presencia de gradientes exponencialmente pequeños en los VQC entrenados, evaluando si las configuraciones utilizadas están afectadas por este fenómeno (Cerezo et al., 2023).

8.8. Extensión del score de cuanticidad $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$

El Capítulo 6 propone el score compuesto $\mathcal{Q}(\mathcal{D}) = w_1\Delta A + w_2\hat{d}_F + w_3\Delta H$. El barrido NB08 ($n = 9$, X fijo) muestra $\rho_S(\alpha, \Delta A) = 0{,}833$ ($p = 0{,}005$), pero **no** valida aún a $\mathcal{Q}$ como predictor de ventaja bajo un protocolo structure-aware (d_F/H quedaron constantes). La validación sobre tres datasets reales ($n = 3$) es orientativa. Extensiones necesarias:

- **Validación sobre benchmarks con ventaja garantizada:** evaluar $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ sobre datasets de Bravyi et al. (2020) donde existe separación cuántico-clásica demostrada formalmente, verificando que $\mathcal{Q} > 0$ en todos ellos.
- **Optimización de los pesos** (w_1, w_2, w_3)**:** los pesos actuales $(0{,}4, 0{,}3, 0{,}3)$ son heurísticos. Una regresión supervisada sobre un corpus de datasets anotados con su ventaja QSVM real permitiría calibrarlos de forma óptima.
- **Extensión a más feature maps:** el módulo `feature_map_alignment` ya contrastó ZZ vs Pauli-Y en sintéticos. Queda escalar a `IQP Encoding`, `TwoLocal` y datasets reales, recalibrando $\mathcal{Q}$ por familia de circuito.
- **Certificación estadística de ventaja:** aplicar los tests estadísticos de Huang et al. (2021) para certificar formalmente si los datasets reales de SKG presentan la propiedad de separación cuántica-clásica necesaria para garantizar ventaja, más allá de la estimación empírica del score.

- **Análisis de barren plateaus:** estudiar la presencia de gradientes exponencialmente pequeños en los VQC entrenados, evaluando si las configuraciones utilizadas están afectadas por este fenómeno (Cerezo et al., 2023).

Perspectivas de publicación. La combinación de la propuesta del score $\mathcal{Q}$, su validación empírica (incluyendo el barrido sintético de $n = 9$ con $p = 0{,}005$) y el análisis de sensibilidad dimensional constituye el núcleo de un artículo de investigación. El trabajo podría estructurarse como: (i) revisión de las condiciones teóricas de ventaja cuántica en kernels, (ii) propuesta del score como proxy operativo, (iii) validación empírica sistemática sobre corpus anotado, y (iv) primeros pasos hacia la demostración formal. Esta perspectiva fue discutida explícitamente con el director del TFM.

8.9. Extensión a aprendizaje cuántico no supervisado

El Caso de uso 8 (Capítulos 4 y 5.8) ya incorpora una primera familia **one-class**: detección de anomalías con OCSVM-ZZ frente a IsolationForest / LOF / OCSVM-RBF, con ventaja cuando la novedad está alineada con el feature map (`zz_phase` es la familia que valida ese principio para ZZ). Extender a otros mapas (Pauli, IQP) y a clustering espectral / Q-means / autoencoders temporales queda como trabajo futuro.

Algoritmos candidatos (pendientes).

- **Q-means (Kerenidis & Luongo, 2019):** versión cuántica del algoritmo k-means que aprovecha la representación en amplitudes para calcular centroides y distancias en tiempo sublineal. Aplicable al clustering de incidentes de tráfico por zona geoespacial o por patrón horario, un problema que SKG Tecnología aborda actualmente con k-means clásico. El módulo QML v2 `clustering.py` (Spectral-ZZ) es un primer paso empírico; Q-means con qRAM sigue siendo futuro.

- **Quantum PCA (qPCA) (Lloyd et al., 2014):** extracción de componentes principales mediante estimación de fase cuántica aplicada al operador de densidad del dataset. Relevante para la reducción dimensional de los datasets de movilidad antes de aplicar el QSVM, potencialmente superando la PCA clásica en datasets con estructura cuántica implícita.

- **Quantum autoencoders (Romero et al., 2017):** circuitos variacionales entrenados para comprimir y reconstruir estados cuánticos. Complementarían el Caso 8 (OCSVM-ZZ) en series temporales: patrones de congestión atípica como estados difícilmente reconstruibles.

- **Clustering cuántico espectral a escala:** el Spectral-ZZ del protocolo QML v2 ya se midió; falta escalar afinidades y contrastar con Q-means / VQE-k-means en N operativos.

Casos de uso directos en SKG Tecnología.

- **Clustering de incidentes:** agrupar los 27.326 incidentes del NUSE Bogotá por patrón de características (hora, zona, tipo) sin etiquetas previas. El Spectral-ZZ QML v2 mostró ARI débil; Q-means / VQE-k-means son la siguiente referencia.

- **Detección de anomalías en velocidades:** extender el Caso 8 (hoy spikes inyectados / novedad alineada al mapa en `zz_phase`) a `bctraveltimes_history.csv` con autoencoders o scores temporales, sin convertir el problema en fraude etiquetado.

- **Segmentación no supervisada de agentes:** usar clustering cuántico sobre `agents.csv` para identificar perfiles de agente latentes, mejorando la asignación a zonas de seguridad.

Limitaciones actuales a superar. Las implementaciones NISQ de algoritmos cuánticos no supervisados son más experimentales que las supervisadas: Q-means requiere acceso eficiente a la memoria RAM cuántica (qRAM), cuya implementación física sigue siendo un problema abierto (Biamonte et al., 2017); Quantum PCA basado en estimación de fase requiere circuitos profundos incompatibles con los dispositivos NISQ actuales. Por ello, en el corto plazo la línea más viable es la comparativa de **clustering cuántico variacional** (VQE aplicado a la minimización de la función de coste de k-means) frente al k-means clásico, siguiendo el mismo protocolo de tres datasets (cuántico-nativo, SKG real, dataset público de referencia) establecido en este TFM.

Ventaja teórica en complejidad. Uno de los argumentos más sólidos a favor del aprendizaje no supervisado cuántico es la reducción de complejidad computacional que

ofrecen los algoritmos más maduros. Q-means (Kerenidis & Luongo, 2019) tiene complejidad $O(\text{poly}(\log N, k, d, 1/\varepsilon))$, exponencialmente mejor que el $O(Nkd)$ del k-means clásico en función del número de muestras N, número de clusters k y dimensionalidad d. Quantum PCA (Lloyd et al., 2014) calcula los vectores propios dominantes del operador de densidad en tiempo $O(\log N)$, frente al $O(Nd^2)$ de la PCA clásica. Esta reducción exponencial de complejidad es particularmente relevante para los datasets de movilidad de SKG Tecnología, donde $N > 80{,}000$ registros y la PCA clásica ya constituye un cuello de botella en pipelines de tiempo real. Con hardware cuántico tolerante a fallos, estos algoritmos podrían transformar radicalmente la viabilidad del aprendizaje no supervisado a escala operativa.

8.10. Extensión del Framework QCR

El Framework QCR (Quantum-Compatible Representation) se **plantea formalmente** en el Capítulo 6 (definición, protocolo, Conjetura 6.1) con evidencia preliminar: Notebook 09 (re-uploading *reps* = 3 elevaba $\mathcal{Q}$ en Telco *vs. RBF*) y revisión QML v2 (Sección 6.8), donde Telco permanece `classical` y SKG solo muestra un cambio geométrico `try-ZZ` por rotación, sin lift de accuracy. SKG/Telco no son cuántico-nativos. Este TFM no pretende cerrar la conjetura. Quedan líneas de extensión claras:

8.10.1. Demostración de la Conjetura del Espacio de Representación Cuántico-Compatible

La contribución teórica central del Capítulo 6 es la Conjetura 6.1, que propone la existencia de un ciclo completo de inferencia cuántica

$$\mathbf{x} \xrightarrow{\psi} \mathbf{z} \xrightarrow{f_Q^*} \hat{y} \left[\xrightarrow{\psi^{-1}} \mathbf{x}^* \text{ (solo en optimización)} \right] \tag{8.1}$$

donde $\psi : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ es una transformación polinómica que convierte cualquier dataset clásico en cuántico-compatible. Esta conjetura permanece abierta, y su demostración o refutación constituye la línea de investigación post-TFM de mayor impacto potencial. La hoja de ruta propuesta es la siguiente:

1. **Caracterización de la clase de distribuciones $p(\mathbf{x}, y)$ para las que existe ψ polinómico.**

Determinar si la existencia de ψ depende de propiedades universales de la distribución (como suavidad, separabilidad de clases o estructura espectral) o si existen distribuciones para las cuales ninguna ψ polinómica produce $\mathcal{Q}(\psi(\mathcal{D})) > 0$. Un contraejemplo de esta segunda hipótesis constituiría una refutación de la conjetura.

2. **Demostración de invarianza de error: $\varepsilon(f_Q^* \circ \psi) \leq \varepsilon(f_C^*)$.**
   Probar que la ventaja cuántica obtenida en $\mathcal{Z}$ no se destruye al componer con ψ. Esto requiere una cota de la distorsión informacional introducida por ψ —análoga a la preservación de separabilidad en PCA de kernels— en términos del score $\mathcal{Q}$ y de la cota de Huang et al. (Huang et al., 2021).

3. **Back-mapping ψ^{-1} con garantías de factibilidad en optimización.**
   Para problemas combinatorios (asignación de agentes, rutas, portafolio), la solución cuántica óptima $\mathbf{z}^* \in \mathcal{Z}$ debe decodificarse en una solución factible $\psi^{-1}(\mathbf{z}^*) \in \mathcal{X}$. Hay que demostrar que ψ admite un decodificador que preserva la factibilidad de las restricciones QUBO bajo la transformación inversa, o diseñar un decodificador aproximado con cota de penalización controlada.

4. **Algoritmo de búsqueda de ψ con garantías de aproximación.**
   El re-uploading adaptativo encontrado empíricamente en el Notebook 09 es solo una instancia particular de ψ en un espacio de búsqueda mucho mayor. Desarrollar un algoritmo de búsqueda —posiblemente variacional, tipo quantum metric learning (Lloyd et al., 2020)— que encuentre ψ óptima con garantías de convergencia y complejidad polinómica en el tamaño del dataset.

Impacto potencial. Si la Conjetura 6.1 se demostrara en su forma fuerte —es decir, si existiera ψ polinómica para toda distribución— implicaría que la computación cuántica puede ofrecer ventaja sobre *cualquier* dataset clásico, dado el preprocesamiento adecuado. Aunque el horizonte temporal de esta demostración es incierto, incluso su versión débil —existencia de ψ para familias específicas de distribuciones— tendría un impacto metodológico directo en el diseño de pipelines de aprendizaje automático cuántico en entornos empresariales.

8.10.2. Extensiones operativas del framework

- **UMAP cuántico con métrica real:** la Estrategia 4 (Q-UMAP) se implementó con MDS como fallback por ausencia de `umap-learn`. La implementación con UMAP y distancia cuántica genuina ($d_Q = 1 - K_Q$) puede cambiar cualitativamente los resultados, dado que MDS preserva distancias globales mientras UMAP preserva estructura local.

- **Escalar a 4–8 qubits:** el framework actual opera con $n_q = 2$, forzando compresión PCA que descarta hasta el 69 % de la varianza. Con 4–8 qubits y `SelectKBest` o selección supervisada, se captura más estructura original. Sin embargo, el análisis de sensibilidad (Tabla 6.3) advierte que features muy discriminativas pueden reducir $\mathcal{Q}$: el diseño de la selección de features deberá equilibrar relevancia supervisada y compatibilidad con el feature map.

- **Validación cruzada estratificada:** los resultados actuales son sobre $n = 80$ con una sola partición 70/30. Repetir con k-fold estratificado ($k = 5$) permitiría medir la varianza de los indicadores y construir intervalos de confianza para $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ y la ventaja QSVM.

- **Extensión a estrategias de pre-mapeo no lineales:** el framework actual solo incluye transformaciones lineales (rotación) y de feature map (re-uploading). Incorporar *quantum metric learning* (Lloyd et al., 2020) —que aprende el mapa de codificación directamente de los datos— como quinta estrategia completaría el espacio de búsqueda de T^*.

- **Aprendizaje del mapeo óptimo *end-to-end*:** formular la búsqueda de T^* como un problema de optimización donde la función objetivo maximiza $\mathcal{Q}(T(\mathcal{D}))$ con restricción de preservación de información discriminativa (e.g., KL-divergencia acotada entre distribuciones de clases). Esto conecta con *quantum-aware representation learning* (Huang et al., 2021).

Perspectivas de publicación. La combinación del score $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ y el Framework QCR — validados sobre datos empresariales reales y con código reproducible en Qiskit 2.x — constituye un pipeline metodológico completo con el perfil de contribución necesario para una publicación en *npj Quantum Information* o *Quantum Machine Intelligence*. Esta

perspectiva fue contemplada en la reunión de seguimiento con el director del TFM.




Figura 8.1: Roadmap de trabajo futuro organizado en tres horizontes temporales. Las líneas de investigación de corto plazo (azul) son directamente ejecutables con el hardware actual; las de medio plazo (naranja) requieren hardware mejorado o mayor volumen de datos; las de largo plazo (violeta) dependen de avances en hardware tolerante a fallos y consolidación teórica, incluyendo la demostración de la Conjetura 6.1.

Fuente: elaboración propia.

Bibliografía

Biamonte, J., Wittek, P., Pancotti, N., Rebentrost, P., Wiebe, N., & Lloyd, S. (2017). *Quantum machine learning.* Nature, 549(7671), 195–202. https://doi.org/10.1038/nature23474

Breiman, L. (2001). *Random forests.* Machine Learning, 45(1), 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Cerezo, M., Arrasmith, A., Babbush, R., Benjamin, S. C., Endo, S., Fujii, K., ... Coles, P. J. (2021). *Variational quantum algorithms.* Nature Reviews Physics, 3(9), 625–644. https://doi.org/10.1038/s42254-021-00348-9

Cerezo, M., Larocca, M., García-Martín, D., Coles, P. J., Zoufal, C., & Babbush, R. (2023). *Does provable absence of barren plateaus imply classical simulability? Or, why we need to rethink variational quantum computing.* arXiv preprint arXiv:2312.09121. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.09121

Carlsson, G. (2009). *Topology and data.* Bulletin of the American Mathematical Society, 46(2), 255–308. https://doi.org/10.1090/S0273-0979-09-01249-X

Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). *Support-vector networks.* Machine Learning, 20(3), 273–297. https://doi.org/10.1007/BF00994018

Deutsch, D. (1985). *Quantum theory, the Church–Turing principle and the universal quantum computer.* Proceedings of the Royal Society of London A, 400(1818), 97–117. https://doi.org/10.1098/rspa.1985.0070

Farhi, E., Goldstone, J., & Gutmann, S. (2014). *A quantum approximate optimization algorithm.* arXiv preprint arXiv:1411.4028. https://doi.org/10.48550/arXiv.1411.4028

Kerenidis, I., & Luongo, A. (2019). *Quantum classification of the MNIST dataset via slow feature analysis.* arXiv preprint arXiv:1805.08837. https://doi.org/10.48550/arXiv.1805.08837

Lloyd, S., Mohseni, M., & Rebentrost, P. (2014). *Quantum principal component analysis.* Nature Physics, 10(9), 631–633. https://doi.org/10.1038/nphys3029

Romero, J., Olson, J. P., & Aspuru-Guzik, A. (2017). *Quantum autoencoders for efficient compression of quantum data*. Quantum Science and Technology, 2(4), 045001. https://doi.org/10.1088/2058-9565/aa8072

Fastovets, D. V., Bogdanov, Yu. I., Bantysh, B. I., & Lukichev, V. F. (2019). *Machine learning methods in quantum computing theory*. arXiv preprint arXiv:1906.10175. https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.10175

Feynman, R. P. (1982). *Simulating physics with computers*. International Journal of Theoretical Physics, 21(6–7), 467–488. https://doi.org/10.1007/BF02650179

Grover, L. K. (1996). *A fast quantum mechanical algorithm for database search*. Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, 212–219. https://doi.org/10.1145/237814.237866

Haug, T., Self, C. N., & Kim, M. S. (2023). *Quantum machine learning of large datasets using randomized measurements*. Machine Learning: Science and Technology, 4(1), 015005. https://doi.org/10.1088/2632-2153/acb0b4

Huang, H.-Y., Broughton, M., Mohseni, M., Babbush, R., Boixo, S., Neven, H., & McClean, J. R. (2021). *Power of data in quantum machine learning*. Nature Communications, 12(1), 2631. https://doi.org/10.1038/s41467-021-22539-9

Jordan, M. I., & Mitchell, T. M. (2015). *Machine learning: Trends, perspectives, and prospects*. Science, 349(6245), 255–260. https://doi.org/10.1126/science.aaa8415

Garey, M. R., & Johnson, D. S. (1979). *Computers and intractability: A guide to the theory of NP-completeness*. W. H. Freeman and Company.

Lucas, A. (2014). *Ising formulations of many NP problems*. Frontiers in Physics, 2, 5. https://doi.org/10.3389/fphy.2014.00005

Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information* (10th anniversary ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511976667

Peruzzo, A., McClean, J., Shadbolt, P., Yung, M.-H., Zhou, X.-Q., Love, P. J., ... O'Brien, J. L. (2014). *A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor*. Nature Communications, 5(1), 4213. https://doi.org/10.1038/ncomms5213

Preskill, J. (2018). *Quantum computing in the NISQ era and beyond*. Quantum, 2, 79. https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79

Schuld, M., & Killoran, N. (2019). *Quantum machine learning in feature Hilbert spaces*. Physical Review Letters, 122(4), 040504. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.040504

Shor, P. W. (1994). *Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring*. Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 124–134. https://doi.org/10.1109/SFCS.1994.365700

Vikstål, P., Grönkvist, M., Svensson, M., Andersson, M., Johansson, G., & Ferrini, G. (2020). *Applying the quantum approximate optimization algorithm to the tail-assignment problem*. Physical Review Applied, 14(3), 034009. https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.14.034009

Zhou, L., Wang, S.-T., Choi, S., Pichler, H., & Lukin, M. D. (2020). *Quantum approximate optimization algorithm: Performance, mechanism, and implementation on near-term devices*. Physical Review X, 10(2), 021067. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021067

Qiskit contributors. (2023). *Qiskit: An open-source framework for quantum computing* (Version 2.3.0). IBM Quantum. https://doi.org/10.5281/zenodo.2573505

Liu, Y., Arunachalam, S., & Temme, K. (2021). *A rigorous and robust quantum speed-up in supervised machine learning*. Nature Physics, 17(9), 1013–1017. https://doi.org/10.1038/s41567-021-01287-z

Friedman, J. H. (1991). *Multivariate adaptive regression splines*. The Annals of Statistics, 19(1), 1–67. https://doi.org/10.1214/aos/1176347963

Schuld, M. (2021). *Supervised quantum machine learning models are kernel methods*. arXiv preprint arXiv:2101.11020. https://doi.org/10.48550/arXiv.2101.11020

Thanasilp, S., Wang, S., Cerezo, M., & Holmes, Z. (2022). *Exponential concentration in quantum kernel methods*. Nature Communications, 15(1), 5200. https://doi.org/10.1038/s41467-024-49287-w

Lloyd, S., Schuld, M., Ijaz, A., Izaac, J., & Killoran, N. (2020). *Quantum embeddings for machine learning*. arXiv preprint arXiv:2001.03622. https://doi.org/10.48550/arXiv.2001.03622

Edelsbrunner, H., & Harer, J. (2010). *Computational topology: An introduction*. American Mathematical Society.

Cortes, C., Mohri, M., & Rostamizadeh, A. (2012). *Algorithms for learning kernels based on centered alignment*. Journal of Machine Learning Research, 13, 795–828.

Sim, S., Johnson, P. D., & Aspuru-Guzik, A. (2019). *Expressibility and entangling capability of parameterized quantum circuits for hybrid quantum-classical algorithms*. Advanced Quantum Technologies, 2(12), 1900070. https://doi.org/10.1002/qute.201900070

Pérez-Salinas, A., Cervera-Lierta, A., Gil-Fuster, E., & Latorre, J. I. (2020). *Data re-uploading for a universal quantum classifier*. Quantum, 4, 226. https://doi.org/10.22331/q-2020-02-06-226

Havlíček, V., Córcoles, A. D., Temme, K., Harrow, A. W., Kandala, A., Chow, J. M., & Gambetta, J. M. (2019). *Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces*. Nature, 567(7747), 209–212. https://doi.org/10.1038/s41586-019-0980-2

McClean, J. R., Boixo, S., Smelyanskiy, V. N., Babbush, R., & Neven, H. (2018). *Barren plateaus in quantum neural network training landscapes*. Nature Communications, 9(1), 4812. https://doi.org/10.1038/s41467-018-07090-4

Wolpert, D. H., & Macready, W. G. (1997). *No free lunch theorems for optimization*. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 1(1), 67–82. https://doi.org/10.1109/4235.585893

A. Apéndices

A.1. Catálogo de notebooks y pruebas de concepto

La Tabla A.1 describe los diez notebooks Jupyter que implementan las pruebas de concepto del TFM. Todos se encuentran en el directorio `POCs/notebooks/` del repositorio y son reproducibles con el entorno especificado en `POCs/requirements.txt`.

Nb.	Archivo	Descripción	Datasets
01	`01_clasificacion_quantum_vs_clasico`	QSVM vs Gradient Boosting, RF, SVM-RBF, Regresión Logística	Cuántico-nativo, SKG Incidentes, Telco Churn
02	`02_optimizacion_QAOA_vs_clasico`	QAOA ($p = 1$) vs Greedy, búsqueda local en asignación de agentes	`agents.csv` (SKG)
03	`03_regresion_VQC_vs_clasico`	QK-SVR vs XGBoost, RF, SVR-RBF, Ridge	Cuántico-nativo, SKG Corredores, Friedman #1
04	`04_portafolio_VQE_QAOA_vs_clasico`	VQE/QAOA vs QP clásico en optimización de portafolio	Sintético ($n \leq 6$ activos)
05	`05_tsp_QUBO_vs_clasico`	SA-QUBO vs Nearest Neighbor, 2-opt en TSP	Sintético ($n \leq 15$ ciudades)
06	`06_quantum_kernel_advantage`	Análisis del umbral de ventaja del kernel cuántico	Cuántico-nativo, SKG, Telco ($n \in [50, 200]$)
07	`07_resumen_ventaja_cuantica`	Síntesis visual de resultados comparativos	Todos
08	`08_test_cuanticidad_datasets`	Score $\mathcal{Q}(D)$: kernel alignment, Frobenius, entropía espectral	Cuántico-nativo, SKG, Telco
09	`09_mapeo_cuantico_compatible`	Framework QCR: cuatro estrategias de pre-mapeo	Cuántico-nativo, SKG, Telco
10	`10_dominante_minimo_QAOA_vs_clasico`	Paradigma híbrido QAOA-COBYLA en MDS (Caso 7)	Red social sintética, grafos Erdős-Rényi

Cuadro A.1: Catálogo de notebooks de pruebas de concepto. Todos ejecutables con Qiskit 2.3.0, scikit-learn 1.8.0 y Python 3.14.

Además, el paquete reproducible `POCs/qml_v2/` concentra los protocolos justos QML v2 en módulos `.py`: `classification`, `regression`, `optimization`, `maxcutm_optimization`, `tsp_optimization` (Caso 5), `quantumness`, `qcr`, `clustering`, `anomaly` (Caso 8), `timeseries` (Caso 9) y `feature_map_alignment` (ZZ vs Pauli-Y). La revisión numérica frente a los notebooks está en la Sección 6.8.

A.2. Entorno de software y dependencias

Los experimentos se ejecutaron en el siguiente entorno:

- **Sistema operativo**: macOS (Apple M-series, 16 GB RAM)
- **Python**: 3.14
- **Framework cuántico**: Qiskit 2.3.0 + `qiskit-aer` 0.15
- **Aprendizaje automático clásico**: scikit-learn 1.8.0, XGBoost 3.2.0
- **Optimización clásica**: SciPy 1.15, PuLP 2.9 (solver CBC)
- **Análisis de datos**: NumPy 2.2, pandas 2.3, matplotlib 3.10

El archivo `POCs/requirements.txt` contiene las versiones exactas de todas las dependencias necesarias para reproducir los experimentos.

A.3. Datasets utilizados

A.4. Repositorio del código fuente

El código fuente completo del TFM —incluyendo todos los notebooks de pruebas de concepto, los módulos de utilidades y los datos de entrada/salida generados— está disponible públicamente en GitHub:

`https://github.com/juandapradam12/TFM_ComputacionCuantica`

La estructura principal del repositorio es la siguiente:

- `POCs/notebooks/` — Diez notebooks Jupyter de pruebas de concepto (Tabla A.1)
- `POCs/data/input/` — Datasets anonimizados de SKG Tecnología

- `POCs/data/output/figures/` — Figuras generadas por los notebooks
- `POCs/requirements.txt` — Dependencias exactas del entorno (Sección A.2)
- `Documento/` — Fuente LaTeX completa de este TFM
- `Datos/` — Archivos CSV originales (`agents.csv`, `incidents_movility.csv`, etc.)

Para reproducir cualquier experimento: clonar el repositorio, crear un entorno virtual con `pip install -r POCs/requirements.txt` y ejecutar el notebook correspondiente desde `POCs/notebooks/`.

A.5. Figuras complementarias: Notebook 06 — Ventaja del kernel cuántico

Las figuras del circuito ZZFeatureMap (Figura 4.2) y de las fronteras de decisión (Figura 5.2) se encuentran en el cuerpo del documento (Capítulos 4 y 5). Las siguientes figuras complementan esos resultados con la comparativa multi-dataset y la escalabilidad del cómputo del kernel.




Figura A.1: Comparativa de exactitud del QSVM frente a cuatro clasificadores clásicos (Gradient Boosting, Random Forest, SVM-RBF, Regresión Logística) en los tres datasets del TFM. La ventaja de +38,3 pp sobre el dataset cuántico-nativo contrasta con la desventaja de −4,5 pp sobre SKG Incidentes y −3,8 pp sobre Telco Churn (Notebook 06).
Fuente: elaboración propia.




Figura A.2: Escalabilidad del kernel cuántico: tiempo de cómputo de la matriz K_Q (simulación exacta) en función de n. El coste cuadrático $O(n^2)$ limita la viabilidad de la simulación a $n < 200$; en hardware real el coste es $O(n \cdot d)$ con d la profundidad del circuito (Notebook 06).

Fuente: elaboración propia.

A.6. Figuras complementarias: Notebook 07 — Síntesis visual de resultados

El dashboard comparativo (Figura 5.10), el mapa de calor (Figura 5.11) y el diagrama radar (Figura 7.1) se encuentran en el cuerpo del documento (Capítulo 5 y Capítulo 7). La siguiente figura complementa ese análisis con la comparativa de complejidad computacional teórica.




Figura A.3: Comparativa de complejidad computacional teórica de los algoritmos cuánticos y sus contrapartes clásicas en cada caso de uso. Las barras muestran el orden de crecimiento ($O(\cdot)$) en función del tamaño del problema n. En los casos de optimización combinatoria (Casos 4, 5 y 7), la brecha de complejidad teórica justifica la exploración cuántica a escala (Notebook 07).

Fuente: elaboración propia.

A.7. Figura complementaria: Notebook 09 — Barrido de rotaciones QCR

El barrido sintético de cuanticidad (Figura 6.2) y la correlación de indicadores (Figura 6.3) se encuentran en el Capítulo 6. La siguiente figura complementa el análisis de la Estrategia 2 del Framework QCR.




Figura A.4: Barrido de la estrategia de rotación hacia máxima divergencia cuántico-clásica (Estrategia 2 del Framework QCR): variación de d_F, $\mathcal{Q}(\mathcal{D})$ y ventaja QSVM en función del ángulo de rotación $\theta \in [0, \pi/2]$ aplicado a SKG Incidentes y Telco Churn. La mejora de d_F no se traduce consistentemente en ventaja empírica, confirmando la disociación entre capacidad teórica del kernel y rendimiento bajo muestras finitas (Notebook 09).

Fuente: elaboración propia.

Dataset	**Registros**	**Origen**	**Uso en el TFM**
Cuántico-nativo (Liu 2021)	320–500	Sintético	Casos 1, 2, 3, 6, 8, 9 (benchmark de ventaja cuántica)
SKG — Incidentes NUSE Bogotá	27.326	SKG Tecnología	Casos 1, 6, 8, 9 (clasificación de gravedad)
SKG — Tiempos de viaje	81.121	SKG Tecnología	Caso 3 (regresión de velocidad media)
SKG — Agentes en campo	∼200	SKG Tecnología	Caso 2 (asignación QAOA)
Telco Customer Churn	7.043	IBM / Kaggle	Casos 1, 6, 8, 9 (benchmark clasificación)
Friedman #1	500	Sintético	Caso 3 (benchmark regresión no lineal)
Red social (MDS)	6 nodos	Sintético	Caso 7 (paradigma híbrido)
`zz_phase` / moons / blobs	$n = 160$	Sintético QML v2	Caso 8 (anomalías one-class)
Telco / SKG inyectados	subsample	Práctica + spikes	Caso 8 (no usan churn/gravedad)
Colombia capitals (TSP)	$n \leq 12$	Geo QML v2	`tsp_optimization`
SKG speed series / sine / zz_lag	lags	Práctica / sintético	`timeseries`

Cuadro A.2: Datasets empleados en el TFM. Los datos de SKG Tecnología son confidenciales y han sido anonimizados; en anomalías y series se usan como práctica (outliers inyectados / un corredor).