

Juan Daniel Encarnación Sánchez 2018-6156



KÉROS CONTROL

Introducción

Kéros control es un dispositivo de control de aire acondicionado interno o externo utilizado principalmente en hoteles, oficinas, habitaciones privadas y aulas. Posee entrada para sensor de puerta o ventana por lo que se puede personalizar su salida de acuerdo a los requerimientos del cliente. Este puede funcionar con dos pantallas en la misma área por si esta es de dos pisos o por si es muy grande el área a cubrir.

Este dispositivo se puede configurar de las siguientes maneras:

Por velocidad de fan (1-2-3)

Ambiente frio / caliente

Dos pantallas controladoras

Ahorro de energía

Entre las características del dispositivo se puede destacar:

Entradas digitales (Sensores)
Entradas digitales
Entradas análogas
Conexión RS485
Controlador del FanCoil
Conexión de 95 a 245 VAC →50 - 60Hz
Salida a 12VDCmáximo 100mA

ETIQUETA

+ - A- B+ 12VDC RS-485 17 16 15 14 III II I C OUT2 OUT1 FAN-COIL

Kéros Control

Input: 95-250Vac---50/60Hz----2.4A Output: 12VDC----100mA

95-250Vac RS-485

N L B+ A- GND





IN1 IN2 IN3 IN4 2 3 4 5 6 7 8 9

