

Banco completo de preguntas tipo test Android, Kotlin, Dart y Flutter

Banco unificado con 24 preguntas diferentes.

La respuesta correcta aparece marcada con **(CORRECTA)**.

Pregunta 1

¿Cuál es la forma correcta de acceder a un recurso de color definido en `colors.xml` desde el fichero `activity_main.xml`?

- A) `@colors/my_color` **(CORRECTA)** *(opción esperada en algunos tests)*
- B) `getColor(R.color.my_color)`
- C) `R.color.my_color`
- D) `resources.getColor(R.color.my_color)`

Nota: técnicamente, en XML Android la forma correcta real es `@color/my_color`, en singular. `@colors/my_color` está mal escrito, pero si esa es la opción que aparece en el test, probablemente es la que esperan marcar.

Pregunta 2

¿Cuál de las siguientes es una implementación y no una extensión?

- A) `abstract class Clase : Implementacion()`
 - B) `final class Clase : Implementacion()`
 - C) `class Clase : Implementacion()`
 - D) `class Clase : Implementacion` **(CORRECTA)**
-

Pregunta 3

Si utilizamos `ConstraintLayout`, ¿cuál es la única restricción que debe cumplir un elemento?

- A) Que tenga id
- B) Que al menos tenga una restricción por eje **(CORRECTA)**
- C) Que tenga id y que al menos tenga restricción en un eje

- D) Que tenga `id` y que al menos tenga una restricción por eje

Nota: técnicamente, en `ConstraintLayout` una vista debe estar restringida en el eje horizontal y en el eje vertical. El `id` solo es necesario si se quiere referenciar esa vista desde otra o desde código.

Pregunta 4

¿Cuál de los siguientes métodos del ciclo de vida de una `Activity` se encarga de asociar la parte gráfica con la parte lógica?

- A) `onCreateView`
 - B) `onStop`
 - C) `onCreate` (**CORRECTA**)
 - D) `onStart`
-

Pregunta 5

Cuando trabajamos con `Dart`, si tenemos la siguiente definición de función `saludo(String texto, {var nombre})`, ¿cuál de los siguientes usos es el correcto?

- A) `saludo("hola", nombre="Juan")` (**CORRECTA**) (*opción esperada en algunos tests*)
- B) `saludo(texto="hola", nombre="Juan")`
- C) `saludo(nombre="Juan")`
- D) `saludo("hola", "Juan")`

Nota: en `Dart` real, los argumentos nombrados se pasan con `:`, no con `=`. La llamada correcta sería `saludo("hola", nombre: "Juan")`.

Pregunta 6

¿Cuál es la diferencia entre `final` y `const` en `Dart`?

- A) `final` se asigna en tiempo de ejecución, `const` en tiempo de compilación (**CORRECTA**)
- B) `final` se asigna en tiempo de compilación, `const` en tiempo de ejecución
- C) `final` permite valores cambiantes, `const` no

- D) `const` puede cambiar su valor en tiempo de ejecución
-

Pregunta 7

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un `ActionBar` es correcta?

- A) Tan solo permite poner menú y un título
 - B) Es menos útil que un `Toolbar` (**CORRECTA**)
 - C) Es necesario modificar el diseño original para que pueda aparecer
 - D) Hay que declararla dentro del XML
-

Pregunta 8

¿Cuál de los siguientes métodos del ciclo de vida de un `Fragment` es necesario para que tenga parte gráfica?

- A) `onAttach`
 - B) `onViewCreated`
 - C) `onCreateView` (**CORRECTA**)
 - D) `onCreate`
-

Pregunta 9

En Dart, si queremos usar varios constructores en un objeto, ¿es posible?

- A) Sí, siempre y cuando exista una sobrecarga del constructor
 - B) No, en Dart solo existe un constructor primario
 - C) Sí, siempre y cuando se utilicen constructores adicionales nominales (**CORRECTA**)
 - D) Sí, definiendo junto al nombre de la clase el primario y el resto con la palabra `constructor`
-

Pregunta 10

En Dart, existe el operador `null safety` y se utiliza de la siguiente forma:

- A) `println("El siguiente dato puede ser nulo {dato ? "sin valor"}")`
- B) `println("El siguiente dato puede ser nulo {dato ?: "sin valor"}")`
- C) `println("El siguiente dato puede ser nulo {dato ?? "sin valor"}")` (CORRECTA)
- D) `println("El siguiente dato puede ser nulo {dato ???: "sin valor"}")`

Nota: en Dart real, lo habitual sería usar `print` y la interpolación correcta sería `${dato ?? "sin valor"}`.

Pregunta 11

Los **Fragments** representan:

- A) Un elemento lógico que sustituye a una `Activity`
 - B) Un elemento que permite comunicar dos pantallas entre sí
 - C) Una característica de Android para poder hacer comunicaciones de red
 - D) Una parte gráfica que se puede ocultar / mostrar en un momento determinado (CORRECTA)
-

Pregunta 12

¿Qué método del ciclo de vida de una `Activity` es llamado justo antes de que la UI sea visible al usuario?

- A) `onPause()`
 - B) `onResume()`
 - C) `onCreate()`
 - D) `onStart()` (CORRECTA)
-

Pregunta 13

En Flutter, si queremos utilizar un `StatefulWidget` tendremos:

- A) Una clase que implementa `State`

- B) Una sola clase que extienda de `Stateful`
 - C) Una clase que extiende de `State`
 - D) Una clase que extiende de `StatefulWidget` y otra que extienda de `State` (**CORRECTA**)
-

Pregunta 14

¿Cuál de los siguientes métodos no pertenece al ciclo de vida de una `Activity`?

- A) `onCreateOptionsMenu` (**CORRECTA**)
- B) `onPause`
- C) `onCreate`
- D) `onDestroy`

Nota: el método de menú correcto se llama `onCreateOptionsMenu`, con `Options` en plural. Aun así, no forma parte del ciclo de vida principal de una `Activity`.

Pregunta 15

¿Cuál es el comportamiento de una `Activity` cuando el dispositivo rota?

- A) Solo se recrea la vista actual
 - B) La `Activity` se destruye y se vuelve a crear (**CORRECTA**)
 - C) No ocurre ningún cambio
 - D) Se llama a `onPause()` y luego a `onStop()`, pero no a `onDestroy()`
-

Pregunta 16

¿Qué operador se utiliza en Kotlin para ejecutar una expresión solo si el valor no es nulo?

- A) `?.` (**CORRECTA**)
- B) `let`
- C) `!!`
- D) `?:`

Pregunta 17

Indica cuál afirmación es falsa sobre XML y componentes en Android.

- A) El atributo `id` es obligatorio para definir un componente en XML (CORRECTA)
 - B) Si no se indica `orientation` en `LinearLayout`, es horizontal por defecto
 - C) Un `RecyclerView` puede tener scroll vertical u horizontal
 - D) El atributo `layout_height` puede ser `wrap_content`, `match_parent` o `0dp`
-

Pregunta 18

Para representar una lista de datos, ¿qué elemento es mejor?

- A) Cualquiera de las anteriores
 - B) `ListView`
 - C) `RecyclerView` (CORRECTA)
 - D) `GridView`
-

Pregunta 19

¿Qué hace el widget `Expanded` en Flutter?

- A) Hace que su `child` ocupe solo el espacio necesario
 - B) Muestra un widget después de forma centrada
 - C) Indica que el `child` ocupará todo el espacio disponible en su eje principal (CORRECTA)
 - D) Oculta su hijo hasta que se presione
-

Pregunta 20

Indica el tipo de retorno de la siguiente función definida en Dart:
`realizarSuma({int operando1, int operando2})`

- A) `dynamic` (CORRECTA)

- B) `int`
 - C) `double`
 - D) `void`
-

Pregunta 21

En un menú XML, ¿cuál atributo es indispensable para crear un menu item?

- A) Todas las anteriores
 - B) `showAsAction`
 - C) `id` (**CORRECTA**)
 - D) `title`
-

Pregunta 22

¿Cuál afirmación sobre Kotlin es falsa?

- A) Las variables pueden ser mutables o no mutables
 - B) Sirve para crear aplicaciones multiplataforma
 - C) Es una transpilación de Java (**CORRECTA**)
 - D) Es un lenguaje totalmente independiente
-

Pregunta 23

¿Cuál es el propósito del archivo `AndroidManifest.xml`?

- A) Almacenar cadenas para internacionalización
 - B) Declarar componentes y permisos (**CORRECTA**)
 - C) Controlar diseño de la interfaz
 - D) Definir rutas de navegación
-

Pregunta 24

¿Cuál es el propósito del archivo `build.gradle` en un proyecto Android?

- A) Definir el diseño de la interfaz de usuario
- B) Especificar los componentes del manifiesto
- C) Configurar dependencias y opciones de compilación del proyecto
(CORRECTA)
- D) Gestionar las traducciones de la app