

INFORME DE CIERRE TECNICO

dealerADMIN: pruebas de webhook y workflow recolector

Estado de la integracion GHL -> dealerADMIN -> Neon y guia de implementacion del workflow que recolectara, guardara y despachara la informacion de cada conversacion.

Confirmado Easterns: GHL ejecutado, lead visible en dealerADMIN y evento procesado en Neon.	En observacion Fredericksburg 2: contacto con telefono esperando la ventana de 3 horas por informacion incompleta.
---	--

Alcance de esta entrega

Se corrigio el receptor para aceptar el formato nativo del Webhook outbound de HighLevel: datos estandar del contacto en la raiz y datos adicionales en **customData**. Hoy no se creo ni se activo un workflow separado de captura; ese es el siguiente paso controlado.

La evidencia de transporte se separa de la futura evidencia de captura. Un campo que aparece como no indicado significa que GHL no lo envio en ese contacto de prueba.

1. Cambios realizados

Elemento	Resultado
Backend	Adaptador para normalizar payloads nativos de GHL al contrato estable de dealerADMIN.
Pruebas	3 pruebas focalizadas pasan: adaptacion nativa, contrato interno y proteccion de reprocesamiento.
Build	Build del monorepo completado para config, contracts, API y web.
Git / Vercel	Commit ba0394d publicado en main y version de produccion recompilada.
Workflows	Revisados Easterns Automotive Group, Fredericksburg 1, Fredericksburg 2 y Stafford. Se corrigio el estado obsoleto is empty por is not sent .

Advertencia operativa: GHL puede continuar al paso Set status sent aunque Webhook falle. Por eso Neon y la respuesta del receptor son la fuente de verdad; un cambio visual de estado no es prueba suficiente de entrega.

2. Evidencia de produccion

Prueba confirmada - Easterns Automotive Group

Capa	Evidencia	Estado
GHL	QA DealerADMIN Native: Webhook - Executed en el log del workflow.	OK
dealerADMIN	Cola con 1 lead pendiente: QA DealerADMIN Native, telefono +13015550200, Easterns Laurel.	OK
Neon	Consulta en production/neondb: fila de lead con status pending y webhook_event con status processed.	OK
Routing	La prueba sin zona explicita quedo en Easterns Laurel, consistente con el fallback vigente.	OK

Incidente corregido

La primera prueba fue rechazada con **INVALID_LEAD_PAYLOAD** porque el Webhook nativo no enviaba los ocho campos del contrato interno como propiedades de primer nivel. El adaptador ahora obtiene id, locationId, location, nombre, telefono y customData de GHL y construye el contrato esperado.

Rama de espera confirmada - Fredericksburg 2

Un contacto operativo con telefono fue inscrito y el log mostro **Esperar 3 horas sin nueva informacion - waiting**. Esto confirma la rama parcial con telefono. No se cuenta como entrega final hasta que el Webhook sea ejecutado y el lead aparezca tambien en dealerADMIN y Neon.

3. Workflow recolector propuesto

Objetivo

Separar captura y despacho. El recolector escucha cada avance, identifica los datos, actualiza los custom fields y deja una memoria legible. El sender conserva la responsabilidad de enviar una sola vez por dealer.

01	Disparadores Contact Changed y Contact Tag cuando corresponda. Reinscripcion controlada ante nuevos mensajes.
02	Leer contexto Tomar mensaje nuevo, qualification_memory y campos existentes. Nunca reemplazar un valor valido por un vacio.
03	Extraer Reglas deterministicas para telefono, dinero, ID, documentos, plazo, vehiculo y zona. AI Extract Data solo ante ambigüedad.
04	Actualizar Guardar cada valor en su custom field y conservar el idioma original.
05	Memoria Recomponer qualification_memory separado por comas, sin duplicados y con etiquetas.
06	Compleitud Telefono + informacion minima completa activa dealeradmin_send_now=true. Parcial queda pendiente; sin telefono no se despacha.
07	Despacho Completo: Webhook inmediato. Parcial con telefono: Wait de 3 horas desde el ultimo avance relevante.
08	Confirmacion Solo con respuesta aceptada se conserva el procesamiento; status sent impide reenvios.

4. Acciones GHL disponibles en agosto de 2026

Accion	Uso	Regla
Contact Changed	Detectar cambios de contacto.	Evitar loops y escuchar solo campos de captura.
If/Else	Separar sin telefono, parcial y completo.	Telefono no vacio; campos minimos; status distinto de sent.
AI Extract Data	Convertir texto no estructurado en datos.	Entrada: mensaje o memoria. Validar salida antes de escribir.
Update Contact Field	Persistir cada dato.	Escribir solo valores presentes y conservar idioma.
Custom Code	Regex, normalizacion y memoria.	Preferido para reglas deterministicas y confianza; no imprimir secretos.
Wait	Esperar cuando hay telefono pero faltan datos.	Descripcion: Esperar 3 horas sin nueva informacion; revalidar antes de enviar.
Webhook outbound	Enviar hacia dealerADMIN.	POST a /api/webhooks con header secreto; backend acepta standard data + customData.

La documentacion oficial de GHL confirma que el Webhook outbound incluye datos estandar del contacto, custom fields y location. Tambien documenta AI Extract Data para pasar texto a campos estructurados y Custom Code para extender el workflow con JavaScript o Python.

5. Custom fields, memoria e idioma

Campo	Contenido	Ejemplo
vehicle_type	Texto libre, no limitar a SUV, sedan o truck.	F-150 XLT 2021
down_payment	Monto o texto normalizado.	\$1,500
identification	ID, licencia o referencia.	ID
bank_account	Ultimos 4 digitos o vacio indicado.	1234
purchase_timeline	Plazo en idioma original.	this week / esta semana
documents	Documentos o prueba de ingresos.	proof of income
easterns_zone	Zona declarada.	Baltimore
easterns_dealer_selected	Booleano de seleccion explicita.	true
qualification_memory	Cadena con elementos separados por comas.	vehicle: truck, down payment: \$1,500, documents: proof of income, timeline: this week

Ejemplo en ingles: **Alexander Freez, 3212343212, truck, \$1500 down, ID and proof of income, wants to buy this week.** En espanol se conserva el resumen en espanol. El sistema no traduce automaticamente los valores del cliente.

6. Easterns y reglas de envio

Seleccion explicita

Si dice "quiero mi auto con Easterns Baltimore", guardar easterns_zone=Baltimore y easterns_dealer_selected=true. El backend dirige a **Easterns Rosedale**. Laurel va a Laurel y Sterling va a Sterling.

Si solo responde una zona y no nombra dealer, guardar easterns_dealer_selected=false y permitir el round robin de Baltimore. El booleano es el que impide repartir una seleccion explicita.

Criterio de aceptacion por workflow

El mismo contacto debe aparecer en: (a) GHL con Webhook Executed, (b) cola de dealerADMIN y (c) Neon con webhook_events procesado y lead persistido. Un 201 o cambio de estado aislado no es suficiente.

Escenario	Esperado	Evidencia actual
Completo + telefono	Webhook inmediato, cola y Neon.	Easterns confirmado.
Parcial + telefono	Wait 3 horas y revalidacion.	Fredericksburg 2 en waiting.
Sin telefono	No despachar; revision.	Pendiente de prueba controlada.
Baltimore explicito	Rosedale, sin round robin.	Regla unitaria confirmada; E2E pendiente.

7. Paso a paso de la siguiente implementacion

A	Inventariar custom fields Confirmar nombre, key, tipo y opciones en cada location. Las cuatro locations deben usar keys canonicas equivalentes.
B	Crear recolector en Draft Replicar en Easterns, FRED1, FRED2 y Stafford. No publicar hasta probar cada location.
C	Agregar extraccion Reglas primero: telefono, dinero, ID, documentos, plazo, vehiculo y frases Easterns. Al solo si hay ambigüedad, con salida estructurada y confianza.
D	Actualizar y memorizar Guardar cada valor presente y recomponer qualification_memory con comas, sin duplicados.
E	Decidir envio Completo + telefono activa dealeradmin_send_now. Parcial + telefono espera 3 horas en el sender. Sin telefono queda en revision.
F	Mantener webhook POST a https://dealeradmin-api-eight.vercel.app/api/webhooks y header secreto ya configurado. Nunca copiar secretos al PDF o logs.
G	Publicar progresivo Publicar una location, probar GHSL + dealerADMIN + Neon y luego continuar con la siguiente.
H	Cerrar pruebas Por location: completo, parcial, sin telefono, duplicado y, en Easterns, Baltimore, Laurel y Sterling.

Fuentes GHSL consultadas el 29 de agosto de 2026

Workflow Action - Webhook (Outbound): <https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000003299-actions-webhook>

AI Extract Data Workflow Action: <https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000007992-workflow-action-ai-extract-data>

Workflow Action - Custom Code: <https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000003362-workflow-action-custom-code>

Custom Webhook y payload mapping: <https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000003305/>

Las referencias describen las acciones disponibles; la configuracion final debe verificarse dentro de cada subcuenta antes de publicar.