

dealerADMIN

Manual para el proximo agente: workflows GHL y backend conversacional

Objetivo

Configurar GHL como una capa delgada de captura. GHL no conserva la memoria de negocio, no decide el dealer y no ejecuta la normalizacion completa. Cada respuesta del cliente se envia al backend; el backend guarda el evento, guarda el mensaje, reconstruye la conversacion, normaliza los datos, consulta la ubicacion y aplica las reglas de entrega.

No borrar los workflows anteriores. Este manual describe los workflows nuevos y separados. Mantener el header actual X-DealerADMIN-Webhook-Secret y su valor existente, sin rotarlo ni escribirlo en el repositorio, capturas o documentos compartidos.

Arquitectura

Capa	Responsabilidad
GHL	Detectar el evento, mantener el contacto y enviar los datos minimos.
Backend	Guardar cada mensaje, normalizar acumulativamente, identificar la location, enrutar y calcular ventanas.
Base de datos	webhook_events para auditoria; conversations para estado; conversation_messages para historial mensaje por mensaje.
dealerADMIN	Mostrar la cola resultante y conservar carga masiva, entrada manual y reportes Excel.

1. Subcuentas y routing

Se crean dos tipos de workflow. El primero solo aplica a las subcuentas Messenger para asegurar el telefono nativo del contacto. El segundo se crea para cada fuente y dispara cada Customer Replied.

Fuente	Canal	Destino	Workflows
Stafford	WhatsApp	Stafford directo	Solo captura. No crear normalizador Messenger.
Fredericksburg	Messenger	Fredericksburg	Normalizador de telefono + captura.
Fredericksburg 2	Messenger	Fredericksburg canonico	Normalizador de telefono + captura.
Easterns	Messenger	Rosedale, Laurel o Sterling	Normalizador de telefono + captura.

Fredericksburg y Fredericksburg 2 permanecen integrados al mismo dealer canonico. Easterns conserva el algoritmo existente: la location o zona se consulta en la BD y el routing decide entre Rosedale, Laurel y Sterling.

2. Workflow 1: normalizar telefono de Messenger

Crear este workflow una vez en Fredericksburg, Fredericksburg 2 y Easterns. Su objetivo es que el telefono recolectado quede en el campo nativo Phone del contacto. No crear un custom field de memoria y no usar qualification_memory para este paso.

Paso	Configuracion
Nombre	dealerADMIN - Normalize Messenger Phone - [subcuenta]
Trigger	Customer Replied o el trigger de cambio de contacto que ya use el recolector Messenger.
Condicion	El valor extraido es un telefono valido; no sobrescribir con texto, pagos, vehiculos o numeros parciales.
Accion	Update Contact Field sobre el campo nativo Phone del contacto usando el resultado del recolector existente.
Salida	No enviar al dealer y no marcar estados de qualification. Solo preparar Contact.Phone.

Stafford queda fuera de este workflow porque WhatsApp ya entrega el telefono en el contacto.

3. Workflow 2: capturar cada Customer Replied

Crear un workflow de captura por cada fuente. No agregar AI Extract, esperas, ramas de qualification ni actualizaciones de memoria. El trigger debe llegar al webhook en cada respuesta.

URL base: [https://dealeradmin-api-eight.vercel.app/api/webhooks/ghl/customer-replied/\[source\]](https://dealeradmin-api-eight.vercel.app/api/webhooks/ghl/customer-replied/[source])

Subcuenta	Source	URL final	Channel
Stafford	stafford	/api/webhooks/ghl/customer-replied/stafford	whatsapp
Fredericksburg	fredericksburg	/api/webhooks/ghl/customer-replied/fredericksburg	messenger
Fredericksburg 2	fredericksburg-2	/api/webhooks/ghl/customer-replied/fredericksburg-2	messenger
Easterns	easterns	/api/webhooks/ghl/customer-replied/easterns	messenger

Custom Data del webhook

Key	Valor dinamico GHL	Regla
message_body	Message.Message Body	Siempre
contact_phone	Contact.Phone	Stafford ya lo tiene; Messenger debe prepararlo primero.
contact_name	Contact.Full Name	Recomendado
channel	whatsapp en Stafford; messenger en las otras fuentes	Siempre

Headers

Header	Valor
X-DealerADMIN-Webhook-Secret	Usar la clave actual ya existente en GHL. No rotarla ni copiarla al PDF, repo o capturas.
X-DealerADMIN-Contact-ID	Contact.ID
X-DealerADMIN-Conversation-ID	Conversation.ID si GHL lo expone; si no, el backend crea una clave estable.
X-DealerADMIN-Message-ID	Message.ID si GHL lo expone; si no, el backend usa el event id para deduplicar.

El Contact ID debe ir como header dinamico o en el payload nativo. No depender de un custom field para identificar a la persona.

4. Que hace el backend

Orden	Proceso
1	Valida el header y el contrato del evento.
2	Registra el evento completo en webhook_events y deduplica reintentos por event_id.
3	Identifica por ghl_location_id + ghl_contact_id y actualiza telefono/nombre si llegan nuevos valores.
4	Guarda el mensaje individual en conversation_messages relacionado con conversations.
5	Reconstruye el transcript y normaliza vehiculo, telefono, down payment, timeline, documentos e identificacion.
6	Easterns extrae location/ciudad/estado/zona, consulta locations y llama al GeoroutingService existente.
7	Actualiza qualification_snapshot y location_snapshot; GHL no es la memoria de negocio.
8	Crea o actualiza lead_dealers respetando sent y routing_override.

Reglas de ventanas

Situacion	Regla
Calificacion completa	Se enruta y queda disponible inmediatamente.
Incompleta, 03:00 a 15:00 hora del dealer	Espera 30 minutos desde el mensaje procesado y luego puede aparecer si cumple el minimo.
Incompleta, 15:00 a 03:00 hora del dealer	Espera 3 horas desde el mensaje procesado y luego puede aparecer si cumple el minimo.
Stafford incompleto	Minimo: telefono valido + tipo de vehiculo.
Fredericksburg incompleto	Minimo: telefono valido; se conserva su integracion canonica.
Easterns incompleto	Minimo: telefono valido + location resoluble para elegir Rosedale, Laurel o Sterling.

5. Checklist para publicar

Aplicar este orden en cada subcuenta. Guardar y verificar Publish activo; no dejar ningun workflow en Draft.

Check	Evidencia
Normalizador Messenger	Existe en Fredericksburg, Fredericksburg 2 y Easterns; no es requisito para Stafford.
Captura Customer Replied	Existe en las cuatro fuentes y cada una usa su source correcto.
Mapeo de telefono	Messenger usa Contact.Phone despues del normalizador; Stafford usa WhatsApp.
Contact ID	Header con Contact.ID, no un custom field nuevo.
Secret	Coincide con la clave actual configurada; no se cambia ni se versiona.
Publicacion	Publish activo despues de guardar cada workflow.
Prueba	Usar un lead nuevo por fuente; no reintentar historicos.

6. Auditoria de una conversacion real

Al dia siguiente, elegir un lead nuevo y seguirlo de extremo a extremo. Registrar hora local y Contact ID. Confirmar primero el webhook de normalizacion de Messenger cuando aplique y despues cada Customer Replied. Revisar que exista un registro en webhook_events por mensaje, un registro correspondiente en conversation_messages, un snapshot acumulado en conversations, telefono actualizado en leads, y routing correcto en lead_dealers.

Fuente	Auditoria especifica
Stafford	WhatsApp: confirmar telefono + tipo de vehiculo; con ambos puede entrar tras la ventana si falta el resto.
Fredericksburg	Messenger: confirmar telefono normalizado y destino Fredericksburg.
Fredericksburg 2	Messenger: confirmar que la alias location termina en Fredericksburg canonico.
Easterns	Confirmar location, consulta en locations y asignacion a Rosedale, Laurel o Sterling.

No considerar HTTP 200 o Webhook Executed como prueba final. La prueba termina cuando se ve el evento, el mensaje, el snapshot y el dealer en la BD/cola.

7. Compatibilidad

La migracion de conversations y conversation_messages es aditiva. No reemplaza leads, lead_dealers ni webhook_events. La carga masiva, la entrada manual, el routing existente y los reportes XLSX se mantienen. El endpoint protegido de procesamiento de vencimientos debe ejecutarse con un scheduler autenticado en el despliegue.