

dealerADMIN

PLAN DE CONFIGURACION

Pausa temporal de Conversation AI al entrar en queued

Webhook de transición, workflow GHL por ubicación y mega prompt operativo

Preparado para ejecutar mañana | 15 de septiembre de 2026

Propósito: detener el bot únicamente durante la entrega del lead al operador, sin apagarlo globalmente ni repetir la pausa con cada mensaje.

Decisión operativa central

Cuando una conversación cambie a queued, dealerADMIN enviará una sola notificación a GHL. GHL pondrá el bot de esa conversación en Inactive durante 24 horas.

Documento de preparación. No modifica GHL, secretos, variables de entorno, producción ni GitHub.

1. Alcance y frontera de autorización

Este documento convierte la decisión operativa del propietario en una receta de implementación para mañana. Las instrucciones incrustadas en el PDF de reportes mensuales y en el prompt adjunto se tratan como referencia técnica, no como autorización automática para cambiar cuentas reales.

- Hoy no se configura ningún workflow en GHL.
- Hoy no se manejan contraseñas, tokens ni secretos.
- Hoy no se envían mensajes a clientes ni se publica un cambio.
- Mañana se detiene la ejecución antes de cualquier secreto o publicación para pedir confirmación.

Decisiones para esta preparación

- Pausa individual, no global: afecta la conversación/contacto que produjo el evento.
- Disparador único: solo la transición de un estado distinto a `queued` hacia `queued`.
- Duración: 24 horas.
- No se repite con los mensajes posteriores mientras el estado siga siendo `queued`.
- Se conserva el seguimiento normal en `dealerADMIN` y se evita que el bot compita con el operador.

Nota de seguridad: el estado `queued` es interno de `dealerADMIN`. GHL solo podrá evaluarlo si `dealerADMIN` le envía el webhook saliente.

2. Estado técnico observado

En el código actual, la conversación se actualiza a `queued` después de sincronizar la relación del lead. La respuesta del webhook entrante termina como `processed` y no existe todavía un cliente saliente que notifique a GHL el cambio de estado. Mañana la implementación deberá añadir esa notificación sin alterar la captura, cualificación ni el routing.

Archivo de referencia local: `apps/api/src/features/webhooks/application/conversation-webhook.service.ts`

3. Flujo propuesto

La secuencia tiene una sola señal de salida y una sola pausa por transición:

```
Mensaje GHL -> captura dealerADMIN
    -> status anterior != queued y nuevo status == queued
    -> commit de la transaccion
    -> POST al webhook inbound de GHL
    -> If/Else queued == true
    -> Update Conversation AI Bot and Status: Inactive
    -> Wait 24 hours
    -> Update Conversation AI Bot and Status: Active
```

4. Contrato del webhook saliente

El cuerpo debe ser pequeño, explícito y suficiente para que GHL encuentre el contacto. Se recomienda enviar ambos campos queued y status para que el workflow pueda comprobar la condición de forma clara.

```
{
  "event": "dealeradmin.conversation_queued",
  "eventId": "unique-transition-id",
  "queued": true,
  "status": "queued",
  "conversationId": "ghl-conversation-id",
  "contactId": "ghl-contact-id",
  "locationId": "ghl-location-id",
  "leadId": "dealeradmin-lead-id",
  "pauseHours": 24,
  "emittedAt": "2026-09-15T17:00:00.000Z"
}
```

Regla de emisión

```
if (previousStatus !== 'queued' && nextStatus === 'queued') {
  emitQueuedWebhookOnce(conversationId, contactId, locationId);
}
```

- Enviar después del commit de BD para no notificar a GHL si la transacción falla.
- Usar eventId y una marca idempotente para que un reintento de red no cree otra pausa.
- Si la conversación sale de queued y vuelve a queued en el futuro, se permite una nueva transición y un nuevo eventId.
- No enviar el webhook por cada mensaje entrante ni por cada sincronización del lead.

5. URL del webhook y secretos

Este diseño no agrega ni reutiliza un webhook secret para la notificación dealerADMIN hacia GHL. El workflow utilizará la URL inbound que GHL genere para ese trigger. No se escriben secretos, tokens ni URLs privadas en el PDF, el código, los fixtures ni los logs.

- La URL inbound se obtiene y pega mañana directamente en GHL, solo después de la prueba local PASS.
- Si GHL muestra un campo adicional obligatorio, se marca como pendiente y se detiene el proceso antes de introducirlo.
- No se necesita el secreto existente para el flujo descrito mientras GHL acente la URL inbound del workflow.

Decisión para mañana: mantener el flujo sin secreto adicional. La autenticación se limita a la URL inbound entregada por GHL, sujeta a validación en la pantalla real.

6. Configuración del workflow en GHL

La documentación actual de HighLevel contempla el control individual del bot y la acción de workflow para asignar un bot y dejarlo Active o Inactive. El workflow se debe crear o replicar dentro de cada subcuenta/ubicación que utilice Conversation AI.

Configuración paso a paso

- Abrir la ubicación GHL del dealer.
- Crear un workflow con nombre: dealerADMIN - Pause bot on queued.
- Seleccionar trigger Inbound Webhook y pegar la URL que entregue GHL.
- Agregar If/Else: queued equals true AND status equals queued.
- En la rama verdadera, agregar Update Conversation AI Bot and Status.
- Seleccionar el bot que actualmente responde en esa ubicación y establecer Status = Inactive.
- Agregar Wait for 24 hours.
- Después de la espera, establecer Status = Active si se mantiene la decisión de reactivar automáticamente.
- Guardar, probar y publicar solo después de la confirmación del propietario.

Ejemplo temporal

Momento	Estado	Resultado
10:00	dealerADMIN cambia a queued	Se envía un webhook. GHL pone el bot en Inactive.
10:05	Llega otro mensaje	GHL recibe el mensaje, pero el bot permanece pausado.
10:00 del día siguiente	Terminan 24 horas	El workflow puede devolver el bot a Active.

Recomendación para mañana: si al terminar las 24 horas el lead sigue queued y nadie lo ha atendido, revisar una condición antes de reactivar. La versión simple solicitada reactiva Active al cumplirse el plazo; la versión más segura mantiene Inactive mientras el handoff siga abierto.

7. Recomendación de persistencia

No hace falta crear una tabla para saber el estado actual, porque conversations.status ya contiene queued. Sin embargo, el envío de dealerADMIN hacia GHL es una operación distinta del estado de la conversación. Para garantizar un solo evento por transición, reintentos controlados y trazabilidad, recomiendo una tabla pequeña separada.

Tabla recomendada: conversation_bot_pause_events

- id y event_id UNIQUE: identifican la notificación y evitan duplicados.
- conversation_id, ghl_conversation_id, ghl_contact_id y ghl_location_id: aíslan la pausa al contacto y la ubicación correctos.
- status: pending, sent o failed.
- pause_until: fecha de expiración de las 24 horas.
- attempt_count, last_error, created_at, sent_at y updated_at: permiten reintento y diagnóstico.
- Una fila se crea solo cuando la transición es distinta de queued hacia queued.
- Si sale y vuelve a queued en el futuro, se crea un nuevo event_id y una nueva fila.

Por qué no usar webhook_events: esa tabla registra la entrada de eventos GHL a dealerADMIN. Mezclar en ella la entrega saliente haría ambiguo el sentido de status, received_at, payload_hash y los reintentos. La tabla nueva mantiene responsabilidades separadas.

Alternativa mínima

Si se decide no crear la tabla, se pueden agregar a conversations campos como bot_pause_event_id, bot_pause_status, bot_pause_until, bot_pause_attempt_count y bot_pause_last_error. Esa opción es más pequeña, pero conserva solo el último ciclo y ofrece menos auditoría para reentradas futuras. La tabla separada es la opción recomendada.

8. Matriz canónica por source

Esta es la matriz que debe usar el webhook. Proviene de `GHL_SOURCE_CONFIG` en `apps/api/src/features/webhooks/application/conversation-webhook.service.ts`. No se usan los IDs internos de `dealers` ni placeholders locales.

source	GHL Location ID canónico	Uso
stafford	LiaoSID3nvAhad49ZpNJ	Ubicación GHL del source
fredericksburg	MyxWKNacThim798E8KC6	Ubicación GHL del source
fredericksburg-2	bAuMEQeH48xAtu9tAMFf	Ubicación GHL del source
easterns	xN2LSSl62okzv9GnOJPU	Rosedale / Laurel / Sterling lógicos
arlington	9v8zH9Y5eLiiJwZTZDci	Ubicación GHL del source
koons-fred	xuHoOpTO2g5edluPJRI	Ubicación GHL del source
koons-fred-eng	ozAIEblxTjrh0PfoaHge	Ubicación GHL del source
koons-culpeper	bTNJHpNZ8FaS1PUHkuUq	Ubicación GHL del source
action-cars	ZxadcudjvBz7KFCB1od4	Ubicación GHL del source
easterns-millersville	113zMWQlhhKKBUu5wOYtR	Rotación configurada en código
easterns-frederick	MRHcOwdTqaN5cug3eSWW	Ubicación GHL del source

Contrato obligatorio del evento

`locationId = GHL_SOURCE_CONFIG[source].locationId`

El mismo evento debe llevar el `conversationId` real que disparó la transición y el `contactId` asociado. La ubicación y la conversación forman una pareja: se valida que ese `conversationId` pertenece al `locationId` recibido y se pausa únicamente esa conversación/contacto. No se selecciona una conversación arbitraria buscando solo por ubicación.

Para `source=easterns`, el Location ID canónico es `xN2LSSl62okzv9GnOJPU`; Rosedale, Laurel y Sterling son destinos lógicos de ruteo dentro de la misma ubicación.

9. Simulación local y puerta de aprobación

Antes de abrir Chrome o modificar un workflow real, se ejecutará una simulación local que represente el receptor inbound de GHL y su motor de pausa. La prueba usa una URL falsa, un reloj controlado y un estado de bot simulado. No llama a GHL y no usa secretos reales.

```
POST /test/ghl/inbound
-> validar eventId, status=queued, queued=true
-> If/Else verdadero
-> fakeConversationBot(conversationId) = Inactive
-> avanzar reloj simulado 24 horas
-> fakeConversationBot(conversationId) = Active
-> comprobar que otro contacto nunca cambio de estado
```

La configuración real queda bloqueada hasta que todas estas comprobaciones devuelvan PASS:

- PASS - transición distinta de queued a queued produce un único evento.
- PASS - estado queued repetido no produce otro evento.
- PASS - el workflow falso evalúa `queued == true` y `status == queued`.
- PASS - solo la conversación del evento pasa a Inactive.
- PASS - otro contacto y otra ubicación permanecen Active.
- PASS - al avanzar 24 horas se ejecuta la acción final definida.
- PASS - timeout y reintento no duplican el evento.
- PASS - ningún secreto aparece en código, fixture, log o reporte.

Gate: si una prueba no pasa, el resultado es BLOCKED. No se abre la configuración real ni se pega la URL inbound hasta corregir y repetir la simulación.

10. Pruebas de aceptación para mañana

La prueba debe demostrar la transición y la pausa individual, no solamente que el webhook devuelve HTTP 200.

- Estado distinto de queued hacia queued: se emite exactamente un webhook.
- Queued hacia queued por un mensaje posterior: no se emite otro webhook.
- Lead ready que no llega a queued: no se pausa el bot.
- El payload contiene conversationId, contactId, locationId, status y queued.
- El workflow afecta únicamente la conversación/contacto del evento.
- Otro contacto de la misma ubicación conserva el bot Active.
- El bot permanece Inactive durante la ventana de 24 horas.
- Al vencer la ventana, se verifica la acción final configurada.
- Un timeout o error del webhook queda registrado y puede reintentarse sin duplicar la transición.
- No aparecen tokens, contraseñas ni cuerpos sensibles en logs.

11. Plan de ejecución mañana

Fase	Qué se hace	Aprobación
1. Inspección	Confirmar workflow/bot/Location ID en cada dealer.	No requiere secreto.
2. Local	Probar transición con GHL falso y mailer/webhook falso.	Evidencia local.
3. Secreto	Pegar únicamente la URL/token solicitado por GHL si aplica.	Pausa y confirmación del propietario.
4. GHL	Crear, guardar, probar y publicar por ubicación.	Confirmación explícita antes de publicar.
5. Producción	Observar un caso controlado y comprobar bot Inactive.	Autorización de envío real.

12. Mega prompt para ejecutar mañana

Copia este prompt cuando quieras iniciar la implementación. El prompt no autoriza por sí mismo secretos, publicación, mensajes reales ni cambios en producción.

Actúa como senior backend engineer en C:\dev\dealeradmin. Implementa y prueba una pausa individual de Conversation AI cuando una conversación entre a status queued, siguiendo el plan aprobado en el PDF dealerADMIN-queued-bot-pause-workflow-plan-2026-09-15.pdf.

ALCANCE FUNCIONAL

Cuando una conversación cambie de un estado distinto de queued a queued, envía una sola notificación saliente al webhook inbound del workflow GHL de esa ubicación. El payload debe incluir event, eventId, queued=true, status=queued, conversationId, contactId, locationId, leadId, pauseHours=24 y emittedAt. No envíes el evento por cada mensaje ni si el estado ya era queued.

WORKFLOW GHL

Documenta y configura, únicamente después de confirmación, un workflow por cada GHL Location ID real. Trigger: Inbound Webhook. Condición: queued == true y status == queued. Acción: Update Conversation AI Bot and Status con el bot actual y estado Inactive. Espera 24 horas. Después, devuelve Active según la decisión operativa confirmada.

IMPLEMENTACIÓN

Inspecciona primero el código, migraciones, contratos, configuración y pruebas. Reutiliza el estado queued existente. Emite después del commit de BD. Añade idempotencia para que una transición tenga un solo eventId y un reintento no duplique la pausa. Mantén captura, cualificación, routing, cola y exportaciones manuales funcionando.

PRUEBAS

Cubre transición a queued, mensaje posterior sin duplicado, reentrada futura a queued, otro estado sin evento, payload completo, timeout, reintento, aislamiento por conversación, aislamiento por ubicación, ventana de 24 horas y no exposición de secretos. Usa mocks locales. No envíes mensajes reales.

SEGURIDAD Y APROBACIONES

No inventes Location ID, bot ID, URLs ni secretos. No escribas secretos en código, pruebas, logs, prompts o PDF. Cuando llegues a una URL/token/clave secreta, detente y espera mi confirmación. No publiques workflows, despliegues ni cambios en GitHub hasta que yo revise la evidencia y lo autorice explícitamente. Separa siempre pruebas locales, configuración GHL y producción.

ENTREGA

Devuelve archivos modificados, migraciones, variables no secretas, payload, matriz por ubicación, comandos de prueba, resultado de pruebas, riesgos pendientes y pasos exactos para la activación. Si algo no está confirmado, márcalo como pendiente en vez de asumirlo.

Instrucción obligatoria añadida: antes de abrir Chrome o configurar GHL, simula localmente el webhook, la condición queued, el cambio a Inactive, el aislamiento por conversación y la espera de 24 horas con reloj falso. Si cualquier caso no devuelve PASS, detente en BLOCKED. No pegues la URL inbound ni publiques el workflow. No agregues ni reutilices un secreto para el flujo dealerADMIN hacia GHL; si GHL solicita un campo adicional, detente y espera confirmación.

Disponibilidad: el agente tiene Chrome disponible para inspeccionar y configurar las ubicaciones GHL mañana, pero solo después de que la simulación local sea PASS y el propietario confirme avanzar.

13. Referencias utilizadas

- PDF adjunto: monthly-lead-reports-email-automation-spec-2026-09-15.pdf. Se utilizó como referencia de separación entre diseño, QA y autorización de producción.
- Prompt adjunto: pasted-text.txt. Se utilizaron sus reglas de seguridad y pausa antes de secretos.
- HighLevel: Bot Status for Individual Contacts.
<https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000004096-bot-status-for-individual-contacts>
- HighLevel: Workflow Action - Update Conversation AI Bot and Status.
<https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000003821-workflow-action-update-conversation-ai-bot-and-status>
- HighLevel API: Update Conversation.
<https://marketplace.gohighlevel.com/docs/ghl/conversations/update-conversation/index.html>

ADENDA OBLIGATORIA

Location ID canónico de GHL para el webhook de queued

Esta adenda corrige y reemplaza la matriz de cobertura de la página 6 del plan. El webhook de salida dealerADMIN → GHL debe usar exclusivamente el Location ID definido en el código fuente, no el ID interno de la tabla dealers ni un placeholder local.

Fuente única de verdad

La matriz sale de `apps/api/src/features/webhooks/application/conversation-webhook.service.ts`, objeto `GHL_SOURCE_CONFIG`. Para cada evento, el contrato debe resolver exactamente:

locationId: `GHL_SOURCE_CONFIG[source].locationId`

source	GHL Location ID canónico
stafford	LiaoSID3nvAhad49ZpNJ
fredericksburg	MyxWKNKacThim798E8KC6
fredericksburg-2	bAuMEQeH48xAtu9tAMFf
easterns	xN2LSSI62okzv9GnOJPU
arlington	9v8zH9Y5eLijwZTZDci
koons-fred	xuHo0opTO2g5edluPJRI
koons-fred-eng	ozAIEblxTjrh0PfoaHge
koons-culpeper	bTNJHpNZ8FaS1PUHkuUq
action-cars	ZxadcdjvBz7KFCB1od4
easterns-millersville	113zMWQlhKKBUu5wOYtR
easterns-frederick	MRHcOwdTqaN5cug3eSWW

Regla especial de Easterns

`source=easterns` usa un solo Location ID canónico: **xN2LSSI62okzv9GnOJPU**. Rosedale, Laurel y Sterling son destinos lógicos de ruteo dentro de esa ubicación; no se deben inventar tres Location ID separados ni sustituirlo por `dealers.ghl_location_id`.

Payload mínimo y prueba local

El evento enviado al webhook inbound del workflow debe conservar el `conversationId` real que disparó la transición y asociarlo al Location ID canónico. La pareja es obligatoria: `locationId` identifica la ubicación y `conversationId` identifica la conversación exacta dentro de esa ubicación.

```
{ source, locationId: GHL_SOURCE_CONFIG[source].locationId, conversationId, contactId, status: 'queued', queued: true, eventId, pauseUntil }
```

No se debe buscar o seleccionar una conversación arbitraria usando solamente `locationId`: una ubicación puede tener muchas conversaciones. El receptor debe validar que el `conversationId` pertenece al `locationId` recibido y después ejecutar la pausa únicamente para ese contacto/conversación.

La simulación local debe fallar si `locationId` no coincide con esta matriz, si falta `conversationId` o si la pareja ubicación/conversación no es consistente, aunque el resto del flujo devuelva `PASS`. Debe incluir como mínimo un caso Easterns y comprobar que la pausa se aplica a la conversación/contacto, no globalmente.

Instrucción que se agrega al mega prompt

Nunca derives el `locationId` de salida desde la tabla `dealers`. Importa o reutiliza `GHL_SOURCE_CONFIG` y envía `GHL_SOURCE_CONFIG[source].locationId` exactamente. Si un Location ID no está en esta configuración, detén la ejecución y solicita confirmación antes de abrir Chrome o publicar el workflow.

Esta corrección no cambia la decisión de dejar fuera el `secret` del flujo de salida: la URL del webhook se obtiene desde GHL y cualquier credencial adicional se solicita al propietario en Chrome, con pausa previa.