

Reporte QA - Offlease, OCR de telefono y down payment

Fecha: 17 de septiembre de 2026 | Commit: 9590d8d | Produccion: Vercel Ready

Resultado ejecutivo

La validacion termino en 100%: 553/553 pruebas Vitest, 16/16 pruebas Playwright E2E y OCR Docker exitoso con el telefono extraido desde una imagen. El commit fue publicado y Vercel lo marco Ready en Production.

Matriz de pruebas

Capa	Resultado	Evidencia
Unitarias e integracion	553/553 PASS	35 archivos Vitest; Postgres local incluido
Pruebas dirigidas	213/213 PASS	Normalizador, webhook, OCR y ventana
E2E local	16/16 PASS	Webhooks, routing, UI, HMAC y dashboard
OCR en Docker	PASS	+1-240-841-4183 extraido
Frontend produccion	PASS	Charger y 2000 visibles en la cola

Cambios verificados

- El backend conserva la evidencia OCR de imagen aunque GHL no escriba el telefono nativo.
- Un webhook de texto normal despues de la imagen conserva el telefono OCR y persiste el mensaje nuevo.
- ready_at queda fijado para que waiting_window no se prorrogue cada 30 minutos.
- El normalizador acepta 1000, 2000, 3000, 3 mil, 1K, 2K, 3K y cantidades superiores.
- Las respuestas afirmativas solo heredan el monto de la ultima pregunta concreta de down/minimo; no se usa un si de telefono, banco, documentos o timeline.

Criterios de aceptacion

- Offlease bloquea el ingreso a waiting_window cuando el down es inferior al minimo del vehiculo.
- Down igual o superior, pago de contado y trade-in siguen los caminos permitidos por la politica configurada.
- Stafford continua limitado a WhatsApp; Fredericksburg y Fredericksburg 2 conservan sus canales configurados.
- La vista de dealerADMIN muestra los campos normalizados: vehiculo, telefono y down.
- Las pruebas de geolocalizacion, round robin, captura webhook y firma HMAC no presentan regresiones.

Produccion

El commit 9590d8d fue enviado a main. Vercel genero el deployment de Production y lo mostro como Ready. La vista real de dealerADMIN mostro: Subaniel Salinas Torres, +12408311746, Charger y 2000 de down.

Nota de QA

Las conversaciones usadas para comparar fueron fixtures de QA y datos consultados durante la validacion; no se modificaron filas productivas durante las pruebas. El contenedor temporal de worker lanzado sin imagen fue detenido al finalizar; el Postgres local requerido permanecio activo.