

Actividades Unidad 5:

Preprocesadores II

Actividades prácticas

De cada ejercicio hay que entregar:

- Fichero .scss.
- CSS generado.

1. Estilos base corporativos con importación Sass

Una empresa quiere unificar los estilos base de su web corporativa.

Dado el Ej1.html se pide:

1. Crear los siguientes archivos Sass:
 - `_variables.scss`
 - `_base.scss`
 - `main.scss`
2. En `_variables.scss` definir:
 - `$font-base: Arial, sans-serif;`
 - `$text-color: #333;`
3. En `_base.scss`:
 - `body` debe tener:
 - `font-family` usando la variable
 - `color` usando la variable
 - `margin: 0`
 - `padding: 20px`
4. En `main.scss`:
 - Importar los archivos usando `@use`
5. Compilar a `main.css`.

2. Barra de botones con Map de colores

Un panel administrativo necesita botones consistentes.

Dado Ej2.html se pide:

1. Crear un map `$colors` con:
 - `primary` → `#0d6efd`
 - `success` → `#198754`
 - `danger` → `#dc3545`

2. Crear las clases:
 - .btn-primary
 - .btn-success
 - .btn-danger
3. Cada botón debe tener:
 - padding: 10px 20px
 - border: none
 - border-radius: 4px
 - color: white
4. El color de fondo debe obtenerse desde el map usando map.get.

3. Tarjetas de usuario con mixins

Una intranet muestra perfiles de empleados.

Dado Ej3.html se pide:

1. Crear un mixin card-base con:
 - padding: 20px
 - border-radius: 8px
 - box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2)
2. Aplicar el mixin a .card.
3. .card debe tener:
 - width: 250px
 - background-color: #f8f9fa
4. Centrar el texto con Flexbox.

4. Formulario con herencia (@extend)

Formulario de acceso a una aplicación interna.

Dado Ej4.html se pide:

1. Crear la clase .form-control con:
 - padding: 10px
 - border: 1px solid #ccc
 - margin-bottom: 10px
 - font-size: 14px
2. Hacer que:
 - .input-text
 - .input-password

hereden de .form-control usando @extend.

3. Añadir a .login:

- width: 300px
- margin: 40px auto

5. Dashboard con control condicional

Un dashboard cambia según el tamaño de pantalla.

Dado Ej5.html se pide:

1. Crear la variable \$screen-width.
2. Si \$screen-width es mayor o igual a 768px:
 - .dashboard → flex-direction: row
 - Fondo #e3f2fd
3. Si es menor:
 - flex-direction: column
 - Fondo #fff3cd
4. Usar @if / @else.

6. Clases automáticas con @for

Sistema de columnas reutilizable.

Dado Ej6.html se pide:

1. Usar @for para generar .col-1 a .col-4.
2. Cada columna debe tener:
 - padding: 10px
 - background-color: #0d6efd
 - color: white
3. El ancho será:
 - 25% * número de columna.

7. Etiquetas de estado con bucle @each

Una aplicación de gestión de proyectos muestra el estado de las tareas mediante etiquetas de color.

Dado Ej7.html se pide:

1. Crear un map de estados con los siguientes valores:
 - pending → #ffc107
 - in-progress → #0d6efd
 - completed → #198754
 - cancelled → #dc3545
2. Usar la directiva @each para generar automáticamente las clases:
 - .status-pending

- .status-in-progress
 - .status-completed
 - .status-cancelled
3. Todas las clases deben tener:
 - padding: 6px 12px
 - border-radius: 12px
 - color: white
 - font-size: 14px
 - margin-right: 5px
 4. El color de fondo debe asignarse desde el map.
 5. Añadir a .task-list:
 - padding: 20px
 - background-color: #f8f9fa

8. Tarjeta de producto final

Componente reutilizable de e-commerce.

Dado el Ej8.html se pide:

1. Usar:
 - variables.
 - map de colores.
 - mixin de botón.
2. .product-card debe tener:
 - width: 300px
 - padding: 20px
 - border: 1px solid #ddd
3. .price:
 - font-size: 20px
 - color: #198754
4. El botón debe cambiar de color al pasar el ratón usando &:hover.