

Vamos a implementar el carrito con el que trabajamos durante la segunda evaluación utilizando el lenguaje PHP.

Para ello debes seguir los siguientes pasos:

1. Copia el directorio carrito de tu última entrega de la segunda evaluación dentro del directorio htdocs de XAMPP.
2. Cambia el nombre del fichero carro.html a index.php
3. Accede a la siguiente url con el navegador:

<http://localhost/carrito/>

Se debe mostrar la página del carrito y debe seguir funcionando igual que lo hacía anteriormente.

4. En este primer ejercicio vamos a generar de forma dinámica los artículos que están a la venta. Para ello haremos lo siguiente:
 - a. Crea un array llamado artículos que contenga un conjunto de arrays asociativos, donde cada uno de estos arrays contendrá los siguientes datos:
 - i. Nombre del artículo.
 - ii. url de la imagen del artículo.
 - iii. descripción del artículo (lo que se pondrá en el texto alternativo de la imagen).
 - iv. Precio del artículo.
 - v. Stock disponible del artículo.
 - vi. Artículo activo: booleano que indica si el artículo está a la venta o no.
 - b. El array debe contener al menos 5 artículos.
 - c. La creación del array debe estar al principio del fichero index.php. Antes de la generación del código HTML.
 - d. Elimina el código html del div con id item_container, y genera el HTML de los artículos recorriendo el array que has creado previamente.
 - e. Si el artículo no está activo, no debe aparecer en la página.
 - f. El carrito debe seguir funcionando igual que lo hacía en HTML.