

Algoritmos y Estructuras de Datos**Problem Sets UT1.**

Ejercicios entregables:

- Listas: 17, 18 y 23
 - Pilas: 19 y 26,
 - Colas: 28
 - Conjuntos: 24
 - Otros: 27 y 29
-

Ejercicio 1

Analiza el orden del tiempo de ejecución de los siguientes algoritmos

a)

```
public static int enRango (int[] a, int bajo, int alto) {  
    int contador = 0;  
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
        if (a[i] >= bajo && a[i] < alto)  
            contador++;  
    }  
    return contador;  
}
```

b)

```
unaFunción(N de tipo entero)  
    i <- 1  
    j <- N  
    mientras i < N hacer  
        j <- N - 1  
        i <- i * 2  
    fin mientras  
    devolver (j)  
fin
```

c)

```
int[] cuentas = new int[100];
for (int i = 0; i < 100; i++) {
    cuentas[i] = enRango(notas , i, i+1);
}
```

Ejercicio 2

Analiza el orden del tiempo de ejecución del siguiente algoritmo:

```
unValor (A, N de tipos enteros)
    i <- 0
    Si N < 3 entonces
        devolver (A)
    fin si
    mientras i < 3 hacer
        si arreglo[i] = A entonces
            devolver ((arreglo[0] + arreglo[N-1]) div 2)
        fin si
        i <- i + 1
    fin mientras
    devolver (A div N)
Fin
```

Ejercicio 3

Analiza el orden del tiempo de ejecución del siguiente algoritmo :

```
otraFunción(claveAbuscar)
    inicio <- 0
    fin <- N - 1
    mientras inicio <= fin hacer
        medio <- (inicio + fin) div 2
        si (arreglo[medio] < claveAbuscar) entonces
            inicio <- medio + 1
        sino
            si (arreglo[medio] > claveAbuscar) entonces
                fin <- medio - 1
            Sino
                devolver medio
        fin si
    fin si
```

```

        fin mientras
    devolver -1
fin

```

Ejercicio 4

Analiza el orden de tiempo de ejecución del siguiente algoritmo:

```

function particion(i, j: integer; pivote: integer): integer;
/* Divide V[i], ..., V[j] para que las claves menores que pivote estén
a la izquierda y las mayores o iguales a la derecha.
Devuelve el lugar donde se inicia el grupo de la derecha.
*/

```

COMIENZO

```

    L <- i;
    R <- j;
    Repetir
        intercambia(V[L], V[R]);
        mientras V[L] < pivote hacer L := L + 1; fin mientras
        mientras V[R] >= pivote hacer R := R - 1; fin mientras
    Hasta que L > R
    Devolver L;

```

FIN

Ejercicio 5

Analiza el orden de tiempo de ejecución del siguiente algoritmo:

```

miFunción
    Desde i = 1 hasta N-1 hacer
        Desde j = N hasta i+1 hacer
            Si arreglo[j] < arreglo[j-1] entonces
                Intercambia(arreglo[j], arreglo[j-1])
            Fin si
        Fin desde
    Fin desde
Fin

```

Ejercicio 6

Analiza el orden de tiempo de ejecución del siguiente algoritmo:

```
Desde i = 1 hasta N-1 hacer
  Desde j = N hasta i+1 hacer
    Si arreglo[j] < arreglo[j-1] entonces
      Intercambia(arreglo[j], arreglo[j-1])
    FinSi
  FinDesde
FinDesde
```

1. Analiza el orden de complejidad temporal:
 - a) mejor caso
 - b) peor caso
2. Justifica el resultado.

Ejercicio 7

Implementa en **Java** el algoritmo del ejercicio anterior, usando un contador para contar cuántas veces se va a invocar la sentencia **Si**. El programa debe:

Leer de un archivo numeros.txt cuya primera línea será la cantidad de números a leer (sea N) y las siguientes N líneas contendrán los elementos de entrada del algoritmo, uno por cada línea.

El programa debe mostrar:

- El valor de N
- El **contenido del contador**
- La cantidad de **intercambios realizados**
- El primer y el último elemento del arreglo resultante

Ejercicio 8

A) ¿Qué hace el siguiente código?

```
public void myFunction(int i) {
    Nodo nodo = new Nodo(i, this.primerO);
    this.primerO = nodo;
}
```

- a. Agregar un nodo a continuación del nodo “cabeza”.
- b. Quitar el nodo de la lista.
- c. Agregar un nodo al principio de la lista.
- d. Agregar un nodo al final de la lista.

B) En una lista circular, el siguiente fragmento de código Java:

```
actual = this.primerO;
while (actual.siguiete != null)
    actual = actual.siguiete;

actual.siguiete = otroNodo;
otroNodo.siguiete = null;
```

Posibles interpretaciones:

- a. Puede arrojar un resultado correcto si la lista fuera doblemente enlazada.
- b. Debe necesariamente usar un nodo especial de cabecera para que el resultado sea correcto.
- c. Puede dar un error en tiempo de ejecución si actual termina siendo null al terminar el bucle.
- d. Aunque actual no sea null al inicio, ejecuta indefinidamente.

C) En una lista enlazada simple, el siguiente fragmento de código Java:

```
temporal.siguiete = actual.siguiete;
actual.siguiete = temporal;
```

Posibles interpretaciones:

- a. Elimina de la lista al nodo actual.
- b. Elimina de la lista al nodo temporal.
- c. Inserta el nodo actual a continuación del nodo temporal.
- d. Inserta el nodo temporal a continuación del nodo actual.

D) En una lista enlazada simple, el siguiente fragmento de código Java:

```
temporal = actual.siguiete;
actual.siguiete = temporal.siguiete;
```

Posibles interpretaciones:

- a. Elimina de la lista al nodo temporal.
- b. Elimina de la lista al nodo actual.
- c. Inserta el nodo actual a continuación del nodo temporal.
- d. Inserta el nodo temporal a continuación del nodo actual.

Ejercicio 9

La Biblioteca Central UCU necesita gestionar su catálogo de libros y nos encarga construir un sistema eficiente. Por cada libro se almacenará:

- Título del libro (máx. 30 caracteres).
- Código de identificación (ISBN o código interno, máx. 20 caracteres).
- Precio de reposición.

La primera versión del sistema deberá implementar:

- Incorporar un nuevo libro al catálogo.
- Agregar ejemplares (stock) a un libro existente.
- Reducir ejemplares (stock) de un libro existente (préstamo o baja).
- Listar todos los libros ordenados por título, mostrando además su stock.

Las listas pueden implementarse con arrays o listas encadenadas. Analizar:

1. Costo de memoria en cada caso.
2. Consideraciones sobre la cantidad de libros soportada.
3. Consideraciones de eficiencia para cada operación según la implementación.

Ejercicio 10

La/el Architect@ decidió implementar con listas con encadenamiento simple y solicita desarrollar un algoritmo de alta de un nuevo libro. Requisitos:

- Descripción de alto nivel.
- Precondiciones y postcondiciones.
- Seudocódigo detallado.

Ejercicios 11

Los nodos de una lista simplemente encadenada tienen dos atributos:

- DATOS: de tipo dato.
- SIGUIENTE: de tipo nodo de lista, que hace referencia al siguiente nodo.

Sean nodo1, nodo2 y nodo3 tres nodos consecutivos (nodo2 sigue a nodo1, nodo3 sigue a nodo2), y el siguiente fragmento de código:

```
// en algún lado se crea el nodo "otroNodo"
otroNodo.siguiente = nodo1
nodo2.siguiente = nodo3
```

¿Qué opción es la correcta?

1. Inserta otroNodo antes de nodo1.
2. Inserta otroNodo entre nodo1 y nodo2.
3. Elimina nodo2.
4. No tiene efecto.

Ejercicio 12

Dado el siguiente fragmento de código:

```
otroNodo <- nodo1.siguiete  
nodo1.siguiete <- nodo3
```

Opciones:

1. Inserta otroNodo antes de nodo1.
2. Inserta otroNodo entre nodo1 y nodo2.
3. Elimina nodo2.
4. No tiene efecto.

Ejercicio 13

Dado el siguiente fragmento de código y el nodo “otroNodo”

```
otroNodo.siguiete <- nodo1.siguiete  
nodo1.siguiete <- otroNodo
```

¿Qué opción es correcta?

- Inserta otroNodo antes de nodo1.
- Inserta otroNodo entre nodo1 y nodo2.
- Elimina nodo2.
- Error en ejecución si nodo1 es el primero o nodo3 es el último.

Ejercicio 14

Dado el siguiente fragmento de código y los nodo “otroNodo” y “nodoActual”:

```
nodoActual <- primero  
mientras nodoActual <> nulo hacer  
    nodoActual = nodoActual.siguiete  
fin mientras
```

nodoActual.siguiente = otroNodo

¿Qué opción es correcta?

1. Inserta otroNodo como último nodo.
2. Inserta otroNodo como primer nodo.
3. Error si la lista está vacía.
4. Siempre error.

Ejercicio 15

Dado el siguiente fragmento de código y los nodo "otroNodo" y "nodoActual":

```
nodoActual <- primero
mientras nodoActual.siguiente <> nulo hacer
    nodoActual <- nodoActual.siguiente
fin mientras
nodoActual.siguiente <- otroNodo
```

Opciones:

1. Inserta otroNodo como último nodo.
2. Inserta otroNodo como primer nodo.
3. Error si la lista está vacía.
4. Siempre error.

Ejercicio 16

Se desea llevar un registro de asistencia de un curso universitario con cantidad indeterminada de alumnos, representados en una lista. Cada elemento:

- ID del alumno.
- Contador de asistencias.

Además:

- Registrar el total de clases impartidas.
- Calcular el % de asistencia por alumno.

Analizar implementación con:

- Array.
- Lista encadenada.

Preguntas:

1. Costo de memoria.
2. Consideraciones sobre cantidad de alumnos soportada.

Ejercicio 17

Escenario

La Biblioteca Central UCU necesita gestionar su catálogo y existencias (ejemplares disponibles para préstamo) y nos encarga construir un sistema eficiente. Por cada libro se almacenará:

Título del libro.

- Código de identificación (ISBN o código interno).
- Precio de reposición.
- Cantidad de ejemplares disponibles.

El sistema deberá permitir:

1. Incorporar un nuevo libro al catálogo.
2. Agregar ejemplares a un libro existente.
3. Registrar préstamo o devolución de un libro.
4. Retirar del catálogo libros que ya no circulan.
5. Consultar existencias de un libro por su código.
6. Listar todos los libros, ordenados por título, con su stock

Paso 1 – Clase en común

1. Completar los métodos de inserción y búsqueda en el TDA Lista.
2. Diseñar las estructuras de datos utilizando el TDA Lista.
3. Declarar las clases Biblioteca y Libro según las funcionalidades dadas

Paso 2 – Implementar en sub-equipos

Sub-equipo A – Adquisiciones: Registrar compra o donación de ejemplares, o alta de un libro nuevo, e indicar el valor total agregado al stock.

Formato del archivo adquisiciones.txt:

CODIGO_LIBRO, TITULO_LIBRO, PRECIO_REPOSICION, CANTIDA

Sub-equipo B – Préstamos: Registrar préstamos (reducen stock) y devoluciones (aumentan stock) e indicar la variación total de ejemplares prestados.

Formato del archivo prestamos.txt:

CODIGO_LIBRO, TIPO, CANTIDAD

donde TIPO es PRESTAMO o DEVOLUCION.

Nota: si la cantidad solicitada en un préstamo excede el stock, se presta hasta donde alcance.

Paso 3 - Integración y verificación

Integrar el código de todos los sub-equipos en un único programa que procese:

adquisiciones.txt

prestamos.txt

Nota: Los archivos deben estar bajo /src/main/resources

Ejercicio 18

En nuestro TDA Lista, además de insertar y buscar elementos, eventualmente será necesario retirar un elemento de la misma.

Se podrían definir los siguientes comportamientos:

1. Quitar un elemento de la lista (si existe) y dejarlo disponible para su posterior utilización.
2. Quitar y destruir un elemento (podría llamarse “Eliminar”).
3. Otros comportamientos posibles (a definir).

Consigna

Discutir en el equipo la conveniencia de estos comportamientos y determinar:

- Qué forma deberían tener (qué parámetros reciben como entrada).
- Qué valor o resultado deberían devolver.

Implementar el comportamiento acordado (Quitar y/o Eliminar) como método del TDALista construido en el Ejercicio 17, incluyendo casos de prueba en JUnit que cubran: elemento existente, elemento inexistente, y lista vacía.

Sugerencia

Analizar:

- Qué sucede con el campo ***Siguiente*** de un elemento que se ha retirado de la lista.
- Qué precauciones deberían tomarse para evitar errores o referencias inválidas.

Ejercicio 19

Se necesita construir un analizador sintáctico para cierto lenguaje de programación y, para ello, escribir un método que, dada una entrada representada por la lista de caracteres del código fuente, controle si la secuencia de corchetes es correcta o no.

Ejemplos

Bien formada: `{ } { }`

Mal formada: `{ } { }`

Parte 1 - Funcionalidad a implementar

Con la ayuda del tipo de datos abstracto PILA, escribir en pseudocódigo la siguiente función:

De tipo booleano `controlCorchetes` (de tipo lista de caracteres `listaDeEntrada`)

La función debe devolver:

- **VERDADERO** si la secuencia de corchetes en la lista de entrada es correcta.
- **FALSO** en caso contrario

Parte 2 - Análisis de complejidad

Analizar el orden del tiempo de ejecución del algoritmo propuesto:

- Determinar la complejidad temporal en función de la longitud de la lista de entrada.
- Considerar también el espacio adicional utilizado (pila).

Parte 3 - Implementación del TDA Pila

Implementar en Java el TDA Pila, de acuerdo con las interfaces publicadas en el Proyecto Base de la webasignatura, incluyendo las operaciones necesarias para dar soporte a `controlCorchetes` (apilar, desapilar, ver tope, está vacía). Desarrollar casos de prueba en JUnit para cada operación.

Ejercicio 20

La empresa “AED”, dedicada a la producción de software y distribución de sus productos a nivel internacional, desea mantener un registro de las ciudades en las cuales tiene oficinas de ventas. Para ello, se desea cargar una estructura de datos con el contenido de un archivo sucursales.txt, que contendrá, por cada línea, el nombre de la ciudad en que se encuentra la sucursal. En todo momento, las funcionalidades que se espera satisfacer con este programa son:

- Agregar una sucursal.
- Buscar una sucursal.
- Quitar una sucursal.
- Listar todas las sucursales.
- Indicar la cantidad de sucursales.
- Indicar si el directorio de sucursales está o no vacío.

Consigna

1. Implementar las clases y funcionalidades solicitadas utilizando la clase JAVA LinkedList.
2. ¿Cómo se comparan los consumos de memoria?
3. ¿Cuáles son los órdenes del tiempo de ejecución de las funcionalidades desarrolladas?

Prueba del programa

Dado un nuevo archivo de entrada, al ejecutar el programa desarrollado se leerá el archivo de entrada y se mostrarán en consola las ciudades cargadas y el total de elementos (ciudades) contenidas en la estructura.

1. Descargar el archivo suc1.txt, guardarlo en el directorio raíz de su implementación como sucursales.txt y ejecutar el programa, emitiendo por consola la cantidad de elementos y la lista de ciudades contenida en la estructura. La cantidad de elementos es:
 - a) 104
 - b) 105
 - c) 106
 - d) 107
2. Eliminar la ciudad “Chicago”, listar nuevamente el conjunto de sucursales. Dada la ciudad “Hong Kong”, la que le sigue en la lista es la ciudad:
 - a) Buenos Aires
 - b) Tokio
 - c) Shenzhen
 - d) Cleveland

3. Levantar un segundo archivo, suc2.txt. Eliminar las ciudades “Shenzen” y “Tokio”. Se cumple lo siguiente:
 - a) Quedan 5 ciudades
 - b) Queda 1 ciudad y da error de ejecución
 - c) Queda vacía y da error de ejecución
 - d) Ninguna de las anteriores
4. Levantar un tercer archivo, suc3.txt. Invocar al método Imprimir(";"). El resultado de esta operación es alguna de las siguientes secuencias:
 - 1) Caracas;Tulsa;Mobile;Vancouver;Montreal;
 - 2) Montreal;Caracas;Tulsa;Mobile;Vancouver
 - 3) Montreal;Tulsa;Caracas;_Mobile;Vancouver;
 - 4) Montreal;Caracas;Tulsa;Mobile;Vancouver;

Ejercicio 21 – Lista encadenada

Los nodos de una lista simplemente encadenada tienen dos atributos:

- DATOS: de tipo dato.
- SIGUIENTE: de tipo nodo de lista, que hace referencia al siguiente nodo.

Problema 1

Sean nodo1, nodo2 y nodo3 tres nodos consecutivos (nodo2 sigue a nodo1, nodo3 sigue a nodo2), y el siguiente fragmento de código:

```
Nuevo nodo otroNodo
otroNodo.siguiente <- nodo1
nodo2.siguiente <- nodo3
```

Opciones:

1. Inserta otroNodo antes de nodo1.
2. Inserta otroNodo entre nodo1 y nodo2.
3. Elimina nodo2.
4. No tiene efecto.

Problema 2

```
Nuevo nodo otroNodo
otroNodo <- nodo1.siguiente
nodo1.siguiente <- nodo3
```

Opciones:

1. Inserta otroNodo antes de nodo1.
2. Inserta otroNodo entre nodo1 y nodo2.
3. Elimina nodo2.

4. No tiene efecto.

Problema 3

```
Nuevo nodo otroNodo
otroNodo.siguiente <- nodo1.siguiente
nodo1.siguiente <- otroNodo
```

Opciones:

1. Inserta otroNodo antes de nodo1.
2. Inserta otroNodo entre nodo1 y nodo2.
3. Elimina nodo2.
4. Error en ejecución si nodo1 es el primero o nodo3 es el último.

Problema 4

```
Nuevo nodo otroNodo
Nuevo nodo nodoActual
nodoActual <- primero
mientras nodoActual <> nulo hacer
    nodoActual <- nodoActual.siguiente
fin mientras
nodoActual.siguiente <- otroNodo
```

Opciones:

1. Inserta otroNodo como último nodo.
2. Inserta otroNodo como primer nodo.
3. Error si la lista está vacía.
4. Siempre error.

Problema 5

```
Nuevo nodo otroNodo
Nuevo nodo nodoActual
nodoActual <- primero
mientras nodoActual.siguiente <> nulo hacer
    nodoActual <- nodoActual.siguiente
fin mientras
nodoActual.siguiente <- otroNodo
```

Opciones:

1. Inserta otroNodo como último nodo.
2. Inserta otroNodo como primer nodo.
3. Error si la lista está vacía.

4. Siempre error.

Ejercicio 22 - TDALista

La aplicación de la estructura de datos TDALista y sus operaciones son útiles para la solución de problemas comunes cotidianos. Muchas son las situaciones que pueden representarse y resolverse fácilmente con listas (lista de cursos y sus alumnos, listas de canciones en un media player, lista de amigos en redes sociales, etc.).

Como preparación previa, es conveniente implementar en JAVA y probar las operaciones más elementales de listas:

- Crear los elementos y la lista.
- Insertar un elemento en una lista (al final; la lista no está ordenada).
- Buscar un elemento en una lista.
- Listar (imprimir) todos los elementos de una lista.
- Eliminar un elemento de una lista, dada su clave.

Consigna

1. Escribir lenguaje natural, precondiciones, postcondiciones y pseudocódigo para cada operación.
2. Dadas las interfaces disponibles en el Proyecto Base de la webasignatura, implementar las operaciones del TDALista.
3. Traer todo lo desarrollado a la próxima clase, en la cual se utilizarán las mejores versiones para construir en equipo un programa que resuelva un problema concreto.

Ejercicio 23

La empresa **AED**, dedicada a la producción de software y distribución de sus productos a nivel internacional, desea mantener un registro de las ciudades en las cuales tiene oficinas de ventas. Para ello, se desea cargar una estructura de datos con el contenido de un archivo **sucursales.txt**, que contendrá, por cada línea, el nombre de la ciudad en que se encuentra la sucursal.

Funcionalidades requeridas

En todo momento, el programa debe permitir:

- Agregar una sucursal.

- Buscar una sucursal.
- Quitar una sucursal.
- Listar todas las sucursales.
- Indicar la cantidad de sucursales.
- Indicar si el directorio de sucursales está o no vacío.

Implementación

Basados en el TDA Lista Simplemente Enlazada, de acuerdo a las interfaces publicadas (con genéricos), se deben implementar los métodos necesarios para realizar las funcionalidades indicadas.

Prueba del programa

Dado un archivo de entrada, el programa debe:

1. Leer el archivo "sucursales.txt"
2. Mostrar en consola las ciudades cargadas.
3. Mostrar el total de elementos (ciudades) contenidas en la estructura.

Tareas

1. Descargar el archivo **suc1.txt**, guardarlo como **sucursales.txt** y ejecutar el programa. La salida es:
 - a) 104
 - b) 105
 - c) 106
 - d) 107
2. Eliminar la ciudad Chicago, listar nuevamente el conjunto de sucursales. Dada la ciudad Hong Kong, la que le sigue en la lista es:
 - a) Buenos Aires
 - b) Tokio
 - c) Shenzhen
 - d) Cleveland
3. Levantar el archivo **suc2.txt** y eliminar las ciudades Shenzhen y Tokio. El resultado es:
 - a) Quedan 5 ciudades
 - b) Queda 1 ciudad y da error de ejecución
 - c) Queda vacía y da error de ejecución
 - d) Ninguna de las anteriores
4. Levantar el archivo **suc3.txt** e invocar el método Imprimir(";"). El resultado esperado es alguna de las siguientes secuencias:
 - a) Caracas;Tulsa;Mobile;Vancouver;Montreal;
 - b) Montreal;Caracas;Tulsa;Mobile;Vancouver
 - c) Montreal;Tulsa;Caracas;Mobile;Vancouver;
 - d) Montreal;Caracas;Tulsa;Mobile;Vancouver;

Ejercicio 24 – Conjuntos

Parte 1

Desarrolla los algoritmos para implementar las operaciones de Unión e Intersección sobre el TDALista, utilizado para representar un Conjunto. Los conjuntos de entrada se encuentran ordenados. Debes seguir las normas para desarrollo de algoritmos en pseudocódigo brindadas en el curso:

- Especificación en lenguaje natural.
- Pre y post condiciones.
- Pseudocódigo.
- Especificación de casos de prueba.
- Análisis detallado del orden de tiempo de ejecución de estos algoritmos.

Parte 2

Partiendo de las implementaciones que tienes del TDA Lista, desarrolla un TDA Conjunto que, en particular, implemente las funciones:

- **Unión:** dada una segunda instancia del TDA Conjunto, devuelve una tercera, producto de aplicar esta operación sobre los elementos propios y de la segunda.
- **Intersección:** dada una segunda instancia del TDA Conjunto, devuelve una tercera, producto de aplicar esta operación sobre los elementos propios y de la segunda.

Utilizar las interfaces dadas en el proyecto base.

Parte 3

1. Crea dos instancias del TDA Conjunto, genérico en TAlumno, para representar los cursos “Algoritmos y Estructuras de Datos I – AED1” y “Programación Funcional – PF”.
2. Crea varias instancias de un TAlumno (con cédula – sólo 4 dígitos –, Nombre y Apellido).
3. Asigna (inserta) algunos alumnos en el primer curso y a otros en el segundo. Verifica que algunos alumnos estén presentes en ambos cursos.
4. Emite el listado de alumnos que se encuentran matriculados en cualquiera de los dos cursos o en ambos (utilizando el método de unión).
5. Emite el listado de alumnos que se encuentran matriculados simultáneamente en ambos cursos (utilizando el método de intersección).
6. Crea casos de prueba en JUnit de acuerdo a lo desarrollado en el Ejercicio 1 y verifica que los métodos funcionan como esperado.

Ejercicio 25

Utilizar como referencia el **Ejercicio 23**.

1. Implementar las clases y funcionalidades solicitadas utilizando la clase JAVA `ArrayList`.
2. Comparar esta implementación con la realizada anteriormente en el PD4.
3. ¿Cómo se comparan los consumos de memoria?
4. ¿Cuáles son los órdenes del tiempo de ejecución de las funcionalidades desarrolladas?

Ejercicio 26 - Pilas

Se necesita construir un analizador sintáctico para cierto lenguaje de programación y para ello es necesario escribir un método que, dada una entrada representada por la lista de caracteres del código fuente, controle si la secuencia de corchetes es correcta o no.

Ejemplo

Secuencia bien formada: `{}{}}`

Secuencia mal formada: `{{}}`

Consigna

Parte A — Con TDA Pila propio

1. Desarrollar una clase `Expresion` que contenga un método para verificar si la secuencia de llaves (corchetes) de la expresión está bien formada. La expresión contará con una lista de caracteres para almacenarla. Este método deberá ser desarrollado utilizando el TDA Pila implementado por el equipo en el Ejercicio 19:
`boolean controlCorchetes(List<Character>listaDeEntrada)`
Devuelve **true** si la secuencia de corchetes en la lista de entrada es correcta, y **false** en caso contrario.
2. Probar el método con diversas expresiones correctas e incorrectas.
3. Desarrollar casos de prueba apropiados

Parte B — Con Stack de Java

1. Implementar el mismo método `controlCorchetes`, pero esta vez utilizando la clase `Stack` de la librería estándar de Java.
2. Reutilizar los mismos casos de prueba de la Parte A para validar que ambas versiones producen el mismo resultado.

Parte C — Comparación

Comparar ambas implementaciones: ¿cambia el orden de tiempo de ejecución?
¿Cambia el consumo de memoria? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada enfoque en términos de mantenibilidad y control sobre la estructura interna?

Ejercicio 27

Escenario

Un parque de diversiones tiene una rueda de la fortuna con N cabinas, numeradas de 0 a $N-1$, dispuestas en círculo. En cada vuelta, la cabina que está en la plataforma de carga da lugar a la siguiente, y así sucesivamente, volviendo a la cabina 0 después de la $N-1$. Cada cabina tiene una capacidad máxima de pasajeros.

En cada parada:

- los pasajeros de la cabina que está en la plataforma bajan,
- suben nuevos pasajeros a esa misma cabina, sin superar su capacidad,
- la rueda avanza, dejando en la plataforma a la cabina siguiente.

Consigna

1. Modelar la estructura que representa la rueda y sus cabinas.
2. Implementar las operaciones `avanzar()`, `subirPasajeros(...)` y `bajarPasajeros()`, teniendo en cuenta que la rueda funciona de manera continua.
3. Analizar el orden de tiempo de ejecución de cada operación.
4. ¿Qué pasaría si en vez de tener N cabinas fijas, la rueda pudiera agregar o quitar cabinas mientras está en funcionamiento? ¿La estructura elegida seguiría siendo la más adecuada?

Ejercicio 28 – Colas circulares

Tenemos una aplicación que recibe información desde el exterior y la procesa a medida que llega. Lamentablemente, las velocidades de arribo y proceso de la información son muy diferentes, por lo que resulta necesario poner buffers entre medio para adaptar los sistemas.

Parte 1 — TDA Cola (implementación base)

Implementar en Java el TDA Cola con encadenamiento simple (lista enlazada), de acuerdo con las interfaces publicadas en el Proyecto Base de la webasignatura,

incluyendo las operaciones ponerEnCola, quitarDeCola, frente y estaVacia. Desarrollar casos de prueba en JUnit.

Parte 2 — Cola circular con vector

Hemos decidido que para el caso de buffers entre sistemas de distinta velocidad conviene usar colas circulares, implementadas con vectores.

1. Desarrollar un algoritmo en pseudocódigo que implemente PonerEnCola(unElemento), para un TDA Cola implementado con un vector circular.
2. Desarrollar un algoritmo en pseudocódigo que implemente QuitarDeCola() (devuelve un elemento), para un TDA Cola implementado con un vector circular.
3. Implementar en Java el TDA Cola con vector circular, con casos de prueba en JUnit que cubran cola vacía, cola llena, y wraparound del vector.

Parte 3 — Comparación

Comparar ambas implementaciones: costo de memoria, orden de tiempo de ejecución de cada operación, y en qué escenarios conviene una sobre la otra.

Ejercicio 29

Escenario

Un juego en línea competitivo organiza torneos y necesita convocar a los mejores jugadores registrados en su plataforma. Cada jugador pertenece a una división, de menor a mayor nivel: Bronce, Plata, Oro, Platino, Diamante.

Todos los jugadores están cargados en un único catálogo, en el orden en que se registraron en la plataforma. De cada jugador se conoce:

- Nombre
- División (Bronce, Plata, Oro, Platino o Diamante)
- Partidas jugadas
- Estado: habilitado para competir, lesionado o suspendido

Se necesita armar la convocatoria para el próximo torneo, seleccionando 20 titulares y determinando además quiénes quedan como suplentes, siguiendo este orden de prioridad:

1. Solo se consideran en primer lugar los jugadores habilitados.
2. Entre habilitados, se prioriza mayor división. Ante empate en división, se prioriza menor cantidad de partidas jugadas. Si el empate persiste, se prioriza a quien se registró primero en la plataforma.
3. Los jugadores habilitados que no entran entre los 20 titulares pasan a integrar la lista de suplentes.
4. Si no se llegan a cubrir los 20 cupos solo con jugadores habilitados, se completa con jugadores lesionados o suspendidos de mejor división, marcándolos como convocados pendientes.
5. Si después de aplicar todo lo anterior no se alcanzan los 20 convocados, se debe informar el déficit, sin que esto sea considerado un error.

Consigna

Todas las estructuras de datos utilizadas, tanto para la entrada como para cualquier estructura auxiliar, deben ser los TDAs desarrollados a lo largo del curso.

1. Modelar las clases y enumerados necesarios para representar a un jugador, incluyendo la división y el estado, y la clase encargada de gestionar el proceso de convocatoria.
2. Implementar en el jugador lo necesario para poder aplicar el criterio de prioridad definido en el escenario.
3. Diseñar el método que arma la convocatoria, respetando la siguiente firma: `public ResultadoConvocatoria armarConvocatoria(TDALista<Jugador> jugadores)` donde `ResultadoConvocatoria` debe contener los convocados, los suplentes, y la información del déficit cuando corresponda. Indicar qué estructuras de datos se utilizan justificando su elección. Especificar en lenguaje natural, precondiciones, postcondiciones y pseudocódigo.
4. Analizar el orden de tiempo de ejecución de la solución propuesta.
5. ¿Consideraste alguna solución alternativa a la propuesta? En caso afirmativo, compará el orden de tiempo de ejecución de ambas y justificá cuál es más conveniente.
6. Implementar en Java todo lo necesario para resolver el problema (clases, enumerados, estructuras auxiliares y el método principal), incluyendo los casos de prueba en JUnit que consideres relevantes.
7. Si a partir de ahora la prioridad debiera ser primero por partidas jugadas y luego por división, ¿qué cambios habría que hacer en la solución propuesta?