Rutas de archivos node archivo.js Comandos básicos terminal

- cd /
- dir/ls
- cd carpeta
- cd ..
- dir
- cls/clear



Variables y tipos de datos

Las variables en javascript nos sirven para almacenar datos que después podremos utilizar.

```
var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;
```

Hasta antes de Ecmascript 6 o también conocido como Ecmascript 2015 solo teníamos var para declarar variables, pero a partir de Ecmascript 6 podemos utilizar const para variables a las cuales no les reasignaremos un valor y let para las variables a las que sí les reasignaremos un valor, estas maneras de declarar javascript también tienen relación con el scope pero este tema lo veremos más adelante.



Tipos de datos

```
// string
let name = 'Erik';
// boolean
let male = true;
let female = false;
// number
let age = 30;
```



Operadores de comparación

Operator	Description
==	equal to
===:	equal value and equal type
!=	not equal
!==	not equal value or not equal type
>	greater than
<	less than
>=	greater than or equal to
<=	less than or equal to
?	ternary operator



Métodos para strings

Las variables en javascript nos sirven para almacenar datos que después podremos utilizar.

https://www.w3schools.com/js/js_string_methods.asp



Ejercicio. 1

Encuentra la palabra en la frase

Este ejercicio consiste en saber si una frase contiene o no una palabra en particular.

Ejemplos

- La frase "Hoy es un buen día para programar" sí contiene la palabra "programar".
- La frase "Estoy aprendiendo mucho" no contiene la palabra "programar".



Ejericio. 2

Encuentra la longitud de la última palabra en la frase frase

Este ejercicio consiste en saber obtener la el número total de letras que contiene la última palabra de una frase.

Ejemplos

- En la frase "Hoy es un buen día para programar" la última palabra que es "programar" contiene 9 letras.
- En la frase "Estoy aprendiendo mucho" la última palabra que es "mucho" contiene 5 letras.



Ejercicio. 3

Reemplaza la última palabra de una frase

Este ejercicio consiste en reemplazar la última palabra de una frase por otra palabra.

Ejemplos

 En la frase "Tengo 10 años " reemplazamos la palabra "años" por "pesos" y la frase resultante es "Tengo 10 pesos".

