

```

USE concesionario;
/*1 Insertar en una tabla sin especificar las columnas(hay que poner todos los valores) */
INSERT INTO vehiculos VALUES (33, "8888LWK", "Renegade", "Jeep", null);

/*2 Insertar especificando las columnas */
INSERT INTO vehiculos (matricula, modelo, marca) VALUES ( "0984LWK", "Niro", "Kia" );

/*3 Insertar varios registros */
INSERT INTO vehiculos (matricula, modelo, marca)
VALUES ("1234LWK", "Corolla", "Toyota" ),
       ("1235LWK", "Focus", "Ford" ),
       ("1236LWK", "Niro", "Kia" ),
       ("1237LWK", "Kamig", "Skoda" );

/*4 hacer copia de una tabla
4.1 copia de la estructura de la tabla*/
CREATE table backupvehiculos1 LIKE vehiculos;
/* 4.2 copiar los registros */
INSERT INTO backupvehiculos1 SELECT * FROM vehiculos;
/*4.3 en un único paso */
CREATE table backupvehiculos2 SELECT * FROM vehiculos

/*1 cambio jugadores*/
UPDATE jugadores SET Nombre_equipo='Knicks', Peso=210 WHERE Nombre ='Pau Gasol';

/*primero ejecutar de nuevo vehiculos2 la sentencia update
2 el cliente 4 (Antonio) se ha comprado un Corolla (34) actualizar*/
UPDATE vehiculos SET codigocliente=4 WHERE codigovehiculo=34;

/*3 el cliente 5 (Paco) ha cambiado de móvil al 555453434*/
UPDATE clientes SET telefono=555453434 WHERE codigocliente=5;

/* 4 Borrado garbajosa
#primero hacemos copia*/
use nba;
CREATE table backupjugadores SELECT * FROM jugadores;
DELETE FROM backupjugadores WHERE Nombre="Jorge Garbajosa";

/*5 el coche ford focus(35) ya no está disponible (borrar)*/
use concesionario;
DELETE FROM vehiculos WHERE codigovehiculo=36;

/* 6 borrado con subconsultas*/
use jardineria;
DELETE FROM empleados WHERE CódigoEmpleado NOT IN
(SELECT CódigoEmpleadoRepVentas FROM CLIENTES)
AND Puesto='Representante Ventas';

/*7 delete con select. Borra los coches de los clientes de miami*/
DELETE FROM vehiculos WHERE codigovehiculo IN (
SELECT codigocliente FROM clientes WHERE localidad = 'Miami' );

/*8 abrir script de creación de concesionario para ver la opción on delete no action
#BORRADO Y MODIFICACIÓN DE REGISTROS CON RELACIONES (II)
#si borramos el coche 34 (Corolla) NO borra el cliente 4 (Antonio)*/
DELETE FROM vehiculos WHERE codigovehiculo=35;

```