

ENTONADORES UNIVERSALES

Características y Aplicaciones

Productos desarrollados para ser usados como auxiliares en la igualación de colores por el proceso de mezclado.

Su alta concentración permite emplear cantidades pequeñas para lograr las variaciones de tono deseadas más rápidamente.

Están limitados en cuanto a cantidades y aplicación se refiere, por ello se recomienda considerar lo siguiente:

- Para las tintas POLYGLOSS, SERILUSTRE y KARTEL se recomienda utilizar máximo un 10%. Se pueden usar al mismo tiempo varios entonadores sin pasar de la cantidad señalada.
- En el caso de las líneas: VINILMATE, VINIL BRILLANTE, UNIPLAST, POLICAT, SERIPOX, CALTEX y SERITEX, se debe usar máximo 5%.
- No se deben usar para las tintas AQUATEX, INFLATEX y SUBLISAN.

Acondicionamiento

El tipo de acondicionador y la cantidad a utilizar, dependen de la línea de tinta con la cual se va a mezclar el entonador.

En el caso de las líneas donde se requiere del catalizador (SERIPOX y POLICAT), estos se deben emplear en forma normal.

Secado

Su secado es únicamente por evaporación de solvente, sin embargo, cuando se mezcla con una tinta, su secado está relacionado con el tiempo que tarda en secar la tinta involucrada.

PT-TSB-01-09(00)
ABRIL 2016

Impresión

No se recomienda su aplicación en forma directa ya que no cumplen con las características de una tinta terminada.

Su impresión deberá realizarse una vez mezclados con la tinta o una base.

Nota

Los Entonadores Universales tienen las siglas **SP (sin Plomo)**, lo que significa que han sido formulados con pigmentos libres de metales pesados restringidos y pueden usarse cuando se requiera decorar juguetes o artículos escolares susceptibles a ser llevados a la boca por los niños.

Los materiales a imprimir presentan con frecuencia variaciones en sus características de impresión, por lo que se recomienda realizar todas las pruebas previas necesarias sobre el material, antes de hacer el tiro completo de impresión.

GAMA DE COLORES	
Azul SP	P5 2993
Rojo SP	P5 3991
Bugambilia SP	P5 3992
Amarillo SP	P5 4992
Naranja SP	P5 4995
Verde SP	P5 5991
Violeta SP	P5 8991

Todos los colores se surten en envases de ¼ ó 1 kg.

Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, es conveniente que el impresor lleve a cabo sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación.

Cualquier duda respecto al uso, aplicación y resistencia de nuestros productos puedes consultar a nuestro Departamento Técnico, e-mail: lbseri@sanchez.com.mx

PT-TSB-01-09(00)
ABRIL 2016