dayGraphica 3610

Logre alto desempeño con menos desafíos

dayGraphica 3610 es una de las mantillas más duraderas, flexibles y versátiles de Day. Se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones de impresión en sus prensas más modernas e inclusive en las más antiguas.

La construcción única reduce la pérdida de calibre e incrementa la vida útil. La carcasa de bajo estiramiento brinda una estabilidad dimensional, mientras la capa original compresible hace de los trabajos de impresión complejos, algo más sencillo.

Caracter	ísticas:	Ber	Beneficios:	
Capa comprediseñada	oresible ı y mejorada	imp pre pro	mpensa el desgaste e erfecciones de la prensa. Ofrece sión de impresión óptima que porciona contrastes de impresión elente y densidades de tinta da.	
Superficie pulida	rectificada y	unit par Car	Grosor de calibre y consistencia uniforme. Textura de superficie ideal para transferencia óptima de tinta. Características excelentes de soltura para control preciso de bobina.	
Carcasa de	e alta densida	ma	 Mayor estabilidad de calibre, brindado mayor duración. Excelente resistencia a golpes. Rebota rápidamente. 	
Superficie de hule compatible		limp Cor	Brinda soltura rápida, facilidad de limpieza y reduce hinchamientos. Compatible con los químicos más recientes.	
Aplicaciones de alimentación de hoja	Gran formato	Formato medio		
Aplicaciones en rotativas con horno	Publicaciones comerciales	Insertos		
Aplicaciones de empaque y embalaje	Cartón plegadizo			

Especificaciones:

Color:

Verde

Superficie:

Rectificado

Calibre:

3 capas 1.70 mm./0.067" Nominal

4 capas 1.95 mm./0.077" Nominal

Compuesto de cara:

Mezcla de hule resistente a solventes

Dureza:

78° Shore A

Compresibilidad:

3 capas 0.13 mm. a 1060 kpa/ 0.005" típico a 154 psi

3 capas 0.18 mm. a 2060 kpa/0.007" típico a 299 psi

4 capas 0.15 mm. a 1060 kpa/0.006" típico a 154 psi

4 capas 0.20 mm. a 2060 kpa/0.008" típico a 299 psi

Elongación:

3 capas 1.0% a 10N/mm/1.0% típico a 57 ppi

4 capas 0.9% a 10N/mm/0.9% típico a 57 ppi

Tensión de Rompimiento:

3 capas 84 N/mm/480 ppi típico

4 capas 96 N/mm/550 ppi típico

Tolerancia de calibre de mantilla:

3 capas 0.067" +0.00005 /- 0.00005

4 capas 0.077" +0.00005 /- 0.00005

Para mayor información acerca de este y otros productos, escríbanos a blankets.la@flintgrp.com o visítenos en: www.flintgrp.com

