dayGraphica 490 Boxer XL

Un knockout a los pesos pesados en la sala de prensas

La 490 Boxer XL ha comprobado un desempeño superior en la sala de prensas en donde día a día hay más retos, incluyendo los trabajos de impresión de cartón de alto gramaje. La superficie de impresión patentada tiene ingeniería que facilita la transferencia de tinta con buena impresión de sólidos, eliminando piojos y de fácil limpieza. Además le dará la máxima soltura de hojas y resistencia al corte de orillas ocasionado por corridas de impresión con hojas de gramaje alto. Asegúrese de tener una pelea justa la próxima vez que esté en el ring con un peso completo: pruebe la dayGraphica 490 Boxer XL.

Características:		Beneficios:
Superficie pulida		 Grosor de calibre y consistencia uniforme, textura de superficie ideal para una transferencia de tinta óptima y soltura con materiales más pesados. Imprime sólidos libres de piojos.
Capa compresible mejorada		 Rebota rápidamente mientras mantiene una presión óptima que da un excelente contraste y densidad de tinta estables.
Carcasa de larga vida		 Tela de bajo estiramiento da mayor estabilidad y alta densidad del calibre y gran resistencia a los golpes, dando una vida más larga.
Superficie de hule compatible		 Da una rápida soltura, facilidad de lavado y compatible, reduce la hinchazón, despellejamiento y pegajosidad. Resiste el corte de las orillas por uso de materiales pesados.
Alimentación de hoja	Gran formato	Formato medio
Aplicaciones de empacado	Carón plegadizo	Hoja de metal decorado

Especificaciones:

Color:

Verde

Superficie:

Pulida

Calibre:

3 capas 1.70 mm./0.067"

4 capas 1.95 mm./0.077"

Compuesto de cara:

Mezcla de hule resistente a solventes

Dureza:

77° Shore A

Compresibilidad:

3 capas 0.10 mm. a 1060 kpa/0.004" a 154 psi Typical

3 capas 0.15 mm. a 2060 kpa/0.006" a 299 psi Typical

4 capas 0.12 mm. a 1060 kpa/0.005" a 154 psi Typical

4 capas 0.18 mm. a 2060 kpa/0.007" a 299 psi Typical

Elongación:

3 capas 1.0% a 10 N/mm/1.0% a 57 ppi Typical

4 capas 0.9% a 10 N/mm/0.9% a 57 ppi Typical

Tensión de Rompimiento:

3 capas 92 N/mm/360 ppi Typical

4 capas 112 N/mm/480 ppi Typical

Tolerancia de calibre de mantilla:

3 capas 0.067" +0.0005"/-0.0005"

4 capas 0.077" +0.0005"/-0.0005"

Para mayor información acerca de este y otros productos, escríbanos a blankets.la@flintgrp.com o visítenos en: www.flintgrp.com

