



Oct 25, 2015

1.- DESCRIPCIÓN

KIWO MEGA CLEAN ACTTIVE es una pasta quita fantasmas diseñada para remover la mayoría de las tintas de la pantalla, es ideal para quitar la imagen fantasma que aparece en la malla después de un trabajo de impresión donde se usaron tintas muy penetrantes y/o se sub-expuso la foto emulsión.

2.- APLICACION

Antes de usar **KIWO MEGA CLEAN ACTIVE** la pantalla debe ser des emulsionada, es recomendable agitar el producto con espátula de madera ó plástico antes de su uso.

Sobre la malla húmeda aplique **KIWO MEGA CLEAN ACTIVE** con un cepillo de cerdas duras por ambos lados y deje reaccionar por un máximo de 5-10 minutos, lave con agua a alta presión por ambos lados, si persistes estaño repite procedimiento por ambos lados.

Cuando se usan pigmentos muy concentrados ó la pantalla tenga mucho tiempo almacenada con imagen fantasma, aplique **KIWO MEGA CLEAN ACTIVE** con el cepillo por ambos lados de la malla, deje reaccionar por 5-10 minutos y luego aplique **KIWO INK WASH** para reactivar la pasta, lave con agua a baja presión y finalmente con agua a presión para retirar los residuos.

KIWO MEGA CLEAN ACTIVE tiene un fuerte poder limpiador y puede atacar el adhesivo del marco ó la malla si se deja en contacto por más de 15 minutos, es muy importante que lave bien con agua la malla para evitar que los residuos continúen trabajando y perforen la malla.

KIWO USA: (281) 474-4777 KIWO MEXICO: 00522-22-261-3836

carlost@kiwo.com www.kiwo.com

3.- PROPIEDADES FISICAS

Color: amarillo pálido

Consistencia: pasta

Almacenaje: 1 año a 20 °C.

Rango HMIS: salud 2

flamabilidad 1 reactividad 0

4.- PROTECCIÓN PERSONAL

Es recomendable el uso de ropa de trabajo, guantes, lentes de protección y equipo de respiración. aspire los vapores, no caliente, evite el contacto con piel y ojos y úsese en lugar bien ventilado, su uso combinación con solventes no recomendados puede producir daños severos.

5.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

KIWO MEGA CLEAN ACTIVE puede ser eliminado por descomposición biológica en fosas sépticas ó plantas de tratamiento. La solución de trabajo normalmente puede ser enviada al drenaje.

Debido a la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación de los productos así como las múltiples variables de los procesos **KIWO** no garantiza el producto para un uso en particular, los productos deben ser probados por el usuario para su aplicación especifica **KIWO** únicamente remplazara el producto defectuoso sin responsabilidad de daños por mal uso. Esta hoja técnica no implica garantía alguna.

