

1. Kotlin: clase Producto

```
class Producto private constructor(val nombre: String, val precio: Double) {  
    companion object {  
        // Acepta valores nulos y devuelve null si los datos no son válidos  
        fun crear(nombre: String?, precio: Double?): Producto? {  
            val nombreLimpio = nombre?.trim()  
            if (nombreLimpio.isNullOrEmpty()) return null  
            if (precio == null || precio < 0) return null  
            return Producto(nombreLimpio, precio)  
        }  
    }  
    fun descripcion(): String = "$nombre cuesta $$precio"  
}  
  
fun main() {  
    val p1 = Producto.crear("Cuaderno", 5500.0) // válido  
    val p2 = Producto.crear("Lapicero", -100.0) // precio negativo  
    val p3 = Producto.crear(null, 2000.0)      // nombre nulo  
  
    println(p1?.descripcion() ?: "Producto inválido")  
    println(p2?.descripcion() ?: "Producto inválido")  
    println(p3?.descripcion() ?: "Producto inválido")  
}
```

Ejecución

```
fun crear(nombre: String?, precio: Double?): Producto? {  
    val nombreLimpio = nombre?.trim()  
    if (nombreLimpio.isNullOrEmpty()) return null  
    if (precio == null || precio < 0) return null  
    return Producto(nombreLimpio, precio)  
}  
}  
  
fun descripcion(): String = "$nombre cuesta $$precio"  
}  
  
fun main() {  
    val p1 = Producto.crear("Cuaderno", 5500.0) // válido  
    val p2 = Producto.crear("Lapicero", -100.0) // precio negativo  
    val p3 = Producto.crear(null, 2000.0)      // nombre nulo  
  
    println(p1?.descripcion() ?: "Producto inválido")  
    println(p2?.descripcion() ?: "Producto inválido")  
    println(p3?.descripcion() ?: "Producto inválido")  
}
```

Cuaderno cuesta \$5500.0
Producto inválido
Producto inválido

2. Ionic React: componente Saludo

```

import { useState } from 'react';
import { IonButton } from '@ionic/react';

interface SaludoProps {
  nombre: string;
}

const Saludo = ({ nombre }: SaludoProps) => {
  const [saludado, setSaludado] = useState(false);

  return (
    <div className="ion-padding">
      <h2>Hola, {nombre}</h2>
      {saludado && <p>iBienvenido a Ionic!</p>}
      <IonButton onClick={() => setSaludado(true)}>Saludar</IonButton>
    </div>
  );
};

export default Saludo;fun main() {
  val kotlin = "👋"
  println(kotlin)
}

```

```

import Saludo from '../components/Saludo';

<Saludo nombre="Mbappe" />

```