

Introducción

Laboratorio de AWS

Al acabar las 4h el laboratorio se apaga pero la infraestructura se apaga pero no se destruye, por lo que si quieres volver a acceder a la infraestructura después de que el laboratorio se haya apagado, puedes volver a encenderlo desde la pestaña "My Lab" y luego pulsar en "Start Lab".

Tienes 50\$ de crédito para gastar en AWS durante el laboratorio. Si se gasta el crédito se apaga el laboratorio.

Credenciales del laboratorio

En el laboratorio en la pestaña "i AWS Details" se encuentran las credenciales para acceder a la consola de AWS. Estas credenciales son temporales y solo estarán disponibles durante el tiempo que dure el laboratorio.

En "AWS CLI" se encuentran las credenciales para acceder a AWS a través de la línea de comandos.

Por ejemplo, si pulsamos en "AWS CLI" se nos mostrará un bloque de texto con las credenciales necesarias para configurar la AWS CLI. Estas credenciales incluyen el `aws_access_key_id`, `aws_secret_access_key` y `aws_session_token`.

```
[default]
```

```
aws_access_key_id=ASIAS47IYKXW7NUIB6RE
```

```
aws_secret_access_key=2iL0MH7AuAit45XUE/92d00XoDLthnb30+G3eah3
```

```
aws_session_token=IQoJb3JpZ2luX2VjED8aCXVzLXdlc3QtMiJHMEUCIAhUwqAXJQvzqdQqIXzizvnsE+2s9D2BcxcuKEB6Tm5
```

Servicios core

Podremos crear:

- **VPCs:** Virtual Private Cloud, es una red virtual privada en la nube de AWS. Nos permite crear una red aislada dentro de la nube de AWS donde podemos lanzar recursos como instancias EC2, bases de datos RDS, etc. Podremos crear subredes, tablas de rutas, gateways de internet, etc. para configurar nuestra VPC.

- **Subnets:** Subredes dentro de una VPC. Nos permiten segmentar nuestra red en diferentes zonas de disponibilidad y controlar el tráfico entre ellas.
- Definimos un **CIDR general para la VPC por ejemplo 10.1.0.0/16**, que nos da un rango de IPs disponibles para nuestra VPC. Luego podemos crear subredes dentro de ese rango, por ejemplo.
 - 10.1.1.0/24 para la subred pública por ejemplo
 - 10.1.2.0/24 para la subred privada por ejemplo
- **Internet Gateway:** Es un gateway que permite la comunicación entre nuestra VPC y el internet. Me dará salida a internet para las instancias que estén en subredes públicas.

