Guía Rápida: Compilar y Ejecutar un Paquete Java en CMD

1. Preparación de Archivos y Estructura

Asegúrate de que tu estructura de carpetas y tu código fuente coincidan exactamente con el siguiente esquema:

Ruta del archivo: `Proyecto/mi_paquete/Main.java`

```
package mi_paquete;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("¡Paquete compilado y ejecutado con éxito!");
    }
}
```

2. Comandos para la Consola (CMD)

Abre el Símbolo del Sistema y ejecuta los siguientes comandos uno por uno, adaptando las rutas de ser necesario.

Paso A: Navegar a la carpeta raíz del proyecto

```
cd C:\Ruta\A\Tu\Proyecto
```

** Reemplaza la ruta por la ubicación real de tu carpeta 'Proyecto' (la cual contiene internamente la carpeta 'mi_paquete').*

Paso B: Compilar el paquete

```
javac -d . mi_paquete\Main.java
```

** La bandera **-d .** le indica al compilador que cree de forma automática la estructura del paquete dentro del directorio actual.*

Paso C: Ejecutar el programa

```
java mi_paquete.Main
```

** Se invoca la clase utilizando la sintaxis de puntos (paquete.Clase). **No** debes incluir la extensión .class al final.*