

FICHA TÉCNICA

MK-2

IMPERMEABILIZANTE

DESCRIPCIÓN:

MK-2 es un impermeabilizante base acrílica siliconada, de alta resistencia a rayos UV e intemperie, resalta sin pintar

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Apariencia: Líquido Viscoso

Color: Plomo Fragancia: Estándar

Viscosidad: 2000 – 3000 cps.

USOS:

MK-2 se utiliza en Hormigón visto, piedras y revestimientos base cuarzo – carbonatos.

DILUCIÓN:

Para aplicar MK-2 se utiliza 1 parte de producto con 3 partes de agua.

PRECAUCIONES:

MK-2 no es especialmente peligroso de manejar ni de alta toxicidad.

Si accidentalmente se ingiere, hay que tomar una fuerte dosis de jugo de limón o naranja y abundante agua.

Si salpicara a los ojos, enjuagar por 10 minutos con abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIÓN:

MK-2 se expende en envases de 1 lt. – 4 lt.- 20 lt.

NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.

