



FICHA TÉCNICA

CHAMPÚ DE AUTOS FCF

JABÓN LÍQUIDO PARA LAVADO DE AUTOMOTORES

DESCRIPCIÓN:

CHAMPÚ DE AUTOS FCF es un jabón líquido para lavado de automotores, fabricado a base agua desmineralizada, tensoactivos, colorante y fragancia.

REGISTRO SANITARIO:

NSOH03368-14EC

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Apariencia:	Líquido
Color:	Rojo
Espuma:	Alta
Fragancia:	Bouquet
pH:	7.5 – 8.0
Viscosidad:	1500 – 2500 cps.

USOS:

CHAMPÚ FCF se utiliza para lavado externo de automotores.

DILUCIÓN:

- Diluya una pequeña cantidad de SHAMPOO FCF en 4 litros de agua (Dilución 1:30)
- Mezcle y aplique con un paño o esponja.
- Enjuagar con abundante agua.
- Dejar secar al ambiente o secar con paño.

PRECAUCIONES:

- No requiere cuidados especiales, pero se recomienda aplicar con guantes de caucho.

PRESENTACIÓN:

CHAMPÚ DE AUTOS FCF se expende en envases de 500 ml. - 1lt. - 4 lt. - 20 lt. - 220 lt.

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.
. SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com
PBX: (593-2) 2671-740 / 2671-015 Casilla: 17 - 11 - 6550 Quito - Ecuador
www.proindusquim.com

