

FICHA TÉCNICA

LAVADOR H-10

DESOXIDANTE Y DESINCRUSTANTE

DESCRIPCIÓN:

LAVADOR H-10 es un producto desoxidante y desincrustante, biodegradable, fabricado a base de agua desmineralizada, ácidos fuertes y aditivos, utilizados para el tratamiento de superficies con incrustaciones de óxido y cemento.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ESTADO FÍSICO

Apariencia:LíquidaColor:CristalinoPH:0Solubilidad en agua:100%

Densidad: 1.05 – 1.08 g/cc.

USOS:

LAVADOR H-10 se utiliza como desoxidante y desincrustante para el tratamiento de superficies con incrustaciones de óxido y cemento. Limpieza para soldadura cobre – estaño. Destapa desagües obstruidos con cemento.

DILUCIÓN:

Diluir con 1 o 2 partes de agua, dependiendo de la cantidad de incrustación u óxido que tenga la superficie.

Aplique con esponja o cepillo uniformemente, una vez removida la incrustación u óxido, limpiar, secar y pintar si es el caso.

En el caso de hierro, proceder a pintar inmediatamente luego del lavado y secado para evitar que se oxide nuevamente.

En desagües aplicar sin diluir.

PRECAUCIONES:

Utilizar guantes de caucho, gafas y mascarilla para su manejo a aplicación, mantener el envase cerrado.

Producto tóxico.

PRESENTACIÓN:

LAVADOR H-10 se expende en envases de 1lt - 4lt

NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.

