

Rastra de Discos

- Utilizada para romper los bacalao con una penetración más profunda.
- Ambos grupos de discos están desplazados en ángulo para garantizar que no quede tierra sin cortar
- El tornillo dado permite lograr diferentes profundidades según los requisitos.
- El accesorio de articulación de tres puntos permite que el implemento se acople y se separe fácilmente.
- Discos de acero al boro, cojinetes, cubos y sellos de alta calidad que no se desgastan fácilmente.



Montacargas



Montacargas	Modelo	Cilindros	Capacidad de Carga
1.5T GLP	CPCD15	4	1.5 Ton o 3,300 lbs
2.0T GLP	CLG2020G	4	2 Ton o 4,400 lbs
2.5T GLP	CLG2025H	4	2.5 Ton o 5,500 lbs
2.5T Diesel	CLG2020H	4	2.5 Ton o 5,500 lbs
3.0T Diesel	CLG2030H	4	3 Ton o 6,600 lbs
5.0T GLP	CLG2050H	4	5 Ton o 11,000 lbs
5.0T Diesel	CLG2050G	4	5 Ton o 11,000 lbs

Trituradora

- Fabricación italiana,
- ancho de trabajo desde 1.8 a 2.36 m para tractores desde 50 hasta 120 HP,
- herramienta de corte azadas y martillos,
- enganche de tres puntos central, diseñados para triturar arbustos y rastrojos, incluyendo la paja del arroz.



Teletruck TLT 350

Motor: Perkins modelo 404D-22T diésel turbo
Potencia: 50 HP a 2400 RPM,
Altura de Elevación: 4 m,
Capacidad de Carga: 3 ton.
Capacidad con Cubo: 0.6 M³,
Velocidad: 20 Km/h



Compactador 116D

Motor: Diesel Max turbo
 con 114 CV a 1800 RPM
Peso Operativo: 12.1 toneladas.
Ancho del tambor: 2.1 m.



Retroexcavadora 3CX



Motor: Dieselmax Tier II Turbo.
Potencia: 92 HP a 1200 RPM.
Capacidad del Cubo Delantero: 1.1 M³ (líder en el país).
Altura de descarga: 2.74 m.
Capacidad de Carga Máxima: 3,495 kg (líder en el país)
Capacidad del Cubo Trasero: 0.18 M³
Altura de Descarga: 4.18 m

Minicargadores



Modelo	155	135
Motor	Perkins modelo 404D-22T Diesel turbo	Perkins modelo 404D-22T Diesel
Potencia	59.9 HP (2400 RPM)	47.9 HP (2400 RPM)
Capacidad de Cubo	1,770 lb	1,440 lb
Altura de Descarga	2.26 m	2.26 m
Radio de Giro	2.10 m	2.10 m

Excavadoras



Modelo	205	305
Motor	Cummins 6BT 5.9 turbo	DieselMax turbo
Potencia	140 HP a 1800 RPM	221 HP a 1800 RPM
Peso Operativo	21.5 toneladas	30 toneladas
Capacidad de Cubo	1.02 M³	1.80 M³
Alcance Máximo	9.30 m	10.10 m
Excavacion	5.98 m	6.5 m



CATALOGO

Productos Agrícolas



www.tmd.com.do

Tractores Agrícolas

LS Tractor



Modelo	R50	U60	U60 (Sin Cabina)	P100
Potencia	50 HP a 2600 RPM	67 HP a 2500 RPM	67 HP a 2500 RPM	105 HP a 2400 RPM
Motor	S4QL 4 cilindros	motor LA4L Turbo 4 cilindros	motor LA4L Turbo 4 cilindros	MWM 4 cilindros Turbo (ROPS)
Sistema	Hidráulico 2 válvulas	Hidráulico 2 válvulas	Hidráulico 2 válvulas	Hidráulico 2 válvulas
Enganche	3 Puntos Cat II	3 Puntos Cat II	3 Puntos Cat II	3 Puntos Cat II
Capacidad	1,800 kg	1,800 kg	1,800 kg	1,800 kg
TDF	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente

Tractores E kubota (Farmtrack)

Kubota
Escorts Kubota Limited



Modelo	FT30 Compacto	FT6050c	FT7110
Potencia	28.5 HP a 2800 RPM	47 HP a 2000 RPM	105 HP a 2200 RPM
Motor	Mitsubishi MV S3L2	Escorts Ltd E3.276	Escorts Ltd E4.368TC
Aspiración	Natural	Natural	TCI
Cilindros	3	3	4
Sistema	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Enganche	3 puntos Cat I N	3 puntos, Cat I con bola Cat II	3 puntos U OCVCat II

Tractores Yanmar

YANMAR



Modelo	EF725	YM351	EF393
Potencia	72 HP a 2500 RPM	51 HP a 2800 RPM	39 HP a 2,800 RPM
Cilindros	4	4	3
Sistema	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Enganche	3 Puntos Categoría II	3 Puntos Categoría II	3 Puntos Categoría II
Peso	2,250 kg	1,560 KG	1,090 kg

Cosechadoras Yanmar

YANMAR



Modelo	YH700	YM850
Potencia	70 HP a 2500 RPM	85 HP a 2500 RPM
Cabezal de Corte	2 m de ancho	2 m de ancho
Peso	3545 kg	3610 kg
Esteras de Comas	550X1750 mm	550X1750 mm
Tiempo de Descarga	1 min 50 seg	1 min 50 seg

Abonadora Flex 1050P

YOMEL



Modelo	Flex 1050P	Flex 1050DL
Ancho de trabajo	18 m	18 m (Con direccionador a chorro en líneas)
Potencia	50 -100 HP a 540 RPM	50 -100 HP a 540 RPM
Enganche	3 puntos	3 puntos
Peso	240 kg	240 kg
Capacidad	1,050 litros	1,050 litros
Velocidad	5 - 14 km/h	5 - 14 km/h

Desmalezadoras

YOMEL



Modelo	LT1321	BR1551	BR1851	BR2021
Ancho de Trabajo	1.3 m	1.5 m	1.75 m	2 m
Cuchillas	2 (Reversibles)	2 (Reversibles)	2 (Reversibles)	2 (Reversibles)
Enganche	3 puntos (Central)	2 puntos (Central/ Lateral)	3 puntos (Central/ Lateral)	3 puntos (Central/ Lateral)
Potencia Requerida	40 HP - 50 HP (S40 RPM)	60 HP - 70 HP (S40 RPM)	60 HP - 100 HP (S40 RPM)	80 HP - 120 HP (S40 RPM)
Peso	210 kg	366 kg	432 kg	510 kg

Rastrillo Hileradora HRP 5

Implemento: 5 estrellas con 40 púas.
Ancho de trabajo: de 2.82 m.
Potencia: 40 a 100 HP a 540 RPM.
Peso: 220 Kg



Niveladora Terrena 8415

Ancho de trabajo: 2.10 m.
Giros hidráulicos: 29° hacia arriba y 29° abajo. 45° a la derecha y 45° a la izquierda.
Potencia: 100 a 120 HP.
Peso: 391 Kg.



Segadora Moscato 2000



Cabezal de: 1.60 m.
Pacas de: 37x47 cm y largo hasta 1.30 m
Potencia de: 40 a 100 HP a 540 RPM 88 golpes x min.
Produce: 420 fardos x hora.
Peso: 1435 Kg.

YOMEL

Rotovatores



Modelo	DE230	CE205	CE180
Ancho Total	2.50 m	2.25 m	2.00 m
Cuchillas	54	48	42
Potencia Requerida	120 HP - 180 HP	55 HP - 100 HP	40 HP - 50 HP

Turbo Asperjadora

- El mejor rociador de su clase, equipado con la mejor bomba de 75 pm de su clase
- Succión automática de agua de 7 a 9 pies.
- Chasis galvanizado en caliente, resistente a la corrosión.



Carreta Volteadora

- puerta delantera es fija, mientras que todas las demás puertas se pueden plegar, lo que garantiza una fácil carga y descarga de materiales.
- Los cojinetes de alta capacidad de carga instalados en el cubo aumentan la durabilidad y la confiabilidad.
- El chasis ha sido diseñado para garantizar la estabilidad de remolque y carga
- Los frenos hidráulicos son opcionales.



Arado Reversible

- El arado reversible se usa para abrir profundamente el suelo y forjarlo.
- Corta el suelo en torrentes y lo atraviesa hasta la superficie y rompe los torrentes en pedazos más pequeños.
- Ayuda en la retención de aire dentro del suelo y mejora la germinación.



Cultivador Escarificador

- Se usa ampliamente en suelo de tipo algodón negro.
- Se utiliza para preparaciones en el campo y una pulverización fina de la capa superior del suelo inmediatamente antes de la siembra.
- Puede cultivar terrenos de hasta 6 pulgadas y es útil para eliminar las malas hierbas sobrantes.



Arado de Disco

- Util en terrenos duros y secos con basura y en suelos donde la socavación es un problema importante.
- Cojinetes y cubos de alta calidad aseguran un funcionamiento suave y ponen una carga mínima en el tractor.
- Las ventas de alta calidad evitan la entrada de lodo y agua en los rodamientos y cubos.



Rotovator

- Implemento accionado por toma de fuerza que se utiliza para cortar, pulverizar, mezclar y nivelar el suelo en diversas condiciones.
- Disposición helicoidal de cuchillas diseñadas para menos carga en el timón rotativo.



Empacadora TIGRA3747

YOMEL

Implemento: 5 discos con dos cuchillas cada uno,
Ancho de trabajo: 2.10 m

